フレームワーク ＴＭ連携情報格納Beanクラス

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-035
画面名	フレームワーク ＴＭ連携情報格納Beanクラス
会社名	
作成日	

概要

概要説明

フレームワーク ＴＭ連携情報格納Beanクラスの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

getユーザ

処理概要

フレームワーク ＴＭ連携情報格納Beanクラスで「getユーザ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setユーザ

処理概要

フレームワーク ＴＭ連携情報格納Beanクラスで「setユーザ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getパスワード

処理概要

フレームワーク ＴＭ連携情報格納Beanクラスで「getパスワード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setパスワード

処理概要

フレームワーク ＴＭ連携情報格納Beanクラスで「setパスワード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getアプリケーション名

処理概要

フレームワーク ＴＭ連携情報格納Beanクラスで「getアプリケーション名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setアプリケーション名

処理概要

フレームワーク ＴＭ連携情報格納Beanクラスで「setアプリケーション名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getパッケージ名

処理概要

フレームワーク ＴＭ連携情報格納Beanクラスで「getパッケージ名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setパッケージ名

処理概要

フレームワーク ＴＭ連携情報格納Beanクラスで「setパッケージ名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get画面ＩＤ

処理概要

フレームワーク ＴＭ連携情報格納Beanクラスで「get画面ＩＤ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set画面ＩＤ

処理概要

フレームワーク ＴＭ連携情報格納Beanクラスで「set画面ＩＤ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
setユーザ	処理1	this.ユーザ = ユーザ
setユーザ	処理2	this.ユーザ = ユーザ
setパスワード	処理1	this.パスワード = パスワード
setパスワード	処理2	this.パスワード = パスワード
setアプリケーション名	処理1	this.アプリケーション名 = アプリケーション名
setアプリケーション名	処理2	this.アプリケーション名 = アプリケーション名
setパッケージ名	処理1	this.パッケージ名 = パッケージ名
setパッケージ名	処理2	this.パッケージ名 = パッケージ名
set画面ＩＤ	処理1	this.画面ＩＤ = 画面ＩＤ
set画面ＩＤ	処理2	this.画面ＩＤ = 画面ＩＤ