項目変換共通ユーティリティクラス。 メソッドは必ずstaticメソッドにする。 定数以外のメンバ変数は持たせない

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-042
画面名	項目変換共通ユーティリティクラス。 メソッドは必ずstaticメソッドにする。 定数以外のメンバ変数は持たせない
会社名	
作成日	

概要

概要説明

項目変換共通ユーティリティクラス。 メソッドは必ずstaticメソッドにする。 定数以外のメンバ変数は持たせないの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表、受給有無テーブル、年金1_LK、年金種類テーブル、年金__削除明細、店名テーブル、性別テーブル、裁定請求テーブル

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

convertWareki

処理概要

項目変換共通ユーティリティクラス。 メソッドは必ずstaticメソッドにする。 定数以外のメンバ変数は持たせないで「convertWareki」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または(seireki.length() が異なる 8)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

2.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

2-例外1. 例外条件「NumberFormatException nfe」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

2-例外1.1. 例外発生時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件14を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

4.1. 繰返しの各回：「条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

1. 「gengoTable[i][0].equals("不明")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。
4. 「条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

1. 「日」を設定する。

2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または(seireki.length() が異なる 8)	処理結果を呼出元へ返す
NOT (seireki が等しい 未設定 || (seireki.length() が異なる 8))・条件23を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (seireki が等しい 未設定 || (seireki.length() が異なる 8))・gengoTable[i][0].equals("不明")	処理結果を呼出元へ返す
NOT (seireki が等しい 未設定 || (seireki.length() が異なる 8))・NOT (gengoTable[i][0].equals("不明"))	処理結果を呼出元へ返す

convertSimpleWareki

処理概要

項目変換共通ユーティリティクラス。 メソッドは必ずstaticメソッドにする。 定数以外のメンバ変数は持たせないで「convertSimpleWareki」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

1.2. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

1.2-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1.2-別.2. 条件不成立時：対象データを削除する。

1.2-別.3. 条件不成立時：対象データを削除する。

1.2-別.4. 条件不成立時：対象データを削除する。

1.2-別.5. 条件不成立時：「sbDate.substring(0,2).equals("平成")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.2-別.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

1.2-別.5-別.1. 条件不成立時：「sbDate.substring(0,2).equals("昭和")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.2-別.5-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1.2-別.5-別.1-別.1. 条件不成立時：「sbDate.substring(0,2).equals("大正")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.2-別.5-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

1.2-別.5-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「sbDate.substring(0,2).equals("明治")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.2-別.5-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

1.2-別.5-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 通常処理：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-F9D3BB2927F4

情報	内容
操作ID	SQL-F9D3BB2927F4
対象テーブル	年金1_LK
操作	削除
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を削除する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：ふりがな = ? AND 電話番号 = ?
確定・取消	当該メソッド内で自動コミット設定・コミット・ロールバックを行う。例外時の処理順は詳細仕様の分岐に従う。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:334 / delete@315

DB操作 SQL-F5C825F11352

情報	内容
操作ID	SQL-F5C825F11352
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。

情報	内容
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：種類ｺｰﾄﾞ = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:609 / resolvePensionTypeCode@596

DB操作 SQL-EC6FD30BE7CE

情報	内容
操作ID	SQL-EC6FD30BE7CE
対象テーブル	年金1_LK
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-B8CFB512D81A

情報	内容
操作ID	SQL-B8CFB512D81A
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-B3BD08EC9265

情報	内容
操作ID	SQL-B3BD08EC9265
対象テーブル	性別テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-47BAF2E0D129

情報	内容
操作ID	SQL-47BAF2E0D129
対象テーブル	裁定請求テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-C66BA4DBA955

情報	内容
操作ID	SQL-C66BA4DBA955
対象テーブル	受給有無テーブル

情報	内容
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-E2E89DE2FC84

情報	内容
操作ID	SQL-E2E89DE2FC84
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-D7ADE1A915C2

情報	内容
操作ID	SQL-D7ADE1A915C2
対象テーブル	年金__削除明細
操作	挿入
処理説明	対象テーブルの新しい行を登録する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	店番 ← バインド引数1（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客番号 ← バインド引数2（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／担当者コード ← バインド引数3（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客氏名 ← バインド引数4（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／ふりがな ← バインド引数5（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／性別 ← バインド引数6（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／住所 ← バインド引数7（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／電話番号 ← バインド引数8（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／生年月日 ← バインド引数9（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金 ← バインド引数10（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金 ← バインド引数11（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：共済年金 ← バインド引数12（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金基金 ← バインド引数13（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金基金 ← バインド引数14（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／年金種類 ← バインド引数15（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／裁定請求 ← バインド引数16（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／請求予定日 ← バインド引数17（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予定年齢 ← バインド引数18（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者名 ← バインド引数19（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者生年月日 ← バインド引数20（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／受給有無 ← バインド引数21（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予約徴求日 ← バインド引数22（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／備考 ← バインド引数23（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／データ更新日 ← バインド引数24（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新時間 ← バインド引数25（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新者 ← バインド引数26（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／６ヶ月先確認 ← バインド引数27（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／変更FLG ← バインド引数28（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）

情報	内容
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:694 / insertDeleted@690

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
店番	1	setInteger(statement, 1, value.getBranchNo())
顧客番号	2	setInteger(statement, 2, value.getCustomerNo())
担当者コード	3	setInteger(statement, 3, value.getStaffCode())
顧客氏名	4	value.getCustomerName()
ふりがな	5	value.getKanaName()
性別	6	setInteger(statement, 6, resolveCode(connection, GENDER_TABLE, "性別ｺｰﾄﾞ", "性別", value.getGender()))
住所	7	value.getAddress()
電話番号	8	setPhone(statement, 8, value.getPhoneNumber())
生年月日	9	setDate(statement, 9, value.getBirthDate())
種類：国民年金	10	value.isNationalPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金	11	value.isEmployeePension() ? 1 : 0
種類：共済年金	12	value.isMutualAidPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金基金	13	value.isEmployeePensionFund() ? 1 : 0

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
種類：国民年金基金	14	value.isNationalPensionFund() ? 1 : 0
年金種類	15	setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))
裁定請求	16	setInteger(statement, 16, resolveCode(connection, CLAIM_TABLE, "裁請ｺｰﾄﾞ", "裁定請求", value.getClaimStatus()))
請求予定日	17	setDate(statement, 17, value.getClaimScheduledDate())
予定年齢	18	setInteger(statement, 18, value.getPlannedAge())
配偶者名	19	value.getSpouseName()
配偶者生年月日	20	setDate(statement, 20, value.getSpouseBirthDate())
受給有無	21	setInteger(statement, 21, resolveCode(connection, BENEFIT_TABLE, "受給ｺｰﾄﾞ", "受給有無", value.getHasBenefit()))
予約徴求日	22	setDate(statement, 22, value.getReservationRequestDate())
備考	23	value.getNotes()
データ更新日	24	setDate(statement, 24, value.getDataUpdateDate())
更新時間	25	setTime(statement, 25, updateTime)
更新者	26	setInteger(statement, 26, updatedBy)
６ヶ月先確認	27	value.isSixMonthCheck() ? 1 : 0
変更FLG	28	setInteger(statement, 28, null)

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
NOT (seireki が等しい 未設定)・NOT (sbDate.substring(0,2).equals("平成"))・NOT (sbDate.substring(0,2).equals("昭和"))・NOT (sbDate.substring(0,2).equals("大正"))・NOT (sbDate.substring(0,2).equals("明治"))	処理結果を呼出元へ返す
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す
条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

editSimpleWarekiDot

処理概要

項目変換共通ユーティリティクラス。 メソッドは必ずstaticメソッドにする。 定数以外のメンバ変数は持たせないで「editSimpleWarekiDot」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がある、かつwareki.length() が等しい 7」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

1.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

1.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

1.6. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1.7. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がある、かつwareki.length() が等しい 7	処理結果を呼出元へ返す
NOT (wareki が異なる 未設定 && wareki.length() が等しい 7)	処理結果を呼出元へ返す

convertSeireki

処理概要

項目変換共通ユーティリティクラス。 メソッドは必ずstaticメソッドにする。 定数以外のメンバ変数は持たせないで「convertSeireki」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「対象項目がある、かつwareki.length() が等しい 7」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

1.1.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

1.1.3. 条件成立時：「条件17を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.3.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1.1.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

1.1.5. 条件成立時：「条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。

1.1.5-別.1. 条件不成立時：「条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1.5-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

1.1.5-別.1-別.1. 条件不成立時：「条件23を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1.5-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

1.1.5-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「条件25を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1.5-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。

1.1.5-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。

1.1.6. 条件成立時：「条件28を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1.6.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1.1.6-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1.1-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外1. 例外条件「NumberFormatException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-F9D3BB2927F4

情報	内容
操作ID	SQL-F9D3BB2927F4
対象テーブル	年金1_LK
操作	削除
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を削除する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：ふりがな = ? AND 電話番号 = ?
確定・取消	当該メソッド内で自動コミット設定・コミット・ロールバックを行う。例外時の処理順は詳細仕様の分岐に従う。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:334 / delete@315

DB操作 SQL-F5C825F11352

情報	内容
操作ID	SQL-F5C825F11352
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。

情報	内容
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：種類ｺｰﾄﾞ = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:609 / resolvePensionTypeCode@596

DB操作 SQL-EC6FD30BE7CE

情報	内容
操作ID	SQL-EC6FD30BE7CE
対象テーブル	年金1_LK
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-B8CFB512D81A

情報	内容
操作ID	SQL-B8CFB512D81A
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-B3BD08EC9265

情報	内容
操作ID	SQL-B3BD08EC9265
対象テーブル	性別テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-47BAF2E0D129

情報	内容
操作ID	SQL-47BAF2E0D129
対象テーブル	裁定請求テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-C66BA4DBA955

情報	内容
操作ID	SQL-C66BA4DBA955
対象テーブル	受給有無テーブル

情報	内容
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-E2E89DE2FC84

情報	内容
操作ID	SQL-E2E89DE2FC84
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-D7ADE1A915C2

情報	内容
操作ID	SQL-D7ADE1A915C2
対象テーブル	年金__削除明細
操作	挿入
処理説明	対象テーブルの新しい行を登録する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	店番 ← バインド引数1（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客番号 ← バインド引数2（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／担当者コード ← バインド引数3（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客氏名 ← バインド引数4（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／ふりがな ← バインド引数5（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／性別 ← バインド引数6（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／住所 ← バインド引数7（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／電話番号 ← バインド引数8（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／生年月日 ← バインド引数9（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金 ← バインド引数10（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金 ← バインド引数11（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：共済年金 ← バインド引数12（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金基金 ← バインド引数13（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金基金 ← バインド引数14（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／年金種類 ← バインド引数15（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／裁定請求 ← バインド引数16（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／請求予定日 ← バインド引数17（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予定年齢 ← バインド引数18（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者名 ← バインド引数19（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者生年月日 ← バインド引数20（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／受給有無 ← バインド引数21（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予約徴求日 ← バインド引数22（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／備考 ← バインド引数23（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／データ更新日 ← バインド引数24（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新時間 ← バインド引数25（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新者 ← バインド引数26（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／６ヶ月先確認 ← バインド引数27（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／変更FLG ← バインド引数28（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）

情報	内容
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:694 / insertDeleted@690

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
店番	1	setInteger(statement, 1, value.getBranchNo())
顧客番号	2	setInteger(statement, 2, value.getCustomerNo())
担当者コード	3	setInteger(statement, 3, value.getStaffCode())
顧客氏名	4	value.getCustomerName()
ふりがな	5	value.getKanaName()
性別	6	setInteger(statement, 6, resolveCode(connection, GENDER_TABLE, "性別ｺｰﾄﾞ", "性別", value.getGender()))
住所	7	value.getAddress()
電話番号	8	setPhone(statement, 8, value.getPhoneNumber())
生年月日	9	setDate(statement, 9, value.getBirthDate())
種類：国民年金	10	value.isNationalPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金	11	value.isEmployeePension() ? 1 : 0
種類：共済年金	12	value.isMutualAidPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金基金	13	value.isEmployeePensionFund() ? 1 : 0

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
種類：国民年金基金	14	value.isNationalPensionFund() ? 1 : 0
年金種類	15	setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))
裁定請求	16	setInteger(statement, 16, resolveCode(connection, CLAIM_TABLE, "裁請ｺｰﾄﾞ", "裁定請求", value.getClaimStatus()))
請求予定日	17	setDate(statement, 17, value.getClaimScheduledDate())
予定年齢	18	setInteger(statement, 18, value.getPlannedAge())
配偶者名	19	value.getSpouseName()
配偶者生年月日	20	setDate(statement, 20, value.getSpouseBirthDate())
受給有無	21	setInteger(statement, 21, resolveCode(connection, BENEFIT_TABLE, "受給ｺｰﾄﾞ", "受給有無", value.getHasBenefit()))
予約徴求日	22	setDate(statement, 22, value.getReservationRequestDate())
備考	23	value.getNotes()
データ更新日	24	setDate(statement, 24, value.getDataUpdateDate())
更新時間	25	setTime(statement, 25, updateTime)
更新者	26	setInteger(statement, 26, updatedBy)
６ヶ月先確認	27	value.isSixMonthCheck() ? 1 : 0
変更FLG	28	setInteger(statement, 28, null)

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がある、かつwareki.length() が等しい 7・条件29を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
対象項目がある、かつwareki.length() が等しい 7・条件30を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件31を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
対象項目がある、かつwareki.length() が等しい 7・条件32を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件33を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (wareki が異なる 未設定 && wareki.length() が等しい 7)	処理結果を呼出元へ返す
条件34を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

checkDate

処理概要

項目変換共通ユーティリティクラス。 メソッドは必ずstaticメソッドにする。 定数以外のメンバ変数は持たせないで「checkDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がある、かつseireki.length() が等しい 8」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1. 条件成立時：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

1.1.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。

1.1.3. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1.1.4. 通常処理：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1.1-例外1. 例外条件「NumberFormatException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1.1-例外1.1. 例外発生時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1-別.1. 条件不成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がある、かつseireki.length() が等しい 8	処理結果を呼出元へ返す
対象項目がある、かつseireki.length() が等しい 8・条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）	不成立の結果を返す
NOT (seireki が異なる 未設定 && seireki.length() が等しい 8)	不成立の結果を返す

checkDate

処理概要

項目変換共通ユーティリティクラス。 メソッドは必ずstaticメソッドにする。 定数以外のメンバ変数は持たせないで「checkDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

1.2. 通常処理：「対象項目」を設定する。

1.3. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。

1.4. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1.5. 通常処理：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外1. 例外条件「IllegalArgumentException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	成立の結果を返す
条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）	不成立の結果を返す

convertTime

処理概要

項目変換共通ユーティリティクラス。 メソッドは必ずstaticメソッドにする。 定数以外のメンバ変数は持たせないで「convertTime」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または(jikoku.length() が異なる 6)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

2.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

2-例外1. 例外条件「NumberFormatException nfe」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

2-例外1.1. 例外発生時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または(jikoku.length() が異なる 6)	処理結果を呼出元へ返す
NOT (jikoku が等しい 未設定 || (jikoku.length() が異なる 6))・条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (jikoku が等しい 未設定 || (jikoku.length() が異なる 6))	処理結果を呼出元へ返す

null2blank

処理概要

項目変換共通ユーティリティクラス。 メソッドは必ずstaticメソッドにする。 定数以外のメンバ変数は持たせないで「null2blank」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、またはvalue.equalsIgnoreCase("未設定")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、またはvalue.equalsIgnoreCase("未設定")	処理結果を呼出元へ返す
NOT (value が等しい 未設定 || value.equalsIgnoreCase("未設定"))	処理結果を呼出元へ返す

getAdd0String

処理概要

項目変換共通ユーティリティクラス。 メソッドは必ずstaticメソッドにする。 定数以外のメンバ変数は持たせないで「getAdd0String」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
2. 「条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
3. 「条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件14を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

7.1. 繰返しの各回：新しいデータを登録する。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-F5C825F11352

情報	内容
操作ID	SQL-F5C825F11352
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：種類ｺｰﾄﾞ = ?

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:609 / resolvePensionTypeCode@596

DB操作 SQL-1A463E2BC06C

情報	内容
操作ID	SQL-1A463E2BC06C
対象テーブル	年金1_LK
操作	挿入
処理説明	対象テーブルの新しい行を登録する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。

情報	内容
設定項目	店番 ← バインド引数1（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客番号 ← バインド引数2（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／担当者コード ← バインド引数3（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客氏名 ← バインド引数4（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／ふりがな ← バインド引数5（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／性別 ← バインド引数6（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／住所 ← バインド引数7（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／電話番号 ← バインド引数8（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／生年月日 ← バインド引数9（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金 ← バインド引数10（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金 ← バインド引数11（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：共済年金 ← バインド引数12（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金基金 ← バインド引数13（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金基金 ← バインド引数14（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／年金種類 ← バインド引数15（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／裁定請求 ← バインド引数16（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／請求予定日 ← バインド引数17（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予定年齢 ← バインド引数18（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者名 ← バインド引数19（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者生年月日 ← バインド引数20（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／受給有無 ← バインド引数21（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予約徴求日 ← バインド引数22（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／備考 ← バインド引数23（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／データ更新日 ← バインド引数24（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新時間 ← バインド引数25（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新者 ← バインド引数26（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／６ヶ月先確認 ← バインド引数27（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／変更FLG ← バインド引数28（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:661 / insert@657

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
店番	1	setInteger(statement, 1, value.getBranchNo())
顧客番号	2	setInteger(statement, 2, value.getCustomerNo())
担当者コード	3	setInteger(statement, 3, value.getStaffCode())
顧客氏名	4	value.getCustomerName()
ふりがな	5	value.getKanaName()
性別	6	setInteger(statement, 6, resolveCode(connection, GENDER_TABLE, "性別ｺｰﾄﾞ", "性別", value.getGender()))
住所	7	value.getAddress()
電話番号	8	setPhone(statement, 8, value.getPhoneNumber())
生年月日	9	setDate(statement, 9, value.getBirthDate())
種類：国民年金	10	value.isNationalPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金	11	value.isEmployeePension() ? 1 : 0
種類：共済年金	12	value.isMutualAidPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金基金	13	value.isEmployeePensionFund() ? 1 : 0
種類：国民年金基金	14	value.isNationalPensionFund() ? 1 : 0
年金種類	15	setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))
裁定請求	16	setInteger(statement, 16, resolveCode(connection, CLAIM_TABLE, "裁請ｺｰﾄﾞ", "裁定請求", value.getClaimStatus()))
請求予定日	17	setDate(statement, 17, value.getClaimScheduledDate())

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
予定年齢	18	setInteger(statement, 18, value.getPlannedAge())
配偶者名	19	value.getSpouseName()
配偶者生年月日	20	setDate(statement, 20, value.getSpouseBirthDate())
受給有無	21	setInteger(statement, 21, resolveCode(connection, BENEFIT_TABLE, "受給ｺｰﾄﾞ", "受給有無", value.getHasBenefit()))
予約徴求日	22	setDate(statement, 22, value.getReservationRequestDate())
備考	23	value.getNotes()
データ更新日	24	setDate(statement, 24, value.getDataUpdateDate())
更新時間	25	setTime(statement, 25, updateTime)
更新者	26	setInteger(statement, 26, updatedBy)
６ヶ月先確認	27	value.isSixMonthCheck() ? 1 : 0
変更FLG	28	setInteger(statement, 28, Integer.valueOf(0))

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件17を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
条件18を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

convertInt

処理概要

項目変換共通ユーティリティクラス。 メソッドは必ずstaticメソッドにする。 定数以外のメンバ変数は持たせないで「convertInt」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がある、かつ条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1. 条件成立時：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1.1. 通常処理：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1.1-例外1. 例外条件「NumberFormatException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1.1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がある、かつ条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
対象項目がある、かつ条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (str が異なる 未設定 && !"".equals(str) && !"0".equals(str))	処理結果を呼出元へ返す

convertLong

処理概要

項目変換共通ユーティリティクラス。 メソッドは必ずstaticメソッドにする。 定数以外のメンバ変数は持たせないで「convertLong」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がある、かつ条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1. 条件成立時：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1.1. 通常処理：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1.1-例外1. 例外条件「NumberFormatException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1.1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がある、かつ条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
対象項目がある、かつ条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (str が異なる 未設定 && !"".equals(str) && !"0".equals(str))	処理結果を呼出元へ返す

editTelephone

処理概要

項目変換共通ユーティリティクラス。 メソッドは必ずstaticメソッドにする。 定数以外のメンバ変数は持たせないで「editTelephone」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がある、かつ条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

2.2. 条件成立時：値に応じた分岐の詳細は原本対応を参照する。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

editComma

処理概要

項目変換共通ユーティリティクラス。 メソッドは必ずstaticメソッドにする。 定数以外のメンバ変数は持たせないで「editComma」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。
3. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

3.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。

3-例外1. 例外条件「NumberFormatException nfe」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

3-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。

3-例外1.2. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理33：詳細仕様参照）。
3. 繰返し条件「条件34を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

6.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。

6.2. 繰返しの各回：「条件36を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

6.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。

6.2-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。

6.3. 繰返しの各回：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

6.3.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。

6.3-例外1. 例外条件「NumberFormatException nfe」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

6.3-例外1.1. 例外発生時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 繰返し条件「条件40を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

7.1. 繰返しの各回：「editKingaku.substring(0,1).compareTo("0") が等しい 0」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

7.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。

7.1-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理42：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理43：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理45：詳細仕様参照）。
4. 「setPoint が等しい 0」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

11.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。

1. 繰返し条件「条件47を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

12.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。

12.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理49：詳細仕様参照）。

12.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理50：詳細仕様参照）。

1. 「条件51を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理52：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件53を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件54を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

convertSex

処理概要

項目変換共通ユーティリティクラス。 メソッドは必ずstaticメソッドにする。 定数以外のメンバ変数は持たせないで「convertSex」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
2. 「条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

2-別.1. 条件不成立時：「条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

convertWareki2

処理概要

項目変換共通ユーティリティクラス。 メソッドは必ずstaticメソッドにする。 定数以外のメンバ変数は持たせないで「convertWareki2」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または(seireki.length() が異なる 8)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

2.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

2-例外1. 例外条件「NumberFormatException nfe」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

2-例外1.1. 例外発生時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件14を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

4.1. 繰返しの各回：「条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

1. 「gengoTable2[i][0].equals("不明")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。
4. 「条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

1. 「日」を設定する。
2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または(seireki.length() が異なる 8)	処理結果を呼出元へ返す
NOT (seireki が等しい 未設定 || (seireki.length() が異なる 8))・条件23を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (seireki が等しい 未設定 || (seireki.length() が異なる 8))・gengoTable2[i][0].equals("不明")	処理結果を呼出元へ返す
NOT (seireki が等しい 未設定 || (seireki.length() が異なる 8))・NOT (gengoTable2[i][0].equals("不明"))	処理結果を呼出元へ返す

convertSimpleWareki2

処理概要

項目変換共通ユーティリティクラス。 メソッドは必ずstaticメソッドにする。 定数以外のメンバ変数は持たせないで「convertSimpleWareki2」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

1.2. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1.2-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

1.2-別.2. 条件不成立時：対象データを削除する。

1.2-別.3. 条件不成立時：対象データを削除する。

1.2-別.4. 条件不成立時：対象データを削除する。

1.2-別.5. 条件不成立時：「sbDate.substring(0,2).equals("令和")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.2-別.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1.2-別.5-別.1. 条件不成立時：「sbDate.substring(0,2).equals("平成")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.2-別.5-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

1.2-別.5-別.1-別.1. 条件不成立時：「sbDate.substring(0,2).equals("昭和")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.2-別.5-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

1.2-別.5-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「sbDate.substring(0,2).equals("大正")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.2-別.5-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

1.2-別.5-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「sbDate.substring(0,2).equals("明治")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.2-別.5-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

1.2-別.5-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 通常処理：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-F9D3BB2927F4

情報	内容
操作ID	SQL-F9D3BB2927F4
対象テーブル	年金1_LK
操作	削除
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を削除する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：ふりがな = ? AND 電話番号 = ?

情報	内容
確定・取消	当該メソッド内で自動コミット設定・コミット・ロールバックを行う。例外時の処理順は詳細仕様の分岐に従う。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:334 / delete@315

DB操作 SQL-F5C825F11352

情報	内容
操作ID	SQL-F5C825F11352
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：種類ｺｰﾄﾞ = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:609 / resolvePensionTypeCode@596

DB操作 SQL-EC6FD30BE7CE

情報	内容
操作ID	SQL-EC6FD30BE7CE
対象テーブル	年金1_LK

情報	内容
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-B8CFB512D81A

情報	内容
操作ID	SQL-B8CFB512D81A
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-B3BD08EC9265

情報	内容
操作ID	SQL-B3BD08EC9265
対象テーブル	性別テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-47BAF2E0D129

情報	内容
操作ID	SQL-47BAF2E0D129
対象テーブル	裁定請求テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-C66BA4DBA955

情報	内容
操作ID	SQL-C66BA4DBA955
対象テーブル	受給有無テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-E2E89DE2FC84

情報	内容
操作ID	SQL-E2E89DE2FC84
対象テーブル	年金種類テーブル

情報	内容
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-D7ADE1A915C2

情報	内容
操作ID	SQL-D7ADE1A915C2
対象テーブル	年金__削除明細
操作	挿入
処理説明	対象テーブルの新しい行を登録する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。

情報	内容
設定項目	店番 ← バインド引数1（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客番号 ← バインド引数2（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／担当者コード ← バインド引数3（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客氏名 ← バインド引数4（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／ふりがな ← バインド引数5（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／性別 ← バインド引数6（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／住所 ← バインド引数7（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／電話番号 ← バインド引数8（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／生年月日 ← バインド引数9（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金 ← バインド引数10（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金 ← バインド引数11（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：共済年金 ← バインド引数12（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金基金 ← バインド引数13（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金基金 ← バインド引数14（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／年金種類 ← バインド引数15（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／裁定請求 ← バインド引数16（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／請求予定日 ← バインド引数17（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予定年齢 ← バインド引数18（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者名 ← バインド引数19（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者生年月日 ← バインド引数20（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／受給有無 ← バインド引数21（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予約徴求日 ← バインド引数22（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／備考 ← バインド引数23（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／データ更新日 ← バインド引数24（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新時間 ← バインド引数25（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新者 ← バインド引数26（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／６ヶ月先確認 ← バインド引数27（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／変更FLG ← バインド引数28（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:694 / insertDeleted@690

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
店番	1	setInteger(statement, 1, value.getBranchNo())
顧客番号	2	setInteger(statement, 2, value.getCustomerNo())
担当者コード	3	setInteger(statement, 3, value.getStaffCode())
顧客氏名	4	value.getCustomerName()
ふりがな	5	value.getKanaName()
性別	6	setInteger(statement, 6, resolveCode(connection, GENDER_TABLE, "性別ｺｰﾄﾞ", "性別", value.getGender()))
住所	7	value.getAddress()
電話番号	8	setPhone(statement, 8, value.getPhoneNumber())
生年月日	9	setDate(statement, 9, value.getBirthDate())
種類：国民年金	10	value.isNationalPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金	11	value.isEmployeePension() ? 1 : 0
種類：共済年金	12	value.isMutualAidPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金基金	13	value.isEmployeePensionFund() ? 1 : 0
種類：国民年金基金	14	value.isNationalPensionFund() ? 1 : 0
年金種類	15	setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))
裁定請求	16	setInteger(statement, 16, resolveCode(connection, CLAIM_TABLE, "裁請ｺｰﾄﾞ", "裁定請求", value.getClaimStatus()))
請求予定日	17	setDate(statement, 17, value.getClaimScheduledDate())

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
予定年齢	18	setInteger(statement, 18, value.getPlannedAge())
配偶者名	19	value.getSpouseName()
配偶者生年月日	20	setDate(statement, 20, value.getSpouseBirthDate())
受給有無	21	setInteger(statement, 21, resolveCode(connection, BENEFIT_TABLE, "受給ｺｰﾄﾞ", "受給有無", value.getHasBenefit()))
予約徴求日	22	setDate(statement, 22, value.getReservationRequestDate())
備考	23	value.getNotes()
データ更新日	24	setDate(statement, 24, value.getDataUpdateDate())
更新時間	25	setTime(statement, 25, updateTime)
更新者	26	setInteger(statement, 26, updatedBy)
６ヶ月先確認	27	value.isSixMonthCheck() ? 1 : 0
変更FLG	28	setInteger(statement, 28, null)

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
NOT (seireki が等しい 未設定)・NOT (sbDate.substring(0,2).equals("令和"))・NOT (sbDate.substring(0,2).equals("平成"))・NOT (sbDate.substring(0,2).equals("昭和"))・NOT (sbDate.substring(0,2).equals("大正"))・NOT (sbDate.substring(0,2).equals("明治"))	処理結果を呼出元へ返す
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す
条件17を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

convertSeireki2

処理概要

項目変換共通ユーティリティクラス。 メソッドは必ずstaticメソッドにする。 定数以外のメンバ変数は持たせないで「convertSeireki2」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「対象項目がある、かつwareki.length() が等しい 7」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

1.1.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

1.1.3. 条件成立時：「条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.3.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1.1.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。

1.1.5. 条件成立時：「条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

1.1.5-別.1. 条件不成立時：「条件23を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1.5-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

1.1.5-別.1-別.1. 条件不成立時：「条件25を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1.5-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。

1.1.5-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1.5-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。

1.1.5-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「条件29を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1.5-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。

1.1.5-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。

1.1.6. 条件成立時：「条件32を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1.6.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1.1.6-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1.1-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外1. 例外条件「NumberFormatException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-F9D3BB2927F4

情報	内容
操作ID	SQL-F9D3BB2927F4
対象テーブル	年金1_LK
操作	削除
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を削除する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。

情報	内容
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：ふりがな = ? AND 電話番号 = ?
確定・取消	当該メソッド内で自動コミット設定・コミット・ロールバックを行う。例外時の処理順は詳細仕様の分岐に従う。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:334 / delete@315

DB操作 SQL-F5C825F11352

情報	内容
操作ID	SQL-F5C825F11352
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：種類ｺｰﾄﾞ = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:609 / resolvePensionTypeCode@596

DB操作 SQL-EC6FD30BE7CE

情報	内容
操作ID	SQL-EC6FD30BE7CE
対象テーブル	年金1_LK
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-B8CFB512D81A

情報	内容
操作ID	SQL-B8CFB512D81A
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-B3BD08EC9265

情報	内容
操作ID	SQL-B3BD08EC9265
対象テーブル	性別テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-47BAF2E0D129

情報	内容
操作ID	SQL-47BAF2E0D129
対象テーブル	裁定請求テーブル

情報	内容
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-C66BA4DBA955

情報	内容
操作ID	SQL-C66BA4DBA955
対象テーブル	受給有無テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-E2E89DE2FC84

情報	内容
操作ID	SQL-E2E89DE2FC84
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:645 / findByKey@640

DB操作 SQL-D7ADE1A915C2

情報	内容
操作ID	SQL-D7ADE1A915C2
対象テーブル	年金__削除明細
操作	挿入
処理説明	対象テーブルの新しい行を登録する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。

情報	内容
設定項目	店番 ← バインド引数1（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客番号 ← バインド引数2（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／担当者コード ← バインド引数3（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客氏名 ← バインド引数4（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／ふりがな ← バインド引数5（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／性別 ← バインド引数6（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／住所 ← バインド引数7（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／電話番号 ← バインド引数8（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／生年月日 ← バインド引数9（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金 ← バインド引数10（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金 ← バインド引数11（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：共済年金 ← バインド引数12（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金基金 ← バインド引数13（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金基金 ← バインド引数14（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／年金種類 ← バインド引数15（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／裁定請求 ← バインド引数16（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／請求予定日 ← バインド引数17（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予定年齢 ← バインド引数18（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者名 ← バインド引数19（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者生年月日 ← バインド引数20（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／受給有無 ← バインド引数21（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予約徴求日 ← バインド引数22（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／備考 ← バインド引数23（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／データ更新日 ← バインド引数24（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新時間 ← バインド引数25（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新者 ← バインド引数26（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／６ヶ月先確認 ← バインド引数27（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／変更FLG ← バインド引数28（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:694 / insertDeleted@690

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
店番	1	setInteger(statement, 1, value.getBranchNo())
顧客番号	2	setInteger(statement, 2, value.getCustomerNo())
担当者コード	3	setInteger(statement, 3, value.getStaffCode())
顧客氏名	4	value.getCustomerName()
ふりがな	5	value.getKanaName()
性別	6	setInteger(statement, 6, resolveCode(connection, GENDER_TABLE, "性別ｺｰﾄﾞ", "性別", value.getGender()))
住所	7	value.getAddress()
電話番号	8	setPhone(statement, 8, value.getPhoneNumber())
生年月日	9	setDate(statement, 9, value.getBirthDate())
種類：国民年金	10	value.isNationalPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金	11	value.isEmployeePension() ? 1 : 0
種類：共済年金	12	value.isMutualAidPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金基金	13	value.isEmployeePensionFund() ? 1 : 0
種類：国民年金基金	14	value.isNationalPensionFund() ? 1 : 0
年金種類	15	setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))
裁定請求	16	setInteger(statement, 16, resolveCode(connection, CLAIM_TABLE, "裁請ｺｰﾄﾞ", "裁定請求", value.getClaimStatus()))
請求予定日	17	setDate(statement, 17, value.getClaimScheduledDate())

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
予定年齢	18	setInteger(statement, 18, value.getPlannedAge())
配偶者名	19	value.getSpouseName()
配偶者生年月日	20	setDate(statement, 20, value.getSpouseBirthDate())
受給有無	21	setInteger(statement, 21, resolveCode(connection, BENEFIT_TABLE, "受給ｺｰﾄﾞ", "受給有無", value.getHasBenefit()))
予約徴求日	22	setDate(statement, 22, value.getReservationRequestDate())
備考	23	value.getNotes()
データ更新日	24	setDate(statement, 24, value.getDataUpdateDate())
更新時間	25	setTime(statement, 25, updateTime)
更新者	26	setInteger(statement, 26, updatedBy)
６ヶ月先確認	27	value.isSixMonthCheck() ? 1 : 0
変更FLG	28	setInteger(statement, 28, null)

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がある、かつwareki.length() が等しい 7・条件33を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
対象項目がある、かつwareki.length() が等しい 7・条件34を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件35を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
対象項目がある、かつwareki.length() が等しい 7・条件36を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件37を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

到達条件	結果
NOT (wareki が異なる 未設定 && wareki.length() が等しい 7)	処理結果を呼出元へ返す
条件38を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertWareki	処理1	wareki = wareki + "0"
convertWareki	条件2	year < 10
convertWareki	処理3	int year =Integer.parseInt(seireki.substring(0,4)) - Integer.parseInt(gengoTable[i][1].substring(0,4)) + 1
convertWareki	処理4	wareki = gengoTable[i][0]
convertWareki	処理5	String wareki = ""

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertWareki	条件6	; i < gengoTable.length;i++
convertWareki	処理7	break
convertWareki	条件8	Integer.parseInt(seireki) >= Integer.parseInt(gengoTable[i][1])
convertWareki	条件9	Integer.parseInt(seireki) <= Integer.parseInt(gengoTable[i][2])
convertWareki	処理10	int i = 0
convertWareki	処理11	Integer.parseInt(seireki)
convertWareki	処理12	Integer.parseInt(seireki)
convertWareki	処理13	int i = 0
convertWareki	条件14	; i < gengoTable.length;i++
convertWareki	条件15	Integer.parseInt(seireki) >= Integer.parseInt(gengoTable[i][1])
convertWareki	条件16	Integer.parseInt(seireki) <= Integer.parseInt(gengoTable[i][2])
convertWareki	処理17	break
convertWareki	処理18	String wareki = ""
convertWareki	処理19	wareki = gengoTable[i][0]
convertWareki	処理20	int year =Integer.parseInt(seireki.substring(0,4)) - Integer.parseInt(gengoTable[i][1].substring(0,4)) + 1
convertWareki	条件21	year < 10
convertWareki	処理22	wareki = wareki + "0"
convertWareki	条件23	NumberFormatException nfe
convertSimpleWareki	処理1	sbDate=new StringBuffer("")

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertSimpleWareki	処理2	sbDate.replace(0,2,"H")
convertSimpleWareki	処理3	sbDate.replace(0,2,"S")
convertSimpleWareki	処理4	sbDate.replace(0,2,"T")
convertSimpleWareki	処理5	sbDate.replace(0,2,"M")
convertSimpleWareki	処理6	sbDate=new StringBuffer(convertWareki(seireki))
convertSimpleWareki	処理7	StringBuffer sbDate
convertSimpleWareki	処理8	StringBuffer sbDate
convertSimpleWareki	処理9	sbDate=new StringBuffer("")
convertSimpleWareki	処理10	sbDate=new StringBuffer(convertWareki(seireki))
convertSimpleWareki	処理11	sbDate.replace(0,2,"H")
convertSimpleWareki	処理12	sbDate.replace(0,2,"S")
convertSimpleWareki	処理13	sbDate.replace(0,2,"T")
convertSimpleWareki	処理14	sbDate.replace(0,2,"M")
convertSimpleWareki	条件15	Exception e
editSimpleWarekiDot	処理1	sb.append(wareki.substring(5,7))
editSimpleWarekiDot	処理2	sb.append(".")
editSimpleWarekiDot	処理3	sb.append(wareki.substring(3,5))
editSimpleWarekiDot	処理4	sb.append(".")
editSimpleWarekiDot	処理5	sb.append(wareki.substring(0,3))

イベント	参照番号	原本条件・処理
editSimpleWarekiDot	処理6	StringBuffer sb = new StringBuffer()
editSimpleWarekiDot	処理7	StringBuffer sb = new StringBuffer()
editSimpleWarekiDot	処理8	sb.append(wareki.substring(0,3))
editSimpleWarekiDot	処理9	sb.append(".")
editSimpleWarekiDot	処理10	sb.append(wareki.substring(3,5))
editSimpleWarekiDot	処理11	sb.append(".")
editSimpleWarekiDot	処理12	sb.append(wareki.substring(5,7))
convertSeireki	条件1	wareki.equals(convertSimpleWareki(seireki))
convertSeireki	処理2	seireki = String.valueOf(18670000 + date)
convertSeireki	処理3	seireki = String.valueOf(19110000 + date)
convertSeireki	処理4	seireki = String.valueOf(19250000 + date)
convertSeireki	処理5	seireki = String.valueOf(19880000 + date)
convertSeireki	処理6	seireki = ""
convertSeireki	条件7	gengo.equals("H")
convertSeireki	条件8	gengo.equals("S")
convertSeireki	条件9	gengo.equals("T")
convertSeireki	条件10	gengo.equals("M")
convertSeireki	処理11	String seireki
convertSeireki	条件12	date < 10000

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertSeireki	処理13	int date = Integer.parseInt(wareki.substring(1))
convertSeireki	処理14	String gengo = wareki.substring(0,1)
convertSeireki	処理15	String gengo = wareki.substring(0,1)
convertSeireki	処理16	int date = Integer.parseInt(wareki.substring(1))
convertSeireki	条件17	date < 10000
convertSeireki	処理18	String seireki
convertSeireki	条件19	gengo.equals("M")
convertSeireki	処理20	seireki = String.valueOf(18670000 + date)
convertSeireki	条件21	gengo.equals("T")
convertSeireki	処理22	seireki = String.valueOf(19110000 + date)
convertSeireki	条件23	gengo.equals("S")
convertSeireki	処理24	seireki = String.valueOf(19250000 + date)
convertSeireki	条件25	gengo.equals("H")
convertSeireki	処理26	seireki = String.valueOf(19880000 + date)
convertSeireki	処理27	seireki = ""
convertSeireki	条件28	wareki.equals(convertSimpleWareki(seireki))
convertSeireki	条件29	date < 10000
convertSeireki	条件30	NOT (date < 10000)
convertSeireki	条件31	wareki.equals(convertSimpleWareki(seireki))

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertSeireki	条件32	NOT (date < 10000)
convertSeireki	条件33	NOT (wareki.equals(convertSimpleWareki(seireki)))
convertSeireki	条件34	NumberFormatException e
checkDate	処理1	int day = Integer.parseInt(seireki.substring(6,8))
checkDate	処理2	int month = Integer.parseInt(seireki.substring(4,6))
checkDate	処理3	int year = Integer.parseInt(seireki.substring(0,4))
checkDate	処理4	int year = Integer.parseInt(seireki.substring(0,4))
checkDate	処理5	int month = Integer.parseInt(seireki.substring(4,6))
checkDate	処理6	int day = Integer.parseInt(seireki.substring(6,8))
checkDate	条件7	NumberFormatException e
checkDate	処理1	cal.getTime()
checkDate	処理2	cal.set(year, month -1, day)
checkDate	処理3	Calendar cal = new GregorianCalendar()
checkDate	処理4	Calendar cal = new GregorianCalendar()
checkDate	処理5	cal.set(year, month -1, day)
checkDate	処理6	cal.getTime()
checkDate	条件7	IllegalArgumentException e
convertTime	処理1	Integer.parseInt(jikoku)
convertTime	処理2	Integer.parseInt(jikoku)

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertTime	条件3	NumberFormatException nfe
getAdd0String	条件1	int i = iLen; i < iKeta; i++
getAdd0String	処理2	StringBuffer sbVal = new StringBuffer(sVal)
getAdd0String	条件3	iLen >= iKeta
getAdd0String	処理4	int iLen = sVal.length()
getAdd0String	処理5	sVal = sVal.trim()
getAdd0String	条件6	sVal.equals("")
getAdd0String	処理7	String sVal = null2blank(sValue)
getAdd0String	処理8	String sVal = null2blank(sValue)
getAdd0String	条件9	sVal.equals("")
getAdd0String	処理10	sVal = sVal.trim()
getAdd0String	処理11	int iLen = sVal.length()
getAdd0String	条件12	iLen >= iKeta
getAdd0String	処理13	StringBuffer sbVal = new StringBuffer(sVal)
getAdd0String	条件14	int i = iLen; i < iKeta; i++
getAdd0String	条件15	sVal.equals("")
getAdd0String	条件16	NOT (sVal.equals(""))
getAdd0String	条件17	iLen >= iKeta
getAdd0String	条件18	NOT (sVal.equals(""))

イベント	参照番号	原本条件・処理
getAdd0String	条件19	NOT (iLen >= iKeta)
convertInt	条件1	!"".equals(str)
convertInt	条件2	!"0".equals(str)
convertInt	条件3	!"".equals(str)
convertInt	条件4	!"0".equals(str)
convertInt	条件5	!"".equals(str)
convertInt	条件6	!"0".equals(str)
convertInt	条件7	!"".equals(str)
convertInt	条件8	!"0".equals(str)
convertInt	条件9	NumberFormatException e
convertLong	条件1	!"".equals(str)
convertLong	条件2	!"0".equals(str)
convertLong	条件3	!"".equals(str)
convertLong	条件4	!"0".equals(str)
convertLong	条件5	!"".equals(str)
convertLong	条件6	!"0".equals(str)
convertLong	条件7	!"".equals(str)
convertLong	条件8	!"0".equals(str)
convertLong	条件9	NumberFormatException e

イベント	参照番号	原本条件・処理
editTelephone	例外	tel.length()
editTelephone	処理2	String phone = "0" + tel
editTelephone	条件3	!"0".equals(tel.substring(0,1))
editTelephone	処理4	String editTel = ""
editTelephone	処理5	String editTel = ""
editTelephone	条件6	!"0".equals(tel.substring(0,1))
editTelephone	処理7	String phone = "0" + tel
editComma	処理1	editKingaku = fugou + editKingaku
editComma	条件2	!fugou.equals("")
editComma	条件3	; setCount > 0 ; setCount--
editComma	処理4	leng++
editComma	処理5	setPoint = setPoint + 4
editComma	処理6	editKingaku = editKingaku.substring(0,setPoint) + "," + editKingaku.substring(setPoint,leng)
editComma	処理7	setPoint = setPoint + 3
editComma	処理8	int setPoint = leng % 3
editComma	処理9	int setCount = (leng -1) / 3
editComma	処理10	int leng = editKingaku.length()
editComma	条件11	int cnt =editKingaku.length(); cnt > 1 ; cnt = cnt - 1
editComma	処理12	editKingaku = editKingaku.substring(1,cnt)

イベント	参照番号	原本条件・処理
editComma	処理13	cnt = 0
editComma	条件14	int cnt =editKingaku.length(); cnt > 0 ; cnt = cnt - 9
editComma	処理15	Integer.parseInt(editKingaku.substring(startPoint,endPoint))
editComma	処理16	startPoint = cnt - 9
editComma	処理17	startPoint = 0
editComma	条件18	cnt > 9
editComma	処理19	endPoint = cnt
editComma	処理20	int endPoint
editComma	処理21	int startPoint
editComma	処理22	editKingaku = editKingaku.substring(1,editKingaku.length())
editComma	処理23	fugou = editKingaku.substring(0,1)
editComma	処理24	Integer.parseInt(editKingaku.substring(0,1))
editComma	処理25	String fugou =""
editComma	処理26	String editKingaku = kingaku
editComma	処理27	String editKingaku = kingaku
editComma	処理28	String fugou =""
editComma	処理29	Integer.parseInt(editKingaku.substring(0,1))
editComma	処理30	fugou = editKingaku.substring(0,1)
editComma	処理31	editKingaku = editKingaku.substring(1,editKingaku.length())

イベント	参照番号	原本条件・処理
editComma	処理32	int startPoint
editComma	処理33	int endPoint
editComma	条件34	int cnt =editKingaku.length(); cnt > 0 ; cnt = cnt - 9
editComma	処理35	endPoint = cnt
editComma	条件36	cnt > 9
editComma	処理37	startPoint = cnt - 9
editComma	処理38	startPoint = 0
editComma	処理39	Integer.parseInt(editKingaku.substring(startPoint,endPoint))
editComma	条件40	int cnt =editKingaku.length(); cnt > 1 ; cnt = cnt - 1
editComma	処理41	editKingaku = editKingaku.substring(1,cnt)
editComma	処理42	cnt = 0
editComma	処理43	int leng = editKingaku.length()
editComma	処理44	int setCount = (leng -1) / 3
editComma	処理45	int setPoint = leng % 3
editComma	処理46	setPoint = setPoint + 3
editComma	条件47	; setCount > 0 ; setCount--
editComma	処理48	editKingaku = editKingaku.substring(0,setPoint) + "," + editKingaku.substring(setPoint,leng)
editComma	処理49	setPoint = setPoint + 4
editComma	処理50	leng++

イベント	参照番号	原本条件・処理
editComma	条件51	!fugou.equals("")
editComma	処理52	editKingaku = fugou + editKingaku
editComma	条件53	int cnt =editKingaku.length(); cnt > 0 ; cnt = cnt - 9
editComma	条件54	NumberFormatException nfe
convertSex	処理1	str = "M"
convertSex	処理2	str = "W"
convertSex	条件3	"2".equals(code)
convertSex	条件4	"1".equals(code)
convertSex	処理5	String str = ""
convertSex	処理6	String str = ""
convertSex	条件7	"1".equals(code)
convertSex	処理8	str = "M"
convertSex	条件9	"2".equals(code)
convertSex	処理10	str = "W"
convertWareki2	処理1	wareki = wareki + "0"
convertWareki2	条件2	year < 10
convertWareki2	処理3	int year =Integer.parseInt(seireki.substring(0,4)) - Integer.parseInt(gengoTable2[i][1].substring(0,4)) + 1
convertWareki2	処理4	wareki = gengoTable2[i][0]
convertWareki2	処理5	String wareki = ""

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertWareki2	条件6	; i < gengoTable2.length;i++
convertWareki2	処理7	break
convertWareki2	条件8	Integer.parseInt(seireki) >= Integer.parseInt(gengoTable2[i][1])
convertWareki2	条件9	Integer.parseInt(seireki) <= Integer.parseInt(gengoTable2[i][2])
convertWareki2	処理10	int i = 0
convertWareki2	処理11	Integer.parseInt(seireki)
convertWareki2	処理12	Integer.parseInt(seireki)
convertWareki2	処理13	int i = 0
convertWareki2	条件14	; i < gengoTable2.length;i++
convertWareki2	条件15	Integer.parseInt(seireki) >= Integer.parseInt(gengoTable2[i][1])
convertWareki2	条件16	Integer.parseInt(seireki) <= Integer.parseInt(gengoTable2[i][2])
convertWareki2	処理17	break
convertWareki2	処理18	String wareki = ""
convertWareki2	処理19	wareki = gengoTable2[i][0]
convertWareki2	処理20	int year =Integer.parseInt(seireki.substring(0,4)) - Integer.parseInt(gengoTable2[i][1].substring(0,4)) + 1
convertWareki2	条件21	year < 10
convertWareki2	処理22	wareki = wareki + "0"
convertWareki2	条件23	NumberFormatException nfe
convertSimpleWareki2	処理1	sbDate=new StringBuffer("")

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertSimpleWareki2	処理2	sbDate.replace(0,2,"R")
convertSimpleWareki2	処理3	sbDate.replace(0,2,"H")
convertSimpleWareki2	処理4	sbDate.replace(0,2,"S")
convertSimpleWareki2	処理5	sbDate.replace(0,2,"T")
convertSimpleWareki2	処理6	sbDate.replace(0,2,"M")
convertSimpleWareki2	処理7	sbDate=new StringBuffer(convertWareki2(seireki))
convertSimpleWareki2	処理8	StringBuffer sbDate
convertSimpleWareki2	処理9	StringBuffer sbDate
convertSimpleWareki2	処理10	sbDate=new StringBuffer("")
convertSimpleWareki2	処理11	sbDate=new StringBuffer(convertWareki2(seireki))
convertSimpleWareki2	処理12	sbDate.replace(0,2,"R")
convertSimpleWareki2	処理13	sbDate.replace(0,2,"H")
convertSimpleWareki2	処理14	sbDate.replace(0,2,"S")
convertSimpleWareki2	処理15	sbDate.replace(0,2,"T")
convertSimpleWareki2	処理16	sbDate.replace(0,2,"M")
convertSimpleWareki2	条件17	Exception e
convertSeireki2	条件1	wareki.equals(convertSimpleWareki2(seireki))
convertSeireki2	処理2	seireki = String.valueOf(18670000 + date)
convertSeireki2	処理3	seireki = String.valueOf(19110000 + date)

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertSeireki2	処理4	seireki = String.valueOf(19250000 + date)
convertSeireki2	処理5	seireki = String.valueOf(19880000 + date)
convertSeireki2	処理6	seireki = String.valueOf(20180000 + date)
convertSeireki2	処理7	seireki = ""
convertSeireki2	条件8	gengo.equals("R")
convertSeireki2	条件9	gengo.equals("H")
convertSeireki2	条件10	gengo.equals("S")
convertSeireki2	条件11	gengo.equals("T")
convertSeireki2	条件12	gengo.equals("M")
convertSeireki2	処理13	String seireki
convertSeireki2	条件14	date < 10000
convertSeireki2	処理15	int date = Integer.parseInt(wareki.substring(1))
convertSeireki2	処理16	String gengo = wareki.substring(0,1)
convertSeireki2	処理17	String gengo = wareki.substring(0,1)
convertSeireki2	処理18	int date = Integer.parseInt(wareki.substring(1))
convertSeireki2	条件19	date < 10000
convertSeireki2	処理20	String seireki
convertSeireki2	条件21	gengo.equals("M")
convertSeireki2	処理22	seireki = String.valueOf(18670000 + date)

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertSeireki2	条件23	gengo.equals("T")
convertSeireki2	処理24	seireki = String.valueOf(19110000 + date)
convertSeireki2	条件25	gengo.equals("S")
convertSeireki2	処理26	seireki = String.valueOf(19250000 + date)
convertSeireki2	条件27	gengo.equals("H")
convertSeireki2	処理28	seireki = String.valueOf(19880000 + date)
convertSeireki2	条件29	gengo.equals("R")
convertSeireki2	処理30	seireki = String.valueOf(20180000 + date)
convertSeireki2	処理31	seireki = ""
convertSeireki2	条件32	wareki.equals(convertSimpleWareki2(seireki))
convertSeireki2	条件33	date < 10000
convertSeireki2	条件34	NOT (date < 10000)
convertSeireki2	条件35	wareki.equals(convertSimpleWareki2(seireki))
convertSeireki2	条件36	NOT (date < 10000)
convertSeireki2	条件37	NOT (wareki.equals(convertSimpleWareki2(seireki)))
convertSeireki2	条件38	NumberFormatException e