セッション終了処理

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-046
画面名	セッション終了処理
会社名	
作成日	

概要

概要説明

セッション終了処理の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

init

処理概要

セッション終了処理で「init」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

doPost

処理概要

セッション終了処理で「doPost」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

doGet

処理概要

セッション終了処理で「doGet」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

mainControl

処理概要

セッション終了処理で「mainControl」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連する処理へ制御を渡す。詳細な実行経路は原本対応を参照する。

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
init	処理1	super.init(config)
init	処理2	super.init(config)
doPost	処理1	mainControl(req, res)
doPost	処理2	mainControl(req, res)
doGet	処理1	mainControl(req, res)
doGet	処理2	mainControl(req, res)