顧客情報エラーコード

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-049
画面名	顧客情報エラーコード
会社名	
作成日	

概要

概要説明

顧客情報エラーコードの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

getErrorMessage

処理概要

顧客情報エラーコードで「getErrorMessage」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。

3. 関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

4. 関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。

5. 関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。

6. 「条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

6.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。

6.2. 条件成立時：繰返し条件「条件29を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

6.2.1. 繰返しの各回：「条件30を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。

6.2.1.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。

6.3. 条件成立時：「条件33を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。

6.4. 条件成立時：「条件35を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理36：詳細仕様参照）。

6.4.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。

6.4.3. 条件成立時：「条件38を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

6.4.3.1. 条件成立時：「（入力項目名：」を設定する。

6.4.3-別.1. 条件不成立時：「条件39を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

6.4.3-別.1.1. 条件成立時：「（入力データ：」を設定する。

6.4.3-別.1-別.1. 条件不成立時：「条件40を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.4.3-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。

6.4.3-別.1-別.1.2. 条件成立時：「（入力項目名：」を設定する。

6.4.3-別.1-別.1.3. 条件成立時：「（入力データ：」を設定する。

6-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理42：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
getErrorMessage	処理1	int index=errorOption.indexOf(":")
getErrorMessage	条件2	errorInputType.equals("03")

イベント	参照番号	原本条件・処理
getErrorMessage	条件3	errorInputType.equals("02")
getErrorMessage	条件4	errorInputType.equals("01")
getErrorMessage	処理5	errorOption=errorCode.substring(7)
getErrorMessage	処理6	errorInputType=errorCode.substring(5,7)
getErrorMessage	条件7	errorCodeLength>7
getErrorMessage	処理8	message=errorMessage[6][1]
getErrorMessage	条件9	message.equals("")
getErrorMessage	条件10	int i=0;i<errorMessage.length;i++
getErrorMessage	処理11	break
getErrorMessage	処理12	message=errorMessage[i][1]+" "
getErrorMessage	条件13	errorMessageNumber.equals(errorMessage[i][0])
getErrorMessage	処理14	errorMessageNumber=errorCode.substring(0,4)
getErrorMessage	処理15	message=errorMessage[6][1]
getErrorMessage	条件16	errorCodeLength>=4
getErrorMessage	処理17	String message=""
getErrorMessage	処理18	String errorOption=""
getErrorMessage	処理19	String errorInputType=""
getErrorMessage	処理20	String errorMessageNumber=""
getErrorMessage	処理21	int errorCodeLength=errorCode.length()

イベント	参照番号	原本条件・処理
getErrorMessage	処理22	int errorCodeLength=errorCode.length()
getErrorMessage	処理23	String errorMessageNumber=""
getErrorMessage	処理24	String errorInputType=""
getErrorMessage	処理25	String errorOption=""
getErrorMessage	処理26	String message=""
getErrorMessage	条件27	errorCodeLength>=4
getErrorMessage	処理28	errorMessageNumber=errorCode.substring(0,4)
getErrorMessage	条件29	int i=0;i<errorMessage.length;i++
getErrorMessage	条件30	errorMessageNumber.equals(errorMessage[i][0])
getErrorMessage	処理31	message=errorMessage[i][1]+" "
getErrorMessage	処理32	break
getErrorMessage	条件33	message.equals("")
getErrorMessage	処理34	message=errorMessage[6][1]
getErrorMessage	条件35	errorCodeLength>7
getErrorMessage	処理36	errorInputType=errorCode.substring(5,7)
getErrorMessage	処理37	errorOption=errorCode.substring(7)
getErrorMessage	条件38	errorInputType.equals("01")
getErrorMessage	条件39	errorInputType.equals("02")
getErrorMessage	条件40	errorInputType.equals("03")

イベント	参照番号	原本条件・処理
getErrorMessage	処理41	int index=errorOption.indexOf(":")
getErrorMessage	処理42	message=errorMessage[6][1]