通信データ診断処理

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-050
画面名	通信データ診断処理
会社名	
作成日	

概要

概要説明

通信データ診断処理の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

makeDump

処理概要

通信データ診断処理で「makeDump」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目」を設定する。
2. 「対象項目」を設定する。

3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。
7. 「<H1> <table><tr><td><FONT size=7 COLOR=#000080>だんぷちゃん</td>\n」を設定する。
8. 関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。
9. 「<td><FONT size=7 COLOR=#000080>登場ですぅ〜</FONT></td></tr></table>
\n」を設定する。
10. 関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。
11. 関連情報を取得・設定する（処理33：詳細仕様参照）。
12. 関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。
13. 関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。
14. 関連情報を取得・設定する（処理36：詳細仕様参照）。
15. 関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。
16. 繰返し条件「条件38を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

16.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。

16.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。

16.3. 繰返しの各回：繰返し条件「条件41を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

16.3.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理42：詳細仕様参照）。

16.3.2. 繰返しの各回：繰返し条件「index が異なる -1」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

16.3.2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理43：詳細仕様参照）。

16.3.2.2. 繰返しの各回：「条件44を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

16.3.2.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理45：詳細仕様参照）。

16.3.2.2.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。

16.3.2.2.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理47：詳細仕様参照）。

16.4. 繰返しの各回：「<tr bgcolor=#FFC4FE><td><pre>項目」を設定する。

16.5. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。

16.6. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理49：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理50：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理51：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理52：詳細仕様参照）。
4. 使用した接続・処理資源を解放する。
5. 関連情報を取得・設定する（処理53：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理54：詳細仕様参照）。
7. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

23.1. 条件成立時：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

23.1.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理55：詳細仕様参照）。

23.1-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

23.1-例外1.1. 例外発生時：「ディスパッチャ・エラー」を設定する。

1. 関連情報を取得・設定する（処理56：詳細仕様参照）。
2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
makeDump	処理1	boolean flg=false
makeDump	処理2	rd.forward(req,res)
makeDump	処理3	RequestDispatcher rd =sc.getRequestDispatcher("/servlet/Bye")
makeDump	処理4	ServletContext sc = this.getServletContext()
makeDump	処理5	pw.println(backhtmlFile)
makeDump	処理6	PrintWriter pw = res.getWriter()

イベント	参照番号	原本条件・処理
makeDump	処理7	backhtmlFile += "</table> \n </pre>"
makeDump	条件8	it.hasNext()
makeDump	処理9	i++
makeDump	処理10	backhtmlFile += "<td><pre>" +s+ "</pre></td></tr>\n"
makeDump	条件11	;count<decodeTable[0].length;count++
makeDump	処理12	s=sb.toString()
makeDump	処理13	sb.replace(index,index+1,decodeTable[1][count])
makeDump	処理14	StringBuffer sb = new StringBuffer(s)
makeDump	条件15	index>-1
makeDump	処理16	index=s.indexOf(decodeTable[0][count])
makeDump	処理17	int index=0
makeDump	処理18	int count=0
makeDump	処理19	s = it.next().toString()
makeDump	処理20	String s=""
makeDump	処理21	int i=0
makeDump	処理22	Iterator it=table.iterator()
makeDump	処理23	String[][] decodeTable = { {"<",">"}, {"<",">"} }
makeDump	処理24	backhtmlFile += "<table bgcolor=#ffffff border=0 cellpadding=10 cellspacing=1 width=80%>"

イベント	参照番号	原本条件・処理
makeDump	処理25	backhtmlFile += "<pre>"
makeDump	処理26	backhtmlFile += "<td><IMG SRC="http://10.10.6.252/cif/onpu.gif"></td>\n"
makeDump	処理27	backhtmlFile += "<BODY BGCOLOR='#FFC4FE'>ver1.4"
makeDump	処理28	String backhtmlFile = ""
makeDump	処理29	String backhtmlFile = ""
makeDump	処理30	backhtmlFile += "<BODY BGCOLOR='#FFC4FE'>ver1.4"
makeDump	処理31	backhtmlFile += "<td><IMG SRC="http://10.10.6.252/cif/onpu.gif"></td>\n"
makeDump	処理32	backhtmlFile += "<pre>"
makeDump	処理33	backhtmlFile += "<table bgcolor=#ffffff border=0 cellpadding=10 cellspacing=1 width=80%>"
makeDump	処理34	String[][] decodeTable = { {"<",">"}, {"<",">"} }
makeDump	処理35	Iterator it=table.iterator()
makeDump	処理36	int i=0
makeDump	処理37	String s=""
makeDump	条件38	it.hasNext()
makeDump	処理39	s = it.next().toString()
makeDump	処理40	int count=0
makeDump	条件41	;count<decodeTable[0].length;count++
makeDump	処理42	int index=0

イベント	参照番号	原本条件・処理
makeDump	処理43	index=s.indexOf(decodeTable[0][count])
makeDump	条件44	index>-1
makeDump	処理45	StringBuffer sb = new StringBuffer(s)
makeDump	処理46	sb.replace(index,index+1,decodeTable[1][count])
makeDump	処理47	s=sb.toString()
makeDump	処理48	backhtmlFile += "<td><pre>" +s+ "</pre></td></tr>\n"
makeDump	処理49	i++
makeDump	処理50	backhtmlFile += "</table> \n </pre>"
makeDump	処理51	PrintWriter pw = res.getWriter()
makeDump	処理52	pw.println(backhtmlFile)
makeDump	処理53	ServletContext sc = this.getServletContext()
makeDump	処理54	RequestDispatcher rd =sc.getRequestDispatcher("/servlet/Bye")
makeDump	処理55	rd.forward(req,res)
makeDump	処理56	boolean flg=false