HTML画面振分処理

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-051
画面名	HTML画面振分処理
会社名	
作成日	

概要

概要説明

HTML画面振分処理の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

GoHtml

処理概要

HTML画面振分処理で「GoHtml」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目」を設定する。
2. 「対象項目」を設定する。

3. 「対象項目」を設定する。

4. 「対象項目」を設定する。

5. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

6. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

6.1. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

6.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

6-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

6-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

6-例外1.2. 例外発生時：「<H1>画面表示ができませんHtmlDispatcher
\n」を設定する。

6-例外1.3. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

6-例外1.4. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。

6-例外1.5. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。

6-例外1.6. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。

6-例外1.7. 例外発生時：「ログインへ\n」を設定する。

1. 関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

2. 関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。

3. 使用した接続・処理資源を解放する。

4. 関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

5. 関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。

6. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

12.1. 条件成立時：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

12.1.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。

12.1-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

12.1-例外1.1. 例外発生時：「ディスパッチャ・エラー」を設定する。

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
GoHtml	処理1	rd.forward(req,res)
GoHtml	処理2	RequestDispatcher rd =sc.getRequestDispatcher("/servlet/Bye")
GoHtml	処理3	ServletContext sc = this.getServletContext()
GoHtml	処理4	pw.println(htmlFile)
GoHtml	処理5	PrintWriter pw = res.getWriter()
GoHtml	処理6	htmlFile += " \n"

イベント	参照番号	原本条件・処理
GoHtml	処理7	htmlFile += " \n"
GoHtml	処理8	htmlFile += e.getMessage() + " -->\n"
GoHtml	処理9	htmlFile += "<!-- Error : SubMenu File Cannot Read\n"
GoHtml	処理10	htmlFile += "<BODY BGCOLOR='#d0d0d0'>"
GoHtml	処理11	htmlFile = cCom.CifComonHTMLRead(htmlFileName,addHtmlData)
GoHtml	処理12	addHtmlData=""
GoHtml	処理13	String htmlFile = ""
GoHtml	処理14	String htmlFile = ""
GoHtml	処理15	addHtmlData=""
GoHtml	処理16	htmlFile = cCom.CifComonHTMLRead(htmlFileName,addHtmlData)
GoHtml	処理17	htmlFile += "<BODY BGCOLOR='#d0d0d0'>"
GoHtml	処理18	htmlFile += "<!-- Error : SubMenu File Cannot Read\n"
GoHtml	処理19	htmlFile += e.getMessage() + " -->\n"
GoHtml	処理20	htmlFile += " \n"
GoHtml	処理21	htmlFile += " \n"
GoHtml	処理22	PrintWriter pw = res.getWriter()
GoHtml	処理23	pw.println(htmlFile)
GoHtml	処理24	ServletContext sc = this.getServletContext()

イベント	参照番号	原本条件・処理
GoHtml	処理25	RequestDispatcher rd =sc.getRequestDispatcher("/servlet/Bye")
GoHtml	処理26	rd.forward(req,res)