# 入力データ再編集

## 表紙

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書名 | 基本設計書 |
| システム名 | |
| 機能ID | COM-052 |
| 画面名 | 入力データ再編集 |
| 会社名 | |
| 作成日 | |

## 概要

### 概要説明

入力データ再編集の入力・表示・要求処理を行う。

| 情報 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象種別 | common |

| 情報 | 内容 |
| --- | --- |
| 開始契機 | 呼出元からの要求 |
| 処理対象 | 職員情報等（セッション） |

## 項目一覧

| No | グループ | 項目名 | 種類 | 入出力 | DB連携項目 | 候補取得元 | 必須 | 形式・桁 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

## イベント仕様

### InputDataRemaker

### 処理概要

入力データ再編集で「InputDataRemaker」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

3. 関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。
8. 繰返し条件「条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

8.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

8.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。

8.3. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

8.4. 繰返しの各回：指定した条件でデータを照会する。

8.5. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。

8.6. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。

### setErrorLetter

## 処理概要

入力データ再編集で「setErrorLetter」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

## 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

2. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

3. 繰返し条件「条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

3.2. 繰返しの各回：「条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

3.2.2. 条件成立時：対象データを削除する。

3.2.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

3.2.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

### reOpenInputHtml

## 処理概要

入力データ再編集で「reOpenInputHtml」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

## 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。

2. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

## 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| この終了経路へ到達した場合 | 処理結果を呼出元へ返す |

## forwardNextHtml

## 処理概要

入力データ再編集で「forwardNextHtml」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

## 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
6. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

6.1.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

6.1-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

6.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

### 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| この終了経路へ到達した場合 | 処理結果を呼出元へ返す |

## 補足説明

### 適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

### 処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

| イベント | 参照番号 | 原本条件・処理 |
| --- | --- | --- |
| InputDataRemaker | 条件1 | enum2.hasMoreElements() |
| InputDataRemaker | 処理2 | inputParams.addElement(ss) |
| InputDataRemaker | 処理3 | String[] ss={name,paramsUnicode,"OK",""} |
| InputDataRemaker | 処理4 | params = "" |

| イベント | 参照番号 | 原本条件・処理 |
| --- | --- | --- |
| InputDataRemaker | 処理5 | params=req.getParameter(name) |
| InputDataRemaker | 処理6 | name=enum2.nextElement().toString() |
| InputDataRemaker | 処理7 | String name |
| InputDataRemaker | 処理8 | String paramsUnicode |
| InputDataRemaker | 処理9 | String params |
| InputDataRemaker | 処理10 | Enumeration enum2=req.getParameterNames() |
| InputDataRemaker | 処理11 | this.inputParams=new Vector() |
| InputDataRemaker | 処理12 | this.res=res |
| InputDataRemaker | 処理13 | this.req=req |
| InputDataRemaker | 処理14 | this.req=req |
| InputDataRemaker | 処理15 | this.res=res |
| InputDataRemaker | 処理16 | this.inputParams=new Vector() |
| InputDataRemaker | 処理17 | Enumeration enum2=req.getParameterNames() |
| InputDataRemaker | 処理18 | String params |
| InputDataRemaker | 処理19 | String paramsUnicode |
| InputDataRemaker | 処理20 | String name |
| InputDataRemaker | 条件21 | enum2.hasMoreElements() |
| InputDataRemaker | 処理22 | name=enum2.nextElement().toString() |
| InputDataRemaker | 処理23 | params=req.getParameter(name) |

| イベント | 参照番号 | 原本条件・処理 |
|---|---|---|
| InputDataRemaker | 処理24 | params = "" |
| InputDataRemaker | 処理25 | String[] ss={name,paramsUnicode,"OK",""} |
| InputDataRemaker | 処理26 | inputParams.addElement(ss) |
| setErrorLetter | 条件1 | it.hasNext() |
| setErrorLetter | 処理2 | break |
| setErrorLetter | 処理3 | inputParams.addElement(s) |
| setErrorLetter | 処理4 | s[2]=letter |
| setErrorLetter | 条件5 | s[0].equals(name) |
| setErrorLetter | 処理6 | s = (String[])it.next() |
| setErrorLetter | 処理7 | String[] s=null |
| setErrorLetter | 処理8 | Iterator it=inputParams.iterator() |
| setErrorLetter | 処理9 | Iterator it=inputParams.iterator() |
| setErrorLetter | 処理10 | String[] s=null |
| setErrorLetter | 条件11 | it.hasNext() |
| setErrorLetter | 処理12 | s = (String[])it.next() |
| setErrorLetter | 条件13 | s[0].equals(name) |
| setErrorLetter | 処理14 | s[2]=letter |
| setErrorLetter | 処理15 | inputParams.addElement(s) |
| setErrorLetter | 処理16 | break |

| イベント | 参照番号 | 原本条件・処理 |
| --- | --- | --- |
| reOpenInputHtml | 処理1 | boolean status=forwardNextHtml(nextHtmlName,path) |
| reOpenInputHtml | 処理2 | String path="/servlet/HtmlPicUp?HTML_NAME=inputDataError.html&SERVLET_LINE=LineMakeInputDataError" |
| reOpenInputHtml | 処理3 | String path="/servlet/HtmlPicUp?HTML_NAME=inputDataError.html&SERVLET_LINE=LineMakeInputDataError" |
| reOpenInputHtml | 処理4 | boolean status=forwardNextHtml(nextHtmlName,path) |
| forwardNextHtml | 処理1 | status=false |
| forwardNextHtml | 処理2 | rd.forward(req,res) |
| forwardNextHtml | 処理3 | RequestDispatcher rd =req.getRequestDispatcher(path) |
| forwardNextHtml | 処理4 | HttpSession session = req.getSession() |
| forwardNextHtml | 処理5 | boolean status=true |
| forwardNextHtml | 処理6 | boolean status=true |
| forwardNextHtml | 処理7 | HttpSession session = req.getSession() |
| forwardNextHtml | 処理8 | RequestDispatcher rd =req.getRequestDispatcher(path) |
| forwardNextHtml | 処理9 | rd.forward(req,res) |
| forwardNextHtml | 処理10 | status=false |