要求データ検索

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-057
画面名	要求データ検索
会社名	
作成日	

概要

概要説明

要求データ検索の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

RqsDbSearch

処理概要

要求データ検索で「RqsDbSearch」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理107：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理108：詳細仕様参照）。

3. 関連情報を取得・設定する（処理109：詳細仕様参照）。
4. 「SELECT 店番,漢字店名 」を設定する。
5. 「FROM DB2.ＵＪ店舗管理台帳 」を設定する。
6. 「WHERE 副店番 = 0 AND 状態 = 0」を設定する。
7. 「 ORDER BY 店番 」を設定する。
8. 「SELECT 店番,漢字店名 」を設定する。
9. 「FROM DB2.ＵＪ店舗管理台帳 」を設定する。
10. 「WHERE 副店番 = 0」を設定する。
11. 「 ORDER BY 店番 」を設定する。
12. 「SELECT 店番,漢字店名 」を設定する。
13. 「FROM DB2.ＵＪ店舗管理台帳 」を設定する。
14. 「WHERE 副店番 = 0」を設定する。
15. 「 ORDER BY 店番 」を設定する。
16. 「SELECT 店番,副店番,漢字店名 」を設定する。
17. 「FROM DB2.ＵＪ店舗管理台帳 」を設定する。
18. 「WHERE 状態 = 0」を設定する。
19. 「 ORDER BY 店番 」を設定する。
20. 「SELECT 店番,漢字店名 」を設定する。
21. 「FROM DB2.ＵＪ店舗管理台帳 」を設定する。
22. 「WHERE 副店番 = 0」を設定する。
23. 「 ORDER BY 店番 」を設定する。
24. 「SELECT 店番,漢字店名 」を設定する。
25. 「FROM DB2.ＵＪ店舗管理台帳 」を設定する。

26. 「WHERE 副店番 = 0 AND 状態 = 0」を設定する。
27. 「 ORDER BY 店番 」を設定する。
28. 「SELECT 店番,漢字店名 」を設定する。
29. 「FROM DB2.ＵＪ店舗管理台帳 」を設定する。
30. 「WHERE 副店番 = 0」を設定する。
31. 「 ORDER BY 店番 」を設定する。
32. 「SELECT コード,項目１ 」を設定する。
33. 「FROM DB2.ＵＪ業種 」を設定する。
34. 「 ORDER BY コード 」を設定する。
35. 「SELECT コード,項目１ 」を設定する。
36. 「FROM DB2.ＵＪ科目 」を設定する。
37. 「 ORDER BY コード 」を設定する。
38. 「SELECT 日付 」を設定する。
39. 「FROM DB2.Ｕ祭日 」を設定する。
40. 「 ORDER BY 日付 」を設定する。
41. 関連情報を取得・設定する（処理110：詳細仕様参照）。
42. 関連情報を取得・設定する（処理111：詳細仕様参照）。
43. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

43.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理112：詳細仕様参照）。

43.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理113：詳細仕様参照）。

43.3. 通常処理：変更内容の確定を明示的に制御する。

43.4. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理114：詳細仕様参照）。

43.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理115：詳細仕様参照）。

43.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理116：詳細仕様参照）。

43.7. 通常処理：繰返し条件「条件117を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

43.7.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理118：詳細仕様参照）。

43.7.2. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

43.7.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理119：詳細仕様参照）。

43.7.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理120：詳細仕様参照）。

43.7.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理121：詳細仕様参照）。

43.7.5. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

43.7.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理122：詳細仕様参照）。

43.7.6. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理123：詳細仕様参照）。

43.8. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理124：詳細仕様参照）。

43.9. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理125：詳細仕様参照）。

43.10. 通常処理：繰返し条件「条件126を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

43.10.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理127：詳細仕様参照）。

43.10.2. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

43.10.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理128：詳細仕様参照）。

43.10.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理129：詳細仕様参照）。

43.10.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理130：詳細仕様参照）。

43.10.5. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

43.10.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理131：詳細仕様参照）。

43.10.6. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理132：詳細仕様参照）。

43.11. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理133：詳細仕様参照）。

43.12. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理134：詳細仕様参照）。

43.13. 通常処理：繰返し条件「条件135を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

43.13.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理136：詳細仕様参照）。

43.13.2. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

43.13.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理137：詳細仕様参照）。

43.13.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理138：詳細仕様参照）。

43.13.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理139：詳細仕様参照）。

43.13.5. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

43.13.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理140：詳細仕様参照）。

43.13.6. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理141：詳細仕様参照）。

43.14. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理142：詳細仕様参照）。

43.15. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理143：詳細仕様参照）。

43.16. 通常処理：繰返し条件「条件144を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

43.16.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理145：詳細仕様参照）。

43.16.2. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

43.16.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理146：詳細仕様参照）。

43.16.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理147：詳細仕様参照）。

43.16.4. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

43.16.4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理148：詳細仕様参照）。

43.16.5. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理149：詳細仕様参照）。

43.16.6. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理150：詳細仕様参照）。

43.16.7. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

43.16.7.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理151：詳細仕様参照）。

43.16.8. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理152：詳細仕様参照）。

43.17. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理153：詳細仕様参照）。

43.18. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理154：詳細仕様参照）。

43.19. 通常処理：繰返し条件「条件155を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

43.19.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理156：詳細仕様参照）。

43.19.2. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

43.19.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理157：詳細仕様参照）。

43.19.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理158：詳細仕様参照）。

43.19.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理159：詳細仕様参照）。

43.19.5. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

43.19.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理160：詳細仕様参照）。

43.19.6. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理161：詳細仕様参照）。

43.20. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理162：詳細仕様参照）。

43.21. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理163：詳細仕様参照）。

43.22. 通常処理：繰返し条件「条件164を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

43.22.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理165：詳細仕様参照）。

43.22.2. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

43.22.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理166：詳細仕様参照）。

43.22.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理167：詳細仕様参照）。

43.22.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理168：詳細仕様参照）。

43.22.5. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

43.22.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理169：詳細仕様参照）。

43.22.6. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理170：詳細仕様参照）。

43.23. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理171：詳細仕様参照）。

43.24. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理172：詳細仕様参照）。

43.25. 通常処理：繰返し条件「条件173を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

43.25.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理174：詳細仕様参照）。

43.25.2. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

43.25.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理175：詳細仕様参照）。

43.25.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理176：詳細仕様参照）。

43.25.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理177：詳細仕様参照）。

43.25.5. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

43.25.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理178：詳細仕様参照）。

43.25.6. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理179：詳細仕様参照）。

43.26. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理180：詳細仕様参照）。

43.27. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理181：詳細仕様参照）。

43.28. 通常処理：繰返し条件「条件182を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

43.28.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理183：詳細仕様参照）。

43.28.2. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

43.28.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理184：詳細仕様参照）。

43.28.3. 繰返しの各回：繰返し条件「条件185を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

43.28.3.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理186：詳細仕様参照）。

43.28.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理187：詳細仕様参照）。

43.28.5. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

43.28.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理188：詳細仕様参照）。

43.28.6. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理189：詳細仕様参照）。

43.29. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理190：詳細仕様参照）。

43.30. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理191：詳細仕様参照）。

43.31. 通常処理：繰返し条件「条件192を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

43.31.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理193：詳細仕様参照）。

43.31.2. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

43.31.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理194：詳細仕様参照）。

43.31.3. 繰返しの各回：繰返し条件「条件195を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

43.31.3.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理196：詳細仕様参照）。

43.31.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理197：詳細仕様参照）。

43.31.5. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

43.31.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理198：詳細仕様参照）。

43.31.6. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理199：詳細仕様参照）。

43.32. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理200：詳細仕様参照）。

43.33. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理201：詳細仕様参照）。

43.34. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理202：詳細仕様参照）。

43.35. 通常処理：繰返し条件「条件203を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

43.35.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理204：詳細仕様参照）。

43.35.2. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

43.35.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理205：詳細仕様参照）。

43.35.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理206：詳細仕様参照）。

43.35.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理207：詳細仕様参照）。

43.36. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理208：詳細仕様参照）。

43-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

43-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理209：詳細仕様参照）。

43-例外1.2. 例外発生時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

43-後処理. 通常終了・例外・途中のreturnのいずれでも、この範囲を抜ける前に次の共通後処理を行う。

43-後処理.1. 終了時の共通後処理：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

43-後処理.1.1. 通常処理：変更内容を確定する（コミット）。

43-後処理.1.2. 通常処理：使用した接続・処理資源を解放する。

43-後処理.1.3. 通常処理：使用した接続・処理資源を解放する。

43-後処理.1-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

43-後処理.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理210：詳細仕様参照）。

43-後処理.1-例外1.2. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件211を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件212を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

getTenpomei

処理概要

要求データ検索で「getTenpomei」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

4-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

1. 「条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：「総括」を設定する。

5.2. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。
2. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

7.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

7-例外1. 例外条件「NumberFormatException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

7-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.1. 条件成立時：要求データ検索を実行する。

8-別.1. 条件不成立時：「条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8-別.1.1. 条件成立時：要求データ検索を実行する。

1. 「条件20を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「tenbanTable[cnt] が等しい 未設定」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

10.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件22を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件23を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件24を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件25を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件26を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

到達条件	結果
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件28を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件29を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件30を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件31を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件32を満たす（原本条件は補足説明を参照）・tenbanTable[cnt] が等しい 未設定	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件33を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件34を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件35を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (tenbanTable[cnt] が等しい 未設定)	処理結果を呼出元へ返す

getTenpomei

処理概要

要求データ検索で「getTenpomei」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getTenpomei2

処理概要

要求データ検索で「getTenpomei2」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

4-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

1. 「条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：「総括」を設定する。

5.2. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。
2. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

7.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

7-例外1. 例外条件「NumberFormatException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

7-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.1. 条件成立時：要求データ検索を実行する。

8-別.1. 条件不成立時：「条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8-別.1.1. 条件成立時：要求データ検索を実行する。

1. 「条件20を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「tenbanTable2[cnt] が等しい 未設定」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

10.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件22を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件23を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件24を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件25を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件26を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

到達条件	結果
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件28を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件29を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件30を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件31を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件32を満たす（原本条件は補足説明を参照）・tenbanTable2[cnt] が等しい 未設定	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件33を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件34を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件35を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (tenbanTable2[cnt] が等しい 未設定)	処理結果を呼出元へ返す

getTenpomei2

処理概要

要求データ検索で「getTenpomei2」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getTenpomei3

処理概要

要求データ検索で「getTenpomei3」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

4-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

1. 「条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：「総括」を設定する。

5.2. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。
2. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

7.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

7-例外1. 例外条件「NumberFormatException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

7-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.1. 条件成立時：要求データ検索を実行する。

8-別.1. 条件不成立時：「条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8-別.1.1. 条件成立時：要求データ検索を実行する。

1. 「条件20を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件22を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件23を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件24を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件25を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件26を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件28を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件29を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

到達条件	結果
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件30を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件31を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件32を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

getTenpomei3

処理概要

要求データ検索で「getTenpomei3」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getTenpomei4

処理概要

要求データ検索で「getTenpomei4」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

4-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

1. 「条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：「総括」を設定する。

5.2. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。
2. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

7.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

7-例外1. 例外条件「NumberFormatException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

7-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.1. 条件成立時：要求データ検索を実行する。

8-別.1. 条件不成立時：「条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8-別.1.1. 条件成立時：要求データ検索を実行する。

1. 「条件20を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「tenbanTable4[cnt] が等しい 未設定」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

10.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件22を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件23を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件24を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件25を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件26を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件28を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件29を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件30を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件31を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件32を満たす（原本条件は補足説明を参照）・tenbanTable4[cnt] が等しい 未設定	処理の異常を通知し、この経路を終了する

到達条件	結果
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件33を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件34を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件35を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (tenbanTable4[cnt] が等しい 未設定)	処理結果を呼出元へ返す

getTenpomei4

処理概要

要求データ検索で「getTenpomei4」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getTenpomei5

処理概要

要求データ検索で「getTenpomei5」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

4-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

1. 「条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：「総括」を設定する。

5.2. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。
2. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

7.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

7-例外1. 例外条件「NumberFormatException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

7-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.1. 条件成立時：要求データ検索を実行する。

8-別.1. 条件不成立時：「条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8-別.1.1. 条件成立時：要求データ検索を実行する。

1. 「条件20を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「tenbanTable5[cnt] が等しい 未設定」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

10.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件22を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件23を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件24を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件25を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件26を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件28を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件29を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件30を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件31を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件32を満たす（原本条件は補足説明を参照）・tenbanTable5[cnt] が等しい 未設定	処理の異常を通知し、この経路を終了する

到達条件	結果
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件33を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件34を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件35を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (tenbanTable5[cnt] が等しい 未設定)	処理結果を呼出元へ返す

getTenpomei5

処理概要

要求データ検索で「getTenpomei5」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getTenpomei6

処理概要

要求データ検索で「getTenpomei6」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

4-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。
2. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

6.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

6-例外1. 例外条件「NumberFormatException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

6-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

7.1. 条件成立時：要求データ検索を実行する。

7-別.1. 条件不成立時：「条件17を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7-別.1.1. 条件成立時：要求データ検索を実行する。

1. 「条件18を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「tenbanTable6[cnt] が等しい 未設定」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件20を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件22を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件23を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件24を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件25を満たす（原本条件は補足説明を参照）・tenbanTable6[cnt] が等しい 未設定	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件26を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (tenbanTable6[cnt] が等しい 未設定)	処理結果を呼出元へ返す

getTenpomei6

処理概要

要求データ検索で「getTenpomei6」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getTenpomei7

処理概要

要求データ検索で「getTenpomei7」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

4-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。
2. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

6.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

6-例外1. 例外条件「NumberFormatException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

6-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

7.1. 条件成立時：要求データ検索を実行する。

7-別.1. 条件不成立時：「条件17を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7-別.1.1. 条件成立時：要求データ検索を実行する。

1. 「条件18を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「tenbanTable7[cnt] が等しい 未設定」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

到達条件	結果
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件20を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件22を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件23を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件24を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件25を満たす（原本条件は補足説明を参照）・tenbanTable7[cnt] が等しい 未設定	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (tenban が等しい 未設定)・条件26を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (tenbanTable7[cnt] が等しい 未設定)	処理結果を呼出元へ返す

getTenpomei7

処理概要

要求データ検索で「getTenpomei7」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getGyosyu

処理概要

要求データ検索で「getGyosyu」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「指定した条件でデータを照会するが成立する」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
指定した条件でデータを照会するが成立する	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (searchGyosyu(gyosyuCode).equals("該当業種なし"))	処理結果を呼出元へ返す

getGyosyu2

処理概要

要求データ検索で「getGyosyu2」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「指定した条件でデータを照会するが成立する」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
指定した条件でデータを照会するが成立する	処理結果を呼出元へ返す
NOT (searchGyosyu(gyosyuCode).equals("該当業種なし"))	処理結果を呼出元へ返す

searchGyosyu

処理概要

要求データ検索で「searchGyosyu」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
2. 「該当業種なし」を設定する。
3. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

5-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

5-別.2. 条件不成立時：繰返し条件「条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

5-別.2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

1. 「条件18を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：「その他製造業」を設定する。

6.2. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

7.1. 条件成立時：要求データ検索を実行する。

7-別.1. 条件不成立時：「条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7-別.1.1. 条件成立時：要求データ検索を実行する。

1. 関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (gyosyuCode が等しい 未設定)・条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (gyosyuCode が等しい 未設定)・条件22を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件23を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (gyosyuCode が等しい 未設定)・条件24を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件25を満たす（原本条件は補足説明を参照）・対象項目がない	処理結果を呼出元へ返す
NOT (gyosyuCode が等しい 未設定)・条件26を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (gyosyumei が等しい 未設定)	処理結果を呼出元へ返す

getKamoku

処理概要

要求データ検索で「getKamoku」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

4-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

4-別.2. 条件不成立時：繰返し条件「条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

4-別.2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

5.1. 条件成立時：要求データ検索を実行する。

5-別.1. 条件不成立時：「条件17を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5-別.1.1. 条件成立時：要求データ検索を実行する。

1. 関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (kamokuCode が等しい 未設定)・条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

到達条件	結果
NOT (kamokuCode が等しい 未設定)・条件20を満たす（原本条件は補足説明を参照）・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (kamokuCode が等しい 未設定)・条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (kamokumei が等しい 未設定)	処理結果を呼出元へ返す

checkHoliday

処理概要

要求データ検索で「checkHoliday」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「date.length() が異なる 8」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.1. 条件成立時：要求データ検索を実行する。

4-別.1. 条件不成立時：「条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4-別.1.1. 条件成立時：要求データ検索を実行する。

1. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

6.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

6-別.1. 条件不成立時：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (date が等しい 未設定)・条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (date が等しい 未設定)・条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）・date.length() が異なる 8	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (date が等しい 未設定)・条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (date.length() が異なる 8)・対象項目がない	不成立の結果を返す
NOT (date が等しい 未設定)・条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (date.length() が異なる 8)・NOT (flag が等しい 未設定)	成立の結果を返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
RqsDbSearch	処理1	e.printStackTrace()
RqsDbSearch	処理2	e.printStackTrace()
RqsDbSearch	処理3	e.printStackTrace()
RqsDbSearch	処理4	e.printStackTrace()
RqsDbSearch	処理5	dbSearch = "OK"
RqsDbSearch	条件6	rst.next()
RqsDbSearch	処理7	i++
RqsDbSearch	処理8	saijituTable2.put(selectData,"0")
RqsDbSearch	処理9	selectData=""
RqsDbSearch	処理10	selectData=rst.getString(1)
RqsDbSearch	処理11	int i = 0
RqsDbSearch	処理12	rst = stmt.executeQuery(sql)
RqsDbSearch	処理13	sql = sqlSaijitu
RqsDbSearch	条件14	rst.next()
RqsDbSearch	処理15	kamokuTable.put(selectData,selectData2)
RqsDbSearch	処理16	selectData2=""
RqsDbSearch	処理17	selectData2=rst.getString(2)

イベント	参照番号	原本条件・処理
RqsDbSearch	条件18	selectData.length() < 2
RqsDbSearch	処理19	selectData = "0" + selectData
RqsDbSearch	処理20	selectData=""
RqsDbSearch	処理21	selectData=rst.getString(1)
RqsDbSearch	処理22	rst = stmt.executeQuery(sql)
RqsDbSearch	処理23	sql = sqlKamoku
RqsDbSearch	条件24	rst.next()
RqsDbSearch	処理25	gyosyuTable.put(selectData,selectData2)
RqsDbSearch	処理26	selectData2=""
RqsDbSearch	処理27	selectData2=rst.getString(2)
RqsDbSearch	条件28	selectData.length() < 4
RqsDbSearch	処理29	selectData = "0" + selectData
RqsDbSearch	処理30	selectData=""
RqsDbSearch	処理31	selectData=rst.getString(1)
RqsDbSearch	処理32	rst = stmt.executeQuery(sql)
RqsDbSearch	処理33	sql = sqlGyosyu
RqsDbSearch	条件34	rst.next()
RqsDbSearch	処理35	tenbanTable7[cnt] = selectData
RqsDbSearch	処理36	selectData=""

イベント	参照番号	原本条件・処理
RqsDbSearch	処理37	selectData=rst.getString(2)
RqsDbSearch	処理38	int cnt = Integer.parseInt(selectData)
RqsDbSearch	処理39	selectData=""
RqsDbSearch	処理40	selectData=rst.getString(1)
RqsDbSearch	処理41	rst = stmt.executeQuery(sql)
RqsDbSearch	処理42	sql = sqlTenpo7
RqsDbSearch	条件43	rst.next()
RqsDbSearch	処理44	tenbanTable6[cnt] = selectData
RqsDbSearch	処理45	selectData=""
RqsDbSearch	処理46	selectData=rst.getString(2)
RqsDbSearch	処理47	int cnt = Integer.parseInt(selectData)
RqsDbSearch	処理48	selectData=""
RqsDbSearch	処理49	selectData=rst.getString(1)
RqsDbSearch	処理50	rst = stmt.executeQuery(sql)
RqsDbSearch	処理51	sql = sqlTenpo6
RqsDbSearch	条件52	rst.next()
RqsDbSearch	処理53	tenbanTable5[cnt] = selectData
RqsDbSearch	処理54	selectData=""
RqsDbSearch	処理55	selectData=rst.getString(2)

イベント	参照番号	原本条件・処理
RqsDbSearch	処理56	int cnt = Integer.parseInt(selectData)
RqsDbSearch	処理57	selectData=""
RqsDbSearch	処理58	selectData=rst.getString(1)
RqsDbSearch	処理59	rst = stmt.executeQuery(sql)
RqsDbSearch	処理60	sql = sqlTenpo5
RqsDbSearch	条件61	rst.next()
RqsDbSearch	処理62	tenbanTable4[cnt] = selectData
RqsDbSearch	処理63	selectData=""
RqsDbSearch	処理64	selectData=rst.getString(3)
RqsDbSearch	処理65	int cnt = Integer.parseInt(selectData)
RqsDbSearch	処理66	selectData=""
RqsDbSearch	処理67	selectData=selectData+rst.getString(2)
RqsDbSearch	処理68	selectData=""
RqsDbSearch	処理69	selectData=rst.getString(1)
RqsDbSearch	処理70	rst = stmt.executeQuery(sql)
RqsDbSearch	処理71	sql = sqlTenpo4
RqsDbSearch	条件72	rst.next()
RqsDbSearch	処理73	tenbanTable3[cnt] = selectData
RqsDbSearch	処理74	selectData=""

イベント	参照番号	原本条件・処理
RqsDbSearch	処理75	selectData=rst.getString(2)
RqsDbSearch	処理76	int cnt = Integer.parseInt(selectData)
RqsDbSearch	処理77	selectData=""
RqsDbSearch	処理78	selectData=rst.getString(1)
RqsDbSearch	処理79	rst = stmt.executeQuery(sql)
RqsDbSearch	処理80	sql = sqlTenpo3
RqsDbSearch	条件81	rst.next()
RqsDbSearch	処理82	tenbanTable2[cnt] = selectData
RqsDbSearch	処理83	selectData=""
RqsDbSearch	処理84	selectData=rst.getString(2)
RqsDbSearch	処理85	int cnt = Integer.parseInt(selectData)
RqsDbSearch	処理86	selectData=""
RqsDbSearch	処理87	selectData=rst.getString(1)
RqsDbSearch	処理88	rst = stmt.executeQuery(sql)
RqsDbSearch	処理89	sql = sqlTenpo2
RqsDbSearch	条件90	rst.next()
RqsDbSearch	処理91	tenbanTable[cnt] = selectData
RqsDbSearch	処理92	selectData=""
RqsDbSearch	処理93	selectData=rst.getString(2)

イベント	参照番号	原本条件・処理
RqsDbSearch	処理94	int cnt = Integer.parseInt(selectData)
RqsDbSearch	処理95	selectData=""
RqsDbSearch	処理96	selectData=rst.getString(1)
RqsDbSearch	処理97	ResultSet rst = stmt.executeQuery(sql)
RqsDbSearch	処理98	sql = sqlTenpo
RqsDbSearch	処理99	stmt = conn.createStatement()
RqsDbSearch	処理100	conn = ds.getConnection()
RqsDbSearch	処理101	DataSource ds = (DataSource) new InitialContext().lookup("jdbc/Oracle_SP2NM")
RqsDbSearch	処理102	Statement stmt =null
RqsDbSearch	処理103	Connection conn =null
RqsDbSearch	処理104	String sql = ""
RqsDbSearch	処理105	String selectData2=""
RqsDbSearch	処理106	String selectData=""
RqsDbSearch	処理107	String selectData=""
RqsDbSearch	処理108	String selectData2=""
RqsDbSearch	処理109	String sql = ""
RqsDbSearch	処理110	Connection conn =null
RqsDbSearch	処理111	Statement stmt =null

イベント	参照番号	原本条件・処理
RqsDbSearch	処理112	DataSource ds = (DataSource) new InitialContext().lookup("jdbc/Oracle_SP2NM")
RqsDbSearch	処理113	conn = ds.getConnection()
RqsDbSearch	処理114	stmt = conn.createStatement()
RqsDbSearch	処理115	sql = sqlTenpo
RqsDbSearch	処理116	ResultSet rst = stmt.executeQuery(sql)
RqsDbSearch	条件117	rst.next()
RqsDbSearch	処理118	selectData=rst.getString(1)
RqsDbSearch	処理119	selectData=""
RqsDbSearch	処理120	int cnt = Integer.parseInt(selectData)
RqsDbSearch	処理121	selectData=rst.getString(2)
RqsDbSearch	処理122	selectData=""
RqsDbSearch	処理123	tenbanTable[cnt] = selectData
RqsDbSearch	処理124	sql = sqlTenpo2
RqsDbSearch	処理125	rst = stmt.executeQuery(sql)
RqsDbSearch	条件126	rst.next()
RqsDbSearch	処理127	selectData=rst.getString(1)
RqsDbSearch	処理128	selectData=""
RqsDbSearch	処理129	int cnt = Integer.parseInt(selectData)
RqsDbSearch	処理130	selectData=rst.getString(2)

イベント	参照番号	原本条件・処理
RqsDbSearch	処理131	selectData=""
RqsDbSearch	処理132	tenbanTable2[cnt] = selectData
RqsDbSearch	処理133	sql = sqlTenpo3
RqsDbSearch	処理134	rst = stmt.executeQuery(sql)
RqsDbSearch	条件135	rst.next()
RqsDbSearch	処理136	selectData=rst.getString(1)
RqsDbSearch	処理137	selectData=""
RqsDbSearch	処理138	int cnt = Integer.parseInt(selectData)
RqsDbSearch	処理139	selectData=rst.getString(2)
RqsDbSearch	処理140	selectData=""
RqsDbSearch	処理141	tenbanTable3[cnt] = selectData
RqsDbSearch	処理142	sql = sqlTenpo4
RqsDbSearch	処理143	rst = stmt.executeQuery(sql)
RqsDbSearch	条件144	rst.next()
RqsDbSearch	処理145	selectData=rst.getString(1)
RqsDbSearch	処理146	selectData=""
RqsDbSearch	処理147	selectData=selectData+rst.getString(2)
RqsDbSearch	処理148	selectData=""
RqsDbSearch	処理149	int cnt = Integer.parseInt(selectData)

イベント	参照番号	原本条件・処理
RqsDbSearch	処理150	selectData=rst.getString(3)
RqsDbSearch	処理151	selectData=""
RqsDbSearch	処理152	tenbanTable4[cnt] = selectData
RqsDbSearch	処理153	sql = sqlTenpo5
RqsDbSearch	処理154	rst = stmt.executeQuery(sql)
RqsDbSearch	条件155	rst.next()
RqsDbSearch	処理156	selectData=rst.getString(1)
RqsDbSearch	処理157	selectData=""
RqsDbSearch	処理158	int cnt = Integer.parseInt(selectData)
RqsDbSearch	処理159	selectData=rst.getString(2)
RqsDbSearch	処理160	selectData=""
RqsDbSearch	処理161	tenbanTable5[cnt] = selectData
RqsDbSearch	処理162	sql = sqlTenpo6
RqsDbSearch	処理163	rst = stmt.executeQuery(sql)
RqsDbSearch	条件164	rst.next()
RqsDbSearch	処理165	selectData=rst.getString(1)
RqsDbSearch	処理166	selectData=""
RqsDbSearch	処理167	int cnt = Integer.parseInt(selectData)
RqsDbSearch	処理168	selectData=rst.getString(2)

イベント	参照番号	原本条件・処理
RqsDbSearch	処理169	selectData=""
RqsDbSearch	処理170	tenbanTable6[cnt] = selectData
RqsDbSearch	処理171	sql = sqlTenpo7
RqsDbSearch	処理172	rst = stmt.executeQuery(sql)
RqsDbSearch	条件173	rst.next()
RqsDbSearch	処理174	selectData=rst.getString(1)
RqsDbSearch	処理175	selectData=""
RqsDbSearch	処理176	int cnt = Integer.parseInt(selectData)
RqsDbSearch	処理177	selectData=rst.getString(2)
RqsDbSearch	処理178	selectData=""
RqsDbSearch	処理179	tenbanTable7[cnt] = selectData
RqsDbSearch	処理180	sql = sqlGyosyu
RqsDbSearch	処理181	rst = stmt.executeQuery(sql)
RqsDbSearch	条件182	rst.next()
RqsDbSearch	処理183	selectData=rst.getString(1)
RqsDbSearch	処理184	selectData=""
RqsDbSearch	条件185	selectData.length() < 4
RqsDbSearch	処理186	selectData = "0" + selectData
RqsDbSearch	処理187	selectData2=rst.getString(2)

イベント	参照番号	原本条件・処理
RqsDbSearch	処理188	selectData2=""
RqsDbSearch	処理189	gyosyuTable.put(selectData,selectData2)
RqsDbSearch	処理190	sql = sqlKamoku
RqsDbSearch	処理191	rst = stmt.executeQuery(sql)
RqsDbSearch	条件192	rst.next()
RqsDbSearch	処理193	selectData=rst.getString(1)
RqsDbSearch	処理194	selectData=""
RqsDbSearch	条件195	selectData.length() < 2
RqsDbSearch	処理196	selectData = "0" + selectData
RqsDbSearch	処理197	selectData2=rst.getString(2)
RqsDbSearch	処理198	selectData2=""
RqsDbSearch	処理199	kamokuTable.put(selectData,selectData2)
RqsDbSearch	処理200	sql = sqlSaijitu
RqsDbSearch	処理201	rst = stmt.executeQuery(sql)
RqsDbSearch	処理202	int i = 0
RqsDbSearch	条件203	rst.next()
RqsDbSearch	処理204	selectData=rst.getString(1)
RqsDbSearch	処理205	selectData=""
RqsDbSearch	処理206	saijituTable2.put(selectData,"0")

イベント	参照番号	原本条件・処理
RqsDbSearch	処理207	i++
RqsDbSearch	処理208	dbSearch = "OK"
RqsDbSearch	処理209	e.printStackTrace()
RqsDbSearch	処理210	e.printStackTrace()
RqsDbSearch	条件211	Exception e
RqsDbSearch	条件212	Exception e
getTenpomei	条件1	tenbanTable.length <= cnt
getTenpomei	条件2	!(dbSearch.equals("OK"))
getTenpomei	処理3	cnt = Integer.parseInt(some_tenban)
getTenpomei	処理4	int cnt = 0
getTenpomei	条件5	some_tenban.equals("999")
getTenpomei	処理6	some_tenban = tenban.substring(0,3)
getTenpomei	処理7	some_tenban = tenban
getTenpomei	条件8	tenban.length() > 3
getTenpomei	条件9	tenban.equals("")
getTenpomei	処理10	String some_tenban
getTenpomei	処理11	String some_tenban
getTenpomei	条件12	tenban.equals("")
getTenpomei	条件13	tenban.length() > 3

イベント	参照番号	原本条件・処理
getTenpomei	処理14	some_tenban = tenban.substring(0,3)
getTenpomei	処理15	some_tenban = tenban
getTenpomei	条件16	some_tenban.equals("999")
getTenpomei	処理17	int cnt = 0
getTenpomei	処理18	cnt = Integer.parseInt(some_tenban)
getTenpomei	条件19	!(dbSearch.equals("OK"))
getTenpomei	条件20	tenbanTable.length <= cnt
getTenpomei	条件21	tenban.equals("")
getTenpomei	条件22	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei	条件23	some_tenban.equals("999")
getTenpomei	条件24	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei	条件25	NOT (some_tenban.equals("999"))
getTenpomei	条件26	NumberFormatException e
getTenpomei	条件27	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei	条件28	NOT (some_tenban.equals("999"))
getTenpomei	条件29	tenbanTable.length <= cnt
getTenpomei	条件30	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei	条件31	NOT (some_tenban.equals("999"))
getTenpomei	条件32	NOT (tenbanTable.length <= cnt)

イベント	参照番号	原本条件・処理
getTenpomei	条件33	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei	条件34	NOT (some_tenban.equals("999"))
getTenpomei	条件35	NOT (tenbanTable.length <= cnt)
getTenpomei2	条件1	tenbanTable2.length <= cnt
getTenpomei2	条件2	!(dbSearch.equals("OK"))
getTenpomei2	処理3	cnt = Integer.parseInt(some_tenban)
getTenpomei2	処理4	int cnt = 0
getTenpomei2	条件5	some_tenban.equals("999")
getTenpomei2	処理6	some_tenban = tenban.substring(0,3)
getTenpomei2	処理7	some_tenban = tenban
getTenpomei2	条件8	tenban.length() > 3
getTenpomei2	条件9	tenban.equals("")
getTenpomei2	処理10	String some_tenban
getTenpomei2	処理11	String some_tenban
getTenpomei2	条件12	tenban.equals("")
getTenpomei2	条件13	tenban.length() > 3
getTenpomei2	処理14	some_tenban = tenban.substring(0,3)
getTenpomei2	処理15	some_tenban = tenban
getTenpomei2	条件16	some_tenban.equals("999")

イベント	参照番号	原本条件・処理
getTenpomei2	処理17	int cnt = 0
getTenpomei2	処理18	cnt = Integer.parseInt(some_tenban)
getTenpomei2	条件19	!(dbSearch.equals("OK"))
getTenpomei2	条件20	tenbanTable2.length <= cnt
getTenpomei2	条件21	tenban.equals("")
getTenpomei2	条件22	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei2	条件23	some_tenban.equals("999")
getTenpomei2	条件24	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei2	条件25	NOT (some_tenban.equals("999"))
getTenpomei2	条件26	NumberFormatException e
getTenpomei2	条件27	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei2	条件28	NOT (some_tenban.equals("999"))
getTenpomei2	条件29	tenbanTable2.length <= cnt
getTenpomei2	条件30	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei2	条件31	NOT (some_tenban.equals("999"))
getTenpomei2	条件32	NOT (tenbanTable2.length <= cnt)
getTenpomei2	条件33	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei2	条件34	NOT (some_tenban.equals("999"))
getTenpomei2	条件35	NOT (tenbanTable2.length <= cnt)

イベント	参照番号	原本条件・処理
getTenpomei3	条件1	tenbanTable3.length <= cnt
getTenpomei3	条件2	!(dbSearch.equals("OK"))
getTenpomei3	処理3	cnt = Integer.parseInt(some_tenban)
getTenpomei3	処理4	int cnt = 0
getTenpomei3	条件5	some_tenban.equals("999")
getTenpomei3	処理6	some_tenban = tenban.substring(0,3)
getTenpomei3	処理7	some_tenban = tenban
getTenpomei3	条件8	tenban.length() > 3
getTenpomei3	条件9	tenban.equals("")
getTenpomei3	処理10	String some_tenban
getTenpomei3	処理11	String some_tenban
getTenpomei3	条件12	tenban.equals("")
getTenpomei3	条件13	tenban.length() > 3
getTenpomei3	処理14	some_tenban = tenban.substring(0,3)
getTenpomei3	処理15	some_tenban = tenban
getTenpomei3	条件16	some_tenban.equals("999")
getTenpomei3	処理17	int cnt = 0
getTenpomei3	処理18	cnt = Integer.parseInt(some_tenban)
getTenpomei3	条件19	!(dbSearch.equals("OK"))

イベント	参照番号	原本条件・処理
getTenpomei3	条件20	tenbanTable3.length <= cnt
getTenpomei3	条件21	tenban.equals("")
getTenpomei3	条件22	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei3	条件23	some_tenban.equals("999")
getTenpomei3	条件24	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei3	条件25	NOT (some_tenban.equals("999"))
getTenpomei3	条件26	NumberFormatException e
getTenpomei3	条件27	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei3	条件28	NOT (some_tenban.equals("999"))
getTenpomei3	条件29	tenbanTable3.length <= cnt
getTenpomei3	条件30	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei3	条件31	NOT (some_tenban.equals("999"))
getTenpomei3	条件32	NOT (tenbanTable3.length <= cnt)
getTenpomei4	条件1	tenbanTable4.length <= cnt
getTenpomei4	条件2	!(dbSearch.equals("OK"))
getTenpomei4	処理3	cnt = Integer.parseInt(some_tenban)
getTenpomei4	処理4	int cnt = 0
getTenpomei4	条件5	some_tenban.equals("9999")
getTenpomei4	処理6	some_tenban = tenban.substring(0,4)

イベント	参照番号	原本条件・処理
getTenpomei4	処理7	some_tenban = tenban
getTenpomei4	条件8	tenban.length() > 4
getTenpomei4	条件9	tenban.equals("")
getTenpomei4	処理10	String some_tenban
getTenpomei4	処理11	String some_tenban
getTenpomei4	条件12	tenban.equals("")
getTenpomei4	条件13	tenban.length() > 4
getTenpomei4	処理14	some_tenban = tenban.substring(0,4)
getTenpomei4	処理15	some_tenban = tenban
getTenpomei4	条件16	some_tenban.equals("9999")
getTenpomei4	処理17	int cnt = 0
getTenpomei4	処理18	cnt = Integer.parseInt(some_tenban)
getTenpomei4	条件19	!(dbSearch.equals("OK"))
getTenpomei4	条件20	tenbanTable4.length <= cnt
getTenpomei4	条件21	tenban.equals("")
getTenpomei4	条件22	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei4	条件23	some_tenban.equals("9999")
getTenpomei4	条件24	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei4	条件25	NOT (some_tenban.equals("9999"))

イベント	参照番号	原本条件・処理
getTenpomei4	条件26	NumberFormatException e
getTenpomei4	条件27	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei4	条件28	NOT (some_tenban.equals("9999"))
getTenpomei4	条件29	tenbanTable4.length <= cnt
getTenpomei4	条件30	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei4	条件31	NOT (some_tenban.equals("9999"))
getTenpomei4	条件32	NOT (tenbanTable4.length <= cnt)
getTenpomei4	条件33	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei4	条件34	NOT (some_tenban.equals("9999"))
getTenpomei4	条件35	NOT (tenbanTable4.length <= cnt)
getTenpomei5	条件1	tenbanTable5.length <= cnt
getTenpomei5	条件2	!(dbSearch.equals("OK"))
getTenpomei5	処理3	cnt = Integer.parseInt(some_tenban)
getTenpomei5	処理4	int cnt = 0
getTenpomei5	条件5	some_tenban.equals("999")
getTenpomei5	処理6	some_tenban = tenban.substring(0,3)
getTenpomei5	処理7	some_tenban = tenban
getTenpomei5	条件8	tenban.length() > 3
getTenpomei5	条件9	tenban.equals("")

イベント	参照番号	原本条件・処理
getTenpomei5	処理10	String some_tenban
getTenpomei5	処理11	String some_tenban
getTenpomei5	条件12	tenban.equals("")
getTenpomei5	条件13	tenban.length() > 3
getTenpomei5	処理14	some_tenban = tenban.substring(0,3)
getTenpomei5	処理15	some_tenban = tenban
getTenpomei5	条件16	some_tenban.equals("999")
getTenpomei5	処理17	int cnt = 0
getTenpomei5	処理18	cnt = Integer.parseInt(some_tenban)
getTenpomei5	条件19	!(dbSearch.equals("OK"))
getTenpomei5	条件20	tenbanTable5.length <= cnt
getTenpomei5	条件21	tenban.equals("")
getTenpomei5	条件22	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei5	条件23	some_tenban.equals("999")
getTenpomei5	条件24	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei5	条件25	NOT (some_tenban.equals("999"))
getTenpomei5	条件26	NumberFormatException e
getTenpomei5	条件27	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei5	条件28	NOT (some_tenban.equals("999"))

イベント	参照番号	原本条件・処理
getTenpomei5	条件29	tenbanTable5.length <= cnt
getTenpomei5	条件30	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei5	条件31	NOT (some_tenban.equals("999"))
getTenpomei5	条件32	NOT (tenbanTable5.length <= cnt)
getTenpomei5	条件33	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei5	条件34	NOT (some_tenban.equals("999"))
getTenpomei5	条件35	NOT (tenbanTable5.length <= cnt)
getTenpomei6	条件1	tenbanTable6.length <= cnt
getTenpomei6	条件2	!(dbSearch.equals("OK"))
getTenpomei6	処理3	cnt = Integer.parseInt(some_tenban)
getTenpomei6	処理4	int cnt = 0
getTenpomei6	処理5	some_tenban = tenban.substring(0,3)
getTenpomei6	処理6	some_tenban = tenban
getTenpomei6	条件7	tenban.length() > 3
getTenpomei6	条件8	tenban.equals("")
getTenpomei6	処理9	String some_tenban
getTenpomei6	処理10	String some_tenban
getTenpomei6	条件11	tenban.equals("")
getTenpomei6	条件12	tenban.length() > 3

イベント	参照番号	原本条件・処理
getTenpomei6	処理13	some_tenban = tenban.substring(0,3)
getTenpomei6	処理14	some_tenban = tenban
getTenpomei6	処理15	int cnt = 0
getTenpomei6	処理16	cnt = Integer.parseInt(some_tenban)
getTenpomei6	条件17	!(dbSearch.equals("OK"))
getTenpomei6	条件18	tenbanTable6.length <= cnt
getTenpomei6	条件19	tenban.equals("")
getTenpomei6	条件20	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei6	条件21	NumberFormatException e
getTenpomei6	条件22	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei6	条件23	tenbanTable6.length <= cnt
getTenpomei6	条件24	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei6	条件25	NOT (tenbanTable6.length <= cnt)
getTenpomei6	条件26	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei6	条件27	NOT (tenbanTable6.length <= cnt)
getTenpomei7	条件1	tenbanTable7.length <= cnt
getTenpomei7	条件2	!(dbSearch.equals("OK"))
getTenpomei7	処理3	cnt = Integer.parseInt(some_tenban)
getTenpomei7	処理4	int cnt = 0

イベント	参照番号	原本条件・処理
getTenpomei7	処理5	some_tenban = tenban.substring(0,3)
getTenpomei7	処理6	some_tenban = tenban
getTenpomei7	条件7	tenban.length() > 3
getTenpomei7	条件8	tenban.equals("")
getTenpomei7	処理9	String some_tenban
getTenpomei7	処理10	String some_tenban
getTenpomei7	条件11	tenban.equals("")
getTenpomei7	条件12	tenban.length() > 3
getTenpomei7	処理13	some_tenban = tenban.substring(0,3)
getTenpomei7	処理14	some_tenban = tenban
getTenpomei7	処理15	int cnt = 0
getTenpomei7	処理16	cnt = Integer.parseInt(some_tenban)
getTenpomei7	条件17	!(dbSearch.equals("OK"))
getTenpomei7	条件18	tenbanTable7.length <= cnt
getTenpomei7	条件19	tenban.equals("")
getTenpomei7	条件20	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei7	条件21	NumberFormatException e
getTenpomei7	条件22	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei7	条件23	tenbanTable7.length <= cnt

イベント	参照番号	原本条件・処理
getTenpomei7	条件24	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei7	条件25	NOT (tenbanTable7.length <= cnt)
getTenpomei7	条件26	NOT (tenban.equals(""))
getTenpomei7	条件27	NOT (tenbanTable7.length <= cnt)
searchGyosyu	処理1	String gyosyumei = (String)gyosyuTable.get(some_gyosyuCode)
searchGyosyu	条件2	!(dbSearch.equals("OK"))
searchGyosyu	条件3	some_gyosyuCode.equals("2000")
searchGyosyu	処理4	some_gyosyuCode = gyosyuCode.substring(0,4)
searchGyosyu	条件5	some_gyosyuCode.length() < 4
searchGyosyu	処理6	some_gyosyuCode = "0" + some_gyosyuCode
searchGyosyu	処理7	some_gyosyuCode = gyosyuCode
searchGyosyu	条件8	gyosyuCode.length() > 4
searchGyosyu	条件9	gyosyuCode.equals("")
searchGyosyu	処理10	String some_gyosyuCode
searchGyosyu	処理11	String some_gyosyuCode
searchGyosyu	条件12	gyosyuCode.equals("")
searchGyosyu	条件13	gyosyuCode.length() > 4
searchGyosyu	処理14	some_gyosyuCode = gyosyuCode.substring(0,4)
searchGyosyu	処理15	some_gyosyuCode = gyosyuCode

イベント	参照番号	原本条件・処理
searchGyosyu	条件16	some_gyosyuCode.length() < 4
searchGyosyu	処理17	some_gyosyuCode = "0" + some_gyosyuCode
searchGyosyu	条件18	some_gyosyuCode.equals("2000")
searchGyosyu	条件19	!(dbSearch.equals("OK"))
searchGyosyu	処理20	String gyosyumei = (String)gyosyuTable.get(some_gyosyuCode)
searchGyosyu	条件21	gyosyuCode.equals("")
searchGyosyu	条件22	NOT (gyosyuCode.equals(""))
searchGyosyu	条件23	some_gyosyuCode.equals("2000")
searchGyosyu	条件24	NOT (gyosyuCode.equals(""))
searchGyosyu	条件25	NOT (some_gyosyuCode.equals("2000"))
searchGyosyu	条件26	NOT (gyosyuCode.equals(""))
searchGyosyu	条件27	NOT (some_gyosyuCode.equals("2000"))
getKamoku	処理1	String kamokumei = (String)kamokuTable.get(some_kamokuCode)
getKamoku	条件2	!(dbSearch.equals("OK"))
getKamoku	処理3	some_kamokuCode = kamokuCode.substring(0,2)
getKamoku	条件4	some_kamokuCode.length() < 2
getKamoku	処理5	some_kamokuCode = "0" + some_kamokuCode
getKamoku	処理6	some_kamokuCode = kamokuCode
getKamoku	条件7	kamokuCode.length() > 2

イベント	参照番号	原本条件・処理
getKamoku	条件8	kamokuCode.equals("")
getKamoku	処理9	String some_kamokuCode
getKamoku	処理10	String some_kamokuCode
getKamoku	条件11	kamokuCode.equals("")
getKamoku	条件12	kamokuCode.length() > 2
getKamoku	処理13	some_kamokuCode = kamokuCode.substring(0,2)
getKamoku	処理14	some_kamokuCode = kamokuCode
getKamoku	条件15	some_kamokuCode.length() < 2
getKamoku	処理16	some_kamokuCode = "0" + some_kamokuCode
getKamoku	条件17	!(dbSearch.equals("OK"))
getKamoku	処理18	String kamokumei = (String)kamokuTable.get(some_kamokuCode)
getKamoku	条件19	kamokuCode.equals("")
getKamoku	条件20	NOT (kamokuCode.equals(""))
getKamoku	条件21	NOT (kamokuCode.equals(""))
checkHoliday	処理1	String flag = (String)saijituTable2.get(date)
checkHoliday	条件2	!(dbSearch.equals("OK"))
checkHoliday	条件3	date.equals("")
checkHoliday	条件4	date.equals("")
checkHoliday	条件5	!(dbSearch.equals("OK"))

イベント	参照番号	原本条件・処理
checkHoliday	処理6	String flag = (String)saijituTable2.get(date)
checkHoliday	条件7	date.equals("")
checkHoliday	条件8	NOT (date.equals(""))
checkHoliday	条件9	NOT (date.equals(""))
checkHoliday	条件10	NOT (date.equals(""))