SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Manag

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-058
画面名	SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Manag
会社名	
作成日	

概要

概要説明

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

invalidate

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「invalidate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。
2. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

2.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

2-例外1. 例外条件「FMSystemException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

getLastResponse

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「getLastResponse」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

canOverlay

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「canOverlay」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getMessage

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「getMessage」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

clear

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「clear」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「FMIllegalStatusException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

setFormFileName

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「setFormFileName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

setFieldData

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「setFieldData」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

setDestination

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「setDestination」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

setAction

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「setAction」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

setType

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「setType」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

setDriver

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「setDriver」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

setServerSaveFile

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「setServerSaveFile」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

parseParameters

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「parseParameters」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
3. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

3.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

3.3. 条件成立時：「条件17を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

3.3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

3.3.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。

3.3-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。
3. 「対象項目がある」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

6.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。

6-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

setFMParameters

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「setFMParameters」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
5. 「対象項目」を設定する。
6. 「対象項目」を設定する。
7. 「対象項目」を設定する。
8. 「対象項目」を設定する。

makeFieldData

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「makeFieldData」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理52：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理53：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理54：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理55：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理56：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理57：詳細仕様参照）。
7. 「対象項目がない、または条件58を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

7-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理59：詳細仕様参照）。

7-別.2. 条件不成立時：繰返し条件「条件60を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

7-別.2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理61：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理62：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理63：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理64：詳細仕様参照）。
4. 「条件65を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

11.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理66：詳細仕様参照）。

11.2. 条件成立時：繰返し条件「条件67を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

11.2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理68：詳細仕様参照）。

11.2.2. 繰返しの各回：繰返し条件「条件69を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

11.2.2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理70：詳細仕様参照）。

11.2.2.2. 繰返しの各回：「条件71を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

11.2.2.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理72：詳細仕様参照）。

11.2.2.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理73：詳細仕様参照）。

11.2.2.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理74：詳細仕様参照）。

11.2.2.5. 繰返しの各回：繰返し条件「条件75を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

11.2.2.5.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理76：詳細仕様参照）。

11.2.2.5.2. 繰返しの各回：「条件77を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

11.2.2.5.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理78：詳細仕様参照）。

11.2.2.5.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理79：詳細仕様参照）。

11.2.2.5.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理80：詳細仕様参照）。

11.2.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理81：詳細仕様参照）。

11.2.4. 繰返しの各回：「条件82を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

11.2.4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理83：詳細仕様参照）。

11.2.4.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理84：詳細仕様参照）。

11.2.4.3. 条件成立時：「対象項目がない、または条件85を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

11.2.4.3-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理86：詳細仕様参照）。

11.2.4.3-別.2. 条件不成立時：繰返し条件「条件87を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

11.2.4.3-別.2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理88：詳細仕様参照）。

11.2.4.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理89：詳細仕様参照）。

11.2.4.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理90：詳細仕様参照）。

11-別.1. 条件不成立時：繰返し条件「条件91を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

11-別.1.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理92：詳細仕様参照）。

11-別.1.2. 繰返しの各回：「条件93を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

11-別.1.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理94：詳細仕様参照）。

11-別.1.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理95：詳細仕様参照）。

11-別.1.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理96：詳細仕様参照）。

11-別.1.5. 繰返しの各回：繰返し条件「条件97を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

11-別.1.5.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理98：詳細仕様参照）。

11-別.1.5.2. 繰返しの各回：「条件99を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

11-別.1.5.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理100：詳細仕様参照）。

11-別.1.5.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理101：詳細仕様参照）。

11-別.1.5.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理102：詳細仕様参照）。

1. 指定した条件でデータを照会する。
2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

resetOutputStream

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「resetOutputStream」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.1. 条件成立時：使用した接続・処理資源を解放する。

1.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「SocketException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外2. 例外条件「IOException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

setSessionTimer

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「setSessionTimer」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。

1-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

1. 「対象項目」を設定する。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。

stopTimer

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「stopTimer」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getJob

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「getJob」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

isCallback

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「isCallback」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getRequestHost

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「getRequestHost」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getRequestHostIP

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「getRequestHostIP」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getRequestUri

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「getRequestUri」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getUniqueId

処理概要

SessionAgent セッション単位生成されるエージェント 修正履歴：2005/10/21 NEC Soft, Ltd. 「FormCraft Pro. for Web」から「Form Managで「getUniqueId」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
invalidate	処理1	_agent.removeJob(getJob())
invalidate	処理2	clear()
invalidate	処理3	clear()
invalidate	処理4	_agent.removeJob(getJob())
clear	処理1	getJob().clear()
clear	処理2	getJob().clear()
setFormFileName	処理1	getJob().getRequest().put("fm-formfilename",formFileName)
setFormFileName	処理2	getJob().getRequest().put("fm-formfilename",formFileName)
setFieldData	処理1	getJob().getRequest().put("fm-fielddata",fieldData)
setFieldData	処理2	getJob().getRequest().put("fm-fielddata",fieldData)
setDestination	処理1	getJob().getRequest().put("fm-target",dest)
setDestination	処理2	getJob().getRequest().put("fm-target",dest)
setAction	処理1	getJob().getRequest().put("fm-action",act)
setAction	処理2	getJob().getRequest().put("fm-action",act)
setType	処理1	getJob().getRequest().put("fm-outputtype",type)
setType	処理2	getJob().getRequest().put("fm-outputtype",type)
setDriver	処理1	getJob().getRequest().put("fm-driver",driver)
setDriver	処理2	getJob().getRequest().put("fm-driver",driver)
setServerSaveFile	処理1	getJob().getRequest().put("fm-outfile",fileName)

イベント	参照番号	原本条件・処理
setServerSaveFile	処理2	getJob().getRequest().put("fm-outfile",fileName)
parseParameters	処理1	_callback = true
parseParameters	処理2	_callback = false
parseParameters	処理3	value = request.getParameter(RETRIEVE)
parseParameters	処理4	_requestUri = request.getRequestURI()
parseParameters	処理5	_requestHostIP = requestHostIP
parseParameters	処理6	String requestHostIP = requestHost.substring(0, pos)
parseParameters	処理7	_requestHostIP = requestHost
parseParameters	条件8	pos >= 0
parseParameters	処理9	int pos = requestHost.indexOf(":")
parseParameters	処理10	_requestHost = requestHost
parseParameters	処理11	String requestHost = request.getHeader("Host")
parseParameters	処理12	String key, value
parseParameters	処理13	String key, value
parseParameters	処理14	String requestHost = request.getHeader("Host")
parseParameters	処理15	_requestHost = requestHost
parseParameters	処理16	int pos = requestHost.indexOf(":")
parseParameters	条件17	pos >= 0
parseParameters	処理18	String requestHostIP = requestHost.substring(0, pos)

イベント	参照番号	原本条件・処理
parseParameters	処理19	_requestHostIP = requestHostIP
parseParameters	処理20	_requestHostIP = requestHost
parseParameters	処理21	_requestUri = request.getRequestURI()
parseParameters	処理22	value = request.getParameter(RETRIEVE)
parseParameters	処理23	_callback = true
parseParameters	処理24	_callback = false
setFMParameters	処理1	byte[] fieldData = makeFieldData(fixedData, variableData, formCount)
setFMParameters	処理2	ServletOutputStream out = null
setFMParameters	処理3	InputStream stream = null
setFMParameters	処理4	InputStream stream = null
setFMParameters	処理5	ServletOutputStream out = null
setFMParameters	処理6	byte[] fieldData = makeFieldData(fixedData, variableData, formCount)
makeFieldData	条件1	int page = 0; page < variableData.size(); page++
makeFieldData	処理2	isFirstRow = true
makeFieldData	処理3	sb.append("[Body Data Section]\r\n")
makeFieldData	条件4	int i=0; i < fixedData.length; i++
makeFieldData	処理5	sb.append(fixedData[i][0] + "=" + QT + fixedData[i][1] + QT + "\r\n")
makeFieldData	処理6	sb.append("[Fixed Data Section]\r\n")

イベント	参照番号	原本条件・処理
makeFieldData	条件7	fixedData[0][0].equals("")
makeFieldData	処理8	sb.append("NEXTPAGE\r\n")
makeFieldData	処理9	sb.append("\r\n[Form Section]\r\n")
makeFieldData	条件10	pageCount < formCount
makeFieldData	処理11	pageCount++
makeFieldData	条件12	int row = 0; row < pagedata.size(); row++
makeFieldData	条件13	int col = 0; col < rowdata.size(); col++
makeFieldData	処理14	isFirstCol = false
makeFieldData	処理15	sb.append(QT + dt + QT)
makeFieldData	処理16	sb.append(SP)
makeFieldData	条件17	!isFirstCol
makeFieldData	処理18	String dt = rowdata.get(col).toString().replaceAll("\\","\\\\")
makeFieldData	処理19	List rowdata = (List)pagedata.get(row)
makeFieldData	処理20	isFirstRow = false
makeFieldData	処理21	sb.append("\r\n")
makeFieldData	条件22	!isFirstRow
makeFieldData	処理23	isFirstCol = true
makeFieldData	処理24	List pagedata = (List)variableData.get(page)
makeFieldData	処理25	int pageCount = 0

イベント	参照番号	原本条件・処理
makeFieldData	条件26	int row = 0; row < variableData.size(); row++
makeFieldData	条件27	int col = 0; col < rowdata.size(); col++
makeFieldData	処理28	isFirstCol = false
makeFieldData	処理29	sb.append(QT + dt + QT)
makeFieldData	処理30	sb.append(SP)
makeFieldData	条件31	!isFirstCol
makeFieldData	処理32	String dt = rowdata.get(col).toString().replaceAll("\\","\\\\")
makeFieldData	処理33	List rowdata = (List)variableData.get(row)
makeFieldData	処理34	isFirstRow = false
makeFieldData	処理35	sb.append("\r\n")
makeFieldData	条件36	!isFirstRow
makeFieldData	処理37	isFirstCol = true
makeFieldData	条件38	formCount > 1
makeFieldData	処理39	boolean isFirstCol = true
makeFieldData	処理40	boolean isFirstRow = true
makeFieldData	処理41	sb.append("[Body Data Section]\r\n")
makeFieldData	条件42	int i=0 ; i < fixedData.length ; i++
makeFieldData	処理43	sb.append(fixedData[i][0] + "=" + QT + fixedData[i][1] + QT + "\r\n")
makeFieldData	処理44	sb.append("[Fixed Data Section]\r\n")

イベント	参照番号	原本条件・処理
makeFieldData	条件45	fixedData[0][0].equals("")
makeFieldData	処理46	sb.append("VERSION=5.0\r\n")
makeFieldData	処理47	sb.append("[Control Section]\r\n")
makeFieldData	処理48	StringBuffer sb = new StringBuffer()
makeFieldData	処理49	byte[] fielddata = null
makeFieldData	処理50	final String QT = """
makeFieldData	処理51	final String SP = ","
makeFieldData	処理52	final String SP = ","
makeFieldData	処理53	final String QT = """
makeFieldData	処理54	byte[] fielddata = null
makeFieldData	処理55	StringBuffer sb = new StringBuffer()
makeFieldData	処理56	sb.append("[Control Section]\r\n")
makeFieldData	処理57	sb.append("VERSION=5.0\r\n")
makeFieldData	条件58	fixedData[0][0].equals("")
makeFieldData	処理59	sb.append("[Fixed Data Section]\r\n")
makeFieldData	条件60	int i=0 ; i < fixedData.length ; i++
makeFieldData	処理61	sb.append(fixedData[i][0] + "=" + QT + fixedData[i][1] + QT + "\r\n")
makeFieldData	処理62	sb.append("[Body Data Section]\r\n")
makeFieldData	処理63	boolean isFirstRow = true

イベント	参照番号	原本条件・処理
makeFieldData	処理64	boolean isFirstCol = true
makeFieldData	条件65	formCount > 1
makeFieldData	処理66	int pageCount = 0
makeFieldData	条件67	int page = 0; page < variableData.size(); page++
makeFieldData	処理68	List pagedata = (List)variableData.get(page)
makeFieldData	条件69	int row = 0; row < pagedata.size(); row++
makeFieldData	処理70	isFirstCol = true
makeFieldData	条件71	!isFirstRow
makeFieldData	処理72	sb.append("\r\n")
makeFieldData	処理73	isFirstRow = false
makeFieldData	処理74	List rowdata = (List)pagedata.get(row)
makeFieldData	条件75	int col = 0; col < rowdata.size(); col++
makeFieldData	処理76	String dt = rowdata.get(col).toString().replaceAll("\\","\\\\")
makeFieldData	条件77	!isFirstCol
makeFieldData	処理78	sb.append(SP)
makeFieldData	処理79	sb.append(QT + dt + QT)
makeFieldData	処理80	isFirstCol = false
makeFieldData	処理81	pageCount++
makeFieldData	条件82	pageCount < formCount

イベント	参照番号	原本条件・処理
makeFieldData	処理83	sb.append("\r\n[Form Section]\r\n")
makeFieldData	処理84	sb.append("NEXTPAGE\r\n")
makeFieldData	条件85	fixedData[0][0].equals("")
makeFieldData	処理86	sb.append("[Fixed Data Section]\r\n")
makeFieldData	条件87	int i=0; i < fixedData.length; i++
makeFieldData	処理88	sb.append(fixedData[i][0] + "=" + QT + fixedData[i][1] + QT + "\r\n")
makeFieldData	処理89	sb.append("[Body Data Section]\r\n")
makeFieldData	処理90	isFirstRow = true
makeFieldData	条件91	int row = 0; row < variableData.size(); row++
makeFieldData	処理92	isFirstCol = true
makeFieldData	条件93	!isFirstRow
makeFieldData	処理94	sb.append("\r\n")
makeFieldData	処理95	isFirstRow = false
makeFieldData	処理96	List rowdata = (List)variableData.get(row)
makeFieldData	条件97	int col = 0; col < rowdata.size(); col++
makeFieldData	処理98	String dt = rowdata.get(col).toString().replaceAll("\\","\\\\")
makeFieldData	条件99	!isFirstCol
makeFieldData	処理100	sb.append(SP)
makeFieldData	処理101	sb.append(QT + dt + QT)

イベント	参照番号	原本条件・処理
makeFieldData	処理102	isFirstCol = false
resetOutputStream	処理1	_outputStream = stream
resetOutputStream	処理2	_outputStream = stream
setSessionTimer	処理1	_timer = new SessionTimer(msec, handler)
setSessionTimer	処理2	_timer.cancel()
setSessionTimer	処理3	_timer = new SessionTimer(msec, handler)
setSessionTimer	処理4	_timer.cancel()
stopTimer	処理1	_timer.cancel()
stopTimer	処理2	_timer.cancel()