共通処理呼出生成

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-060
画面名	共通処理呼出生成
会社名	
作成日	

概要

概要説明

共通処理呼出生成の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

callSubroutine

処理概要

共通処理呼出生成で「callSubroutine」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

3. 「(search が等しい 未設定)、または条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または(returnHtmlName が等しい 未設定)、または条件14を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

3.1. 条件成立時：「アプリケーションエラー：引数未入力」を設定する。

3-別.1. 条件不成立時：「条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

3-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

3-別.1.2. 条件成立時：「条件17を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3-別.1.2.1. 条件成立時：「日付エラー：」を設定する。

3-別.1-別.1. 条件不成立時：「条件18を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。

1. 「条件20を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件22を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
callSubroutine	条件1	mes.length() > 0
callSubroutine	条件2	returnValue.equals("PARAMERR")
callSubroutine	処理3	returnValue = cCom.getSeireki(value)
callSubroutine	処理4	mes = value
callSubroutine	条件5	search.equals("searchError")
callSubroutine	条件6	search.equals("seireki")
callSubroutine	条件7	(search.equals(""))
callSubroutine	条件8	(returnHtmlName.equals(""))
callSubroutine	処理9	String mes=""
callSubroutine	処理10	String returnValue = ""
callSubroutine	処理11	String returnValue = ""

イベント	参照番号	原本条件・処理
callSubroutine	処理12	String mes=""
callSubroutine	条件13	(search.equals(""))
callSubroutine	条件14	(returnHtmlName.equals(""))
callSubroutine	条件15	search.equals("seireki")
callSubroutine	処理16	returnValue = cCom.getSeireki(value)
callSubroutine	条件17	returnValue.equals("PARAMERR")
callSubroutine	条件18	search.equals("searchError")
callSubroutine	処理19	mes = value
callSubroutine	条件20	mes.length() > 0
callSubroutine	条件21	mes.length() > 0
callSubroutine	条件22	NOT (mes.length() > 0)