利用者識別情報共通処理

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-061
画面名	利用者識別情報共通処理
会社名	
作成日	

概要

概要説明

利用者識別情報共通処理の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	職員情報等（セッション）

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

doLogin

処理概要

利用者識別情報共通処理で「doLogin」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

3. 関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

4. 関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。

5. 関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。

6. 関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。

7. 関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

8. 関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。

9. 「(userIdUpper が等しい 未設定)|(userIdUpper.equals(""))|(passWord が等しい 未設定)|(passWord.equals(""))」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.1. 条件成立時：「ユーザ名・パスワードを入力してください。」を設定する。

9.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

9-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。

9-別.2. 条件不成立時：「条件26を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9-別.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。

9-別.2-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。

9-別.2-別.2. 条件不成立時：「ユーザ名・パスワードに誤りがあります。」を設定する。

1. 「条件29を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

10.2. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

10.3. 条件成立時：「**ログイン**」を設定する。

10-別.1. 条件不成立時：HTML画面振分処理を実行する。

10-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。

doLogOut

処理概要

利用者識別情報共通処理で「doLogOut」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
3. 「**ログアウト**」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。
6. HTML画面振分処理を実行する。
7. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

getUserId

処理概要

利用者識別情報共通処理で「getUserId」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。

3. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
4. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getUserId

処理概要

利用者識別情報共通処理で「getUserId」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
4. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getSyokuinBango

処理概要

利用者識別情報共通処理で「getSyokuinBango」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。
5. 「条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

5-別.1. 条件不成立時：繰返し条件「条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

5-別.1.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getLogin

処理概要

利用者識別情報共通処理で「getLogin」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
5. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

1. 「loginText.equals("はい")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

checkUserId

処理概要

利用者識別情報共通処理で「checkUserId」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
5. 「(login.equals(未設定))、または条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または(login.equals("いいえ"))」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

5-別.1. 条件不成立時：「login.equals("はい")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

checkLogin

処理概要

利用者識別情報共通処理で「checkLogin」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。
6. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。

1. 「条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または(logintext.equals("いいえ"))」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

7.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

7-別.1. 条件不成立時：「(htmlFileName が等しい 未設定)、または条件23を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

7-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

7-別.1-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。

7-別.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。

1. 「islogin が等しい いいえ」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。

8.2. 条件成立時：HTML画面振分処理を実行する。

8.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
doLogin	処理1	hd.GoHtml(req,res,backhtmlFile,cCom,errMessage.toString())
doLogin	条件2	loginStatus
doLogin	処理3	loginStatus = false

イベント	参照番号	原本条件・処理
doLogin	処理4	loginStatus = true
doLogin	処理5	loginStatus = false
doLogin	条件6	passWord.equals(cnPassWord)
doLogin	処理7	userId=userIdUpper.toUpperCase()
doLogin	処理8	StringBuffer errMessage=new StringBuffer(20)
doLogin	処理9	String backhtmlFile="PassWordErr.html"
doLogin	処理10	HttpSession session = req.getSession()
doLogin	処理11	boolean loginStatus = false
doLogin	処理12	String cnPassWord =sc.getInitParameter("CN_PASS")
doLogin	処理13	String passWord =req.getParameter("PASS_WORD")
doLogin	処理14	String userIdUpper =req.getParameter("USER_ID")
doLogin	処理15	String userId =""
doLogin	処理16	String userId =""
doLogin	処理17	String userIdUpper =req.getParameter("USER_ID")
doLogin	処理18	String passWord =req.getParameter("PASS_WORD")
doLogin	処理19	String cnPassWord =sc.getInitParameter("CN_PASS")
doLogin	処理20	boolean loginStatus = false
doLogin	処理21	HttpSession session = req.getSession()
doLogin	処理22	String backhtmlFile="PassWordErr.html"

イベント	参照番号	原本条件・処理
doLogin	処理23	StringBuffer errMessage=new StringBuffer(20)
doLogin	処理24	loginStatus = false
doLogin	処理25	userId=userIdUpper.toUpperCase()
doLogin	条件26	passWord.equals(cnPassWord)
doLogin	処理27	loginStatus = true
doLogin	処理28	loginStatus = false
doLogin	条件29	loginStatus
doLogin	処理30	hd.GoHtml(req,res,backhtmlFile,cCom,errMessage.toString())
doLogOut	処理1	hd.GoHtml(req,res,backhtmlFile,cCom,"")
doLogOut	処理2	String userId = (String)session.getAttribute("userId")
doLogOut	処理3	HttpSession session = req.getSession()
doLogOut	処理4	HttpSession session = req.getSession()
doLogOut	処理5	String userId = (String)session.getAttribute("userId")
doLogOut	処理6	hd.GoHtml(req,res,backhtmlFile,cCom,"")
getUserId	処理1	userId = (String)session.getAttribute("userId")
getUserId	処理2	HttpSession session = req.getSession()
getUserId	処理3	String userId = ""
getUserId	処理4	String userId = ""
getUserId	処理5	HttpSession session = req.getSession()

イベント	参照番号	原本条件・処理
getUserId	処理6	userId = (String)session.getAttribute("userId")
getUserId	処理1	userId = (String)session.getAttribute("userId")
getUserId	処理2	HttpSession session = req.getSession()
getUserId	処理3	String userId = ""
getUserId	処理4	String userId = ""
getUserId	処理5	HttpSession session = req.getSession()
getUserId	処理6	userId = (String)session.getAttribute("userId")
getSyokuinBango	処理1	syokuinBango = userId.substring(userId.length() - 8)
getSyokuinBango	条件2	syokuinBango.length()<8
getSyokuinBango	処理3	syokuinBango = syokuinBango + " "
getSyokuinBango	条件4	userId.length() > 8
getSyokuinBango	処理5	String syokuinBango = userId
getSyokuinBango	処理6	userId = (String)session.getAttribute("userId")
getSyokuinBango	処理7	HttpSession session = req.getSession()
getSyokuinBango	処理8	String userId = ""
getSyokuinBango	処理9	String userId = ""
getSyokuinBango	処理10	HttpSession session = req.getSession()
getSyokuinBango	処理11	userId = (String)session.getAttribute("userId")
getSyokuinBango	処理12	String syokuinBango = userId

イベント	参照番号	原本条件・処理
getSyokuinBango	条件13	userId.length() > 8
getSyokuinBango	処理14	syokuinBango = userId.substring(userId.length() - 8)
getSyokuinBango	条件15	syokuinBango.length()<8
getSyokuinBango	処理16	syokuinBango = syokuinBango + " "
getLogin	処理1	islogin=true
getLogin	処理2	loginText=""
getLogin	処理3	loginText = (String)session.getAttribute("login")
getLogin	処理4	HttpSession session = req.getSession()
getLogin	処理5	boolean islogin=false
getLogin	処理6	String loginText = ""
getLogin	処理7	String loginText = ""
getLogin	処理8	boolean islogin=false
getLogin	処理9	HttpSession session = req.getSession()
getLogin	処理10	loginText = (String)session.getAttribute("login")
getLogin	処理11	loginText=""
getLogin	処理12	islogin=true
checkUserId	処理1	islogin=false
checkUserId	処理2	islogin=true
checkUserId	条件3	(login.equals(""))

イベント	参照番号	原本条件・処理
checkUserId	処理4	boolean islogin=false
checkUserId	処理5	login=(String)session.getAttribute("login")
checkUserId	処理6	HttpSession session = req.getSession()
checkUserId	処理7	String login = ""
checkUserId	処理8	String login = ""
checkUserId	処理9	HttpSession session = req.getSession()
checkUserId	処理10	login=(String)session.getAttribute("login")
checkUserId	処理11	boolean islogin=false
checkUserId	条件12	(login.equals(""))
checkUserId	処理13	islogin=false
checkUserId	処理14	islogin=true
checkLogin	処理1	hd.GoHtml(req,res,backhtmlFile,cCom,s)
checkLogin	処理2	String s=""
checkLogin	処理3	backhtmlFile = "PreaseLogin.html"
checkLogin	処理4	backhtmlFile = "BackMenue.html"
checkLogin	処理5	islogin=true
checkLogin	処理6	backhtmlFile = htmlFileName
checkLogin	条件7	(htmlFileName.equals(""))
checkLogin	条件8	(logintext.equals(""))

イベント	参照番号	原本条件・処理
checkLogin	処理9	logintext=""
checkLogin	処理10	logintext=(String)session.getAttribute("login")
checkLogin	処理11	HttpSession session = req.getSession()
checkLogin	処理12	boolean islogin=false
checkLogin	処理13	String logintext = ""
checkLogin	処理14	String backhtmlFile = ""
checkLogin	処理15	String backhtmlFile = ""
checkLogin	処理16	String logintext = ""
checkLogin	処理17	boolean islogin=false
checkLogin	処理18	HttpSession session = req.getSession()
checkLogin	処理19	logintext=(String)session.getAttribute("login")
checkLogin	処理20	logintext=""
checkLogin	条件21	(logintext.equals(""))
checkLogin	処理22	backhtmlFile = "PreaseLogin.html"
checkLogin	条件23	(htmlFileName.equals(""))
checkLogin	処理24	backhtmlFile = "BackMenue.html"
checkLogin	処理25	backhtmlFile = htmlFileName
checkLogin	処理26	islogin=true
checkLogin	処理27	String s=""

イベント	参照番号	原本条件・処理
checkLogin	処理28	hd.GoHtml(req,res,backhtmlFile,cCom,s)