業務連携基盤

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-062
画面名	業務連携基盤
会社名	
作成日	

概要

概要説明

業務連携基盤の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表、NAVI.ＵＪ機能マスタ、NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ、NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ、NAVI.ＵＭパス管理マスタ、NAVI.ＵＭ機能マスタ、NAVI.ＵＳパス管理ステータス、受給有無テーブル、年金1_LK、年金種類テーブル、年金__削除明細、店名テーブル、性別テーブル、裁定請求テーブル

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

WebonBase

処理概要

業務連携基盤で「WebonBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連する処理へ制御を渡す。詳細な実行経路は原本対応を参照する。

WebonBase

処理概要

業務連携基盤で「WebonBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目」を設定する。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-D1BA242EB73F

情報	内容
操作ID	SQL-D1BA242EB73F
対象テーブル	NAVI.ＵＭ機能マスタ
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：機能名='〈functionId〉'and キー名='〈key〉'

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectFunctionMasterBase.java:39 / selectValueByFunctionIdAndKey@39

DB操作 SQL-0DCAE7BAC6A9

情報	内容
操作ID	SQL-0DCAE7BAC6A9
対象テーブル	NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：オペレーションＩＤ='〈operationId〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOnlineOperationMastBase.java:41 / selectByOperationId@41

DB操作 SQL-9782CA7464D4

情報	内容
操作ID	SQL-9782CA7464D4
対象テーブル	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ

情報	内容
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：店番=〈brno〉
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOperationBranchMstBase.java:69 / selectByBrno@69

DB操作 SQL-F5C825F11352

情報	内容
操作ID	SQL-F5C825F11352
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：種類ｺｰﾄﾞ = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:609 / resolvePensionTypeCode@596

DB操作 SQL-1A463E2BC06C

情報	内容
操作ID	SQL-1A463E2BC06C
対象テーブル	年金1_LK
操作	挿入
処理説明	対象テーブルの新しい行を登録する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	店番 ← バインド引数1（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客番号 ← バインド引数2（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／担当者コード ← バインド引数3（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客氏名 ← バインド引数4（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／ふりがな ← バインド引数5（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／性別 ← バインド引数6（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／住所 ← バインド引数7（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／電話番号 ← バインド引数8（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／生年月日 ← バインド引数9（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金 ← バインド引数10（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金 ← バインド引数11（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：共済年金 ← バインド引数12（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金基金 ← バインド引数13（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金基金 ← バインド引数14（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／年金種類 ← バインド引数15（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／裁定請求 ← バインド引数16（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／請求予定日 ← バインド引数17（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予定年齢 ← バインド引数18（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者名 ← バインド引数19（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者生年月日 ← バインド引数20（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／受給有無 ← バインド引数21（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予約徴求日 ← バインド引数22（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／備考 ← バインド引数23（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／データ更新日 ← バインド引数24（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新時間 ← バインド引数25（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新者 ← バインド引数26（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／６ヶ月先確認 ← バインド引数27（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／変更FLG ← バインド引数28（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）

情報	内容
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:661 / insert@657

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
店番	1	setInteger(statement, 1, value.getBranchNo())
顧客番号	2	setInteger(statement, 2, value.getCustomerNo())
担当者コード	3	setInteger(statement, 3, value.getStaffCode())
顧客氏名	4	value.getCustomerName()
ふりがな	5	value.getKanaName()
性別	6	setInteger(statement, 6, resolveCode(connection, GENDER_TABLE, "性別ｺｰﾄﾞ", "性別", value.getGender()))
住所	7	value.getAddress()
電話番号	8	setPhone(statement, 8, value.getPhoneNumber())
生年月日	9	setDate(statement, 9, value.getBirthDate())
種類：国民年金	10	value.isNationalPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金	11	value.isEmployeePension() ? 1 : 0
種類：共済年金	12	value.isMutualAidPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金基金	13	value.isEmployeePensionFund() ? 1 : 0

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
種類：国民年金基金	14	value.isNationalPensionFund() ? 1 : 0
年金種類	15	setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))
裁定請求	16	setInteger(statement, 16, resolveCode(connection, CLAIM_TABLE, "裁請ｺｰﾄﾞ", "裁定請求", value.getClaimStatus()))
請求予定日	17	setDate(statement, 17, value.getClaimScheduledDate())
予定年齢	18	setInteger(statement, 18, value.getPlannedAge())
配偶者名	19	value.getSpouseName()
配偶者生年月日	20	setDate(statement, 20, value.getSpouseBirthDate())
受給有無	21	setInteger(statement, 21, resolveCode(connection, BENEFIT_TABLE, "受給ｺｰﾄﾞ", "受給有無", value.getHasBenefit()))
予約徴求日	22	setDate(statement, 22, value.getReservationRequestDate())
備考	23	value.getNotes()
データ更新日	24	setDate(statement, 24, value.getDataUpdateDate())
更新時間	25	setTime(statement, 25, updateTime)
更新者	26	setInteger(statement, 26, updatedBy)
６ヶ月先確認	27	value.isSixMonthCheck() ? 1 : 0
変更FLG	28	setInteger(statement, 28, Integer.valueOf(0))

encodeQuery

処理概要

業務連携基盤で「encodeQuery」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「「対象項目」」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：「クエリがセットされていません」を設定する。

1.2. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。
4. 繰返し条件「条件17を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

5.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

5.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。

5.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。

5.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。

5.5. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

5.6. 繰返しの各回：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

5.6.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。

5.6.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

5.6-例外1. 例外条件「UnsupportedEncodingException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

5.6-例外1.1. 例外発生時：「URLエンコードに失敗しました 文字列：」を設定する。

5.6-例外1.2. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

5.7. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。

1. 「Webon問い合わせクエリ(エンコード前)：」を設定する。
2. 関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。
3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
「対象項目」	処理結果を呼出元へ返す
NOT (「対象項目」)・条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件28を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (「対象項目」)	処理結果を呼出元へ返す

decodeQuery

処理概要

業務連携基盤で「decodeQuery」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
3. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

3.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

3-例外1. 例外条件「UnsupportedEncodingException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

3-例外1.1. 例外発生時：「URLデコードに失敗しました」を設定する。

3-例外1.2. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件14を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

5.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

5.2. 繰返しの各回：「条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

5.2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

5.2-別.1. 条件不成立時：「条件17を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.2-別.1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

5.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件20を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件22を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件23を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件24を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

doQuery

処理概要

業務連携基盤で「doQuery」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-B07128F6323E

情報	内容
操作ID	SQL-B07128F6323E
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	挿入
処理説明	対象テーブルの新しい行を登録する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	接続先 ← 〈ConvertUtil.dbMoldStr(ip, 15)〉／パス使用数 ← 〈ConvertUtil.dbMoldInt(DBVAL_INITPATHNUM, 3)〉／制限パス使用数 ← 〈ConvertUtil.dbMoldInt(DBVAL_INITPATHNUMLIM, 3)〉／作成日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／作成時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/InsertPathMngStatBase.java:42 / insertPathNo@42

DB操作 SQL-E2FA10A154DE

情報	内容
操作ID	SQL-E2FA10A154DE
対象テーブル	NAVI.ＵＭパス管理マスタ
操作	参照

情報	内容
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngMstBase.java:35 / selectPathMax@35

DB操作 SQL-519634C3F762

情報	内容
操作ID	SQL-519634C3F762
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉' FOR UPDATE WAIT 10
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngStatBase.java:39 / selectPathNoForUp@39

DB操作 SQL-D94B94F30EBB

情報	内容
操作ID	SQL-D94B94F30EBB
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngStatBase.java:69 / checkPathNo@69

DB操作 SQL-F97C0AE27E69

情報	内容
操作ID	SQL-F97C0AE27E69
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	更新
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を更新する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	パス使用数 ← 〈pathNum〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/UpdatePathMngStatBase.java:41 / updatePathNo@41

DB操作 SQL-8DA5C44CC841

情報	内容
操作ID	SQL-8DA5C44CC841
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	更新
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を更新する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	パス使用数 ← 〈pathNum〉／制限パス使用数 ← 〈pathNumLim〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/UpdatePathMngStatBase.java:70 / updatePathNo@70

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

doQueryPdf

処理概要

業務連携基盤で「doQueryPdf」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 繰返し条件「条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

1.1. 繰返しの各回：「RETRY_MAX_TIMEOUTERR が異なる 0、かつ条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1.1.2. 条件成立時：「輻輳により、Webonへの問い合わせが完了しませんでした。」を設定する。

1.1.3. 条件成立時：「 接続先：」を設定する。

1.1.4. 条件成立時：「 取引店舗コード：」を設定する。

1.1.5. 条件成立時：「 リトライ回数：」を設定する。

1.1.6. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

1.3. 繰返しの各回：「条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

1.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-B07128F6323E

情報	内容
操作ID	SQL-B07128F6323E
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	挿入
処理説明	対象テーブルの新しい行を登録する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	接続先 ← 〈ConvertUtil.dbMoldStr(ip, 15)〉／パス使用数 ← 〈ConvertUtil.dbMoldInt(DBVAL_INITPATHNUM, 3)〉／制限パス使用数 ← 〈ConvertUtil.dbMoldInt(DBVAL_INITPATHNUMLIM, 3)〉／作成日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／作成時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/InsertPathMngStatBase.java:42 / insertPathNo@42

DB操作 SQL-E2FA10A154DE

情報	内容
操作ID	SQL-E2FA10A154DE
対象テーブル	NAVI.ＵＭパス管理マスタ
操作	参照

情報	内容
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngMstBase.java:35 / selectPathMax@35

DB操作 SQL-519634C3F762

情報	内容
操作ID	SQL-519634C3F762
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉' FOR UPDATE WAIT 10
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngStatBase.java:39 / selectPathNoForUp@39

DB操作 SQL-D94B94F30EBB

情報	内容
操作ID	SQL-D94B94F30EBB
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngStatBase.java:69 / checkPathNo@69

DB操作 SQL-F97C0AE27E69

情報	内容
操作ID	SQL-F97C0AE27E69
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	更新
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を更新する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	パス使用数 ← 〈pathNum〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/UpdatePathMngStatBase.java:41 / updatePathNo@41

DB操作 SQL-8DA5C44CC841

情報	内容
操作ID	SQL-8DA5C44CC841
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	更新
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を更新する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	パス使用数 ← 〈pathNum〉／制限パス使用数 ← 〈pathNumLim〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/UpdatePathMngStatBase.java:70 / updatePathNo@70

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）・RETRY_MAX_TIMEOUTERR が異なる 0、かつ条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

doQueryExecute

処理概要

業務連携基盤で「doQueryExecute」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。
3. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

3.1. 通常処理：繰返し条件「条件31を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.1.1. 繰返しの各回：「条件32を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理33：詳細仕様参照）。

3.1.2. 繰返しの各回：「RETRY_MAX_PATHGET が異なる 0、かつ条件34を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。

3.1.2.2. 条件成立時：「WEBONサーバへの接続パスが取得できませんでした。」を設定する。

3.1.2.3. 条件成立時：「 接続先：」を設定する。

3.1.2.4. 条件成立時：「 取引店舗コード：」を設定する。

3.1.2.5. 条件成立時：「 リトライ回数：」を設定する。

3.1.2.6. 条件成立時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

3.1.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理36：詳細仕様参照）。

3.2. 通常処理：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

3.2.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。

3.2.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。

3.2.3. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。

3.2.4. 通常処理：「対象項目」を設定する。

3.2.5. 通常処理：「対象項目」を設定する。

3.2.6. 通常処理：「対象項目」を設定する。

3.2.7. 通常処理：「Webon問合せ：」を設定する。

3.2.8. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。

3.2.9. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。

3.2.10. 通常処理：「結果Content-type：」を設定する。

3.2.11. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理42：詳細仕様参照）。

3.2.12. 通常処理：「条件43を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

3.2.12.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。

3.2.12.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理45：詳細仕様参照）。

3.2.12-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。

3.2-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

3.2-例外1.1. 例外発生時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

3.2-後処理. 通常終了・例外・途中のreturnのいずれでも、この範囲を抜ける前に次の共通後処理を行う。

3.2-後処理.1. 終了時の共通後処理：関連情報を取得・設定する（処理47：詳細仕様参照）。

3-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

3-例外1.1. 例外発生時：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

3-例外1.1.1. 通常処理：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3-例外1.1.1.1. 条件成立時：このトランザクションの変更を取り消す（ロールバック）。

3-例外1.1-例外1. 例外条件「SQLException e1」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

3-例外1.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。

3-例外1.2. 例外発生時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

3-後処理. 通常終了・例外・途中のreturnのいずれでも、この範囲を抜ける前に次の共通後処理を行う。

3-後処理.1. 終了時の共通後処理：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

3-後処理.1.1. 通常処理：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3-後処理.1.1.1. 条件成立時：使用した接続・処理資源を解放する。

3-後処理.1.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理49：詳細仕様参照）。

3-後処理.1-例外1. 例外条件「SQLException e1」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

3-後処理.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理50：詳細仕様参照）。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-B07128F6323E

情報	内容
操作ID	SQL-B07128F6323E
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	挿入
処理説明	対象テーブルの新しい行を登録する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	接続先 ← 〈ConvertUtil.dbMoldStr(ip, 15)〉／パス使用数 ← 〈ConvertUtil.dbMoldInt(DBVAL_INITPATHNUM, 3)〉／制限パス使用数 ← 〈ConvertUtil.dbMoldInt(DBVAL_INITPATHNUMLIM, 3)〉／作成日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／作成時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/InsertPathMngStatBase.java:42 / insertPathNo@42

DB操作 SQL-E2FA10A154DE

情報	内容
操作ID	SQL-E2FA10A154DE
対象テーブル	NAVI.ＵＭパス管理マスタ
操作	参照

情報	内容
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngMstBase.java:35 / selectPathMax@35

DB操作 SQL-519634C3F762

情報	内容
操作ID	SQL-519634C3F762
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉' FOR UPDATE WAIT 10
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngStatBase.java:39 / selectPathNoForUp@39

DB操作 SQL-D94B94F30EBB

情報	内容
操作ID	SQL-D94B94F30EBB
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngStatBase.java:69 / checkPathNo@69

DB操作 SQL-F97C0AE27E69

情報	内容
操作ID	SQL-F97C0AE27E69
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	更新
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を更新する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	パス使用数 ← 〈pathNum〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/UpdatePathMngStatBase.java:41 / updatePathNo@41

DB操作 SQL-8DA5C44CC841

情報	内容
操作ID	SQL-8DA5C44CC841
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	更新
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を更新する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	パス使用数 ← 〈pathNum〉／制限パス使用数 ← 〈pathNumLim〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/UpdatePathMngStatBase.java:70 / updatePathNo@70

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件51を満たす（原本条件は補足説明を参照）・RETRY_MAX_PATHGET が異なる 0、かつ条件52を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件53を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

到達条件	結果
条件54を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

setQuery

処理概要

業務連携基盤で「setQuery」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。
2. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

2.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。

2.2. 通常処理：「本番切替フラグ」を設定する。

2.3. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理42：詳細仕様参照）。

2.4. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理43：詳細仕様参照）。

2.5. 通常処理：「値」を設定する。

2.6. 通常処理：get所属店番を実行する。

2.7. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。

2.8. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理45：詳細仕様参照）。

2.9. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。

2.10. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理47：詳細仕様参照）。

2.11. 通常処理：「条件48を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.11.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理49：詳細仕様参照）。

2.11.2. 条件成立時：「取引店舗コード」を設定する。

2.11.3. 条件成立時：「接続先」を設定する。

2.11.4. 条件成立時：「条件50を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.11.4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理51：詳細仕様参照）。

2.11.4.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理52：詳細仕様参照）。

2.11.4-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理53：詳細仕様参照）。

2.11.4-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理54：詳細仕様参照）。

2.11-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理55：詳細仕様参照）。

2.11-別.2. 条件不成立時：「ログインしているユーザの所属店番は、稼動店舗マスタＤＢに登録されていません。」を設定する。

2.11-別.3. 条件不成立時：「 所属店番：」を設定する。

2.11-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理56：詳細仕様参照）。

2.11-別.5. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理57：詳細仕様参照）。

2.11-別.6. 条件不成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

2.12. 通常処理：「条件58を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.12.1. 条件成立時：「条件59を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件60を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件61を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件62を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件63を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件64を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件65を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件66を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.12.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理67：詳細仕様参照）。

2.12.1.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理68：詳細仕様参照）。

2.12.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理69：詳細仕様参照）。

2.12.1.4. 条件成立時：「＊＊＊＊＊統一顧客照会、諸届証跡照会のため、ServerUrlを書き換えます＊＊＊＊＊」を設定する。

2.12.1.5. 条件成立時：「(試験)書き換え後のURL：」を設定する。

2.13. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理70：詳細仕様参照）。

2.14. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理71：詳細仕様参照）。

2.15. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理72：詳細仕様参照）。

2.16. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理73：詳細仕様参照）。

2.17. 通常処理：「条件74を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.17.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理75：詳細仕様参照）。

2.17.2. 条件成立時：「該当するオペレーションＩＤがありません。」を設定する。

2.17.3. 条件成立時：「 オペレーションＩＤ：」を設定する。

2.17.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理76：詳細仕様参照）。

2.17.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理77：詳細仕様参照）。

2.17.6. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

2.18. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理78：詳細仕様参照）。

2.19. 通常処理：対象データを削除する。

2.20. 通常処理：対象データを削除する。

2.21. 通常処理：get職員番号を実行する。

2.22. 通常処理：「職員コード」を設定する。

2.23. 通常処理：「取引店舗コード」を設定する。

2-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

2-例外1.1. 例外発生時：「クエリ作成に失敗しました。」を設定する。

2-例外1.2. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-D1BA242EB73F

情報	内容
操作ID	SQL-D1BA242EB73F
対象テーブル	NAVI.ＵＭ機能マスタ
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：機能名='〈functionId〉'and キー名='〈key〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectFunctionMasterBase.java:39 / selectValueByFunctionIdAndKey@39

DB操作 SQL-0DCAE7BAC6A9

情報	内容
操作ID	SQL-0DCAE7BAC6A9
対象テーブル	NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：オペレーションＩＤ='〈operationId〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOnlineOperationMastBase.java:41 / selectByOperationId@41

DB操作 SQL-9782CA7464D4

情報	内容
操作ID	SQL-9782CA7464D4
対象テーブル	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：店番=〈brno〉

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOperationBranchMstBase.java:69 / selectByBrno@69

DB操作 SQL-F5C825F11352

情報	内容
操作ID	SQL-F5C825F11352
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：種類ｺｰﾄﾞ = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:609 / resolvePensionTypeCode@596

DB操作 SQL-1A463E2BC06C

情報	内容
操作ID	SQL-1A463E2BC06C
対象テーブル	年金1_LK

情報	内容
操作	挿入
処理説明	対象テーブルの新しい行を登録する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	店番 ← バインド引数1（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客番号 ← バインド引数2（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／担当者コード ← バインド引数3（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客氏名 ← バインド引数4（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／ふりがな ← バインド引数5（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／性別 ← バインド引数6（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／住所 ← バインド引数7（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／電話番号 ← バインド引数8（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／生年月日 ← バインド引数9（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金 ← バインド引数10（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金 ← バインド引数11（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：共済年金 ← バインド引数12（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金基金 ← バインド引数13（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金基金 ← バインド引数14（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／年金種類 ← バインド引数15（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／裁定請求 ← バインド引数16（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／請求予定日 ← バインド引数17（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予定年齢 ← バインド引数18（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者名 ← バインド引数19（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者生年月日 ← バインド引数20（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／受給有無 ← バインド引数21（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予約徴求日 ← バインド引数22（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／備考 ← バインド引数23（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／データ更新日 ← バインド引数24（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新時間 ← バインド引数25（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新者 ← バインド引数26（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／６ヶ月先確認 ← バインド引数27（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／変更FLG ← バインド引数28（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:661 / insert@657

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
店番	1	setInteger(statement, 1, value.getBranchNo())
顧客番号	2	setInteger(statement, 2, value.getCustomerNo())
担当者コード	3	setInteger(statement, 3, value.getStaffCode())
顧客氏名	4	value.getCustomerName()
ふりがな	5	value.getKanaName()
性別	6	setInteger(statement, 6, resolveCode(connection, GENDER_TABLE, "性別ｺｰﾄﾞ", "性別", value.getGender()))
住所	7	value.getAddress()
電話番号	8	setPhone(statement, 8, value.getPhoneNumber())
生年月日	9	setDate(statement, 9, value.getBirthDate())
種類：国民年金	10	value.isNationalPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金	11	value.isEmployeePension() ? 1 : 0
種類：共済年金	12	value.isMutualAidPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金基金	13	value.isEmployeePensionFund() ? 1 : 0
種類：国民年金基金	14	value.isNationalPensionFund() ? 1 : 0
年金種類	15	setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))
裁定請求	16	setInteger(statement, 16, resolveCode(connection, CLAIM_TABLE, "裁請ｺｰﾄﾞ", "裁定請求", value.getClaimStatus()))
請求予定日	17	setDate(statement, 17, value.getClaimScheduledDate())

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
予定年齢	18	setInteger(statement, 18, value.getPlannedAge())
配偶者名	19	value.getSpouseName()
配偶者生年月日	20	setDate(statement, 20, value.getSpouseBirthDate())
受給有無	21	setInteger(statement, 21, resolveCode(connection, BENEFIT_TABLE, "受給ｺｰﾄﾞ", "受給有無", value.getHasBenefit()))
予約徴求日	22	setDate(statement, 22, value.getReservationRequestDate())
備考	23	value.getNotes()
データ更新日	24	setDate(statement, 24, value.getDataUpdateDate())
更新時間	25	setTime(statement, 25, updateTime)
更新者	26	setInteger(statement, 26, updatedBy)
６ヶ月先確認	27	value.isSixMonthCheck() ? 1 : 0
変更FLG	28	setInteger(statement, 28, Integer.valueOf(0))

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件79を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件80を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件81を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件82を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

put

処理概要

業務連携基盤で「put」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「key.equals("原店番号")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：「query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード"))」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1.1. 条件成立時：「原店番号=取引店舗コードのため、原店番号の設定をはずします。」を設定する。

2.1.2. 条件成立時：「原店番号」を設定する。

get

処理概要

業務連携基盤で「get」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「条件2を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1-別.1. 条件不成立時：戻り先画面を指定せず処理を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）	戻り先画面を指定せず処理を終了する

put

処理概要

業務連携基盤で「put」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
4. 繰返し条件「条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

4.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

4.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

4.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

getResult

処理概要

業務連携基盤で「getResult」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getInstance

処理概要

業務連携基盤で「getInstance」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 業務連携基盤を実行する。
2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-D1BA242EB73F

情報	内容
操作ID	SQL-D1BA242EB73F
対象テーブル	NAVI.ＵＭ機能マスタ
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：機能名='〈functionId〉'and キー名='〈key〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectFunctionMasterBase.java:39 / selectValueByFunctionIdAndKey@39

DB操作 SQL-0DCAE7BAC6A9

情報	内容
操作ID	SQL-0DCAE7BAC6A9
対象テーブル	NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。

情報	内容
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：オペレーションＩＤ='〈operationId〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOnlineOperationMastBase.java:41 / selectByOperationId@41

DB操作 SQL-9782CA7464D4

情報	内容
操作ID	SQL-9782CA7464D4
対象テーブル	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：店番=〈brno〉
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOperationBranchMstBase.java:69 / selectByBrno@69

DB操作 SQL-F5C825F11352

情報	内容
操作ID	SQL-F5C825F11352
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：種類ｺｰﾄﾞ = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:609 / resolvePensionTypeCode@596

DB操作 SQL-1A463E2BC06C

情報	内容
操作ID	SQL-1A463E2BC06C
対象テーブル	年金1_LK
操作	挿入
処理説明	対象テーブルの新しい行を登録する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。

情報	内容
設定項目	店番 ← バインド引数1（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客番号 ← バインド引数2（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／担当者コード ← バインド引数3（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／顧客氏名 ← バインド引数4（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／ふりがな ← バインド引数5（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／性別 ← バインド引数6（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／住所 ← バインド引数7（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／電話番号 ← バインド引数8（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／生年月日 ← バインド引数9（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金 ← バインド引数10（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金 ← バインド引数11（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：共済年金 ← バインド引数12（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：厚生年金基金 ← バインド引数13（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／種類：国民年金基金 ← バインド引数14（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／年金種類 ← バインド引数15（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／裁定請求 ← バインド引数16（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／請求予定日 ← バインド引数17（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予定年齢 ← バインド引数18（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者名 ← バインド引数19（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／配偶者生年月日 ← バインド引数20（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／受給有無 ← バインド引数21（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／予約徴求日 ← バインド引数22（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／備考 ← バインド引数23（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／データ更新日 ← バインド引数24（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新時間 ← バインド引数25（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／更新者 ← バインド引数26（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／６ヶ月先確認 ← バインド引数27（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）／変更FLG ← バインド引数28（PreparedStatementまたは呼出側の設定順序）
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:661 / insert@657

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
店番	1	setInteger(statement, 1, value.getBranchNo())
顧客番号	2	setInteger(statement, 2, value.getCustomerNo())
担当者コード	3	setInteger(statement, 3, value.getStaffCode())
顧客氏名	4	value.getCustomerName()
ふりがな	5	value.getKanaName()
性別	6	setInteger(statement, 6, resolveCode(connection, GENDER_TABLE, "性別ｺｰﾄﾞ", "性別", value.getGender()))
住所	7	value.getAddress()
電話番号	8	setPhone(statement, 8, value.getPhoneNumber())
生年月日	9	setDate(statement, 9, value.getBirthDate())
種類：国民年金	10	value.isNationalPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金	11	value.isEmployeePension() ? 1 : 0
種類：共済年金	12	value.isMutualAidPension() ? 1 : 0
種類：厚生年金基金	13	value.isEmployeePensionFund() ? 1 : 0
種類：国民年金基金	14	value.isNationalPensionFund() ? 1 : 0
年金種類	15	setInteger(statement, 15, resolvePensionTypeCode(connection, value))
裁定請求	16	setInteger(statement, 16, resolveCode(connection, CLAIM_TABLE, "裁請ｺｰﾄﾞ", "裁定請求", value.getClaimStatus()))
請求予定日	17	setDate(statement, 17, value.getClaimScheduledDate())

設定先のDB項目	バインド順	値の設定・変換（原本）
予定年齢	18	setInteger(statement, 18, value.getPlannedAge())
配偶者名	19	value.getSpouseName()
配偶者生年月日	20	setDate(statement, 20, value.getSpouseBirthDate())
受給有無	21	setInteger(statement, 21, resolveCode(connection, BENEFIT_TABLE, "受給ｺｰﾄﾞ", "受給有無", value.getHasBenefit()))
予約徴求日	22	setDate(statement, 22, value.getReservationRequestDate())
備考	23	value.getNotes()
データ更新日	24	setDate(statement, 24, value.getDataUpdateDate())
更新時間	25	setTime(statement, 25, updateTime)
更新者	26	setInteger(statement, 26, updatedBy)
６ヶ月先確認	27	value.isSixMonthCheck() ? 1 : 0
変更FLG	28	setInteger(statement, 28, Integer.valueOf(0))

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getOutputData

処理概要

業務連携基盤で「getOutputData」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getEditData

処理概要

業務連携基盤で「getEditData」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getResultId

処理概要

業務連携基盤で「getResultId」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getMessage

処理概要

業務連携基盤で「getMessage」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getOpeCode

処理概要

業務連携基盤で「getOpeCode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getTradeName

処理概要

業務連携基盤で「getTradeName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getUplinkData

処理概要

業務連携基盤で「getUplinkData」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

checkResult

処理概要

業務連携基盤で「checkResult」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：「「対象項目」.getNodeValue().equals("正常")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getStringResult

処理概要

業務連携基盤で「getStringResult」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getErrMessage

処理概要

業務連携基盤で「getErrMessage」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

4. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
8. 「結果識別：」を設定する。
9. 「コード：」を設定する。
10. 「詳細：」を設定する。
11. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getErrCode

処理概要

業務連携基盤で「getErrCode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
3. 繰返し条件「はい」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

3.2. 繰返しの各回：「「対象項目」.equals("コード")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

3.2.2. 条件成立時：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.2.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

3.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getErrDetail

処理概要

業務連携基盤で「getErrDetail」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

2. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

3. 繰返し条件「はい」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

3.2. 繰返しの各回：「「対象項目」.equals("詳細")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

3.2.2. 条件成立時：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.2.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

3.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getStream

処理概要

業務連携基盤で「getStream」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getHeaders

処理概要

業務連携基盤で「getHeaders」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getContentType

処理概要

業務連携基盤で「getContentType」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getChildText

処理概要

業務連携基盤で「getChildText」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
3. 繰返し条件「はい」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

3.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.TEXT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

3.2.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

3.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getSourceWriter

処理概要

業務連携基盤で「getSourceWriter」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

4. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

5. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getWebonPath

処理概要

業務連携基盤で「getWebonPath」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理47：詳細仕様参照）。

2. 関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。

3. 関連情報を取得・設定する（処理49：詳細仕様参照）。

4. 関連情報を取得・設定する（処理50：詳細仕様参照）。

5. 「list1.size() が異なる 1」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理51：詳細仕様参照）。

5.2. 条件成立時：「データベース レコード数異常」を設定する。

5.3. 条件成立時：「ＤＢ名：」を設定する。

5.4. 条件成立時：「 接続先：」を設定する。

5.5. 条件成立時：「 レコード数：」を設定する。

5.6. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理52：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理53：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理54：詳細仕様参照）。
4. 変更内容の確定を明示的に制御する。
5. 関連情報を取得・設定する（処理55：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理56：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理57：詳細仕様参照）。
8. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

13.1. 通常処理：入力値の制約と変換結果を確認する。

13.2. 通常処理：「条件58を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13.2.1. 条件成立時：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

13.2.1.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理59：詳細仕様参照）。

13.2.1-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

13.2.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理60：詳細仕様参照）。

13.2.1-例外1.2. 例外発生時：「errCode が等しい 1」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

13.2.1-例外1.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理61：詳細仕様参照）。

13.2.1-例外1.2.2. 条件成立時：「既にレコードが挿入されています。」を設定する。

13.2.1-例外1.2.3. 条件成立時：「ＤＢ名：」を設定する。

13.2.1-例外1.2.4. 条件成立時：「接続先：」を設定する。

13.2.1-例外1.2.5. 条件成立時：「ORACLEエラーコード：」を設定する。

13.2.1-例外1.2.6. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理62：詳細仕様参照）。

13.2.1-例外1.2-別.1. 条件不成立時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

13.3. 通常処理：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

13.3.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理63：詳細仕様参照）。

13.3-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

13.3-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理64：詳細仕様参照）。

13.3-例外1.2. 例外発生時：「errCode が等しい 1」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

13.3-例外1.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理65：詳細仕様参照）。

13.3-例外1.2.2. 条件成立時：「データベースがビジー状態です。」を設定する。

13.3-例外1.2.3. 条件成立時：「ＤＢ名：」を設定する。

13.3-例外1.2.4. 条件成立時：「接続先：」を設定する。

13.3-例外1.2.5. 条件成立時：「ORACLEエラーコード：」を設定する。

13.3-例外1.2.6. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理66：詳細仕様参照）。

13.3-例外1.2.7. 条件成立時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

13.3-例外1.2-別.1. 条件不成立時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

13.4. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理67：詳細仕様参照）。

13.5. 通常処理：「list2.size() が異なる 1」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理68：詳細仕様参照）。

13.5.2. 条件成立時：「データベース レコード数異常」を設定する。

13.5.3. 条件成立時：「ＤＢ名：」を設定する。

13.5.4. 条件成立時：「接続先：」を設定する。

13.5.5. 条件成立時：「レコード数：」を設定する。

13.5.6. 条件成立時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

13.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理69：詳細仕様参照）。

13.7. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理70：詳細仕様参照）。

13.8. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理71：詳細仕様参照）。

13.9. 通常処理：「条件72を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13.9.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理73：詳細仕様参照）。

13.9.2. 条件成立時：「条件74を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

13.9.2.1. 条件成立時：「条件75を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13.9.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理76：詳細仕様参照）。

13.9.2.1.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理77：詳細仕様参照）。

13.9.2.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理78：詳細仕様参照）。

13.9.2-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理79：詳細仕様参照）。

13.9.2-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理80：詳細仕様参照）。

13.10. 通常処理：変更内容を確定する（コミット）。

13.11. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理81：詳細仕様参照）。

13.12. 通常処理：「条件82を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

13.12.1. 条件成立時：「WEBONパス取得成功 WEBONサーバアドレス：」を設定する。

13.12.2. 条件成立時：「 パス数：」を設定する。

13.12.3. 条件成立時：「 制限パス数：」を設定する。

13.12.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理83：詳細仕様参照）。

13.12-別.1. 条件不成立時：「WEBONパス取得失敗 WEBONサーバアドレス：」を設定する。

13.12-別.2. 条件不成立時：「 パス数：」を設定する。

13.12-別.3. 条件不成立時：「 制限パス数：」を設定する。

13.12-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理84：詳細仕様参照）。

13.13. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理85：詳細仕様参照）。

13-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

13-例外1.1. 例外発生時：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

13-例外1.1.1. 通常処理：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13-例外1.1.1.1. 条件成立時：このトランザクションの変更を取り消す（ロールバック）。

13-例外1.1-例外1. 例外条件「SQLException e1」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

13-例外1.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理86：詳細仕様参照）。

13-例外1.2. 例外発生時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

13-後処理. 通常終了・例外・途中のreturnのいずれでも、この範囲を抜ける前に次の共通後処理を行う。

13-後処理.1. 終了時の共通後処理：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

13-後処理.1.1. 通常処理：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13-後処理.1.1.1. 条件成立時：接続の自動確定方式を設定する。

13-後処理.1.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理87：詳細仕様参照）。

13-後処理.1-例外1. 例外条件「SQLException e1」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

13-後処理.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理88：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-B07128F6323E

情報	内容
操作ID	SQL-B07128F6323E
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	挿入
処理説明	対象テーブルの新しい行を登録する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	接続先 ← 〈ConvertUtil.dbMoldStr(ip, 15)〉／パス使用数 ← 〈ConvertUtil.dbMoldInt(DBVAL_INITPATHNUM, 3)〉／制限パス使用数 ← 〈ConvertUtil.dbMoldInt(DBVAL_INITPATHNUMLIM, 3)〉／作成日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／作成時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉

情報	内容
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/InsertPathMngStatBase.java:42 / insertPathNo@42

DB操作 SQL-E2FA10A154DE

情報	内容
操作ID	SQL-E2FA10A154DE
対象テーブル	NAVI.ＵＭパス管理マスタ
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngMstBase.java:35 / selectPathMax@35

DB操作 SQL-519634C3F762

情報	内容
操作ID	SQL-519634C3F762
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス

情報	内容
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉' FOR UPDATE WAIT 10
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngStatBase.java:39 / selectPathNoForUp@39

DB操作 SQL-D94B94F30EBB

情報	内容
操作ID	SQL-D94B94F30EBB
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngStatBase.java:69 / checkPathNo@69

DB操作 SQL-F97C0AE27E69

情報	内容
操作ID	SQL-F97C0AE27E69
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	更新
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を更新する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	パス使用数 ← 〈pathNum〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/UpdatePathMngStatBase.java:41 / updatePathNo@41

DB操作 SQL-8DA5C44CC841

情報	内容
操作ID	SQL-8DA5C44CC841
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	更新
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を更新する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	パス使用数 ← 〈pathNum〉／制限パス使用数 ← 〈pathNumLim〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉

情報	内容
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/UpdatePathMngStatBase.java:70 / updatePathNo@70

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
list1.size() が異なる 1	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (list1.size() が異なる 1)・条件89を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件90を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (errCode が等しい 1)	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (list1.size() が異なる 1)・条件91を満たす（原本条件は補足説明を参照）・errCode が等しい 1	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (list1.size() が異なる 1)・条件92を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (errCode が等しい 1)	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (list1.size() が異なる 1)・list2.size() が異なる 1	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (list1.size() が異なる 1)・条件93を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (list1.size() が異なる 1)	処理結果を呼出元へ返す

releasWebonPath

処理概要

業務連携基盤で「releasWebonPath」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。
2. 変更内容の確定を明示的に制御する。
3. 関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。
5. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

5.1. 通常処理：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

5.1.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理33：詳細仕様参照）。

5.1-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

5.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。

5.1-例外1.2. 例外発生時：「errCode が等しい 1」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

5.1-例外1.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。

5.1-例外1.2.2. 条件成立時：「データベースがビジー状態です。」を設定する。

5.1-例外1.2.3. 条件成立時：「ＤＢ名：」を設定する。

5.1-例外1.2.4. 条件成立時：「接続先：」を設定する。

5.1-例外1.2.5. 条件成立時：「ORACLEエラーコード：」を設定する。

5.1-例外1.2.6. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理36：詳細仕様参照）。

5.1-例外1.2.7. 条件成立時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

5.1-例外1.2-別.1. 条件不成立時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

5.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。

5.3. 通常処理：「list2.size() が異なる 1」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。

5.3.2. 条件成立時：「データベース レコード数異常」を設定する。

5.3.3. 条件成立時：「ＤＢ名：」を設定する。

5.3.4. 条件成立時：「接続先：」を設定する。

5.3.5. 条件成立時：「レコード数：」を設定する。

5.3.6. 条件成立時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

5.4. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。

5.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。

5.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。

5.7. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理42：詳細仕様参照）。

5.8. 通常処理：「条件43を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.8.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。

5.8.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理45：詳細仕様参照）。

5.8.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。

5.9. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理47：詳細仕様参照）。

5.10. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。

5.11. 通常処理：変更内容を確定する（コミット）。

5.12. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理49：詳細仕様参照）。

5.13. 通常処理：「WEBONパス解放 WEBONサーバアドレス：」を設定する。

5.14. 通常処理：「 パス数：」を設定する。

5.15. 通常処理：「 制限パス数：」を設定する。

5.16. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理50：詳細仕様参照）。

5.17. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理51：詳細仕様参照）。

5-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

5-例外1.1. 例外発生時：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

5-例外1.1.1. 通常処理：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5-例外1.1.1.1. 条件成立時：このトランザクションの変更を取り消す（ロールバック）。

5-例外1.1-例外1. 例外条件「SQLException e1」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

5-例外1.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理52：詳細仕様参照）。

5-例外1.2. 例外発生時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

5-後処理. 通常終了・例外・途中のreturnのいずれでも、この範囲を抜ける前に次の共通後処理を行う。

5-後処理.1. 終了時の共通後処理：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

5-後処理.1.1. 通常処理：「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5-後処理.1.1.1. 条件成立時：接続の自動確定方式を設定する。

5-後処理.1.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理53：詳細仕様参照）。

5-後処理.1-例外1. 例外条件「SQLException e1」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

5-後処理.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理54：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-519634C3F762

情報	内容
操作ID	SQL-519634C3F762
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉' FOR UPDATE WAIT 10
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngStatBase.java:39 / selectPathNoForUp@39

DB操作 SQL-F97C0AE27E69

情報	内容
操作ID	SQL-F97C0AE27E69
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	更新

情報	内容
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を更新する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	パス使用数 ← 〈pathNum〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/UpdatePathMngStatBase.java:41 / updatePathNo@41

DB操作 SQL-8DA5C44CC841

情報	内容
操作ID	SQL-8DA5C44CC841
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	更新
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を更新する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	パス使用数 ← 〈pathNum〉／制限パス使用数 ← 〈pathNumLim〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/UpdatePathMngStatBase.java:70 / updatePathNo@70

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件55を満たす（原本条件は補足説明を参照）・errCode が等しい 1	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件56を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (errCode が等しい 1)	処理の異常を通知し、この経路を終了する
list2.size() が異なる 1	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件57を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

retrySleep

処理概要

業務連携基盤で「retrySleep」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「InterruptedException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

checkFukusoErr

処理概要

業務連携基盤で「checkFukusoErr」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：「入力値の制約と変換結果が成立する」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.1. 条件成立時：「★★★輻輳チェック　Webon取得成功」を設定する。

1.1.2. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1.2. 条件成立時：「条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.2.1. 条件成立時：「★★★輻輳チェック　輻輳エラー！！！」を設定する。

1.2.2. 条件成立時：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）・入力値の制約と変換結果が成立する	不成立の結果を返す
条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）	成立の結果を返す
この終了経路へ到達した場合	不成立の結果を返す

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
encodeQuery	処理1	encodedQueries = queries.toString()
encodeQuery	条件2	it.hasNext()

イベント	参照番号	原本条件・処理
encodeQuery	処理3	queries.append(encKey+"="+encValue+"&")
encodeQuery	処理4	encValue = URLEncoder.encode(value, "UTF-8")
encodeQuery	処理5	encKey = URLEncoder.encode(key, "UTF-8")
encodeQuery	処理6	String encValue
encodeQuery	処理7	String encKey
encodeQuery	処理8	logQueries.append(key+"="+value+"&")
encodeQuery	処理9	String value = query.get(key)
encodeQuery	処理10	String key = it.next()
encodeQuery	処理11	Iterator<String> it = query.keySet().iterator()
encodeQuery	処理12	StringBuilder logQueries = new StringBuilder()
encodeQuery	処理13	StringBuilder queries = new StringBuilder()
encodeQuery	処理14	StringBuilder queries = new StringBuilder()
encodeQuery	処理15	StringBuilder logQueries = new StringBuilder()
encodeQuery	処理16	Iterator<String> it = query.keySet().iterator()
encodeQuery	条件17	it.hasNext()
encodeQuery	処理18	String key = it.next()
encodeQuery	処理19	String value = query.get(key)
encodeQuery	処理20	logQueries.append(key+"="+value+"&")
encodeQuery	処理21	String encKey

イベント	参照番号	原本条件・処理
encodeQuery	処理22	String encValue
encodeQuery	処理23	encKey = URLEncoder.encode(key, "UTF-8")
encodeQuery	処理24	encValue = URLEncoder.encode(value, "UTF-8")
encodeQuery	処理25	queries.append(encKey+"="+encValue+"&")
encodeQuery	処理26	encodedQueries = queries.toString()
encodeQuery	条件27	it.hasNext()
encodeQuery	条件28	UnsupportedEncodingException e
decodeQuery	条件1	int i=0; i<queries.length; i++
decodeQuery	処理2	query.put(elements[0], elements[1])
decodeQuery	条件3	elements.length<2
decodeQuery	条件4	elements.length>2
decodeQuery	処理5	String[] elements = queries[i].split("=")
decodeQuery	処理6	String[] queries = decodedQuery.split("&")
decodeQuery	処理7	decodedQuery = URLDecoder.decode(encodedQuery, "UTF-8")
decodeQuery	処理8	HashMap<String,String> query = new HashMap<String,String>()
decodeQuery	処理9	String decodedQuery = ""
decodeQuery	処理10	String decodedQuery = ""
decodeQuery	処理11	HashMap<String,String> query = new HashMap<String,String>()
decodeQuery	処理12	decodedQuery = URLDecoder.decode(encodedQuery, "UTF-8")

イベント	参照番号	原本条件・処理
decodeQuery	処理13	String[] queries = decodedQuery.split("&")
decodeQuery	条件14	int i=0; i<queries.length; i++
decodeQuery	処理15	String[] elements = queries[i].split("=")
decodeQuery	条件16	elements.length>2
decodeQuery	条件17	elements.length<2
decodeQuery	処理18	query.put(elements[0], elements[1])
decodeQuery	条件19	UnsupportedEncodingException e
decodeQuery	条件20	int i=0; i<queries.length; i++
decodeQuery	条件21	elements.length>2
decodeQuery	条件22	int i=0; i<queries.length; i++
decodeQuery	条件23	NOT (elements.length>2)
decodeQuery	条件24	elements.length<2
doQuery	処理1	doQueryPdf()
doQuery	処理2	doQueryPdf()
doQueryPdf	条件1	int i=1;i<RETRY_MAX_ROOT;i++
doQueryPdf	処理2	retrySleep(RETRY_INTERVAL_TIMEOUTERR)
doQueryPdf	処理3	break
doQueryPdf	条件4	!checkFukusoErr()
doQueryPdf	処理5	doQueryExecute()

イベント	参照番号	原本条件・処理
doQueryPdf	処理6	StringBuilder sb = new StringBuilder()
doQueryPdf	条件7	i>RETRY_MAX_TIMEOUTERR
doQueryPdf	条件8	int i=1;i<RETRY_MAX_ROOT;i++
doQueryPdf	条件9	i>RETRY_MAX_TIMEOUTERR
doQueryPdf	処理10	StringBuilder sb = new StringBuilder()
doQueryPdf	処理11	doQueryExecute()
doQueryPdf	条件12	!checkFukusoErr()
doQueryPdf	処理13	break
doQueryPdf	処理14	retrySleep(RETRY_INTERVAL_TIMEOUTERR)
doQueryPdf	条件15	int i=1;i<RETRY_MAX_ROOT;i++
doQueryPdf	条件16	i>RETRY_MAX_TIMEOUTERR
doQueryExecute	処理1	FWLog.error(e1)
doQueryExecute	処理2	con = null
doQueryExecute	処理3	FWLog.error(e1)
doQueryExecute	処理4	con = null
doQueryExecute	処理5	FWLog.error(e1)
doQueryExecute	処理6	con = null
doQueryExecute	処理7	FWLog.error(e1)
doQueryExecute	処理8	releasWebonPath(serverAddress,con)

イベント	参照番号	原本条件・処理
doQueryExecute	処理9	releasWebonPath(serverAddress,con)
doQueryExecute	処理10	releasWebonPath(serverAddress,con)
doQueryExecute	処理11	XmlFlag=true
doQueryExecute	処理12	analyzeXml()
doQueryExecute	処理13	XmlFlag=false
doQueryExecute	条件14	getContentType().startsWith("application/xml")
doQueryExecute	処理15	stream = new BufferedInputStream(httpCon.getInputStream())
doQueryExecute	処理16	headers = httpCon.getHeaderFields()
doQueryExecute	処理17	httpCon.connect()
doQueryExecute	処理18	HttpURLConnection httpCon = (HttpURLConnection)url.openConnection()
doQueryExecute	処理19	URL url = new URL(serverUrl + encodedQueries)
doQueryExecute	処理20	encodeQuery()
doQueryExecute	条件21	int i=1;i<RETRY_MAX_ROOT;i++
doQueryExecute	処理22	retrySleep(RETRY_INTERVAL_PATHGET)
doQueryExecute	処理23	StringBuilder sb = new StringBuilder()
doQueryExecute	条件24	i>RETRY_MAX_PATHGET
doQueryExecute	処理25	break
doQueryExecute	条件26	getWebonPath(serverAddress,con)

イベント	参照番号	原本条件・処理
doQueryExecute	処理27	Connection con=getConnection(ic, CommonConst.JDBC_ORACLE_SP2NM)
doQueryExecute	処理28	InitialContext ic = new InitialContext()
doQueryExecute	処理29	InitialContext ic = new InitialContext()
doQueryExecute	処理30	Connection con=getConnection(ic, CommonConst.JDBC_ORACLE_SP2NM)
doQueryExecute	条件31	int i=1;i<RETRY_MAX_ROOT;i++
doQueryExecute	条件32	getWebonPath(serverAddress,con)
doQueryExecute	処理33	break
doQueryExecute	条件34	i>RETRY_MAX_PATHGET
doQueryExecute	処理35	StringBuilder sb = new StringBuilder()
doQueryExecute	処理36	retrySleep(RETRY_INTERVAL_PATHGET)
doQueryExecute	処理37	encodeQuery()
doQueryExecute	処理38	URL url = new URL(serverUrl + encodedQueries)
doQueryExecute	処理39	HttpURLConnection httpCon = (HttpURLConnection)url.openConnection()
doQueryExecute	処理40	httpCon.connect()
doQueryExecute	処理41	headers = httpCon.getHeaderFields()
doQueryExecute	処理42	stream = new BufferedInputStream(httpCon.getInputStream())
doQueryExecute	条件43	getContentType().startsWith("application/xml")
doQueryExecute	処理44	analyzeXml()

イベント	参照番号	原本条件・処理
doQueryExecute	処理45	XmlFlag=true
doQueryExecute	処理46	XmlFlag=false
doQueryExecute	処理47	releasWebonPath(serverAddress,con)
doQueryExecute	処理48	FWLog.error(e1)
doQueryExecute	処理49	con = null
doQueryExecute	処理50	FWLog.error(e1)
doQueryExecute	条件51	int i=1;i<RETRY_MAX_ROOT;i++
doQueryExecute	条件52	i>RETRY_MAX_PATHGET
doQueryExecute	条件53	Exception e
doQueryExecute	条件54	Exception e
setQuery	処理1	query = list1.get(0)
setQuery	処理2	FWLog.error(getClass(), msg)
setQuery	処理3	String msg = sb.toString()
setQuery	処理4	StringBuilder sb = new StringBuilder()
setQuery	条件5	list1.size()<1
setQuery	処理6	list1 = CastUtil.genelicToStringList(base1.getList())
setQuery	処理7	ArrayList<HashMap<String, String>> list1 = new ArrayList<HashMap<String,String>>()
setQuery	処理8	base1.selectByOperationId(operationId)

イベント	参照番号	原本条件・処理
setQuery	処理9	SelectOnlineOperationMastBase base1 = new SelectOnlineOperationMastBase(con)
setQuery	処理10	serverUrl=sbUrl2.toString()
setQuery	処理11	sbUrl2.append(serverUrlHead).append(serverAddress).append(serverUrlTail)
setQuery	処理12	StringBuilder sbUrl2 = new StringBuilder()
setQuery	条件13	oid.equals("OP-UNAYOSEJ-0001")
setQuery	条件14	oid.equals("OP-UNAYOSEJ-0002")
setQuery	条件15	oid.equals("OP-UNAYOSEJ-0003")
setQuery	条件16	oid.equals("OP-UNAYOSEJ-0004")
setQuery	条件17	oid.equals("OP-SYOTODOPDF-01")
setQuery	条件18	oid.equals("OP-ZANDAKA-0001")
setQuery	条件19	oid.equals("OP-TEIKIKAI-0001")
setQuery	条件20	oid.equals("OP-SHGASIHE-0001")
setQuery	条件21	modeFlg.equals("1")
setQuery	処理22	serverUrl=sbUrl.toString()
setQuery	処理23	sbUrl.append(serverUrlHead).append(serverAddress).append(serverUrlTailSkelton)
setQuery	処理24	serverUrl=sbUrl.toString()
setQuery	処理25	sbUrl.append(serverUrlHead).append(serverAddress).append(serverUrlTail)

イベント	参照番号	原本条件・処理
setQuery	条件26	modeFlg.equals("1")
setQuery	処理27	Map<String, String>map=list.get(0)
setQuery	処理28	FWLog.error(getClass(), msg)
setQuery	処理29	String msg = sb.toString()
setQuery	処理30	StringBuilder sb = new StringBuilder()
setQuery	条件31	0<list.size()
setQuery	処理32	StringBuilder sbUrl = new StringBuilder()
setQuery	処理33	List<Map<String, String>>list = CastUtil.genelicToStringList2(base.getList())
setQuery	処理34	base.selectByBrno(branchNo)
setQuery	処理35	SelectOperationBranchMstBase base = new SelectOperationBranchMstBase(con)
setQuery	処理36	Map<String,String> mapFunctionMaster = lsFunctionMaster.get(0)
setQuery	処理37	List<Map<String,String>> lsFunctionMaster = CastUtil.genelicToStringList2(baseSelectFunctionMaster.getList())
setQuery	処理38	SelectFunctionMasterBase baseSelectFunctionMaster = new SelectFunctionMasterBase(con)
setQuery	処理39	operationId = oid
setQuery	処理40	operationId = oid
setQuery	処理41	SelectFunctionMasterBase baseSelectFunctionMaster = new SelectFunctionMasterBase(con)

イベント	参照番号	原本条件・処理
setQuery	処理42	List<Map<String,String>> lsFunctionMaster = CastUtil.genelicToStringList2(baseSelectFunctionMaster.getList())
setQuery	処理43	Map<String,String> mapFunctionMaster = lsFunctionMaster.get(0)
setQuery	処理44	SelectOperationBranchMstBase base = new SelectOperationBranchMstBase(con)
setQuery	処理45	base.selectByBrno(branchNo)
setQuery	処理46	List<Map<String, String>>list = CastUtil.genelicToStringList2(base.getList())
setQuery	処理47	StringBuilder sbUrl = new StringBuilder()
setQuery	条件48	0<list.size()
setQuery	処理49	Map<String, String>map=list.get(0)
setQuery	条件50	modeFlg.equals("1")
setQuery	処理51	sbUrl.append(serverUrlHead).append(serverAddress).append(serverUrlTailSkelton)
setQuery	処理52	serverUrl=sbUrl.toString()
setQuery	処理53	sbUrl.append(serverUrlHead).append(serverAddress).append(serverUrlTail)
setQuery	処理54	serverUrl=sbUrl.toString()
setQuery	処理55	StringBuilder sb = new StringBuilder()
setQuery	処理56	String msg = sb.toString()
setQuery	処理57	FWLog.error(getClass(), msg)

イベント	参照番号	原本条件・処理
setQuery	条件58	modeFlg.equals("1")
setQuery	条件59	oid.equals("OP-UNAYOSEJ-0001")
setQuery	条件60	oid.equals("OP-UNAYOSEJ-0002")
setQuery	条件61	oid.equals("OP-UNAYOSEJ-0003")
setQuery	条件62	oid.equals("OP-UNAYOSEJ-0004")
setQuery	条件63	oid.equals("OP-SYOTODOPDF-01")
setQuery	条件64	oid.equals("OP-ZANDAKA-0001")
setQuery	条件65	oid.equals("OP-TEIKIKAI-0001")
setQuery	条件66	oid.equals("OP-SHGASIHE-0001")
setQuery	処理67	StringBuilder sbUrl2 = new StringBuilder()
setQuery	処理68	sbUrl2.append(serverUrlHead).append(serverAddress).append(serverUrlTail)
setQuery	処理69	serverUrl=sbUrl2.toString()
setQuery	処理70	SelectOnlineOperationMastBase base1 = new SelectOnlineOperationMastBase(con)
setQuery	処理71	base1.selectByOperationId(operationId)
setQuery	処理72	ArrayList<HashMap<String, String>> list1 = new ArrayList<HashMap<String,String>>()
setQuery	処理73	list1 = CastUtil.genelicToStringList(base1.getList())
setQuery	条件74	list1.size()<1
setQuery	処理75	StringBuilder sb = new StringBuilder()

イベント	参照番号	原本条件・処理
setQuery	処理76	String msg = sb.toString()
setQuery	処理77	FWLog.error(getClass(), msg)
setQuery	処理78	query = list1.get(0)
setQuery	条件79	NOT (0<list.size())
setQuery	条件80	0<list.size()
setQuery	条件81	list1.size()<1
setQuery	条件82	Exception e
put	処理1	query.put(key, value)
put	処理2	query.put(key, value)
get	条件1	query.containsKey(key)
get	条件2	query.containsKey(key)
get	条件3	query.containsKey(key)
get	条件4	NOT (query.containsKey(key))
put	条件1	Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext();
put	処理2	this.put(key,value)
put	処理3	value=map.get(key)
put	処理4	key=ksIt.next()
put	処理5	Set<String> ks = map.keySet()
put	処理6	String value

イベント	参照番号	原本条件・処理
put	処理7	String key
put	処理8	String key
put	処理9	String value
put	処理10	Set<String> ks = map.keySet()
put	条件11	Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext();
put	処理12	key=ksIt.next()
put	処理13	value=map.get(key)
put	処理14	this.put(key,value)
checkResult	処理1	res=true
checkResult	処理2	boolean res=false
checkResult	処理3	boolean res=false
checkResult	処理4	res=true
getErrMessage	処理1	StringBuilder sb = new StringBuilder()
getErrMessage	処理2	detail=getErrDetail()
getErrMessage	処理3	code=getErrCode()
getErrMessage	処理4	result=getChildText(resultId)
getErrMessage	処理5	String detail=null
getErrMessage	処理6	String code=null
getErrMessage	処理7	String result=null

イベント	参照番号	原本条件・処理
getErrMessage	処理8	String result=null
getErrMessage	処理9	String code=null
getErrMessage	処理10	String detail=null
getErrMessage	処理11	result=getChildText(resultId)
getErrMessage	処理12	code=getErrCode()
getErrMessage	処理13	detail=getErrDetail()
getErrMessage	処理14	StringBuilder sb = new StringBuilder()
getErrCode	処理1	child = child.getNextSibling()
getErrCode	処理2	code=""
getErrCode	処理3	code=getChildText(child)
getErrCode	処理4	break
getErrCode	処理5	Node child = message.getFirstChild()
getErrCode	処理6	String code=null
getErrCode	処理7	String code=null
getErrCode	処理8	Node child = message.getFirstChild()
getErrCode	処理9	break
getErrCode	処理10	code=getChildText(child)
getErrCode	処理11	code=""
getErrCode	処理12	child = child.getNextSibling()

イベント	参照番号	原本条件・処理
getErrDetail	処理1	child = child.getNextSibling()
getErrDetail	処理2	detail=""
getErrDetail	処理3	detail=getChildText(child)
getErrDetail	処理4	break
getErrDetail	処理5	Node child = message.getFirstChild()
getErrDetail	処理6	String detail=null
getErrDetail	処理7	String detail=null
getErrDetail	処理8	Node child = message.getFirstChild()
getErrDetail	処理9	break
getErrDetail	処理10	detail=getChildText(child)
getErrDetail	処理11	detail=""
getErrDetail	処理12	child = child.getNextSibling()
getChildText	処理1	child = child.getNextSibling()
getChildText	処理2	break
getChildText	処理3	textValue=child.getNodeValue()
getChildText	処理4	break
getChildText	処理5	Node child =elem.getFirstChild()
getChildText	処理6	String textValue=""
getChildText	処理7	String textValue=""

イベント	参照番号	原本条件・処理
getChildText	処理8	Node child =elem.getFirstChild()
getChildText	処理9	break
getChildText	処理10	textValue=child.getNodeValue()
getChildText	処理11	break
getChildText	処理12	child = child.getNextSibling()
getSourceWriter	処理1	transformer.transform(new DOMSource(srcNode), new StreamResult(writer))
getSourceWriter	処理2	Transformer transformer = TransformerFactory.newInstance().newTransformer()
getSourceWriter	処理3	StringWriter writer = new StringWriter()
getSourceWriter	処理4	Node srcNode = outputData
getSourceWriter	処理5	Node srcNode = outputData
getSourceWriter	処理6	StringWriter writer = new StringWriter()
getSourceWriter	処理7	Transformer transformer = TransformerFactory.newInstance().newTransformer()
getSourceWriter	処理8	transformer.transform(new DOMSource(srcNode), new StreamResult(writer))
getWebonPath	処理1	FWLog.error(e1)
getWebonPath	処理2	con = null
getWebonPath	処理3	FWLog.error(e1)
getWebonPath	処理4	con = null

イベント	参照番号	原本条件・処理
getWebonPath	処理5	FWLog.error(e1)
getWebonPath	処理6	con = null
getWebonPath	処理7	FWLog.error(e1)
getWebonPath	処理8	FWLog.info(getClass(),sb.toString())
getWebonPath	処理9	sb.append(" BackGroundFlag：").append(BackGroundFlag)
getWebonPath	処理10	sb.append(" BackGroundFlag：").append(BackGroundFlag)
getWebonPath	条件11	result
getWebonPath	処理12	StringBuilder sb=new StringBuilder()
getWebonPath	処理13	result=true
getWebonPath	処理14	ubase.updatePathNo(ip, pathNum,pathNumLim)
getWebonPath	処理15	pathNumLim++
getWebonPath	条件16	pathNumLim<pathMaxLim
getWebonPath	処理17	result=true
getWebonPath	処理18	ubase.updatePathNo(ip, pathNum)
getWebonPath	条件19	BackGroundFlag
getWebonPath	処理20	pathNum++
getWebonPath	条件21	pathNum<pathMax
getWebonPath	処理22	int pathNumLim = Integer.parseInt(map2.get(SelectPathMngStatBase.DBKEY_LIMPATHNUM))

イベント	参照番号	原本条件・処理
getWebonPath	処理23	int pathNum = Integer.parseInt(map2.get(SelectPathMngStatBase.DBKEY_PATHNUM))
getWebonPath	処理24	Map<String,String> map2 = list2.get(0)
getWebonPath	処理25	StringBuilder sb = new StringBuilder()
getWebonPath	処理26	List<HashMap<String, String>> list2 = CastUtil.genelicToStringList(sbase.getList())
getWebonPath	処理27	FWLog.error(getClass(), sb.toString())
getWebonPath	処理28	StringBuilder sb = new StringBuilder()
getWebonPath	処理29	int errCode = e.getErrorCode()
getWebonPath	処理30	sbase.selectPathNoForUp(ip)
getWebonPath	処理31	FWLog.warn(getClass(), sb.toString())
getWebonPath	処理32	StringBuilder sb = new StringBuilder()
getWebonPath	処理33	int errCode = e.getErrorCode()
getWebonPath	処理34	ibase.insertPathNo(ip)
getWebonPath	条件35	!check
getWebonPath	処理36	UpdatePathMngStatBase ubase = new UpdatePathMngStatBase(con)
getWebonPath	処理37	InsertPathMngStatBase ibase = new InsertPathMngStatBase(con)
getWebonPath	処理38	SelectPathMngStatBase sbase = new SelectPathMngStatBase(con)

イベント	参照番号	原本条件・処理
getWebonPath	処理39	int pathMaxLim = Integer.parseInt(map1.get(SelectPathMngMstBase.DBKEY_LIMPATHMAX))
getWebonPath	処理40	int pathMax = Integer.parseInt(map1.get(SelectPathMngMstBase.DBKEY_PATHMAX))
getWebonPath	処理41	Map<String,String> map1 = list1.get(0)
getWebonPath	処理42	StringBuilder sb = new StringBuilder()
getWebonPath	処理43	List<Map<String, String>>list1 = CastUtil.genelicToStringList2(base1.getList())
getWebonPath	処理44	base1.selectPathMax(ip)
getWebonPath	処理45	SelectPathMngMstBase base1 = new SelectPathMngMstBase(con)
getWebonPath	処理46	boolean result = false
getWebonPath	処理47	boolean result = false
getWebonPath	処理48	SelectPathMngMstBase base1 = new SelectPathMngMstBase(con)
getWebonPath	処理49	base1.selectPathMax(ip)
getWebonPath	処理50	List<Map<String, String>>list1 = CastUtil.genelicToStringList2(base1.getList())
getWebonPath	処理51	StringBuilder sb = new StringBuilder()
getWebonPath	処理52	Map<String,String> map1 = list1.get(0)
getWebonPath	処理53	int pathMax = Integer.parseInt(map1.get(SelectPathMngMstBase.DBKEY_PATHMAX))

イベント	参照番号	原本条件・処理
getWebonPath	処理54	int pathMaxLim = Integer.parseInt(map1.get(SelectPathMngMstBase.DBKEY_LIMPATHMAX))
getWebonPath	処理55	SelectPathMngStatBase sbase = new SelectPathMngStatBase(con)
getWebonPath	処理56	InsertPathMngStatBase ibase = new InsertPathMngStatBase(con)
getWebonPath	処理57	UpdatePathMngStatBase ubase = new UpdatePathMngStatBase(con)
getWebonPath	条件58	!check
getWebonPath	処理59	ibase.insertPathNo(ip)
getWebonPath	処理60	int errCode = e.getErrorCode()
getWebonPath	処理61	StringBuilder sb = new StringBuilder()
getWebonPath	処理62	FWLog.warn(getClass(), sb.toString())
getWebonPath	処理63	sbase.selectPathNoForUp(ip)
getWebonPath	処理64	int errCode = e.getErrorCode()
getWebonPath	処理65	StringBuilder sb = new StringBuilder()
getWebonPath	処理66	FWLog.error(getClass(), sb.toString())
getWebonPath	処理67	List<HashMap<String, String>> list2 = CastUtil.genelicToStringList(sbase.getList())
getWebonPath	処理68	StringBuilder sb = new StringBuilder()
getWebonPath	処理69	Map<String,String> map2 = list2.get(0)

イベント	参照番号	原本条件・処理
getWebonPath	処理70	int pathNum = Integer.parseInt(map2.get(SelectPathMngStatBase.DBKEY_PATHNUM))
getWebonPath	処理71	int pathNumLim = Integer.parseInt(map2.get(SelectPathMngStatBase.DBKEY_LIMPATHNUM))
getWebonPath	条件72	pathNum<pathMax
getWebonPath	処理73	pathNum++
getWebonPath	条件74	BackGroundFlag
getWebonPath	条件75	pathNumLim<pathMaxLim
getWebonPath	処理76	pathNumLim++
getWebonPath	処理77	ubase.updatePathNo(ip, pathNum,pathNumLim)
getWebonPath	処理78	result=true
getWebonPath	処理79	ubase.updatePathNo(ip, pathNum)
getWebonPath	処理80	result=true
getWebonPath	処理81	StringBuilder sb=new StringBuilder()
getWebonPath	条件82	result
getWebonPath	処理83	sb.append(" BackGroundFlag：").append(BackGroundFlag)
getWebonPath	処理84	sb.append(" BackGroundFlag：").append(BackGroundFlag)
getWebonPath	処理85	FWLog.info(getClass(),sb.toString())
getWebonPath	処理86	FWLog.error(e1)

イベント	参照番号	原本条件・処理
getWebonPath	処理87	con = null
getWebonPath	処理88	FWLog.error(e1)
getWebonPath	条件89	!check
getWebonPath	条件90	SQLException e
getWebonPath	条件91	SQLException e
getWebonPath	条件92	SQLException e
getWebonPath	条件93	Exception e
releasWebonPath	処理1	FWLog.error(e1)
releasWebonPath	処理2	con = null
releasWebonPath	処理3	FWLog.error(e1)
releasWebonPath	処理4	con = null
releasWebonPath	処理5	FWLog.error(e1)
releasWebonPath	処理6	con = null
releasWebonPath	処理7	FWLog.error(e1)
releasWebonPath	処理8	FWLog.info(getClass(),sb.toString())
releasWebonPath	処理9	sb.append(" BackGroundFlag：").append(BackGroundFlag)
releasWebonPath	処理10	StringBuilder sb=new StringBuilder()
releasWebonPath	処理11	result=true
releasWebonPath	処理12	ubase.updatePathNo(ip, pathNum)

イベント	参照番号	原本条件・処理
releasWebonPath	処理13	result=true
releasWebonPath	処理14	ubase.updatePathNo(ip, pathNum,pathNumLim)
releasWebonPath	処理15	pathNumLim--
releasWebonPath	条件16	BackGroundFlag
releasWebonPath	処理17	pathNum--
releasWebonPath	処理18	int pathNumLim = Integer.parseInt(map2.get(InsertPathMngStatBase.DBKEY_LIMPATHNUM))
releasWebonPath	処理19	int pathNum = Integer.parseInt(map2.get(InsertPathMngStatBase.DBKEY_PATHNUM))
releasWebonPath	処理20	Map<String,String> map2 = list2.get(0)
releasWebonPath	処理21	StringBuilder sb = new StringBuilder()
releasWebonPath	処理22	List<HashMap<String, String>> list2 = CastUtil.genelicToStringList(sbase.getList())
releasWebonPath	処理23	FWLog.error(getClass(), sb.toString())
releasWebonPath	処理24	StringBuilder sb = new StringBuilder()
releasWebonPath	処理25	int errCode = e.getErrorCode()
releasWebonPath	処理26	sbase.selectPathNoForUp(ip)
releasWebonPath	処理27	UpdatePathMngStatBase ubase = new UpdatePathMngStatBase(con)
releasWebonPath	処理28	SelectPathMngStatBase sbase = new SelectPathMngStatBase(con)

イベント	参照番号	原本条件・処理
releasWebonPath	処理29	boolean result=false
releasWebonPath	処理30	boolean result=false
releasWebonPath	処理31	SelectPathMngStatBase sbase = new SelectPathMngStatBase(con)
releasWebonPath	処理32	UpdatePathMngStatBase ubase = new UpdatePathMngStatBase(con)
releasWebonPath	処理33	sbase.selectPathNoForUp(ip)
releasWebonPath	処理34	int errCode = e.getErrorCode()
releasWebonPath	処理35	StringBuilder sb = new StringBuilder()
releasWebonPath	処理36	FWLog.error(getClass(), sb.toString())
releasWebonPath	処理37	List<HashMap<String, String>> list2 = CastUtil.genelicToStringList(sbase.getList())
releasWebonPath	処理38	StringBuilder sb = new StringBuilder()
releasWebonPath	処理39	Map<String,String> map2 = list2.get(0)
releasWebonPath	処理40	int pathNum = Integer.parseInt(map2.get(InsertPathMngStatBase.DBKEY_PATHNUM))
releasWebonPath	処理41	int pathNumLim = Integer.parseInt(map2.get(InsertPathMngStatBase.DBKEY_LIMPATHNUM))
releasWebonPath	処理42	pathNum--
releasWebonPath	条件43	BackGroundFlag
releasWebonPath	処理44	pathNumLim--

イベント	参照番号	原本条件・処理
releasWebonPath	処理45	ubase.updatePathNo(ip, pathNum,pathNumLim)
releasWebonPath	処理46	result=true
releasWebonPath	処理47	ubase.updatePathNo(ip, pathNum)
releasWebonPath	処理48	result=true
releasWebonPath	処理49	StringBuilder sb=new StringBuilder()
releasWebonPath	処理50	sb.append(" BackGroundFlag：").append(BackGroundFlag)
releasWebonPath	処理51	FWLog.info(getClass(),sb.toString())
releasWebonPath	処理52	FWLog.error(e1)
releasWebonPath	処理53	con = null
releasWebonPath	処理54	FWLog.error(e1)
releasWebonPath	条件55	SQLException e
releasWebonPath	条件56	SQLException e
releasWebonPath	条件57	Exception e
retrySleep	処理1	Thread.sleep(msec)
retrySleep	処理2	Thread.sleep(msec)
checkFukusoErr	条件1	getErrCode().equals("MWON50")
checkFukusoErr	条件2	XmlFlag
checkFukusoErr	条件3	XmlFlag
checkFukusoErr	条件4	getErrCode().equals("MWON50")

イベント	参照番号	原本条件・処理
checkFukusoErr	条件5	XmlFlag
checkFukusoErr	条件6	XmlFlag
checkFukusoErr	条件7	NOT (checkResult())
checkFukusoErr	条件8	getErrCode().equals("MWON50")