Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理する

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-063
画面名	Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理する
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

WebonException

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「WebonException」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

WebonException

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「WebonException」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。

getWebonBase

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「getWebonBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWebonBase

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「setWebonBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getOperationId

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「getOperationId」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setOperationId

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「setOperationId」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getErrcode

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「getErrcode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setErrcode

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「setErrcode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getErrdetail

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「getErrdetail」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setErrdetail

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「setErrdetail」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getResult

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「getResult」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setResult

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「setResult」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getCif

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「getCif」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setCif

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「setCif」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getBrno

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「getBrno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setBrno

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「setBrno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getSubcode

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「getSubcode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setSubcode

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「setSubcode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getAccno

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「getAccno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setAccno

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「setAccno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getEtc

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「getEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setEtc

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「setEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getErrStat

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「getErrStat」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setErrStat

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「setErrStat」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getErrSpot

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「getErrSpot」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setErrSpot

処理概要

Webon汎用照会 Webon汎用照会用エクセプションクラス webon照会結果のエラー情報を管理するで「setErrSpot」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
WebonException	処理1	super(msg)
WebonException	処理2	super(msg)
WebonException	処理1	super(msg)
WebonException	処理2	super(msg)
setWebonBase	処理1	this.webonBase = webonBase
setWebonBase	処理2	this.webonBase = webonBase
setOperationId	処理1	this.operationId = operationId
setOperationId	処理2	this.operationId = operationId
setErrcode	処理1	this.errcode = errcode
setErrcode	処理2	this.errcode = errcode
setErrdetail	処理1	this.errdetail = errdetail
setErrdetail	処理2	this.errdetail = errdetail
setResult	処理1	this.result = result
setResult	処理2	this.result = result
setCif	処理1	this.cif = cif
setCif	処理2	this.cif = cif
setBrno	処理1	this.brno = brno
setBrno	処理2	this.brno = brno
setSubcode	処理1	this.subcode = subcode

イベント	参照番号	原本条件・処理
setSubcode	処理2	this.subcode = subcode
setAccno	処理1	this.accno = accno
setAccno	処理2	this.accno = accno
setEtc	処理1	this.etc = etc
setEtc	処理2	this.etc = etc
setErrStat	処理1	this.errStat = errStat
setErrStat	処理2	this.errStat = errStat
setErrSpot	処理1	this.errSpot = errSpot
setErrSpot	処理2	this.errSpot = errSpot