Webon汎用照会ベースクラス パス管理ステータスInsert Baseクラス

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-064
画面名	Webon汎用照会ベースクラス パス管理ステータスInsert Baseクラス
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会ベースクラス パス管理ステータスInsert Baseクラスの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	NAVI.ＵＳパス管理ステータス

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

InsertPathMngStatBase

処理概要

Webon汎用照会ベースクラス パス管理ステータスInsert Baseクラスで「InsertPathMngStatBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

insertPathNo

処理概要

Webon汎用照会ベースクラス パス管理ステータスInsert Baseクラスで「insertPathNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。
8. 関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。
9. 関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。
10. 関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。
11. 関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。
12. 関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。
13. 関連情報を取得・設定する（処理33：詳細仕様参照）。
14. 関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。
15. 関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。
16. 関連情報を取得・設定する（処理36：詳細仕様参照）。

17. 関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。

18. 関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。

19. 関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。

20. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

20.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。

20-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

20-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-B07128F6323E

情報	内容
操作ID	SQL-B07128F6323E
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	挿入
処理説明	対象テーブルの新しい行を登録する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	接続先 ← 〈ConvertUtil.dbMoldStr(ip, 15)〉／パス使用数 ← 〈ConvertUtil.dbMoldInt(DBVAL_INITPATHNUM, 3)〉／制限パス使用数 ← 〈ConvertUtil.dbMoldInt(DBVAL_INITPATHNUMLIM, 3)〉／作成日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／作成時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉
対象条件	新しい行を挿入する。重複や採番の扱いは呼出元および列制約に従う。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。

情報	内容
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/InsertPathMngStatBase.java:42 / insertPathNo@42

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件41を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
InsertPathMngStatBase	処理1	super(connection)
InsertPathMngStatBase	処理2	super(connection)

イベント	参照番号	原本条件・処理
insertPathNo	処理1	execute(sb.toString())
insertPathNo	処理2	sb.append(")")
insertPathNo	処理3	sb.append(",").append(ConvertUtil.dbGetTime())
insertPathNo	処理4	sb.append(",").append(ConvertUtil.dbGetDate())
insertPathNo	処理5	sb.append(",").append(ConvertUtil.dbGetTime())
insertPathNo	処理6	sb.append(",").append(ConvertUtil.dbGetDate())
insertPathNo	処理7	sb.append(",").append(ConvertUtil.dbMoldInt(DBVAL_INITPATHNUMLIM, 3))
insertPathNo	処理8	sb.append(",").append(ConvertUtil.dbMoldInt(DBVAL_INITPATHNUM, 3))
insertPathNo	処理9	sb.append("(").append(ConvertUtil.dbMoldStr(ip, 15))
insertPathNo	処理10	sb.append(" VALUES")
insertPathNo	処理11	sb.append(")")
insertPathNo	処理12	sb.append(" ,").append(DBKEY_UPTIME)
insertPathNo	処理13	sb.append(" ,").append(DBKEY_UPDATE)
insertPathNo	処理14	sb.append(" ,").append(DBKEY_MKTIME)
insertPathNo	処理15	sb.append(" ,").append(DBKEY_MKDATE)
insertPathNo	処理16	sb.append(" ,").append(DBKEY_LIMPATHNUM)
insertPathNo	処理17	sb.append(" ,").append(DBKEY_PATHNUM)
insertPathNo	処理18	sb.append(" (").append(DBKEY_ACCESSPOINT)

イベント	参照番号	原本条件・処理
insertPathNo	処理19	sb.append("INSERT INTO ").append(DBNAME)
insertPathNo	処理20	StringBuffer sb = new StringBuffer()
insertPathNo	処理21	StringBuffer sb = new StringBuffer()
insertPathNo	処理22	sb.append("INSERT INTO ").append(DBNAME)
insertPathNo	処理23	sb.append(" (").append(DBKEY_ACCESSPOINT)
insertPathNo	処理24	sb.append(" ,").append(DBKEY_PATHNUM)
insertPathNo	処理25	sb.append(" ,").append(DBKEY_LIMPATHNUM)
insertPathNo	処理26	sb.append(" ,").append(DBKEY_MKDATE)
insertPathNo	処理27	sb.append(" ,").append(DBKEY_MKTIME)
insertPathNo	処理28	sb.append(" ,").append(DBKEY_UPDATE)
insertPathNo	処理29	sb.append(" ,").append(DBKEY_UPTIME)
insertPathNo	処理30	sb.append(")")
insertPathNo	処理31	sb.append(" VALUES")
insertPathNo	処理32	sb.append("(").append(ConvertUtil.dbMoldStr(ip, 15))
insertPathNo	処理33	sb.append(",").append(ConvertUtil.dbMoldInt(DBVAL_INITPATHNUM, 3))
insertPathNo	処理34	sb.append(",").append(ConvertUtil.dbMoldInt(DBVAL_INITPATHNUMLIM, 3))
insertPathNo	処理35	sb.append(",").append(ConvertUtil.dbGetDate())
insertPathNo	処理36	sb.append(",").append(ConvertUtil.dbGetTime())

イベント	参照番号	原本条件・処理
insertPathNo	処理37	sb.append(",").append(ConvertUtil.dbGetDate())
insertPathNo	処理38	sb.append(",").append(ConvertUtil.dbGetTime())
insertPathNo	処理39	sb.append(")")
insertPathNo	処理40	execute(sb.toString())
insertPathNo	条件41	SQLException e