Webon汎用照会ベースクラス 稼動店舗管理マスタSelect Baseクラス

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-068
画面名	Webon汎用照会ベースクラス 稼動店舗管理マスタSelect Baseクラス
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会ベースクラス 稼動店舗管理マスタSelect Baseクラスの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

SelectOperationBranchMstBase

処理概要

Webon汎用照会ベースクラス 稼動店舗管理マスタSelect Baseクラスで「SelectOperationBranchMstBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

selectOperationBranchNo

処理概要

Webon汎用照会ベースクラス 稼動店舗管理マスタSelect Baseクラスで「selectOperationBranchNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
5. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

5.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

5-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

5-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「getList() が異なる 未設定」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

6.1. 条件成立時：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

6-別.1. 条件不成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-694864CAA608

情報	内容
操作ID	SQL-694864CAA608
対象テーブル	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	WHERE句による限定はこのSQL式にない。呼出条件・動的付加条件は原本を参照する。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOperationBranchMstBase.java:41 / selectOperationBranchNo@41

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
getList() が異なる 未設定	成立の結果を返す
NOT (getList() が異なる 未設定)	不成立の結果を返す

selectByBrno

処理概要

Webon汎用照会ベースクラス 稼動店舗管理マスタSelect Baseクラスで「selectByBrno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。
8. 関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。
9. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

9.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

9-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

9-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「getList() が異なる 未設定」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.1. 条件成立時：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

10-別.1. 条件不成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-9782CA7464D4

情報	内容
操作ID	SQL-9782CA7464D4
対象テーブル	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：店番=〈brno〉
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOperationBranchMstBase.java:69 / selectByBrno@69

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
getList() が異なる 未設定	成立の結果を返す
NOT (getList() が異なる 未設定)	不成立の結果を返す

selectNotActiveByBrno

処理概要

Webon汎用照会ベースクラス 稼動店舗管理マスタSelect Baseクラスで「selectNotActiveByBrno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。
8. 関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。
9. 関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。
10. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

10.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。

10-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

10-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「getList() が異なる 未設定」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

11.1. 条件成立時：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

11-別.1. 条件不成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-35487658430A

情報	内容
操作ID	SQL-35487658430A
対象テーブル	NAVI.U J 稼動店舗管理マスタ
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：店番=〈brno〉 AND 取引可能フラグ='1'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOperationBranchMstBase.java:100 / selectNotActiveByBrno@100

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
getList() が異なる 未設定	成立の結果を返す
NOT (getList() が異なる 未設定)	不成立の結果を返す

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
SelectOperationBranchMstBase	処理1	super(con)
SelectOperationBranchMstBase	処理2	super(con)
selectOperationBranchNo	処理1	execute(sb.toString())
selectOperationBranchNo	処理2	sb.append(" ORDER BY " + DBKEY_BRANGHNO)
selectOperationBranchNo	処理3	sb.append(" FROM " + dbname)
selectOperationBranchNo	処理4	sb.append("SELECT *")
selectOperationBranchNo	処理5	StringBuffer sb = new StringBuffer()
selectOperationBranchNo	処理6	StringBuffer sb = new StringBuffer()
selectOperationBranchNo	処理7	sb.append("SELECT *")

イベント	参照番号	原本条件・処理
selectOperationBranchNo	処理8	sb.append(" FROM " + dbname)
selectOperationBranchNo	処理9	sb.append(" ORDER BY " + DBKEY_BRANGHNO)
selectOperationBranchNo	処理10	execute(sb.toString())
selectOperationBranchNo	条件11	SQLException e
selectByBrno	処理1	execute(sb.toString())
selectByBrno	処理2	sb.append(" WHERE ").append(DBKEY_BRANGHNO).append("=").append(brno)
selectByBrno	処理3	sb.append(" FROM ").append(dbname)
selectByBrno	処理4	sb.append(",").append(DBKEY_ACTIVEFLAG)
selectByBrno	処理5	sb.append(",").append(DBKEY_ACCESSPOINT)
selectByBrno	処理6	sb.append(",").append(DBKEY_TRADEBRCODE)
selectByBrno	処理7	sb.append(" ").append(DBKEY_BRANGHNO)
selectByBrno	処理8	sb.append("SELECT ")
selectByBrno	処理9	StringBuffer sb = new StringBuffer()
selectByBrno	処理10	StringBuffer sb = new StringBuffer()
selectByBrno	処理11	sb.append("SELECT ")
selectByBrno	処理12	sb.append(" ").append(DBKEY_BRANGHNO)
selectByBrno	処理13	sb.append(",").append(DBKEY_TRADEBRCODE)
selectByBrno	処理14	sb.append(",").append(DBKEY_ACCESSPOINT)
selectByBrno	処理15	sb.append(",").append(DBKEY_ACTIVEFLAG)

イベント	参照番号	原本条件・処理
selectByBrno	処理16	sb.append(" FROM ").append(dbname)
selectByBrno	処理17	sb.append(" WHERE ").append(DBKEY_BRANGHNO).append("=").append(brno)
selectByBrno	処理18	execute(sb.toString())
selectByBrno	条件19	SQLException e
selectNotActiveByBrno	処理1	execute(sb.toString())
selectNotActiveByBrno	処理2	sb.append(" AND ").append(DBKEY_ACTIVEFLAG).append("=").append("'1'")
selectNotActiveByBrno	処理3	sb.append(" WHERE ").append(DBKEY_BRANGHNO).append("=").append(brno)
selectNotActiveByBrno	処理4	sb.append(" FROM ").append(dbname)
selectNotActiveByBrno	処理5	sb.append(",").append(DBKEY_ACTIVEFLAG)
selectNotActiveByBrno	処理6	sb.append(",").append(DBKEY_ACCESSPOINT)
selectNotActiveByBrno	処理7	sb.append(",").append(DBKEY_TRADEBRCODE)
selectNotActiveByBrno	処理8	sb.append(" ").append(DBKEY_BRANGHNO)
selectNotActiveByBrno	処理9	sb.append("SELECT ")
selectNotActiveByBrno	処理10	StringBuffer sb = new StringBuffer()
selectNotActiveByBrno	処理11	StringBuffer sb = new StringBuffer()
selectNotActiveByBrno	処理12	sb.append("SELECT ")
selectNotActiveByBrno	処理13	sb.append(" ").append(DBKEY_BRANGHNO)
selectNotActiveByBrno	処理14	sb.append(",").append(DBKEY_TRADEBRCODE)

イベント	参照番号	原本条件・処理
selectNotActiveByBrno	処理15	sb.append(",").append(DBKEY_ACCESSPOINT)
selectNotActiveByBrno	処理16	sb.append(",").append(DBKEY_ACTIVEFLAG)
selectNotActiveByBrno	処理17	sb.append(" FROM ").append(dbname)
selectNotActiveByBrno	処理18	sb.append(" WHERE ").append(DBKEY_BRANGHNO).append("=").append(brno)
selectNotActiveByBrno	処理19	sb.append(" AND ").append(DBKEY_ACTIVEFLAG).append("=").append("'1'")
selectNotActiveByBrno	処理20	execute(sb.toString())
selectNotActiveByBrno	条件21	SQLException e