Webon汎用照会ベースクラス パス管理ステータス Select Baseクラス

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-070
画面名	Webon汎用照会ベースクラス パス管理ステータス Select Baseクラス
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会ベースクラス パス管理ステータス Select Baseクラスの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	NAVI.ＵＳパス管理ステータス

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

SelectPathMngStatBase

処理概要

Webon汎用照会ベースクラス パス管理ステータス Select Baseクラスで「SelectPathMngStatBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

selectPathNoForUp

処理概要

Webon汎用照会ベースクラス パス管理ステータス Select Baseクラスで「selectPathNoForUp」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。
8. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

8.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

8-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

8-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「getList() が異なる 未設定」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.1. 条件成立時：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

9-別.1. 条件不成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-519634C3F762

情報	内容
操作ID	SQL-519634C3F762
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉' FOR UPDATE WAIT 10
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngStatBase.java:39 / selectPathNoForUp@39

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件17を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
getList() が異なる 未設定	成立の結果を返す
NOT (getList() が異なる 未設定)	不成立の結果を返す

checkPathNo

処理概要

Webon汎用照会ベースクラス パス管理ステータス Select Baseクラスで「checkPathNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。
6. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

6.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

6-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

6-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「getList() が異なる 未設定」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

7.1. 条件成立時：「条件14を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

7.1.1. 条件成立時：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

7.1-別.1. 条件不成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

7-別.1. 条件不成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-D94B94F30EBB

情報	内容
操作ID	SQL-D94B94F30EBB
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectPathMngStatBase.java:69 / checkPathNo@69

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
getList() が異なる 未設定・条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）	成立の結果を返す
getList() が異なる 未設定・条件17を満たす（原本条件は補足説明を参照）	不成立の結果を返す
NOT (getList() が異なる 未設定)	不成立の結果を返す

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
SelectPathMngStatBase	処理1	super(connection)
SelectPathMngStatBase	処理2	super(connection)
selectPathNoForUp	処理1	execute(sb.toString())
selectPathNoForUp	処理2	sb.append(" WAIT ").append("10")
selectPathNoForUp	処理3	sb.append(" FOR UPDATE")
selectPathNoForUp	処理4	sb.append(" WHERE ").append(DBKEY_ACCESSPOINT).append("='").append(ip).append("'")
selectPathNoForUp	処理5	sb.append(" FROM ").append(DBNAME)
selectPathNoForUp	処理6	sb.append(",").append(DBKEY_LIMPATHNUM)

イベント	参照番号	原本条件・処理
selectPathNoForUp	処理7	sb.append("SELECT ").append(DBKEY_PATHNUM)
selectPathNoForUp	処理8	StringBuilder sb = new StringBuilder()
selectPathNoForUp	処理9	StringBuilder sb = new StringBuilder()
selectPathNoForUp	処理10	sb.append("SELECT ").append(DBKEY_PATHNUM)
selectPathNoForUp	処理11	sb.append(",").append(DBKEY_LIMPATHNUM)
selectPathNoForUp	処理12	sb.append(" FROM ").append(DBNAME)
selectPathNoForUp	処理13	sb.append(" WHERE ").append(DBKEY_ACCESSPOINT).append("='").append(ip).append("'")
selectPathNoForUp	処理14	sb.append(" FOR UPDATE")
selectPathNoForUp	処理15	sb.append(" WAIT ").append("10")
selectPathNoForUp	処理16	execute(sb.toString())
selectPathNoForUp	条件17	SQLException e
checkPathNo	条件1	getList().size()>0
checkPathNo	処理2	execute(sb.toString())
checkPathNo	処理3	sb.append(" WHERE ").append(DBKEY_ACCESSPOINT).append("='").append(ip).append("'")
checkPathNo	処理4	sb.append(" FROM ").append(DBNAME)
checkPathNo	処理5	sb.append(",").append(DBKEY_LIMPATHNUM)
checkPathNo	処理6	sb.append("SELECT ").append(DBKEY_PATHNUM)

イベント	参照番号	原本条件・処理
checkPathNo	処理7	StringBuilder sb = new StringBuilder()
checkPathNo	処理8	StringBuilder sb = new StringBuilder()
checkPathNo	処理9	sb.append("SELECT ").append(DBKEY_PATHNUM)
checkPathNo	処理10	sb.append(",").append(DBKEY_LIMPATHNUM)
checkPathNo	処理11	sb.append(" FROM ").append(DBNAME)
checkPathNo	処理12	sb.append(" WHERE ").append(DBKEY_ACCESSPOINT).append("='").append(ip).append("'")
checkPathNo	処理13	execute(sb.toString())
checkPathNo	条件14	getList().size()>0
checkPathNo	条件15	SQLException e
checkPathNo	条件16	getList().size()>0
checkPathNo	条件17	NOT (getList().size()>0)