Webon汎用照会ベースクラス パス管理ステータスUpdate Baseクラス

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-071
画面名	Webon汎用照会ベースクラス パス管理ステータスUpdate Baseクラス
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会ベースクラス パス管理ステータスUpdate Baseクラスの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	NAVI.ＵＳパス管理ステータス

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

UpdatePathMngStatBase

処理概要

Webon汎用照会ベースクラス パス管理ステータスUpdate Baseクラスで「UpdatePathMngStatBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

updatePathNo

処理概要

Webon汎用照会ベースクラス パス管理ステータスUpdate Baseクラスで「updatePathNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。
8. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

8.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

8-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

8-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-F97C0AE27E69

情報	内容
操作ID	SQL-F97C0AE27E69
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	更新
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を更新する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	パス使用数 ← 〈pathNum〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/UpdatePathMngStatBase.java:41 / updatePathNo@41

DB操作 SQL-8DA5C44CC841

情報	内容
操作ID	SQL-8DA5C44CC841
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	更新
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を更新する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。

情報	内容
設定項目	パス使用数 ← 〈pathNum〉／制限パス使用数 ← 〈pathNumLim〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/UpdatePathMngStatBase.java:70 / updatePathNo@70

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件17を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

updatePathNo

処理概要

Webon汎用照会ベースクラス パス管理ステータスUpdate Baseクラスで「updatePathNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

5. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

6. 関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

7. 関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

8. 関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

9. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

9.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

9-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

9-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-F97C0AE27E69

情報	内容
操作ID	SQL-F97C0AE27E69
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	更新
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を更新する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	パス使用数 ← 〈pathNum〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。

情報	内容
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/UpdatePathMngStatBase.java:41 / updatePathNo@41

DB操作 SQL-8DA5C44CC841

情報	内容
操作ID	SQL-8DA5C44CC841
対象テーブル	NAVI.ＵＳパス管理ステータス
操作	更新
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を更新する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	パス使用数 ← 〈pathNum〉／制限パス使用数 ← 〈pathNumLim〉／更新日 ← 〈ConvertUtil.dbGetDate()〉／更新時刻 ← 〈ConvertUtil.dbGetTime()〉
対象条件	抽出・更新対象条件：接続先='〈ip〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/UpdatePathMngStatBase.java:70 / updatePathNo@70

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
UpdatePathMngStatBase	処理1	super(connection)
UpdatePathMngStatBase	処理2	super(connection)
updatePathNo	処理1	execute(sb.toString())
updatePathNo	処理2	sb.append(" WHERE ").append(DBKEY_ACCESSPOINT).append("='").append(ip).append("'")
updatePathNo	処理3	sb.append(",").append(DBKEY_UPTIME).append("=").append(ConvertUtil.dbGetTime())
updatePathNo	処理4	sb.append(",").append(DBKEY_UPDATE).append("=").append(ConvertUtil.dbGetDate())

イベント	参照番号	原本条件・処理
updatePathNo	処理5	sb.append(" ").append(DBKEY_PATHNUM).append("=").append(pathNum)
updatePathNo	処理6	sb.append(" SET")
updatePathNo	処理7	sb.append("UPDATE ").append(DBNAME)
updatePathNo	処理8	StringBuffer sb = new StringBuffer()
updatePathNo	処理9	StringBuffer sb = new StringBuffer()
updatePathNo	処理10	sb.append("UPDATE ").append(DBNAME)
updatePathNo	処理11	sb.append(" SET")
updatePathNo	処理12	sb.append(" ").append(DBKEY_PATHNUM).append("=").append(pathNum)
updatePathNo	処理13	sb.append(",").append(DBKEY_UPDATE).append("=").append(ConvertUtil.dbGetDate())
updatePathNo	処理14	sb.append(",").append(DBKEY_UPTIME).append("=").append(ConvertUtil.dbGetTime())
updatePathNo	処理15	sb.append(" WHERE ").append(DBKEY_ACCESSPOINT).append("='").append(ip).append("'")
updatePathNo	処理16	execute(sb.toString())
updatePathNo	条件17	SQLException e
updatePathNo	処理1	execute(sb.toString())
updatePathNo	処理2	sb.append(" WHERE ").append(DBKEY_ACCESSPOINT).append("='").append(ip).append("'")

イベント	参照番号	原本条件・処理
updatePathNo	処理3	sb.append(",").append(DBKEY_UPTIME).append("=").append(ConvertUtil.dbGetTime())
updatePathNo	処理4	sb.append(",").append(DBKEY_UPDATE).append("=").append(ConvertUtil.dbGetDate())
updatePathNo	処理5	sb.append(",").append(DBKEY_LIMPATHNUM).append("=").append(pathNumLim)
updatePathNo	処理6	sb.append(" ").append(DBKEY_PATHNUM).append("=").append(pathNum)
updatePathNo	処理7	sb.append(" SET")
updatePathNo	処理8	sb.append("UPDATE ").append(DBNAME)
updatePathNo	処理9	StringBuffer sb = new StringBuffer()
updatePathNo	処理10	StringBuffer sb = new StringBuffer()
updatePathNo	処理11	sb.append("UPDATE ").append(DBNAME)
updatePathNo	処理12	sb.append(" SET")
updatePathNo	処理13	sb.append(" ").append(DBKEY_PATHNUM).append("=").append(pathNum)
updatePathNo	処理14	sb.append(",").append(DBKEY_LIMPATHNUM).append("=").append(pathNumLim)
updatePathNo	処理15	sb.append(",").append(DBKEY_UPDATE).append("=").append(ConvertUtil.dbGetDate())
updatePathNo	処理16	sb.append(",").append(DBKEY_UPTIME).append("=").append(ConvertUtil.dbGetTime())

イベント	参照番号	原本条件・処理
updatePathNo	処理17	sb.append(" WHERE ").append(DBKEY_ACCESSPOINT).append("='").append(ip).append("'")
updatePathNo	処理18	execute(sb.toString())
updatePathNo	条件19	SQLException e