webonオペレーションクラスのスーパークラス。 各種webon照会のオペレーションクラスは、必ずこのクラスを継承する

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-072
画面名	webonオペレーションクラスのスーパークラス。 各種webon照会のオペレーションクラスは、必ずこのクラスを継承する
会社名	
作成日	

概要

概要説明

webonオペレーションクラスのスーパークラス。 各種webon照会のオペレーションクラスは、必ずこのクラスを継承するの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

getChildText

処理概要

webonオペレーションクラスのスーパークラス。 各種webon照会のオペレーションクラスは、必ずこのクラスを継承するで「getChildText」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

2. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

3. 繰返し条件「はい」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

3.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.TEXT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

3.2.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

3.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getNextElement

処理概要

webonオペレーションクラスのスーパークラス。 各種webon照会のオペレーションクラスは、必ずこのクラスを継承するで「getNextElement」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 繰返し条件「はい」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

1.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

1.2. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.3.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
はい・対象項目がない	処理結果を呼出元へ返す
はい・NOT (elem が等しい 未設定)・「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE	処理結果を呼出元へ返す

getNextElement2

処理概要

webonオペレーションクラスのスーパークラス。 各種webon照会のオペレーションクラスは、必ずこのクラスを継承するで「getNextElement2」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 繰返し条件「はい」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

1.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
はい・対象項目がない	処理結果を呼出元へ返す
はい・NOT (elem が等しい 未設定)・「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE	処理結果を呼出元へ返す

getLineByXML

処理概要

webonオペレーションクラスのスーパークラス。 各種webon照会のオペレーションクラスは、必ずこのクラスを継承するで「getLineByXML」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「通帳部宛」を設定する。
2. 関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。
6. 繰返し条件「条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

6.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

6.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_TSUCYO)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。

6.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。
3. 繰返し条件「条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

9.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。

9.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_LINE)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。

9.2.1.2. 条件成立時：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。

9.2.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。

9.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
getChildText	処理1	child = child.getNextSibling()
getChildText	処理2	break
getChildText	処理3	textValue=child.getNodeValue()
getChildText	処理4	break
getChildText	処理5	Node child =elem.getFirstChild()
getChildText	処理6	String textValue=""
getChildText	処理7	String textValue=""
getChildText	処理8	Node child =elem.getFirstChild()
getChildText	処理9	break
getChildText	処理10	textValue=child.getNodeValue()
getChildText	処理11	break
getChildText	処理12	child = child.getNextSibling()
getNextElement	処理1	elem=elem.getNextSibling()
getNextElement	処理2	elem=elem.getNextSibling()
getNextElement2	処理1	elem=elem.getNextSibling()
getNextElement2	処理2	elem=elem.getNextSibling()
getLineByXML	条件1	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
getLineByXML	処理2	line = line.getNextSibling()

イベント	参照番号	原本条件・処理
getLineByXML	処理3	lineList.add(lineString)
getLineByXML	処理4	lineString=""
getLineByXML	処理5	lineString=WebonBase.getChildText(line)
getLineByXML	処理6	break
getLineByXML	処理7	String lineString
getLineByXML	処理8	Node line=root.getFirstChild()
getLineByXML	条件9	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
getLineByXML	処理10	root = root.getNextSibling()
getLineByXML	処理11	break
getLineByXML	処理12	break
getLineByXML	処理13	Node root=output.getFirstChild()
getLineByXML	処理14	Node output = webonBase.getOutputData()
getLineByXML	処理15	ArrayList<String> lineList = new ArrayList<String>()
getLineByXML	処理16	final String WOKEY_LINE="LINE"
getLineByXML	処理17	final String WOKEY_LINE="LINE"
getLineByXML	処理18	ArrayList<String> lineList = new ArrayList<String>()
getLineByXML	処理19	Node output = webonBase.getOutputData()
getLineByXML	処理20	Node root=output.getFirstChild()

イベント	参照番号	原本条件・処理
getLineByXML	条件21	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
getLineByXML	処理22	break
getLineByXML	処理23	break
getLineByXML	処理24	root = root.getNextSibling()
getLineByXML	処理25	Node line=root.getFirstChild()
getLineByXML	処理26	String lineString
getLineByXML	条件27	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
getLineByXML	処理28	break
getLineByXML	処理29	lineString=WebonBase.getChildText(line)
getLineByXML	処理30	lineString=""
getLineByXML	処理31	lineList.add(lineString)
getLineByXML	処理32	line = line.getNextSibling()