# Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供

## 表紙

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 文書名 | 基本設計書 |
| システム名 | |
| 機能ID | COM-075 |
| 画面名 | Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供 |
| 会社名 | |
| 作成日 | |

## 概要

### 概要説明

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供の入力・表示・要求処理を行う。

| 情報 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象種別 | common |
| 開始契機 | 呼出元からの要求 |
| 処理対象 | 入力値・画面状態 |

## 項目一覧

| No | グループ | 項目名 | 種類 | 入出力 | DB連携項目 | 候補取得元 | 必須 | 形式・桁 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

## イベント仕様

### get店番

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

### 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| この終了経路へ到達した場合 | 処理結果を呼出元へ返す |

### set店番

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

### get顧客番号

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

### 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| この終了経路へ到達した場合 | 処理結果を呼出元へ返す |

### set顧客番号

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

### get科目

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

### 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| この終了経路へ到達した場合 | 処理結果を呼出元へ返す |

## set科目

## 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

## 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

## get口座番号

## 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

## 処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

### 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| この終了経路へ到達した場合 | 処理結果を呼出元へ返す |

## set口座番号

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set口座番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

## get振替コード

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get振替コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

### 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| この終了経路へ到達した場合 | 処理結果を呼出元へ返す |

### set振替コード

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set振替コード」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

### get振替摘要

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get振替摘要」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

### 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| この終了経路へ到達した場合 | 処理結果を呼出元へ返す |

### set振替摘要

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set振替摘要」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

### get企業

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get企業」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

### 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| この終了経路へ到達した場合 | 処理結果を呼出元へ返す |

### set企業

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set企業」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

### get自振契約日

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get自振契約日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

### 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| この終了経路へ到達した場合 | 処理結果を呼出元へ返す |

## set自振契約日

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set自振契約日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

## get最新振替日

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get最新振替日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

### 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| この終了経路へ到達した場合 | 処理結果を呼出元へ返す |

### set最新振替日

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set最新振替日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

### getEtc

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

### 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| この終了経路へ到達した場合 | 処理結果を呼出元へ返す |

### setEtc

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

### isErrFlg

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「isErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

### 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| この終了経路へ到達した場合 | 処理結果を呼出元へ返す |

## setErrFlg

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

## getWoCif

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWoCif」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

### 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| この終了経路へ到達した場合 | 処理結果を呼出元へ返す |

## setWoCif

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setWoCif」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

## getWoBrno

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWoBrno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

### 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| この終了経路へ到達した場合 | 処理結果を呼出元へ返す |

## setWoBrno

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setWoBrno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

## getJifuriKeiyakuList

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getJifuriKeiyakuList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

### 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| この終了経路へ到達した場合 | 処理結果を呼出元へ返す |

## setJifuriKeiyakuList

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setJifuriKeiyakuList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

## getWebonByCif

### 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebonByCif」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

### 処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.2. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.4. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

1.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

1.7. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

1.8. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「WebonException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外2. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外2.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

## 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| 対象項目がない | 処理の異常を通知し、この経路を終了する |

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| NOT (cif が等しい 未設定)・対象項目がない | 処理の異常を通知し、この経路を終了する |
| NOT (cif が等しい 未設定)・NOT (br が等しい 未設定)・対象項目がない | 処理の異常を通知し、この経路を終了する |
| 条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照） | 処理の異常を通知し、この経路を終了する |
| 条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照） | 処理の異常を通知し、この経路を終了する |

### getWebon

## 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

## 処理手順

1. 業務連携基盤を実行する。
2. 「顧客番号」を設定する。
3. 「原店番号」を設定する。
4. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
5. 「入力値の制約と変換結果が成立しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：「Webon取得結果エラー」を設定する。

5.2. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

## 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| 入力値の制約と変換結果が成立しない | 処理の異常を通知し、この経路を終了する |

### analyzeWeon

## 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「analyzeWeon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

## 処理手順

1. 「通帳部宛」を設定する。
2. 「自振契約明細照会」を設定する。
3. 「明細票」を設定する。
4. 「顧客番号」を設定する。
5. 「店番」を設定する。
6. 関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。
8. 関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。
9. 繰返し条件「条件40を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

9.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。

9.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_TSUCYO)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理42：詳細仕様参照）。

9.2.1.2. 条件成立時：繰返し条件「条件43を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

9.2.1.2.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。

9.2.1.2.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.2.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_JIFURI)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.2.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理45：詳細仕様参照）。

9.2.1.2.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。

9.2.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理47：詳細仕様参照）。

9.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理49：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理50：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理51：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理52：詳細仕様参照）。
5. 繰返し条件「条件53を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

14.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

14.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理54：詳細仕様参照）。

14.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

14.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_ROOP)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

14.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理55：詳細仕様参照）。

14.2.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals(DBKEY_BRANCHNO)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

14.2.1-別.1.1. 条件成立時：「条件56を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

14.2.1-別.1.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理57：詳細仕様参照）。

14.2.1-別.1.1-別.1. 条件不成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

14.2.1-別.1.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理58：詳細仕様参照）。

14.2.1-別.1.1-別.3. 条件不成立時：「店番」を設定する。

14.2.1-別.1.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理59：詳細仕様参照）。

14.2.1-別.1.1-別.5. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

14.2.1-別.1.1-別.6. 条件不成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

14.2.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals(DBKEY_CUSTNO)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

14.2.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「条件60を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

14.2.1-別.1-別.1.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理61：詳細仕様参照）。

14.2.1-別.1-別.1.1-別.1. 条件不成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

14.2.1-別.1-別.1.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理62：詳細仕様参照）。

14.2.1-別.1-別.1.1-別.3. 条件不成立時：「顧客番号」を設定する。

14.2.1-別.1-別.1.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理63：詳細仕様参照）。

14.2.1-別.1-別.1.1-別.5. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

14.2.1-別.1-別.1.1-別.6. 条件不成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

14.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理64：詳細仕様参照）。

1. 繰返し条件「条件65を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

15.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理66：詳細仕様参照）。

15.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理67：詳細仕様参照）。

15.3. 繰返しの各回：「店番」を設定する。

15.4. 繰返しの各回：「顧客番号」を設定する。

15.5. 繰返しの各回：繰返し条件「条件68を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

15.5.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

15.5.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理69：詳細仕様参照）。

15.5.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

15.5.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals("科目")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

15.5.2.1.1. 条件成立時：「科目」を設定する。

15.5.2.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("口座番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

15.5.2.1-別.1.1. 条件成立時：「口座番号」を設定する。

15.5.2.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("振替コード")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

15.5.2.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「振替コード」を設定する。

15.5.2.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("振替摘要")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

15.5.2.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「振替摘要」を設定する。

15.5.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("企業")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

15.5.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「企業」を設定する。

15.5.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("自振契約日")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

15.5.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「自振契約日」を設定する。

15.5.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("最新振替日")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

15.5.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「最新振替日」を設定する。

15.5.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理70：詳細仕様参照）。

15.6. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理71：詳細仕様参照）。

1. 入力値の制約と変換結果を確認する。
2. 「条件72を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

17.1. 条件成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

17.2. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

17.3. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

## 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| 条件73を満たす（原本条件は補足説明を参照）・「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE・NOT (「対象項目」.equals(WOKEY_ROOP))・「対象項目」.equals(DBKEY_BRANCHNO)・条件74を満たす（原本条件は補足説明を参照） | 処理の異常を通知し、この経路を終了する |

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| 条件75を満たす（原本条件は補足説明を参照）・「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE・NOT (「対象項目」.equals(WOKEY_ROOP))・NOT (「対象項目」.equals(DBKEY_BRANCHNO))・「対象項目」.equals(DBKEY_CUSTNO)・条件76を満たす（原本条件は補足説明を参照） | 処理の異常を通知し、この経路を終了する |
| 条件77を満たす（原本条件は補足説明を参照） | 処理の異常を通知し、この経路を終了する |

### checkWebon

## 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「checkWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

## 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

2.2. 繰返しの各回：「条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.2.1. 条件成立時：対象データを削除する。

1. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

4.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

4.2. 繰返しの各回：「店番」を設定する。

4.3. 繰返しの各回：「顧客番号」を設定する。

4.4. 繰返しの各回：「科目」を設定する。

4.5. 繰返しの各回：「口座番号」を設定する。

4.6. 繰返しの各回：「振替コード」を設定する。

4.7. 繰返しの各回：「振替摘要」を設定する。

4.8. 繰返しの各回：「企業」を設定する。

4.9. 繰返しの各回：「自振契約日」を設定する。

4.10. 繰返しの各回：「最新振替日」を設定する。

### autoTransAccCheck

## 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「autoTransAccCheck」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

## 処理手順

1. 「jkb.get科目() が等しい 未設定」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「jkb.get口座番号() が等しい 未設定」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「get科目を実行するが成立する」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「get口座番号を実行するが成立する」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「!ValidateUtil.numCheck(jkb.get科目())」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「!ValidateUtil.numCheck(jkb.get口座番号())」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「jkb.get科目().length() が異なる 2」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「get自振契約日を実行するが成立しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

## 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| jkb.get科目() が等しい 未設定 | 不成立の結果を返す |
| NOT (jkb.get科目() が等しい 未設定)・jkb.get口座番号() が等しい 未設定 | 不成立の結果を返す |
| NOT (jkb.get科目() が等しい 未設定)・NOT (jkb.get口座番号() が等しい 未設定)・get科目を実行するが成立する | 不成立の結果を返す |

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| NOT (jkb.get科目() が等しい 未設定)・NOT (jkb.get口座番号() が等しい 未設定)・NOT (jkb.get科目().isEmpty())・get口座番号を実行するが成立する | 不成立の結果を返す |
| NOT (jkb.get科目() が等しい 未設定)・NOT (jkb.get口座番号() が等しい 未設定)・NOT (jkb.get科目().isEmpty())・NOT (jkb.get口座番号().isEmpty())・!ValidateUtil.numCheck(jkb.get科目()) | 不成立の結果を返す |
| NOT (jkb.get科目() が等しい 未設定)・NOT (jkb.get口座番号() が等しい 未設定)・NOT (jkb.get科目().isEmpty())・NOT (jkb.get口座番号().isEmpty())・NOT (!ValidateUtil.numCheck(jkb.get科目()))・!ValidateUtil.numCheck(jkb.get口座番号()) | 不成立の結果を返す |
| NOT (jkb.get科目() が等しい 未設定)・NOT (jkb.get口座番号() が等しい 未設定)・NOT (jkb.get科目().isEmpty())・NOT (jkb.get口座番号().isEmpty())・NOT (!ValidateUtil.numCheck(jkb.get科目()))・NOT (!ValidateUtil.numCheck(jkb.get口座番号()))・jkb.get科目().length() が異なる 2 | 不成立の結果を返す |
| NOT (jkb.get科目() が等しい 未設定)・NOT (jkb.get口座番号() が等しい 未設定)・NOT (jkb.get科目().isEmpty())・NOT (jkb.get口座番号().isEmpty())・NOT (!ValidateUtil.numCheck(jkb.get科目()))・NOT (!ValidateUtil.numCheck(jkb.get口座番号()))・NOT (jkb.get科目().length() が異なる 2)・get自振契約日を実行するが成立しない | 不成立の結果を返す |
| NOT (jkb.get科目() が等しい 未設定)・NOT (jkb.get口座番号() が等しい 未設定)・NOT (jkb.get科目().isEmpty())・NOT (jkb.get口座番号().isEmpty())・NOT (!ValidateUtil.numCheck(jkb.get科目()))・NOT (!ValidateUtil.numCheck(jkb.get口座番号()))・NOT (jkb.get科目().length() が異なる 2)・NOT (!jkb.get自振契約日().matches("[0-9 ][0-9]-[0-9 ][0-9]-[0-9 ][0-9]")) | 成立の結果を返す |

## createWoException

## 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「createWoException」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

## 処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。
6. 「対象項目」を設定する。
7. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

## 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| この終了経路へ到達した場合 | 処理結果を呼出元へ返す |

## getSyokaiName

## 処理概要

Webon汎用照会クラス 自振契約明細照会汎用管理クラス 自振契約明細照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getSyokaiName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

## 処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

### 結果・例外時の扱い

| 到達条件 | 結果 |
| --- | --- |
| この終了経路へ到達した場合 | 処理結果を呼出元へ返す |

## 補足説明

### 適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

### 処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

| イベント | 参照番号 | 原本条件・処理 |
| --- | --- | --- |
| set店番 | 処理1 | this.店番 = 店番 |
| set店番 | 処理2 | this.店番 = 店番 |
| set顧客番号 | 処理1 | this.顧客番号 = 顧客番号 |
| set顧客番号 | 処理2 | this.顧客番号 = 顧客番号 |
| set科目 | 処理1 | this.科目 = 科目 |
| set科目 | 処理2 | this.科目 = 科目 |

| イベント | 参照番号 | 原本条件・処理 |
|---|---|---|
| set口座番号 | 処理1 | this.口座番号 = 口座番号 |
| set口座番号 | 処理2 | this.口座番号 = 口座番号 |
| set振替コード | 処理1 | this.振替コード = 振替コード |
| set振替コード | 処理2 | this.振替コード = 振替コード |
| set振替摘要 | 処理1 | this.振替摘要 = 振替摘要 |
| set振替摘要 | 処理2 | this.振替摘要 = 振替摘要 |
| set企業 | 処理1 | this.企業 = 企業 |
| set企業 | 処理2 | this.企業 = 企業 |
| set自振契約日 | 処理1 | this.自振契約日 = 自振契約日 |
| set自振契約日 | 処理2 | this.自振契約日 = 自振契約日 |
| set最新振替日 | 処理1 | this.最新振替日 = 最新振替日 |
| set最新振替日 | 処理2 | this.最新振替日 = 最新振替日 |
| setEtc | 処理1 | this.etc = etc |
| setEtc | 処理2 | this.etc = etc |
| setErrFlg | 処理1 | this.errFlg = errFlg |
| setErrFlg | 処理2 | this.errFlg = errFlg |
| setWoCif | 処理1 | this.woCif = woCif |
| setWoCif | 処理2 | this.woCif = woCif |
| setWoBrno | 処理1 | this.woBrno = woBrno |

| イベント | 参照番号 | 原本条件・処理 |
|---|---|---|
| setWoBrno | 処理2 | this.woBrno = woBrno |
| setJifuriKeiyakuList | 処理1 | this.jifuriKeiyakuList = jifuriKeiyakuList |
| setJifuriKeiyakuList | 処理2 | this.jifuriKeiyakuList = jifuriKeiyakuList |
| getWebonByCif | 処理1 | analyzeWeon() |
| getWebonByCif | 処理2 | getWebon(con) |
| getWebonByCif | 処理3 | this.loginInfo = loginInfo |
| getWebonByCif | 処理4 | this.woCif=cif |
| getWebonByCif | 処理5 | this.woBrno=br |
| getWebonByCif | 処理6 | this.woBrno=br |
| getWebonByCif | 処理7 | this.woCif=cif |
| getWebonByCif | 処理8 | this.loginInfo = loginInfo |
| getWebonByCif | 処理9 | getWebon(con) |
| getWebonByCif | 処理10 | analyzeWeon() |
| getWebonByCif | 条件11 | WebonException e |
| getWebonByCif | 条件12 | Exception e |
| getWebon | 処理1 | webonBase.doQuery() |
| getWebon | 処理2 | webonBase.doQuery() |
| analyzeWeon | 条件1 | errFlg |
| analyzeWeon | 条件2 | int i=0; i<loopNodes.size(); i++ |

| イベント | 参照番号 | 原本条件・処理 |
| --- | --- | --- |
| analyzeWeon | 処理3 | jifuriKeiyakuList.add(bean) |
| analyzeWeon | 条件4 | int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++ |
| analyzeWeon | 処理5 | elem = getNextElement(elem) |
| analyzeWeon | 処理6 | break |
| analyzeWeon | 処理7 | JifuriKeiyakuBean bean = new JifuriKeiyakuBean() |
| analyzeWeon | 処理8 | Node elem=loopNodes.get(i).getFirstChild() |
| analyzeWeon | 条件9 | int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++ |
| analyzeWeon | 処理10 | child = getNextElement(child) |
| analyzeWeon | 処理11 | loopNodes.add(child) |
| analyzeWeon | 処理12 | wobrno=getChildText(child) |
| analyzeWeon | 処理13 | etc.add(map) |
| analyzeWeon | 処理14 | Map<String, String>map = new HashMap<String, String>() |
| analyzeWeon | 条件15 | !getChildText(child).equals("") |
| analyzeWeon | 処理16 | wocustno=getChildText(child) |
| analyzeWeon | 処理17 | etc.add(map) |
| analyzeWeon | 処理18 | Map<String, String>map = new HashMap<String, String>() |
| analyzeWeon | 条件19 | !getChildText(child).equals("") |

| イベント | 参照番号 | 原本条件・処理 |
|---|---|---|
| analyzeWeon | 処理20 | break |
| analyzeWeon | 処理21 | String wocustno=null |
| analyzeWeon | 処理22 | String wobrno=null |
| analyzeWeon | 処理23 | List<Node> loopNodes = new ArrayList<Node>() |
| analyzeWeon | 処理24 | Node child = root2.getFirstChild() |
| analyzeWeon | 条件25 | int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++ |
| analyzeWeon | 処理26 | root = root.getNextSibling() |
| analyzeWeon | 処理27 | break |
| analyzeWeon | 条件28 | int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++ |
| analyzeWeon | 処理29 | root2 = root.getNextSibling() |
| analyzeWeon | 処理30 | break |
| analyzeWeon | 処理31 | break |
| analyzeWeon | 処理32 | root2 = root.getFirstChild() |
| analyzeWeon | 処理33 | break |
| analyzeWeon | 処理34 | Node root2=null |
| analyzeWeon | 処理35 | Node root=editData.getFirstChild() |
| analyzeWeon | 処理36 | Node editData = webonBase.getEditData() |

| イベント | 参照番号 | 原本条件・処理 |
| --- | --- | --- |
| analyzeWeon | 処理37 | Node editData = webonBase.getEditData() |
| analyzeWeon | 処理38 | Node root=editData.getFirstChild() |
| analyzeWeon | 処理39 | Node root2=null |
| analyzeWeon | 条件40 | int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++ |
| analyzeWeon | 処理41 | break |
| analyzeWeon | 処理42 | root2 = root.getFirstChild() |
| analyzeWeon | 条件43 | int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++ |
| analyzeWeon | 処理44 | break |
| analyzeWeon | 処理45 | break |
| analyzeWeon | 処理46 | root2 = root.getNextSibling() |
| analyzeWeon | 処理47 | break |
| analyzeWeon | 処理48 | root = root.getNextSibling() |
| analyzeWeon | 処理49 | Node child = root2.getFirstChild() |
| analyzeWeon | 処理50 | List<Node> loopNodes = new ArrayList<Node>() |
| analyzeWeon | 処理51 | String wobrno=null |
| analyzeWeon | 処理52 | String wocustno=null |

| イベント | 参照番号 | 原本条件・処理 |
| --- | --- | --- |
| analyzeWeon | 条件53 | int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++ |
| analyzeWeon | 処理54 | break |
| analyzeWeon | 処理55 | loopNodes.add(child) |
| analyzeWeon | 条件56 | !getChildText(child).equals("") |
| analyzeWeon | 処理57 | wobrno=getChildText(child) |
| analyzeWeon | 処理58 | Map<String, String>map = new HashMap<String, String>() |
| analyzeWeon | 処理59 | etc.add(map) |
| analyzeWeon | 条件60 | !getChildText(child).equals("") |
| analyzeWeon | 処理61 | wocustno=getChildText(child) |
| analyzeWeon | 処理62 | Map<String, String>map = new HashMap<String, String>() |
| analyzeWeon | 処理63 | etc.add(map) |
| analyzeWeon | 処理64 | child = getNextElement(child) |
| analyzeWeon | 条件65 | int i=0; i<loopNodes.size(); i++ |
| analyzeWeon | 処理66 | Node elem=loopNodes.get(i).getFirstChild() |
| analyzeWeon | 処理67 | JifuriKeiyakuBean bean = new JifuriKeiyakuBean() |
| analyzeWeon | 条件68 | int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++ |
| analyzeWeon | 処理69 | break |

| イベント | 参照番号 | 原本条件・処理 |
|---|---|---|
| analyzeWeon | 処理70 | elem = getNextElement(elem) |
| analyzeWeon | 処理71 | jifuriKeiyakuList.add(bean) |
| analyzeWeon | 条件72 | errFlg |
| analyzeWeon | 条件73 | int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++ |
| analyzeWeon | 条件74 | NOT (!getChildText(child).equals("")) |
| analyzeWeon | 条件75 | int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++ |
| analyzeWeon | 条件76 | NOT (!getChildText(child).equals("")) |
| analyzeWeon | 条件77 | errFlg |
| checkWebon | 条件1 | it.hasNext() |
| checkWebon | 処理2 | JifuriKeiyakuBean jkb = it.next() |
| checkWebon | 処理3 | it = jifuriKeiyakuList.iterator() |
| checkWebon | 条件4 | it.hasNext() |
| checkWebon | 条件5 | !autoTransAccCheck(jkb) |
| checkWebon | 処理6 | JifuriKeiyakuBean jkb = it.next() |
| checkWebon | 処理7 | Iterator<JifuriKeiyakuBean> it = jifuriKeiyakuList.iterator() |
| checkWebon | 処理8 | Iterator<JifuriKeiyakuBean> it = jifuriKeiyakuList.iterator() |
| checkWebon | 条件9 | it.hasNext() |

| イベント | 参照番号 | 原本条件・処理 |
| --- | --- | --- |
| checkWebon | 処理10 | JifuriKeiyakuBean jkb = it.next() |
| checkWebon | 条件11 | !autoTransAccCheck(jkb) |
| checkWebon | 処理12 | it = jifuriKeiyakuList.iterator() |
| checkWebon | 条件13 | it.hasNext() |
| checkWebon | 処理14 | JifuriKeiyakuBean jkb = it.next() |
| createWoException | 処理1 | WebonException e = new WebonException(msg,webonBase) |
| createWoException | 処理2 | WebonException e = new WebonException(msg,webonBase) |