Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-076
画面名	Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

getEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「isErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getCustomerUnionList

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getCustomerUnionList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setCustomerUnionList

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setCustomerUnionList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWoCif

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWoCif」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWoCif

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setWoCif」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWoBrno

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWoBrno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWoBrno

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「setWoBrno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set科目

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set科目」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get科目符号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get科目符号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set科目符号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set科目符号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get口座番号預り番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「get口座番号預り番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set口座番号預り番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「set口座番号預り番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWebonByCif

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebonByCif」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.2. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.4. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

1.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

1.7. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

1.8. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「WebonException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外2. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外2.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

到達条件	結果
NOT (cif が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (cif が等しい 未設定)・NOT (br が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

getWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 業務連携基盤を実行する。
2. 「顧客番号」を設定する。
3. 「原店番号」を設定する。
4. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
5. 「入力値の制約と変換結果が成立しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：「Webon取得結果エラー」を設定する。

5.2. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
入力値の制約と変換結果が成立しない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

analyzeWeon

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「analyzeWeon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「通帳部宛」を設定する。
2. 「顧客結合照会」を設定する。
3. 「明細行」を設定する。
4. 「顧客番号」を設定する。
5. 「店番」を設定する。
6. 関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理49：詳細仕様参照）。
8. 関連情報を取得・設定する（処理50：詳細仕様参照）。
9. 繰返し条件「条件51を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

9.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理52：詳細仕様参照）。

9.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_TSUCYO)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理53：詳細仕様参照）。

9.2.1.2. 条件成立時：繰返し条件「条件54を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

9.2.1.2.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理55：詳細仕様参照）。

9.2.1.2.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.2.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_KETSUGO)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.2.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理56：詳細仕様参照）。

9.2.1.2.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理57：詳細仕様参照）。

9.2.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理58：詳細仕様参照）。

9.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理59：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理60：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理61：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理62：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理63：詳細仕様参照）。
5. 繰返し条件「条件64を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

14.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

14.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理65：詳細仕様参照）。

14.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

14.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_ROOP)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

14.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理66：詳細仕様参照）。

14.2.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals(DBKEY_BRANCHNO)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

14.2.1-別.1.1. 条件成立時：「条件67を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

14.2.1-別.1.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理68：詳細仕様参照）。

14.2.1-別.1.1-別.1. 条件不成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

14.2.1-別.1.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理69：詳細仕様参照）。

14.2.1-別.1.1-別.3. 条件不成立時：「店番」を設定する。

14.2.1-別.1.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理70：詳細仕様参照）。

14.2.1-別.1.1-別.5. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

14.2.1-別.1.1-別.6. 条件不成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

14.2.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals(DBKEY_CUSTNO)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

14.2.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「条件71を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

14.2.1-別.1-別.1.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理72：詳細仕様参照）。

14.2.1-別.1-別.1.1-別.1. 条件不成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

14.2.1-別.1-別.1.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理73：詳細仕様参照）。

14.2.1-別.1-別.1.1-別.3. 条件不成立時：「顧客番号」を設定する。

14.2.1-別.1-別.1.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理74：詳細仕様参照）。

14.2.1-別.1-別.1.1-別.5. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

14.2.1-別.1-別.1.1-別.6. 条件不成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

14.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理75：詳細仕様参照）。

1. 繰返し条件「条件76を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

15.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理77：詳細仕様参照）。

15.2. 繰返しの各回：繰返し条件「条件78を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

15.2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理79：詳細仕様参照）。

15.2.2. 繰返しの各回：「店番」を設定する。

15.2.3. 繰返しの各回：「顧客番号」を設定する。

15.2.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理80：詳細仕様参照）。

15.2.5. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

15.2.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理81：詳細仕様参照）。

15.2.6. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE、かつ「対象項目」.equals("科目")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

15.2.6.1. 条件成立時：「条件82を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

15.2.6.1.1. 条件成立時：「科目」を設定する。

15.2.6.1-別.1. 条件不成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

15.2.6.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理83：詳細仕様参照）。

15.2.6.1-別.3. 条件不成立時：「科目」を設定する。

15.2.6.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理84：詳細仕様参照）。

15.2.6.1-別.5. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

15.2.6.1-別.6. 条件不成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

15.2.7. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理85：詳細仕様参照）。

15.2.8. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

15.2.8.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理86：詳細仕様参照）。

15.2.9. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE、かつ「対象項目」.equals("科目符号")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

15.2.9.1. 条件成立時：「科目符号」を設定する。

15.2.10. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理87：詳細仕様参照）。

15.2.11. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

15.2.11.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理88：詳細仕様参照）。

15.2.12. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE、かつ「対象項目」.equals("口座番号預り番号")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

15.2.12.1. 条件成立時：「条件89を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

15.2.12.1.1. 条件成立時：「口座番号預り番号」を設定する。

15.2.12.1-別.1. 条件不成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

15.2.12.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理90：詳細仕様参照）。

15.2.12.1-別.3. 条件不成立時：「口座番号預り番号」を設定する。

15.2.12.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理91：詳細仕様参照）。

15.2.12.1-別.5. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

15.2.12.1-別.6. 条件不成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

15.2.13. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理92：詳細仕様参照）。

15.2.14. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理93：詳細仕様参照）。

1. 入力値の制約と変換結果を確認する。
2. 「条件94を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

17.1. 条件成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

17.2. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

17.3. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件95を満たす（原本条件は補足説明を参照）・「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE・NOT (「対象項目」.equals(WOKEY_ROOP))・「対象項目」.equals(DBKEY_BRANCHNO)・条件96を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件97を満たす（原本条件は補足説明を参照）・「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE・NOT (「対象項目」.equals(WOKEY_ROOP))・NOT (「対象項目」.equals(DBKEY_BRANCHNO))・「対象項目」.equals(DBKEY_CUSTNO)・条件98を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件99を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件100を満たす（原本条件は補足説明を参照）・「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE、かつ「対象項目」.equals("科目")・条件101を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

到達条件	結果
条件102を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件103を満たす（原本条件は補足説明を参照）・「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE、かつ「対象項目」.equals("口座番号預り番号")・条件104を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件105を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

checkWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「checkWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

2.2. 繰返しの各回：「条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.2.1. 条件成立時：対象データを削除する。

1. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

4.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

4.2. 繰返しの各回：「店番」を設定する。

4.3. 繰返しの各回：「顧客番号」を設定する。

4.4. 繰返しの各回：「科目」を設定する。

4.5. 繰返しの各回：「科目符号」を設定する。

4.6. 繰返しの各回：「口座番号預り番号」を設定する。

unionAccCheck

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「unionAccCheck」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「kb.get科目() が等しい 未設定」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「kb.get口座番号預り番号() が等しい 未設定」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「get科目を実行するが成立する」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「get口座番号預り番号を実行するが成立する」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「!ValidateUtil.numCheck(kb.get科目())」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「!ValidateUtil.numCheck(kb.get口座番号預り番号())」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「kb.get科目().length() が異なる 2」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
kb.get科目() が等しい 未設定	不成立の結果を返す
NOT (kb.get科目() が等しい 未設定)・kb.get口座番号預り番号() が等しい 未設定	不成立の結果を返す
NOT (kb.get科目() が等しい 未設定)・NOT (kb.get口座番号預り番号() が等しい 未設定)・get科目を実行するが成立する	不成立の結果を返す
NOT (kb.get科目() が等しい 未設定)・NOT (kb.get口座番号預り番号() が等しい 未設定)・NOT (kb.get科目().isEmpty())・get口座番号預り番号を実行するが成立する	不成立の結果を返す
NOT (kb.get科目() が等しい 未設定)・NOT (kb.get口座番号預り番号() が等しい 未設定)・NOT (kb.get科目().isEmpty())・NOT (kb.get口座番号預り番号().isEmpty())・!ValidateUtil.numCheck(kb.get科目())	不成立の結果を返す
NOT (kb.get科目() が等しい 未設定)・NOT (kb.get口座番号預り番号() が等しい 未設定)・NOT (kb.get科目().isEmpty())・NOT (kb.get口座番号預り番号().isEmpty())・NOT (!ValidateUtil.numCheck(kb.get科目()))・!ValidateUtil.numCheck(kb.get口座番号預り番号())	不成立の結果を返す
NOT (kb.get科目() が等しい 未設定)・NOT (kb.get口座番号預り番号() が等しい 未設定)・NOT (kb.get科目().isEmpty())・NOT (kb.get口座番号預り番号().isEmpty())・NOT (!ValidateUtil.numCheck(kb.get科目()))・NOT (!ValidateUtil.numCheck(kb.get口座番号預り番号()))・kb.get科目().length() が異なる 2	不成立の結果を返す

到達条件	結果
NOT (kb.get科目() が等しい 未設定)・NOT (kb.get口座番号預り番号() が等しい 未設定)・NOT (kb.get科目().isEmpty())・NOT (kb.get口座番号預り番号().isEmpty())・NOT (!ValidateUtil.numCheck(kb.get科目()))・NOT (!ValidateUtil.numCheck(kb.get口座番号預り番号()))・NOT (kb.get科目().length() が異なる 2)	成立の結果を返す

createWoException

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「createWoException」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。
6. 「対象項目」を設定する。
7. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getSyokaiName

処理概要

Webon汎用照会クラス 顧客結合照会汎用管理クラス 顧客結合照会(XML)の取得とデータ管理、アクセスメソッドの提供で「getSyokaiName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
setEtc	処理1	this.etc = etc
setEtc	処理2	this.etc = etc
setErrFlg	処理1	this.errFlg = errFlg
setErrFlg	処理2	this.errFlg = errFlg
setCustomerUnionList	処理1	this.customerUnionList = customerUnionList
setCustomerUnionList	処理2	this.customerUnionList = customerUnionList
setWoCif	処理1	this.woCif = woCif
setWoCif	処理2	this.woCif = woCif
setWoBrno	処理1	this.woBrno = woBrno
setWoBrno	処理2	this.woBrno = woBrno
set店番	処理1	this.店番 = 店番

イベント	参照番号	原本条件・処理
set店番	処理2	this.店番 = 店番
set顧客番号	処理1	this.顧客番号 = 顧客番号
set顧客番号	処理2	this.顧客番号 = 顧客番号
set科目	処理1	this.科目 = 科目
set科目	処理2	this.科目 = 科目
set科目符号	処理1	this.科目符号 = 科目符号
set科目符号	処理2	this.科目符号 = 科目符号
set口座番号預り番号	処理1	this.口座番号預り番号 = 口座番号預り番号
set口座番号預り番号	処理2	this.口座番号預り番号 = 口座番号預り番号
getWebonByCif	処理1	analyzeWeon()
getWebonByCif	処理2	getWebon(con)
getWebonByCif	処理3	this.loginInfo = loginInfo
getWebonByCif	処理4	this.woCif=cif
getWebonByCif	処理5	this.woBrno=br
getWebonByCif	処理6	this.woBrno=br
getWebonByCif	処理7	this.woCif=cif
getWebonByCif	処理8	this.loginInfo = loginInfo
getWebonByCif	処理9	getWebon(con)
getWebonByCif	処理10	analyzeWeon()

イベント	参照番号	原本条件・処理
getWebonByCif	条件11	WebonException e
getWebonByCif	条件12	Exception e
getWebon	処理1	webonBase.doQuery()
getWebon	処理2	webonBase.doQuery()
analyzeWeon	条件1	errFlg
analyzeWeon	条件2	int i=0; i<loopNodes.size(); i++
analyzeWeon	条件3	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理4	customerUnionList.add(bean)
analyzeWeon	処理5	elem = getNextElement(elem)
analyzeWeon	処理6	etc.add(map)
analyzeWeon	処理7	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	条件8	!getChildText(elem).equals("")
analyzeWeon	処理9	break
analyzeWeon	処理10	elem = getNextElement(elem)
analyzeWeon	処理11	break
analyzeWeon	処理12	elem = getNextElement(elem)
analyzeWeon	処理13	etc.add(map)
analyzeWeon	処理14	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件15	!getChildText(elem).equals("")
analyzeWeon	処理16	break
analyzeWeon	処理17	elem=getNextElement2(elem)
analyzeWeon	処理18	KokyakuKetsugoBean bean = new KokyakuKetsugoBean()
analyzeWeon	処理19	Node elem=loopNodes.get(i).getFirstChild()
analyzeWeon	条件20	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理21	child = getNextElement(child)
analyzeWeon	処理22	loopNodes.add(child)
analyzeWeon	処理23	wobrno=getChildText(child)
analyzeWeon	処理24	etc.add(map)
analyzeWeon	処理25	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	条件26	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	処理27	wocustno=getChildText(child)
analyzeWeon	処理28	etc.add(map)
analyzeWeon	処理29	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	条件30	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	処理31	break
analyzeWeon	処理32	String wocustno=null

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理33	String wobrno=null
analyzeWeon	処理34	List<Node> loopNodes = new ArrayList<Node>()
analyzeWeon	処理35	Node child = root2.getFirstChild()
analyzeWeon	条件36	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理37	root = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理38	break
analyzeWeon	条件39	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	処理40	root2 = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理41	break
analyzeWeon	処理42	break
analyzeWeon	処理43	root2 = root.getFirstChild()
analyzeWeon	処理44	break
analyzeWeon	処理45	Node root2=null
analyzeWeon	処理46	Node root=editData.getFirstChild()
analyzeWeon	処理47	Node editData = webonBase.getEditData()
analyzeWeon	処理48	Node editData = webonBase.getEditData()
analyzeWeon	処理49	Node root=editData.getFirstChild()

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理50	Node root2=null
analyzeWeon	条件51	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理52	break
analyzeWeon	処理53	root2 = root.getFirstChild()
analyzeWeon	条件54	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	処理55	break
analyzeWeon	処理56	break
analyzeWeon	処理57	root2 = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理58	break
analyzeWeon	処理59	root = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理60	Node child = root2.getFirstChild()
analyzeWeon	処理61	List<Node> loopNodes = new ArrayList<Node>()
analyzeWeon	処理62	String wobrno=null
analyzeWeon	処理63	String wocustno=null
analyzeWeon	条件64	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理65	break

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理66	loopNodes.add(child)
analyzeWeon	条件67	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	処理68	wobrno=getChildText(child)
analyzeWeon	処理69	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	処理70	etc.add(map)
analyzeWeon	条件71	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	処理72	wocustno=getChildText(child)
analyzeWeon	処理73	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	処理74	etc.add(map)
analyzeWeon	処理75	child = getNextElement(child)
analyzeWeon	条件76	int i=0; i<loopNodes.size(); i++
analyzeWeon	処理77	Node elem=loopNodes.get(i).getFirstChild()
analyzeWeon	条件78	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理79	KokyakuKetsugoBean bean = new KokyakuKetsugoBean()
analyzeWeon	処理80	elem=getNextElement2(elem)
analyzeWeon	処理81	break
analyzeWeon	条件82	!getChildText(elem).equals("")
analyzeWeon	処理83	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理84	etc.add(map)
analyzeWeon	処理85	elem = getNextElement(elem)
analyzeWeon	処理86	break
analyzeWeon	処理87	elem = getNextElement(elem)
analyzeWeon	処理88	break
analyzeWeon	条件89	!getChildText(elem).equals("")
analyzeWeon	処理90	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	処理91	etc.add(map)
analyzeWeon	処理92	elem = getNextElement(elem)
analyzeWeon	処理93	customerUnionList.add(bean)
analyzeWeon	条件94	errFlg
analyzeWeon	条件95	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	条件96	NOT (!getChildText(child).equals(""))
analyzeWeon	条件97	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	条件98	NOT (!getChildText(child).equals(""))
analyzeWeon	条件99	int i=0; i<loopNodes.size(); i++

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件100	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	条件101	NOT (!getChildText(elem).equals(""))
analyzeWeon	条件102	int i=0; i<loopNodes.size(); i++
analyzeWeon	条件103	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	条件104	NOT (!getChildText(elem).equals(""))
analyzeWeon	条件105	errFlg
checkWebon	条件1	it.hasNext()
checkWebon	処理2	KokyakuKetsugoBean kb = it.next()
checkWebon	処理3	it = customerUnionList.iterator()
checkWebon	条件4	it.hasNext()
checkWebon	条件5	!unionAccCheck(kb)
checkWebon	処理6	KokyakuKetsugoBean kb=it.next()
checkWebon	処理7	Iterator<KokyakuKetsugoBean> it = customerUnionList.iterator()
checkWebon	処理8	Iterator<KokyakuKetsugoBean> it = customerUnionList.iterator()
checkWebon	条件9	it.hasNext()
checkWebon	処理10	KokyakuKetsugoBean kb=it.next()
checkWebon	条件11	!unionAccCheck(kb)

イベント	参照番号	原本条件・処理
checkWebon	処理12	it = customerUnionList.iterator()
checkWebon	条件13	it.hasNext()
checkWebon	処理14	KokyakuKetsugoBean kb = it.next()
createWoException	処理1	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)
createWoException	処理2	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)