Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラス

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-078
画面名	Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラス
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

get統一顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「get統一顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set統一顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「set統一顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get統一カナ氏名

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「get統一カナ氏名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set統一カナ氏名

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「set統一カナ氏名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get統一生年月日

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「get統一生年月日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set統一生年月日

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「set統一生年月日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get統一電話番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「get統一電話番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set統一電話番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「set統一電話番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get統一人格Ｃ

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「get統一人格Ｃ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set統一人格Ｃ

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「set統一人格Ｃ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「get店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「set店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「get顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「set顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「getEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「setEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「isErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「setErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getCustNayoseInfoList

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「getCustNayoseInfoList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setCustNayoseInfoList

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「setCustNayoseInfoList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

analyzeWeon

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「analyzeWeon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「通帳部宛」を設定する。
2. 「統一顧客名寄せ情報照会」を設定する。

3. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理52：詳細仕様参照）。

3.2. 条件成立時：「Webonの結果が未取得です」を設定する。

3.3. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理53：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理54：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理55：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理56：詳細仕様参照）。
5. 繰返し条件「条件57を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

8.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理58：詳細仕様参照）。

8.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_TSUCYO)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理59：詳細仕様参照）。

8.2.1.2. 条件成立時：繰返し条件「条件60を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

8.2.1.2.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.2.1.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理61：詳細仕様参照）。

8.2.1.2.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.2.1.2.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_NAYOSE)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.2.1.2.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理62：詳細仕様参照）。

8.2.1.2.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理63：詳細仕様参照）。

8.2.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理64：詳細仕様参照）。

8.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理65：詳細仕様参照）。

1. 繰返し条件「条件66を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

9.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理67：詳細仕様参照）。

9.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理68：詳細仕様参照）。

9.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理69：詳細仕様参照）。

9.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理70：詳細仕様参照）。

9.5. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理71：詳細仕様参照）。

9.6. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理72：詳細仕様参照）。

9.7. 繰返しの各回：繰返し条件「条件73を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

9.7.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.7.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理74：詳細仕様参照）。

9.7.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE、かつ「対象項目」.equals("統一顧客番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.7.2.1. 条件成立時：「条件75を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.7.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理76：詳細仕様参照）。

9.7.2.1-別.1. 条件不成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

9.7.2.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理77：詳細仕様参照）。

9.7.2.1-別.3. 条件不成立時：「統一顧客番号」を設定する。

9.7.2.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理78：詳細仕様参照）。

9.7.2.1-別.5. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

9.7.2.1-別.6. 条件不成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

9.7.2-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE、かつ「対象項目」.equals("統一カナ氏名")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.7.2-別.1.1. 条件成立時：「条件79を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.7.2-別.1.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理80：詳細仕様参照）。

9.7.2-別.1.1-別.1. 条件不成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

9.7.2-別.1.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理81：詳細仕様参照）。

9.7.2-別.1.1-別.3. 条件不成立時：「統一カナ氏名」を設定する。

9.7.2-別.1.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理82：詳細仕様参照）。

9.7.2-別.1.1-別.5. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

9.7.2-別.1.1-別.6. 条件不成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

9.7.2-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE、かつ「対象項目」.equals("統一生年月日")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.7.2-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理83：詳細仕様参照）。

9.7.2-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE、かつ「対象項目」.equals("統一電話番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.7.2-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理84：詳細仕様参照）。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE、かつ「対象項目」.equals("統一人格C")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理85：詳細仕様参照）。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE、かつ「対象項目」.equals("名寄せ店番")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理86：詳細仕様参照）。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理87：詳細仕様参照）。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3. 条件成立時：「条件88を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件89を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理90：詳細仕様参照）。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理91：詳細仕様参照）。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.3. 条件成立時：繰返し条件「条件92を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.3.1. 繰返しの各回：「条件93を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件94を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.3.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理95：詳細仕様参照）。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.3.1.2. 条件成立時：「統一顧客番号」を設定する。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.3.1.3. 条件成立時：「統一カナ氏名」を設定する。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.3.1.4. 条件成立時：「統一生年月日」を設定する。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.3.1.5. 条件成立時：「統一電話番号」を設定する。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.3.1.6. 条件成立時：「統一人格Ｃ」を設定する。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.3.1.7. 条件成立時：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE、かつ「対象項目」.equals("店番")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.3.1.7.1. 条件成立時：「店番」を設定する。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.3.1.8. 条件成立時：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE、かつ「対象項目」.equals("顧客番号")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.3.1.8.1. 条件成立時：「顧客番号」を設定する。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.3.1.9. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理96：詳細仕様参照）。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.3.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理97：詳細仕様参照）。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.3.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理98：詳細仕様参照）。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.3.4. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.3.4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理99：詳細仕様参照）。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.3.5. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.7.2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.3.3.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理100：詳細仕様参照）。

9.7.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理101：詳細仕様参照）。

1. 入力値の制約と変換結果を確認する。
2. 「条件102を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

11.1. 条件成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

11.2. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

11.3. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (webonBase が等しい 未設定)・条件103を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件104を満たす（原本条件は補足説明を参照）・「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE、かつ「対象項目」.equals("統一顧客番号")・条件105を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (webonBase が等しい 未設定)・条件106を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件107を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE && 「対象項目」.equals("統一顧客番号"))・「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE、かつ「対象項目」.equals("統一カナ氏名")・条件108を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (webonBase が等しい 未設定)・条件109を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

checkValue

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「checkValue」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

2.2. 繰返しの各回：「店番」を設定する。

2.3. 繰返しの各回：「顧客番号」を設定する。

2.4. 繰返しの各回：「統一顧客番号」を設定する。

2.5. 繰返しの各回：「統一生年月日」を設定する。

createWoException

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「createWoException」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getSyokaiName

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一カナ氏名・生年月日による照会）クラスで「getSyokaiName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
set統一顧客番号	処理1	this.統一顧客番号 = 統一顧客番号
set統一顧客番号	処理2	this.統一顧客番号 = 統一顧客番号
set統一カナ氏名	処理1	this.統一カナ氏名 = 統一カナ氏名
set統一カナ氏名	処理2	this.統一カナ氏名 = 統一カナ氏名
set統一生年月日	処理1	this.統一生年月日 = 統一生年月日
set統一生年月日	処理2	this.統一生年月日 = 統一生年月日
set統一電話番号	処理1	this.統一電話番号 = 統一電話番号
set統一電話番号	処理2	this.統一電話番号 = 統一電話番号
set統一人格Ｃ	処理1	統一人格Ｃ = 統一人格ｃ
set統一人格Ｃ	処理2	統一人格Ｃ = 統一人格ｃ
set店番	処理1	this.店番 = 店番
set店番	処理2	this.店番 = 店番
set顧客番号	処理1	this.顧客番号 = 顧客番号
set顧客番号	処理2	this.顧客番号 = 顧客番号
setEtc	処理1	this.etc = etc
setEtc	処理2	this.etc = etc
setErrFlg	処理1	this.errFlg = errFlg
setErrFlg	処理2	this.errFlg = errFlg
setCustNayoseInfoList	処理1	this.custNayoseInfoList = custNayoseInfoList

イベント	参照番号	原本条件・処理
setCustNayoseInfoList	処理2	this.custNayoseInfoList = custNayoseInfoList
analyzeWeon	条件1	errFlg
analyzeWeon	条件2	int i=0; i<loopNode.size(); i++
analyzeWeon	条件3	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理4	elem=getNextElement(elem)
analyzeWeon	処理5	cif = getChildText(elem)
analyzeWeon	処理6	etc.add(map)
analyzeWeon	処理7	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	条件8	!getChildText(elem).equals("")
analyzeWeon	処理9	kana = getChildText(elem)
analyzeWeon	処理10	etc.add(map)
analyzeWeon	処理11	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	条件12	!getChildText(elem).equals("")
analyzeWeon	処理13	birthDate = getChildText(elem)
analyzeWeon	処理14	tel = getChildText(elem)
analyzeWeon	処理15	jinkaku = getChildText(elem)
analyzeWeon	条件16	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理17	break
analyzeWeon	処理18	break
analyzeWeon	処理19	child2 = child2.getNextSibling()
analyzeWeon	処理20	child1 = child1.getNextSibling()
analyzeWeon	処理21	custNayoseInfoList.add(bean)
analyzeWeon	処理22	customerNayoseInfoBean bean = new customerNayoseInfoBean()
analyzeWeon	条件23	child1.hasChildNodes()
analyzeWeon	条件24	child2.hasChildNodes()
analyzeWeon	処理25	Node child2 = elemCif.getFirstChild()
analyzeWeon	処理26	Node child1 = elemBr.getFirstChild()
analyzeWeon	条件27	elemBr.hasChildNodes()
analyzeWeon	条件28	elemCif.hasChildNodes()
analyzeWeon	処理29	Node elemCif =getNextElement(elem)
analyzeWeon	処理30	Node elemBr =elem
analyzeWeon	処理31	break
analyzeWeon	処理32	Node elem=loopNode.get(i).getFirstChild()
analyzeWeon	処理33	String jinkaku = ""
analyzeWeon	処理34	String tel = ""
analyzeWeon	処理35	String birthDate = ""

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理36	String kana = ""
analyzeWeon	処理37	String cif = ""
analyzeWeon	条件38	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理39	root = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理40	break
analyzeWeon	条件41	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	処理42	root2=root2.getNextSibling()
analyzeWeon	処理43	loopNode.add(root2)
analyzeWeon	処理44	break
analyzeWeon	処理45	root2=root.getFirstChild()
analyzeWeon	処理46	break
analyzeWeon	処理47	Node root2 = null
analyzeWeon	処理48	Node root = editData.getFirstChild()
analyzeWeon	処理49	ArrayList<Node> loopNode = new ArrayList<Node>()
analyzeWeon	処理50	Node editData = webonBase.getEditData()
analyzeWeon	処理51	StringBuilder errmsg=new StringBuilder()
analyzeWeon	処理52	StringBuilder errmsg=new StringBuilder()

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理53	Node editData = webonBase.getEditData()
analyzeWeon	処理54	ArrayList<Node> loopNode = new ArrayList<Node>()
analyzeWeon	処理55	Node root = editData.getFirstChild()
analyzeWeon	処理56	Node root2 = null
analyzeWeon	条件57	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理58	break
analyzeWeon	処理59	root2=root.getFirstChild()
analyzeWeon	条件60	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	処理61	break
analyzeWeon	処理62	loopNode.add(root2)
analyzeWeon	処理63	root2=root2.getNextSibling()
analyzeWeon	処理64	break
analyzeWeon	処理65	root = root.getNextSibling()
analyzeWeon	条件66	int i=0; i<loopNode.size(); i++
analyzeWeon	処理67	String cif = ""
analyzeWeon	処理68	String kana = ""
analyzeWeon	処理69	String birthDate = ""

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理70	String tel = ""
analyzeWeon	処理71	String jinkaku = ""
analyzeWeon	処理72	Node elem=loopNode.get(i).getFirstChild()
analyzeWeon	条件73	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理74	break
analyzeWeon	条件75	!getChildText(elem).equals("")
analyzeWeon	処理76	cif = getChildText(elem)
analyzeWeon	処理77	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	処理78	etc.add(map)
analyzeWeon	条件79	!getChildText(elem).equals("")
analyzeWeon	処理80	kana = getChildText(elem)
analyzeWeon	処理81	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	処理82	etc.add(map)
analyzeWeon	処理83	birthDate = getChildText(elem)
analyzeWeon	処理84	tel = getChildText(elem)
analyzeWeon	処理85	jinkaku = getChildText(elem)
analyzeWeon	処理86	Node elemBr =elem
analyzeWeon	処理87	Node elemCif =getNextElement(elem)

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件88	elemBr.hasChildNodes()
analyzeWeon	条件89	elemCif.hasChildNodes()
analyzeWeon	処理90	Node child1 = elemBr.getFirstChild()
analyzeWeon	処理91	Node child2 = elemCif.getFirstChild()
analyzeWeon	条件92	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	条件93	child1.hasChildNodes()
analyzeWeon	条件94	child2.hasChildNodes()
analyzeWeon	処理95	customerNayoseInfoBean bean = new customerNayoseInfoBean()
analyzeWeon	処理96	custNayoseInfoList.add(bean)
analyzeWeon	処理97	child1 = child1.getNextSibling()
analyzeWeon	処理98	child2 = child2.getNextSibling()
analyzeWeon	処理99	break
analyzeWeon	処理100	break
analyzeWeon	処理101	elem=getNextElement(elem)
analyzeWeon	条件102	errFlg
analyzeWeon	条件103	int i=0; i<loopNode.size(); i++
analyzeWeon	条件104	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件105	NOT (!getChildText(elem).equals(""))
analyzeWeon	条件106	int i=0; i<loopNode.size(); i++
analyzeWeon	条件107	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	条件108	NOT (!getChildText(elem).equals(""))
analyzeWeon	条件109	errFlg
checkValue	条件1	it.hasNext()
checkValue	処理2	customerNayoseInfoBean nb = it.next()
checkValue	処理3	Iterator<customerNayoseInfoBean> it = custNayoseInfoList.iterator()
checkValue	処理4	Iterator<customerNayoseInfoBean> it = custNayoseInfoList.iterator()
checkValue	条件5	it.hasNext()
checkValue	処理6	customerNayoseInfoBean nb = it.next()
createWoException	処理1	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)
createWoException	処理2	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)