Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラス

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-079
画面名	Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラス
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

get統一顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「get統一顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set統一顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「set統一顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get統一カナ氏名

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「get統一カナ氏名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set統一カナ氏名

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「set統一カナ氏名」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get統一生年月日

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「get統一生年月日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set統一生年月日

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「set統一生年月日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get統一電話番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「get統一電話番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set統一電話番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「set統一電話番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get統一人格Ｃ

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「get統一人格Ｃ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set統一人格Ｃ

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「set統一人格Ｃ」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「get店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「set店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「get顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「set顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get活口座

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「get活口座」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set活口座

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「set活口座」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get抹消予定

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「get抹消予定」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set抹消予定

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「set抹消予定」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「getEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「setEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「isErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「setErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWebonBase

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「getWebonBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWebonBase

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「setWebonBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getLoginInfo

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「getLoginInfo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setLoginInfo

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「setLoginInfo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWoToitsuCif

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「getWoToitsuCif」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWoToitsuCif

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「setWoToitsuCif」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getNayoseJohoList

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「getNayoseJohoList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setNayoseJohoList

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「setNayoseJohoList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getNayoseBrList

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「getNayoseBrList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

3. 繰返し条件「条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.1. 繰返しの各回：「!br.equals(njb.get店番())」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1.1. 条件成立時：get店番を実行する。

1. 繰返し条件「条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

4.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getNayoseActiveBrList

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「getNayoseActiveBrList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
3. 繰返し条件「条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.1. 繰返しの各回：「!br.equals(njb.get店番())」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1.1. 条件成立時：get抹消予定を実行する。

3.1.2. 条件成立時：「get抹消予定を実行するが成立する、かつget活口座を実行するが成立する」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1.2.1. 条件成立時：get店番を実行する。

1. 繰返し条件「条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

4.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

compare

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「compare」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。

2. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

3. 「get店番を実行するが成立する」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

3.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

3-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
get店番を実行するが成立する	処理結果を呼出元へ返す
NOT (bean1.get店番().equals(bean2.get店番()))	処理結果を呼出元へ返す

getWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.2. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。

1.4. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

1.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「WebonException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外2. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外2.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (cif が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

getWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 業務連携基盤を実行する。
2. 「統一顧客番号」を設定する。
3. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
4. 「入力値の制約と変換結果が成立しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：「Webon取得結果エラー」を設定する。

4.2. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
入力値の制約と変換結果が成立しない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

analyzeWeon

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「analyzeWeon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「通帳部宛」を設定する。
2. 「統一顧客名寄せ情報照会」を設定する。
3. 「店番顧客番号行」を設定する。
4. 関連情報を取得・設定する（処理53：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理54：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理55：詳細仕様参照）。
7. 繰返し条件「条件56を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

7.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理57：詳細仕様参照）。

7.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_TSUCYO)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理58：詳細仕様参照）。

7.2.1.2. 条件成立時：繰返し条件「条件59を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

7.2.1.2.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.2.1.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理60：詳細仕様参照）。

7.2.1.2.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.2.1.2.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_NAYOSE)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

7.2.1.2.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理61：詳細仕様参照）。

7.2.1.2.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理62：詳細仕様参照）。

7.2.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理63：詳細仕様参照）。

7.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理64：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理65：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理66：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理67：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理68：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理69：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理70：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理71：詳細仕様参照）。
8. 繰返し条件「条件72を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

15.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

15.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理73：詳細仕様参照）。

15.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

15.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_ROOP)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

15.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理74：詳細仕様参照）。

15.2.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("統一顧客番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

15.2.1-別.1.1. 条件成立時：「条件75を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

15.2.1-別.1.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理76：詳細仕様参照）。

15.2.1-別.1.1-別.1. 条件不成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

15.2.1-別.1.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理77：詳細仕様参照）。

15.2.1-別.1.1-別.3. 条件不成立時：「店番」を設定する。

15.2.1-別.1.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理78：詳細仕様参照）。

15.2.1-別.1.1-別.5. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

15.2.1-別.1.1-別.6. 条件不成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

15.2.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("統一人格C")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

15.2.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理79：詳細仕様参照）。

15.2.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("統一カナ氏名")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

15.2.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理80：詳細仕様参照）。

15.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("統一生年月日")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

15.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理81：詳細仕様参照）。

15.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("統一電話番号")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

15.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理82：詳細仕様参照）。

15.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理83：詳細仕様参照）。

1. 繰返し条件「条件84を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

16.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理85：詳細仕様参照）。

16.2. 繰返しの各回：繰返し条件「条件86を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

16.2.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

16.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理87：詳細仕様参照）。

16.2.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE、かつ「対象項目」.equals("名寄せ店番")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

16.2.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理88：詳細仕様参照）。

16.2.2.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理89：詳細仕様参照）。

16.2.2.3. 条件成立時：「条件90を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件91を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

16.2.2.3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理92：詳細仕様参照）。

16.2.2.3.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理93：詳細仕様参照）。

16.2.2.3.3. 条件成立時：繰返し条件「条件94を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

16.2.2.3.3.1. 繰返しの各回：「条件95を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件96を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

16.2.2.3.3.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理97：詳細仕様参照）。

16.2.2.3.3.1.2. 条件成立時：「統一顧客番号」を設定する。

16.2.2.3.3.1.3. 条件成立時：「統一人格Ｃ」を設定する。

16.2.2.3.3.1.4. 条件成立時：「統一カナ氏名」を設定する。

16.2.2.3.3.1.5. 条件成立時：「統一生年月日」を設定する。

16.2.2.3.3.1.6. 条件成立時：「統一電話番号」を設定する。

16.2.2.3.3.1.7. 条件成立時：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE、かつ「対象項目」.equals("店番")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

16.2.2.3.3.1.7.1. 条件成立時：「店番」を設定する。

16.2.2.3.3.1.8. 条件成立時：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE、かつ「対象項目」.equals("顧客番号")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

16.2.2.3.3.1.8.1. 条件成立時：「顧客番号」を設定する。

16.2.2.3.3.1.9. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理98：詳細仕様参照）。

16.2.2.3.3.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理99：詳細仕様参照）。

16.2.2.3.3.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理100：詳細仕様参照）。

16.2.2.3.3.4. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

16.2.2.3.3.4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理101：詳細仕様参照）。

16.2.2.3.3.5. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

16.2.2.3.3.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理102：詳細仕様参照）。

16.2.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理103：詳細仕様参照）。

1. 入力値の制約と変換結果を確認する。
2. 「条件104を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

18.1. 条件成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

18.2. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

18.3. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件105を満たす（原本条件は補足説明を参照）・「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE・NOT (「対象項目」.equals(WOKEY_ROOP))・「対象項目」.equals("統一顧客番号")・条件106を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件107を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

checkWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「checkWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

2.2. 繰返しの各回：「統一顧客番号」を設定する。

2.3. 繰返しの各回：「統一人格Ｃ」を設定する。

2.4. 繰返しの各回：「統一カナ氏名」を設定する。

2.5. 繰返しの各回：「統一生年月日」を設定する。

2.6. 繰返しの各回：「統一電話番号」を設定する。

2.7. 繰返しの各回：「店番」を設定する。

2.8. 繰返しの各回：「顧客番号」を設定する。

    1. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

createWoException

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「createWoException」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getSyokaiName

処理概要

Webon汎用照会クラス 名寄せ情報照会（統一顧客番号による照会）クラスで「getSyokaiName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
set統一顧客番号	処理1	this.統一顧客番号 = 統一顧客番号
set統一顧客番号	処理2	this.統一顧客番号 = 統一顧客番号
set統一カナ氏名	処理1	this.統一カナ氏名 = 統一カナ氏名
set統一カナ氏名	処理2	this.統一カナ氏名 = 統一カナ氏名
set統一生年月日	処理1	this.統一生年月日 = 統一生年月日
set統一生年月日	処理2	this.統一生年月日 = 統一生年月日
set統一電話番号	処理1	this.統一電話番号 = 統一電話番号
set統一電話番号	処理2	this.統一電話番号 = 統一電話番号
set統一人格Ｃ	処理1	統一人格Ｃ = 統一人格ｃ
set統一人格Ｃ	処理2	統一人格Ｃ = 統一人格ｃ
set店番	処理1	this.店番 = 店番

イベント	参照番号	原本条件・処理
set店番	処理2	this.店番 = 店番
set顧客番号	処理1	this.顧客番号 = 顧客番号
set顧客番号	処理2	this.顧客番号 = 顧客番号
set活口座	処理1	this.活口座 = 活口座
set活口座	処理2	this.活口座 = 活口座
set抹消予定	処理1	this.抹消予定 = 抹消予定
set抹消予定	処理2	this.抹消予定 = 抹消予定
setEtc	処理1	this.etc = etc
setEtc	処理2	this.etc = etc
setErrFlg	処理1	this.errFlg = errFlg
setErrFlg	処理2	this.errFlg = errFlg
setWebonBase	処理1	this.webonBase = webonBase
setWebonBase	処理2	this.webonBase = webonBase
setLoginInfo	処理1	this.loginInfo = loginInfo
setLoginInfo	処理2	this.loginInfo = loginInfo
setWoToitsuCif	処理1	this.woToitsuCif = woToitsuCif
setWoToitsuCif	処理2	this.woToitsuCif = woToitsuCif
setNayoseJohoList	処理1	this.nayoseJohoList = nayoseJohoList
setNayoseJohoList	処理2	this.nayoseJohoList = nayoseJohoList

イベント	参照番号	原本条件・処理
getNayoseBrList	条件1	Iterator<String> i = set.iterator();i.hasNext();
getNayoseBrList	処理2	uniequeBrList.add(i.next())
getNayoseBrList	条件3	NayoseJohoBean njb : getNayoseJohoList()
getNayoseBrList	処理4	Set<String> set = new LinkedHashSet<String>()
getNayoseBrList	処理5	List<String> uniequeBrList = new ArrayList<String>()
getNayoseBrList	処理6	List<String> uniequeBrList = new ArrayList<String>()
getNayoseBrList	処理7	Set<String> set = new LinkedHashSet<String>()
getNayoseBrList	条件8	NayoseJohoBean njb : getNayoseJohoList()
getNayoseBrList	条件9	Iterator<String> i = set.iterator();i.hasNext();
getNayoseBrList	処理10	uniequeBrList.add(i.next())
getNayoseActiveBrList	条件1	Iterator<String> i = set.iterator();i.hasNext();
getNayoseActiveBrList	処理2	uniequeBrList.add(i.next())
getNayoseActiveBrList	条件3	NayoseJohoBean njb : getNayoseJohoList()
getNayoseActiveBrList	処理4	Set<String> set = new LinkedHashSet<String>()
getNayoseActiveBrList	処理5	List<String> uniequeBrList = new ArrayList<String>()
getNayoseActiveBrList	処理6	List<String> uniequeBrList = new ArrayList<String>()
getNayoseActiveBrList	処理7	Set<String> set = new LinkedHashSet<String>()
getNayoseActiveBrList	条件8	NayoseJohoBean njb : getNayoseJohoList()
getNayoseActiveBrList	条件9	Iterator<String> i = set.iterator();i.hasNext();

イベント	参照番号	原本条件・処理
getNayoseActiveBrList	処理10	uniequeBrList.add(i.next())
compare	処理1	NayoseJohoBean bean2 = (NayoseJohoBean) b2
compare	処理2	NayoseJohoBean bean1 = (NayoseJohoBean) b1
compare	処理3	NayoseJohoBean bean1 = (NayoseJohoBean) b1
compare	処理4	NayoseJohoBean bean2 = (NayoseJohoBean) b2
getWebon	処理1	analyzeWeon()
getWebon	処理2	getWebon(con)
getWebon	処理3	this.loginInfo = loginInfo
getWebon	処理4	this.woToitsuCif = cif
getWebon	処理5	this.woToitsuCif = cif
getWebon	処理6	this.loginInfo = loginInfo
getWebon	処理7	getWebon(con)
getWebon	処理8	analyzeWeon()
getWebon	条件9	WebonException e
getWebon	条件10	Exception e
getWebon	処理1	webonBase.doQuery()
getWebon	処理2	webonBase.doQuery()
analyzeWeon	条件1	errFlg
analyzeWeon	条件2	int i=0; i<loopNodes.size(); i++

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件3	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理4	elem = getNextElement(elem)
analyzeWeon	条件5	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	処理6	break
analyzeWeon	処理7	break
analyzeWeon	処理8	child2 = child2.getNextSibling()
analyzeWeon	処理9	child1 = child1.getNextSibling()
analyzeWeon	処理10	nayoseJohoList.add(bean)
analyzeWeon	処理11	NayoseJohoBean bean = new NayoseJohoBean()
analyzeWeon	条件12	child1.hasChildNodes()
analyzeWeon	条件13	child2.hasChildNodes()
analyzeWeon	処理14	Node child2 = elemCif.getFirstChild()
analyzeWeon	処理15	Node child1 = elemBr.getFirstChild()
analyzeWeon	条件16	elemBr.hasChildNodes()
analyzeWeon	条件17	elemCif.hasChildNodes()
analyzeWeon	処理18	Node elemCif =getNextElement(elem)
analyzeWeon	処理19	Node elemBr =elem

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理20	break
analyzeWeon	処理21	Node elem=loopNodes.get(i).getFirstChild()
analyzeWeon	条件22	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理23	child = getNextElement(child)
analyzeWeon	処理24	loopNodes.add(child)
analyzeWeon	処理25	woCif = getChildText(child)
analyzeWeon	処理26	etc.add(map)
analyzeWeon	処理27	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	条件28	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	処理29	woJinkaku=getChildText(child)
analyzeWeon	処理30	woKana=getChildText(child)
analyzeWeon	処理31	woBirthday=getChildText(child)
analyzeWeon	処理32	woTel=getChildText(child)
analyzeWeon	処理33	break
analyzeWeon	処理34	String woTel =null
analyzeWeon	処理35	String woBirthday =null
analyzeWeon	処理36	String woKana =null
analyzeWeon	処理37	String woJinkaku=null

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理38	String woCif =null
analyzeWeon	処理39	List<Node> loopNodes = new ArrayList<Node>()
analyzeWeon	処理40	Node child = root2.getFirstChild()
analyzeWeon	条件41	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理42	root = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理43	break
analyzeWeon	条件44	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	処理45	root2 = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理46	break
analyzeWeon	処理47	break
analyzeWeon	処理48	root2 = root.getFirstChild()
analyzeWeon	処理49	break
analyzeWeon	処理50	Node root2=null
analyzeWeon	処理51	Node root=editData.getFirstChild()
analyzeWeon	処理52	Node editData = webonBase.getEditData()
analyzeWeon	処理53	Node editData = webonBase.getEditData()
analyzeWeon	処理54	Node root=editData.getFirstChild()

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理55	Node root2=null
analyzeWeon	条件56	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理57	break
analyzeWeon	処理58	root2 = root.getFirstChild()
analyzeWeon	条件59	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	処理60	break
analyzeWeon	処理61	break
analyzeWeon	処理62	root2 = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理63	break
analyzeWeon	処理64	root = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理65	Node child = root2.getFirstChild()
analyzeWeon	処理66	List<Node> loopNodes = new ArrayList<Node>()
analyzeWeon	処理67	String woCif =null
analyzeWeon	処理68	String woJinkaku=null
analyzeWeon	処理69	String woKana =null
analyzeWeon	処理70	String woBirthday =null
analyzeWeon	処理71	String woTel =null

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件72	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理73	break
analyzeWeon	処理74	loopNodes.add(child)
analyzeWeon	条件75	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	処理76	woCif = getChildText(child)
analyzeWeon	処理77	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	処理78	etc.add(map)
analyzeWeon	処理79	woJinkaku=getChildText(child)
analyzeWeon	処理80	woKana=getChildText(child)
analyzeWeon	処理81	woBirthday=getChildText(child)
analyzeWeon	処理82	woTel=getChildText(child)
analyzeWeon	処理83	child = getNextElement(child)
analyzeWeon	条件84	int i=0; i<loopNodes.size(); i++
analyzeWeon	処理85	Node elem=loopNodes.get(i).getFirstChild()
analyzeWeon	条件86	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理87	break
analyzeWeon	処理88	Node elemBr =elem

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理89	Node elemCif =getNextElement(elem)
analyzeWeon	条件90	elemBr.hasChildNodes()
analyzeWeon	条件91	elemCif.hasChildNodes()
analyzeWeon	処理92	Node child1 = elemBr.getFirstChild()
analyzeWeon	処理93	Node child2 = elemCif.getFirstChild()
analyzeWeon	条件94	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	条件95	child1.hasChildNodes()
analyzeWeon	条件96	child2.hasChildNodes()
analyzeWeon	処理97	NayoseJohoBean bean = new NayoseJohoBean()
analyzeWeon	処理98	nayoseJohoList.add(bean)
analyzeWeon	処理99	child1 = child1.getNextSibling()
analyzeWeon	処理100	child2 = child2.getNextSibling()
analyzeWeon	処理101	break
analyzeWeon	処理102	break
analyzeWeon	処理103	elem = getNextElement(elem)
analyzeWeon	条件104	errFlg
analyzeWeon	条件105	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	条件106	NOT (!getChildText(child).equals(""))
analyzeWeon	条件107	errFlg
checkWebon	処理1	Collections.sort(nayoseJohoList, this.new NayoseComparator())
checkWebon	条件2	it.hasNext()
checkWebon	処理3	NayoseJohoBean njb = it.next()
checkWebon	処理4	Iterator<NayoseJohoBean> it = nayoseJohoList.iterator()
checkWebon	処理5	Iterator<NayoseJohoBean> it = nayoseJohoList.iterator()
checkWebon	条件6	it.hasNext()
checkWebon	処理7	NayoseJohoBean njb = it.next()
checkWebon	処理8	Collections.sort(nayoseJohoList, this.new NayoseComparator())
createWoException	処理1	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)
createWoException	処理2	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)