Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラス

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-096
画面名	Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラス
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

get稟議種別

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「get稟議種別」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set稟議種別

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「set稟議種別」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get稟議番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「get稟議番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set稟議番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「set稟議番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get実行済

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「get実行済」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set実行済

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「set実行済」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get実行日

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「get実行日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set実行日

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「set実行日」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getLoginInfo

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「getLoginInfo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setLoginInfo

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「setLoginInfo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「getEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setEtc

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「setEtc」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「isErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setErrFlg

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「setErrFlg」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWariteSogoList

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「getWariteSogoList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWariteSogoList

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「setWariteSogoList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「get店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set店番

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「set店番」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「get顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set顧客番号

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「set顧客番号」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get割引枚数

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「get割引枚数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set割引枚数

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「set割引枚数」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

get割引現在残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「get割引現在残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

set割引現在残高

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「set割引現在残高」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWebonBase

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「getWebonBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWebonBase

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「setWebonBase」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWoCif

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「getWoCif」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWoCif

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「setWoCif」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWoBrno

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「getWoBrno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setWoBrno

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「setWoBrno」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getWebonByCif

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「getWebonByCif」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.2. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.4. 通常処理：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.4.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1.5. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1.6. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

1.7. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

1.8. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

1.9. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1-例外1. 例外条件「WebonException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外2. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外2.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (cif が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (cif が等しい 未設定)・NOT (br が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (cif が等しい 未設定)・NOT (br が等しい 未設定)・NOT (loginInfo が等しい 未設定)・対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

getWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「getWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 業務連携基盤を実行する。
2. 「顧客番号」を設定する。
3. 「原店番号」を設定する。
4. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

5. 「入力値の制約と変換結果が成立しない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：「Webon取得結果エラー」を設定する。

5.2. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
入力値の制約と変換結果が成立しない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

analyzeWeon

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「analyzeWeon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「通帳部宛」を設定する。
2. 「割手総合明細照会」を設定する。
3. 「明細」を設定する。
4. 「顧客番号」を設定する。
5. 「店番」を設定する。
6. 関連情報を取得・設定する（処理33：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。

8. 関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。

9. 繰返し条件「条件36を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

9.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。

9.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_TSUCYO)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。

9.2.1.2. 条件成立時：繰返し条件「条件39を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

9.2.1.2.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。

9.2.1.2.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.2.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_WARITESOGO)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.2.1.2.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。

9.2.1.2.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理42：詳細仕様参照）。

9.2.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理43：詳細仕様参照）。

9.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理45：詳細仕様参照）。

2. 関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。

3. 繰返し条件「条件47を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

12.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

12.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。

12.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

12.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals(WOKEY_ROOP)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理49：詳細仕様参照）。

12.2.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals(DBKEY_BRANCHNO)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1.1. 条件成立時：「条件50を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1.1.1. 条件成立時：「店番」を設定する。

12.2.1-別.1.1-別.1. 条件不成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

12.2.1-別.1.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理51：詳細仕様参照）。

12.2.1-別.1.1-別.3. 条件不成立時：「店番」を設定する。

12.2.1-別.1.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理52：詳細仕様参照）。

12.2.1-別.1.1-別.5. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

12.2.1-別.1.1-別.6. 条件不成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

12.2.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals(DBKEY_CUSTNO)」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「条件53を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1.1.1. 条件成立時：「顧客番号」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1.1-別.1. 条件不成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理54：詳細仕様参照）。

12.2.1-別.1-別.1.1-別.3. 条件不成立時：「顧客番号」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1.1-別.4. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理55：詳細仕様参照）。

12.2.1-別.1-別.1.1-別.5. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1.1-別.6. 条件不成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

12.2.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("割引枚数")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.2.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「割引枚数」を設定する。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("割引現在残高")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

12.2.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「割引現在残高」を設定する。

12.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理56：詳細仕様参照）。

1. 繰返し条件「条件57を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

13.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理58：詳細仕様参照）。

13.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理59：詳細仕様参照）。

13.3. 繰返しの各回：繰返し条件「条件60を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

13.3.1. 繰返しの各回：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13.3.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理61：詳細仕様参照）。

13.3.2. 繰返しの各回：「「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13.3.2.1. 条件成立時：「「対象項目」.equals("稟議種別")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

13.3.2.1.1. 条件成立時：「稟議種別」を設定する。

13.3.2.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("稟議番号")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

13.3.2.1-別.1.1. 条件成立時：「稟議番号」を設定する。

13.3.2.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("実行済")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

13.3.2.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「実行済」を設定する。

13.3.2.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「「対象項目」.equals("実行日")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13.3.2.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：「実行日」を設定する。

13.3.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理62：詳細仕様参照）。

13.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理63：詳細仕様参照）。

1. 入力値の制約と変換結果を確認する。
2. 「条件64を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

15.1. 条件成立時：「Webon取得結果解析エラー」を設定する。

15.2. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

15.3. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件65を満たす（原本条件は補足説明を参照）・「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE・NOT (「対象項目」.equals(WOKEY_ROOP))・「対象項目」.equals(DBKEY_BRANCHNO)・条件66を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件67を満たす（原本条件は補足説明を参照）・「対象項目」 が等しい Node.ELEMENT_NODE・NOT (「対象項目」.equals(WOKEY_ROOP))・NOT (「対象項目」.equals(DBKEY_BRANCHNO))・「対象項目」.equals(DBKEY_CUSTNO)・条件68を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件69を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

checkWebon

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「checkWebon」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「店番」を設定する。
2. 「顧客番号」を設定する。
3. 「割引枚数」を設定する。
4. 「割引現在残高」を設定する。
5. 関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。
6. 繰返し条件「条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

6.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

6.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。

6.3. 繰返しの各回：「wsb.get稟議種別() が等しい 未設定」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

6.4. 繰返しの各回：「wsb.get稟議番号() が等しい 未設定」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。

6.5. 繰返しの各回：「get稟議種別を実行するが成立する」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。

6.6. 繰返しの各回：「get稟議番号を実行するが成立する」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.6.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。

6.7. 繰返しの各回：「!ValidateUtil.doubleCheck(wsb.get稟議種別())」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.7.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。

6.8. 繰返しの各回：「!ValidateUtil.doubleCheck(wsb.get稟議番号())」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.8.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。

6.9. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。

6.10. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。

6.11. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。

6.12. 繰返しの各回：繰返し条件「条件33を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

6.12.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。

6.12.2. 繰返しの各回：「get稟議種別を実行するが成立する、かつget稟議番号を実行するが成立する」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.12.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。

6.13. 繰返しの各回：「条件36を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.13.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。

6.14. 繰返しの各回：「条件38を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

6.14.1. 条件成立時：対象データを削除する。

6.14-別.1. 条件不成立時：「実行済」を設定する。

6.14-別.2. 条件不成立時：「実行日」を設定する。

createWoException

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「createWoException」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。
6. 「対象項目」を設定する。
7. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getSyokaiName

処理概要

Webon汎用照会クラス 割引手形総合明細照会（稟議明細取得）クラスで「getSyokaiName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
set稟議種別	処理1	this.稟議種別 = 稟議種別
set稟議種別	処理2	this.稟議種別 = 稟議種別
set稟議番号	処理1	this.稟議番号 = 稟議番号
set稟議番号	処理2	this.稟議番号 = 稟議番号
set実行済	処理1	this.実行済 = 実行済
set実行済	処理2	this.実行済 = 実行済
set実行日	処理1	this.実行日 = 実行日
set実行日	処理2	this.実行日 = 実行日
setLoginInfo	処理1	this.loginInfo = loginInfo
setLoginInfo	処理2	this.loginInfo = loginInfo
setEtc	処理1	this.etc = etc
setEtc	処理2	this.etc = etc
setErrFlg	処理1	this.errFlg = errFlg
setErrFlg	処理2	this.errFlg = errFlg
setWariteSogoList	処理1	this.wariteSogoList = wariteSogoList
setWariteSogoList	処理2	this.wariteSogoList = wariteSogoList
set店番	処理1	this.店番 = 店番
set店番	処理2	this.店番 = 店番
set顧客番号	処理1	this.顧客番号 = 顧客番号

イベント	参照番号	原本条件・処理
set顧客番号	処理2	this.顧客番号 = 顧客番号
set割引枚数	処理1	this.割引枚数 = 割引枚数
set割引枚数	処理2	this.割引枚数 = 割引枚数
set割引現在残高	処理1	this.割引現在残高 = 割引現在残高
set割引現在残高	処理2	this.割引現在残高 = 割引現在残高
setWebonBase	処理1	this.webonBase = webonBase
setWebonBase	処理2	this.webonBase = webonBase
setWoCif	処理1	this.woCif = woCif
setWoCif	処理2	this.woCif = woCif
setWoBrno	処理1	this.woBrno = woBrno
setWoBrno	処理2	this.woBrno = woBrno
getWebonByCif	処理1	analyzeWeon()
getWebonByCif	処理2	getWebon(con)
getWebonByCif	処理3	this.loginInfo = loginInfo
getWebonByCif	処理4	this.woCif=cif
getWebonByCif	処理5	this.woBrno=br
getWebonByCif	処理6	this.woBrno=br
getWebonByCif	処理7	this.woCif=cif
getWebonByCif	処理8	this.loginInfo = loginInfo

イベント	参照番号	原本条件・処理
getWebonByCif	処理9	getWebon(con)
getWebonByCif	処理10	analyzeWeon()
getWebonByCif	条件11	WebonException e
getWebonByCif	条件12	Exception e
getWebon	処理1	webonBase.doQuery()
getWebon	処理2	webonBase.doQuery()
analyzeWeon	条件1	errFlg
analyzeWeon	条件2	int i=0; i<loopNodes.size(); i++
analyzeWeon	処理3	wariteSogoList.add(bean)
analyzeWeon	条件4	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理5	elem = getNextElement(elem)
analyzeWeon	処理6	break
analyzeWeon	処理7	WariteSogoBean bean = new WariteSogoBean()
analyzeWeon	処理8	Node elem=loopNodes.get(i).getFirstChild()
analyzeWeon	条件9	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理10	child = getNextElement(child)
analyzeWeon	処理11	loopNodes.add(child)

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理12	etc.add(map)
analyzeWeon	処理13	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	条件14	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	処理15	etc.add(map)
analyzeWeon	処理16	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	条件17	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	処理18	break
analyzeWeon	処理19	List<Node> loopNodes = new ArrayList<Node>()
analyzeWeon	処理20	Node child = root2.getFirstChild()
analyzeWeon	条件21	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理22	root = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理23	break
analyzeWeon	条件24	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	処理25	root2 = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理26	break
analyzeWeon	処理27	break
analyzeWeon	処理28	root2 = root.getFirstChild()

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理29	break
analyzeWeon	処理30	Node root2=null
analyzeWeon	処理31	Node root=editData.getFirstChild()
analyzeWeon	処理32	Node editData = webonBase.getEditData()
analyzeWeon	処理33	Node editData = webonBase.getEditData()
analyzeWeon	処理34	Node root=editData.getFirstChild()
analyzeWeon	処理35	Node root2=null
analyzeWeon	条件36	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理37	break
analyzeWeon	処理38	root2 = root.getFirstChild()
analyzeWeon	条件39	int roopCount2=0;roopCount2<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount2++
analyzeWeon	処理40	break
analyzeWeon	処理41	break
analyzeWeon	処理42	root2 = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理43	break
analyzeWeon	処理44	root = root.getNextSibling()
analyzeWeon	処理45	Node child = root2.getFirstChild()

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理46	List<Node> loopNodes = new ArrayList<Node>()
analyzeWeon	条件47	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理48	break
analyzeWeon	処理49	loopNodes.add(child)
analyzeWeon	条件50	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	処理51	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	処理52	etc.add(map)
analyzeWeon	条件53	!getChildText(child).equals("")
analyzeWeon	処理54	Map<String, String>map = new HashMap<String, String>()
analyzeWeon	処理55	etc.add(map)
analyzeWeon	処理56	child = getNextElement(child)
analyzeWeon	条件57	int i=0; i<loopNodes.size(); i++
analyzeWeon	処理58	Node elem=loopNodes.get(i).getFirstChild()
analyzeWeon	処理59	WariteSogoBean bean = new WariteSogoBean()
analyzeWeon	条件60	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	処理61	break
analyzeWeon	処理62	elem = getNextElement(elem)

イベント	参照番号	原本条件・処理
analyzeWeon	処理63	wariteSogoList.add(bean)
analyzeWeon	条件64	errFlg
analyzeWeon	条件65	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	条件66	NOT (!getChildText(child).equals(""))
analyzeWeon	条件67	int roopCount=0;roopCount<FixedValue.SYS_WBNUMLIMIT;roopCount++
analyzeWeon	条件68	NOT (!getChildText(child).equals(""))
analyzeWeon	条件69	errFlg
checkWebon	条件1	it.hasNext()
checkWebon	条件2	deleteFlag
checkWebon	処理3	deleteFlag = true
checkWebon	条件4	dupCount>1
checkWebon	条件5	it2.hasNext()
checkWebon	処理6	dupCount++
checkWebon	処理7	wsb2 = it2.next()
checkWebon	処理8	int dupCount=0
checkWebon	処理9	WariteSogoBean wsb2
checkWebon	処理10	Iterator<WariteSogoBean> it2 = wariteSogoList.iterator()

イベント	参照番号	原本条件・処理
checkWebon	処理11	deleteFlag = true
checkWebon	処理12	deleteFlag = true
checkWebon	処理13	deleteFlag = true
checkWebon	処理14	deleteFlag = true
checkWebon	処理15	deleteFlag = true
checkWebon	処理16	deleteFlag = true
checkWebon	処理17	boolean deleteFlag = false
checkWebon	処理18	WariteSogoBean wsb = it.next()
checkWebon	処理19	Iterator<WariteSogoBean> it = wariteSogoList.iterator()
checkWebon	処理20	Iterator<WariteSogoBean> it = wariteSogoList.iterator()
checkWebon	条件21	it.hasNext()
checkWebon	処理22	WariteSogoBean wsb = it.next()
checkWebon	処理23	boolean deleteFlag = false
checkWebon	処理24	deleteFlag = true
checkWebon	処理25	deleteFlag = true
checkWebon	処理26	deleteFlag = true
checkWebon	処理27	deleteFlag = true
checkWebon	処理28	deleteFlag = true
checkWebon	処理29	deleteFlag = true

イベント	参照番号	原本条件・処理
checkWebon	処理30	Iterator<WariteSogoBean> it2 = wariteSogoList.iterator()
checkWebon	処理31	WariteSogoBean wsb2
checkWebon	処理32	int dupCount=0
checkWebon	条件33	it2.hasNext()
checkWebon	処理34	wsb2 = it2.next()
checkWebon	処理35	dupCount++
checkWebon	条件36	dupCount>1
checkWebon	処理37	deleteFlag = true
checkWebon	条件38	deleteFlag
createWoException	処理1	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)
createWoException	処理2	WebonException e = new WebonException(msg,webonBase)