webon汎用照会 キャストユーティリティ

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-098
画面名	webon汎用照会 キャストユーティリティ
会社名	
作成日	

概要

概要説明

webon汎用照会 キャストユーティリティの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

genelicToStringList

処理概要

webon汎用照会 キャストユーティリティで「genelicToStringList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

2.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

2.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

genelicToStringMap

処理概要

webon汎用照会 キャストユーティリティで「genelicToStringMap」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
3. 繰返し条件「条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

3.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

3.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

    1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

genelicToStringList2

処理概要

webon汎用照会 キャストユーティリティで「genelicToStringList2」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

2.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

2.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

    1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

genelicToStringMap2

処理概要

webon汎用照会 キャストユーティリティで「genelicToStringMap2」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
3. 繰返し条件「条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

3.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

3.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
genelicToStringList	条件1	int i=0; i<list.size(); i++
genelicToStringList	処理2	resultList.add(resultMap)
genelicToStringList	処理3	resultMap=genelicToStringMap((Map<?,?>)list.get(i))
genelicToStringList	処理4	HashMap<String,String> resultMap = new HashMap<String,String>()
genelicToStringList	処理5	ArrayList<HashMap<String,String>> resultList=new ArrayList<HashMap<String,String>>()

イベント	参照番号	原本条件・処理
genelicToStringList	処理6	ArrayList<HashMap<String,String>> resultList=new ArrayList<HashMap<String,String>>()
genelicToStringList	条件7	int i=0; i<list.size(); i++
genelicToStringList	処理8	HashMap<String,String> resultMap = new HashMap<String,String>()
genelicToStringList	処理9	resultMap=genelicToStringMap((Map<?,?>)list.get(i))
genelicToStringList	処理10	resultList.add(resultMap)
genelicToStringMap	条件1	Iterator<?> it = keys.iterator(); it.hasNext();
genelicToStringMap	処理2	resultMap.put(key, value)
genelicToStringMap	処理3	String value = (String)map.get(key)
genelicToStringMap	処理4	String key = (String)it.next()
genelicToStringMap	処理5	Set<?> keys=map.keySet()
genelicToStringMap	処理6	HashMap<String,String> resultMap = new HashMap<String,String>()
genelicToStringMap	処理7	HashMap<String,String> resultMap = new HashMap<String,String>()
genelicToStringMap	処理8	Set<?> keys=map.keySet()
genelicToStringMap	条件9	Iterator<?> it = keys.iterator(); it.hasNext();
genelicToStringMap	処理10	String key = (String)it.next()
genelicToStringMap	処理11	String value = (String)map.get(key)
genelicToStringMap	処理12	resultMap.put(key, value)

イベント	参照番号	原本条件・処理
genelicToStringList2	条件1	int i=0; i<list.size(); i++
genelicToStringList2	処理2	resultList.add(resultMap)
genelicToStringList2	処理3	resultMap=genelicToStringMap2((Map<?,?>)list.get(i))
genelicToStringList2	処理4	Map<String,String> resultMap = new HashMap<String,String>()
genelicToStringList2	処理5	List<Map<String,String>> resultList=new ArrayList<Map<String,String>>()
genelicToStringList2	処理6	List<Map<String,String>> resultList=new ArrayList<Map<String,String>>()
genelicToStringList2	条件7	int i=0; i<list.size(); i++
genelicToStringList2	処理8	Map<String,String> resultMap = new HashMap<String,String>()
genelicToStringList2	処理9	resultMap=genelicToStringMap2((Map<?,?>)list.get(i))
genelicToStringList2	処理10	resultList.add(resultMap)
genelicToStringMap2	条件1	Iterator<?> it = keys.iterator(); it.hasNext();
genelicToStringMap2	処理2	resultMap.put(key, value)
genelicToStringMap2	処理3	String value = (String)map.get(key)
genelicToStringMap2	処理4	String key = (String)it.next()
genelicToStringMap2	処理5	Set<?> keys=map.keySet()
genelicToStringMap2	処理6	Map<String,String> resultMap = new HashMap<String,String>()
genelicToStringMap2	処理7	Map<String,String> resultMap = new HashMap<String,String>()
genelicToStringMap2	処理8	Set<?> keys=map.keySet()

イベント	参照番号	原本条件・処理
genelicToStringMap2	条件9	Iterator<?> it = keys.iterator(); it.hasNext();
genelicToStringMap2	処理10	String key = (String)it.next()
genelicToStringMap2	処理11	String value = (String)map.get(key)
genelicToStringMap2	処理12	resultMap.put(key, value)