webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティ

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-099
画面名	webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティ
会社名	
作成日	

概要

概要説明

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	DB2.ＵＪ科目、NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

checkOpBranchNo

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「checkOpBranchNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない、または条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

3.1. 通常処理：「稼動店舗開始★★★」を設定する。

3.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

3.3. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

3.4. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

3.5. 通常処理：「条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

3-例外1. 例外条件「SQLException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

3-例外1.1. 例外発生時：「稼動店舗情報問い合わせに失敗しました」を設定する。

3-例外1.2. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-35487658430A

情報	内容
操作ID	SQL-35487658430A
対象テーブル	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ
操作	参照

情報	内容
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：店番=〈brno〉 AND 取引可能フラグ='1'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOperationBranchMstBase.java:100 / selectNotActiveByBrno@100

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）	成立の結果を返す
NOT (brno が等しい 未設定||brno.equals("")) ・条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (brno が等しい 未設定||brno.equals(""))	処理結果を呼出元へ返す

deepCopy

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「deepCopy」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。

2. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理結果を呼出元へ返す
NOT (str が等しい 未設定)	処理結果を呼出元へ返す

deepCopy

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「deepCopy」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

2.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

2.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

2.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

    1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

deepCopy

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「deepCopy」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
4. 繰返し条件「条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

4.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

4.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

    1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

convertKamokuNameToCode

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「convertKamokuNameToCode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない、または条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

3.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

3.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

3.3. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

3.4. 通常処理：「条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

3-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

3-例外1.1. 例外発生時：「DB2.ＵＪ科目問い合わせに失敗しました」を設定する。

3-例外1.2. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-FE9A02F1592C

情報	内容
操作ID	SQL-FE9A02F1592C
対象テーブル	DB2.ＵＪ科目
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：項目１='〈name〉'
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectDB2KamokuBase.java:65 / selectCodeByKamokuName@65

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

到達条件	結果
NOT (name が等しい 未設定||name.equals(""))・条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (name が等しい 未設定||name.equals(""))	処理結果を呼出元へ返す

convertKamokuCodeToName

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「convertKamokuCodeToName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない、または条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

3.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

3.2. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

3.3. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

3.4. 通常処理：「条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

3-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

3-例外1.1. 例外発生時：「DB2.ＵＪ科目問い合わせに失敗しました」を設定する。

3-例外1.2. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-E77CBB76DE57

情報	内容
操作ID	SQL-E77CBB76DE57
対象テーブル	DB2.ＵＪ科目
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：コード=〈ConvertUtil.dbMoldStr(code,2)〉
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectDB2KamokuBase.java:37 / selectKamokuNameByCode@37

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

到達条件	結果
NOT (code が等しい 未設定||code.equals("")) ・条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (code が等しい 未設定||code.equals(""))	処理結果を呼出元へ返す

dchkStrList

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「dchkStrList」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
3. 繰返し条件「条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1. 繰返し条件「条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

4.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

convertWebonDateFromSeireki

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「convertWebonDateFromSeireki」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または条件25を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。
8. 関連情報を取得・設定する（処理33：詳細仕様参照）。

9. 関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。
10. 関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。
11. 関連情報を取得・設定する（処理36：詳細仕様参照）。
12. 「gengo.equals("明")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

13.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。

13-別.1. 条件不成立時：「gengo.equals("大")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

13-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。

13-別.1-別.1. 条件不成立時：「gengo.equals("昭")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

13-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。

13-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「gengo.equals("平")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

13-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。

13-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「gengo.equals("令")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理42：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理43：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理45：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理47：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。
8. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件49を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (seireki が等しい 未設定||seireki.equals(""))	処理結果を呼出元へ返す

convertFirstCharSpacheToZero

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「convertFirstCharSpacheToZero」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 「fc が等しい '0'」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

3.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

3.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals(""))	処理結果を呼出元へ返す

convertSeirekiFromGdate

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「convertSeirekiFromGdate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または条件31を満たす（原本条件は補足説明を参照）、またはgDate.length() が異なる 7」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理33：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理36：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。

8. 関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。
9. 関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。
10. 関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。
11. 「条件42を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件43を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。

12-別.1. 条件不成立時：「条件45を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。

12-別.1-別.1. 条件不成立時：「条件47を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。

12-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「条件49を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理50：詳細仕様参照）。

12-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「条件51を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

12-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理52：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理53：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理54：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理55：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理56：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理57：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理58：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理59：詳細仕様参照）。

8. 関連情報を取得・設定する（処理60：詳細仕様参照）。

9. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件61を満たす（原本条件は補足説明を参照）、またはgDate.length() が異なる 7	処理結果を呼出元へ返す
NOT (gDate が等しい 未設定||gDate.equals("")||gDate.length() が異なる 7)	処理結果を呼出元へ返す

addMonth

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「addMonth」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1.2. 通常処理：「対象項目がある、かつ!「対象項目」」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

1.2.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

1.2.3. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

1.2.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

1.2.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1.2.6. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1.2-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-9782CA7464D4

情報	内容
操作ID	SQL-9782CA7464D4
対象テーブル	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：店番=〈brno〉
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	n2framework/WEB-INF/src/webon/base/SelectOperationBranchMstBase.java:69 / selectByBrno@69

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がある、かつ!「対象項目」	処理結果を呼出元へ返す
NOT (year が異なる 未設定 && !「対象項目」)	処理結果を呼出元へ返す
条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

convertSeirekiFromWebonDate

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「convertSeirekiFromWebonDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または条件25を満たす（原本条件は補足説明を参照）、またはwebonDate.length() が異なる 9」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。

6. 関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。
8. 関連情報を取得・設定する（処理33：詳細仕様参照）。
9. 関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。
10. 関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。
11. 「gengo.equals("明")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理36：詳細仕様参照）。

12-別.1. 条件不成立時：「gengo.equals("大")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。

12-別.1-別.1. 条件不成立時：「gengo.equals("昭")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。

12-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「gengo.equals("平")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。

12-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「gengo.equals("令")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

12-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理42：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理43：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理45：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。

7. 関連情報を取得・設定する（処理47：詳細仕様参照）。
8. 関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。
9. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件49を満たす（原本条件は補足説明を参照）、またはwebonDate.length() が異なる 9	処理結果を呼出元へ返す
NOT (webonDate が等しい 未設定||webonDate.equals("")||webonDate.length() が異なる 9)	処理結果を呼出元へ返す

convertGwarekiFromWebonDate

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「convertGwarekiFromWebonDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または条件23を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。

4. 関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。
8. 関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。
9. 関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。
10. 「gengo.equals("明")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

11.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理33：詳細仕様参照）。

11-別.1. 条件不成立時：「gengo.equals("大")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

11-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。

11-別.1-別.1. 条件不成立時：「gengo.equals("昭")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

11-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。

11-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「gengo.equals("平")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

11-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理36：詳細仕様参照）。

11-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「gengo.equals("令")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

11-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理42：詳細仕様参照）。

6. 関連情報を取得・設定する（処理43：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。
8. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件45を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (webonDate が等しい 未設定||webonDate.equals(""))	処理結果を呼出元へ返す

replaceJPtoAD

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「replaceJPtoAD」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

replaceCommonJPtoAD

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「replaceCommonJPtoAD」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない、または条件35を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件36を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。

3.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。

3.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。

3.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。

3.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。

3.6. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理42：詳細仕様参照）。

3.7. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理43：詳細仕様参照）。

3.8. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。

3.9. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理45：詳細仕様参照）。

3.10. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。

3.11. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理47：詳細仕様参照）。

3.12. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件48を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：「対象項目がない、または条件49を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

4.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理50：詳細仕様参照）。

4.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理51：詳細仕様参照）。

4.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理52：詳細仕様参照）。

4.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理53：詳細仕様参照）。

4.6. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理54：詳細仕様参照）。

4.7. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理55：詳細仕様参照）。

4.8. 条件成立時：「条件56を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.8.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理57：詳細仕様参照）。

4.8-別.1. 条件不成立時：「条件58を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.8-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理59：詳細仕様参照）。

4.8-別.1-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理60：詳細仕様参照）。

4.9. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理61：詳細仕様参照）。

4.10. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理62：詳細仕様参照）。

4.11. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理63：詳細仕様参照）。

4.12. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理64：詳細仕様参照）。

4.13. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理65：詳細仕様参照）。

4.14. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理66：詳細仕様参照）。

4.15. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

    1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件67を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals(""))・条件68を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals(""))・条件69を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件70を満たす（原本条件は補足説明を参照）・対象項目がない、または条件71を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals(""))・条件72を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件73を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (val が等しい 未設定||val.equals(""))	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals(""))・条件74を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件75を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

replaceReiwaJPtoAD

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「replaceReiwaJPtoAD」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない、または条件17を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件18を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「対象項目がない、または条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。
8. 関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。

9. 関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。
10. 関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。
11. 関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。
12. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件31を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals("")) ・条件32を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals("")) ・条件33を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・対象項目がない、または条件34を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals("")) ・条件35を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・NOT (val が等しい 未設定||val.equals(""))	処理結果を呼出元へ返す

convertTimeFromWebonTime

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「convertTimeFromWebonTime」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。
8. 関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。
9. 関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。
10. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (webonTime が等しい 未設定||webonTime.equals(""))	処理結果を呼出元へ返す

convertTime

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「convertTime」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 新しいデータを登録する。
3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals(""))	処理結果を呼出元へ返す

convertNotifiNoByWbNo

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「convertNotifiNoByWbNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
4. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals(""))	処理結果を呼出元へ返す

convertNotificationNo

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「convertNotificationNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 新しいデータを登録する。

3. 新しいデータを登録する。

4. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals(""))	処理結果を呼出元へ返す

replaceTelNo

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「replaceTelNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「呼」を設定する。

2. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。

3. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

4. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (telNo が等しい 未設定||telNo.equals(""))	処理結果を呼出元へ返す

restoreTelNo

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「restoreTelNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
3. 「条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

3.2. 条件成立時：新しいデータを登録する。

3.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

add0StrTop

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「add0StrTop」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

到達条件	結果
NOT (val が等しい 未設定||val.equals("")||val.equals("0"))	処理結果を呼出元へ返す

delcomma

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「delcomma」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

2-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals("")) ・条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals("")) ・条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

insertComma

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「insertComma」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
3. 繰返し条件「条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

4.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

4.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

4.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals(""))	処理結果を呼出元へ返す

delComma

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「delComma」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

delAsterisk

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「delAsterisk」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

dbMoldIntLeft

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「dbMoldIntLeft」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。
3. 「条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

3.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。
2. 「条件17を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。

3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

dbMoldInt

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「dbMoldInt」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「条件2を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

dbMoldInt

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「dbMoldInt」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

dbMoldInt

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「dbMoldInt」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または「対象項目」」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。
3. 「条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

4.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。
2. 「条件20を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。

6.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

6.3. 条件成立時：「 変換エラー：文字列の長さが指定より大きいです。」を設定する。

6.4. 条件成立時：「 指定桁数：」を設定する。

6.5. 条件成立時：「 文字列桁数：」を設定する。

6.6. 条件成立時：「 指定文字列：」を設定する。

6.7. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。

6.8. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

6.9. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。
3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または「対象項目」	処理結果を呼出元へ返す
NOT (str が等しい 未設定 ||「対象項目」)・条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (str が等しい 未設定 ||「対象項目」)・条件28を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

dbMoldLong

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「dbMoldLong」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または「対象項目」」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。
3. 「条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

4.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。

2. 「条件20を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。

6.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

6.3. 条件成立時：「 変換エラー：文字列の長さが指定より大きいです。」を設定する。

6.4. 条件成立時：「 指定桁数：」を設定する。

6.5. 条件成立時：「 文字列桁数：」を設定する。

6.6. 条件成立時：「 指定文字列：」を設定する。

6.7. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。

6.8. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

6.9. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。
3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または「対象項目」	処理結果を呼出元へ返す
NOT (str が等しい 未設定 ||「対象項目」) ・条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (str が等しい 未設定 ||「対象項目」) ・条件28を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

dbMoldStr

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「dbMoldStr」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「条件2を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

dbMoldStr

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「dbMoldStr」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

1. 「条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

2.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

2.3. 条件成立時：「 変換エラー：文字列の長さが指定より大きいです。」を設定する。

2.4. 条件成立時：「 指定桁数：」を設定する。

2.5. 条件成立時：「 文字列桁数：」を設定する。

2.6. 条件成立時：「 指定文字列：」を設定する。

2.7. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

2.8. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

2.9. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。
3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件17を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件18を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

dbMoldStrPadZeroRight

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「dbMoldStrPadZeroRight」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

1. 「条件14を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

2.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

2.3. 条件成立時：「 変換エラー：文字列の長さが指定より大きいです。」を設定する。

2.4. 条件成立時：「 指定桁数：」を設定する。

2.5. 条件成立時：「 文字列桁数：」を設定する。

2.6. 条件成立時：「 指定文字列：」を設定する。

2.7. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

2.8. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

2.9. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

2-別.1. 条件不成立時：「条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。

2-別.1.2. 条件成立時：繰返し条件「条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2-別.1.2.1. 繰返しの各回：新しいデータを登録する。

2-別.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。
3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件25を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件26を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

dbMoldStrPadZeroLeft

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「dbMoldStrPadZeroLeft」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

1. 「条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

2.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

2.3. 条件成立時：「 変換エラー：文字列の長さが指定より大きいです。」を設定する。

2.4. 条件成立時：「 指定桁数：」を設定する。

2.5. 条件成立時：「 文字列桁数：」を設定する。

2.6. 条件成立時：「 指定文字列：」を設定する。

2.7. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

2.8. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。

2.9. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

2-別.1. 条件不成立時：「条件20を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。

2-別.1.2. 条件成立時：繰返し条件「条件22を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2-別.1.2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。

2-別.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。
3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件28を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

dbMoldStrPadSpRight

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「dbMoldStrPadSpRight」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

1. 「条件14を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

2.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

2.3. 条件成立時：「 変換エラー：文字列の長さが指定より大きいです。」を設定する。

2.4. 条件成立時：「 指定桁数：」を設定する。

2.5. 条件成立時：「 文字列桁数：」を設定する。

2.6. 条件成立時：「 指定文字列：」を設定する。

2.7. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

2.8. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

2.9. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

2-別.1. 条件不成立時：「条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。

2-別.1.2. 条件成立時：繰返し条件「条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2-別.1.2.1. 繰返しの各回：新しいデータを登録する。

2-別.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。
3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件25を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件26を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

dbMoldStrPadSpLeft

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「dbMoldStrPadSpLeft」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

1. 「条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

2.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

2.3. 条件成立時：「 変換エラー：文字列の長さが指定より大きいです。」を設定する。

2.4. 条件成立時：「 指定桁数：」を設定する。

2.5. 条件成立時：「 文字列桁数：」を設定する。

2.6. 条件成立時：「 指定文字列：」を設定する。

2.7. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

2.8. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。

2.9. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

2-別.1. 条件不成立時：「条件20を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。

2-別.1.2. 条件成立時：繰返し条件「条件22を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2-別.1.2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。

2-別.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。
3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
条件28を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

escapeSingleQuote

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「escapeSingleQuote」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

3.2. 繰返しの各回：「checkChar が等しい '''」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.2.1. 条件成立時：新しいデータを登録する。

3.2.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

trimUni

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「trimUni」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。
4. 繰返し条件「条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ(val[st] <= ' ' || val[st] が等しい '　')」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

4.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

1. 繰返し条件「条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ(val[len - 1] <= ' ' || val[len - 1] が等しい '　')」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

5.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

1. 「条件17を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件18を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件20を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
条件21を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

dbGetDate

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「dbGetDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

dbGetTime

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「dbGetTime」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

dbGetTimeminute

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「dbGetTimeminute」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。

2. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

convToWarningCode

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「convToWarningCode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

2. 「name.equals("本人死亡")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

2-別.1. 条件不成立時：「name.equals("取引停止")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

2-別.1-別.1. 条件不成立時：「name.equals("差押え")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

2-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「name.equals("支払差し止め")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

2-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「name.equals("強制解約")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「name.equals("全額非付保")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「name.equals("一部非付保")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

replaceFlag

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「replaceFlag」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。

2. 「条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

2-別.1. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

delHyphen

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「delHyphen」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

delSpace

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「delSpace」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getStringByDig

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「getStringByDig」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

3. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

4. 「条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

4-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getKokusekiCode

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「getKokusekiCode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

2. 「kokuseki.length() が等しい 7」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：「条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getKokusekiName

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「getKokusekiName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。
2. 「kokuseki.length() が等しい 7」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

EnToEm

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「EnToEm」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

2.2. 繰返しの各回：「条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.2.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

1. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

EmToEn

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「EmToEn」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

2.2. 繰返しの各回：「条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.2.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

1. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

getFiscalYear

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「getFiscalYear」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
3. 「条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

toBoolean

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「toBoolean」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「「対象項目」」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	不成立の結果を返す
NOT (str が等しい 未設定)・「対象項目」	不成立の結果を返す
NOT (str が等しい 未設定)・NOT (「対象項目」)・条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）	不成立の結果を返す
NOT (str が等しい 未設定)・NOT (「対象項目」)・条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）	成立の結果を返す
NOT (str が等しい 未設定)・NOT (「対象項目」)・条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）	不成立の結果を返す

getAge

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「getAge」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。
2. 「条件18を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。

2.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。

2.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

2.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。

2.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

2.6. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。

2.7. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。

2.8. 条件成立時：「条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.8.1. 条件成立時：「条件28を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.8.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。

2.8.1-別.1. 条件不成立時：「month1 が等しい month2」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.8.1-別.1.1. 条件成立時：「条件30を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.8.1-別.1.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。

2.8.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

convertKingaku

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「convertKingaku」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

2. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

3. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

4. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

5. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals(""))・条件14を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals(""))・条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

digitConvert

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「digitConvert」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

2. 「対象項目がない、または「対象項目」」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

2-別.1. 条件不成立時：「条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

2-別.1-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

chkNull

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「chkNull」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がある、かつ条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

chkConvertNumAdd0

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「chkConvertNumAdd0」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がある、かつ条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：「条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

chkDelCommaAdd0

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「chkDelCommaAdd0」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がある、かつ条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

2.2. 条件成立時：「条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

chkDelHyphenAdd0

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「chkDelHyphenAdd0」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がある、かつ条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

2.2. 条件成立時：「条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

chkDelHyphen

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「chkDelHyphen」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がある、かつ条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

chkConvertFlag

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「chkConvertFlag」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がある、かつ条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1. 条件成立時：「条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

2-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

chkConvertRate

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「chkConvertRate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がある、かつ条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：「条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

2.1.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

2.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

2.1.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

2.1.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

chkConvertTel

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「chkConvertTel」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がある、かつ条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：「呼」を設定する。

2.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

2.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

2.4. 条件成立時：「条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

chkConvertGengoDateAdd0

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「chkConvertGengoDateAdd0」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がある、かつ条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：「str.length() が等しい 9」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

2.1.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

2.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。

2.1.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。

2.1.5. 条件成立時：「gengo.equals("明")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1.5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。

2.1.5-別.1. 条件不成立時：「gengo.equals("大")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1.5-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

2.1.5-別.1-別.1. 条件不成立時：「gengo.equals("昭")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1.5-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。

2.1.5-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「gengo.equals("平")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1.5-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

2.1.5-別.1-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：「gengo.equals("令")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1.5-別.1-別.1-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。

2.1.6. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理26：詳細仕様参照）。

2.1.7. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。

2.1.8. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

chkConvertDateAdd0

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「chkConvertDateAdd0」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。

2. 「対象項目がない、または条件35を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件36を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。

3.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。

3.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。

3.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。

3.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。

3.6. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理42：詳細仕様参照）。

3.7. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理43：詳細仕様参照）。

3.8. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。

3.9. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理45：詳細仕様参照）。

3.10. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。

3.11. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理47：詳細仕様参照）。

3.12. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件48を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：「対象項目がない、または条件49を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

4.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理50：詳細仕様参照）。

4.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理51：詳細仕様参照）。

4.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理52：詳細仕様参照）。

4.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理53：詳細仕様参照）。

4.6. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理54：詳細仕様参照）。

4.7. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理55：詳細仕様参照）。

4.8. 条件成立時：「条件56を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.8.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理57：詳細仕様参照）。

4.8-別.1. 条件不成立時：「条件58を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.8-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理59：詳細仕様参照）。

4.8-別.1-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理60：詳細仕様参照）。

4.9. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理61：詳細仕様参照）。

4.10. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理62：詳細仕様参照）。

4.11. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理63：詳細仕様参照）。

4.12. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理64：詳細仕様参照）。

4.13. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理65：詳細仕様参照）。

4.14. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理66：詳細仕様参照）。

4.15. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件67を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals("")) ・条件68を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals("")) ・条件69を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・条件70を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・対象項目がない、または条件71を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals("")) ・条件72を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・条件73を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・NOT (val が等しい 未設定||val.equals(""))	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals("")) ・条件74を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・条件75を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

chkConvertSysDateAdd0

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「chkConvertSysDateAdd0」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。

2. 「対象項目がない、または条件35を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件36を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。

3.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。

3.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。

3.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。

3.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。

3.6. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理42：詳細仕様参照）。

3.7. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理43：詳細仕様参照）。

3.8. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。

3.9. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理45：詳細仕様参照）。

3.10. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。

3.11. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理47：詳細仕様参照）。

3.12. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件48を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：「対象項目がない、または条件49を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

4.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理50：詳細仕様参照）。

4.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理51：詳細仕様参照）。

4.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理52：詳細仕様参照）。

4.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理53：詳細仕様参照）。

4.6. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理54：詳細仕様参照）。

4.7. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理55：詳細仕様参照）。

4.8. 条件成立時：「条件56を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.8.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理57：詳細仕様参照）。

4.8-別.1. 条件不成立時：「条件58を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.8-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理59：詳細仕様参照）。

4.8-別.1-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理60：詳細仕様参照）。

4.9. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理61：詳細仕様参照）。

4.10. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理62：詳細仕様参照）。

4.11. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理63：詳細仕様参照）。

4.12. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理64：詳細仕様参照）。

4.13. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理65：詳細仕様参照）。

4.14. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理66：詳細仕様参照）。

4.15. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

    1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件67を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals("")) ・条件68を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals("")) ・条件69を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・条件70を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・対象項目がない、または条件71を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals("")) ・条件72を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・条件73を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・NOT (val が等しい 未設定||val.equals(""))	処理結果を呼出元へ返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals("")) ・条件74を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・条件75を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

getRecepCapacityName

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「getRecepCapacityName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「 文字列の長さ：」を設定する。

1.2. 通常処理：「対象項目がない、または「対象項目」、または条件2を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 通常処理：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：「代表者資格のコード削除時エラー⇒⇒」を設定する。

1-例外1.2. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または「対象項目」、または条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (code が等しい 未設定 || 「対象項目」 || code.length()<3)	処理結果を呼出元へ返す
条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

getRecepCapacityCode

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「getRecepCapacityCode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：「 文字列の長さ：」を設定する。

1.2. 通常処理：「対象項目がない、または「対象項目」、または条件2を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1.3. 通常処理：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外1. 例外条件「Exception e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：「代表者資格の抽出時エラー⇒⇒」を設定する。

1-例外1.2. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または「対象項目」、または条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (code が等しい 未設定 || 「対象項目」 || code.length()<3)	処理結果を呼出元へ返す

到達条件	結果
条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

getAddManageNameToRecepName

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「getAddManageNameToRecepName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。
3. 「対象項目がない、または「対象項目」」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。

3-別.1. 条件不成立時：「str1.equals("漢字代表者登録（任意）")、またはstr1.equals("カナ代表者登録（任意）")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

1. 「対象項目がない、または「対象項目」」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。

1. 「条件26を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

5.1. 条件成立時：「条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

5.1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

5.1-別.1. 条件不成立時：「条件28を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつstr2.substring(0, 5).equals("代表者名 ")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

5.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。

5.1-別.1.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。

5.1-別.1.3. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

5.1-別.1-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。

5.1-別.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。

5.1-別.1-別.3. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

5-別.1. 条件不成立時：「条件33を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

5-別.1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

5-別.1-別.1. 条件不成立時：「条件34を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつstr2.substring(0, 5).equals("代表者名 ")」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

5-別.1-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。

5-別.1-別.1.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理36：詳細仕様参照）。

5-別.1-別.1.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。

5-別.1-別.1.4. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

5-別.1-別.1-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。

5-別.1-別.1-別.2. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。

5-別.1-別.1-別.3. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。

5-別.1-別.1-別.4. 条件不成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件41を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件42を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
条件43を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件44を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件45を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつstr2.substring(0, 5).equals("代表者名 ")	処理結果を呼出元へ返す
条件46を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件47を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (4<str2.length() && str2.substring(0, 5).equals("代表者名 "))	処理結果を呼出元へ返す
条件48を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件49を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
条件50を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件51を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件52を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつstr2.substring(0, 5).equals("代表者名 ")	処理結果を呼出元へ返す
条件53を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件54を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (4<str2.length() && str2.substring(0, 5).equals("代表者名 "))	処理結果を呼出元へ返す

getSplitTopYagou

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「getSplitTopYagou」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「!str.substring(0, 5).equals("屋　　号 ")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (str が等しい 未設定||str.equals(""))・条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (str が等しい 未設定||str.equals(""))・条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）・!str.substring(0, 5).equals("屋　　号 ")	処理結果を呼出元へ返す
NOT (str が等しい 未設定||str.equals(""))・条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (!str.substring(0, 5).equals("屋　　号 "))	処理結果を呼出元へ返す

isStrTopKinmusaki

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「isStrTopKinmusaki」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「!str.substring(0, 5).equals("勤務先名 ")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）	不成立の結果を返す
NOT (str が等しい 未設定||str.equals("")) ・条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）	不成立の結果を返す
NOT (str が等しい 未設定||str.equals("")) ・条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・! str.substring(0, 5).equals("勤務先名 ")	不成立の結果を返す
NOT (str が等しい 未設定||str.equals("")) ・条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照） ・NOT (! str.substring(0, 5).equals("勤務先名 "))	成立の結果を返す

getSplitTopDaihyo

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「getSplitTopDaihyo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「!str.substring(0, 5).equals("代表者名 ")」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (str が等しい 未設定||str.equals("")) ・条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

到達条件	結果
NOT (str が等しい 未設定||str.equals(""))・条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）・!str.substring(0, 5).equals("代表者名 ")	処理結果を呼出元へ返す
NOT (str が等しい 未設定||str.equals(""))・条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (!str.substring(0, 5).equals("代表者名 "))	処理結果を呼出元へ返す

getEventNameByEventId

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「getEventNameByEventId」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「成年後見制度」を設定する。
2. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
3. 「対象項目がない、または条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：エラーまたは処理結果「全て」を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 繰返し条件「条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

4.1. 繰返しの各回：「条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）	エラーまたは処理結果「全て」を返す
NOT (eventId が等しい 未設定||eventId.equals(""))	処理結果を呼出元へ返す

getUkeKubunNameByUkeKubunCode

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「getUkeKubunNameByUkeKubunCode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「その他」を設定する。
2. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
3. 「対象項目がない、または条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

3.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

3-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

1. 繰返し条件「条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

4.1. 繰返しの各回：「条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (code が等しい 未設定||code.equals(""))	処理結果を呼出元へ返す

getStatNameByValue

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「getStatNameByValue」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「証跡印刷」を設定する。
2. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
3. 「対象項目がない、または条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：エラーまたは処理結果「全て」を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 繰返し条件「条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

4.1. 繰返しの各回：「条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）	エラーまたは処理結果「全て」を返す
NOT (val が等しい 未設定||val.equals(""))	処理結果を呼出元へ返す

inputToByteArray

処理概要

webon汎用照会 各種コード変換ユーティリティで「inputToByteArray」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
3. 繰返し条件「はい」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

3.2. 繰返しの各回：「条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

3.3. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
checkOpBranchNo	処理1	flg=true
checkOpBranchNo	条件2	0<list.size()

イベント	参照番号	原本条件・処理
checkOpBranchNo	処理3	List<Map<String, String>>list = CastUtil.genelicToStringList2(base.getList())
checkOpBranchNo	処理4	base.selectNotActiveByBrno(brno)
checkOpBranchNo	処理5	SelectOperationBranchMstBase base = new SelectOperationBranchMstBase(con)
checkOpBranchNo	条件6	brno.equals("")
checkOpBranchNo	処理7	boolean flg=false
checkOpBranchNo	処理8	boolean flg=false
checkOpBranchNo	条件9	brno.equals("")
checkOpBranchNo	処理10	SelectOperationBranchMstBase base = new SelectOperationBranchMstBase(con)
checkOpBranchNo	処理11	base.selectNotActiveByBrno(brno)
checkOpBranchNo	処理12	List<Map<String, String>>list = CastUtil.genelicToStringList2(base.getList())
checkOpBranchNo	条件13	0<list.size()
checkOpBranchNo	処理14	flg=true
checkOpBranchNo	条件15	brno.equals("")
checkOpBranchNo	条件16	SQLException e
deepCopy	処理1	result=String.copyValueOf(str.toCharArray())
deepCopy	処理2	String result = null
deepCopy	処理3	String result = null

イベント	参照番号	原本条件・処理
deepCopy	処理4	result=String.copyValueOf(str.toCharArray())
deepCopy	条件1	Iterator<HashMap<String, String>> listIt=list.iterator(); listIt.hasNext();
deepCopy	処理2	list2.add(map2)
deepCopy	処理3	map2=deepCopy(map)
deepCopy	処理4	HashMap<String, String> map2 = new HashMap<String, String>()
deepCopy	処理5	HashMap<String,String> map = listIt.next()
deepCopy	処理6	ArrayList<HashMap<String,String>> list2 = new ArrayList<HashMap<String,String>>()
deepCopy	処理7	ArrayList<HashMap<String,String>> list2 = new ArrayList<HashMap<String,String>>()
deepCopy	条件8	Iterator<HashMap<String, String>> listIt=list.iterator(); listIt.hasNext();
deepCopy	処理9	HashMap<String,String> map = listIt.next()
deepCopy	処理10	HashMap<String, String> map2 = new HashMap<String, String>()
deepCopy	処理11	map2=deepCopy(map)
deepCopy	処理12	list2.add(map2)
deepCopy	条件1	Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext();
deepCopy	処理2	map2.put(key,map.get(key))
deepCopy	処理3	key=ksIt.next()
deepCopy	処理4	Set<String> ks = map.keySet()

イベント	参照番号	原本条件・処理
deepCopy	処理5	HashMap<String, String> map2 = new HashMap<String, String>()
deepCopy	処理6	String key
deepCopy	処理7	String key
deepCopy	処理8	HashMap<String, String> map2 = new HashMap<String, String>()
deepCopy	処理9	Set<String> ks = map.keySet()
deepCopy	条件10	Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext();
deepCopy	処理11	key=ksIt.next()
deepCopy	処理12	map2.put(key,map.get(key))
convertKamokuNameToCode	処理1	code = list.get(0).get(SelectDB2KamokuBase.DBKEY_CODE)
convertKamokuNameToCode	条件2	0<list.size()
convertKamokuNameToCode	処理3	List<Map<String, String>>list = CastUtil.genelicToStringList2(base.getList())
convertKamokuNameToCode	処理4	base.selectCodeByKamokuName(name)
convertKamokuNameToCode	処理5	SelectDB2KamokuBase base = new SelectDB2KamokuBase(con)
convertKamokuNameToCode	条件6	name.equals("")
convertKamokuNameToCode	処理7	String code=""
convertKamokuNameToCode	処理8	String code=""
convertKamokuNameToCode	条件9	name.equals("")
convertKamokuNameToCode	処理10	SelectDB2KamokuBase base = new SelectDB2KamokuBase(con)
convertKamokuNameToCode	処理11	base.selectCodeByKamokuName(name)

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertKamokuNameToCode	処理12	List<Map<String, String>>list = CastUtil.genelicToStringList2(base.getList())
convertKamokuNameToCode	条件13	0<list.size()
convertKamokuNameToCode	処理14	code = list.get(0).get(SelectDB2KamokuBase.DBKEY_CODE)
convertKamokuNameToCode	条件15	name.equals("")
convertKamokuNameToCode	条件16	Exception e
convertKamokuCodeToName	処理1	name = list.get(0).get(SelectDB2KamokuBase.DBKEY_KOUMOKU1)
convertKamokuCodeToName	条件2	0<list.size()
convertKamokuCodeToName	処理3	List<Map<String, String>>list = CastUtil.genelicToStringList2(base.getList())
convertKamokuCodeToName	処理4	base.selectKamokuNameByCode(code)
convertKamokuCodeToName	処理5	SelectDB2KamokuBase base = new SelectDB2KamokuBase(con)
convertKamokuCodeToName	条件6	code.equals("")
convertKamokuCodeToName	処理7	String name=""
convertKamokuCodeToName	処理8	String name=""
convertKamokuCodeToName	条件9	code.equals("")
convertKamokuCodeToName	処理10	SelectDB2KamokuBase base = new SelectDB2KamokuBase(con)
convertKamokuCodeToName	処理11	base.selectKamokuNameByCode(code)
convertKamokuCodeToName	処理12	List<Map<String, String>>list = CastUtil.genelicToStringList2(base.getList())
convertKamokuCodeToName	条件13	0<list.size()

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertKamokuCodeToName	処理14	name = list.get(0).get(SelectDB2KamokuBase.DBKEY_KOUMOKU1)
convertKamokuCodeToName	条件15	code.equals("")
convertKamokuCodeToName	条件16	Exception e
dchkStrList	条件1	Iterator<String> i = set.iterator();i.hasNext();
dchkStrList	処理2	rList.add(i.next())
dchkStrList	条件3	String s : strList
dchkStrList	処理4	set.add(s)
dchkStrList	処理5	LinkedHashSet<String> set = new LinkedHashSet<String>()
dchkStrList	処理6	ArrayList<String> rList = new ArrayList<String>()
dchkStrList	処理7	ArrayList<String> rList = new ArrayList<String>()
dchkStrList	処理8	LinkedHashSet<String> set = new LinkedHashSet<String>()
dchkStrList	条件9	String s : strList
dchkStrList	処理10	set.add(s)
dchkStrList	条件11	Iterator<String> i = set.iterator();i.hasNext();
dchkStrList	処理12	rList.add(i.next())
convertWebonDateFromSeireki	処理1	sWareki.append(wDay)
convertWebonDateFromSeireki	処理2	sWareki.append(wMonth)
convertWebonDateFromSeireki	処理3	sWareki.append(wYear)
convertWebonDateFromSeireki	処理4	sWareki.append(gengo)

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertWebonDateFromSeireki	処理5	wDay=CommonConverter.getAdd0String(wDay, 2)
convertWebonDateFromSeireki	処理6	wMonth=CommonConverter.getAdd0String(wMonth, 2)
convertWebonDateFromSeireki	処理7	wYear=CommonConverter.getAdd0String(wYear, 2)
convertWebonDateFromSeireki	処理8	gengo="2"
convertWebonDateFromSeireki	処理9	gengo="3"
convertWebonDateFromSeireki	処理10	gengo="4"
convertWebonDateFromSeireki	処理11	gengo="5"
convertWebonDateFromSeireki	処理12	gengo="6"
convertWebonDateFromSeireki	処理13	wDay=wareki.substring(8,10)
convertWebonDateFromSeireki	処理14	wMonth=wareki.substring(5,7)
convertWebonDateFromSeireki	処理15	wYear=wareki.substring(2, 4)
convertWebonDateFromSeireki	処理16	gengo=wareki.substring(0,1)
convertWebonDateFromSeireki	処理17	wareki=CommonConverter.convertWareki2(seireki)
convertWebonDateFromSeireki	処理18	String wDay=""
convertWebonDateFromSeireki	処理19	String wMonth=""
convertWebonDateFromSeireki	処理20	String wYear=""
convertWebonDateFromSeireki	処理21	String gengo=""
convertWebonDateFromSeireki	処理22	StringBuffer sWareki=new StringBuffer()
convertWebonDateFromSeireki	処理23	String wareki=""

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertWebonDateFromSeireki	条件24	seireki.equals("")
convertWebonDateFromSeireki	条件25	seireki.equals("")
convertWebonDateFromSeireki	処理26	String wareki=""
convertWebonDateFromSeireki	処理27	StringBuffer sWareki=new StringBuffer()
convertWebonDateFromSeireki	処理28	String gengo=""
convertWebonDateFromSeireki	処理29	String wYear=""
convertWebonDateFromSeireki	処理30	String wMonth=""
convertWebonDateFromSeireki	処理31	String wDay=""
convertWebonDateFromSeireki	処理32	wareki=CommonConverter.convertWareki2(seireki)
convertWebonDateFromSeireki	処理33	gengo=wareki.substring(0,1)
convertWebonDateFromSeireki	処理34	wYear=wareki.substring(2, 4)
convertWebonDateFromSeireki	処理35	wMonth=wareki.substring(5,7)
convertWebonDateFromSeireki	処理36	wDay=wareki.substring(8,10)
convertWebonDateFromSeireki	処理37	gengo="2"
convertWebonDateFromSeireki	処理38	gengo="3"
convertWebonDateFromSeireki	処理39	gengo="4"
convertWebonDateFromSeireki	処理40	gengo="5"
convertWebonDateFromSeireki	処理41	gengo="6"
convertWebonDateFromSeireki	処理42	wYear=CommonConverter.getAdd0String(wYear, 2)

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertWebonDateFromSeireki	処理43	wMonth=CommonConverter.getAdd0String(wMonth, 2)
convertWebonDateFromSeireki	処理44	wDay=CommonConverter.getAdd0String(wDay, 2)
convertWebonDateFromSeireki	処理45	sWareki.append(gengo)
convertWebonDateFromSeireki	処理46	sWareki.append(wYear)
convertWebonDateFromSeireki	処理47	sWareki.append(wMonth)
convertWebonDateFromSeireki	処理48	sWareki.append(wDay)
convertWebonDateFromSeireki	条件49	seireki.equals("")
convertFirstCharSpacheToZero	処理1	val=replaceVal.toString()
convertFirstCharSpacheToZero	処理2	replaceVal.replace(0, 1, " ")
convertFirstCharSpacheToZero	処理3	StringBuffer replaceVal = new StringBuffer(val)
convertFirstCharSpacheToZero	処理4	char fc = val.charAt(0)
convertFirstCharSpacheToZero	条件5	val.equals("")
convertFirstCharSpacheToZero	条件6	val.equals("")
convertFirstCharSpacheToZero	処理7	char fc = val.charAt(0)
convertFirstCharSpacheToZero	処理8	StringBuffer replaceVal = new StringBuffer(val)
convertFirstCharSpacheToZero	処理9	replaceVal.replace(0, 1, " ")
convertFirstCharSpacheToZero	処理10	val=replaceVal.toString()
convertFirstCharSpacheToZero	条件11	val.equals("")
convertSeirekiFromGdate	処理1	seireki=CommonConverter.convertSeireki2(wareki.toString())

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertSeirekiFromGdate	処理2	wareki.append(wDay)
convertSeirekiFromGdate	処理3	wareki.append(wMonth)
convertSeirekiFromGdate	処理4	wareki.append(wYear)
convertSeirekiFromGdate	処理5	wareki.append(gengo)
convertSeirekiFromGdate	処理6	wDay=CommonConverter.getAdd0String(wDay, 2)
convertSeirekiFromGdate	処理7	wMonth=CommonConverter.getAdd0String(wMonth, 2)
convertSeirekiFromGdate	処理8	wYear=CommonConverter.getAdd0String(wYear, 2)
convertSeirekiFromGdate	処理9	gengo="R"
convertSeirekiFromGdate	処理10	gengo="M"
convertSeirekiFromGdate	処理11	gengo="T"
convertSeirekiFromGdate	処理12	gengo="S"
convertSeirekiFromGdate	処理13	gengo="H"
convertSeirekiFromGdate	条件14	gengo.equals("5")
convertSeirekiFromGdate	条件15	gengo.equals("4")
convertSeirekiFromGdate	条件16	gengo.equals("3")
convertSeirekiFromGdate	条件17	gengo.equals("2")
convertSeirekiFromGdate	条件18	gengo.equals("0")
convertSeirekiFromGdate	条件19	gengo.equals("6")
convertSeirekiFromGdate	処理20	wDay=gDate.substring(5,7)

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertSeirekiFromGdate	処理21	wMonth=gDate.substring(3,5)
convertSeirekiFromGdate	処理22	wYear=gDate.substring(1, 3)
convertSeirekiFromGdate	処理23	gengo=gDate.substring(0,1)
convertSeirekiFromGdate	処理24	String wDay=""
convertSeirekiFromGdate	処理25	String wMonth=""
convertSeirekiFromGdate	処理26	String wYear=""
convertSeirekiFromGdate	処理27	String gengo=""
convertSeirekiFromGdate	処理28	StringBuffer wareki=new StringBuffer()
convertSeirekiFromGdate	処理29	String seireki=""
convertSeirekiFromGdate	条件30	gDate.equals("")
convertSeirekiFromGdate	条件31	gDate.equals("")
convertSeirekiFromGdate	処理32	String seireki=""
convertSeirekiFromGdate	処理33	StringBuffer wareki=new StringBuffer()
convertSeirekiFromGdate	処理34	String gengo=""
convertSeirekiFromGdate	処理35	String wYear=""
convertSeirekiFromGdate	処理36	String wMonth=""
convertSeirekiFromGdate	処理37	String wDay=""
convertSeirekiFromGdate	処理38	gengo=gDate.substring(0,1)
convertSeirekiFromGdate	処理39	wYear=gDate.substring(1, 3)

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertSeirekiFromGdate	処理40	wMonth=gDate.substring(3,5)
convertSeirekiFromGdate	処理41	wDay=gDate.substring(5,7)
convertSeirekiFromGdate	条件42	gengo.equals("0")
convertSeirekiFromGdate	条件43	gengo.equals("6")
convertSeirekiFromGdate	処理44	gengo="R"
convertSeirekiFromGdate	条件45	gengo.equals("2")
convertSeirekiFromGdate	処理46	gengo="M"
convertSeirekiFromGdate	条件47	gengo.equals("3")
convertSeirekiFromGdate	処理48	gengo="T"
convertSeirekiFromGdate	条件49	gengo.equals("4")
convertSeirekiFromGdate	処理50	gengo="S"
convertSeirekiFromGdate	条件51	gengo.equals("5")
convertSeirekiFromGdate	処理52	gengo="H"
convertSeirekiFromGdate	処理53	wYear=CommonConverter.getAdd0String(wYear, 2)
convertSeirekiFromGdate	処理54	wMonth=CommonConverter.getAdd0String(wMonth, 2)
convertSeirekiFromGdate	処理55	wDay=CommonConverter.getAdd0String(wDay, 2)
convertSeirekiFromGdate	処理56	wareki.append(gengo)
convertSeirekiFromGdate	処理57	wareki.append(wYear)
convertSeirekiFromGdate	処理58	wareki.append(wMonth)

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertSeirekiFromGdate	処理59	wareki.append(wDay)
convertSeirekiFromGdate	処理60	seireki=CommonConverter.convertSeireki2(wareki.toString())
convertSeirekiFromGdate	条件61	gDate.equals("")
addMonth	処理1	addMonth = df.format(cal.getTime())
addMonth	処理2	cal.add(Calendar.MONTH, add)
addMonth	処理3	Date dt = df.parse(year)
addMonth	処理4	DateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd")
addMonth	処理5	String addMonth = ""
addMonth	処理6	String addMonth = ""
addMonth	処理7	DateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd")
addMonth	処理8	Date dt = df.parse(year)
addMonth	処理9	cal.add(Calendar.MONTH, add)
addMonth	処理10	addMonth = df.format(cal.getTime())
addMonth	条件11	Exception e
convertSeirekiFromWebonDate	処理1	seireki=CommonConverter.convertSeireki2(wareki.toString())
convertSeirekiFromWebonDate	処理2	wareki.append(wDay)
convertSeirekiFromWebonDate	処理3	wareki.append(wMonth)
convertSeirekiFromWebonDate	処理4	wareki.append(wYear)
convertSeirekiFromWebonDate	処理5	wareki.append(gengo)

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertSeirekiFromWebonDate	処理6	wDay=CommonConverter.getAdd0String(wDay, 2)
convertSeirekiFromWebonDate	処理7	wMonth=CommonConverter.getAdd0String(wMonth, 2)
convertSeirekiFromWebonDate	処理8	wYear=CommonConverter.getAdd0String(wYear, 2)
convertSeirekiFromWebonDate	処理9	gengo="M"
convertSeirekiFromWebonDate	処理10	gengo="T"
convertSeirekiFromWebonDate	処理11	gengo="S"
convertSeirekiFromWebonDate	処理12	gengo="H"
convertSeirekiFromWebonDate	処理13	gengo="R"
convertSeirekiFromWebonDate	処理14	wDay=webonDate.substring(7,9)
convertSeirekiFromWebonDate	処理15	wMonth=webonDate.substring(4,6)
convertSeirekiFromWebonDate	処理16	wYear=webonDate.substring(1, 3)
convertSeirekiFromWebonDate	処理17	gengo=webonDate.substring(0,1)
convertSeirekiFromWebonDate	処理18	String wDay=""
convertSeirekiFromWebonDate	処理19	String wMonth=""
convertSeirekiFromWebonDate	処理20	String wYear=""
convertSeirekiFromWebonDate	処理21	String gengo=""
convertSeirekiFromWebonDate	処理22	StringBuffer wareki=new StringBuffer()
convertSeirekiFromWebonDate	処理23	String seireki=""
convertSeirekiFromWebonDate	条件24	webonDate.equals("")

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertSeirekiFromWebonDate	条件25	webonDate.equals("")
convertSeirekiFromWebonDate	処理26	String seireki=""
convertSeirekiFromWebonDate	処理27	StringBuffer wareki=new StringBuffer()
convertSeirekiFromWebonDate	処理28	String gengo=""
convertSeirekiFromWebonDate	処理29	String wYear=""
convertSeirekiFromWebonDate	処理30	String wMonth=""
convertSeirekiFromWebonDate	処理31	String wDay=""
convertSeirekiFromWebonDate	処理32	gengo=webonDate.substring(0,1)
convertSeirekiFromWebonDate	処理33	wYear=webonDate.substring(1, 3)
convertSeirekiFromWebonDate	処理34	wMonth=webonDate.substring(4,6)
convertSeirekiFromWebonDate	処理35	wDay=webonDate.substring(7,9)
convertSeirekiFromWebonDate	処理36	gengo="M"
convertSeirekiFromWebonDate	処理37	gengo="T"
convertSeirekiFromWebonDate	処理38	gengo="S"
convertSeirekiFromWebonDate	処理39	gengo="H"
convertSeirekiFromWebonDate	処理40	gengo="R"
convertSeirekiFromWebonDate	処理41	wYear=CommonConverter.getAdd0String(wYear, 2)
convertSeirekiFromWebonDate	処理42	wMonth=CommonConverter.getAdd0String(wMonth, 2)
convertSeirekiFromWebonDate	処理43	wDay=CommonConverter.getAdd0String(wDay, 2)

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertSeirekiFromWebonDate	処理44	wareki.append(gengo)
convertSeirekiFromWebonDate	処理45	wareki.append(wYear)
convertSeirekiFromWebonDate	処理46	wareki.append(wMonth)
convertSeirekiFromWebonDate	処理47	wareki.append(wDay)
convertSeirekiFromWebonDate	処理48	seireki=CommonConverter.convertSeireki2(wareki.toString())
convertSeirekiFromWebonDate	条件49	webonDate.equals("")
convertGwarekiFromWebonDate	処理1	wareki.append(wDay)
convertGwarekiFromWebonDate	処理2	wareki.append(wMonth)
convertGwarekiFromWebonDate	処理3	wareki.append(wYear)
convertGwarekiFromWebonDate	処理4	wareki.append(gengo)
convertGwarekiFromWebonDate	処理5	wDay=CommonConverter.getAdd0String(wDay, 2)
convertGwarekiFromWebonDate	処理6	wMonth=CommonConverter.getAdd0String(wMonth, 2)
convertGwarekiFromWebonDate	処理7	wYear=CommonConverter.getAdd0String(wYear, 2)
convertGwarekiFromWebonDate	処理8	gengo="2"
convertGwarekiFromWebonDate	処理9	gengo="3"
convertGwarekiFromWebonDate	処理10	gengo="4"
convertGwarekiFromWebonDate	処理11	gengo="5"
convertGwarekiFromWebonDate	処理12	gengo="6"
convertGwarekiFromWebonDate	処理13	wDay=webonDate.substring(7,9)

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertGwarekiFromWebonDate	処理14	wMonth=webonDate.substring(4,6)
convertGwarekiFromWebonDate	処理15	wYear=webonDate.substring(1, 3)
convertGwarekiFromWebonDate	処理16	gengo=webonDate.substring(0,1)
convertGwarekiFromWebonDate	処理17	String wDay=""
convertGwarekiFromWebonDate	処理18	String wMonth=""
convertGwarekiFromWebonDate	処理19	String wYear=""
convertGwarekiFromWebonDate	処理20	String gengo=""
convertGwarekiFromWebonDate	処理21	StringBuffer wareki=new StringBuffer()
convertGwarekiFromWebonDate	条件22	webonDate.equals("")
convertGwarekiFromWebonDate	条件23	webonDate.equals("")
convertGwarekiFromWebonDate	処理24	StringBuffer wareki=new StringBuffer()
convertGwarekiFromWebonDate	処理25	String gengo=""
convertGwarekiFromWebonDate	処理26	String wYear=""
convertGwarekiFromWebonDate	処理27	String wMonth=""
convertGwarekiFromWebonDate	処理28	String wDay=""
convertGwarekiFromWebonDate	処理29	gengo=webonDate.substring(0,1)
convertGwarekiFromWebonDate	処理30	wYear=webonDate.substring(1, 3)
convertGwarekiFromWebonDate	処理31	wMonth=webonDate.substring(4,6)
convertGwarekiFromWebonDate	処理32	wDay=webonDate.substring(7,9)

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertGwarekiFromWebonDate	処理33	gengo="2"
convertGwarekiFromWebonDate	処理34	gengo="3"
convertGwarekiFromWebonDate	処理35	gengo="4"
convertGwarekiFromWebonDate	処理36	gengo="5"
convertGwarekiFromWebonDate	処理37	gengo="6"
convertGwarekiFromWebonDate	処理38	wYear=CommonConverter.getAdd0String(wYear, 2)
convertGwarekiFromWebonDate	処理39	wMonth=CommonConverter.getAdd0String(wMonth, 2)
convertGwarekiFromWebonDate	処理40	wDay=CommonConverter.getAdd0String(wDay, 2)
convertGwarekiFromWebonDate	処理41	wareki.append(gengo)
convertGwarekiFromWebonDate	処理42	wareki.append(wYear)
convertGwarekiFromWebonDate	処理43	wareki.append(wMonth)
convertGwarekiFromWebonDate	処理44	wareki.append(wDay)
convertGwarekiFromWebonDate	条件45	webonDate.equals("")
replaceCommonJPtoAD	処理1	String adyear = CommonConverter.convertSeireki2(sb.toString())
replaceCommonJPtoAD	処理2	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(day,2))
replaceCommonJPtoAD	処理3	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(month,2))
replaceCommonJPtoAD	処理4	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(year,2))
replaceCommonJPtoAD	処理5	sb.append(gengo)
replaceCommonJPtoAD	処理6	StringBuilder sb = new StringBuilder()

イベント	参照番号	原本条件・処理
replaceCommonJPtoAD	処理7	gengo="R"
replaceCommonJPtoAD	処理8	gengo="H"
replaceCommonJPtoAD	処理9	gengo="S"
replaceCommonJPtoAD	条件10	intyear<48
replaceCommonJPtoAD	条件11	intyear<25
replaceCommonJPtoAD	処理12	String gengo
replaceCommonJPtoAD	処理13	int intyear=Integer.parseInt(year)
replaceCommonJPtoAD	処理14	String day=vals[2]
replaceCommonJPtoAD	処理15	String month=vals[1]
replaceCommonJPtoAD	処理16	String year=vals[0]
replaceCommonJPtoAD	処理17	String[] vals=val.split("-")
replaceCommonJPtoAD	条件18	val.equals("")
replaceCommonJPtoAD	条件19	(val.matches("[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]") || val.matches("[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]"))
replaceCommonJPtoAD	処理20	String adyear = CommonConverter.convertSeireki2(sb.toString())
replaceCommonJPtoAD	処理21	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(day,2))
replaceCommonJPtoAD	処理22	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(month,2))
replaceCommonJPtoAD	処理23	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(year,2))
replaceCommonJPtoAD	処理24	sb.append(gengo)
replaceCommonJPtoAD	処理25	StringBuilder sb = new StringBuilder()

イベント	参照番号	原本条件・処理
replaceCommonJPtoAD	処理26	String day=vals[2]
replaceCommonJPtoAD	処理27	String month=vals[1]
replaceCommonJPtoAD	処理28	String year=(vals[0]).substring(1,3)
replaceCommonJPtoAD	処理29	String gengo=(vals[0]).substring(0,1)
replaceCommonJPtoAD	処理30	String[] vals=val.split("-")
replaceCommonJPtoAD	条件31	(val.matches("[A-Z][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]"))
replaceCommonJPtoAD	条件32	val.equals("")
replaceCommonJPtoAD	処理33	String val = webonDate
replaceCommonJPtoAD	処理34	String val = webonDate
replaceCommonJPtoAD	条件35	val.equals("")
replaceCommonJPtoAD	条件36	(val.matches("[A-Z][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]"))
replaceCommonJPtoAD	処理37	String[] vals=val.split("-")
replaceCommonJPtoAD	処理38	String gengo=(vals[0]).substring(0,1)
replaceCommonJPtoAD	処理39	String year=(vals[0]).substring(1,3)
replaceCommonJPtoAD	処理40	String month=vals[1]
replaceCommonJPtoAD	処理41	String day=vals[2]
replaceCommonJPtoAD	処理42	StringBuilder sb = new StringBuilder()
replaceCommonJPtoAD	処理43	sb.append(gengo)
replaceCommonJPtoAD	処理44	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(year,2))

イベント	参照番号	原本条件・処理
replaceCommonJPtoAD	処理45	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(month,2))
replaceCommonJPtoAD	処理46	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(day,2))
replaceCommonJPtoAD	処理47	String adyear = CommonConverter.convertSeireki2(sb.toString())
replaceCommonJPtoAD	条件48	(val.matches("[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]") || val.matches("[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]"))
replaceCommonJPtoAD	条件49	val.equals("")
replaceCommonJPtoAD	処理50	String[] vals=val.split("-")
replaceCommonJPtoAD	処理51	String year=vals[0]
replaceCommonJPtoAD	処理52	String month=vals[1]
replaceCommonJPtoAD	処理53	String day=vals[2]
replaceCommonJPtoAD	処理54	int intyear=Integer.parseInt(year)
replaceCommonJPtoAD	処理55	String gengo
replaceCommonJPtoAD	条件56	intyear<25
replaceCommonJPtoAD	処理57	gengo="R"
replaceCommonJPtoAD	条件58	intyear<48
replaceCommonJPtoAD	処理59	gengo="H"
replaceCommonJPtoAD	処理60	gengo="S"
replaceCommonJPtoAD	処理61	StringBuilder sb = new StringBuilder()
replaceCommonJPtoAD	処理62	sb.append(gengo)
replaceCommonJPtoAD	処理63	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(year,2))

イベント	参照番号	原本条件・処理
replaceCommonJPtoAD	処理64	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(month,2))
replaceCommonJPtoAD	処理65	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(day,2))
replaceCommonJPtoAD	処理66	String adyear = CommonConverter.convertSeireki2(sb.toString())
replaceCommonJPtoAD	条件67	val.equals("")
replaceCommonJPtoAD	条件68	(val.matches("[A-Z][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]"))
replaceCommonJPtoAD	条件69	NOT ((val.matches("[A-Z][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]")))
replaceCommonJPtoAD	条件70	(val.matches("[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]") || val.matches("[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]"))
replaceCommonJPtoAD	条件71	val.equals("")
replaceCommonJPtoAD	条件72	NOT ((val.matches("[A-Z][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]")))
replaceCommonJPtoAD	条件73	(val.matches("[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]") || val.matches("[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]"))
replaceCommonJPtoAD	条件74	NOT ((val.matches("[A-Z][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]")))
replaceCommonJPtoAD	条件75	NOT ((val.matches("[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]") || val.matches("[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]")))
replaceReiwaJPtoAD	処理1	String adyear = CommonConverter.convertSeireki2(sb.toString())
replaceReiwaJPtoAD	処理2	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(day,2))
replaceReiwaJPtoAD	処理3	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(month,2))
replaceReiwaJPtoAD	処理4	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(year,2))
replaceReiwaJPtoAD	処理5	sb.append(gengo)
replaceReiwaJPtoAD	処理6	StringBuilder sb = new StringBuilder()

イベント	参照番号	原本条件・処理
replaceReiwaJPtoAD	処理7	String gengo="R"
replaceReiwaJPtoAD	処理8	String day=vals[2]
replaceReiwaJPtoAD	処理9	String month=vals[1]
replaceReiwaJPtoAD	処理10	String year=vals[0]
replaceReiwaJPtoAD	処理11	String[] vals=val.split("-")
replaceReiwaJPtoAD	条件12	val.equals("")
replaceReiwaJPtoAD	条件13	!(val.matches("[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]") || val.matches("[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]"))
replaceReiwaJPtoAD	条件14	val.equals("")
replaceReiwaJPtoAD	処理15	String val = webonDate
replaceReiwaJPtoAD	処理16	String val = webonDate
replaceReiwaJPtoAD	条件17	val.equals("")
replaceReiwaJPtoAD	条件18	!(val.matches("[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]") || val.matches("[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]"))
replaceReiwaJPtoAD	条件19	val.equals("")
replaceReiwaJPtoAD	処理20	String[] vals=val.split("-")
replaceReiwaJPtoAD	処理21	String year=vals[0]
replaceReiwaJPtoAD	処理22	String month=vals[1]
replaceReiwaJPtoAD	処理23	String day=vals[2]
replaceReiwaJPtoAD	処理24	String gengo="R"

イベント	参照番号	原本条件・処理
replaceReiwaJPtoAD	処理25	StringBuilder sb = new StringBuilder()
replaceReiwaJPtoAD	処理26	sb.append(gengo)
replaceReiwaJPtoAD	処理27	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(year,2))
replaceReiwaJPtoAD	処理28	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(month,2))
replaceReiwaJPtoAD	処理29	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(day,2))
replaceReiwaJPtoAD	処理30	String adyear = CommonConverter.convertSeireki2(sb.toString())
replaceReiwaJPtoAD	条件31	val.equals("")
replaceReiwaJPtoAD	条件32	!(val.matches("[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]") || val.matches("[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]"))
replaceReiwaJPtoAD	条件33	NOT (!(val.matches("[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]") || val.matches("[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]")))
replaceReiwaJPtoAD	条件34	val.equals("")
replaceReiwaJPtoAD	条件35	NOT (!(val.matches("[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]") || val.matches("[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]")))
convertTimeFromWebonTime	処理1	sb.append(hh).append(mm)
convertTimeFromWebonTime	処理2	mm=CommonConverter.getAdd0String(delSpace(time.substring(2,4).toString()),2)
convertTimeFromWebonTime	処理3	hh=CommonConverter.getAdd0String(delSpace(time.substring(0,2).toString()),2)
convertTimeFromWebonTime	処理4	time.deleteCharAt(2)
convertTimeFromWebonTime	処理5	StringBuffer sb=new StringBuffer()

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertTimeFromWebonTime	処理6	String mm =""
convertTimeFromWebonTime	処理7	String hh =""
convertTimeFromWebonTime	処理8	StringBuilder time =new StringBuilder(webonTime)
convertTimeFromWebonTime	処理9	webonTime = CommonConverter.getAdd0String(webonTime, 5)
convertTimeFromWebonTime	条件10	webonTime.equals("")
convertTimeFromWebonTime	条件11	webonTime.equals("")
convertTimeFromWebonTime	処理12	webonTime = CommonConverter.getAdd0String(webonTime, 5)
convertTimeFromWebonTime	処理13	StringBuilder time =new StringBuilder(webonTime)
convertTimeFromWebonTime	処理14	String hh =""
convertTimeFromWebonTime	処理15	String mm =""
convertTimeFromWebonTime	処理16	StringBuffer sb=new StringBuffer()
convertTimeFromWebonTime	処理17	time.deleteCharAt(2)
convertTimeFromWebonTime	処理18	hh=CommonConverter.getAdd0String(delSpace(time.substring(0,2).toString()),2)
convertTimeFromWebonTime	処理19	mm=CommonConverter.getAdd0String(delSpace(time.substring(2,4).toString()),2)
convertTimeFromWebonTime	処理20	sb.append(hh).append(mm)
convertTimeFromWebonTime	条件21	webonTime.equals("")
convertTime	処理1	StringBuilder time =new StringBuilder(val)
convertTime	条件2	val.equals("")

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertTime	条件3	val.equals("")
convertTime	処理4	StringBuilder time =new StringBuilder(val)
convertTime	条件5	val.equals("")
convertNotifiNoByWbNo	処理1	nn=delHyphen(nn)
convertNotifiNoByWbNo	処理2	nn=val.substring(0,12)
convertNotifiNoByWbNo	処理3	String nn=""
convertNotifiNoByWbNo	条件4	val.equals("")
convertNotifiNoByWbNo	条件5	val.equals("")
convertNotifiNoByWbNo	処理6	String nn=""
convertNotifiNoByWbNo	処理7	nn=val.substring(0,12)
convertNotifiNoByWbNo	処理8	nn=delHyphen(nn)
convertNotifiNoByWbNo	条件9	val.equals("")
convertNotificationNo	処理1	StringBuilder nno =new StringBuilder(val)
convertNotificationNo	条件2	val.equals("")
convertNotificationNo	条件3	val.equals("")
convertNotificationNo	処理4	StringBuilder nno =new StringBuilder(val)
convertNotificationNo	条件5	val.equals("")
replaceTelNo	処理1	rTelNo = rTelNo.replaceAll("-",""")
replaceTelNo	処理2	rTelNo=rTelNo.replaceFirst("^0+", "")

イベント	参照番号	原本条件・処理
replaceTelNo	条件3	telNo.equals("")
replaceTelNo	条件4	telNo.equals("")
replaceTelNo	処理5	rTelNo=rTelNo.replaceFirst("^0+", "")
replaceTelNo	処理6	rTelNo = rTelNo.replaceAll("-",""")
replaceTelNo	条件7	telNo.equals("")
restoreTelNo	処理1	rTelNo = sb.toString()
restoreTelNo	処理2	int pChar =sb.length()-4
restoreTelNo	条件3	sb.length()>4
restoreTelNo	処理4	StringBuilder sb =new StringBuilder(telNo)
restoreTelNo	処理5	String rTelNo=""
restoreTelNo	処理6	String rTelNo=""
restoreTelNo	処理7	StringBuilder sb =new StringBuilder(telNo)
restoreTelNo	条件8	sb.length()>4
restoreTelNo	処理9	int pChar =sb.length()-4
restoreTelNo	処理10	rTelNo = sb.toString()
add0StrTop	処理1	sb.append("0").append(val)
add0StrTop	処理2	StringBuffer sb = new StringBuffer()
add0StrTop	条件3	val.equals("")
add0StrTop	条件4	val.equals("0")

イベント	参照番号	原本条件・処理
add0StrTop	条件5	val.equals("")
add0StrTop	条件6	val.equals("0")
add0StrTop	処理7	StringBuffer sb = new StringBuffer()
add0StrTop	処理8	sb.append("0").append(val)
add0StrTop	条件9	val.equals("")
add0StrTop	条件10	val.equals("0")
delcomma	条件1	val.equals("0")
delcomma	条件2	val.equals("")
delcomma	条件3	val.equals("")
delcomma	条件4	val.equals("0")
delcomma	条件5	val.equals("")
delcomma	条件6	val.equals("0")
delcomma	条件7	NOT (val.equals("0"))
insertComma	条件1	int i=0;i<val.length();i++
insertComma	処理2	spplit="，"
insertComma	処理3	sb.append(String.valueOf(val.charAt(i)))
insertComma	処理4	sb.append(spplit)
insertComma	処理5	String spplit=""
insertComma	処理6	StringBuffer sb = new StringBuffer()

イベント	参照番号	原本条件・処理
insertComma	条件7	val.equals("")
insertComma	条件8	val.equals("")
insertComma	処理9	StringBuffer sb = new StringBuffer()
insertComma	処理10	String spplit=""
insertComma	条件11	int i=0;i<val.length();i++
insertComma	処理12	sb.append(spplit)
insertComma	処理13	sb.append(String.valueOf(val.charAt(i)))
insertComma	処理14	spplit=", "
insertComma	条件15	val.equals("")
delComma	処理1	String result = money.replace(",","")
delComma	処理2	String result = money.replace(",","")
delAsterisk	処理1	String result = money.replace("*","")
delAsterisk	処理2	String result = money.replace("*","")
dbMoldIntLeft	処理1	result = Integer.parseInt(str)
dbMoldIntLeft	処理2	str=fugou+str
dbMoldIntLeft	処理3	str=str.substring(0, dig)
dbMoldIntLeft	条件4	str.length()>dig
dbMoldIntLeft	処理5	str=str.replaceAll("[^0-9]", "")
dbMoldIntLeft	処理6	str = str.substring(1,str.length())

イベント	参照番号	原本条件・処理
dbMoldIntLeft	処理7	fugou = str.substring(0,1)
dbMoldIntLeft	条件8	str.substring(0,1).equals("-")
dbMoldIntLeft	処理9	String fugou =""
dbMoldIntLeft	処理10	int result
dbMoldIntLeft	処理11	int result
dbMoldIntLeft	処理12	String fugou =""
dbMoldIntLeft	条件13	str.substring(0,1).equals("-")
dbMoldIntLeft	処理14	fugou = str.substring(0,1)
dbMoldIntLeft	処理15	str = str.substring(1,str.length())
dbMoldIntLeft	処理16	str=str.replaceAll("[^0-9]", "")
dbMoldIntLeft	条件17	str.length()>dig
dbMoldIntLeft	処理18	str=str.substring(0, dig)
dbMoldIntLeft	処理19	str=fugou+str
dbMoldIntLeft	処理20	result = Integer.parseInt(str)
dbMoldInt	条件1	flag
dbMoldInt	条件2	flag
dbMoldInt	条件3	flag
dbMoldInt	条件4	NOT (flag)
dbMoldInt	処理1	String str = Integer.toString(num)

イベント	参照番号	原本条件・処理
dbMoldInt	処理2	String str = Integer.toString(num)
dbMoldInt	処理1	result = Integer.parseInt(str)
dbMoldInt	処理2	str=fugou+str
dbMoldInt	処理3	FWLog.error(msg)
dbMoldInt	処理4	String msg = sb.toString()
dbMoldInt	処理5	sb.append("ConvertUtil.dbMoldInt：")
dbMoldInt	処理6	StringBuilder sb = new StringBuilder()
dbMoldInt	条件7	str.length()>dig
dbMoldInt	処理8	str=str.replaceAll("[^0-9]", "")
dbMoldInt	処理9	str = str.substring(1,str.length())
dbMoldInt	処理10	fugou = str.substring(0,1)
dbMoldInt	条件11	str.substring(0,1).equals("-")
dbMoldInt	処理12	String fugou =""
dbMoldInt	処理13	int result
dbMoldInt	処理14	int result
dbMoldInt	処理15	String fugou =""
dbMoldInt	条件16	str.substring(0,1).equals("-")
dbMoldInt	処理17	fugou = str.substring(0,1)
dbMoldInt	処理18	str = str.substring(1,str.length())

イベント	参照番号	原本条件・処理
dbMoldInt	処理19	str=str.replaceAll("[^0-9]", "")
dbMoldInt	条件20	str.length()>dig
dbMoldInt	処理21	StringBuilder sb = new StringBuilder()
dbMoldInt	処理22	sb.append("ConvertUtil.dbMoldInt：")
dbMoldInt	処理23	String msg = sb.toString()
dbMoldInt	処理24	FWLog.error(msg)
dbMoldInt	処理25	str=fugou+str
dbMoldInt	処理26	result = Integer.parseInt(str)
dbMoldInt	条件27	str.length()>dig
dbMoldInt	条件28	NOT (str.length()>dig)
dbMoldLong	処理1	result = Long.parseLong(str)
dbMoldLong	処理2	str=fugou+str
dbMoldLong	処理3	FWLog.error(msg)
dbMoldLong	処理4	String msg = sb.toString()
dbMoldLong	処理5	sb.append("ConvertUtil.dbMoldInt：")
dbMoldLong	処理6	StringBuilder sb = new StringBuilder()
dbMoldLong	条件7	str.length()>dig
dbMoldLong	処理8	str=str.replaceAll("[^0-9]", "")
dbMoldLong	処理9	str = str.substring(1,str.length())

イベント	参照番号	原本条件・処理
dbMoldLong	処理10	fugou = str.substring(0,1)
dbMoldLong	条件11	str.substring(0,1).equals("-")
dbMoldLong	処理12	String fugou =""
dbMoldLong	処理13	long result
dbMoldLong	処理14	long result
dbMoldLong	処理15	String fugou =""
dbMoldLong	条件16	str.substring(0,1).equals("-")
dbMoldLong	処理17	fugou = str.substring(0,1)
dbMoldLong	処理18	str = str.substring(1,str.length())
dbMoldLong	処理19	str=str.replaceAll("[^0-9]", "")
dbMoldLong	条件20	str.length()>dig
dbMoldLong	処理21	StringBuilder sb = new StringBuilder()
dbMoldLong	処理22	sb.append("ConvertUtil.dbMoldInt：")
dbMoldLong	処理23	String msg = sb.toString()
dbMoldLong	処理24	FWLog.error(msg)
dbMoldLong	処理25	str=fugou+str
dbMoldLong	処理26	result = Long.parseLong(str)
dbMoldLong	条件27	str.length()>dig
dbMoldLong	条件28	NOT (str.length()>dig)

イベント	参照番号	原本条件・処理
dbMoldStr	条件1	flag
dbMoldStr	条件2	flag
dbMoldStr	条件3	flag
dbMoldStr	条件4	NOT (flag)
dbMoldStr	処理1	sb.append("'").append(escapeSingleQuote(str)).append("'")
dbMoldStr	処理2	StringBuilder sb=new StringBuilder()
dbMoldStr	処理3	FWLog.error(msg)
dbMoldStr	処理4	String msg = sb.toString()
dbMoldStr	処理5	sb.append("ConvertUtil.dbMoldStr：")
dbMoldStr	処理6	StringBuilder sb = new StringBuilder()
dbMoldStr	条件7	str.length()>dig
dbMoldStr	処理8	str=""
dbMoldStr	処理9	str=""
dbMoldStr	条件10	str.length()>dig
dbMoldStr	処理11	StringBuilder sb = new StringBuilder()
dbMoldStr	処理12	sb.append("ConvertUtil.dbMoldStr：")
dbMoldStr	処理13	String msg = sb.toString()
dbMoldStr	処理14	FWLog.error(msg)
dbMoldStr	処理15	StringBuilder sb=new StringBuilder()

イベント	参照番号	原本条件・処理
dbMoldStr	処理16	sb.append("'").append(escapeSingleQuote(str)).append("'")
dbMoldStr	条件17	str.length()>dig
dbMoldStr	条件18	NOT (str.length()>dig)
dbMoldStrPadZeroRight	処理1	sb.append("'").append(str).append("'")
dbMoldStrPadZeroRight	処理2	StringBuilder sb=new StringBuilder()
dbMoldStrPadZeroRight	処理3	FWLog.error(msg)
dbMoldStrPadZeroRight	処理4	String msg = sb.toString()
dbMoldStrPadZeroRight	処理5	sb.append("ConvertUtil.dbMoldStrPadZeroRight：")
dbMoldStrPadZeroRight	処理6	StringBuilder sb = new StringBuilder()
dbMoldStrPadZeroRight	処理7	str=sb.toString()
dbMoldStrPadZeroRight	条件8	sb.length()<dig
dbMoldStrPadZeroRight	処理9	StringBuilder sb = new StringBuilder(str)
dbMoldStrPadZeroRight	条件10	str.length()<dig
dbMoldStrPadZeroRight	条件11	str.length()>dig
dbMoldStrPadZeroRight	処理12	str=""
dbMoldStrPadZeroRight	処理13	str=""
dbMoldStrPadZeroRight	条件14	str.length()>dig
dbMoldStrPadZeroRight	処理15	StringBuilder sb = new StringBuilder()
dbMoldStrPadZeroRight	処理16	sb.append("ConvertUtil.dbMoldStrPadZeroRight：")

イベント	参照番号	原本条件・処理
dbMoldStrPadZeroRight	処理17	String msg = sb.toString()
dbMoldStrPadZeroRight	処理18	FWLog.error(msg)
dbMoldStrPadZeroRight	条件19	str.length()<dig
dbMoldStrPadZeroRight	処理20	StringBuilder sb = new StringBuilder(str)
dbMoldStrPadZeroRight	条件21	sb.length()<dig
dbMoldStrPadZeroRight	処理22	str=sb.toString()
dbMoldStrPadZeroRight	処理23	StringBuilder sb=new StringBuilder()
dbMoldStrPadZeroRight	処理24	sb.append("'").append(str).append("'")
dbMoldStrPadZeroRight	条件25	str.length()>dig
dbMoldStrPadZeroRight	条件26	NOT (str.length()>dig)
dbMoldStrPadZeroLeft	処理1	sb.append("'").append(str).append("'")
dbMoldStrPadZeroLeft	処理2	StringBuilder sb=new StringBuilder()
dbMoldStrPadZeroLeft	処理3	FWLog.error(msg)
dbMoldStrPadZeroLeft	処理4	String msg = sb.toString()
dbMoldStrPadZeroLeft	処理5	sb.append("ConvertUtil.dbMoldStrPadZeroLeft：")
dbMoldStrPadZeroLeft	処理6	StringBuilder sb = new StringBuilder()
dbMoldStrPadZeroLeft	処理7	str=sb.toString()
dbMoldStrPadZeroLeft	条件8	sb.length()<dig
dbMoldStrPadZeroLeft	処理9	sb.append("0")

イベント	参照番号	原本条件・処理
dbMoldStrPadZeroLeft	処理10	StringBuilder sb = new StringBuilder(str)
dbMoldStrPadZeroLeft	条件11	str.length()<dig
dbMoldStrPadZeroLeft	条件12	str.length()>dig
dbMoldStrPadZeroLeft	処理13	str=""
dbMoldStrPadZeroLeft	処理14	str=""
dbMoldStrPadZeroLeft	条件15	str.length()>dig
dbMoldStrPadZeroLeft	処理16	StringBuilder sb = new StringBuilder()
dbMoldStrPadZeroLeft	処理17	sb.append("ConvertUtil.dbMoldStrPadZeroLeft：")
dbMoldStrPadZeroLeft	処理18	String msg = sb.toString()
dbMoldStrPadZeroLeft	処理19	FWLog.error(msg)
dbMoldStrPadZeroLeft	条件20	str.length()<dig
dbMoldStrPadZeroLeft	処理21	StringBuilder sb = new StringBuilder(str)
dbMoldStrPadZeroLeft	条件22	sb.length()<dig
dbMoldStrPadZeroLeft	処理23	sb.append("0")
dbMoldStrPadZeroLeft	処理24	str=sb.toString()
dbMoldStrPadZeroLeft	処理25	StringBuilder sb=new StringBuilder()
dbMoldStrPadZeroLeft	処理26	sb.append("'").append(str).append("'")
dbMoldStrPadZeroLeft	条件27	str.length()>dig
dbMoldStrPadZeroLeft	条件28	NOT (str.length()>dig)

イベント	参照番号	原本条件・処理
dbMoldStrPadSpRight	処理1	sb.append("'").append(str).append("'")
dbMoldStrPadSpRight	処理2	StringBuilder sb=new StringBuilder()
dbMoldStrPadSpRight	処理3	FWLog.error(msg)
dbMoldStrPadSpRight	処理4	String msg = sb.toString()
dbMoldStrPadSpRight	処理5	sb.append("ConvertUtil.dbMoldStrPadSpRight：")
dbMoldStrPadSpRight	処理6	StringBuilder sb = new StringBuilder()
dbMoldStrPadSpRight	処理7	str=sb.toString()
dbMoldStrPadSpRight	条件8	sb.length()<dig
dbMoldStrPadSpRight	処理9	StringBuilder sb = new StringBuilder(str)
dbMoldStrPadSpRight	条件10	str.length()<dig
dbMoldStrPadSpRight	条件11	str.length()>dig
dbMoldStrPadSpRight	処理12	str=""
dbMoldStrPadSpRight	処理13	str=""
dbMoldStrPadSpRight	条件14	str.length()>dig
dbMoldStrPadSpRight	処理15	StringBuilder sb = new StringBuilder()
dbMoldStrPadSpRight	処理16	sb.append("ConvertUtil.dbMoldStrPadSpRight：")
dbMoldStrPadSpRight	処理17	String msg = sb.toString()
dbMoldStrPadSpRight	処理18	FWLog.error(msg)
dbMoldStrPadSpRight	条件19	str.length()<dig

イベント	参照番号	原本条件・処理
dbMoldStrPadSpRight	処理20	StringBuilder sb = new StringBuilder(str)
dbMoldStrPadSpRight	条件21	sb.length()<dig
dbMoldStrPadSpRight	処理22	str=sb.toString()
dbMoldStrPadSpRight	処理23	StringBuilder sb=new StringBuilder()
dbMoldStrPadSpRight	処理24	sb.append("'").append(str).append("'")
dbMoldStrPadSpRight	条件25	str.length()>dig
dbMoldStrPadSpRight	条件26	NOT (str.length()>dig)
dbMoldStrPadSpLeft	処理1	sb.append("'").append(str).append("'")
dbMoldStrPadSpLeft	処理2	StringBuilder sb=new StringBuilder()
dbMoldStrPadSpLeft	処理3	FWLog.error(msg)
dbMoldStrPadSpLeft	処理4	String msg = sb.toString()
dbMoldStrPadSpLeft	処理5	sb.append("ConvertUtil.dbMoldStrPadSpLeft：")
dbMoldStrPadSpLeft	処理6	StringBuilder sb = new StringBuilder()
dbMoldStrPadSpLeft	処理7	str=sb.toString()
dbMoldStrPadSpLeft	条件8	sb.length()<dig
dbMoldStrPadSpLeft	処理9	sb.append(" ")
dbMoldStrPadSpLeft	処理10	StringBuilder sb = new StringBuilder(str)
dbMoldStrPadSpLeft	条件11	str.length()<dig
dbMoldStrPadSpLeft	条件12	str.length()>dig

イベント	参照番号	原本条件・処理
dbMoldStrPadSpLeft	処理13	str=""
dbMoldStrPadSpLeft	処理14	str=""
dbMoldStrPadSpLeft	条件15	str.length()>dig
dbMoldStrPadSpLeft	処理16	StringBuilder sb = new StringBuilder()
dbMoldStrPadSpLeft	処理17	sb.append("ConvertUtil.dbMoldStrPadSpLeft：")
dbMoldStrPadSpLeft	処理18	String msg = sb.toString()
dbMoldStrPadSpLeft	処理19	FWLog.error(msg)
dbMoldStrPadSpLeft	条件20	str.length()<dig
dbMoldStrPadSpLeft	処理21	StringBuilder sb = new StringBuilder(str)
dbMoldStrPadSpLeft	条件22	sb.length()<dig
dbMoldStrPadSpLeft	処理23	sb.append(" ")
dbMoldStrPadSpLeft	処理24	str=sb.toString()
dbMoldStrPadSpLeft	処理25	StringBuilder sb=new StringBuilder()
dbMoldStrPadSpLeft	処理26	sb.append("'").append(str).append("'")
dbMoldStrPadSpLeft	条件27	str.length()>dig
dbMoldStrPadSpLeft	条件28	NOT (str.length()>dig)
escapeSingleQuote	条件1	int i=0;i<sb.length();i++
escapeSingleQuote	処理2	i++
escapeSingleQuote	処理3	char checkChar = sb.charAt(i)

イベント	参照番号	原本条件・処理
escapeSingleQuote	処理4	StringBuilder sb = new StringBuilder(val)
escapeSingleQuote	処理5	val=""
escapeSingleQuote	処理6	val=""
escapeSingleQuote	処理7	StringBuilder sb = new StringBuilder(val)
escapeSingleQuote	条件8	int i=0;i<sb.length();i++
escapeSingleQuote	処理9	char checkChar = sb.charAt(i)
escapeSingleQuote	処理10	i++
trimUni	条件1	st > 0
trimUni	条件2	len < s.length()
trimUni	条件3	st < len
trimUni	処理4	len--
trimUni	条件5	st < len
trimUni	処理6	st++
trimUni	処理7	char[] val = s.toCharArray()
trimUni	処理8	int st = 0
trimUni	処理9	int len = s.length()
trimUni	処理10	int len = s.length()
trimUni	処理11	int st = 0
trimUni	処理12	char[] val = s.toCharArray()

イベント	参照番号	原本条件・処理
trimUni	条件13	st < len
trimUni	処理14	st++
trimUni	条件15	st < len
trimUni	処理16	len--
trimUni	条件17	st > 0
trimUni	条件18	len < s.length()
trimUni	条件19	st > 0
trimUni	条件20	len < s.length()
trimUni	条件21	NOT (st > 0 || len < s.length())
dbGetDate	処理1	String date=CommonUtil.getCurrentDate(formatDate)
dbGetDate	処理2	String formatDate = "yyyyMMdd"
dbGetDate	処理3	String formatDate = "yyyyMMdd"
dbGetDate	処理4	String date=CommonUtil.getCurrentDate(formatDate)
dbGetTime	処理1	String time=CommonUtil.getCurrentDate(formatTime)
dbGetTime	処理2	String formatTime = "HHmmssSS"
dbGetTime	処理3	String formatTime = "HHmmssSS"
dbGetTime	処理4	String time=CommonUtil.getCurrentDate(formatTime)
dbGetTimeminute	処理1	String time=CommonUtil.getCurrentDate(formatTime)
dbGetTimeminute	処理2	String formatTime = "HHmm"

イベント	参照番号	原本条件・処理
dbGetTimeminute	処理3	String formatTime = "HHmm"
dbGetTimeminute	処理4	String time=CommonUtil.getCurrentDate(formatTime)
convToWarningCode	処理1	result="301"
convToWarningCode	処理2	result="302"
convToWarningCode	処理3	result="360"
convToWarningCode	処理4	result="361"
convToWarningCode	処理5	result="362"
convToWarningCode	処理6	result="366"
convToWarningCode	処理7	result="367"
convToWarningCode	処理8	String result=""
convToWarningCode	処理9	String result=""
convToWarningCode	処理10	result="301"
convToWarningCode	処理11	result="302"
convToWarningCode	処理12	result="360"
convToWarningCode	処理13	result="361"
convToWarningCode	処理14	result="362"
convToWarningCode	処理15	result="366"
convToWarningCode	処理16	result="367"
replaceFlag	条件1	val.equals("*")

イベント	参照番号	原本条件・処理
replaceFlag	処理2	String val = flg
replaceFlag	処理3	String val = flg
replaceFlag	条件4	val.equals("*")
replaceFlag	条件5	val.equals("*")
replaceFlag	条件6	NOT (val.equals("*"))
delHyphen	処理1	String rhs = hs.replaceAll("-",""")
delHyphen	処理2	String rhs = hs.replaceAll("-",""")
delSpace	処理1	String rss = ss.replaceAll(" ","")
delSpace	処理2	String rss = ss.replaceAll(" ","")
getStringByDig	処理1	result = val
getStringByDig	処理2	result = val.substring(0, dig)
getStringByDig	条件3	keta <= dig
getStringByDig	処理4	int keta = val.length()
getStringByDig	処理5	String val = value.trim()
getStringByDig	処理6	String result
getStringByDig	処理7	String result
getStringByDig	処理8	String val = value.trim()
getStringByDig	処理9	int keta = val.length()
getStringByDig	条件10	keta <= dig

イベント	参照番号	原本条件・処理
getStringByDig	処理11	result = val
getStringByDig	処理12	result = val.substring(0, dig)
getKokusekiCode	処理1	value = kokuseki.substring(0,4)
getKokusekiCode	条件2	kokuseki.substring(0,4).matches("[0-9][0-9][0-9][0-9]")
getKokusekiCode	処理3	String value = ""
getKokusekiCode	処理4	String value = ""
getKokusekiCode	条件5	kokuseki.substring(0,4).matches("[0-9][0-9][0-9][0-9]")
getKokusekiCode	処理6	value = kokuseki.substring(0,4)
getKokusekiName	処理1	value = kokuseki.substring(4,7)
getKokusekiName	処理2	String value = ""
getKokusekiName	処理3	String value = ""
getKokusekiName	処理4	value = kokuseki.substring(4,7)
EnToEm	処理1	value = sb.toString()
EnToEm	条件2	int i = 0; i < sb.length(); i++
EnToEm	条件3	(c >= 0x30 && c <= 0x39)
EnToEm	条件4	(c >= 0x41 && c <= 0x5A)
EnToEm	条件5	(c >= 0x61 && c <= 0x7A)
EnToEm	処理6	int c = (int) sb.charAt(i)
EnToEm	処理7	StringBuilder sb = new StringBuilder(value)

イベント	参照番号	原本条件・処理
EnToEm	処理8	StringBuilder sb = new StringBuilder(value)
EnToEm	条件9	int i = 0; i < sb.length(); i++
EnToEm	処理10	int c = (int) sb.charAt(i)
EnToEm	条件11	(c >= 0x30 && c <= 0x39)
EnToEm	条件12	(c >= 0x41 && c <= 0x5A)
EnToEm	条件13	(c >= 0x61 && c <= 0x7A)
EnToEm	処理14	value = sb.toString()
EmToEn	処理1	value = sb.toString()
EmToEn	条件2	int i = 0; i < sb.length(); i++
EmToEn	条件3	(c >= 0xFF10 && c <= 0xFF19)
EmToEn	条件4	(c >= 0xFF21 && c <= 0xFF3A)
EmToEn	条件5	(c >= 0xFF41 && c <= 0xFF5A)
EmToEn	処理6	int c = (int) sb.charAt(i)
EmToEn	処理7	StringBuilder sb = new StringBuilder(value)
EmToEn	処理8	StringBuilder sb = new StringBuilder(value)
EmToEn	条件9	int i = 0; i < sb.length(); i++
EmToEn	処理10	int c = (int) sb.charAt(i)
EmToEn	条件11	(c >= 0xFF10 && c <= 0xFF19)
EmToEn	条件12	(c >= 0xFF21 && c <= 0xFF3A)

イベント	参照番号	原本条件・処理
EmToEn	条件13	(c >= 0xFF41 && c <= 0xFF5A)
EmToEn	処理14	value = sb.toString()
getFiscalYear	処理1	year--
getFiscalYear	条件2	month<4
getFiscalYear	処理3	int month = Integer.parseInt(CommonUtil.getCurrentDate("MM"))
getFiscalYear	処理4	int year = Integer.parseInt(CommonUtil.getCurrentDate("yyyy"))
getFiscalYear	処理5	int year = Integer.parseInt(CommonUtil.getCurrentDate("yyyy"))
getFiscalYear	処理6	int month = Integer.parseInt(CommonUtil.getCurrentDate("MM"))
getFiscalYear	条件7	month<4
getFiscalYear	処理8	year--
toBoolean	条件1	str.equals("1")
toBoolean	条件2	str.equals("0")
toBoolean	条件3	str.equals("0")
toBoolean	条件4	str.equals("1")
toBoolean	条件5	str.equals("0")
toBoolean	条件6	NOT (str.equals("0"))
toBoolean	条件7	str.equals("1")
toBoolean	条件8	NOT (str.equals("0"))
toBoolean	条件9	NOT (str.equals("1"))

イベント	参照番号	原本条件・処理
getAge	処理1	strAge = String.valueOf(intAge)
getAge	処理2	intAge = intAge - 1
getAge	処理3	intAge = intAge - 1
getAge	条件4	day1 > day2
getAge	条件5	month1 > month2
getAge	条件6	intAge > 0
getAge	処理7	int intAge = year2 - year1
getAge	処理8	int day2 = Integer.parseInt(date.substring(6, 8))
getAge	処理9	int month2 = Integer.parseInt(date.substring(4, 6))
getAge	処理10	int year2 = Integer.parseInt(date.substring(0, 4))
getAge	処理11	int day1 = Integer.parseInt(birthday.substring(6, 8))
getAge	処理12	int month1 = Integer.parseInt(birthday.substring(4, 6))
getAge	処理13	int year1 = Integer.parseInt(birthday.substring(0,4))
getAge	条件14	!"".equals(CommonConverter.convertWareki2(date))
getAge	条件15	!"".equals(CommonConverter.convertWareki2(birthday))
getAge	処理16	String strAge = ""
getAge	処理17	String strAge = ""
getAge	条件18	!"".equals(CommonConverter.convertWareki2(date))
getAge	条件19	!"".equals(CommonConverter.convertWareki2(birthday))

イベント	参照番号	原本条件・処理
getAge	処理20	int year1 = Integer.parseInt(birthday.substring(0,4))
getAge	処理21	int month1 = Integer.parseInt(birthday.substring(4, 6))
getAge	処理22	int day1 = Integer.parseInt(birthday.substring(6, 8))
getAge	処理23	int year2 = Integer.parseInt(date.substring(0, 4))
getAge	処理24	int month2 = Integer.parseInt(date.substring(4, 6))
getAge	処理25	int day2 = Integer.parseInt(date.substring(6, 8))
getAge	処理26	int intAge = year2 - year1
getAge	条件27	intAge > 0
getAge	条件28	month1 > month2
getAge	処理29	intAge = intAge - 1
getAge	条件30	day1 > day2
getAge	処理31	intAge = intAge - 1
getAge	処理32	strAge = String.valueOf(intAge)
convertKingaku	処理1	kingaku = nf.format(kin)
convertKingaku	処理2	NumberFormat nf = NumberFormat.getCurrencyInstance()
convertKingaku	処理3	int kin =Integer.parseInt(val)
convertKingaku	処理4	String kingaku =""
convertKingaku	条件5	!ValidateUtil.intCheck(val)
convertKingaku	条件6	val.equals("")

イベント	参照番号	原本条件・処理
convertKingaku	条件7	val.equals("")
convertKingaku	条件8	!ValidateUtil.intCheck(val)
convertKingaku	処理9	String kingaku =""
convertKingaku	処理10	int kin =Integer.parseInt(val)
convertKingaku	処理11	NumberFormat nf = NumberFormat.getCurrencyInstance()
convertKingaku	処理12	kingaku = nf.format(kin)
convertKingaku	条件13	val.equals("")
convertKingaku	条件14	!ValidateUtil.intCheck(val)
convertKingaku	条件15	NOT (!ValidateUtil.intCheck(val))
digitConvert	処理1	result="0"
digitConvert	処理2	result = "0"
digitConvert	処理3	result = str
digitConvert	条件4	!ValidateUtil.numCheck(str)
digitConvert	処理5	String result=""
digitConvert	処理6	String result=""
digitConvert	処理7	result="0"
digitConvert	条件8	!ValidateUtil.numCheck(str)
digitConvert	処理9	result = "0"
digitConvert	処理10	result = str

イベント	参照番号	原本条件・処理
chkNull	処理1	result = str
chkNull	条件2	!"".equals(str)
chkNull	処理3	String result = ""
chkNull	処理4	String result = ""
chkNull	条件5	!"".equals(str)
chkNull	処理6	result = str
chkConvertNumAdd0	処理1	result = CommonConverter.getAdd0String(str,dig)
chkConvertNumAdd0	条件2	ValidateUtil.doubleCheck(str)
chkConvertNumAdd0	条件3	!"".equals(str)
chkConvertNumAdd0	処理4	String result = CommonConverter.getAdd0String("0",dig)
chkConvertNumAdd0	処理5	String result = CommonConverter.getAdd0String("0",dig)
chkConvertNumAdd0	条件6	!"".equals(str)
chkConvertNumAdd0	条件7	ValidateUtil.doubleCheck(str)
chkConvertNumAdd0	処理8	result = CommonConverter.getAdd0String(str,dig)
chkDelCommaAdd0	処理1	result = CommonConverter.getAdd0String("0",dig)
chkDelCommaAdd0	条件2	!ValidateUtil.doubleCheck(result)
chkDelCommaAdd0	処理3	result = CommonConverter.getAdd0String(str.replace(",",""),dig)
chkDelCommaAdd0	条件4	!"".equals(str)
chkDelCommaAdd0	処理5	String result = CommonConverter.getAdd0String("0",dig)

イベント	参照番号	原本条件・処理
chkDelCommaAdd0	処理6	String result = CommonConverter.getAdd0String("0",dig)
chkDelCommaAdd0	条件7	!"".equals(str)
chkDelCommaAdd0	処理8	result = CommonConverter.getAdd0String(str.replace(",",""),dig)
chkDelCommaAdd0	条件9	!ValidateUtil.doubleCheck(result)
chkDelCommaAdd0	処理10	result = CommonConverter.getAdd0String("0",dig)
chkDelHyphenAdd0	処理1	result = CommonConverter.getAdd0String("0",dig)
chkDelHyphenAdd0	条件2	!ValidateUtil.doubleCheck(result)
chkDelHyphenAdd0	処理3	result = CommonConverter.getAdd0String(str.replaceAll("-",""),dig)
chkDelHyphenAdd0	条件4	!"".equals(str)
chkDelHyphenAdd0	処理5	String result = CommonConverter.getAdd0String("0",dig)
chkDelHyphenAdd0	処理6	String result = CommonConverter.getAdd0String("0",dig)
chkDelHyphenAdd0	条件7	!"".equals(str)
chkDelHyphenAdd0	処理8	result = CommonConverter.getAdd0String(str.replaceAll("-",""),dig)
chkDelHyphenAdd0	条件9	!ValidateUtil.doubleCheck(result)
chkDelHyphenAdd0	処理10	result = CommonConverter.getAdd0String("0",dig)
chkDelHyphen	処理1	result = str.replaceAll("-","")
chkDelHyphen	条件2	!"".equals(str)
chkDelHyphen	処理3	String result = ""
chkDelHyphen	処理4	String result = ""

イベント	参照番号	原本条件・処理
chkDelHyphen	条件5	!"".equals(str)
chkDelHyphen	処理6	result = str.replaceAll("-",""")
chkConvertFlag	処理1	result = "1"
chkConvertFlag	条件2	"*".equals(str)
chkConvertFlag	処理3	result = "0"
chkConvertFlag	条件4	!"".equals(str)
chkConvertFlag	処理5	String result = str
chkConvertFlag	処理6	String result = str
chkConvertFlag	条件7	!"".equals(str)
chkConvertFlag	条件8	"*".equals(str)
chkConvertFlag	処理9	result = "1"
chkConvertFlag	処理10	result = "0"
chkConvertRate	処理1	result = bd.divide(new BigDecimal("1"), 0,BigDecimal.ROUND_DOWN).toPlainString()
chkConvertRate	処理2	BigDecimal bd = new BigDecimal(dbl)
chkConvertRate	処理3	dbl = dbl * multi
chkConvertRate	処理4	double multi = Math.pow(10,dig)
chkConvertRate	処理5	double dbl = Double.parseDouble(str)
chkConvertRate	条件6	ValidateUtil.doubleCheck(str)
chkConvertRate	条件7	!"".equals(str)

イベント	参照番号	原本条件・処理
chkConvertRate	処理8	String result = CommonConverter.getAdd0String("0",padDig)
chkConvertRate	処理9	String result = CommonConverter.getAdd0String("0",padDig)
chkConvertRate	条件10	!"".equals(str)
chkConvertRate	条件11	ValidateUtil.doubleCheck(str)
chkConvertRate	処理12	double dbl = Double.parseDouble(str)
chkConvertRate	処理13	double multi = Math.pow(10,dig)
chkConvertRate	処理14	dbl = dbl * multi
chkConvertRate	処理15	BigDecimal bd = new BigDecimal(dbl)
chkConvertRate	処理16	result = bd.divide(new BigDecimal("1"), 0,BigDecimal.ROUND_DOWN).toPlainString()
chkConvertTel	処理1	result = ""
chkConvertTel	条件2	!ValidateUtil.doubleCheck(result)
chkConvertTel	処理3	result = rTelNo
chkConvertTel	処理4	rTelNo = rTelNo.replaceAll("-","")
chkConvertTel	条件5	!"".equals(str)
chkConvertTel	処理6	String result = ""
chkConvertTel	処理7	String result = ""
chkConvertTel	条件8	!"".equals(str)
chkConvertTel	処理9	rTelNo = rTelNo.replaceAll("-","")
chkConvertTel	処理10	result = rTelNo

イベント	参照番号	原本条件・処理
chkConvertTel	条件11	!ValidateUtil.doubleCheck(result)
chkConvertTel	処理12	result = ""
chkConvertGengoDateAdd0	処理1	result = CommonConverter.getAdd0String(seireki,8)
chkConvertGengoDateAdd0	処理2	String seireki = CommonConverter.convertSeireki2(wareki)
chkConvertGengoDateAdd0	処理3	String wareki = gengo + year + month + day
chkConvertGengoDateAdd0	処理4	gengo="M"
chkConvertGengoDateAdd0	処理5	gengo="T"
chkConvertGengoDateAdd0	処理6	gengo="S"
chkConvertGengoDateAdd0	処理7	gengo="H"
chkConvertGengoDateAdd0	処理8	gengo="R"
chkConvertGengoDateAdd0	処理9	String day = CommonConverter.getAdd0String(str.substring(7,9),2)
chkConvertGengoDateAdd0	処理10	String month = CommonConverter.getAdd0String(str.substring(4,6),2)
chkConvertGengoDateAdd0	処理11	String year = CommonConverter.getAdd0String(str.substring(1,3),2)
chkConvertGengoDateAdd0	処理12	String gengo = str.substring(0,1)
chkConvertGengoDateAdd0	条件13	!"".equals(str)
chkConvertGengoDateAdd0	処理14	String result ="0"
chkConvertGengoDateAdd0	処理15	String result ="0"
chkConvertGengoDateAdd0	条件16	!"".equals(str)

イベント	参照番号	原本条件・処理
chkConvertGengoDateAdd0	処理17	String gengo = str.substring(0,1)
chkConvertGengoDateAdd0	処理18	String year = CommonConverter.getAdd0String(str.substring(1,3),2)
chkConvertGengoDateAdd0	処理19	String month = CommonConverter.getAdd0String(str.substring(4,6),2)
chkConvertGengoDateAdd0	処理20	String day = CommonConverter.getAdd0String(str.substring(7,9),2)
chkConvertGengoDateAdd0	処理21	gengo="M"
chkConvertGengoDateAdd0	処理22	gengo="T"
chkConvertGengoDateAdd0	処理23	gengo="S"
chkConvertGengoDateAdd0	処理24	gengo="H"
chkConvertGengoDateAdd0	処理25	gengo="R"
chkConvertGengoDateAdd0	処理26	String wareki = gengo + year + month + day
chkConvertGengoDateAdd0	処理27	String seireki = CommonConverter.convertSeireki2(wareki)
chkConvertGengoDateAdd0	処理28	result = CommonConverter.getAdd0String(seireki,8)
chkConvertDateAdd0	処理1	String adyear = CommonConverter.convertSeireki2(sb.toString())
chkConvertDateAdd0	処理2	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(day,2))
chkConvertDateAdd0	処理3	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(month,2))
chkConvertDateAdd0	処理4	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(year,2))
chkConvertDateAdd0	処理5	sb.append(gengo)
chkConvertDateAdd0	処理6	StringBuilder sb = new StringBuilder()

イベント	参照番号	原本条件・処理
chkConvertDateAdd0	処理7	gengo="R"
chkConvertDateAdd0	処理8	gengo="H"
chkConvertDateAdd0	処理9	gengo="S"
chkConvertDateAdd0	条件10	intyear<48
chkConvertDateAdd0	条件11	intyear<25
chkConvertDateAdd0	処理12	String gengo
chkConvertDateAdd0	処理13	int intyear=Integer.parseInt(year)
chkConvertDateAdd0	処理14	String day=vals[2]
chkConvertDateAdd0	処理15	String month=vals[1]
chkConvertDateAdd0	処理16	String year=vals[0]
chkConvertDateAdd0	処理17	String[] vals=val.split("-")
chkConvertDateAdd0	条件18	val.equals("")
chkConvertDateAdd0	条件19	(val.matches("[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]") || val.matches("[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]"))
chkConvertDateAdd0	処理20	String adyear = CommonConverter.convertSeireki2(sb.toString())
chkConvertDateAdd0	処理21	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(day,2))
chkConvertDateAdd0	処理22	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(month,2))
chkConvertDateAdd0	処理23	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(year,2))
chkConvertDateAdd0	処理24	sb.append(gengo)
chkConvertDateAdd0	処理25	StringBuilder sb = new StringBuilder()

イベント	参照番号	原本条件・処理
chkConvertDateAdd0	処理26	String day=vals[2]
chkConvertDateAdd0	処理27	String month=vals[1]
chkConvertDateAdd0	処理28	String year=(vals[0]).substring(1,3)
chkConvertDateAdd0	処理29	String gengo=(vals[0]).substring(0,1)
chkConvertDateAdd0	処理30	String[] vals=val.split("-")
chkConvertDateAdd0	条件31	(val.matches("[A-Z][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]"))
chkConvertDateAdd0	条件32	val.equals("")
chkConvertDateAdd0	処理33	String val = str
chkConvertDateAdd0	処理34	String val = str
chkConvertDateAdd0	条件35	val.equals("")
chkConvertDateAdd0	条件36	(val.matches("[A-Z][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]"))
chkConvertDateAdd0	処理37	String[] vals=val.split("-")
chkConvertDateAdd0	処理38	String gengo=(vals[0]).substring(0,1)
chkConvertDateAdd0	処理39	String year=(vals[0]).substring(1,3)
chkConvertDateAdd0	処理40	String month=vals[1]
chkConvertDateAdd0	処理41	String day=vals[2]
chkConvertDateAdd0	処理42	StringBuilder sb = new StringBuilder()
chkConvertDateAdd0	処理43	sb.append(gengo)
chkConvertDateAdd0	処理44	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(year,2))

イベント	参照番号	原本条件・処理
chkConvertDateAdd0	処理45	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(month,2))
chkConvertDateAdd0	処理46	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(day,2))
chkConvertDateAdd0	処理47	String adyear = CommonConverter.convertSeireki2(sb.toString())
chkConvertDateAdd0	条件48	(val.matches("[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]") || val.matches("[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]"))
chkConvertDateAdd0	条件49	val.equals("")
chkConvertDateAdd0	処理50	String[] vals=val.split("-")
chkConvertDateAdd0	処理51	String year=vals[0]
chkConvertDateAdd0	処理52	String month=vals[1]
chkConvertDateAdd0	処理53	String day=vals[2]
chkConvertDateAdd0	処理54	int intyear=Integer.parseInt(year)
chkConvertDateAdd0	処理55	String gengo
chkConvertDateAdd0	条件56	intyear<25
chkConvertDateAdd0	処理57	gengo="R"
chkConvertDateAdd0	条件58	intyear<48
chkConvertDateAdd0	処理59	gengo="H"
chkConvertDateAdd0	処理60	gengo="S"
chkConvertDateAdd0	処理61	StringBuilder sb = new StringBuilder()
chkConvertDateAdd0	処理62	sb.append(gengo)
chkConvertDateAdd0	処理63	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(year,2))

イベント	参照番号	原本条件・処理
chkConvertDateAdd0	処理64	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(month,2))
chkConvertDateAdd0	処理65	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(day,2))
chkConvertDateAdd0	処理66	String adyear = CommonConverter.convertSeireki2(sb.toString())
chkConvertDateAdd0	条件67	val.equals("")
chkConvertDateAdd0	条件68	(val.matches("[A-Z][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]"))
chkConvertDateAdd0	条件69	NOT ((val.matches("[A-Z][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]")))
chkConvertDateAdd0	条件70	(val.matches("[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]") || val.matches("[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]))
chkConvertDateAdd0	条件71	val.equals("")
chkConvertDateAdd0	条件72	NOT ((val.matches("[A-Z][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]")))
chkConvertDateAdd0	条件73	(val.matches("[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]") || val.matches("[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]))
chkConvertDateAdd0	条件74	NOT ((val.matches("[A-Z][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]")))
chkConvertDateAdd0	条件75	NOT ((val.matches("[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]") || val.matches("[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]")))
chkConvertSysDateAdd0	処理1	String adyear = CommonConverter.convertSeireki2(sb.toString())
chkConvertSysDateAdd0	処理2	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(day,2))
chkConvertSysDateAdd0	処理3	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(month,2))
chkConvertSysDateAdd0	処理4	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(year,2))
chkConvertSysDateAdd0	処理5	sb.append(gengo)
chkConvertSysDateAdd0	処理6	StringBuilder sb = new StringBuilder()

イベント	参照番号	原本条件・処理
chkConvertSysDateAdd0	処理7	gengo="R"
chkConvertSysDateAdd0	処理8	gengo="H"
chkConvertSysDateAdd0	処理9	gengo="S"
chkConvertSysDateAdd0	条件10	intyear<48
chkConvertSysDateAdd0	条件11	intyear<25
chkConvertSysDateAdd0	処理12	String gengo
chkConvertSysDateAdd0	処理13	int intyear=Integer.parseInt(year)
chkConvertSysDateAdd0	処理14	String day=vals[2]
chkConvertSysDateAdd0	処理15	String month=vals[1]
chkConvertSysDateAdd0	処理16	String year=vals[0]
chkConvertSysDateAdd0	処理17	String[] vals=val.split("-")
chkConvertSysDateAdd0	条件18	val.equals("")
chkConvertSysDateAdd0	条件19	(val.matches("[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]") || val.matches("[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]"))
chkConvertSysDateAdd0	処理20	String adyear = CommonConverter.convertSeireki2(sb.toString())
chkConvertSysDateAdd0	処理21	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(day,2))
chkConvertSysDateAdd0	処理22	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(month,2))
chkConvertSysDateAdd0	処理23	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(year,2))
chkConvertSysDateAdd0	処理24	sb.append(gengo)
chkConvertSysDateAdd0	処理25	StringBuilder sb = new StringBuilder()

イベント	参照番号	原本条件・処理
chkConvertSysDateAdd0	処理26	String day=vals[2]
chkConvertSysDateAdd0	処理27	String month=vals[1]
chkConvertSysDateAdd0	処理28	String year=(vals[0]).substring(1,3)
chkConvertSysDateAdd0	処理29	String gengo=(vals[0]).substring(0,1)
chkConvertSysDateAdd0	処理30	String[] vals=val.split("-")
chkConvertSysDateAdd0	条件31	(val.matches("[A-Z][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]"))
chkConvertSysDateAdd0	条件32	val.equals("")
chkConvertSysDateAdd0	処理33	String val = str
chkConvertSysDateAdd0	処理34	String val = str
chkConvertSysDateAdd0	条件35	val.equals("")
chkConvertSysDateAdd0	条件36	(val.matches("[A-Z][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]"))
chkConvertSysDateAdd0	処理37	String[] vals=val.split("-")
chkConvertSysDateAdd0	処理38	String gengo=(vals[0]).substring(0,1)
chkConvertSysDateAdd0	処理39	String year=(vals[0]).substring(1,3)
chkConvertSysDateAdd0	処理40	String month=vals[1]
chkConvertSysDateAdd0	処理41	String day=vals[2]
chkConvertSysDateAdd0	処理42	StringBuilder sb = new StringBuilder()
chkConvertSysDateAdd0	処理43	sb.append(gengo)
chkConvertSysDateAdd0	処理44	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(year,2))

イベント	参照番号	原本条件・処理
chkConvertSysDateAdd0	処理45	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(month,2))
chkConvertSysDateAdd0	処理46	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(day,2))
chkConvertSysDateAdd0	処理47	String adyear = CommonConverter.convertSeireki2(sb.toString())
chkConvertSysDateAdd0	条件48	(val.matches("[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]") || val.matches("[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]"))
chkConvertSysDateAdd0	条件49	val.equals("")
chkConvertSysDateAdd0	処理50	String[] vals=val.split("-")
chkConvertSysDateAdd0	処理51	String year=vals[0]
chkConvertSysDateAdd0	処理52	String month=vals[1]
chkConvertSysDateAdd0	処理53	String day=vals[2]
chkConvertSysDateAdd0	処理54	int intyear=Integer.parseInt(year)
chkConvertSysDateAdd0	処理55	String gengo
chkConvertSysDateAdd0	条件56	intyear<25
chkConvertSysDateAdd0	処理57	gengo="R"
chkConvertSysDateAdd0	条件58	intyear<48
chkConvertSysDateAdd0	処理59	gengo="H"
chkConvertSysDateAdd0	処理60	gengo="S"
chkConvertSysDateAdd0	処理61	StringBuilder sb = new StringBuilder()
chkConvertSysDateAdd0	処理62	sb.append(gengo)
chkConvertSysDateAdd0	処理63	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(year,2))

イベント	参照番号	原本条件・処理
chkConvertSysDateAdd0	処理64	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(month,2))
chkConvertSysDateAdd0	処理65	sb.append(CommonConverter.getAdd0String(day,2))
chkConvertSysDateAdd0	処理66	String adyear = CommonConverter.convertSeireki2(sb.toString())
chkConvertSysDateAdd0	条件67	val.equals("")
chkConvertSysDateAdd0	条件68	(val.matches("[A-Z][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]"))
chkConvertSysDateAdd0	条件69	NOT ((val.matches("[A-Z][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]")))
chkConvertSysDateAdd0	条件70	(val.matches("[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]") ‖ val.matches("[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]))
chkConvertSysDateAdd0	条件71	val.equals("")
chkConvertSysDateAdd0	条件72	NOT ((val.matches("[A-Z][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]")))
chkConvertSysDateAdd0	条件73	(val.matches("[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]") ‖ val.matches("[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]))
chkConvertSysDateAdd0	条件74	NOT ((val.matches("[A-Z][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]")))
chkConvertSysDateAdd0	条件75	NOT ((val.matches("[0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]") ‖ val.matches("[0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]")))
getRecepCapacityName	条件1	code.length()<3
getRecepCapacityName	条件2	code.length()<3
getRecepCapacityName	条件3	code.length()<3
getRecepCapacityName	条件4	Exception e
getRecepCapacityCode	条件1	code.length()<3
getRecepCapacityCode	条件2	code.length()<3

イベント	参照番号	原本条件・処理
getRecepCapacityCode	条件3	code.length()<3
getRecepCapacityCode	条件4	Exception e
getAddManageNameToRecepName	処理1	sb.append(str2.substring(5, str2.length()))
getAddManageNameToRecepName	処理2	StringBuilder sb = new StringBuilder()
getAddManageNameToRecepName	処理3	sb.append(str2)
getAddManageNameToRecepName	処理4	StringBuilder sb = new StringBuilder()
getAddManageNameToRecepName	条件5	4<str2.length()
getAddManageNameToRecepName	条件6	emptyFlg2
getAddManageNameToRecepName	処理7	sb.append(str2.substring(5, str2.length()))
getAddManageNameToRecepName	処理8	sb.append(" ")
getAddManageNameToRecepName	処理9	StringBuilder sb = new StringBuilder(str1)
getAddManageNameToRecepName	処理10	sb.append(str2)
getAddManageNameToRecepName	処理11	sb.append(" ")
getAddManageNameToRecepName	処理12	StringBuilder sb = new StringBuilder(str1)
getAddManageNameToRecepName	条件13	4<str2.length()
getAddManageNameToRecepName	条件14	emptyFlg2
getAddManageNameToRecepName	条件15	emptyFlg1
getAddManageNameToRecepName	処理16	emptyFlg2=true
getAddManageNameToRecepName	処理17	emptyFlg1=true

イベント	参照番号	原本条件・処理
getAddManageNameToRecepName	処理18	emptyFlg1=true
getAddManageNameToRecepName	処理19	boolean emptyFlg2 = false
getAddManageNameToRecepName	処理20	boolean emptyFlg1 = false
getAddManageNameToRecepName	処理21	boolean emptyFlg1 = false
getAddManageNameToRecepName	処理22	boolean emptyFlg2 = false
getAddManageNameToRecepName	処理23	emptyFlg1=true
getAddManageNameToRecepName	処理24	emptyFlg1=true
getAddManageNameToRecepName	処理25	emptyFlg2=true
getAddManageNameToRecepName	条件26	emptyFlg1
getAddManageNameToRecepName	条件27	emptyFlg2
getAddManageNameToRecepName	条件28	4<str2.length()
getAddManageNameToRecepName	処理29	StringBuilder sb = new StringBuilder()
getAddManageNameToRecepName	処理30	sb.append(str2.substring(5, str2.length()))
getAddManageNameToRecepName	処理31	StringBuilder sb = new StringBuilder()
getAddManageNameToRecepName	処理32	sb.append(str2)
getAddManageNameToRecepName	条件33	emptyFlg2
getAddManageNameToRecepName	条件34	4<str2.length()
getAddManageNameToRecepName	処理35	StringBuilder sb = new StringBuilder(str1)
getAddManageNameToRecepName	処理36	sb.append(" ")

イベント	参照番号	原本条件・処理
getAddManageNameToRecepName	処理37	sb.append(str2.substring(5, str2.length()))
getAddManageNameToRecepName	処理38	StringBuilder sb = new StringBuilder(str1)
getAddManageNameToRecepName	処理39	sb.append(" ")
getAddManageNameToRecepName	処理40	sb.append(str2)
getAddManageNameToRecepName	条件41	emptyFlg1
getAddManageNameToRecepName	条件42	emptyFlg2
getAddManageNameToRecepName	条件43	emptyFlg1
getAddManageNameToRecepName	条件44	NOT (emptyFlg2)
getAddManageNameToRecepName	条件45	4<str2.length()
getAddManageNameToRecepName	条件46	emptyFlg1
getAddManageNameToRecepName	条件47	NOT (emptyFlg2)
getAddManageNameToRecepName	条件48	NOT (emptyFlg1)
getAddManageNameToRecepName	条件49	emptyFlg2
getAddManageNameToRecepName	条件50	NOT (emptyFlg1)
getAddManageNameToRecepName	条件51	NOT (emptyFlg2)
getAddManageNameToRecepName	条件52	4<str2.length()
getAddManageNameToRecepName	条件53	NOT (emptyFlg1)
getAddManageNameToRecepName	条件54	NOT (emptyFlg2)
getSplitTopYagou	処理1	sb.append(str.substring(5, str.length()))

イベント	参照番号	原本条件・処理
getSplitTopYagou	処理2	StringBuilder sb = new StringBuilder()
getSplitTopYagou	条件3	str.length()<5
getSplitTopYagou	条件4	str.equals("")
getSplitTopYagou	条件5	str.equals("")
getSplitTopYagou	条件6	str.length()<5
getSplitTopYagou	処理7	StringBuilder sb = new StringBuilder()
getSplitTopYagou	処理8	sb.append(str.substring(5, str.length()))
getSplitTopYagou	条件9	str.equals("")
getSplitTopYagou	条件10	str.length()<5
getSplitTopYagou	条件11	NOT (str.length()<5)
getSplitTopYagou	条件12	NOT (str.length()<5)
isStrTopKinmusaki	条件1	str.length()<5
isStrTopKinmusaki	条件2	str.equals("")
isStrTopKinmusaki	条件3	str.equals("")
isStrTopKinmusaki	条件4	str.length()<5
isStrTopKinmusaki	条件5	str.equals("")
isStrTopKinmusaki	条件6	str.length()<5
isStrTopKinmusaki	条件7	NOT (str.length()<5)
isStrTopKinmusaki	条件8	NOT (str.length()<5)

イベント	参照番号	原本条件・処理
getSplitTopDaihyo	処理1	sb.append(str.substring(5, str.length()))
getSplitTopDaihyo	処理2	StringBuilder sb = new StringBuilder()
getSplitTopDaihyo	条件3	str.length()<5
getSplitTopDaihyo	条件4	str.equals("")
getSplitTopDaihyo	条件5	str.equals("")
getSplitTopDaihyo	条件6	str.length()<5
getSplitTopDaihyo	処理7	StringBuilder sb = new StringBuilder()
getSplitTopDaihyo	処理8	sb.append(str.substring(5, str.length()))
getSplitTopDaihyo	条件9	str.equals("")
getSplitTopDaihyo	条件10	str.length()<5
getSplitTopDaihyo	条件11	NOT (str.length()<5)
getSplitTopDaihyo	条件12	NOT (str.length()<5)
getEventNameByEventId	条件1	int i=0;i<list[0].length;i++
getEventNameByEventId	処理2	eventName=list[1][i]
getEventNameByEventId	条件3	eventId.equals(list[0][i])
getEventNameByEventId	条件4	eventId.equals("")
getEventNameByEventId	処理5	String eventName=""
getEventNameByEventId	処理6	String eventName=""
getEventNameByEventId	条件7	eventId.equals("")

イベント	参照番号	原本条件・処理
getEventNameByEventId	条件8	int i=0;i<list[0].length;i++
getEventNameByEventId	条件9	eventId.equals(list[0][i])
getEventNameByEventId	処理10	eventName=list[1][i]
getEventNameByEventId	条件11	eventId.equals("")
getUkeKubunNameByUkeKubunCode	条件1	int i=0;i<list[0].length;i++
getUkeKubunNameByUkeKubunCode	処理2	name=list[1][i]
getUkeKubunNameByUkeKubunCode	条件3	code.equals(list[0][i])
getUkeKubunNameByUkeKubunCode	処理4	code = CommonConverter.getAdd0String(code, 2)
getUkeKubunNameByUkeKubunCode	条件5	code.equals("")
getUkeKubunNameByUkeKubunCode	処理6	String name=""
getUkeKubunNameByUkeKubunCode	処理7	String name=""
getUkeKubunNameByUkeKubunCode	条件8	code.equals("")
getUkeKubunNameByUkeKubunCode	処理9	code = CommonConverter.getAdd0String(code, 2)
getUkeKubunNameByUkeKubunCode	条件10	int i=0;i<list[0].length;i++
getUkeKubunNameByUkeKubunCode	条件11	code.equals(list[0][i])
getUkeKubunNameByUkeKubunCode	処理12	name=list[1][i]
getUkeKubunNameByUkeKubunCode	条件13	code.equals("")
getStatNameByValue	条件1	int i=0;i<list[0].length;i++
getStatNameByValue	処理2	Name=list[1][i]

イベント	参照番号	原本条件・処理
getStatNameByValue	条件3	val.equals(list[0][i])
getStatNameByValue	条件4	val.equals("")
getStatNameByValue	処理5	String Name=""
getStatNameByValue	処理6	String Name=""
getStatNameByValue	条件7	val.equals("")
getStatNameByValue	条件8	int i=0;i<list[0].length;i++
getStatNameByValue	条件9	val.equals(list[0][i])
getStatNameByValue	処理10	Name=list[1][i]
getStatNameByValue	条件11	val.equals("")
inputToByteArray	処理1	bout.write(buffer, 0, len)
inputToByteArray	処理2	break
inputToByteArray	条件3	len < 0
inputToByteArray	処理4	int len = inputStream.read(buffer)
inputToByteArray	処理5	byte [] buffer = new byte[1024]
inputToByteArray	処理6	ByteArrayOutputStream bout = new ByteArrayOutputStream()
inputToByteArray	処理7	ByteArrayOutputStream bout = new ByteArrayOutputStream()
inputToByteArray	処理8	byte [] buffer = new byte[1024]
inputToByteArray	処理9	int len = inputStream.read(buffer)
inputToByteArray	条件10	len < 0

イベント	参照番号	原本条件・処理
inputToByteArray	処理11	break
inputToByteArray	処理12	bout.write(buffer, 0, len)