年金業務共通処理

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-111
画面名	年金業務共通処理
会社名	
作成日	

概要

概要説明

年金業務共通処理の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	DB2.U職員名簿表、店名テーブル、職員情報等（セッション）

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

setViewBean

処理概要

年金業務共通処理で「setViewBean」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目」を設定する。

setSubWindowBean

処理概要

年金業務共通処理で「setSubWindowBean」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目」を設定する。

currentStaff

処理概要

年金業務共通処理で「currentStaff」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

requireStaff

処理概要

年金業務共通処理で「requireStaff」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
2. 「currentStaff(session) が異なる 未設定」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：セッションに保持された利用者情報を取得する。

2.2. 条件成立時：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
2. 「条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.1. 条件成立時：get職員番号を実行する。

4.2. 条件成立時：「条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.2.1. 条件成立時：操作権限の制限を確認する。

4.2.2. 条件成立時：「データ操作サービスがある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.2.2.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

4.2.2.2. 条件成立時：セッションに保持された利用者情報を取得する。

4.2.2.3. 条件成立時：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

4.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

4.4. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

4-別.1. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

1. 関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
3. 不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-D9F3500B923D

情報	内容
操作ID	SQL-D9F3500B923D
対象テーブル	DB2.U職員名簿表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：S.職員番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:207 / getStaff@206

DB操作 SQL-E0FD738666D8

情報	内容
操作ID	SQL-E0FD738666D8
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	WHERE句による限定はこのSQL式にない。呼出条件・動的付加条件は原本を参照する。
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java:291 / loadBranchNames@289

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
currentStaff(session) が異なる 未設定	成立の結果を返す
NOT (currentStaff(session) が異なる 未設定)・条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()・条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）・データ操作サービスがある	成立の結果を返す
NOT (currentStaff(session) が異なる 未設定)	不成立の結果を返す

ensureCsrfToken

処理概要

年金業務共通処理で「ensureCsrfToken」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
2. 「条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

isAuthorizedMutation

処理概要

年金業務共通処理で「isAuthorizedMutation」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「!"POST".equalsIgnoreCase(「対象項目」)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
!"POST".equalsIgnoreCase(「対象項目」)	不成立の結果を返す
NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(「対象項目」))	処理結果を呼出元へ返す

isRestrictedStaff

処理概要

年金業務共通処理で「isRestrictedStaff」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または「対象項目」 が異なる 75」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

2.1. 通常処理：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

2-例外1. 例外条件「NumberFormatException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

2-例外1.1. 例外発生時：成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または「対象項目」 が異なる 75	不成立の結果を返す
NOT (staff が等しい 未設定 || 「対象項目」 が異なる 75)	処理結果を呼出元へ返す
NOT (staff が等しい 未設定 || 「対象項目」 が異なる 75)・条件1を満たす（原本条件は補足説明を参照）	成立の結果を返す

sameReservationKey

処理概要

年金業務共通処理で「sameReservationKey」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、または対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、または対象項目がない	不成立の結果を返す
NOT (first が等しい 未設定 || second が等しい 未設定)	処理結果を呼出元へ返す

phoneDigits

処理概要

年金業務共通処理で「phoneDigits」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
3. 繰返し条件「条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

3.2. 繰返しの各回：「条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）、かつ条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

trim

処理概要

年金業務共通処理で「trim」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

integerOrNull

処理概要

年金業務共通処理で「integerOrNull」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。
2. 「text.length() が等しい 0」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：戻り先画面を指定せず処理を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

3.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

3.2. 通常処理：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

3-例外1. 例外条件「NumberFormatException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

3-例外1.1. 例外発生時：戻り先画面を指定せず処理を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
text.length() が等しい 0	戻り先画面を指定せず処理を終了する
NOT (text.length() が等しい 0)	処理結果を呼出元へ返す
NOT (text.length() が等しい 0)・条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）	戻り先画面を指定せず処理を終了する

integerOrDefault

処理概要

年金業務共通処理で「integerOrDefault」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

isChecked

処理概要

年金業務共通処理で「isChecked」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

readReservation

処理概要

年金業務共通処理で「readReservation」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。
6. 「対象項目」を設定する。
7. 「対象項目」を設定する。
8. 「対象項目」を設定する。
9. 「対象項目」を設定する。
10. 「対象項目」を設定する。
11. 「対象項目」を設定する。
12. 「対象項目」を設定する。

13. 「対象項目」を設定する。
14. 「対象項目」を設定する。
15. 「対象項目」を設定する。
16. 「対象項目」を設定する。
17. 「対象項目」を設定する。
18. 「対象項目」を設定する。
19. 「対象項目」を設定する。
20. 「対象項目」を設定する。
21. 「対象項目」を設定する。
22. 「対象項目」を設定する。
23. 「対象項目」を設定する。
24. 「対象項目」を設定する。
25. 「対象項目」を設定する。
26. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

validateAndNormalize

処理概要

年金業務共通処理で「validateAndNormalize」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「「対象項目」が未設定」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：エラーまたは処理結果「店番は必ず入力してください」を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「「対象項目」が空」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：エラーまたは処理結果「フリガナを入力してください。」を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「「対象項目」が空」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：エラーまたは処理結果「電話番号を入力してください。」を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「生年月日は和暦または西暦の日付で入力してください。」を設定する。
3. 「対象項目がある」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

6.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

6-別.1. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

1. 「配偶者生年月日は和暦または西暦の日付で入力してください。」を設定する。
2. 「対象項目がある」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

8-別.1. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

1. 「請求予定日は和暦または西暦の日付で入力してください。」を設定する。
2. 「対象項目がある」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

10.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

10-別.1. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

1. 「予約徴求日は和暦または西暦の日付で入力してください。」を設定する。
2. 「対象項目がある」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

12-別.1. 条件不成立時：「対象項目」を設定する。

1. 「!AnsiTextUtil.isValidNotes(「対象項目」)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

13.1. 条件成立時：エラーまたは処理結果「Excel出力した際、文字が途中で切れてしまいます。編集しなおしてください」を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 戻り先画面を指定せず処理を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
「対象項目」が未設定	エラーまたは処理結果「店番は必ず入力してください」を返す
NOT (「対象項目」 が等しい 未設定)・「対象項目」が空	エラーまたは処理結果「フリガナを入力してください。」を返す
NOT (「対象項目」 が等しい 未設定)・NOT (「対象項目」.length() が等しい 0)・「対象項目」が空	エラーまたは処理結果「電話番号を入力してください。」を返す
NOT (「対象項目」 が等しい 未設定)・NOT (「対象項目」.length() が等しい 0)・NOT (「対象項目」.length() が等しい 0)・対象項目がある	処理結果を呼出元へ返す

到達条件	結果
NOT (「対象項目」 が等しい 未設定)・NOT (「対象項目」.length() が等しい 0)・NOT (「対象項目」.length() が等しい 0)・NOT (error が異なる 未設定)・対象項目がある	処理結果を呼出元へ返す
NOT (「対象項目」 が等しい 未設定)・NOT (「対象項目」.length() が等しい 0)・NOT (「対象項目」.length() が等しい 0)・NOT (error が異なる 未設定)・NOT (error が異なる 未設定)・対象項目がある	処理結果を呼出元へ返す
NOT (「対象項目」 が等しい 未設定)・NOT (「対象項目」.length() が等しい 0)・NOT (「対象項目」.length() が等しい 0)・NOT (error が異なる 未設定)・NOT (error が異なる 未設定)・NOT (error が異なる 未設定)・対象項目がある	処理結果を呼出元へ返す
NOT (「対象項目」 が等しい 未設定)・NOT (「対象項目」.length() が等しい 0)・NOT (「対象項目」.length() が等しい 0)・NOT (error が異なる 未設定)・NOT (error が異なる 未設定)・NOT (error が異なる 未設定)・NOT (error が異なる 未設定)・!AnsiTextUtil.isValidNotes(「対象項目」)	エラーまたは処理結果「Excel出力した際、文字が途中で切れてしまいます。編集しなおしてください」を返す
NOT (「対象項目」 が等しい 未設定)・NOT (「対象項目」.length() が等しい 0)・NOT (「対象項目」.length() が等しい 0)・NOT (error が異なる 未設定)・NOT (error が異なる 未設定)・NOT (error が異なる 未設定)・NOT (error が異なる 未設定)・NOT (!AnsiTextUtil.isValidNotes(「対象項目」))	戻り先画面を指定せず処理を終了する

normalizeDate

処理概要

年金業務共通処理で「normalizeDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「trim(value).length() が等しい 0」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。

1.2. 条件成立時：戻り先画面を指定せず処理を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

2.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

2.2. 通常処理：戻り先画面を指定せず処理を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

2-例外1. 例外条件「IllegalArgumentException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

2-例外1.1. 例外発生時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
trim(value).length() が等しい 0	戻り先画面を指定せず処理を終了する
NOT (trim(value).length() が等しい 0)	戻り先画面を指定せず処理を終了する
NOT (trim(value).length() が等しい 0)・条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

pensionBean

処理概要

年金業務共通処理で「pensionBean」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 年金予約画面データを実行する。
2. 「対象項目」を設定する。

3. 「対象項目」を設定する。

4. 「対象項目」を設定する。

5. セッションに保持された利用者情報を取得する。

6. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

6.2. 条件成立時：「対象項目」を設定する。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

writeDownload

処理概要

年金業務共通処理で「writeDownload」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。

2. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

3. 「対象項目」を設定する。

4. 「対象項目」を設定する。
5. 「対象項目」を設定する。
6. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
currentStaff	処理1	Object value = session.getAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)
currentStaff	処理2	Object value = session.getAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)
requireStaff	処理1	session.removeAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)
requireStaff	処理2	session.removeAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)
requireStaff	処理3	session.removeAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)

イベント	参照番号	原本条件・処理
requireStaff	条件4	staffNo.matches("[0-9]{1,8}")
requireStaff	条件5	value instanceof LoginInfoBean
requireStaff	処理6	Object value = session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)
requireStaff	処理7	HttpSession session = request.getSession()
requireStaff	処理8	HttpSession session = request.getSession()
requireStaff	処理9	Object value = session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)
requireStaff	条件10	value instanceof LoginInfoBean
requireStaff	条件11	staffNo.matches("[0-9]{1,8}")
requireStaff	処理12	session.removeAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)
requireStaff	処理13	session.removeAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)
requireStaff	処理14	session.removeAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)
requireStaff	条件15	value instanceof LoginInfoBean
requireStaff	条件16	staffNo.matches("[0-9]{1,8}")
ensureCsrfToken	処理1	String token = UUID.randomUUID().toString()
ensureCsrfToken	条件2	current instanceof String
ensureCsrfToken	条件3	((String) current).length() > 0
ensureCsrfToken	処理4	Object current = session.getAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)
ensureCsrfToken	処理5	Object current = session.getAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)

イベント	参照番号	原本条件・処理
ensureCsrfToken	条件6	current instanceof String
ensureCsrfToken	条件7	((String) current).length() > 0
ensureCsrfToken	処理8	String token = UUID.randomUUID().toString()
ensureCsrfToken	条件9	current instanceof String
ensureCsrfToken	条件10	((String) current).length() > 0
ensureCsrfToken	条件11	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)
isAuthorizedMutation	処理1	String actual = request.getParameter("CSRF_TOKEN")
isAuthorizedMutation	処理2	Object expected = request.getSession().getAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)
isAuthorizedMutation	処理3	Object expected = request.getSession().getAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)
isAuthorizedMutation	処理4	String actual = request.getParameter("CSRF_TOKEN")
isRestrictedStaff	条件1	NumberFormatException e
sameReservationKey	処理1	String secondKana = Normalizer.normalize(trim(second.getKanaName()), Normalizer.Form.NFKC).toUpperCase(Locale.ROOT)
sameReservationKey	処理2	String firstKana = Normalizer.normalize(trim(first.getKanaName()), Normalizer.Form.NFKC).toUpperCase(Locale.ROOT)
sameReservationKey	処理3	String firstKana = Normalizer.normalize(trim(first.getKanaName()), Normalizer.Form.NFKC).toUpperCase(Locale.ROOT)

イベント	参照番号	原本条件・処理
sameReservationKey	処理4	String secondKana = Normalizer.normalize(trim(second.getKanaName()), Normalizer.Form.NFKC).toUpperCase(Locale.ROOT)
phoneDigits	条件1	int i = 0; i < normalized.length(); i++
phoneDigits	処理2	digits.append(c)
phoneDigits	条件3	c >= '0'
phoneDigits	条件4	c <= '9'
phoneDigits	処理5	char c = normalized.charAt(i)
phoneDigits	処理6	StringBuilder digits = new StringBuilder()
phoneDigits	処理7	String normalized = Normalizer.normalize(trim(value), Normalizer.Form.NFKC)
phoneDigits	処理8	String normalized = Normalizer.normalize(trim(value), Normalizer.Form.NFKC)
phoneDigits	処理9	StringBuilder digits = new StringBuilder()
phoneDigits	条件10	int i = 0; i < normalized.length(); i++
phoneDigits	処理11	char c = normalized.charAt(i)
phoneDigits	条件12	c >= '0'
phoneDigits	条件13	c <= '9'
phoneDigits	処理14	digits.append(c)
integerOrNull	処理1	int result = Integer.parseInt(text)
integerOrNull	処理2	String text = trim(value)

イベント	参照番号	原本条件・処理
integerOrNull	処理3	String text = trim(value)
integerOrNull	処理4	int result = Integer.parseInt(text)
integerOrNull	条件5	NumberFormatException e
integerOrDefault	処理1	Integer result = integerOrNull(value)
integerOrDefault	処理2	Integer result = integerOrNull(value)
isChecked	処理1	String value = request.getParameter(name)
isChecked	処理2	String value = request.getParameter(name)
readReservation	処理1	PensionReservation value = new PensionReservation()
readReservation	処理2	PensionReservation value = new PensionReservation()
validateAndNormalize	処理1	String error
validateAndNormalize	処理2	String error
normalizeDate	処理1	normalizedDate = DateUtil.toIsoDate(value)
normalizeDate	処理2	normalizedDate = ""
normalizeDate	処理3	normalizedDate = ""
normalizeDate	処理4	normalizedDate = DateUtil.toIsoDate(value)
normalizeDate	条件5	IllegalArgumentException e
writeDownload	処理1	response.getOutputStream().flush()
writeDownload	処理2	response.getOutputStream().write(content)
writeDownload	処理3	response.reset()

イベント	参照番号	原本条件・処理
writeDownload	処理4	String encoded = URLEncoder.encode(fileName, "UTF-8").replace("+", "%20")
writeDownload	処理5	String encoded = URLEncoder.encode(fileName, "UTF-8").replace("+", "%20")
writeDownload	処理6	response.reset()
writeDownload	処理7	response.getOutputStream().write(content)
writeDownload	処理8	response.getOutputStream().flush()