年金予約照会

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-114
画面名	年金予約照会
会社名	
作成日	

概要

概要説明

年金予約照会の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	N2_SIGHT.B顧客基本表、受給有無テーブル、年金1_LK、年金種類テーブル、年金__削除明細、店名テーブル、性別テーブル、職員情報等（セッション）、裁定請求テーブル

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

年金予約照会

処理概要

年金予約照会で「年金予約照会」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「ログイン職員を確認できない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「!"POST".equalsIgnoreCase(「対象項目」)」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

2.2. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
2. 「条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

4.1. 条件成立時：指定した条件でデータを照会する。

4-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。

4-別.2. 条件不成立時：指定した条件でデータを照会する。

1. 「対象項目」を設定する。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
6. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-26B9F21A0A7B

情報	内容
操作ID	SQL-26B9F21A0A7B

情報	内容
対象テーブル	N2_SIGHT.B顧客基本表
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：C.店舗コード = ? AND C.顧客番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:88 / findByCustomer@87

DB操作 SQL-BE29DD398BAD

情報	内容
操作ID	SQL-BE29DD398BAD
対象テーブル	年金1_LK
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-98675681E706

情報	内容
操作ID	SQL-98675681E706
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-935A991E07F4

情報	内容
操作ID	SQL-935A991E07F4
対象テーブル	性別テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?

情報	内容
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-A0A469ECF2C0

情報	内容
操作ID	SQL-A0A469ECF2C0
対象テーブル	裁定請求テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-F2C97CD89E50

情報	内容
操作ID	SQL-F2C97CD89E50
対象テーブル	受給有無テーブル

情報	内容
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-CD804AC01D11

情報	内容
操作ID	SQL-CD804AC01D11
対象テーブル	年金種類テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:150 / findByKanaAndPhone@144

DB操作 SQL-22BD3A50DAE5

情報	内容
操作ID	SQL-22BD3A50DAE5
対象テーブル	店名テーブル
操作	参照
処理説明	対象テーブルの対象データを読み取る。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：店舗ｺｰﾄﾞ = ?
確定・取消	呼出側または接続の設定に従う。当該メソッド単独でのコミット・ロールバック指定はない。 同じ原本に明示トランザクションの呼出元があり、経路別の確定・取消範囲は関連処理で確認する。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:543 / resolveBranchName@535

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
ログイン職員を確認できない	年金自動受取予約管理システム - ログインへ表示を戻す
条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）・!"POST".equalsIgnoreCase(「対象項目」)	処理結果を呼出元へ返す
条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(「対象項目」))	処理結果を呼出元へ返す

toJson

処理概要

年金予約照会で「toJson」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理36：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。
8. 関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。
9. 関連情報を取得・設定する（処理42：詳細仕様参照）。
10. 関連情報を取得・設定する（処理43：詳細仕様参照）。
11. 関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。
12. 関連情報を取得・設定する（処理45：詳細仕様参照）。
13. 関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。
14. 関連情報を取得・設定する（処理47：詳細仕様参照）。
15. 関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。
16. 関連情報を取得・設定する（処理49：詳細仕様参照）。
17. 関連情報を取得・設定する（処理50：詳細仕様参照）。

18. 関連情報を取得・設定する（処理51：詳細仕様参照）。
19. 関連情報を取得・設定する（処理52：詳細仕様参照）。
20. 関連情報を取得・設定する（処理53：詳細仕様参照）。
21. 関連情報を取得・設定する（処理54：詳細仕様参照）。
22. 関連情報を取得・設定する（処理55：詳細仕様参照）。
23. 関連情報を取得・設定する（処理56：詳細仕様参照）。
24. 関連情報を取得・設定する（処理57：詳細仕様参照）。
25. 関連情報を取得・設定する（処理58：詳細仕様参照）。
26. 関連情報を取得・設定する（処理59：詳細仕様参照）。
27. 関連情報を取得・設定する（処理60：詳細仕様参照）。
28. 関連情報を取得・設定する（処理61：詳細仕様参照）。
29. 関連情報を取得・設定する（処理62：詳細仕様参照）。
30. 関連情報を取得・設定する（処理63：詳細仕様参照）。
31. 関連情報を取得・設定する（処理64：詳細仕様参照）。
32. 関連情報を取得・設定する（処理65：詳細仕様参照）。
33. 関連情報を取得・設定する（処理66：詳細仕様参照）。
34. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

append

処理概要

年金予約照会で「append」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

3-別.1. 条件不成立時：「条件13を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件14を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

3-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

3-別.1-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
年金予約照会	処理1	out.flush()
年金予約照会	処理2	out.write(value==null?"{"found":false}":"{"found":true,"reservation":"+toJson(value)+"}")
年金予約照会	処理3	PrintWriter out=response.getWriter()
年金予約照会	処理4	Integer branch=integerOrNull(request.getParameter("BRANCH_NO")),customer=integerOrNull(request.getParameter("CUSTOMER_NO"))
年金予約照会	条件5	"key".equals(request.getParameter("LOOKUP_MODE"))
年金予約照会	処理6	PensionReservation value
年金予約照会	処理7	response.sendError(HttpServletResponse.SC_METHOD_NOT_ALLOWED)

イベント	参照番号	原本条件・処理
年金予約照会	処理8	response.sendError(HttpServletResponse.SC_METHOD_NOT_ALLOWED)
年金予約照会	処理9	PensionReservation value
年金予約照会	条件10	"key".equals(request.getParameter("LOOKUP_MODE"))
年金予約照会	処理11	Integer branch=integerOrNull(request.getParameter("BRANCH_NO")),customer=integerOrNull(request.getParameter("CUSTOMER_NO"))
年金予約照会	処理12	PrintWriter out=response.getWriter()
年金予約照会	処理13	out.write(value==null?"{"found":false}":"{"found":true,"reservation":"+toJson(value)+"}")
年金予約照会	処理14	out.flush()
年金予約照会	条件15	NOT (!requireStaff(request))
年金予約照会	条件16	NOT (!requireStaff(request))
toJson	処理1	b.append('}')
toJson	処理2	append(b,"sixMonthCheck",Boolean.valueOf(x.isSixMonthCheck()))
toJson	処理3	append(b,"nationalPensionFund",Boolean.valueOf(x.isNationalPensionFund()))
toJson	処理4	append(b,"employeePensionFund",Boolean.valueOf(x.isEmployeePensionFund()))
toJson	処理5	append(b,"mutualAidPension",Boolean.valueOf(x.isMutualAidPension()))

イベント	参照番号	原本条件・処理
toJson	処理6	append(b,"employeePension",Boolean.valueOf(x.isEmployeePension()))
toJson	処理7	append(b,"nationalPension",Boolean.valueOf(x.isNationalPension()))
toJson	処理8	append(b,"pensionType",x.getPensionType())
toJson	処理9	append(b,"spouseBirthDateDisplay",DateUtil.toWarekiDisplay(x.getSpouseBirthDate()))
toJson	処理10	append(b,"spouseBirthDate",x.getSpouseBirthDate())
toJson	処理11	append(b,"hasBenefit",x.getHasBenefit())
toJson	処理12	append(b,"spouseName",x.getSpouseName())
toJson	処理13	append(b,"notes",x.getNotes())
toJson	処理14	append(b,"dataUpdateDateDisplay",DateUtil.toGregorianDisplay(x.getDataUpdateDate()))
toJson	処理15	append(b,"dataUpdateDate",x.getDataUpdateDate())
toJson	処理16	append(b,"reservationRequestDateDisplay",DateUtil.toGregorianDisplay(x.getReservationRequestDate()))
toJson	処理17	append(b,"reservationRequestDate",x.getReservationRequestDate())
toJson	処理18	append(b,"plannedAge",x.getPlannedAge())
toJson	処理19	append(b,"claimScheduledDateDisplay",DateUtil.toGregorianDisplay(x.getClaimScheduledDate()))
toJson	処理20	append(b,"claimScheduledDate",x.getClaimScheduledDate())

イベント	参照番号	原本条件・処理
toJson	処理21	append(b,"claimStatus",x.getClaimStatus())
toJson	処理22	append(b,"birthDateDisplay",DateUtil.toWarekiDisplay(x.getBirthDate()))
toJson	処理23	append(b,"birthDate",x.getBirthDate())
toJson	処理24	append(b,"phoneNumber",x.getPhoneNumber())
toJson	処理25	append(b,"address",x.getAddress())
toJson	処理26	append(b,"gender",x.getGender())
toJson	処理27	append(b,"kanaName",x.getKanaName())
toJson	処理28	append(b,"customerName",x.getCustomerName())
toJson	処理29	append(b,"staffCode",x.getStaffCode())
toJson	処理30	append(b,"customerNo",x.getCustomerNo())
toJson	処理31	append(b,"branchName",x.getBranchName())
toJson	処理32	append(b,"branchNo",x.getBranchNo())
toJson	処理33	StringBuilder b=new StringBuilder("{")
toJson	処理34	StringBuilder b=new StringBuilder("{")
toJson	処理35	append(b,"branchNo",x.getBranchNo())
toJson	処理36	append(b,"branchName",x.getBranchName())
toJson	処理37	append(b,"customerNo",x.getCustomerNo())
toJson	処理38	append(b,"staffCode",x.getStaffCode())
toJson	処理39	append(b,"customerName",x.getCustomerName())

イベント	参照番号	原本条件・処理
toJson	処理40	append(b,"kanaName",x.getKanaName())
toJson	処理41	append(b,"gender",x.getGender())
toJson	処理42	append(b,"address",x.getAddress())
toJson	処理43	append(b,"phoneNumber",x.getPhoneNumber())
toJson	処理44	append(b,"birthDate",x.getBirthDate())
toJson	処理45	append(b,"birthDateDisplay",DateUtil.toWarekiDisplay(x.getBirthDate()))
toJson	処理46	append(b,"claimStatus",x.getClaimStatus())
toJson	処理47	append(b,"claimScheduledDate",x.getClaimScheduledDate())
toJson	処理48	append(b,"claimScheduledDateDisplay",DateUtil.toGregorianDisplay(x.getClaimScheduledDate()))
toJson	処理49	append(b,"plannedAge",x.getPlannedAge())
toJson	処理50	append(b,"reservationRequestDate",x.getReservationRequestDate())
toJson	処理51	append(b,"reservationRequestDateDisplay",DateUtil.toGregorianDisplay(x.getReservationRequestDate()))
toJson	処理52	append(b,"dataUpdateDate",x.getDataUpdateDate())
toJson	処理53	append(b,"dataUpdateDateDisplay",DateUtil.toGregorianDisplay(x.getDataUpdateDate()))
toJson	処理54	append(b,"notes",x.getNotes())
toJson	処理55	append(b,"spouseName",x.getSpouseName())

イベント	参照番号	原本条件・処理
toJson	処理56	append(b,"hasBenefit",x.getHasBenefit())
toJson	処理57	append(b,"spouseBirthDate",x.getSpouseBirthDate())
toJson	処理58	append(b,"spouseBirthDateDisplay",DateUtil.toWarekiDisplay(x.getSpouseBirthDate()))
toJson	処理59	append(b,"pensionType",x.getPensionType())
toJson	処理60	append(b,"nationalPension",Boolean.valueOf(x.isNationalPension()))
toJson	処理61	append(b,"employeePension",Boolean.valueOf(x.isEmployeePension()))
toJson	処理62	append(b,"mutualAidPension",Boolean.valueOf(x.isMutualAidPension()))
toJson	処理63	append(b,"employeePensionFund",Boolean.valueOf(x.isEmployeePensionFund()))
toJson	処理64	append(b,"nationalPensionFund",Boolean.valueOf(x.isNationalPensionFund()))
toJson	処理65	append(b,"sixMonthCheck",Boolean.valueOf(x.isSixMonthCheck()))
toJson	処理66	b.append('}')
append	処理1	b.append("null")
append	処理2	b.append(value)
append	処理3	b.append('"').append(HtmlUtil.json(String.valueOf(value))).append('"')
append	条件4	value instanceof Number

イベント	参照番号	原本条件・処理
append	条件5	value instanceof Boolean
append	処理6	b.append('"').append(name).append("":")
append	処理7	b.append(',')
append	条件8	b.length()>1
append	条件9	b.length()>1
append	処理10	b.append(',')
append	処理11	b.append('"').append(name).append("":")
append	処理12	b.append("null")
append	条件13	value instanceof Number
append	条件14	value instanceof Boolean
append	処理15	b.append(value)
append	処理16	b.append('"').append(HtmlUtil.json(String.valueOf(value))).append('"')