バッチ処理画面データ

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-122
画面名	バッチ処理画面データ
会社名	
作成日	

概要

概要説明

バッチ処理画面データの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

getStaffNo

処理概要

バッチ処理画面データで「getStaffNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setStaffNo

処理概要

バッチ処理画面データで「setStaffNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isIncludeNew

処理概要

バッチ処理画面データで「isIncludeNew」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setIncludeNew

処理概要

バッチ処理画面データで「setIncludeNew」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isIncludeChanged

処理概要

バッチ処理画面データで「isIncludeChanged」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setIncludeChanged

処理概要

バッチ処理画面データで「setIncludeChanged」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

isIncludeDeleted

処理概要

バッチ処理画面データで「isIncludeDeleted」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setIncludeDeleted

処理概要

バッチ処理画面データで「setIncludeDeleted」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getDailyDate

処理概要

バッチ処理画面データで「getDailyDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setDailyDate

処理概要

バッチ処理画面データで「setDailyDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getMonthStart

処理概要

バッチ処理画面データで「getMonthStart」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setMonthStart

処理概要

バッチ処理画面データで「setMonthStart」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getMonthEnd

処理概要

バッチ処理画面データで「getMonthEnd」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setMonthEnd

処理概要

バッチ処理画面データで「setMonthEnd」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getDeleteCutoffDate

処理概要

バッチ処理画面データで「getDeleteCutoffDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setDeleteCutoffDate

処理概要

バッチ処理画面データで「setDeleteCutoffDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getMessage

処理概要

バッチ処理画面データで「getMessage」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setMessage

処理概要

バッチ処理画面データで「setMessage」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
setStaffNo	処理1	staffNo = value == null ? "" : value
setStaffNo	処理2	staffNo = value == null ? "" : value
setIncludeNew	処理1	includeNew = value
setIncludeNew	処理2	includeNew = value
setIncludeChanged	処理1	includeChanged = value
setIncludeChanged	処理2	includeChanged = value
setIncludeDeleted	処理1	includeDeleted = value
setIncludeDeleted	処理2	includeDeleted = value
setDailyDate	処理1	dailyDate = value == null ? "" : value
setDailyDate	処理2	dailyDate = value == null ? "" : value
setMonthStart	処理1	monthStart = value == null ? "" : value
setMonthStart	処理2	monthStart = value == null ? "" : value
setMonthEnd	処理1	monthEnd = value == null ? "" : value
setMonthEnd	処理2	monthEnd = value == null ? "" : value
setDeleteCutoffDate	処理1	deleteCutoffDate = value == null ? "" : value
setDeleteCutoffDate	処理2	deleteCutoffDate = value == null ? "" : value
setMessage	処理1	message = value == null ? "" : value
setMessage	処理2	message = value == null ? "" : value