Access のコード表に格納されたコードと表示名

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-130
画面名	Access のコード表に格納されたコードと表示名
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Access のコード表に格納されたコードと表示名の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

CodeLookupItem

処理概要

Access のコード表に格納されたコードと表示名で「CodeLookupItem」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連する処理へ制御を渡す。詳細な実行経路は原本対応を参照する。

CodeLookupItem

処理概要

Access のコード表に格納されたコードと表示名で「CodeLookupItem」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

getCode

処理概要

Access のコード表に格納されたコードと表示名で「getCode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setCode

処理概要

Access のコード表に格納されたコードと表示名で「setCode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getLabel

処理概要

Access のコード表に格納されたコードと表示名で「getLabel」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setLabel

処理概要

Access のコード表に格納されたコードと表示名で「setLabel」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
CodeLookupItem	処理1	this.label = label == null ? "" : label
CodeLookupItem	処理2	this.code = code
CodeLookupItem	処理3	this.code = code
CodeLookupItem	処理4	this.label = label == null ? "" : label

イベント	参照番号	原本条件・処理
setCode	処理1	this.code = code
setCode	処理2	this.code = code
setLabel	処理1	this.label = label == null ? "" : label
setLabel	処理2	this.label = label == null ? "" : label