顧客参照データ

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-131
画面名	顧客参照データ
会社名	
作成日	

概要

概要説明

顧客参照データの入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

CustomerLookupItem

処理概要

顧客参照データで「CustomerLookupItem」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連する処理へ制御を渡す。詳細な実行経路は原本対応を参照する。

CustomerLookupItem

処理概要

顧客参照データで「CustomerLookupItem」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。
6. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
7. 関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。
8. 関連情報を取得・設定する（処理16：詳細仕様参照）。

getBranchNo

処理概要

顧客参照データで「getBranchNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setBranchNo

処理概要

顧客参照データで「setBranchNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getCustomerNo

処理概要

顧客参照データで「getCustomerNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setCustomerNo

処理概要

顧客参照データで「setCustomerNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getKanaName

処理概要

顧客参照データで「getKanaName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setKanaName

処理概要

顧客参照データで「setKanaName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getCustomerName

処理概要

顧客参照データで「getCustomerName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setCustomerName

処理概要

顧客参照データで「setCustomerName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getPhoneNumber

処理概要

顧客参照データで「getPhoneNumber」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setPhoneNumber

処理概要

顧客参照データで「setPhoneNumber」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getBirthDate

処理概要

顧客参照データで「getBirthDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setBirthDate

処理概要

顧客参照データで「setBirthDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getBranchName

処理概要

顧客参照データで「getBranchName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setBranchName

処理概要

顧客参照データで「setBranchName」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

getStaffCode

処理概要

顧客参照データで「getStaffCode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

setStaffCode

処理概要

顧客参照データで「setStaffCode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

text

処理概要

顧客参照データで「text」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
CustomerLookupItem	処理1	this.staffCode = staffCode
CustomerLookupItem	処理2	this.branchName = text(branchName)
CustomerLookupItem	処理3	this.birthDate = text(birthDate)
CustomerLookupItem	処理4	this.phoneNumber = text(phoneNumber)
CustomerLookupItem	処理5	this.customerName = text(customerName)
CustomerLookupItem	処理6	this.kanaName = text(kanaName)

イベント	参照番号	原本条件・処理
CustomerLookupItem	処理7	this.customerNo = customerNo
CustomerLookupItem	処理8	this.branchNo = branchNo
CustomerLookupItem	処理9	this.branchNo = branchNo
CustomerLookupItem	処理10	this.customerNo = customerNo
CustomerLookupItem	処理11	this.kanaName = text(kanaName)
CustomerLookupItem	処理12	this.customerName = text(customerName)
CustomerLookupItem	処理13	this.phoneNumber = text(phoneNumber)
CustomerLookupItem	処理14	this.birthDate = text(birthDate)
CustomerLookupItem	処理15	this.branchName = text(branchName)
CustomerLookupItem	処理16	this.staffCode = staffCode
setBranchNo	処理1	this.branchNo = branchNo
setBranchNo	処理2	this.branchNo = branchNo
setCustomerNo	処理1	this.customerNo = customerNo
setCustomerNo	処理2	this.customerNo = customerNo
setKanaName	処理1	this.kanaName = text(kanaName)
setKanaName	処理2	this.kanaName = text(kanaName)
setCustomerName	処理1	this.customerName = text(customerName)
setCustomerName	処理2	this.customerName = text(customerName)
setPhoneNumber	処理1	this.phoneNumber = text(phoneNumber)

イベント	参照番号	原本条件・処理
setPhoneNumber	処理2	this.phoneNumber = text(phoneNumber)
setBirthDate	処理1	this.birthDate = text(birthDate)
setBirthDate	処理2	this.birthDate = text(birthDate)
setBranchName	処理1	this.branchName = text(branchName)
setBranchName	処理2	this.branchName = text(branchName)
setStaffCode	処理1	this.staffCode = staffCode
setStaffCode	処理2	this.staffCode = staffCode