n2framework/WebOTX とローカル H2 で共通の JNDI 接続取得

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-138
画面名	n2framework/WebOTX とローカル H2 で共通の JNDI 接続取得
会社名	
作成日	

概要

概要説明

n2framework/WebOTX とローカル H2 で共通の JNDI 接続取得の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

NenkinDataSource

処理概要

n2framework/WebOTX とローカル H2 で共通の JNDI 接続取得で「NenkinDataSource」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連する処理へ制御を渡す。詳細な実行経路は原本対応を参照する。

openConnection

処理概要

n2framework/WebOTX とローカル H2 で共通の JNDI 接続取得で「openConnection」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：排他制御の範囲内で次の手順を実行する。

2.1.1. 排他制御の範囲内：関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。

2.1.2. 排他制御の範囲内：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1.2.1. 条件成立時：「年金業務用JNDI DataSourceを取得できません。」を設定する。

2.1.2.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

openStaffConnection

処理概要

n2framework/WebOTX とローカル H2 で共通の JNDI 接続取得で「openStaffConnection」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：排他制御の範囲内で次の手順を実行する。

2.1.1. 排他制御の範囲内：関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。

2.1.2. 排他制御の範囲内：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1.2.1. 条件成立時：「N2職員名簿用JNDI DataSourceを取得できません。」を設定する。

2.1.2.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

openCustomerConnection

処理概要

n2framework/WebOTX とローカル H2 で共通の JNDI 接続取得で「openCustomerConnection」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：排他制御の範囲内で次の手順を実行する。

2.1.1. 排他制御の範囲内：関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。

2.1.2. 排他制御の範囲内：「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1.2.1. 条件成立時：「N2顧客基本表用JNDI DataSourceを取得できません。」を設定する。

2.1.2.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

lookup

処理概要

n2framework/WebOTX とローカル H2 で共通の JNDI 接続取得で「lookup」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2.1. 繰返しの各回：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

2.1.1. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

2.1.2. 通常処理：「条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1.2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

2.1-例外1. 例外条件「NamingException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

2.1-例外1.1. 例外発生時：関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目がある」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

1. 処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
この終了経路へ到達した場合	処理の異常を通知し、この経路を終了する

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
openConnection	処理1	businessCached = dataSource
openConnection	処理2	dataSource = businessCached
openConnection	処理3	DataSource dataSource = businessCached
openConnection	処理4	DataSource dataSource = businessCached
openConnection	処理5	dataSource = businessCached

イベント	参照番号	原本条件・処理
openConnection	処理6	businessCached = dataSource
openStaffConnection	処理1	staffCached = dataSource
openStaffConnection	処理2	dataSource = staffCached
openStaffConnection	処理3	DataSource dataSource = staffCached
openStaffConnection	処理4	DataSource dataSource = staffCached
openStaffConnection	処理5	dataSource = staffCached
openStaffConnection	処理6	staffCached = dataSource
openCustomerConnection	処理1	customerCached = dataSource
openCustomerConnection	処理2	dataSource = customerCached
openCustomerConnection	処理3	DataSource dataSource = customerCached
openCustomerConnection	処理4	DataSource dataSource = customerCached
openCustomerConnection	処理5	dataSource = customerCached
openCustomerConnection	処理6	customerCached = dataSource
lookup	処理1	failure.initCause(last)
lookup	処理2	SQLException failure = new SQLException(message)
lookup	条件3	int i = 0; i < jndiNames.length; i++
lookup	処理4	last = e
lookup	条件5	value instanceof DataSource
lookup	処理6	Object value = new InitialContext().lookup(jndiNames[i])

イベント	参照番号	原本条件・処理
lookup	処理7	NamingException last = null
lookup	処理8	NamingException last = null
lookup	条件9	int i = 0; i < jndiNames.length; i++
lookup	処理10	Object value = new InitialContext().lookup(jndiNames[i])
lookup	条件11	value instanceof DataSource
lookup	処理12	last = e
lookup	処理13	SQLException failure = new SQLException(message)
lookup	処理14	failure.initCause(last)
lookup	条件15	int i = 0; i < jndiNames.length; i++
lookup	条件16	value instanceof DataSource