Access form処理データの日次・月次 Excel 出力

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-142
画面名	Access form処理データの日次・月次 Excel 出力
会社名	
作成日	

概要

概要説明

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表、受給有無テーブル、年金1_LK、年金種類テーブル、年金__削除明細、店名テーブル、性別テーブル、裁定請求テーブル

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

PensionBatchExportService

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「PensionBatchExportService」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連する処理へ制御を渡す。詳細な実行経路は原本対応を参照する。

PensionBatchExportService

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「PensionBatchExportService」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

getInstance

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「getInstance」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

build

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「build」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「!「対象項目」、かつ!「対象項目」、かつ!「対象項目」」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理20：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。
3. 「「対象項目」.trim().length() > 0」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理22：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理24：詳細仕様参照）。

3. 関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。

4. 繰返し条件「条件26を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

9.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。

9.2. 繰返しの各回：指定した条件でデータを照会する。

9.3. 繰返しの各回：「「対象項目」」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

9.3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。

9.3.2. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。

9.4. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。

9.5. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。

9.6. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。

9.7. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理33：詳細仕様参照）。

9.8. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。

9.9. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理36：詳細仕様参照）。

2. 関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。

3. 「「対象項目」」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12.1. 条件成立時：年金一括出力結果を実行する。

12-別.1. 条件不成立時：「generated.size() が等しい 1」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

12-別.1.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。

12-別.1.2. 条件成立時：年金一括出力結果を実行する。

12-別.1-別.1. 条件不成立時：「年金予約データ明細リスト（月次）.zip」を設定する。

12-別.1-別.2. 条件不成立時：年金一括出力結果を実行する。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

DB操作の詳細

DB操作 SQL-4F7E42ED747E

情報	内容
操作ID	SQL-4F7E42ED747E
対象テーブル	年金__削除明細
操作	削除
処理説明	対象テーブルの条件に一致する行を削除する。設定項目・対象条件・確定取消は以下の定義に従う。
設定項目	当該SQL式の列指定・実行時引数を使用する。組立式と原本のパラメーター設定を参照。
対象条件	抽出・更新対象条件：データ更新日 <= ?
確定・取消	当該メソッド内で自動コミット設定・コミットを行う。例外時の処理順は詳細仕様の分岐に従う。
原本	nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java:468 / purgeDeletedAuditsThrough@458

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理の異常を通知し、この経路を終了する

到達条件	結果
NOT (request が等しい 未設定)・!「対象項目」、かつ!「対象項目」、かつ!「対象項目」	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (request が等しい 未設定)・NOT (!「対象項目」 && !「対象項目」 && !「対象項目」)	処理結果を呼出元へ返す

resolveRange

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「resolveRange」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「「対象項目」が未設定」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「「対象項目」 が等しい PensionBatchRunMode.DAILY」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：「年月日を入力してください。」を設定する。

2.2. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「月初日を入力してください。」を設定する。
2. 「月末日を入力してください。」を設定する。
3. 「条件2を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

5.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
「対象項目」が未設定	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (「対象項目」 が等しい 未設定)・「対象項目」 が等しい PensionBatchRunMode.DAILY	処理結果を呼出元へ返す
NOT (「対象項目」 が等しい 未設定)・NOT (「対象項目」 が等しい PensionBatchRunMode.DAILY)・条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (「対象項目」 が等しい 未設定)・NOT (「対象項目」 が等しい PensionBatchRunMode.DAILY)・条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

requiredDate

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「requiredDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない、またはvalue.trim().length() が等しい 0」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない、またはvalue.trim().length() が等しい 0	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (value が等しい 未設定 || value.trim().length() が等しい 0)	処理結果を呼出元へ返す

parseStaffNo

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「parseStaffNo」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。
2. 「text.length() が等しい 0、または条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：戻り先画面を指定せず処理を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

3.1. 通常処理：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

3-例外1. 例外条件「NumberFormatException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

3-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
text.length() が等しい 0、または条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）	戻り先画面を指定せず処理を終了する
NOT (text.length() が等しい 0 || "ALL".equalsIgnoreCase(text))	処理結果を呼出元へ返す
NOT (text.length() が等しい 0 || "ALL".equalsIgnoreCase(text))・条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

selectedSpecs

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「selectedSpecs」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
2. 「「対象項目」」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1. 「「対象項目」」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

1. 「「対象項目」」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

buildSpec

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「buildSpec」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 「mode が等しい PensionBatchRunMode.DAILY」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

2-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理12：詳細仕様参照）。
4. 「_データ明細リスト」を設定する。

5. 「全担当者」を設定する。
6. 「月次」を設定する。
7. 「】データ明細リスト（」を設定する。
8. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

emptyMessage

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「emptyMessage」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「月次」を設定する。
2. 「条件2を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：エラーまたは処理結果「入力した担当者の【" + type.getDisplayName() + "分（" + period + "）】の該当明細はありませんでした」を返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 「入力年月の」を設定する。
2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）	エラーまたは処理結果「入力した担当者の【" + type.getDisplayName() + "分（" + period + "）】の該当明細はありませんでした」を返す
条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

sortAudits

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「sortAudits」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。

compareInteger

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「compareInteger」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理結果を呼出元へ返す
NOT (left が等しい 未設定)	処理結果を呼出元へ返す

toRows

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「toRows」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。

2.2. 繰返しの各回：「type が等しい AuditType.NEW」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

2.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

2.2-別.1. 条件不成立時：「確」を設定する。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

buildLayout

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「buildLayout」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理25：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件26を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理27：詳細仕様参照）。

1. 関連情報を取得・設定する（処理28：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理29：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理30：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理31：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理32：詳細仕様参照）。
6. 「spec.type が等しい AuditType.NEW」に該当するか確認する。成立時と不成立時の手順を分けて行う。

8.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理33：詳細仕様参照）。

8.2. 条件成立時：「処理日」を設定する。

8.3. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理34：詳細仕様参照）。

8.4. 条件成立時：「職員番号」を設定する。

8.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理35：詳細仕様参照）。

8.6. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理36：詳細仕様参照）。

8.7. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理37：詳細仕様参照）。

8.8. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理38：詳細仕様参照）。

8.9. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理39：詳細仕様参照）。

8.10. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理40：詳細仕様参照）。

8-別.1. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理41：詳細仕様参照）。

8-別.2. 条件不成立時：「処理日」を設定する。

8-別.3. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理42：詳細仕様参照）。

8-別.4. 条件不成立時：「職員番号」を設定する。

8-別.5. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理43：詳細仕様参照）。

8-別.6. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理44：詳細仕様参照）。

8-別.7. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理45：詳細仕様参照）。

8-別.8. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理46：詳細仕様参照）。

8-別.9. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理47：詳細仕様参照）。

8-別.10. 条件不成立時：関連情報を取得・設定する（処理48：詳細仕様参照）。

    1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

wareki

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「wareki」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

staffCode

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「staffCode」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

toFileResults

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「toFileResults」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

2.2. 繰返しの各回：年金一括出力ファイル結果を実行する。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

buildZip

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「buildZip」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理11：詳細仕様参照）。
3. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

3.1. 通常処理：繰返し条件「条件12を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.1.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。

3.1.2. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。

3.2. 通常処理：「!「対象項目」」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

3.2.1. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理15：詳細仕様参照）。

3.2.2. 条件成立時：繰返し条件「条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

3.2.2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

3.2.3. 条件成立時：指定した条件でデータを照会する。

3.3. 通常処理：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

3.4. 通常処理：終了時の共通後処理を行ってから、処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

3-例外1. 例外条件「IOException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

3-例外1.1. 例外発生時：終了時の共通後処理を行ってから、処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

3-後処理. 通常終了・例外・途中のreturnのいずれでも、この範囲を抜ける前に次の共通後処理を行う。

3-後処理.1. 終了時の共通後処理：通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

3-後処理.1.1. 通常処理：使用した接続・処理資源を解放する。

3-後処理.1-例外1. 例外条件「IOException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す
条件19を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

writeZipEntry

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「writeZipEntry」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。

DateRange

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「DateRange」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

ExportSpec

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「ExportSpec」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

WorkbookLayout

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「WorkbookLayout」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

GeneratedFile

処理概要

Access form処理データの日次・月次 Excel 出力で「GeneratedFile」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

DB関連処理

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
PensionBatchExportService	処理1	this.repository = repository
PensionBatchExportService	処理2	this.repository = repository
build	処理1	GeneratedFile file = generated.get(0)
build	処理2	PensionBatchExportResult result

イベント	参照番号	原本条件・処理
build	処理3	List<PensionBatchExportFileResult> files = toFileResults(generated)
build	条件4	int i = 0; i < specs.size(); i++
build	処理5	generated.add(new GeneratedFile(spec, rows.size(), content))
build	処理6	byte[] content = OpenXmlWorkbookWriter.buildWorkbook(spec.sheetName, headers, rows, layout.leadingRows, layout.mergedRanges, layout.printScale)
build	処理7	WorkbookLayout layout = buildLayout(spec, request, range, headers.size())
build	処理8	List<Object[]> rows = toRows(audits, spec.type)
build	処理9	List<String> headers = spec.type == AuditType.NEW ? NEW_HEADERS : CHANGE_DELETE_HEADERS
build	処理10	sortAudits(audits)
build	処理11	continue
build	処理12	messages.add(emptyMessage(spec.type, request.getRunMode(), updatedBy != null))
build	処理13	ExportSpec spec = specs.get(i)
build	処理14	List<String> messages = new ArrayList<String>()
build	処理15	List<GeneratedFile> generated = new ArrayList<GeneratedFile>()
build	処理16	List<ExportSpec> specs = selectedSpecs(request, updatedBy != null)

イベント	参照番号	原本条件・処理
build	処理17	repository.purgeDeletedAuditsThrough(request.getDeleteCutoffDate())
build	処理18	Integer updatedBy = parseStaffNo(request.getStaffNo())
build	処理19	DateRange range = resolveRange(request)
build	処理20	DateRange range = resolveRange(request)
build	処理21	Integer updatedBy = parseStaffNo(request.getStaffNo())
build	処理22	repository.purgeDeletedAuditsThrough(request.getDeleteCutoffDate())
build	処理23	List<ExportSpec> specs = selectedSpecs(request, updatedBy != null)
build	処理24	List<GeneratedFile> generated = new ArrayList<GeneratedFile>()
build	処理25	List<String> messages = new ArrayList<String>()
build	条件26	int i = 0; i < specs.size(); i++
build	処理27	ExportSpec spec = specs.get(i)
build	処理28	messages.add(emptyMessage(spec.type, request.getRunMode(), updatedBy != null))
build	処理29	continue
build	処理30	sortAudits(audits)
build	処理31	List<String> headers = spec.type == AuditType.NEW ? NEW_HEADERS : CHANGE_DELETE_HEADERS
build	処理32	List<Object[]> rows = toRows(audits, spec.type)

イベント	参照番号	原本条件・処理
build	処理33	WorkbookLayout layout = buildLayout(spec, request, range, headers.size())
build	処理34	byte[] content = OpenXmlWorkbookWriter.buildWorkbook(spec.sheetName, headers, rows, layout.leadingRows, layout.mergedRanges, layout.printScale)
build	処理35	generated.add(new GeneratedFile(spec, rows.size(), content))
build	処理36	List<PensionBatchExportFileResult> files = toFileResults(generated)
build	処理37	PensionBatchExportResult result
build	処理38	GeneratedFile file = generated.get(0)
resolveRange	条件1	from.compareTo(to) > 0
resolveRange	条件2	from.compareTo(to) > 0
resolveRange	条件3	from.compareTo(to) > 0
resolveRange	条件4	NOT (from.compareTo(to) > 0)
parseStaffNo	条件1	"ALL".equalsIgnoreCase(text)
parseStaffNo	処理2	String text = value == null ? "" : value.trim()
parseStaffNo	処理3	String text = value == null ? "" : value.trim()
parseStaffNo	条件4	"ALL".equalsIgnoreCase(text)
parseStaffNo	条件5	"ALL".equalsIgnoreCase(text)
parseStaffNo	条件6	NumberFormatException e

イベント	参照番号	原本条件・処理
selectedSpecs	処理1	specs.add(buildSpec(AuditType.DELETED, request.getRunMode(), staffSpecified))
selectedSpecs	処理2	specs.add(buildSpec(AuditType.CHANGED, request.getRunMode(), staffSpecified))
selectedSpecs	処理3	specs.add(buildSpec(AuditType.NEW, request.getRunMode(), staffSpecified))
selectedSpecs	処理4	List<ExportSpec> specs = new ArrayList<ExportSpec>()
selectedSpecs	処理5	List<ExportSpec> specs = new ArrayList<ExportSpec>()
selectedSpecs	処理6	specs.add(buildSpec(AuditType.NEW, request.getRunMode(), staffSpecified))
selectedSpecs	処理7	specs.add(buildSpec(AuditType.CHANGED, request.getRunMode(), staffSpecified))
selectedSpecs	処理8	specs.add(buildSpec(AuditType.DELETED, request.getRunMode(), staffSpecified))
buildSpec	処理1	String category = type.getDisplayName()
buildSpec	処理2	String number = queryNumber < 100 ? "0" + queryNumber : Integer.toString(queryNumber)
buildSpec	処理3	int queryNumber = base + (type == AuditType.NEW ? 0 : type == AuditType.CHANGED ? 10 : 20)
buildSpec	処理4	base = staffSpecified ? 10 : 40
buildSpec	処理5	base = staffSpecified ? 70 : 100
buildSpec	処理6	int base
buildSpec	処理7	int base

イベント	参照番号	原本条件・処理
buildSpec	処理8	base = staffSpecified ? 10 : 40
buildSpec	処理9	base = staffSpecified ? 70 : 100
buildSpec	処理10	int queryNumber = base + (type == AuditType.NEW ? 0 : type == AuditType.CHANGED ? 10 : 20)
buildSpec	処理11	String number = queryNumber < 100 ? "0" + queryNumber : Integer.toString(queryNumber)
buildSpec	処理12	String category = type.getDisplayName()
emptyMessage	条件1	staffSpecified
emptyMessage	条件2	staffSpecified
emptyMessage	条件3	staffSpecified
emptyMessage	条件4	NOT (staffSpecified)
sortAudits	処理1	Collections.sort(audits, new Comparator<PensionAuditRecord>() { public int compare(PensionAuditRecord left, PensionAuditRecord right) { PensionReservation a = left.getReservation(); PensionReservation b = right.getReservation(); int branch = compareInteger(a.getBranchNo(), b.getBranchNo()); if (branch != 0) { return branch; } int customer = compareInteger(a.getCustomerNo(), b.getCustomerNo()); return customer != 0 ? customer : Long.valueOf(left.getAuditId()) .compareTo(Long.valueOf(right.getAuditId())); } })

イベント	参照番号	原本条件・処理
sortAudits	処理2	Collections.sort(audits, new Comparator<PensionAuditRecord>() { public int compare(PensionAuditRecord left, PensionAuditRecord right) { PensionReservation a = left.getReservation(); PensionReservation b = right.getReservation(); int branch = compareInteger(a.getBranchNo(), b.getBranchNo()); if (branch != 0) { return branch; } int customer = compareInteger(a.getCustomerNo(), b.getCustomerNo()); return customer != 0 ? customer : Long.valueOf(left.getAuditId()) .compareTo(Long.valueOf(right.getAuditId())); } })
toRows	条件1	int i = 0; i < audits.size(); i++
toRows	処理2	rows.add(new Object[] { Integer.valueOf(i + 1), wareki(row.getReservationRequestDate()), row.getKanaName(), row.getCustomerName(), row.getGender(), row.getAddress(), wareki(row.getBirthDate()), row.getPhoneNumber(), row.getPensionType(), row.getPlannedAge(), wareki(row.getClaimScheduledDate()), row.getNotes(), row.getSpouseName(), wareki(row.getSpouseBirthDate()), row.getBranchNo(), row.getCustomerNo(), staffCode(row.getStaffCode()) })
toRows	処理3	PensionReservation row = audits.get(i).getReservation()
toRows	処理4	List<Object[]> rows = new ArrayList<Object[]>()
toRows	処理5	List<Object[]> rows = new ArrayList<Object[]>()
toRows	条件6	int i = 0; i < audits.size(); i++
toRows	処理7	PensionReservation row = audits.get(i).getReservation()

イベント	参照番号	原本条件・処理
toRows	処理8	rows.add(new Object[] { Integer.valueOf(i + 1), wareki(row.getReservationRequestDate()), row.getKanaName(), row.getCustomerName(), row.getGender(), row.getAddress(), wareki(row.getBirthDate()), row.getPhoneNumber(), row.getPensionType(), row.getPlannedAge(), wareki(row.getClaimScheduledDate()), row.getNotes(), row.getSpouseName(), wareki(row.getSpouseBirthDate()), row.getBranchNo(), row.getCustomerNo(), staffCode(row.getStaffCode()) })
buildLayout	処理1	mergedRanges.add("L5:M6")
buildLayout	処理2	mergedRanges.add("J5:K6")
buildLayout	処理3	mergedRanges.add(request.getRunMode() == PensionBatchRunMode.DAILY ? "F5:H6" : "F5:I6")
buildLayout	処理4	mergedRanges.add("D5:E6")
buildLayout	処理5	mergedRanges.add("D1:M3")
buildLayout	処理6	metaRow[11] = staff
buildLayout	処理7	metaRow[5] = period
buildLayout	処理8	titleRow[3] = spec.title
buildLayout	処理9	mergedRanges.add("N5:P6")
buildLayout	処理10	mergedRanges.add("L5:M6")
buildLayout	処理11	mergedRanges.add(request.getRunMode() == PensionBatchRunMode.DAILY ? "G5:H6" : "G5:I6")
buildLayout	処理12	mergedRanges.add("E5:F6")

イベント	参照番号	原本条件・処理
buildLayout	処理13	mergedRanges.add("E1:P3")
buildLayout	処理14	metaRow[13] = staff
buildLayout	処理15	metaRow[6] = period
buildLayout	処理16	titleRow[4] = spec.title
buildLayout	処理17	Object[] metaRow = leadingRows.get(4)
buildLayout	処理18	Object[] titleRow = leadingRows.get(0)
buildLayout	処理19	String staff = request.getStaffNo() == null || request.getStaffNo().trim().length() == 0 ? "ALL" : request.getStaffNo().trim()
buildLayout	処理20	String period = request.getRunMode() == PensionBatchRunMode.DAILY ? wareki(range.from) : wareki(range.from) + "〜" + wareki(range.to)
buildLayout	処理21	List<String> mergedRanges = new ArrayList<String>()
buildLayout	条件22	int i = 0; i < 7; i++
buildLayout	処理23	leadingRows.add(new Object[columnCount])
buildLayout	処理24	List<Object[]> leadingRows = new ArrayList<Object[]>()
buildLayout	処理25	List<Object[]> leadingRows = new ArrayList<Object[]>()
buildLayout	条件26	int i = 0; i < 7; i++
buildLayout	処理27	leadingRows.add(new Object[columnCount])
buildLayout	処理28	List<String> mergedRanges = new ArrayList<String>()

イベント	参照番号	原本条件・処理
buildLayout	処理29	String period = request.getRunMode() == PensionBatchRunMode.DAILY ? wareki(range.from) : wareki(range.from) + "〜" + wareki(range.to)
buildLayout	処理30	String staff = request.getStaffNo() == null || request.getStaffNo().trim().length() == 0 ? "ALL" : request.getStaffNo().trim()
buildLayout	処理31	Object[] titleRow = leadingRows.get(0)
buildLayout	処理32	Object[] metaRow = leadingRows.get(4)
buildLayout	処理33	titleRow[3] = spec.title
buildLayout	処理34	metaRow[5] = period
buildLayout	処理35	metaRow[11] = staff
buildLayout	処理36	mergedRanges.add("D1:M3")
buildLayout	処理37	mergedRanges.add("D5:E6")
buildLayout	処理38	mergedRanges.add(request.getRunMode() == PensionBatchRunMode.DAILY ? "F5:H6" : "F5:I6")
buildLayout	処理39	mergedRanges.add("J5:K6")
buildLayout	処理40	mergedRanges.add("L5:M6")
buildLayout	処理41	titleRow[4] = spec.title
buildLayout	処理42	metaRow[6] = period
buildLayout	処理43	metaRow[13] = staff
buildLayout	処理44	mergedRanges.add("E1:P3")

イベント	参照番号	原本条件・処理
buildLayout	処理45	mergedRanges.add("E5:F6")
buildLayout	処理46	mergedRanges.add(request.getRunMode() == PensionBatchRunMode.DAILY ? "G5:H6" : "G5:I6")
buildLayout	処理47	mergedRanges.add("L5:M6")
buildLayout	処理48	mergedRanges.add("N5:P6")
toFileResults	条件1	int i = 0; i < generated.size(); i++
toFileResults	処理2	GeneratedFile file = generated.get(i)
toFileResults	処理3	List<PensionBatchExportFileResult> results = new ArrayList<PensionBatchExportFileResult>()
toFileResults	処理4	List<PensionBatchExportFileResult> results = new ArrayList<PensionBatchExportFileResult>()
toFileResults	条件5	int i = 0; i < generated.size(); i++
toFileResults	処理6	GeneratedFile file = generated.get(i)
buildZip	処理1	zip.finish()
buildZip	条件2	int i = 0; i < messages.size(); i++
buildZip	処理3	text.append(messages.get(i)).append("\r\n")
buildZip	処理4	StringBuilder text = new StringBuilder()
buildZip	条件5	int i = 0; i < files.size(); i++
buildZip	処理6	writeZipEntry(zip, file.spec.fileName, file.content)
buildZip	処理7	GeneratedFile file = files.get(i)
buildZip	処理8	ZipOutputStream zip = new ZipOutputStream(output)

イベント	参照番号	原本条件・処理
buildZip	処理9	ByteArrayOutputStream output = new ByteArrayOutputStream()
buildZip	処理10	ByteArrayOutputStream output = new ByteArrayOutputStream()
buildZip	処理11	ZipOutputStream zip = new ZipOutputStream(output)
buildZip	条件12	int i = 0; i < files.size(); i++
buildZip	処理13	GeneratedFile file = files.get(i)
buildZip	処理14	writeZipEntry(zip, file.spec.fileName, file.content)
buildZip	処理15	StringBuilder text = new StringBuilder()
buildZip	条件16	int i = 0; i < messages.size(); i++
buildZip	処理17	text.append(messages.get(i)).append("\r\n")
buildZip	処理18	zip.finish()
buildZip	条件19	IOException e
writeZipEntry	処理1	zip.closeEntry()
writeZipEntry	処理2	zip.write(content)
writeZipEntry	処理3	zip.putNextEntry(entry)
writeZipEntry	処理4	ZipEntry entry = new ZipEntry(name)
writeZipEntry	処理5	ZipEntry entry = new ZipEntry(name)
writeZipEntry	処理6	zip.putNextEntry(entry)
writeZipEntry	処理7	zip.write(content)
writeZipEntry	処理8	zip.closeEntry()

イベント	参照番号	原本条件・処理
DateRange	処理1	this.to = to
DateRange	処理2	this.from = from
DateRange	処理3	this.from = from
DateRange	処理4	this.to = to
ExportSpec	処理1	this.title = title
ExportSpec	処理2	this.sheetName = sheetName
ExportSpec	処理3	this.fileName = fileName
ExportSpec	処理4	this.queryName = queryName
ExportSpec	処理5	this.type = type
ExportSpec	処理6	this.type = type
ExportSpec	処理7	this.queryName = queryName
ExportSpec	処理8	this.fileName = fileName
ExportSpec	処理9	this.sheetName = sheetName
ExportSpec	処理10	this.title = title
WorkbookLayout	処理1	this.printScale = printScale
WorkbookLayout	処理2	this.mergedRanges = mergedRanges
WorkbookLayout	処理3	this.leadingRows = leadingRows
WorkbookLayout	処理4	this.leadingRows = leadingRows
WorkbookLayout	処理5	this.mergedRanges = mergedRanges

イベント	参照番号	原本条件・処理
WorkbookLayout	処理6	this.printScale = printScale
GeneratedFile	処理1	this.content = content
GeneratedFile	処理2	this.rowCount = rowCount
GeneratedFile	処理3	this.spec = spec
GeneratedFile	処理4	this.spec = spec
GeneratedFile	処理5	this.rowCount = rowCount
GeneratedFile	処理6	this.content = content