和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換

表紙

項目	内容
文書名	基本設計書
システム名	
機能ID	COM-148
画面名	和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換
会社名	
作成日	

概要

概要説明

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換の入力・表示・要求処理を行う。

情報	内容
対象種別	common

情報	内容
開始契機	呼出元からの要求
処理対象	入力値・画面状態

項目一覧

No	グループ	項目名	種類	入出力	DB連携項目	候補取得元	必須	形式・桁	説明

項目定義数：0項目。表示順と反復行の定義数を区別する。

イベント仕様

DateUtil

処理概要

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換で「DateUtil」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連する処理へ制御を渡す。詳細な実行経路は原本対応を参照する。

toIsoDate

処理概要

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換で「toIsoDate」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理13：詳細仕様参照）。
2. 「input.length() が等しい 0」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理14：詳細仕様参照）。
2. 「条件15を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.1. 条件成立時：指定した条件でデータを照会する（照会結果1）。

4.2. 条件成立時：「元」を設定する。

4.3. 条件成立時：「条件16を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.3.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

4.4. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理17：詳細仕様参照）。

4.5. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理18：詳細仕様参照）。

4.6. 条件成立時：関連情報を取得・設定する（処理19：詳細仕様参照）。

4.7. 条件成立時：「条件20を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または(era.end が異なる 未設定 && date.after(era.end))」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

4.7.1. 条件成立時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

4.8. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理21：詳細仕様参照）。
2. 「条件22を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

6.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理23：詳細仕様参照）。
2. 「条件24を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

8.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
input.length() が等しい 0	処理結果を呼出元へ返す
NOT (input.length() が等しい 0)・条件25を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件26を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (input.length() が等しい 0)・条件27を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件28を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件29を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または(era.end が異なる 未設定 && date.after(era.end))	処理の異常を通知し、この経路を終了する
NOT (input.length() が等しい 0)・条件30を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件31を満たす（原本条件は補足説明を参照）・NOT (date.before(era.start) || (era.end が異なる 未設定 && date.after(era.end)))	処理結果を呼出元へ返す
NOT (input.length() が等しい 0)・条件32を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件33を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

到達条件	結果
NOT (input.length() が等しい 0)・条件34を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件35を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件36を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
NOT (input.length() が等しい 0)・条件37を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件38を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件39を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

toGregorianDisplay

処理概要

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換で「toGregorianDisplay」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

toWarekiDisplay

処理概要

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換で「toWarekiDisplay」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
2. 「iso.length() が等しい 0」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
4. 「対象項目」を設定する。
5. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。
6. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
iso.length() が等しい 0	処理結果を呼出元へ返す
NOT (iso.length() が等しい 0)	処理結果を呼出元へ返す

toAccessWareki

処理概要

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換で「toAccessWareki」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 「display.length() が等しい 0」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
display.length() が等しい 0	処理結果を呼出元へ返す
NOT (display.length() が等しい 0)	処理結果を呼出元へ返す

isValid

処理概要

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換で「isValid」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

1.1. 通常処理：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1-例外1. 例外条件「IllegalArgumentException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

1-例外1.1. 例外発生時：不成立の結果を返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す
条件1を満たす（原本条件は補足説明を参照）	不成立の結果を返す

todayIso

処理概要

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換で「todayIso」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

currentTime

処理概要

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換で「currentTime」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

firstDayOfMonth

処理概要

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換で「firstDayOfMonth」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

lastDayOfMonth

処理概要

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換で「lastDayOfMonth」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。
2. 「iso.length() が等しい 0」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
3. 「対象項目」を設定する。
4. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
5. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
iso.length() が等しい 0	処理結果を呼出元へ返す
NOT (iso.length() が等しい 0)	処理結果を呼出元へ返す

normalizeInput

処理概要

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換で「normalizeInput」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 「対象項目がない」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。

2. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。

3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
対象項目がない	処理結果を呼出元へ返す
NOT (value が等しい 未設定)	処理結果を呼出元へ返す

findEra

処理概要

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換で「findEra」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理5：詳細仕様参照）。

2. 繰返し条件「条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2.1. 繰返しの各回：「条件7を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件8を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

2.1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件9を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件10を満たす（原本条件は補足説明を参照）、または条件11を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す
この終了経路へ到達した場合	処理の異常を通知し、この経路を終了する

eraFor

処理概要

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換で「eraFor」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 繰返し条件「条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

1.1. 繰返しの各回：「条件4を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に該当するか確認する。該当する場合に限り、次の分岐内手順を行う。該当しない場合は分岐の後へ進む。

1.1.1. 条件成立時：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

1. 処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）・条件6を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理結果を呼出元へ返す

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理の異常を通知し、この経路を終了する

formatIso

処理概要

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換で「formatIso」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理3：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
3. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

parseIso

処理概要

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換で「parseIso」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理2：詳細仕様参照）。
2. 「対象項目」を設定する。
3. 通常処理と例外時の処理を区別して実行する。例外処理は対応する例外が発生した場合に限る。

3.1. 通常処理：処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

3-例外1. 例外条件「ParseException e」に該当した場合に次の手順を行う。型名は原本の表記。

3-例外1.1. 例外発生時：処理の異常を通知し、この経路を終了する。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す
条件3を満たす（原本条件は補足説明を参照）	処理の異常を通知し、この経路を終了する

twoDigits

処理概要

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換で「twoDigits」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

twoOrMoreDigits

処理概要

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換で「twoOrMoreDigits」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

fourDigits

処理概要

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換で「fourDigits」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理4：詳細仕様参照）。
2. 繰返し条件「条件5を満たす（原本条件は補足説明を参照）」に従い、次の手順を繰り返す。条件を満たさなくなった場合は繰返しの後へ進む。

2.1. 繰返しの各回：関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

invalid

処理概要

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換で「invalid」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 処理結果を呼出元へ返す。この経路の後続手順は実行しない。

結果・例外時の扱い

到達条件	結果
この終了経路へ到達した場合	処理結果を呼出元へ返す

Era

処理概要

和暦・西暦表示と内部 ISO 日付の変換で「Era」の要求を受け付ける。入力・確認・データ操作・応答の順と、条件が成立しない場合の処理を以下に示す。

処理手順

1. 関連情報を取得・設定する（処理6：詳細仕様参照）。
2. 関連情報を取得・設定する（処理7：詳細仕様参照）。
3. 関連情報を取得・設定する（処理8：詳細仕様参照）。
4. 関連情報を取得・設定する（処理9：詳細仕様参照）。
5. 関連情報を取得・設定する（処理10：詳細仕様参照）。

補足説明

適用条件

各仮定のQA番号を確認する。静的に確認できた操作・条件を適用する。

処理・条件の原本対応

文書内の条件番号・処理番号は次の原本表記に対応する。完全な業務用語への置換を行っていない箇所はQA・reportで確認する。

イベント	参照番号	原本条件・処理
toIsoDate	条件1	compact.matches()
toIsoDate	処理2	Matcher compact = COMPACT_DATE.matcher(input)
toIsoDate	条件3	western.matches()
toIsoDate	処理4	Matcher western = GREGORIAN_DATE.matcher(input)
toIsoDate	条件5	date.before(era.start)
toIsoDate	処理6	Date date = parseIso(iso, value)
toIsoDate	処理7	String iso = formatIso(year, Integer.parseInt(eraMatcher.group(3)), Integer.parseInt(eraMatcher.group(4)), value)
toIsoDate	処理8	int year = era.baseYear + eraYear - 1
toIsoDate	条件9	eraYear <= 0
toIsoDate	条件10	eraMatcher.matches()
toIsoDate	処理11	Matcher eraMatcher = ERA_DATE.matcher(input)
toIsoDate	処理12	String input = normalizeInput(value)
toIsoDate	処理13	String input = normalizeInput(value)
toIsoDate	処理14	Matcher eraMatcher = ERA_DATE.matcher(input)
toIsoDate	条件15	eraMatcher.matches()
toIsoDate	条件16	eraYear <= 0

イベント	参照番号	原本条件・処理
toIsoDate	処理17	int year = era.baseYear + eraYear - 1
toIsoDate	処理18	String iso = formatIso(year, Integer.parseInt(eraMatcher.group(3)), Integer.parseInt(eraMatcher.group(4)), value)
toIsoDate	処理19	Date date = parseIso(iso, value)
toIsoDate	条件20	date.before(era.start)
toIsoDate	処理21	Matcher western = GREGORIAN_DATE.matcher(input)
toIsoDate	条件22	western.matches()
toIsoDate	処理23	Matcher compact = COMPACT_DATE.matcher(input)
toIsoDate	条件24	compact.matches()
toIsoDate	条件25	eraMatcher.matches()
toIsoDate	条件26	eraYear <= 0
toIsoDate	条件27	eraMatcher.matches()
toIsoDate	条件28	NOT (eraYear <= 0)
toIsoDate	条件29	date.before(era.start)
toIsoDate	条件30	eraMatcher.matches()
toIsoDate	条件31	NOT (eraYear <= 0)
toIsoDate	条件32	NOT (eraMatcher.matches())
toIsoDate	条件33	western.matches()
toIsoDate	条件34	NOT (eraMatcher.matches())
toIsoDate	条件35	NOT (western.matches())

イベント	参照番号	原本条件・処理
toIsoDate	条件36	compact.matches()
toIsoDate	条件37	NOT (eraMatcher.matches())
toIsoDate	条件38	NOT (western.matches())
toIsoDate	条件39	NOT (compact.matches())
toGregorianDisplay	処理1	String iso = toIsoDate(value)
toGregorianDisplay	処理2	String iso = toIsoDate(value)
toWarekiDisplay	処理1	int eraYear = calendar.get(Calendar.YEAR) - era.baseYear + 1
toWarekiDisplay	処理2	Calendar calendar = new GregorianCalendar()
toWarekiDisplay	処理3	Era era = eraFor(date)
toWarekiDisplay	処理4	Date date = parseIso(iso, value)
toWarekiDisplay	処理5	String iso = toIsoDate(value)
toWarekiDisplay	処理6	String iso = toIsoDate(value)
toWarekiDisplay	処理7	Date date = parseIso(iso, value)
toWarekiDisplay	処理8	Era era = eraFor(date)
toWarekiDisplay	処理9	Calendar calendar = new GregorianCalendar()
toWarekiDisplay	処理10	int eraYear = calendar.get(Calendar.YEAR) - era.baseYear + 1
toAccessWareki	処理1	int year = Integer.parseInt(fields[0])
toAccessWareki	処理2	String[] fields = display.substring(2).split("/")
toAccessWareki	処理3	String display = toWarekiDisplay(value)

イベント	参照番号	原本条件・処理
toAccessWareki	処理4	String display = toWarekiDisplay(value)
toAccessWareki	処理5	String[] fields = display.substring(2).split("/")
toAccessWareki	処理6	int year = Integer.parseInt(fields[0])
isValid	条件1	IllegalArgumentException e
firstDayOfMonth	処理1	String iso = toIsoDate(value)
firstDayOfMonth	処理2	String iso = toIsoDate(value)
lastDayOfMonth	処理1	int lastDay = calendar.getActualMaximum(Calendar.DAY_OF_MONTH)
lastDayOfMonth	処理2	Calendar calendar = new GregorianCalendar()
lastDayOfMonth	処理3	Date date = parseIso(iso, value)
lastDayOfMonth	処理4	String iso = toIsoDate(value)
lastDayOfMonth	処理5	String iso = toIsoDate(value)
lastDayOfMonth	処理6	Date date = parseIso(iso, value)
lastDayOfMonth	処理7	Calendar calendar = new GregorianCalendar()
lastDayOfMonth	処理8	int lastDay = calendar.getActualMaximum(Calendar.DAY_OF_MONTH)
normalizeInput	処理1	result = result.replace('　', ' ')
normalizeInput	処理2	String result = Normalizer.normalize(value, Normalizer.Form.NFKC).trim()
normalizeInput	処理3	String result = Normalizer.normalize(value, Normalizer.Form.NFKC).trim()

イベント	参照番号	原本条件・処理
normalizeInput	処理4	result = result.replace('　', ' ')
findEra	条件1	int i = 0; i < values.length; i++
findEra	条件2	values[i].code.equalsIgnoreCase(token)
findEra	条件3	values[i].name.equals(token)
findEra	処理4	Era[] values = ERAS
findEra	処理5	Era[] values = ERAS
findEra	条件6	int i = 0; i < values.length; i++
findEra	条件7	values[i].code.equalsIgnoreCase(token)
findEra	条件8	values[i].name.equals(token)
findEra	条件9	int i = 0; i < values.length; i++
findEra	条件10	values[i].code.equalsIgnoreCase(token)
findEra	条件11	values[i].name.equals(token)
eraFor	条件1	int i = ERAS.length - 1; i >= 0; i--
eraFor	条件2	!date.before(ERAS[i].start)
eraFor	条件3	int i = ERAS.length - 1; i >= 0; i--
eraFor	条件4	!date.before(ERAS[i].start)
eraFor	条件5	int i = ERAS.length - 1; i >= 0; i--
eraFor	条件6	!date.before(ERAS[i].start)
formatIso	処理1	parseIso(iso, original)

イベント	参照番号	原本条件・処理
formatIso	処理2	String iso = fourDigits(year) + "-" + twoDigits(month) + "-" + twoDigits(day)
formatIso	処理3	String iso = fourDigits(year) + "-" + twoDigits(month) + "-" + twoDigits(day)
formatIso	処理4	parseIso(iso, original)
parseIso	処理1	SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd", Locale.ROOT)
parseIso	処理2	SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd", Locale.ROOT)
parseIso	条件3	ParseException e
fourDigits	条件1	result.length() < 4
fourDigits	処理2	result = "0" + result
fourDigits	処理3	String result = Integer.toString(value)
fourDigits	処理4	String result = Integer.toString(value)
fourDigits	条件5	result.length() < 4
fourDigits	処理6	result = "0" + result
Era	処理1	this.end = end == null ? null : parseIso(end, end)
Era	処理2	this.start = parseIso(start, start)
Era	処理3	this.baseYear = baseYear
Era	処理4	this.name = name
Era	処理5	this.code = code

イベント	参照番号	原本条件・処理
Era	処理6	this.code = code
Era	処理7	this.name = name
Era	処理8	this.baseYear = baseYear
Era	処理9	this.start = parseIso(start, start)
Era	処理10	this.end = end == null ? null : parseIso(end, end)