# 日次 / 月次処理 詳細仕様

## 概要

日次 / 月次処理の入力・表示・要求処理を行う。

## 処理詳細

### バッチ実行要求

### perform：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/BatchRunAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if | | !requireStaff(request) | 14 |
| 2 | return | !requireStaff(request) | return STAFF_JSP | 14 |
| 3 | assignment | NOT (!requireStaff(request)) | BatchViewBean bean=new BatchViewBean() | 15 |
| 4 | call | NOT (!requireStaff(request)) | bean.setStaffNo(trim(request.getParameter("STAFF_NO"))) | 15 |
| 5 | call | NOT (!requireStaff(request)) | bean.setIncludeNew(isChecked(request,"INCLUDE_NEW")) | 15 |
| 6 | call | NOT (!requireStaff(request)) | bean.setIncludeChanged(isChecked(request,"INCLUDE_CHANGED")) | 15 |
| 7 | call | NOT (!requireStaff(request)) | bean.setIncludeDeleted(isChecked(request,"INCLUDE_DELETED")) | 15 |
| 8 | call | NOT (!requireStaff(request)) | bean.setDailyDate(trim(request.getParameter("DAILY_DATE"))) | 15 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | call | NOT (! requireStaff(request)) | bean.setMonthStart(trim (request.getParameter(" MONTH_START"))) | 15 |
| 10 | call | NOT (! requireStaff(request)) | bean.setMonthEnd(trim(r equest.getParameter("M ONTH_END"))) | 15 |
| 11 | call | NOT (! requireStaff(request)) | bean.setDeleteCutoffDat e(trim(request.getPara meter("DELETE_CUTOFF_D ATE"))) | 15 |
| 12 | if | NOT (! requireStaff(request)) | ! isAuthorizedMutation(re quest) | 16 |
| 13 | call | NOT (! requireStaff(request)) / ! isAuthorizedMutation(re quest) | bean.setMessage(INVALI D_REQUEST_MESSAGE) | 16 |
| 14 | call | NOT (! requireStaff(request)) / ! isAuthorizedMutation(re quest) | setViewBean(request.get Session(),bean) | 16 |
| 15 | return | NOT (! requireStaff(request)) / ! isAuthorizedMutation(re quest) | return BATCH_JSP | 16 |
| 16 | if | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(re quest)) | !bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged() &&! bean.isIncludeDeleted() | 17 |
| 17 | call | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(re quest)) / ! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged() &&! bean.isIncludeDeleted() | bean.setMessage("新規 分、変更分、削除分のど れかを選択してから再 度、実行ボタンを選択し てください") | 17 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | call | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / ! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted() | setViewBean(request.getSession(),bean) | 17 |
| 19 | return | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / ! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted() | return BATCH_JSP | 17 |
| 20 | if | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) | bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8) | 18 |
| 21 | call | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8) | bean.setMessage("職員番号は8桁以内の数字で入力してください") | 18 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | call | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8) | setViewBean(request.getSession(),bean) | 18 |
| 23 | return | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8) | return BATCH_JSP | 18 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | assignment | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")|| bean.getStaffNo().length()>8)) | PensionBatchExportRequest input=new PensionBatchExportRequest() | 19 |
| 25 | call | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")|| bean.getStaffNo().length()>8)) | input.setRunMode(runMode()) | 19 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | call | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")|| bean.getStaffNo().length()>8)) | input.setDailyDate(bean.getDailyDate()) | 19 |
| 27 | call | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")|| bean.getStaffNo().length()>8)) | input.setMonthStart(bean.getMonthStart()) | 19 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | call | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8)) | input.setMonthEnd(bean.getMonthEnd()) | 19 |
| 29 | call | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8)) | input.setStaffNo(bean.getStaffNo()) | 19 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | call | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8)) | input.setIncludeNew(bean.isIncludeNew()) | 19 |
| 31 | call | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8)) | input.setIncludeChanged(bean.isIncludeChanged()) | 19 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | call | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")|| bean.getStaffNo().length()>8)) | input.setIncludeDeleted(bean.isIncludeDeleted()) | 19 |
| 33 | call | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")|| bean.getStaffNo().length()>8)) | input.setDeleteCutoffDate(bean.getDeleteCutoffDate()) | 19 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | try | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8)) | | 20 |
| 35 | assignment | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8)) / try | PensionBatchExportResult result=PensionBatchExportService.getInstance().build(input) | 20 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | if | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8)) / try | !result.hasContent() | 20 |
| 37 | assignment | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8)) / try / ! result.hasContent() | StringBuilder message=new StringBuilder() | 20 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | for | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8)) / try / ! result.hasContent() | int i=0;i<result.getMessages().size();i++ | 20 |
| 39 | if | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8)) / try / ! result.hasContent() / int i=0;i<result.getMessages().size();i++ | i>0 | 20 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | call | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8)) / try / ! result.hasContent() / int i=0;i<result.getMessages().size();i++ / i>0 | message.append(' ') | 20 |
| 41 | call | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8)) / try / ! result.hasContent() / int i=0;i<result.getMessages().size();i++ | message.append(result.getMessages().get(i)) | 20 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | call | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8)) / try / ! result.hasContent() | bean.setMessage(message.toString()) | 20 |
| 43 | call | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8)) / try / ! result.hasContent() | setViewBean(request.getSession(),bean) | 20 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | return | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8)) / try / ! result.hasContent() | return BATCH_JSP | 20 |
| 45 | call | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8)) / try / NOT (! result.hasContent()) | writeDownload(response,result.getFileName(),result.getContentType(),result.getContent()) | 20 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | return | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")|| bean.getStaffNo().length()>8)) / try / NOT (! result.hasContent()) | return "CSV" | 20 |
| 47 | catch | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")|| bean.getStaffNo().length()>8)) | IllegalArgumentException e | 21 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | call | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8)) / IllegalArgumentException e | bean.setMessage(e.getMessage()) | 21 |
| 49 | call | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8)) / IllegalArgumentException e | setViewBean(request.getSession(),bean) | 21 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | return | NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (! bean.isIncludeNew()&&! bean.isIncludeChanged()&&! bean.isIncludeDeleted()) / NOT (bean.getStaffNo().length()>0&&(! bean.getStaffNo().matches("[0-9]+")\|\| bean.getStaffNo().length()>8)) / IllegalArgumentException e | return BATCH_JSP | 21 |

## requireStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | HttpSession session = request.getSession() | 51 |
| 2 | if | | currentStaff(session) != null | 52 |
| 3 | call | currentStaff(session) != null | ensureCsrfToken(session) | 53 |
| 4 | return | currentStaff(session) != null | return true | 54 |
| 5 | assignment | NOT (currentStaff(session) != null) | Object value = session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN) | 57 |
| 6 | if | NOT (currentStaff(session) != null) | value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() | 58 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | assignment | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() | String staffNo = trim(((LoginInfoBean) value).get職員番号()) | 59 |
| 8 | if | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() | staffNo.matches("[0-9]{1,8}") | 60 |
| 9 | assignment | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") | StaffContext staff = ReferenceDataService.getInstance() .verifyStaff(Integer.parseInt(staffNo)) | 61 |
| 10 | if | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") | staff != null | 63 |
| 11 | call | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null | session.setAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY, staff) | 64 |
| 12 | call | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null | ensureCsrfToken(session) | 65 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | return | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null | return true | 66 |
| 14 | call | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() | session.removeAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN) | 69 |
| 15 | call | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() | session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログイン職員番号が職員名簿に存在しません。管理者に確認してください。")) | 70 |
| 16 | call | NOT (currentStaff(session) != null) / NOT (value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()) | session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログインしてください。")) | 73 |
| 17 | call | NOT (currentStaff(session) != null) | session.removeAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY) | 76 |
| 18 | call | NOT (currentStaff(session) != null) | session.removeAttribute(CSRF_TOKEN_KEY) | 77 |
| 19 | return | NOT (currentStaff(session) != null) | return false | 78 |

## setStaffNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | staffNo = value == null ? "" : value | 17 |

## trim：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return value == null ? "" : value.trim() | 119 |

## setIncludeNew：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | includeNew = value | 19 |

## isChecked：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | String value = request.getParameter(name) | 134 |
| 2 | return | | return value != null && ("1".equals(value) \|\| "true".equalsIgnoreCase(value) \|\| "on".equalsIgnoreCase(value)) | 135 |

## setIncludeChanged：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | includeChanged = value | 21 |

## setIncludeDeleted：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | includeDeleted = value | 23 |

## setDailyDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | dailyDate = value == null ? "" : value | 25 |

## setMonthStart：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | monthStart = value == null ? "" : value | 27 |

## setMonthEnd：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | monthEnd = value == null ? "" : value | 29 |

## setDeleteCutoffDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | deleteCutoffDate = value == null ? "" : value | 31 |

## isAuthorizedMutation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if | | !"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod()) | 90 |
| 2 | return | !"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod()) | return false | 90 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | assignment | NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) | Object expected = request.getSession().getAttribute(CSRF_TOKEN_KEY) | 91 |
| 4 | assignment | NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) | String actual = request.getParameter("CSRF_TOKEN") | 92 |
| 5 | return | NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) | return expected instanceof String && expected.equals(actual) | 93 |

## setMessage：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | message = value == null ? "" : value | 33 |

## setViewBean：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | session.setAttribute(CommonConst.SS_JSP_BEAN, bean) | 38 |

## isIncludeNew：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return includeNew | 18 |

## isIncludeChanged：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return includeChanged | 20 |

### isIncludeDeleted：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return includeDeleted | 22 |

### getStaffNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return staffNo | 16 |

### PensionBatchExportRequest：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportRequest.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|

### setRunMode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportRequest.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.runMode = runMode | 23 |

### setDailyDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportRequest.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.dailyDate = text(dailyDate) | 25 |

### getDailyDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return dailyDate | 24 |

### setMonthStart：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportRequest.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.monthStart = text(monthStart) | 27 |

### getMonthStart：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return monthStart | 26 |

### setMonthEnd：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportRequest.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.monthEnd = text(monthEnd) | 29 |

### getMonthEnd：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return monthEnd | 28 |

### setStaffNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportRequest.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.staffNo = text(staffNo) | 31 |

### setIncludeNew：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportRequest.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.includeNew = includeNew | 33 |

### setIncludeChanged：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportRequest.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.includeChanged = includeChanged | 35 |

### setIncludeDeleted：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportRequest.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.includeDeleted = includeDeleted | 37 |

### setDeleteCutoffDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportRequest.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.deleteCutoffDate = text(deleteCutoffDate) | 40 |

### getDeleteCutoffDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return deleteCutoffDate | 30 |

### getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return INSTANCE | 55 |

### build：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if | | request == null | 59 |
| 2 | throw | request == null | throw new IllegalArgumentException("出力条件がありません。") | 60 |
| 3 | if | NOT (request == null) | !request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted() | 62 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | throw | NOT (request == null) / ! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted() | throw new IllegalArgumentException( "新規分、変更分、削除分のいずれかを選択してください。") | 64 |
| 5 | assignment | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) | DateRange range = resolveRange(request) | 68 |
| 6 | assignment | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) | Integer updatedBy = parseStaffNo(request.getStaffNo()) | 69 |
| 7 | if | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) | request.getDeleteCutoffDate().trim().length() > 0 | 70 |
| 8 | call | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) / request.getDeleteCutoffDate().trim().length() > 0 | repository.purgeDeletedAuditsThrough(request.getDeleteCutoffDate()) | 71 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | assignment | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) | List<ExportSpec> specs = selectedSpecs(request, updatedBy != null) | 74 |
| 10 | assignment | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) | List<GeneratedFile> generated = new ArrayList<GeneratedFile>() | 75 |
| 11 | assignment | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) | List<String> messages = new ArrayList<String>() | 76 |
| 12 | for | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) | int i = 0; i < specs.size(); i++ | 77 |
| 13 | assignment | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) / int i = 0; i < specs.size(); i++ | ExportSpec spec = specs.get(i) | 78 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | assignment | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) / int i = 0; i < specs.size(); i++ | List<PensionAuditRecord> audits = repository.findAuditRecords(spec.type, range.from, range.to, updatedBy) | 79 |
| 15 | if | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) / int i = 0; i < specs.size(); i++ | audits.isEmpty() | 81 |
| 16 | call | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) / int i = 0; i < specs.size(); i++ / audits.isEmpty() | messages.add(emptyMessage(spec.type, request.getRunMode(), updatedBy != null)) | 82 |
| 17 | statement | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) / int i = 0; i < specs.size(); i++ / audits.isEmpty() | continue | 83 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | call | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) / int i = 0; i < specs.size(); i++ | sortAudits(audits) | 85 |
| 19 | assignment | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) / int i = 0; i < specs.size(); i++ | List<String> headers = spec.type == AuditType.NEW ? NEW_HEADERS : CHANGE_DELETE_HEADERS | 86 |
| 20 | assignment | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) / int i = 0; i < specs.size(); i++ | List<Object[]> rows = toRows(audits, spec.type) | 88 |
| 21 | assignment | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) / int i = 0; i < specs.size(); i++ | WorkbookLayout layout = buildLayout(spec, request, range, headers.size()) | 89 |
| 22 | assignment | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) / int i = 0; i < specs.size(); i++ | byte[] content = OpenXmlWorkbookWriter.buildWorkbook(spec.sheetName, headers, rows, layout.leadingRows, layout.mergedRanges, layout.printScale) | 90 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | call | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) / int i = 0; i < specs.size(); i++ | generated.add(new GeneratedFile(spec, rows.size(), content)) | 92 |
| 24 | assignment | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) | List<PensionBatchExportFileResult> files = toFileResults(generated) | 95 |
| 25 | statement | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) | PensionBatchExportResult result | 96 |
| 26 | if | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) | generated.isEmpty() | 97 |
| 27 | assignment | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) / generated.isEmpty() | result = new PensionBatchExportResult("", EXCEL_CONTENT_TYPE, new byte[0], files, messages) | 98 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | if | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) / NOT (generated.isEmpty()) | generated.size() == 1 | 100 |
| 29 | assignment | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) / NOT (generated.isEmpty()) / generated.size() == 1 | GeneratedFile file = generated.get(0) | 101 |
| 30 | assignment | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) / NOT (generated.isEmpty()) / generated.size() == 1 | result = new PensionBatchExportResult(file.spec.fileName, EXCEL_CONTENT_TYPE, file.content, files, messages) | 102 |
| 31 | assignment | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) / NOT (generated.isEmpty()) / NOT (generated.size() == 1) | String zipName = request.getRunMode() == PensionBatchRunMode.DAILY ? "年金予約データ明細リスト（日次）.zip" : "年金予約データ明細リスト（月次）.zip" | 105 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | assignment | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) / NOT (generated.isEmpty()) / NOT (generated.size() == 1) | result = new PensionBatchExportResult(zipName, ZIP_CONTENT_TYPE, buildZip(generated, messages), files, messages) | 108 |
| 33 | return | NOT (request == null) / NOT (! request.isIncludeNew() && ! request.isIncludeChanged() && ! request.isIncludeDeleted()) | return result | 112 |

## hasContent：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportResult.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return |  | return content.length > 0 | 32 |

## getMessages：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportResult.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return |  | return messages | 31 |

## append：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionLookupAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if |  | b.length()>1 | 28 |
| 2 | call | b.length()>1 | b.append(',') | 28 |
| 3 | call |  | b.append('"').append(name).append("":") | 28 |
| 4 | if |  | value==null | 28 |
| 5 | call | value==null | b.append("null") | 28 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | if | NOT (value==null) | value instanceof Number\|\|value instanceof Boolean | 28 |
| 7 | call | NOT (value==null) / value instanceof Number\|\| value instanceof Boolean | b.append(value) | 28 |
| 8 | call | NOT (value==null) / NOT (value instanceof Number\|\|value instanceof Boolean) | b.append('"').append(HtmlUtil.json(String.valueOf(value))).append('"') | 28 |

## get：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if | | query.containsKey(key) | 540 |
| 2 | return | query.containsKey(key) | return query.get(key) | 541 |
| 3 | return | NOT (query.containsKey(key)) | return null | 543 |

## writeDownload：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | String encoded = URLEncoder.encode(fileName, "UTF-8").replace("+", "%20") | 205 |
| 2 | call | | response.reset() | 206 |
| 3 | call | | response.setContentType(contentType) | 207 |
| 4 | assignment | | response.setHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=download; filename*=UTF-8''" + encoded) | 208 |
| 5 | call | | response.setContentLength(content.length) | 209 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | call | | response.getOutputStream().write(content) | 210 |
| 7 | call | | response.getOutputStream().flush() | 211 |

## getFileName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportResult.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return fileName | 27 |

## getContentType：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportResult.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return contentType | 28 |

## getContent：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportResult.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return content.clone() | 29 |

## currentStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | Object value = session.getAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY) | 46 |
| 2 | return | | return value instanceof StaffContext ? (StaffContext) value : null | 47 |

## ensureCsrfToken：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | Object current = session.getAttribute(CSRF_TOKEN_KEY) | 82 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | if | | current instanceof String && ((String) current).length() > 0 | 83 |
| 3 | return | current instanceof String && ((String) current).length() > 0 | return (String) current | 83 |
| 4 | assignment | NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0) | String token = UUID.randomUUID().toString() | 84 |
| 5 | call | NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0) | session.setAttribute(CSRF_TOKEN_KEY, token) | 85 |
| 6 | return | NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0) | return token | 86 |

## isログイン可否：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return ログイン可否 | 117 |

## get職員番号：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return 職員番号 | 229 |

## getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return INSTANCE | 38 |

## verifyStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | StaffLookupItem staff = getStaff(staffNo) | 231 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | return | | return staff == null ? null : new StaffContext(staff.getStaffCode(), staff.getStaffName(), staff.getBranchNo(), staff.getRoleCode()) | 232 |

### text：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportRequest.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return value == null ? "" : value | 43 |

### isIncludeNew：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportRequest.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return includeNew | 32 |

### isIncludeChanged：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportRequest.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return includeChanged | 34 |

### isIncludeDeleted：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportRequest.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return includeDeleted | 36 |

### resolveRange：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if | | request.getRunMode() == null | 116 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | throw | request.getRunMode() == null | throw new IllegalArgumentException("日次または月次を指定してください。") | 117 |
| 3 | if | NOT (request.getRunMode() == null) | request.getRunMode() == PensionBatchRunMode.DAILY | 119 |
| 4 | assignment | NOT (request.getRunMode() == null) / request.getRunMode() == PensionBatchRunMode.DAILY | String day = requiredDate(request.getDailyDate(), "年月日を入力してください。") | 120 |
| 5 | return | NOT (request.getRunMode() == null) / request.getRunMode() == PensionBatchRunMode.DAILY | return new DateRange(day, day) | 121 |
| 6 | assignment | NOT (request.getRunMode() == null) / NOT (request.getRunMode() == PensionBatchRunMode.DAILY) | String from = requiredDate(request.getMonthStart(), "月初日を入力してください。") | 123 |
| 7 | assignment | NOT (request.getRunMode() == null) / NOT (request.getRunMode() == PensionBatchRunMode.DAILY) | String to = requiredDate(request.getMonthEnd(), "月末日を入力してください。") | 124 |
| 8 | if | NOT (request.getRunMode() == null) / NOT (request.getRunMode() == PensionBatchRunMode.DAILY) | from.compareTo(to) > 0 | 125 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | throw | NOT (request.getRunMode() == null) / NOT (request.getRunMode() == PensionBatchRunMode.DAILY) / from.compareTo(to) > 0 | throw new IllegalArgumentException("月初日は月末日以前で指定してください。") | 126 |
| 10 | return | NOT (request.getRunMode() == null) / NOT (request.getRunMode() == PensionBatchRunMode.DAILY) / NOT (from.compareTo(to) > 0) | return new DateRange(from, to) | 128 |

## parseStaffNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | String text = value == null ? "" : value.trim() | 139 |
| 2 | if | | text.length() == 0 \|\| "ALL".equalsIgnoreCase(text) | 140 |
| 3 | return | text.length() == 0 \|\| "ALL".equalsIgnoreCase(text) | return null | 141 |
| 4 | try | NOT (text.length() == 0 \|\| "ALL".equalsIgnoreCase(text)) | | 143 |
| 5 | return | NOT (text.length() == 0 \|\| "ALL".equalsIgnoreCase(text)) / try | return Integer.valueOf(text) | 144 |
| 6 | catch | NOT (text.length() == 0 \|\| "ALL".equalsIgnoreCase(text)) | NumberFormatException e | 145 |
| 7 | throw | NOT (text.length() == 0 \|\| "ALL".equalsIgnoreCase(text)) / NumberFormatException e | throw new IllegalArgumentException("職員番号は数値で入力してください。", e) | 146 |

## getStaffNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportRequest.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return staffNo | 30 |

## getDeleteCutoffDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportRequest.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return deleteCutoffDate | 38 |

## purgeDeletedAuditsThrough：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | String cutoff = optionalDate(cutoffDate) | 459 |
| 2 | if | | cutoff.length() == 0 | 460 |
| 3 | return | cutoff.length() == 0 | return 0 | 461 |
| 4 | assignment | NOT (cutoff.length() == 0) | Connection connection = null | 463 |
| 5 | assignment | NOT (cutoff.length() == 0) | PreparedStatement statement = null | 464 |
| 6 | try | NOT (cutoff.length() == 0) | | 465 |
| 7 | assignment | NOT (cutoff.length() == 0) / try | connection = NenkinDataSource.openConnection() | 466 |
| 8 | call | NOT (cutoff.length() == 0) / try | connection.setAutoCommit(false) | 467 |
| 9 | assignment | NOT (cutoff.length() == 0) / try | statement = connection.prepareStatement("DELETE FROM " + DELETE_TABLE + " WHERE データ更新日 <= ?") | 468 |
| 10 | call | NOT (cutoff.length() == 0) / try | setDate(statement, 1, cutoff) | 470 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | assignment | NOT (cutoff.length() == 0) / try | int count = statement.executeUpdate() | 471 |
| 12 | call | NOT (cutoff.length() == 0) / try | connection.commit() | 472 |
| 13 | return | NOT (cutoff.length() == 0) / try | return count | 473 |
| 14 | catch | NOT (cutoff.length() == 0) | SQLException e | 474 |
| 15 | call | NOT (cutoff.length() == 0) / SQLException e | rollback(connection) | 475 |
| 16 | throw | NOT (cutoff.length() == 0) / SQLException e | throw failure("削除明細履歴の整理", e) | 476 |
| 17 | finally | NOT (cutoff.length() == 0) | | 477 |
| 18 | call | NOT (cutoff.length() == 0) / finally | close(statement) | 478 |
| 19 | call | NOT (cutoff.length() == 0) / finally | close(connection) | 479 |

## selectedSpecs：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | List<ExportSpec> specs = new ArrayList<ExportSpec>() | 152 |
| 2 | if | | request.isIncludeNew() | 153 |
| 3 | call | request.isIncludeNew() | specs.add(buildSpec(AuditType.NEW, request.getRunMode(), staffSpecified)) | 154 |
| 4 | if | | request.isIncludeChanged() | 156 |
| 5 | call | request.isIncludeChanged() | specs.add(buildSpec(AuditType.CHANGED, request.getRunMode(), staffSpecified)) | 157 |
| 6 | if | | request.isIncludeDeleted() | 159 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | call | request.isIncludeDeleted() | specs.add(buildSpec(AuditType.DELETED, request.getRunMode(), staffSpecified)) | 160 |
| 8 | return | | return specs | 162 |

## findAuditRecords：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if | | type == null | 355 |
| 2 | throw | type == null | throw new IllegalArgumentException("監査区分を指定してください。") | 356 |
| 3 | assignment | NOT (type == null) | String from = optionalDate(dateFrom) | 358 |
| 4 | assignment | NOT (type == null) | String to = optionalDate(dateTo) | 359 |
| 5 | assignment | NOT (type == null) | String sourceTable = type == AuditType.DELETED ? DELETE_TABLE : TABLE | 360 |
| 6 | assignment | NOT (type == null) | StringBuilder sql = new StringBuilder("SELECT ").append(SELECT_COLUMNS) .append(", R.データ更新日 AS AUDIT_DATE, R.更新時間 AS AUDIT_TIME, ") .append("R.更新者 AS UPDATED_BY").append(fromClause(sourceTable)) .append(" WHERE 1 = 1") | 361 |
| 7 | if | NOT (type == null) | type != AuditType.DELETED | 365 |
| 8 | assignment | NOT (type == null) / type != AuditType.DELETED | sql.append(" AND R.変更FLG = ?") | 366 |
| 9 | if | NOT (type == null) | from.length() > 0 | 368 |
| 10 | call | NOT (type == null) / from.length() > 0 | sql.append(" AND R.データ更新日 >= ?") | 369 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | if | NOT (type == null) | to.length() > 0 | 371 |
| 12 | call | NOT (type == null) / to.length() > 0 | sql.append(" AND R.データ更新日 <= ?") | 372 |
| 13 | if | NOT (type == null) | updatedBy != null | 374 |
| 14 | assignment | NOT (type == null) / updatedBy != null | sql.append(" AND R.更新者 = ?") | 375 |
| 15 | call | NOT (type == null) | sql.append(" ORDER BY R.データ更新日, R.更新時間, R.店番, R.顧客番号") | 377 |
| 16 | assignment | NOT (type == null) | List<PensionAuditRecord> rows = new ArrayList<PensionAuditRecord>() | 379 |
| 17 | assignment | NOT (type == null) | Connection connection = null | 380 |
| 18 | assignment | NOT (type == null) | PreparedStatement statement = null | 381 |
| 19 | assignment | NOT (type == null) | ResultSet results = null | 382 |
| 20 | try | NOT (type == null) | | 383 |
| 21 | assignment | NOT (type == null) / try | connection = NenkinDataSource.openConnection() | 384 |
| 22 | assignment | NOT (type == null) / try | statement = connection.prepareStatement(sql.toString()) | 385 |
| 23 | assignment | NOT (type == null) / try | int index = 1 | 386 |
| 24 | if | NOT (type == null) / try | type != AuditType.DELETED | 387 |
| 25 | call | NOT (type == null) / try / type != AuditType.DELETED | statement.setInt(index++, type == AuditType.NEW ? 0 : 1) | 388 |
| 26 | if | NOT (type == null) / try | from.length() > 0 | 390 |
| 27 | call | NOT (type == null) / try / from.length() > 0 | setDate(statement, index++, from) | 391 |
| 28 | if | NOT (type == null) / try | to.length() > 0 | 393 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | call | NOT (type == null) / try / to.length() > 0 | setDate(statement, index++, to) | 394 |
| 30 | if | NOT (type == null) / try | updatedBy != null | 396 |
| 31 | call | NOT (type == null) / try / updatedBy != null | statement.setInt(index++, updatedBy.intValue()) | 397 |
| 32 | assignment | NOT (type == null) / try | results = statement.executeQuery() | 399 |
| 33 | assignment | NOT (type == null) / try | long rowId = 1L | 400 |
| 34 | while | NOT (type == null) / try | results.next() | 401 |
| 35 | call | NOT (type == null) / try / results.next() | rows.add(new PensionAuditRecord(rowId++, type, results.getString("AUDIT_DATE"), results.getString("AUDIT_TIME"), nullableInteger(results, "UPDATED_BY"), readReservation(results))) | 402 |
| 36 | return | NOT (type == null) / try | return rows | 406 |
| 37 | catch | NOT (type == null) | SQLException e | 407 |
| 38 | throw | NOT (type == null) / SQLException e | throw failure("年金予約の更新区分検索", e) | 408 |
| 39 | finally | NOT (type == null) |  | 409 |
| 40 | call | NOT (type == null) / finally | close(results) | 410 |
| 41 | call | NOT (type == null) / finally | close(statement) | 411 |
| 42 | call | NOT (type == null) / finally | close(connection) | 412 |

## emptyMessage：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | String period = mode == PensionBatchRunMode.DAILY ? "日次" : "月次" | 189 |
| 2 | if | | staffSpecified | 190 |
| 3 | return | staffSpecified | return "入力した担当者の【" + type.getDisplayName() + "分（" + period + "）】の該当明細はありませんでした" | 191 |
| 4 | assignment | NOT (staffSpecified) | String dateText = mode == PensionBatchRunMode.DAILY ? "入力年月日の" : "入力年月の" | 194 |
| 5 | return | NOT (staffSpecified) | return dateText + "【" + type.getDisplayName() + "分（" + period + "）】の該当明細はありませんでした" | 195 |

## getRunMode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportRequest.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return runMode | 22 |

## sortAudits：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | Collections.sort(audits, new Comparator<PensionAuditRecord>() { public int compare(PensionAuditRecord left, PensionAuditRecord right) { PensionReservation a = left.getReservation(); PensionReservation b = right.getReservation(); int branch = compareInteger(a.getBranchNo(), b.getBranchNo()); if (branch != 0) { return branch; } int customer = compareInteger(a.getCustomerNo(), b.getCustomerNo()); return customer != 0 ? customer : Long.valueOf(left.getAuditId()) .compareTo(Long.valueOf(right.getAuditId())); } }) | 200 |

## toRows：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | List<Object[]> rows = new ArrayList<Object[]>() | 223 |
| 2 | for | | int i = 0; i < audits.size(); i++ | 224 |
| 3 | assignment | int i = 0; i < audits.size(); i++ | PensionReservation row = audits.get(i).getReservation() | 225 |
| 4 | if | int i = 0; i < audits.size(); i++ | type == AuditType.NEW | 226 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | call | int i = 0; i < audits.size(); i++ / type == AuditType.NEW | rows.add(new Object[] { Integer.valueOf(i + 1), wareki(row.getReservationRequestDate()), row.getKanaName(), row.getCustomerName(), row.getGender(), row.getAddress(), wareki(row.getBirthDate()), row.getPhoneNumber(), row.getPensionType(), row.getPlannedAge(), wareki(row.getClaimScheduledDate()), row.getNotes(), row.getSpouseName(), wareki(row.getSpouseBirthDate()), row.getBranchNo(), row.getCustomerNo(), staffCode(row.getStaffCode()) }) | 227 |
| 6 | call | int i = 0; i < audits.size(); i++ / NOT (type == AuditType.NEW) | rows.add(new Object[] { Integer.valueOf(i + 1), row.getBranchNo(), row.getCustomerNo(), row.getCustomerName(), row.getKanaName(), row.getGender(), row.getAddress(), row.getPhoneNumber(), wareki(row.getBirthDate()), row.getPensionType(), row.getClaimStatus(), wareki(row.getClaimScheduledDate()), row.getPlannedAge(), row.getSpouseName(), wareki(row.getSpouseBirthDate()), row.getHasBenefit(), wareki(row.getReservationRequestDate()), staffCode(row.getStaffCode()), row.getNotes(), row.isSixMonthCheck() ? "確" : "" }) | 236 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | return | | return rows | 247 |

## buildLayout：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | List<Object[]> leadingRows = new ArrayList<Object[]>() | 252 |
| 2 | for | | int i = 0; i < 7; i++ | 253 |
| 3 | call | int i = 0; i < 7; i++ | leadingRows.add(new Object[columnCount]) | 254 |
| 4 | assignment | | List<String> mergedRanges = new ArrayList<String>() | 256 |
| 5 | assignment | | String period = request.getRunMode() == PensionBatchRunMode.DAILY ? wareki(range.from) : wareki(range.from) + "〜" + wareki(range.to) | 257 |
| 6 | assignment | | String staff = request.getStaffNo() == null \|\| request.getStaffNo().trim().length() == 0 ? "ALL" : request.getStaffNo().trim() | 259 |
| 7 | assignment | | Object[] titleRow = leadingRows.get(0) | 262 |
| 8 | assignment | | Object[] metaRow = leadingRows.get(4) | 263 |
| 9 | if | | spec.type == AuditType.NEW | 264 |
| 10 | assignment | spec.type == AuditType.NEW | titleRow[3] = spec.title | 265 |
| 11 | assignment | spec.type == AuditType.NEW | metaRow[3] = "処理日" | 266 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | assignment | spec.type == AuditType.NEW | metaRow[5] = period | 267 |
| 13 | assignment | spec.type == AuditType.NEW | metaRow[9] = "職員番号" | 268 |
| 14 | assignment | spec.type == AuditType.NEW | metaRow[11] = staff | 269 |
| 15 | call | spec.type == AuditType.NEW | mergedRanges.add("D1:M3") | 270 |
| 16 | call | spec.type == AuditType.NEW | mergedRanges.add("D5:E6") | 271 |
| 17 | call | spec.type == AuditType.NEW | mergedRanges.add(request.getRunMode() == PensionBatchRunMode.DAILY ? "F5:H6" : "F5:I6") | 272 |
| 18 | call | spec.type == AuditType.NEW | mergedRanges.add("J5:K6") | 274 |
| 19 | call | spec.type == AuditType.NEW | mergedRanges.add("L5:M6") | 275 |
| 20 | assignment | NOT (spec.type == AuditType.NEW) | titleRow[4] = spec.title | 277 |
| 21 | assignment | NOT (spec.type == AuditType.NEW) | metaRow[4] = "処理日" | 278 |
| 22 | assignment | NOT (spec.type == AuditType.NEW) | metaRow[6] = period | 279 |
| 23 | assignment | NOT (spec.type == AuditType.NEW) | metaRow[11] = "職員番号" | 280 |
| 24 | assignment | NOT (spec.type == AuditType.NEW) | metaRow[13] = staff | 281 |
| 25 | call | NOT (spec.type == AuditType.NEW) | mergedRanges.add("E1:P3") | 282 |
| 26 | call | NOT (spec.type == AuditType.NEW) | mergedRanges.add("E5:F6") | 283 |
| 27 | call | NOT (spec.type == AuditType.NEW) | mergedRanges.add(request.getRunMode() == PensionBatchRunMode.DAILY ? "G5:H6" : "G5:I6") | 284 |
| 28 | call | NOT (spec.type == AuditType.NEW) | mergedRanges.add("L5:M6") | 286 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | call | NOT (spec.type == AuditType.NEW) | mergedRanges.add("N5:P6") | 287 |
| 30 | return | | return new WorkbookLayout(leadingRows, mergedRanges, spec.type == AuditType.NEW ? 70 : 60) | 289 |

## buildWorkbook：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/OpenXmlWorkbookWriter.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return buildWorkbook(sheetName, headers, rows, null, null, 100) | 28 |

## buildWorkbook：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/OpenXmlWorkbookWriter.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if | | headers == null \|\| headers.isEmpty() | 38 |
| 2 | throw | headers == null \|\| headers.isEmpty() | throw new IllegalArgumentException("ヘッダーは1列以上必要です。") | 39 |
| 3 | if | NOT (headers == null \|\| headers.isEmpty()) | rows == null | 41 |
| 4 | throw | NOT (headers == null \|\| headers.isEmpty()) / rows == null | throw new IllegalArgumentException("明細リストはnullにできません。") | 42 |
| 5 | assignment | NOT (headers == null \|\| headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) | ByteArrayOutputStream output = new ByteArrayOutputStream() | 45 |
| 6 | assignment | NOT (headers == null \|\| headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) | ZipOutputStream zip = new ZipOutputStream(output) | 46 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | try | NOT (headers == null \|\| headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) | | 47 |
| 8 | call | NOT (headers == null \|\| headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / try | write(zip, "[Content_Types].xml", contentTypes()) | 48 |
| 9 | call | NOT (headers == null \|\| headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / try | write(zip, "_rels/.rels", rootRelationships()) | 49 |
| 10 | call | NOT (headers == null \|\| headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / try | write(zip, "xl/workbook.xml", workbookXml(sanitizeSheetName(sheetName))) | 50 |
| 11 | call | NOT (headers == null \|\| headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / try | write(zip, "xl/_rels/workbook.xml.rels", workbookRelationships()) | 51 |
| 12 | call | NOT (headers == null \|\| headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / try | write(zip, "xl/styles.xml", stylesXml()) | 52 |
| 13 | call | NOT (headers == null \|\| headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / try | write(zip, "xl/worksheets/sheet1.xml", sheetXml(headers, rows, leadingRows, mergedRanges, printScale)) | 53 |
| 14 | call | NOT (headers == null \|\| headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / try | zip.finish() | 55 |
| 15 | return | NOT (headers == null \|\| headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / try | return output.toByteArray() | 56 |
| 16 | catch | NOT (headers == null \|\| headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) | IOException e | 57 |
| 17 | throw | NOT (headers == null \|\| headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / IOException e | throw new IllegalStateException("Excelファイルの生成に失敗しました。", e) | 58 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | finally | NOT (headers == null \|\| headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) | | 59 |
| 19 | try | NOT (headers == null \|\| headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / finally | | 60 |
| 20 | call | NOT (headers == null \|\| headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / finally / try | zip.close() | 61 |
| 21 | catch | NOT (headers == null \|\| headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / finally | IOException e | 62 |

## GeneratedFile：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.spec = spec | 396 |
| 2 | assignment | | this.rowCount = rowCount | 397 |
| 3 | assignment | | this.content = content | 398 |

## toFileResults：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | List<PensionBatchExportFileResult> results = new ArrayList<PensionBatchExportFileResult>() | 303 |
| 2 | for | | int i = 0; i < generated.size(); i++ | 305 |
| 3 | assignment | int i = 0; i < generated.size(); i++ | GeneratedFile file = generated.get(i) | 306 |
| 4 | call | int i = 0; i < generated.size(); i++ | results.add(new PensionBatchExportFileResult(file.spec.queryName, file.spec.fileName, file.spec.type.getDisplayName(), file.rowCount)) | 307 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | return | | return results | 310 |

## PensionBatchExportResult：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportResult.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.fileName = fileName == null ? "" : fileName | 19 |
| 2 | assignment | | this.contentType = contentType == null ? "" : contentType | 20 |
| 3 | assignment | | this.content = content == null ? new byte[0] : content.clone() | 21 |
| 4 | assignment | | this.files = Collections.unmodifiableList( new ArrayList<PensionBatchExportFileResult>(files)) | 22 |
| 5 | assignment | | this.messages = Collections.unmodifiableList(new ArrayList<String>(messages)) | 24 |

## buildZip：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionBatchExportService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | ByteArrayOutputStream output = new ByteArrayOutputStream() | 314 |
| 2 | assignment | | ZipOutputStream zip = new ZipOutputStream(output) | 315 |
| 3 | try | | | 316 |
| 4 | for | try | int i = 0; i < files.size(); i++ | 317 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | assignment | try / int i = 0; i < files.size(); i++ | GeneratedFile file = files.get(i) | 318 |
| 6 | call | try / int i = 0; i < files.size(); i++ | writeZipEntry(zip, file.spec.fileName, file.content) | 319 |
| 7 | if | try | !messages.isEmpty() | 321 |
| 8 | assignment | try / !messages.isEmpty() | StringBuilder text = new StringBuilder() | 322 |
| 9 | for | try / !messages.isEmpty() | int i = 0; i < messages.size(); i++ | 323 |
| 10 | call | try / !messages.isEmpty() / int i = 0; i < messages.size(); i++ | text.append(messages.get(i)).append("\r\n") | 324 |
| 11 | call | try / !messages.isEmpty() | writeZipEntry(zip, "出力結果.txt", text.toString().getBytes(UTF8)) | 326 |
| 12 | call | try | zip.finish() | 328 |
| 13 | return | try | return output.toByteArray() | 329 |
| 14 | catch |  | IOException e | 330 |
| 15 | throw | IOException e | throw new IllegalStateException("ZIPファイルの生成に失敗しました。", e) | 331 |
| 16 | finally |  |  | 332 |
| 17 | try | finally |  | 333 |
| 18 | call | finally / try | zip.close() | 334 |
| 19 | catch | finally | IOException e | 335 |

## json：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/HtmlUtil.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if |  | value == null | 52 |
| 2 | return | value == null | return "" | 52 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | assignment | NOT (value == null) | StringBuilder result = new StringBuilder() | 53 |
| 4 | for | NOT (value == null) | int i = 0; i < value.length(); i++ | 54 |
| 5 | assignment | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ | char c = value.charAt(i) | 55 |
| 6 | switch | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ | c | 56 |
| 7 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | case '\': result.append("\\") | 57 |
| 8 | statement | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | break | 57 |
| 9 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | case '"': result.append("\"") | 58 |
| 10 | statement | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | break | 58 |
| 11 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | case '\r': result.append("\r") | 59 |
| 12 | statement | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | break | 59 |
| 13 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | case '\n': result.append("\n") | 60 |
| 14 | statement | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | break | 60 |
| 15 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | case '\t': result.append("\t") | 61 |
| 16 | statement | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | break | 61 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | case '\b': result.append("\b") | 62 |
| 18 | statement | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | break | 62 |
| 19 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | case '\f': result.append("\f") | 63 |
| 20 | statement | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | break | 63 |
| 21 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | case '<': result.append("\u003c") | 64 |
| 22 | statement | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | break | 64 |
| 23 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | case '>': result.append("\u003e") | 65 |
| 24 | statement | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | break | 65 |
| 25 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | default: if (c < 0x20 \|\| c == '\u2028' \|\| c == '\u2029') result.append(String.format("\u%04x", Integer.valueOf(c))) | 66 |
| 26 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | else result.append(c) | 68 |
| 27 | return | NOT (value == null) | return result.toString() | 71 |

## write：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/OpenXmlWorkbookWriter.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | ZipEntry entry = new ZipEntry(path) | 293 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | call | | entry.setTime(0L) | 294 |
| 3 | call | | zip.putNextEntry(entry) | 295 |
| 4 | call | | zip.write(content.getBytes(UTF8)) | 296 |
| 5 | call | | zip.closeEntry() | 297 |

## getStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | String sql = "SELECT S.職員番号 AS STAFF_NO, S.漢字氏名 AS STAFF_NAME, " + "S.カナ氏名 AS STAFF_KANA_NAME, S.所属店番 AS BRANCH_NO, " + "S.役職コード AS ROLE_CODE FROM " + STAFF_TABLE + " S WHERE S.職員番号 = ?" | 207 |
| 2 | assignment | | Map<Integer, String> branchNames = loadBranchNames() | 211 |
| 3 | assignment | | Connection connection = null | 212 |
| 4 | assignment | | PreparedStatement statement = null | 213 |
| 5 | assignment | | ResultSet results = null | 214 |
| 6 | try | | | 215 |
| 7 | assignment | try | connection = NenkinDataSource.openStaffConnection() | 216 |
| 8 | assignment | try | statement = connection.prepareStatement(sql) | 217 |
| 9 | call | try | statement.setInt(1, staffCode) | 218 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | assignment | try | results = statement.executeQuery( ) | 219 |
| 11 | return | try | return results.next() ? readStaff(results, branchNames) : null | 220 |
| 12 | catch | | SQLException e | 221 |
| 13 | throw | SQLException e | throw failure("職員の取得", e) | 222 |
| 14 | finally | | | 223 |
| 15 | call | finally | close(results) | 224 |
| 16 | call | finally | close(statement) | 225 |
| 17 | call | finally | close(connection) | 226 |

## StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|

## StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | this(staffNo, staffName, branchNo, "") | 17 |

## StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.staffNo = staffNo | 21 |
| 2 | assignment | | this.staffName = staffName == null ? "" : staffName | 22 |
| 3 | assignment | | this.branchNo = branchNo | 23 |
| 4 | assignment | | this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode | 24 |

## getStaffCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return staffCode | 38 |

## getStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return staffName | 54 |

## getBranchNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return branchNo | 70 |

### バッチ処理画面表示

## perform：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/BatchViewAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if | | !requireStaff(request) | 15 |
| 2 | return | !requireStaff(request) | return STAFF_JSP | 15 |
| 3 | assignment | NOT (!requireStaff(request)) | BatchViewBean bean = new BatchViewBean() | 16 |
| 4 | assignment | NOT (!requireStaff(request)) | String today = DateUtil.todayIso() | 17 |
| 5 | call | NOT (!requireStaff(request)) | bean.setDailyDate(today) | 18 |
| 6 | call | NOT (!requireStaff(request)) | bean.setMonthStart(DateUtil.firstDayOfMonth(today)) | 19 |
| 7 | call | NOT (!requireStaff(request)) | bean.setMonthEnd(DateUtil.lastDayOfMonth(today)) | 20 |
| 8 | assignment | NOT (!requireStaff(request)) | Calendar cutoff = Calendar.getInstance(Locale.JAPAN) | 21 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | call | NOT (! requireStaff(request)) | cutoff.add(Calendar.MONTH, -2) | 22 |
| 10 | call | NOT (! requireStaff(request)) | bean.setDeleteCutoffDate(new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd", Locale.ROOT).format(cutoff.getTime())) | 23 |
| 11 | call | NOT (! requireStaff(request)) | setViewBean(request.getSession(), bean) | 24 |
| 12 | return | NOT (! requireStaff(request)) | return BATCH_JSP | 25 |

## requireStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | HttpSession session = request.getSession() | 51 |
| 2 | if | | currentStaff(session) != null | 52 |
| 3 | call | currentStaff(session) != null | ensureCsrfToken(session) | 53 |
| 4 | return | currentStaff(session) != null | return true | 54 |
| 5 | assignment | NOT (currentStaff(session) != null) | Object value = session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN) | 57 |
| 6 | if | NOT (currentStaff(session) != null) | value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() | 58 |
| 7 | assignment | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() | String staffNo = trim(((LoginInfoBean) value).get職員番号()) | 59 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | if | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() | staffNo.matches("[0-9]{1,8}") | 60 |
| 9 | assignment | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") | StaffContext staff = ReferenceDataService.getInstance() .verifyStaff(Integer.parseInt(staffNo)) | 61 |
| 10 | if | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") | staff != null | 63 |
| 11 | call | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null | session.setAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY, staff) | 64 |
| 12 | call | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null | ensureCsrfToken(session) | 65 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | return | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null | return true | 66 |
| 14 | call | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() | session.removeAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN) | 69 |
| 15 | call | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() | session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログイン職員番号が職員名簿に存在しません。管理者に確認してください。")) | 70 |
| 16 | call | NOT (currentStaff(session) != null) / NOT (value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()) | session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログインしてください。")) | 73 |
| 17 | call | NOT (currentStaff(session) != null) | session.removeAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY) | 76 |
| 18 | call | NOT (currentStaff(session) != null) | session.removeAttribute(CSRF_TOKEN_KEY) | 77 |
| 19 | return | NOT (currentStaff(session) != null) | return false | 78 |

## todayIso：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd", Locale.ROOT).format(new Date()) | 115 |

## setDailyDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | dailyDate = value == null ? "" : value | 25 |

## setMonthStart：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | monthStart = value == null ? "" : value | 27 |

## firstDayOfMonth：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | String iso = toIsoDate(value) | 123 |
| 2 | return | | return iso.length() == 0 ? "" : iso.substring(0, 8) + "01" | 124 |

## setMonthEnd：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | monthEnd = value == null ? "" : value | 29 |

## lastDayOfMonth：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | String iso = toIsoDate(value) | 128 |
| 2 | if | | iso.length() == 0 | 129 |
| 3 | return | iso.length() == 0 | return "" | 130 |
| 4 | assignment | NOT (iso.length() == 0) | Date date = parseIso(iso, value) | 132 |
| 5 | assignment | NOT (iso.length() == 0) | Calendar calendar = new GregorianCalendar() | 133 |
| 6 | call | NOT (iso.length() == 0) | calendar.setTime(date) | 134 |
| 7 | assignment | NOT (iso.length() == 0) | int lastDay = calendar.getActualMaximum(Calendar.DAY_OF_MONTH) | 135 |
| 8 | return | NOT (iso.length() == 0) | return iso.substring(0, 8) + twoDigits(lastDay) | 136 |

## setDeleteCutoffDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/BatchViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | deleteCutoffDate = value == null ? "" : value | 31 |

## setViewBean：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | session.setAttribute(CommonConst.SS_JSP_BEAN, bean) | 38 |

## currentStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | Object value = session.getAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY) | 46 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | return | | return value instanceof StaffContext ? (StaffContext) value : null | 47 |

## ensureCsrfToken：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | Object current = session.getAttribute(CSRF_TOKEN_KEY) | 82 |
| 2 | if | | current instanceof String && ((String) current).length() > 0 | 83 |
| 3 | return | current instanceof String && ((String) current).length() > 0 | return (String) current | 83 |
| 4 | assignment | NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0) | String token = UUID.randomUUID().toString() | 84 |
| 5 | call | NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0) | session.setAttribute(CSRF_TOKEN_KEY, token) | 85 |
| 6 | return | NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0) | return token | 86 |

## isログイン可否：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return ログイン可否 | 117 |

## trim：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return value == null ? "" : value.trim() | 119 |

## get職員番号：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return 職員番号 | 229 |

## getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return INSTANCE | 38 |

## verifyStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | StaffLookupItem staff = getStaff(staffNo) | 231 |
| 2 | return | | return staff == null ? null : new StaffContext(staff.getStaffCode(), staff.getStaffName(), staff.getBranchNo(), staff.getRoleCode()) | 232 |

## toIsoDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | String input = normalizeInput(value) | 36 |
| 2 | if | | input.length() == 0 | 37 |
| 3 | return | input.length() == 0 | return "" | 38 |
| 4 | assignment | NOT (input.length() == 0) | Matcher eraMatcher = ERA_DATE.matcher(input) | 41 |
| 5 | if | NOT (input.length() == 0) | eraMatcher.matches() | 42 |
| 6 | assignment | NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() | Era era = findEra(eraMatcher.group(1)) | 43 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | assignment | NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() | int eraYear = "元".equals(eraMatcher.group(2)) ? 1 : Integer.parseInt(eraMatcher.group(2)) | 44 |
| 8 | if | NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() | eraYear <= 0 | 46 |
| 9 | throw | NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / eraYear <= 0 | throw invalid(value) | 47 |
| 10 | assignment | NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / NOT (eraYear <= 0) | int year = era.baseYear + eraYear - 1 | 49 |
| 11 | assignment | NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / NOT (eraYear <= 0) | String iso = formatIso(year, Integer.parseInt(eraMatcher.group(3)), Integer.parseInt(eraMatcher.group(4)), value) | 50 |
| 12 | assignment | NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / NOT (eraYear <= 0) | Date date = parseIso(iso, value) | 52 |
| 13 | if | NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / NOT (eraYear <= 0) | date.before(era.start) || (era.end != null && date.after(era.end)) | 53 |
| 14 | throw | NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / NOT (eraYear <= 0) / date.before(era.start) || (era.end != null && date.after(era.end)) | throw invalid(value) | 54 |
| 15 | return | NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / NOT (eraYear <= 0) / NOT (date.before(era.start) || (era.end != null && date.after(era.end))) | return iso | 56 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | assignment | NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches()) | Matcher western = GREGORIAN_DATE.matcher(input) | 59 |
| 17 | if | NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches()) | western.matches() | 60 |
| 18 | return | NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches()) / western.matches() | return formatIso(Integer.parseInt(western.group(1)), Integer.parseInt(western.group(2)), Integer.parseInt(western.group(3)), value) | 61 |
| 19 | assignment | NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches()) / NOT (western.matches()) | Matcher compact = COMPACT_DATE.matcher(input) | 65 |
| 20 | if | NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches()) / NOT (western.matches()) | compact.matches() | 66 |
| 21 | return | NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches()) / NOT (western.matches()) / compact.matches() | return formatIso(Integer.parseInt(compact.group(1)), Integer.parseInt(compact.group(2)), Integer.parseInt(compact.group(3)), value) | 67 |
| 22 | throw | NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches()) / NOT (western.matches()) / NOT (compact.matches()) | throw invalid(value) | 71 |

## parseIso：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment |  | SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd", Locale.ROOT) | 174 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | call | | format.setLenient(false) | 175 |
| 3 | try | | | 176 |
| 4 | return | try | return format.parse(value) | 177 |
| 5 | catch | | ParseException e | 178 |
| 6 | throw | ParseException e | throw invalid(original) | 179 |

## setTime：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | String time = text(value) | 829 |
| 2 | if | | time.length() < 8 | 830 |
| 3 | call | time.length() < 8 | statement.setNull(index, Types.TIME) | 831 |
| 4 | call | NOT (time.length() < 8) | statement.setTime(index, java.sql.Time.valueOf(time.substring(0, 8))) | 833 |

## twoDigits：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return value < 10 ? "0" + value : Integer.toString(value) | 184 |

## getStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | String sql = "SELECT S.職員番号 AS STAFF_NO, S.漢字氏名 AS STAFF_NAME, " + "S.カナ氏名 AS STAFF_KANA_NAME, S.所属店番 AS BRANCH_NO, " + "S.役職コード AS ROLE_CODE FROM " + STAFF_TABLE + " S WHERE S.職員番号 = ?" | 207 |
| 2 | assignment | | Map<Integer, String> branchNames = loadBranchNames() | 211 |
| 3 | assignment | | Connection connection = null | 212 |
| 4 | assignment | | PreparedStatement statement = null | 213 |
| 5 | assignment | | ResultSet results = null | 214 |
| 6 | try | | | 215 |
| 7 | assignment | try | connection = NenkinDataSource.openStaffConnection() | 216 |
| 8 | assignment | try | statement = connection.prepareStatement(sql) | 217 |
| 9 | call | try | statement.setInt(1, staffCode) | 218 |
| 10 | assignment | try | results = statement.executeQuery() | 219 |
| 11 | return | try | return results.next() ? readStaff(results, branchNames) : null | 220 |
| 12 | catch | | SQLException e | 221 |
| 13 | throw | SQLException e | throw failure("職員の取得", e) | 222 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | finally | | | 223 |
| 15 | call | finally | close(results) | 224 |
| 16 | call | finally | close(statement) | 225 |
| 17 | call | finally | close(connection) | 226 |

## StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|

## StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | this(staffNo, staffName, branchNo, "") | 17 |

## StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.staffNo = staffNo | 21 |
| 2 | assignment | | this.staffName = staffName == null ? "" : staffName | 22 |
| 3 | assignment | | this.branchNo = branchNo | 23 |
| 4 | assignment | | this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode | 24 |

## getStaffCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return staffCode | 38 |

## getStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return staffName | 54 |

## getBranchNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return branchNo | 70 |

## getRoleCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return roleCode | 86 |

## normalizeInput：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if | | value == null | 140 |
| 2 | return | value == null | return "" | 141 |
| 3 | assignment | NOT (value == null) | String result = Normalizer.normalize(value, Normalizer.Form.NFKC).trim() | 143 |
| 4 | assignment | NOT (value == null) | result = result.replace('　', ' ') | 144 |
| 5 | return | NOT (value == null) | return result | 145 |

## findEra：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | Era[] values = ERAS | 149 |
| 2 | for | | int i = 0; i < values.length; i++ | 150 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | if | int i = 0; i < values.length; i++ | values[i].code.equalsIgnoreCase(token) \|\| values[i].name.equals(token) | 151 |
| 4 | return | int i = 0; i < values.length; i++ / values[i].code.equalsIgnoreCase(token) \|\| values[i].name.equals(token) | return values[i] | 152 |
| 5 | throw | | throw new IllegalArgumentException("未対応の元号です: " + token) | 155 |

## invalid：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return new IllegalArgumentException("日付の形式または実在性が不正です: " + value) | 200 |

## formatIso：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | String iso = fourDigits(year) + "-" + twoDigits(month) + "-" + twoDigits(day) | 168 |
| 2 | call | | parseIso(iso, original) | 169 |
| 3 | return | | return iso | 170 |

## text：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return value == null ? "" : value | 873 |

## loadBranchNames：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | Map<Integer, String> branchNames = new HashMap<Integer, String>() | 290 |
| 2 | assignment | | String sql = "SELECT 店舗ｺｰﾄﾞ AS BRANCH_NO, 店名 AS BRANCH_NAME FROM " + BRANCH_TABLE | 291 |
| 3 | assignment | | Connection connection = null | 293 |
| 4 | assignment | | PreparedStatement statement = null | 294 |
| 5 | assignment | | ResultSet results = null | 295 |
| 6 | try | | | 296 |
| 7 | assignment | try | connection = NenkinDataSource.openConnection() | 297 |
| 8 | assignment | try | statement = connection.prepareStatement(sql) | 298 |
| 9 | assignment | try | results = statement.executeQuery() | 299 |
| 10 | while | try | results.next() | 300 |
| 11 | call | try / results.next() | branchNames.put(Integer.valueOf(results.getInt("BRANCH_NO")), results.getString("BRANCH_NAME")) | 301 |
| 12 | return | try | return branchNames | 304 |
| 13 | catch | | SQLException e | 305 |
| 14 | throw | SQLException e | throw failure("店舗名の取得", e) | 306 |
| 15 | finally | | | 307 |
| 16 | call | finally | close(results) | 308 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | call | finally | close(statement) | 309 |
| 18 | call | finally | close(connection) | 310 |

## openStaffConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | DataSource dataSource = staffCached | 48 |
| 2 | if | | dataSource == null | 49 |
| 3 | synchronized | dataSource == null | NenkinDataSource.class | 50 |
| 4 | assignment | dataSource == null / NenkinDataSource.class | dataSource = staffCached | 51 |
| 5 | if | dataSource == null / NenkinDataSource.class | dataSource == null | 52 |
| 6 | assignment | dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null | dataSource = lookup(STAFF_JNDI_NAMES, "N2職員名簿用JNDI DataSourceを取得できません。") | 53 |
| 7 | assignment | dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null | staffCached = dataSource | 55 |
| 8 | return | | return dataSource.getConnection() | 59 |

## readStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | int branchNo = results.getInt("BRANCH_NO") | 316 |
| 2 | assignment | | String branchName = branchNames.get(Integer.valueOf(branchNo)) | 317 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | return | | return new StaffLookupItem(results.getInt("STAFF_NO"), results.getString("STAFF_NAME"), results.getString("STAFF_KANA_NAME"), branchNo, branchName == null ? "" : branchName, results.getString("ROLE_CODE")) | 318 |

## failure：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return new NenkinDataAccessException(operation + "に失敗しました。", cause) | 376 |

## close：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if | | value == null | 380 |
| 2 | return | value == null | return | 381 |
| 3 | try | NOT (value == null) | | 383 |
| 4 | call | NOT (value == null) / try | value.close() | 384 |
| 5 | catch | NOT (value == null) | Exception e | 385 |

## fourDigits：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | String result = Integer.toString(value) | 192 |
| 2 | while | | result.length() < 4 | 193 |
| 3 | assignment | result.length() < 4 | result = "0" + result | 194 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | return | | return result | 196 |

## openConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | DataSource dataSource = businessCached | 33 |
| 2 | if | | dataSource == null | 34 |
| 3 | synchronized | dataSource == null | NenkinDataSource.class | 35 |
| 4 | assignment | dataSource == null / NenkinDataSource.class | dataSource = businessCached | 36 |
| 5 | if | dataSource == null / NenkinDataSource.class | dataSource == null | 37 |
| 6 | assignment | dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null | dataSource = lookup(BUSINESS_JNDI_NAMES, "年金業務用JNDI DataSourceを取得できません。") | 38 |
| 7 | assignment | dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null | businessCached = dataSource | 40 |
| 8 | return | | return dataSource.getConnection() | 44 |

## put：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | query.put(key, value) | 520 |
| 2 | if | | key.equals("原店番号") | 525 |
| 3 | if | key.equals("原店番号") | query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード")) | 526 |
| 4 | assignment | key.equals("原店番号") / query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード")) | FWLog.debug(getClass(), "原店番号=取引店舗コードのため、原店番号の設定をはずします。") | 527 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | call | key.equals("原店番号") / query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード")) | query.put("原店番号","") | 528 |

## put：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | statement | | String key | 553 |
| 2 | statement | | String value | 554 |
| 3 | assignment | | Set<String> ks = map.keySet() | 555 |
| 4 | for | | Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext(); | 556 |
| 5 | assignment | Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext(); | key=ksIt.next() | 557 |
| 6 | assignment | Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext(); | value=map.get(key) | 558 |
| 7 | call | Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext(); | this.put(key,value) | 559 |

## lookup：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | NamingException last = null | 78 |
| 2 | for | | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ | 79 |
| 3 | try | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ | | 80 |
| 4 | assignment | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try | Object value = new InitialContext().lookup(jndiNames[i]) | 81 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | if | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try | value instanceof DataSource | 82 |
| 6 | return | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try / value instanceof DataSource | return (DataSource) value | 83 |
| 7 | catch | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ | NamingException e | 85 |
| 8 | assignment | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / NamingException e | last = e | 86 |
| 9 | assignment | | SQLException failure = new SQLException(message) | 89 |
| 10 | if | | last != null | 90 |
| 11 | call | last != null | failure.initCause(last) | 91 |
| 12 | throw | | throw failure | 93 |

## getConnection：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return connection | 70 |

## get：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if | | query.containsKey(key) | 540 |
| 2 | return | query.containsKey(key) | return query.get(key) | 541 |
| 3 | return | NOT (query.containsKey(key)) | return null | 543 |

## StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|

## StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | this(staffCode, staffName, "", branchNo, branchName, "") | 19 |

## StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | this(staffCode, staffName, staffKanaName, branchNo, branchName, "") | 24 |

## StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.staffCode = staffCode | 29 |
| 2 | assignment | | this.staffName = staffName == null ? "" : staffName | 30 |
| 3 | assignment | | this.staffKanaName = staffKanaName == null ? "" : staffKanaName | 31 |
| 4 | assignment | | this.branchNo = branchNo | 32 |
| 5 | assignment | | this.branchName = branchName == null ? "" : branchName | 33 |
| 6 | assignment | | this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode | 34 |

## NenkinDataAccessException：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataAccessException.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | super(message, cause) | 8 |

## debug：n2framework/WEB-INF/src/common/FWLog.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | logger.debug(msg) | 50 |

## debug：n2framework/WEB-INF/src/common/FWLog.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | logger.debug(cls.getName() + DEVIDE_MSG + msg) | 60 |

## データ関連

| 種別 | 対象 | 操作 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| session | 職員情報等（セッション） | read | requireStaff |
| session | 職員情報等（セッション） | read | requireStaff |
| session | 職員情報等（セッション） | read | requireStaff |
| session | 職員情報等（セッション） | read | requireStaff |
| session | 職員情報等（セッション） | read | requireStaff |
| session | 職員情報等（セッション） | read | requireStaff |
| session | 職員情報等（セッション） | read | requireStaff |
| session | 職員情報等（セッション） | read | setViewBean |
| session | 職員情報等（セッション） | read | currentStaff |
| session | 職員情報等（セッション） | read | ensureCsrfToken |
| session | 職員情報等（セッション） | read | ensureCsrfToken |
| database | NAVI.ＵＳパス管理ステータス | C | literal_sql |
| database | DB2.ＵＪ科目 | R | literal_sql |
| database | DB2.ＵＪ科目 | R | literal_sql |
| database | NAVI.ＵＭ機能マスタ | R | literal_sql |
| database | NAVI.ＵＪ機能マスタ | R | literal_sql |
| database | NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ | R | literal_sql |
| database | NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ | R | literal_sql |

| 種別 | 対象 | 操作 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| database | NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ | R | literal_sql |
| database | NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ | R | literal_sql |
| database | NAVI.ＵＭパス管理マスタ | R | literal_sql |
| database | NAVI.ＵＳパス管理ステータス | R | literal_sql |
| database | NAVI.ＵＳパス管理ステータス | R | literal_sql |
| database | NAVI.ＵＳパス管理ステータス | U | literal_sql |
| database | NAVI.ＵＳパス管理ステータス | U | literal_sql |
| database | 年金1_LK | C | literal_sql |
| database | 年金__削除明細 | C | literal_sql |
| database | 年金1_LK | U | literal_sql |
| database | N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表 | R | literal_sql |
| database | 年金1_LK | R | literal_sql |
| database | 店名テーブル | R | literal_sql |
| database | 性別テーブル | R | literal_sql |
| database | 裁定請求テーブル | R | literal_sql |
| database | 受給有無テーブル | R | literal_sql |
| database | 年金種類テーブル | R | literal_sql |
| database | 年金1_LK | R | literal_sql |
| database | 店名テーブル | R | literal_sql |
| database | 性別テーブル | R | literal_sql |
| database | 裁定請求テーブル | R | literal_sql |
| database | 受給有無テーブル | R | literal_sql |
| database | 年金種類テーブル | R | literal_sql |
| database | 年金1_LK | D | literal_sql |
| database | 年金1_LK | R | literal_sql |
| database | 年金__削除明細 | R | literal_sql |
| database | 年金__削除明細 | D | literal_sql |
| database | 店名テーブル | R | literal_sql |
| database | 年金種類テーブル | R | literal_sql |

| 種別 | 対象 | 操作 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- |
| database | 年金1_LK | R | literal_sql |
| database | 年金1_LK | R | literal_sql |
| database | 店名テーブル | R | literal_sql |
| database | 性別テーブル | R | literal_sql |
| database | 裁定請求テーブル | R | literal_sql |
| database | 受給有無テーブル | R | literal_sql |
| database | 年金種類テーブル | R | literal_sql |
| database | 年金1_LK | C | literal_sql |
| database | 年金1_LK | U | literal_sql |
| database | 年金__削除明細 | C | literal_sql |
| database | 店名テーブル | R | literal_sql |
| database | DB2.U職員名簿表 | R | literal_sql |
| database | 店名テーブル | R | literal_sql |
| database | 年金__削除明細 | delete | purgeDeletedAuditsThrough@458 |
| database | DB2.U職員名簿表 | read | getStaff@206 |
| database | 店名テーブル | read | loadBranchNames@289 |

## 検証シナリオ

| ID | 入力・条件 | 期待結果 |
| --- | --- | --- |
| SCR-014-S01 | 各イベントの分岐条件を満たす入力 | 詳細仕様の分岐ごとの応答・状態変更を照合する（静的抽出による期待仕様候補） |