EXCEL出力 詳細仕様

概要

EXCEL出力の入力・表示・要求処理を行う。

処理詳細

Excel出力実行

perform：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/ExcelExportAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		!requireStaff(request)	14
2	return	!requireStaff(request)	return STAFF_JSP	14
3	assignment	NOT (!requireStaff(request))	ExcelViewBean bean=new ExcelViewBean()	15
4	assignment	NOT (!requireStaff(request))	String text=trim(request.getParameter("BRANCH_NO"))	15
5	call	NOT (!requireStaff(request))	bean.setBranchNo(text)	15
6	assignment	NOT (!requireStaff(request))	Integer branch=integerOrNull(text)	15
7	if	NOT (!requireStaff(request))	text.length()==0||branch==null	16
8	call	NOT (!requireStaff(request)) / text.length()==0||branch==null	bean.setMessage("店番を入力してください。")	16

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
9	call	NOT (!requireStaff(request)) / text.length()==0||branch==null	setViewBean(request.getSession(),bean)	16
10	return	NOT (!requireStaff(request)) / text.length()==0||branch==null	return EXCEL_JSP	16
11	if	NOT (!requireStaff(request)) / NOT (text.length()==0||branch==null)	text.length()>3||!text.matches("[0-9]+")	17
12	call	NOT (!requireStaff(request)) / NOT (text.length()==0||branch==null) / text.length()>3||!text.matches("[0-9]+")	bean.setMessage("店番は3桁以内の数字で入力してください。")	17
13	call	NOT (!requireStaff(request)) / NOT (text.length()==0||branch==null) / text.length()>3||!text.matches("[0-9]+")	setViewBean(request.getSession(),bean)	17
14	return	NOT (!requireStaff(request)) / NOT (text.length()==0||branch==null) / text.length()>3||!text.matches("[0-9]+")	return EXCEL_JSP	17
15	assignment	NOT (!requireStaff(request)) / NOT (text.length()==0||branch==null) / NOT (text.length()>3||!text.matches("[0-9]+"))	BranchLookupItem item=ReferenceDataService.getInstance().getBranch(branch.intValue())	18
16	if	NOT (!requireStaff(request)) / NOT (text.length()==0||branch==null) / NOT (text.length()>3||!text.matches("[0-9]+"))	item!=null	18

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
17	call	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (text.length()==0|| branch==null) / NOT (text.length()>3||! text.matches("[0-9]+")) / item!=null	bean.setBranchName(item.getBranchName())	18
18	assignment	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (text.length()==0|| branch==null) / NOT (text.length()>3||! text.matches("[0-9]+"))	PensionExcelExportResult result=PensionExcelExportService.getInstance().buildByBranch(branch.intValue())	19
19	if	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (text.length()==0|| branch==null) / NOT (text.length()>3||! text.matches("[0-9]+"))	result.getRowCount()==0	20
20	call	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (text.length()==0|| branch==null) / NOT (text.length()>3||! text.matches("[0-9]+")) / result.getRowCount()==0	bean.setMessage("入力された店番には対象データがありません。")	20
21	call	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (text.length()==0|| branch==null) / NOT (text.length()>3||! text.matches("[0-9]+")) / result.getRowCount()==0	setViewBean(request.getSession(),bean)	20
22	return	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (text.length()==0|| branch==null) / NOT (text.length()>3||! text.matches("[0-9]+")) / result.getRowCount()==0	return EXCEL_JSP	20

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
23	call	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (text.length()==0|| branch==null) / NOT (text.length()>3||! text.matches("[0-9]+")) / NOT (result.getRowCount()==0)	writeDownload(response,result.getFileName(),CONTENT_TYPE,result.getContent())	21
24	return	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (text.length()==0|| branch==null) / NOT (text.length()>3||! text.matches("[0-9]+")) / NOT (result.getRowCount()==0)	return "CSV"	21

requireStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		HttpSession session = request.getSession()	51
2	if		currentStaff(session) != null	52
3	call	currentStaff(session) != null	ensureCsrfToken(session)	53
4	return	currentStaff(session) != null	return true	54
5	assignment	NOT (currentStaff(session) != null)	Object value = session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)	57
6	if	NOT (currentStaff(session) != null)	value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	58

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
7	assignment	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	String staffNo = trim(((LoginInfoBean) value).get職員番号())	59
8	if	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	60
9	assignment	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	StaffContext staff = ReferenceDataService.getInstance() .verifyStaff(Integer.parseInt(staffNo))	61
10	if	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	staff != null	63
11	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	session.setAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY, staff)	64
12	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	ensureCsrfToken(session)	65

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
13	return	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	return true	66
14	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	session.removeAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)	69
15	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログイン職員番号が職員名簿に存在しません。管理者に確認してください。"))	70
16	call	NOT (currentStaff(session) != null) / NOT (value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否())	session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログインしてください。"))	73
17	call	NOT (currentStaff(session) != null)	session.removeAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)	76
18	call	NOT (currentStaff(session) != null)	session.removeAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)	77
19	return	NOT (currentStaff(session) != null)	return false	78

trim：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return value == null ? "" : value.trim()	119

setBranchNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/ExcelViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		branchNo = value == null ? "" : value	11

integerOrNull：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String text = trim(value)	122
2	if		text.length() == 0	123
3	return	text.length() == 0	return null	123
4	try	NOT (text.length() == 0)		124
5	assignment	NOT (text.length() == 0) / try	int result = Integer.parseInt(text)	124
6	return	NOT (text.length() == 0) / try	return result > 0 ? Integer.valueOf(result) : null	124
7	catch	NOT (text.length() == 0)	NumberFormatException e	125
8	return	NOT (text.length() == 0) / NumberFormatException e	return null	125

setMessage：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/ExcelViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		message = value == null ? "" : value	15

setViewBean：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		session.setAttribute(CommonConst.SS_JSP_BEAN, bean)	38

getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return INSTANCE	38

getBranch：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String sql = "SELECT 店舗ｺｰﾄﾞ AS BRANCH_NO, 店名 AS BRANCH_NAME FROM " + BRANCH_TABLE + " WHERE 店舗ｺｰﾄﾞ = ?"	185
2	assignment		Connection connection = null	187
3	assignment		PreparedStatement statement = null	188
4	assignment		ResultSet results = null	189
5	try			190
6	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openConnection()	191
7	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(sql)	192
8	call	try	statement.setInt(1, branchNo)	193
9	assignment	try	results = statement.executeQuery()	194

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
10	return	try	return results.next() ? new BranchLookupItem(results.getInt("BRANCH_NO"), results.getString("BRANCH_NAME")) : null	195
11	catch		SQLException e	197
12	throw	SQLException e	throw failure("店舗の取得", e)	198
13	finally			199
14	call	finally	close(results)	200
15	call	finally	close(statement)	201
16	call	finally	close(connection)	202

setBranchName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/ExcelViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		branchName = value == null ? "" : value	13

getBranchName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/BranchLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return branchName	28

getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionExcelExportService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return INSTANCE	33

buildByBranch：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionExcelExportService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		List<PensionReservation> reservations = repository.listByBranch(branchNo)	37
2	if		reservations.isEmpty()	38
3	return	reservations.isEmpty()	return new PensionExcelExportResult("", new byte[0], 0)	39
4	assignment	NOT (reservations.isEmpty())	List<String> headers = Arrays.asList("顧客番号", "担\n当", "顧客氏名", "ふりがな", "性\n別", "住所", "電話番号", "生年月日", "年金種類", "裁定\n請求", "受給\n有無", "請求予定日", "予定\n年齢", "配偶者名", "配偶者\n生年月日", "予約徴求日", "備考", "６ヶ月先\n確認")	42
5	assignment	NOT (reservations.isEmpty())	List<Object[]> rows = new ArrayList<Object[]>()	47
6	for	NOT (reservations.isEmpty())	int i = 0; i < reservations.size(); i++	48
7	assignment	NOT (reservations.isEmpty()) / int i = 0; i < reservations.size(); i++	PensionReservation row = reservations.get(i)	49

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
8	call	NOT (reservations.isEmpty()) / int i = 0; i < reservations.size(); i++	rows.add(new Object[] { row.getCustomerNo(), row.getStaffCode(), row.getCustomerName(), row.getKanaName(), row.getGender(), row.getAddress(), row.getPhoneNumber(), row.getBirthDate(), row.getPensionType(), row.getClaimStatus(), row.getHasBenefit(), row.getClaimScheduledDate(), row.getPlannedAge(), row.getSpouseName(), row.getSpouseBirthDate(), row.getReservationRequestDate(), row.getNotes(), row.isSixMonthCheck() ? "確" : "" })	50
9	assignment	NOT (reservations.isEmpty())	String compactDate = DateUtil.todayIso().replace("-", "")	60
10	assignment	NOT (reservations.isEmpty())	String fileName = "年金データ_" + threeDigits(branchNo) + "_" + compactDate + ".xlsx"	61
11	assignment	NOT (reservations.isEmpty())	byte[] content = OpenXmlWorkbookWriter.buildWorkbook("年金ﾃﾞｰﾀ", headers, rows)	62
12	return	NOT (reservations.isEmpty())	return new PensionExcelExportResult(fileName, content, rows.size())	63

getRowCount：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionExcelExportResult.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return rowCount	27

writeDownload：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String encoded = URLEncoder.encode(fileName, "UTF-8").replace("+", "%20")	205
2	call		response.reset()	206
3	call		response.setContentType(contentType)	207
4	assignment		response.setHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=download; filename*=UTF-8''" + encoded)	208
5	call		response.setContentLength(content.length)	209
6	call		response.getOutputStream().write(content)	210
7	call		response.getOutputStream().flush()	211

getFileName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionExcelExportResult.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return fileName	19

getContent：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionExcelExportResult.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return content.clone()	23

currentStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Object value = session.getAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)	46
2	return		return value instanceof StaffContext ? (StaffContext) value : null	47

ensureCsrfToken：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Object current = session.getAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)	82
2	if		current instanceof String && ((String) current).length() > 0	83
3	return	current instanceof String && ((String) current).length() > 0	return (String) current	83
4	assignment	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	String token = UUID.randomUUID().toString()	84
5	call	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	session.setAttribute(CSRF_TOKEN_KEY, token)	85
6	return	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	return token	86

isログイン可否：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return ログイン可否	117

get職員番号：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return 職員番号	229

verifyStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		StaffLookupItem staff = getStaff(staffNo)	231
2	return		return staff == null ? null : new StaffContext(staff.getStaffCode(), staff.getStaffName(), staff.getBranchNo(), staff.getRoleCode())	232

openConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		DataSource dataSource = businessCached	33
2	if		dataSource == null	34
3	synchronized	dataSource == null	NenkinDataSource.class	35
4	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource = businessCached	36
5	if	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource == null	37
6	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	dataSource = lookup(BUSINESS_JNDI_NAMES, "年金業務用JNDI DataSourceを取得できません。")	38
7	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	businessCached = dataSource	40

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
8	return		return dataSource.getConnection()	44

BranchLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/BranchLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

BranchLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/BranchLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.branchNo = branchNo	15
2	assignment		this.branchName = branchName == null ? "" : branchName	16

failure：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new NenkinDataAccessException(operation + "に失敗しました。", cause)	376

close：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		value == null	380
2	return	value == null	return	381
3	try	NOT (value == null)		383
4	call	NOT (value == null) / try	value.close()	384
5	catch	NOT (value == null)	Exception e	385

listByBranch：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String sql = "SELECT " + SELECT_COLUMNS + fromClause(TABLE) + " WHERE R.店番 = ? ORDER BY R.請求予定日 DESC, R.担当者コード, R.顧客番号"	224
2	assignment		List<PensionReservation> rows = new ArrayList<PensionReservation>()	226
3	assignment		Connection connection = null	227
4	assignment		PreparedStatement statement = null	228
5	assignment		ResultSet results = null	229
6	try			230
7	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openConnection()	231
8	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(sql)	232
9	call	try	statement.setInt(1, branchNo)	233
10	assignment	try	results = statement.executeQuery()	234
11	while	try	results.next()	235
12	call	try / results.next()	rows.add(readReservation(results))	236
13	return	try	return rows	238
14	catch		SQLException e	239
15	throw	SQLException e	throw failure("店舗別年金予約の検索", e)	240
16	finally			241

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
17	call	finally	close(results)	242
18	call	finally	close(statement)	243
19	call	finally	close(connection)	244

PensionExcelExportResult：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionExcelExportResult.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.fileName = fileName == null ? "" : fileName	13
2	assignment		this.content = content == null ? new byte[0] : content.clone()	14
3	assignment		this.rowCount = rowCount	15

get：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		query.containsKey(key)	540
2	return	query.containsKey(key)	return query.get(key)	541
3	return	NOT (query.containsKey(key))	return null	543

getCustomerNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return customerNo	96

getStaffCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffCode	104

getCustomerName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return customerName	112

getKanaName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return kanaName	120

getGender：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return gender	128

getAddress：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return address	136

getPhoneNumber：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return phoneNumber	144

getBirthDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return birthDate	152

getPensionType：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return pensionType	232

getClaimStatus：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return claimStatus	160

getHasBenefit：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return hasBenefit	216

getClaimScheduledDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return claimScheduledDate	168

getPlannedAge：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return plannedAge	176

getSpouseName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return spouseName	208

getSpouseBirthDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return spouseBirthDate	224

getReservationRequestDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return reservationRequestDate	184

getNotes：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return notes	200

isSixMonthCheck：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return sixMonthCheck	280

todayIso：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd", Locale.ROOT).format(new Date())	115

threeDigits：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionExcelExportService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String text = Integer.toString(value)	67
2	while		text.length() < 3	68
3	assignment	text.length() < 3	text = "0" + text	69
4	return		return text	71

buildWorkbook：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/OpenXmlWorkbookWriter.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return buildWorkbook(sheetName, headers, rows, null, null, 100)	28

buildWorkbook：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/OpenXmlWorkbookWriter.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		headers == null || headers.isEmpty()	38
2	throw	headers == null || headers.isEmpty()	throw new IllegalArgumentException("ヘッダーは1列以上必要です。")	39
3	if	NOT (headers == null || headers.isEmpty())	rows == null	41
4	throw	NOT (headers == null || headers.isEmpty()) / rows == null	throw new IllegalArgumentException("明細リストはnullにできません。")	42
5	assignment	NOT (headers == null || headers.isEmpty()) / NOT (rows == null)	ByteArrayOutputStream output = new ByteArrayOutputStream()	45
6	assignment	NOT (headers == null || headers.isEmpty()) / NOT (rows == null)	ZipOutputStream zip = new ZipOutputStream(output)	46
7	try	NOT (headers == null || headers.isEmpty()) / NOT (rows == null)		47
8	call	NOT (headers == null || headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / try	write(zip, "[Content_Types].xml", contentTypes())	48
9	call	NOT (headers == null || headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / try	write(zip, "_rels/.rels", rootRelationships())	49

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
10	call	NOT (headers == null || headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / try	write(zip, "xl/workbook.xml", workbookXml(sanitizeSheetName(sheetName)))	50
11	call	NOT (headers == null || headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / try	write(zip, "xl/_rels/workbook.xml.rels", workbookRelationships())	51
12	call	NOT (headers == null || headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / try	write(zip, "xl/styles.xml", stylesXml())	52
13	call	NOT (headers == null || headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / try	write(zip, "xl/worksheets/sheet1.xml", sheetXml(headers, rows, leadingRows, mergedRanges, printScale))	53
14	call	NOT (headers == null || headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / try	zip.finish()	55
15	return	NOT (headers == null || headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / try	return output.toByteArray()	56
16	catch	NOT (headers == null || headers.isEmpty()) / NOT (rows == null)	IOException e	57
17	throw	NOT (headers == null || headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / IOException e	throw new IllegalStateException("Excelファイルの生成に失敗しました。", e)	58
18	finally	NOT (headers == null || headers.isEmpty()) / NOT (rows == null)		59
19	try	NOT (headers == null || headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / finally		60
20	call	NOT (headers == null || headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / finally / try	zip.close()	61

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
21	catch	NOT (headers == null || headers.isEmpty()) / NOT (rows == null) / finally	IOException e	62

write：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/OpenXmlWorkbookWriter.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		ZipEntry entry = new ZipEntry(path)	293
2	call		entry.setTime(0L)	294
3	call		zip.putNextEntry(entry)	295
4	call		zip.write(content.getBytes(UTF8))	296
5	call		zip.closeEntry()	297

getStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String sql = "SELECT S.職員番号 AS STAFF_NO, S.漢字氏名 AS STAFF_NAME, " + "S.カナ氏名 AS STAFF_KANA_NAME, S.所属店番 AS BRANCH_NO, " + "S.役職コード AS ROLE_CODE FROM " + STAFF_TABLE + " S WHERE S.職員番号 = ?"	207
2	assignment		Map<Integer, String> branchNames = loadBranchNames()	211
3	assignment		Connection connection = null	212
4	assignment		PreparedStatement statement = null	213
5	assignment		ResultSet results = null	214
6	try			215

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
7	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openStaffConnection()	216
8	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(sql)	217
9	call	try	statement.setInt(1, staffCode)	218
10	assignment	try	results = statement.executeQuery()	219
11	return	try	return results.next() ? readStaff(results, branchNames) : null	220
12	catch		SQLException e	221
13	throw	SQLException e	throw failure("職員の取得", e)	222
14	finally			223
15	call	finally	close(results)	224
16	call	finally	close(statement)	225
17	call	finally	close(connection)	226

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		this(staffNo, staffName, branchNo, "")	17

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.staffNo = staffNo	21

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
2	assignment		this.staffName = staffName == null ? "" : staffName	22
3	assignment		this.branchNo = branchNo	23
4	assignment		this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode	24

getStaffCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffCode	38

getStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffName	54

getBranchNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return branchNo	70

getRoleCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return roleCode	86

lookup：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		NamingException last = null	78
2	for		int i = 0; i < jndiNames.length; i++	79

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	try	int i = 0; i < jndiNames.length; i++		80
4	assignment	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try	Object value = new InitialContext().lookup(jndiNames[i])	81
5	if	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try	value instanceof DataSource	82
6	return	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try / value instanceof DataSource	return (DataSource) value	83
7	catch	int i = 0; i < jndiNames.length; i++	NamingException e	85
8	assignment	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / NamingException e	last = e	86
9	assignment		SQLException failure = new SQLException(message)	89
10	if		last != null	90
11	call	last != null	failure.initCause(last)	91
12	throw		throw failure	93

getConnection：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return connection	70

NenkinDataAccessException：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataAccessException.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		super(message, cause)	8

fromClause：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return " FROM " + table + " R" + " LEFT JOIN " + BRANCH_TABLE + " B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + GENDER_TABLE + " G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + CLAIM_TABLE + " C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + BENEFIT_TABLE + " H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + PENSION_TYPE_TABLE + " P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ"	773

readReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		PensionReservation value = new PensionReservation()	742
2	call		value.setBranchNo(nullableInteger(results, "BRANCH_NO"))	743
3	call		value.setBranchName(results.getString("BRANCH_NAME"))	744
4	call		value.setCustomerNo(nullableInteger(results, "CUSTOMER_NO"))	745
5	call		value.setStaffCode(nullableInteger(results, "STAFF_CODE"))	746
6	call		value.setCustomerName(results.getString("CUSTOMER_NAME"))	747

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
7	call		value.setKanaName(results.getString("KANA_NAME"))	748
8	call		value.setGender(results.getString("GENDER"))	749
9	call		value.setAddress(results.getString("ADDRESS"))	750
10	call		value.setPhoneNumber(ReferenceDataService.displayPhone(results.getString("PHONE_NUMBER")))	751
11	call		value.setBirthDate(results.getString("BIRTH_DATE"))	752
12	call		value.setClaimStatus(results.getString("CLAIM_STATUS"))	753
13	call		value.setClaimScheduledDate(results.getString("CLAIM_SCHEDULED_DATE"))	754
14	call		value.setPlannedAge(nullableInteger(results, "PLANNED_AGE"))	755
15	call		value.setReservationRequestDate(results.getString("RESERVATION_REQUEST_DATE"))	756
16	call		value.setDataUpdateDate(results.getString("DATA_UPDATE_DATE"))	757
17	call		value.setNotes(results.getString("NOTES"))	758
18	call		value.setSpouseName(results.getString("SPOUSE_NAME"))	759
19	call		value.setHasBenefit(results.getString("HAS_BENEFIT"))	760

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
20	call		value.setSpouseBirthDate(results.getString("SPOUSE_BIRTH_DATE"))	761
21	call		value.setPensionType(results.getString("PENSION_TYPE"))	762
22	call		value.setNationalPension(results.getInt("NATIONAL_PENSION") != 0)	763
23	call		value.setEmployeePension(results.getInt("EMPLOYEE_PENSION") != 0)	764
24	call		value.setMutualAidPension(results.getInt("MUTUAL_AID_PENSION") != 0)	765
25	call		value.setEmployeePensionFund(results.getInt("EMPLOYEE_PENSION_FUND") != 0)	766
26	call		value.setNationalPensionFund(results.getInt("NATIONAL_PENSION_FUND") != 0)	767
27	call		value.setSixMonthCheck(results.getInt("SIX_MONTH_CHECK") != 0)	768
28	return		return value	769

failure：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new NenkinDataAccessException(operation + "に失敗しました。", cause)	917

close：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		value == null	932
2	return	value == null	return	933
3	try	NOT (value == null)		935
4	call	NOT (value == null) / try	value.close()	936
5	catch	NOT (value == null)	Exception e	937

contentTypes：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/OpenXmlWorkbookWriter.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>" + "<Types xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/content-types">" + "<Default Extension="rels" ContentType="application/vnd.openxmlformats-package.relationships+xml"/>" + "<Default Extension="xml" ContentType="application/xml"/>" + "<Override PartName="/xl/workbook.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.main+xml"/>" + "<Override PartName="/xl/worksheets/sheet1.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.worksheet+xml"/>" + "<Override PartName="/xl/styles.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.styles+xml"/>" + "</Types>"	69

rootRelationships：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/OpenXmlWorkbookWriter.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>" + "<Relationships xmlns="" + RELATIONSHIP_NS + "">" + "<Relationship Id="rId1" Type="" + OFFICE_RELATIONSHIP_NS + "/officeDocument" Target="xl/workbook.xml"/>" + "</Relationships>"	80

workbookXml：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/OpenXmlWorkbookWriter.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>" + "<workbook xmlns="" + SPREADSHEET_NS + "" xmlns:r="" + OFFICE_RELATIONSHIP_NS + ""><sheets><sheet name="" + xml(sheetName) + "" sheetId="1" r:id="rId1"/></sheets></workbook>"	88

sanitizeSheetName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/OpenXmlWorkbookWriter.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String name = value == null || value.trim().length() == 0 ? "Sheet1" : value.trim()	262
2	assignment		name = name.replaceAll("[\\/\\?*\\[\\]:]", "_")	263

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	if		name.length() > 31	264
4	assignment	name.length() > 31	name = name.substring(0, 31)	265
5	return		return name	267

workbookRelationships：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/OpenXmlWorkbookWriter.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>" + "<Relationships xmlns="" + RELATIONSHIP_NS + "">" + "<Relationship Id="rId1" Type="" + OFFICE_RELATIONSHIP_NS + "/worksheet" Target="worksheets/sheet1.xml"/>" + "<Relationship Id="rId2" Type="" + OFFICE_RELATIONSHIP_NS + "/styles" Target="styles.xml"/>" + "</Relationships>"	95

stylesXml：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/OpenXmlWorkbookWriter.java

1	return		return "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>" + "<styleSheet xmlns="" + SPREADSHEET_NS + "">" + "<fonts count="4"><sz val="10"/><name val="メイリオ"/>" + "<b/><sz val="10"/><name val="メイリオ"/>" + "<b/><sz val="22"/><name val="メイリオ"/>" + "<sz val="16"/><name val="メイリオ"/></fonts>" + "<fills count="3"><fill><patternFill patternType="none"/></fill>" + "<fill><patternFill patternType="gray125"/></fill>" + "<fill><patternFill patternType="solid"><fgColor rgb="FFFFFF96"/>" + "<bgColor indexed="64"/></patternFill></fill></fills>" + "<borders count="2"><border><left/><right/><top/><bottom/><diagonal/></border>" + "<border><left style="thin"/><right style="thin"/><top style="thin"/>" + "<bottom style="thin"/><diagonal/></border></borders>" + "<cellStyleXfs count="1"><xf numFmtId="0" fontId="0" fillId="0" borderId="0"/></cellStyleXfs>" + "<cellXfs count="5">" + "<xf numFmtId="0"	105

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
			fontId="0" fillId="0" borderId="1" xfId="0" applyBorder="1"/>" + "<xf numFmtId="0" fontId="1" fillId="2" borderId="1" xfId="0" applyFont="1" applyFill="1" applyBorder="1" applyAlignment="1"><alignment horizontal="center" vertical="center" wrapText="1"/></xf>" + "<xf numFmtId="0" fontId="0" fillId="0" borderId="1" xfId="0" applyBorder="1" applyAlignment="1"><alignment horizontal="right" vertical="top"/></xf>" + "<xf numFmtId="0" fontId="2" fillId="0" borderId="0" xfId="0" applyFont="1" applyAlignment="1"><alignment horizontal="center" vertical="center"/></xf>" + "<xf numFmtId="0" fontId="3" fillId="0" borderId="0" xfId="0" applyFont="1" applyAlignment="1"><alignment horizontal="center" vertical="center"/></xf>" + "</cellXfs><cellStyles count="1"><cellStyle name="Normal" xfId="0" builtinId="0"/></cellStyles>" + "</styleSheet>"	

sheetXml：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/OpenXmlWorkbookWriter.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		StringBuilder xml = new StringBuilder(4096 + rows.size() * headers.size() * 40)	131
2	assignment		int leadingCount = leadingRows == null ? 0 : leadingRows.size()	132
3	assignment		int headerRow = leadingCount + 1	133
4	assignment		int lastRow = rows.size() + headerRow	134
5	assignment		String lastColumn = columnName(headers.size())	135
6	assignment		xml.append("<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>")	136
7	assignment		xml.append("<worksheet xmlns="").append(SPREADSHEET_NS).append(">")	137
8	assignment		xml.append("<dimension ref="A1:").append(lastColumn).append(lastRow).append(""/>")	138
9	assignment		xml.append("<sheetViews><sheetView workbookViewId="0"><pane ySplit="") .append(headerRow).append("" topLeftCell="A").append(headerRow + 1) .append("" activePane="bottomLeft" state="frozen"/></sheetView></sheetViews>")	139

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
10	call		appendColumns(xml, headers, rows)	142
11	call		xml.append("<sheetData>")	143
12	if		leadingRows != null	144
13	for	leadingRows != null	int rowIndex = 0; rowIndex < leadingRows.size(); rowIndex++	145
14	assignment	leadingRows != null / int rowIndex = 0; rowIndex < leadingRows.size(); rowIndex++	int excelRow = rowIndex + 1	146
15	assignment	leadingRows != null / int rowIndex = 0; rowIndex < leadingRows.size(); rowIndex++	Object[] row = leadingRows.get(rowIndex)	147
16	assignment	leadingRows != null / int rowIndex = 0; rowIndex < leadingRows.size(); rowIndex++	xml.append("<row r="").append(excelRow).append(""")	148
17	if	leadingRows != null / int rowIndex = 0; rowIndex < leadingRows.size(); rowIndex++	excelRow == 1	149
18	assignment	leadingRows != null / int rowIndex = 0; rowIndex < leadingRows.size(); rowIndex++ / excelRow == 1	xml.append(" ht="28" customHeight="1"")	150
19	call	leadingRows != null / int rowIndex = 0; rowIndex < leadingRows.size(); rowIndex++	xml.append('>')	152
20	if	leadingRows != null / int rowIndex = 0; rowIndex < leadingRows.size(); rowIndex++	row != null	153

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
21	for	leadingRows != null / int rowIndex = 0; rowIndex < leadingRows.size(); rowIndex++ / row != null	int column = 0; column < Math.min(headers.size(), row.length); column++	154
22	assignment	leadingRows != null / int rowIndex = 0; rowIndex < leadingRows.size(); rowIndex++ / row != null / int column = 0; column < Math.min(headers.size(), row.length); column++	Object value = row[column]	155
23	if	leadingRows != null / int rowIndex = 0; rowIndex < leadingRows.size(); rowIndex++ / row != null / int column = 0; column < Math.min(headers.size(), row.length); column++	value != null	156
24	call	leadingRows != null / int rowIndex = 0; rowIndex < leadingRows.size(); rowIndex++ / row != null / int column = 0; column < Math.min(headers.size(), row.length); column++ / value != null	appendTextCell(xml, columnName(column + 1) + excelRow, String.valueOf(value), excelRow == 1 ? 3 : 4)	157
25	call	leadingRows != null / int rowIndex = 0; rowIndex < leadingRows.size(); rowIndex++	xml.append("</row>")	162
26	assignment		xml.append("<row r="").append(headerRow) .append("" ht="45" customHeight="1">")	165
27	for		int column = 0; column < headers.size(); column++	167
28	call	int column = 0; column < headers.size(); column++	appendTextCell(xml, columnName(column + 1) + headerRow, headers.get(column), 1)	168
29	call		xml.append("</row>")	170

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
30	for		int rowIndex = 0; rowIndex < rows.size(); rowIndex++	172
31	assignment	int rowIndex = 0; rowIndex < rows.size(); rowIndex++	int excelRow = rowIndex + headerRow + 1	173
32	assignment	int rowIndex = 0; rowIndex < rows.size(); rowIndex++	Object[] row = rows.get(rowIndex)	174
33	assignment	int rowIndex = 0; rowIndex < rows.size(); rowIndex++	xml.append("<row r="").append(excelRow).append(">")	175
34	for	int rowIndex = 0; rowIndex < rows.size(); rowIndex++	int column = 0; column < headers.size(); column++	176
35	assignment	int rowIndex = 0; rowIndex < rows.size(); rowIndex++ / int column = 0; column < headers.size(); column++	Object value = row != null && column < row.length ? row[column] : null	177
36	assignment	int rowIndex = 0; rowIndex < rows.size(); rowIndex++ / int column = 0; column < headers.size(); column++	String reference = columnName(column + 1) + excelRow	178
37	if	int rowIndex = 0; rowIndex < rows.size(); rowIndex++ / int column = 0; column < headers.size(); column++	value instanceof Number	179
38	call	int rowIndex = 0; rowIndex < rows.size(); rowIndex++ / int column = 0; column < headers.size(); column++ / value instanceof Number	appendNumberCell(xml, reference, (Number) value)	180

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
39	call	int rowIndex = 0; rowIndex < rows.size(); rowIndex++ / int column = 0; column < headers.size(); column++ / NOT (value instanceof Number)	appendTextCell(xml, reference, value == null ? "" : String.valueOf(value), 0)	182
40	call	int rowIndex = 0; rowIndex < rows.size(); rowIndex++	xml.append("</row>")	185
41	assignment		xml.append("</sheetData><autoFilter ref="A").append(headerRow).append(':') .append(lastColumn).append(lastRow).append(""/>")	188
42	if		mergedRanges != null && !mergedRanges.isEmpty()	190
43	assignment	mergedRanges != null && !mergedRanges.isEmpty()	xml.append("<mergeCells count="").append(mergedRanges.size()).append(">")	191
44	for	mergedRanges != null && !mergedRanges.isEmpty()	int i = 0; i < mergedRanges.size(); i++	192
45	assignment	mergedRanges != null && !mergedRanges.isEmpty() / int i = 0; i < mergedRanges.size(); i++	xml.append("<mergeCell ref="").append(xml(mergedRanges.get(i))).append(""/>")	193
46	call	mergedRanges != null && !mergedRanges.isEmpty()	xml.append("</mergeCells>")	195

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
47	assignment		xml.append("<printOptions horizontalCentered="1"/>") .append("<pageMargins left="0" right="0" top="0.3937" bottom="0.3937" header="0.1181" footer="0.1181"/>") .append("<pageSetup paperSize="9" orientation="portrait" scale="") .append(Math.max(10, Math.min(400, printScale))).append(""/>") .append("</worksheet>")	197
48	return		return xml.toString()	202

setTime：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String time = text(value)	829
2	if		time.length() < 8	830
3	call	time.length() < 8	statement.setNull(index, Types.TIME)	831
4	call	NOT (time.length() < 8)	statement.setTime(index, java.sql.Time.valueOf(time.substring(0, 8)))	833

loadBranchNames：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Map<Integer, String> branchNames = new HashMap<Integer, String>()	290

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
2	assignment		String sql = "SELECT 店舗ｺｰﾄﾞ AS BRANCH_NO, 店名 AS BRANCH_NAME FROM " + BRANCH_TABLE	291
3	assignment		Connection connection = null	293
4	assignment		PreparedStatement statement = null	294
5	assignment		ResultSet results = null	295
6	try			296
7	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openConnection()	297
8	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(sql)	298
9	assignment	try	results = statement.executeQuery()	299
10	while	try	results.next()	300
11	call	try / results.next()	branchNames.put(Integer.valueOf(results.getInt("BRANCH_NO")), results.getString("BRANCH_NAME"))	301
12	return	try	return branchNames	304
13	catch		SQLException e	305
14	throw	SQLException e	throw failure("店舗名の取得", e)	306
15	finally			307
16	call	finally	close(results)	308
17	call	finally	close(statement)	309
18	call	finally	close(connection)	310

openStaffConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		DataSource dataSource = staffCached	48
2	if		dataSource == null	49
3	synchronized	dataSource == null	NenkinDataSource.class	50
4	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource = staffCached	51
5	if	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource == null	52
6	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	dataSource = lookup(STAFF_JNDI_NAMES, "N2職員名簿用JNDI DataSourceを取得できません。")	53
7	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	staffCached = dataSource	55
8	return		return dataSource.getConnection()	59

readStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		int branchNo = results.getInt("BRANCH_NO")	316
2	assignment		String branchName = branchNames.get(Integer.valueOf(branchNo))	317

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	return		return new StaffLookupItem(results.getInt("STAFF_NO"), results.getString("STAFF_NAME"), results.getString("STAFF_KANA_NAME"), branchNo, branchName == null ? "" : branchName, results.getString("ROLE_CODE"))	318

PensionReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

Excel出力画面表示

perform：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/ExcelViewAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		!requireStaff(request)	3
2	return	!requireStaff(request)	return STAFF_JSP	3
3	call	NOT (!requireStaff(request))	setViewBean(request.getSession(),new ExcelViewBean())	3
4	return	NOT (!requireStaff(request))	return EXCEL_JSP	3

requireStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		HttpSession session = request.getSession()	51
2	if		currentStaff(session) != null	52
3	call	currentStaff(session) != null	ensureCsrfToken(session)	53

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
4	return	currentStaff(session) != null	return true	54
5	assignment	NOT (currentStaff(session) != null)	Object value = session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)	57
6	if	NOT (currentStaff(session) != null)	value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	58
7	assignment	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	String staffNo = trim(((LoginInfoBean) value).get職員番号())	59
8	if	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	60
9	assignment	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	StaffContext staff = ReferenceDataService.getInstance() .verifyStaff(Integer.parseInt(staffNo))	61
10	if	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	staff != null	63

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
11	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	session.setAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY, staff)	64
12	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	ensureCsrfToken(session)	65
13	return	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	return true	66
14	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	session.removeAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)	69
15	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログイン職員番号が職員名簿に存在しません。管理者に確認してください。"))	70
16	call	NOT (currentStaff(session) != null) / NOT (value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否())	session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログインしてください。"))	73

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
17	call	NOT (currentStaff(session) != null)	session.removeAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)	76
18	call	NOT (currentStaff(session) != null)	session.removeAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)	77
19	return	NOT (currentStaff(session) != null)	return false	78

setViewBean：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		session.setAttribute(CommonConst.SS_JSP_BEAN, bean)	38

currentStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Object value = session.getAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)	46
2	return		return value instanceof StaffContext ? (StaffContext) value : null	47

ensureCsrfToken：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Object current = session.getAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)	82
2	if		current instanceof String && ((String) current).length() > 0	83
3	return	current instanceof String && ((String) current).length() > 0	return (String) current	83

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
4	assignment	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	String token = UUID.randomUUID().toString()	84
5	call	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	session.setAttribute(CSRF_TOKEN_KEY, token)	85
6	return	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	return token	86

isログイン可否：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return ログイン可否	117

trim：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return value == null ? "" : value.trim()	119

get職員番号：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return 職員番号	229

getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return INSTANCE	38

verifyStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		StaffLookupItem staff = getStaff(staffNo)	231

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
2	return		return staff == null ? null : new StaffContext(staff.getStaffCode(), staff.getStaffName(), staff.getBranchNo(), staff.getRoleCode())	232

getStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String sql = "SELECT S.職員番号 AS STAFF_NO, S.漢字氏名 AS STAFF_NAME, " + "S.カナ氏名 AS STAFF_KANA_NAME, S.所属店番 AS BRANCH_NO, " + "S.役職コード AS ROLE_CODE FROM " + STAFF_TABLE + " S WHERE S.職員番号 = ?"	207
2	assignment		Map<Integer, String> branchNames = loadBranchNames()	211
3	assignment		Connection connection = null	212
4	assignment		PreparedStatement statement = null	213
5	assignment		ResultSet results = null	214
6	try			215
7	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openStaffConnection()	216
8	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(sql)	217
9	call	try	statement.setInt(1, staffCode)	218

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
10	assignment	try	results = statement.executeQuery( )	219
11	return	try	return results.next() ? readStaff(results, branchNames) : null	220
12	catch		SQLException e	221
13	throw	SQLException e	throw failure("職員の取得", e)	222
14	finally			223
15	call	finally	close(results)	224
16	call	finally	close(statement)	225
17	call	finally	close(connection)	226

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		this(staffNo, staffName, branchNo, "")	17

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.staffNo = staffNo	21
2	assignment		this.staffName = staffName == null ? "" : staffName	22
3	assignment		this.branchNo = branchNo	23
4	assignment		this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode	24

getStaffCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffCode	38

getStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffName	54

getBranchNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return branchNo	70

getRoleCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return roleCode	86

loadBranchNames：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Map<Integer, String> branchNames = new HashMap<Integer, String>()	290
2	assignment		String sql = "SELECT 店舗ｺｰﾄﾞ AS BRANCH_NO, 店名 AS BRANCH_NAME FROM " + BRANCH_TABLE	291
3	assignment		Connection connection = null	293
4	assignment		PreparedStatement statement = null	294
5	assignment		ResultSet results = null	295

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
6	try			296
7	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openConnection()	297
8	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(sql)	298
9	assignment	try	results = statement.executeQuery()	299
10	while	try	results.next()	300
11	call	try / results.next()	branchNames.put(Integer.valueOf(results.getInt("BRANCH_NO")), results.getString("BRANCH_NAME"))	301
12	return	try	return branchNames	304
13	catch		SQLException e	305
14	throw	SQLException e	throw failure("店舗名の取得", e)	306
15	finally			307
16	call	finally	close(results)	308
17	call	finally	close(statement)	309
18	call	finally	close(connection)	310

openStaffConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		DataSource dataSource = staffCached	48
2	if		dataSource == null	49
3	synchronized	dataSource == null	NenkinDataSource.class	50
4	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource = staffCached	51
5	if	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource == null	52

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
6	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	dataSource = lookup(STAFF_JNDI_NAMES, "N2職員名簿用JNDI DataSourceを取得できません。")	53
7	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	staffCached = dataSource	55
8	return		return dataSource.getConnection()	59

readStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		int branchNo = results.getInt("BRANCH_NO")	316
2	assignment		String branchName = branchNames.get(Integer.valueOf(branchNo))	317
3	return		return new StaffLookupItem(results.getInt("STAFF_NO"), results.getString("STAFF_NAME"), results.getString("STAFF_KANA_NAME"), branchNo, branchName == null ? "" : branchName, results.getString("ROLE_CODE"))	318

failure：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new NenkinDataAccessException(operation + "に失敗しました。", cause)	376

close：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		value == null	380
2	return	value == null	return	381
3	try	NOT (value == null)		383
4	call	NOT (value == null) / try	value.close()	384
5	catch	NOT (value == null)	Exception e	385

openConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		DataSource dataSource = businessCached	33
2	if		dataSource == null	34
3	synchronized	dataSource == null	NenkinDataSource.class	35
4	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource = businessCached	36
5	if	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource == null	37
6	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	dataSource = lookup(BUSINESS_JNDI_NAMES, "年金業務用JNDI DataSourceを取得できません。")	38
7	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	businessCached = dataSource	40
8	return		return dataSource.getConnection()	44

put：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		query.put(key, value)	520
2	if		key.equals("原店番号")	525

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	if	key.equals("原店番号")	query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード"))	526
4	assignment	key.equals("原店番号") / query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード"))	FWLog.debug(getClass(), "原店番号=取引店舗コードのため、原店番号の設定をはずします。")	527
5	call	key.equals("原店番号") / query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード"))	query.put("原店番号","")	528

put：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	statement		String key	553
2	statement		String value	554
3	assignment		Set<String> ks = map.keySet()	555
4	for		Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext();	556
5	assignment	Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext();	key=ksIt.next()	557
6	assignment	Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext();	value=map.get(key)	558
7	call	Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext();	this.put(key,value)	559

lookup：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		NamingException last = null	78

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
2	for		int i = 0; i < jndiNames.length; i++	79
3	try	int i = 0; i < jndiNames.length; i++		80
4	assignment	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try	Object value = new InitialContext().lookup(jndiNames[i])	81
5	if	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try	value instanceof DataSource	82
6	return	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try / value instanceof DataSource	return (DataSource) value	83
7	catch	int i = 0; i < jndiNames.length; i++	NamingException e	85
8	assignment	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / NamingException e	last = e	86
9	assignment		SQLException failure = new SQLException(message)	89
10	if		last != null	90
11	call	last != null	failure.initCause(last)	91
12	throw		throw failure	93

getConnection：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return connection	70

get：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		query.containsKey(key)	540
2	return	query.containsKey(key)	return query.get(key)	541

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	return	NOT (query.containsKey(key))	return null	543

StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		this(staffCode, staffName, "", branchNo, branchName, "")	19

StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		this(staffCode, staffName, staffKanaName, branchNo, branchName, "")	24

StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.staffCode = staffCode	29
2	assignment		this.staffName = staffName == null ? "" : staffName	30
3	assignment		this.staffKanaName = staffKanaName == null ? "" : staffKanaName	31
4	assignment		this.branchNo = branchNo	32
5	assignment		this.branchName = branchName == null ? "" : branchName	33

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
6	assignment		this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode	34

NenkinDataAccessException：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataAccessException.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		super(message, cause)	8

debug：n2framework/WEB-INF/src/common/FWLog.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		logger.debug(msg)	50

debug：n2framework/WEB-INF/src/common/FWLog.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		logger.debug(cls.getName() + DEVIDE_MSG + msg)	60

データ関連

種別	対象	操作	根拠
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	setViewBean
session	職員情報等（セッション）	read	currentStaff
session	職員情報等（セッション）	read	ensureCsrfToken

種別	対象	操作	根拠
session	職員情報等（セッション）	read	ensureCsrfToken
database	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	C	literal_sql
database	DB2.ＵＪ科目	R	literal_sql
database	DB2.ＵＪ科目	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＭ機能マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＪ機能マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＭパス管理マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	U	literal_sql
database	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	U	literal_sql
database	年金1_LK	C	literal_sql
database	年金__削除明細	C	literal_sql
database	年金1_LK	U	literal_sql
database	N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表	R	literal_sql
database	年金1_LK	R	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	性別テーブル	R	literal_sql
database	裁定請求テーブル	R	literal_sql
database	受給有無テーブル	R	literal_sql
database	年金種類テーブル	R	literal_sql
database	年金1_LK	R	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	性別テーブル	R	literal_sql
database	裁定請求テーブル	R	literal_sql

種別	対象	操作	根拠
database	受給有無テーブル	R	literal_sql
database	年金種類テーブル	R	literal_sql
database	年金1_LK	D	literal_sql
database	年金1_LK	R	literal_sql
database	年金__削除明細	R	literal_sql
database	年金__削除明細	D	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	年金種類テーブル	R	literal_sql
database	年金1_LK	R	literal_sql
database	年金1_LK	R	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	性別テーブル	R	literal_sql
database	裁定請求テーブル	R	literal_sql
database	受給有無テーブル	R	literal_sql
database	年金種類テーブル	R	literal_sql
database	年金1_LK	C	literal_sql
database	年金1_LK	U	literal_sql
database	年金__削除明細	C	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	DB2.U職員名簿表	R	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	年金1_LK	read	listByBranch@223
database	店名テーブル	read	listByBranch@223
database	性別テーブル	read	listByBranch@223
database	裁定請求テーブル	read	listByBranch@223
database	受給有無テーブル	read	listByBranch@223
database	年金種類テーブル	read	listByBranch@223
database	店名テーブル	read	getBranch@184
database	DB2.U職員名簿表	read	getStaff@206

種別	対象	操作	根拠
database	店名テーブル	read	loadBranchNames@289

検証シナリオ

ID	入力・条件	期待結果
SCR-015-S01	各イベントの分岐条件を満たす入力	詳細仕様の分岐ごとの応答・状態変更を照合する（静的抽出による期待仕様候補）