店番参照／担当者参照／顧客参照 詳細仕様

概要

店番参照／担当者参照／顧客参照の入力・表示・要求処理を行う。

処理詳細

参照画面表示

perform：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LookupViewAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		!requireStaff(request)	15
2	return	!requireStaff(request)	return STAFF_JSP	15
3	assignment	NOT (!requireStaff(request))	LookupViewBean bean=new LookupViewBean()	16
4	assignment	NOT (!requireStaff(request))	String target=trim(request.getParameter("TARGET"))	16
5	if	NOT (!requireStaff(request))	!"branch".equals(target) &&!"staff".equals(target)	16
6	assignment	NOT (!requireStaff(request)) / !"branch".equals(target)&& !"staff".equals(target)	target="customer"	16
7	call	NOT (!requireStaff(request))	bean.setTarget(target)	16
8	call	NOT (!requireStaff(request))	bean.setKeyword(trim(request.getParameter("KEYWORD")))	16
9	call	NOT (!requireStaff(request))	bean.setBranchNo(trim(request.getParameter("BRANCH_NO")))	16

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
10	call	NOT (!requireStaff(request))	bean.setNameKeyword(trim(request.getParameter("NAME_KEYWORD")))	16
11	call	NOT (!requireStaff(request))	bean.setPhoneKeyword(trim(request.getParameter("PHONE_KEYWORD")))	16
12	call	NOT (!requireStaff(request))	bean.setPage(integerOrDefault(request.getParameter("PAGE"),1))	16
13	assignment	NOT (!requireStaff(request))	ReferenceDataService service=ReferenceDataService.getInstance()	16
14	assignment	NOT (!requireStaff(request))	Integer branch=integerOrNull(bean.getBranchNo())	16
15	if	NOT (!requireStaff(request))	"branch".equals(target)	17
16	assignment	NOT (!requireStaff(request)) / "branch".equals(target)	List<BranchLookupItem> all=service.searchBranches(bean.getKeyword())	17
17	call	NOT (!requireStaff(request)) / "branch".equals(target)	bean.setTotalCount(all.size())	17
18	call	NOT (!requireStaff(request)) / "branch".equals(target)	bean.setBranches(page(all,bean.getPage(),bean.getPageSize()))	17
19	if	NOT (!requireStaff(request)) / NOT ("branch".equals(target))	"staff".equals(target)	18
20	assignment	NOT (!requireStaff(request)) / NOT ("branch".equals(target)) / "staff".equals(target)	List<StaffLookupItem> all=service.searchStaff(branch,bean.getKeyword())	18
21	call	NOT (!requireStaff(request)) / NOT ("branch".equals(target)) / "staff".equals(target)	bean.setTotalCount(all.size())	18

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
22	call	NOT (! requireStaff(request)) / NOT ("branch".equals(target)) / "staff".equals(target)	bean.setStaff(page(all,bean.getPage(),bean.getPageSize()))	18
23	assignment	NOT (! requireStaff(request)) / NOT ("branch".equals(target)) / NOT ("staff".equals(target))	List<CustomerLookupItem> all=service.searchCustomers(branch,bean.getNameKeyword(),bean.getPhoneKeyword())	19
24	call	NOT (! requireStaff(request)) / NOT ("branch".equals(target)) / NOT ("staff".equals(target))	bean.setTotalCount(all.size())	19
25	call	NOT (! requireStaff(request)) / NOT ("branch".equals(target)) / NOT ("staff".equals(target))	bean.setCustomers(page(all,bean.getPage(),bean.getPageSize()))	19
26	if	NOT (! requireStaff(request))	bean.getPage()>bean.getTotalPages()	20
27	call	NOT (! requireStaff(request)) / bean.getPage()>bean.getTotalPages()	bean.setPage(bean.getTotalPages())	20
28	call	NOT (! requireStaff(request))	setSubWindowBean(request.getSession(),bean)	20
29	return	NOT (! requireStaff(request))	return LOOKUP_JSP	20

requireStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		HttpSession session = request.getSession()	51
2	if		currentStaff(session) != null	52

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	call	currentStaff(session) != null	ensureCsrfToken(session)	53
4	return	currentStaff(session) != null	return true	54
5	assignment	NOT (currentStaff(session) != null)	Object value = session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)	57
6	if	NOT (currentStaff(session) != null)	value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	58
7	assignment	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	String staffNo = trim(((LoginInfoBean) value).get職員番号())	59
8	if	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	60
9	assignment	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	StaffContext staff = ReferenceDataService.getInstance() .verifyStaff(Integer.parseInt(staffNo))	61
10	if	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	staff != null	63

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
11	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	session.setAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY, staff)	64
12	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	ensureCsrfToken(session)	65
13	return	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	return true	66
14	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	session.removeAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)	69
15	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログイン職員番号が職員名簿に存在しません。管理者に確認してください。"))	70
16	call	NOT (currentStaff(session) != null) / NOT (value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否())	session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログインしてください。"))	73

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
17	call	NOT (currentStaff(session) != null)	session.removeAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)	76
18	call	NOT (currentStaff(session) != null)	session.removeAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)	77
19	return	NOT (currentStaff(session) != null)	return false	78

trim：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return value == null ? "" : value.trim()	119

setTarget：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/LookupViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		target = value == null ? "customer" : value	24

setKeyword：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/LookupViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		keyword = value == null ? "" : value	26

setBranchNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/LookupViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		branchNo = value == null ? "" : value	28

setNameKeyword：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/LookupViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		nameKeyword = value == null ? "" : value	30

setPhoneKeyword：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/LookupViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		phoneKeyword = value == null ? "" : value	32

setPage：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/LookupViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		page = value < 1 ? 1 : value	34

integerOrDefault：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Integer result = integerOrNull(value)	129
2	return		return result == null ? defaultValue : result.intValue()	130

getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return INSTANCE	38

integerOrNull：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String text = trim(value)	122
2	if		text.length() == 0	123

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	return	text.length() == 0	return null	123
4	try	NOT (text.length() == 0)		124
5	assignment	NOT (text.length() == 0) / try	int result = Integer.parseInt(text)	124
6	return	NOT (text.length() == 0) / try	return result > 0 ? Integer.valueOf(result) : null	124
7	catch	NOT (text.length() == 0)	NumberFormatException e	125
8	return	NOT (text.length() == 0) / NumberFormatException e	return null	125

getBranchNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/LookupViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return branchNo	27

searchBranches：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String value = normalize(keyword)	42
2	assignment		String sql = "SELECT 店舗ｺｰﾄﾞ AS BRANCH_NO, 店名 AS BRANCH_NAME FROM " + BRANCH_TABLE + (value.length() == 0 ? "" : " WHERE CAST(店舗ｺｰﾄﾞ AS VARCHAR(20)) LIKE ?" + LIKE_ESCAPE + " OR UPPER(店名) LIKE UPPER(?)" + LIKE_ESCAPE) + " ORDER BY 店舗ｺｰﾄﾞ"	43
3	assignment		List<BranchLookupItem> rows = new ArrayList<BranchLookupItem>()	48

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
4	assignment		Connection connection = null	49
5	assignment		PreparedStatement statement = null	50
6	assignment		ResultSet results = null	51
7	try			52
8	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openConnection()	53
9	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(sql)	54
10	if	try	value.length() > 0	55
11	assignment	try / value.length() > 0	String pattern = containsPattern(value)	56
12	call	try / value.length() > 0	statement.setString(1, pattern)	57
13	call	try / value.length() > 0	statement.setString(2, pattern)	58
14	assignment	try	results = statement.executeQuery()	60
15	while	try	results.next()	61
16	call	try / results.next()	rows.add(new BranchLookupItem(results.getInt("BRANCH_NO"), results.getString("BRANCH_NAME")))	62
17	return	try	return rows	65
18	catch		SQLException e	66
19	throw	SQLException e	throw failure("店舗の検索", e)	67
20	finally			68
21	call	finally	close(results)	69
22	call	finally	close(statement)	70
23	call	finally	close(connection)	71

getKeyword：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/LookupViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return keyword	25

setTotalCount：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/LookupViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		totalCount = value	37

setBranches：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/LookupViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		branches = value == null ? new ArrayList<BranchLookupItem>() : value	42

page：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/LookupViewAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		int start=Math.max(0,(page-1)*size)	22
2	assignment		int end=Math.min(source.size(),start+size)	22
3	return		return start>=source.size()?new ArrayList<T>():new ArrayList<T>(source.subList(start,end))	22

getPage：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/LookupViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return page	33

getPageSize：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/LookupViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return pageSize	35

searchStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String keyword = normalize(kanaKeyword)	138
2	assignment		StringBuilder sql = new StringBuilder("SELECT S.職員番号 AS STAFF_NO, ") .append("S.漢字氏名 AS STAFF_NAME, S.カナ氏名 AS STAFF_KANA_NAME, ") .append("S.所属店番 AS BRANCH_NO, S.役職コード AS ROLE_CODE FROM ") .append(STAFF_TABLE).append(" S WHERE 1 = 1")	139
3	if		branchNo != null	143
4	assignment	branchNo != null	sql.append(" AND S.所属店番 = ?")	144
5	if		keyword.length() > 0	146
6	call	keyword.length() > 0	sql.append(" AND (UPPER(S.カナ氏名) LIKE UPPER(?)") .append(LIKE_ESCAPE).append(" OR UPPER(S.漢字氏名) LIKE UPPER(?)") .append(LIKE_ESCAPE).append(')')	147
7	call		sql.append(" ORDER BY S.職員番号")	151
8	assignment		List<StaffLookupItem> rows = new ArrayList<StaffLookupItem>()	153

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
9	assignment		Map<Integer, String> branchNames = loadBranchNames()	154
10	assignment		Connection connection = null	155
11	assignment		PreparedStatement statement = null	156
12	assignment		ResultSet results = null	157
13	try			158
14	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openStaffConnection()	159
15	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(sql.toString())	160
16	assignment	try	int index = 1	161
17	if	try	branchNo != null	162
18	call	try / branchNo != null	statement.setInt(index++, branchNo.intValue())	163
19	if	try	keyword.length() > 0	165
20	assignment	try / keyword.length() > 0	String pattern = containsPattern(keyword)	166
21	call	try / keyword.length() > 0	statement.setString(index++, pattern)	167
22	call	try / keyword.length() > 0	statement.setString(index++, pattern)	168
23	assignment	try	results = statement.executeQuery()	170
24	while	try	results.next()	171
25	call	try / results.next()	rows.add(readStaff(results, branchNames))	172
26	return	try	return rows	174
27	catch		SQLException e	175

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
28	throw	SQLException e	throw failure("職員の検索", e)	176
29	finally			177
30	call	finally	close(results)	178
31	call	finally	close(statement)	179
32	call	finally	close(connection)	180

setStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/LookupViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		staff = value == null ? new ArrayList<StaffLookupItem>() : value	46

searchCustomers：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String name = normalize(nameKeyword)	77
2	assignment		String phone = canonicalPhone(phoneKeyword)	78

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	assignment		StringBuilder sql = new StringBuilder("SELECT C.店舗コード AS BRANCH_NO, ") .append("C.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, C.カナ氏名 AS KANA_NAME, ") .append("C.漢字氏名 AS CUSTOMER_NAME, C.電話番号 AS PHONE_NUMBER, ") .append("C.生年月日 AS BIRTH_DATE, C.担当者コード AS STAFF_CODE FROM ") .append(CUSTOMER_TABLE).append(" C WHERE 1 = 1")	79
4	if		branchNo != null	84
5	assignment	branchNo != null	sql.append(" AND C.店舗コード = ?")	85
6	if		name.length() > 0	87
7	call	name.length() > 0	sql.append(" AND (UPPER(C.漢字氏名) LIKE UPPER(?)").append(LIKE_ESCAPE) .append(" OR UPPER(C.カナ氏名) LIKE UPPER(?)").append(LIKE_ESCAPE) .append(')')	88
8	if		phone.length() > 0	92
9	call	phone.length() > 0	sql.append(" AND TO_CHAR(C.電話番号) LIKE ?").append(LIKE_ESCAPE)	93
10	call		sql.append(" ORDER BY C.店舗コード, C.顧客番号, C.カナ氏名")	95
11	assignment		List<CustomerLookupItem> rows = new ArrayList<CustomerLookupItem>()	97

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
12	assignment		Map<Integer, String> branchNames = loadBranchNames()	98
13	assignment		Connection connection = null	99
14	assignment		PreparedStatement statement = null	100
15	assignment		ResultSet results = null	101
16	try			102
17	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openCustomerConnection()	103
18	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(sql.toString())	104
19	assignment	try	int index = 1	105
20	if	try	branchNo != null	106
21	call	try / branchNo != null	statement.setInt(index++, branchNo.intValue())	107
22	if	try	name.length() > 0	109
23	assignment	try / name.length() > 0	String pattern = containsPattern(name)	110
24	call	try / name.length() > 0	statement.setString(index++, pattern)	111
25	call	try / name.length() > 0	statement.setString(index++, pattern)	112
26	if	try	phone.length() > 0	114
27	call	try / phone.length() > 0	statement.setString(index++, containsPattern(phone))	115
28	assignment	try	results = statement.executeQuery()	117
29	while	try	results.next()	118

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
30	assignment	try / results.next()	int rowBranch = results.getInt("BRANCH_NO")	119
31	call	try / results.next()	rows.add(new CustomerLookupItem(rowBranch, results.getInt("CUSTOMER_NO"), results.getString("KANA_NAME"), results.getString("CUSTOMER_NAME"), displayPhone(results.getString("PHONE_NUMBER")), compactDate(results.getString("BIRTH_DATE")), text(branchNames.get(Integer.valueOf(rowBranch))), nullableInt(results, "STAFF_CODE")))	120
32	return	try	return rows	127
33	catch		SQLException e	128
34	throw	SQLException e	throw failure("顧客の検索", e)	129
35	finally			130
36	call	finally	close(results)	131
37	call	finally	close(statement)	132
38	call	finally	close(connection)	133

getNameKeyword：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/LookupViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return nameKeyword	29

getPhoneKeyword：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/LookupViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return phoneKeyword	31

setCustomers：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/LookupViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		customers = value == null ? new ArrayList<CustomerLookupItem>() : value	44

getTotalPages：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/LookupViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return Math.max(1, (totalCount + pageSize - 1) / pageSize)	38

setSubWindowBean：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		session.setAttribute(CommonConst.SS_SUB_JSP_BEAN, bean)	42

currentStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Object value = session.getAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)	46
2	return		return value instanceof StaffContext ? (StaffContext) value : null	47

ensureCsrfToken：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Object current = session.getAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)	82

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
2	if		current instanceof String && ((String) current).length() > 0	83
3	return	current instanceof String && ((String) current).length() > 0	return (String) current	83
4	assignment	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	String token = UUID.randomUUID().toString()	84
5	call	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	session.setAttribute(CSRF_TOKEN_KEY, token)	85
6	return	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	return token	86

isログイン可否：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return ログイン可否	117

get職員番号：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return 職員番号	229

verifyStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		StaffLookupItem staff = getStaff(staffNo)	231
2	return		return staff == null ? null : new StaffContext(staff.getStaffCode(), staff.getStaffName(), staff.getBranchNo(), staff.getRoleCode())	232

normalize：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return Normalizer.normalize(text(value), Normalizer.Form.NFKC) .trim().replace('　', ' ').replaceAll(" +", " ") .toUpperCase(Locale.JAPAN)	359

openConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		DataSource dataSource = businessCached	33
2	if		dataSource == null	34
3	synchronized	dataSource == null	NenkinDataSource.class	35
4	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource = businessCached	36
5	if	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource == null	37
6	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	dataSource = lookup(BUSINESS_JNDI_NAMES, "年金業務用JNDI DataSourceを取得できません。")	38
7	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	businessCached = dataSource	40
8	return		return dataSource.getConnection()	44

containsPattern：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String escaped = text(value).replace("\", "\\") .replace("%", "\%").replace("", "\") .replace("[", "\[").replace("]", "\]")	369
2	return		return "%" + escaped + "%"	372

BranchLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/BranchLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

BranchLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/BranchLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.branchNo = branchNo	15
2	assignment		this.branchName = branchName == null ? "" : branchName	16

failure：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new NenkinDataAccessException(operation + "に失敗しました。", cause)	376

close：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		value == null	380
2	return	value == null	return	381

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	try	NOT (value == null)		383
4	call	NOT (value == null) / try	value.close()	384
5	catch	NOT (value == null)	Exception e	385

append：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionLookupAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		b.length()>1	28
2	call	b.length()>1	b.append(',')	28
3	call		b.append('"').append(name).append("":")	28
4	if		value==null	28
5	call	value==null	b.append("null")	28
6	if	NOT (value==null)	value instanceof Number||value instanceof Boolean	28
7	call	NOT (value==null) / value instanceof Number|| value instanceof Boolean	b.append(value)	28
8	call	NOT (value==null) / NOT (value instanceof Number||value instanceof Boolean)	b.append('"').append(HtmlUtil.json(String.valueOf(value))).append('"')	28

loadBranchNames：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Map<Integer, String> branchNames = new HashMap<Integer, String>()	290
2	assignment		String sql = "SELECT 店舗ｺｰﾄﾞ AS BRANCH_NO, 店名 AS BRANCH_NAME FROM " + BRANCH_TABLE	291

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	assignment		Connection connection = null	293
4	assignment		PreparedStatement statement = null	294
5	assignment		ResultSet results = null	295
6	try			296
7	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openConnection()	297
8	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(sql)	298
9	assignment	try	results = statement.executeQuery()	299
10	while	try	results.next()	300
11	call	try / results.next()	branchNames.put(Integer.valueOf(results.getInt("BRANCH_NO")), results.getString("BRANCH_NAME"))	301
12	return	try	return branchNames	304
13	catch		SQLException e	305
14	throw	SQLException e	throw failure("店舗名の取得", e)	306
15	finally			307
16	call	finally	close(results)	308
17	call	finally	close(statement)	309
18	call	finally	close(connection)	310

openStaffConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		DataSource dataSource = staffCached	48
2	if		dataSource == null	49

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	synchronized	dataSource == null	NenkinDataSource.class	50
4	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource = staffCached	51
5	if	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource == null	52
6	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	dataSource = lookup(STAFF_JNDI_NAMES, "N2職員名簿用JNDI DataSourceを取得できません。")	53
7	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	staffCached = dataSource	55
8	return		return dataSource.getConnection()	59

readStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		int branchNo = results.getInt("BRANCH_NO")	316
2	assignment		String branchName = branchNames.get(Integer.valueOf(branchNo))	317
3	return		return new StaffLookupItem(results.getInt("STAFF_NO"), results.getString("STAFF_NAME"), results.getString("STAFF_KANA_NAME"), branchNo, branchName == null ? "" : branchName, results.getString("ROLE_CODE"))	318

canonicalPhone：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String digits = PensionRepository.digits (value)	350
2	assignment		int first = 0	351
3	while		first < digits.length() - 1 && digits.charAt(first) == '0'	352
4	statement	first < digits.length() - 1 && digits.charAt(first) == '0'	first++	353
5	return		return digits.substring(first)	355

openCustomerConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		DataSource dataSource = customerCached	63
2	if		dataSource == null	64
3	synchronized	dataSource == null	NenkinDataSource.class	65
4	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource = customerCached	66
5	if	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource == null	67
6	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	dataSource = lookup(CUSTOMER_JNDI_NAMES, "N2顧客基本表用JNDI DataSourceを取得できません。")	68
7	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	customerCached = dataSource	70
8	return		return dataSource.getConnection()	74

CustomerLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/CustomerLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

CustomerLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/CustomerLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.branchNo = branchNo	23
2	assignment		this.customerNo = customerNo	24
3	assignment		this.kanaName = text(kanaName)	25
4	assignment		this.customerName = text(customerName)	26
5	assignment		this.phoneNumber = text(phoneNumber)	27
6	assignment		this.birthDate = text(birthDate)	28
7	assignment		this.branchName = text(branchName)	29
8	assignment		this.staffCode = staffCode	30

displayPhone：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String value = canonicalPhone(rawValue)	330
2	if		(value.length() == 9 || value.length() == 10) && ! value.startsWith("0")	331
3	return	(value.length() == 9 || value.length() == 10) && ! value.startsWith("0")	return "0" + value	332
4	return	NOT ((value.length() == 9 || value.length() == 10) && ! value.startsWith("0"))	return value	334

compactDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String value = text(rawValue).trim()	338
2	if		value.length() == 0 || "0".equals(value)	339
3	return	value.length() == 0 || "0".equals(value)	return ""	340
4	assignment	NOT (value.length() == 0 || "0".equals(value))	int decimal = value.indexOf('.')	342
5	if	NOT (value.length() == 0 || "0".equals(value))	decimal >= 0	343
6	assignment	NOT (value.length() == 0 || "0".equals(value)) / decimal >= 0	value = value.substring(0, decimal)	344
7	return	NOT (value.length() == 0 || "0".equals(value))	return DateUtil.toIsoDate(value)	346

text：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return value == null ? "" : value	365

get：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		query.containsKey(key)	540
2	return	query.containsKey(key)	return query.get(key)	541
3	return	NOT (query.containsKey(key))	return null	543

nullableInt：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		int value = results.getInt(column)	325
2	return		return results.wasNull() ? 0 : value	326

getStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String sql = "SELECT S.職員番号 AS STAFF_NO, S.漢字氏名 AS STAFF_NAME, " + "S.カナ氏名 AS STAFF_KANA_NAME, S.所属店番 AS BRANCH_NO, " + "S.役職コード AS ROLE_CODE FROM " + STAFF_TABLE + " S WHERE S.職員番号 = ?"	207
2	assignment		Map<Integer, String> branchNames = loadBranchNames()	211
3	assignment		Connection connection = null	212
4	assignment		PreparedStatement statement = null	213
5	assignment		ResultSet results = null	214
6	try			215
7	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openStaffConnection()	216
8	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(sql)	217
9	call	try	statement.setInt(1, staffCode)	218

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
10	assignment	try	results = statement.executeQuery( )	219
11	return	try	return results.next() ? readStaff(results, branchNames) : null	220
12	catch		SQLException e	221
13	throw	SQLException e	throw failure("職員の取得", e)	222
14	finally			223
15	call	finally	close(results)	224
16	call	finally	close(statement)	225
17	call	finally	close(connection)	226

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		this(staffNo, staffName, branchNo, "")	17

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.staffNo = staffNo	21
2	assignment		this.staffName = staffName == null ? "" : staffName	22
3	assignment		this.branchNo = branchNo	23
4	assignment		this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode	24

getStaffCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffCode	38

getStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffName	54

getBranchNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return branchNo	70

getRoleCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return roleCode	86

lookup：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		NamingException last = null	78
2	for		int i = 0; i < jndiNames.length; i++	79
3	try	int i = 0; i < jndiNames.length; i++		80
4	assignment	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try	Object value = new InitialContext().lookup(jndiNames[i])	81
5	if	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try	value instanceof DataSource	82

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
6	return	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try / value instanceof DataSource	return (DataSource) value	83
7	catch	int i = 0; i < jndiNames.length; i++	NamingException e	85
8	assignment	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / NamingException e	last = e	86
9	assignment		SQLException failure = new SQLException(message)	89
10	if		last != null	90
11	call	last != null	failure.initCause(last)	91
12	throw		throw failure	93

getConnection：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return connection	70

NenkinDataAccessException：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataAccessException.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		super(message, cause)	8

json：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/HtmlUtil.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		value == null	52
2	return	value == null	return ""	52
3	assignment	NOT (value == null)	StringBuilder result = new StringBuilder()	53
4	for	NOT (value == null)	int i = 0; i < value.length(); i++	54

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
5	assignment	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++	char c = value.charAt(i)	55
6	switch	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++	c	56
7	call	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c	case '\': result.append("\\")	57
8	statement	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c	break	57
9	call	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c	case '"': result.append("\"")	58
10	statement	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c	break	58
11	call	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c	case '\r': result.append("\r")	59
12	statement	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c	break	59
13	call	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c	case '\n': result.append("\n")	60
14	statement	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c	break	60
15	call	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c	case '\t': result.append("\t")	61
16	statement	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c	break	61
17	call	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c	case '\b': result.append("\b")	62
18	statement	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c	break	62

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
19	call	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c	case '\f': result.append("\f")	63
20	statement	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c	break	63
21	call	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c	case '<': result.append("\u003c")	64
22	statement	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c	break	64
23	call	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c	case '>': result.append("\u003e")	65
24	statement	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c	break	65
25	call	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c	default: if (c < 0x20 || c == '\u2028' || c == '\u2029') result.append(String.format("\u%04x", Integer.valueOf(c)))	66
26	call	NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c	else result.append(c)	68
27	return	NOT (value == null)	return result.toString()	71

put：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		query.put(key, value)	520
2	if		key.equals("原店番号")	525
3	if	key.equals("原店番号")	query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード"))	526

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
4	assignment	key.equals("原店番号") / query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード"))	FWLog.debug(getClass(), "原店番号=取引店舗コードのため、原店番号の設定をはずします。")	527
5	call	key.equals("原店番号") / query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード"))	query.put("原店番号","")	528

put：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	statement		String key	553
2	statement		String value	554
3	assignment		Set<String> ks = map.keySet()	555
4	for		Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext();	556
5	assignment	Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext();	key=ksIt.next()	557
6	assignment	Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext();	value=map.get(key)	558
7	call	Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext();	this.put(key,value)	559

StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		this(staffCode, staffName, "", branchNo, branchName, "")	19

StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		this(staffCode, staffName, staffKanaName, branchNo, branchName, "")	24

StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.staffCode = staffCode	29
2	assignment		this.staffName = staffName == null ? "" : staffName	30
3	assignment		this.staffKanaName = staffKanaName == null ? "" : staffKanaName	31
4	assignment		this.branchNo = branchNo	32
5	assignment		this.branchName = branchName == null ? "" : branchName	33
6	assignment		this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode	34

digits：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String source = text(value)	844

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
2	assignment		StringBuilder result = new StringBuilder(source.length())	845
3	for		int i = 0; i < source.length(); i++	846
4	assignment	int i = 0; i < source.length(); i++	char character = source.charAt(i)	847
5	if	int i = 0; i < source.length(); i++	Character.isDigit(character)	848
6	assignment	int i = 0; i < source.length(); i++ / Character.isDigit(character)	int digit = Character.digit(character, 10)	849
7	if	int i = 0; i < source.length(); i++ / Character.isDigit(character)	digit >= 0	850
8	call	int i = 0; i < source.length(); i++ / Character.isDigit(character) / digit >= 0	result.append((char) ('0' + digit))	851
9	return		return result.toString()	855

text：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/CustomerLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return value == null ? "" : value	50

toIsoDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String input = normalizeInput(value)	36
2	if		input.length() == 0	37
3	return	input.length() == 0	return ""	38

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
4	assignment	NOT (input.length() == 0)	Matcher eraMatcher = ERA_DATE.matcher(input)	41
5	if	NOT (input.length() == 0)	eraMatcher.matches()	42
6	assignment	NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches()	Era era = findEra(eraMatcher.group(1))	43
7	assignment	NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches()	int eraYear = "元".equals(eraMatcher.group(2)) ? 1 : Integer.parseInt(eraMatcher.group(2))	44
8	if	NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches()	eraYear <= 0	46
9	throw	NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / eraYear <= 0	throw invalid(value)	47
10	assignment	NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / NOT (eraYear <= 0)	int year = era.baseYear + eraYear - 1	49
11	assignment	NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / NOT (eraYear <= 0)	String iso = formatIso(year, Integer.parseInt(eraMatcher.group(3)), Integer.parseInt(eraMatcher.group(4)), value)	50
12	assignment	NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / NOT (eraYear <= 0)	Date date = parseIso(iso, value)	52
13	if	NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / NOT (eraYear <= 0)	date.before(era.start) || (era.end != null && date.after(era.end))	53

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
14	throw	NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / NOT (eraYear <= 0) / date.before(era.start) || (era.end != null && date.after(era.end))	throw invalid(value)	54
15	return	NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / NOT (eraYear <= 0) / NOT (date.before(era.start) || (era.end != null && date.after(era.end)))	return iso	56
16	assignment	NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches())	Matcher western = GREGORIAN_DATE.matcher(input)	59
17	if	NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches())	western.matches()	60
18	return	NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches()) / western.matches()	return formatIso(Integer.parseInt(western.group(1)), Integer.parseInt(western.group(2)), Integer.parseInt(western.group(3)), value)	61
19	assignment	NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches()) / NOT (western.matches())	Matcher compact = COMPACT_DATE.matcher(input)	65
20	if	NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches()) / NOT (western.matches())	compact.matches()	66
21	return	NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches()) / NOT (western.matches()) / compact.matches()	return formatIso(Integer.parseInt(compact.group(1)), Integer.parseInt(compact.group(2)), Integer.parseInt(compact.group(3)), value)	67

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
22	throw	NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches()) / NOT (western.matches()) / NOT (compact.matches())	throw invalid(value)	71

debug：n2framework/WEB-INF/src/common/FWLog.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		logger.debug(msg)	50

debug：n2framework/WEB-INF/src/common/FWLog.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		logger.debug(cls.getName() + DEVIDE_MSG + msg)	60

text：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return value == null ? "" : value	873

normalizeInput：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		value == null	140
2	return	value == null	return ""	141
3	assignment	NOT (value == null)	String result = Normalizer.normalize(value, Normalizer.Form.NFKC).trim()	143
4	assignment	NOT (value == null)	result = result.replace('　', ' ')	144

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
5	return	NOT (value == null)	return result	145

findEra：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Era[] values = ERAS	149
2	for		int i = 0; i < values.length; i++	150
3	if	int i = 0; i < values.length; i++	values[i].code.equalsIgnoreCase(token) || values[i].name.equals(token)	151
4	return	int i = 0; i < values.length; i++ / values[i].code.equalsIgnoreCase(token) || values[i].name.equals(token)	return values[i]	152
5	throw		throw new IllegalArgumentException("未対応の元号です: " + token)	155

invalid：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new IllegalArgumentException("日付の形式または実在性が不正です: " + value)	200

データ関連

種別	対象	操作	根拠
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff

種別	対象	操作	根拠
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	setSubWindowBean
session	職員情報等（セッション）	read	currentStaff
session	職員情報等（セッション）	read	ensureCsrfToken
session	職員情報等（セッション）	read	ensureCsrfToken
database	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	C	literal_sql
database	DB2.ＵＪ科目	R	literal_sql
database	DB2.ＵＪ科目	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＭ機能マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＪ機能マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＭパス管理マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	U	literal_sql
database	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	U	literal_sql
database	年金1_LK	C	literal_sql
database	年金__削除明細	C	literal_sql
database	年金1_LK	U	literal_sql
database	N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表	R	literal_sql
database	年金1_LK	R	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	性別テーブル	R	literal_sql

種別	対象	操作	根拠
database	裁定請求テーブル	R	literal_sql
database	受給有無テーブル	R	literal_sql
database	年金種類テーブル	R	literal_sql
database	年金1_LK	R	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	性別テーブル	R	literal_sql
database	裁定請求テーブル	R	literal_sql
database	受給有無テーブル	R	literal_sql
database	年金種類テーブル	R	literal_sql
database	年金1_LK	D	literal_sql
database	年金1_LK	R	literal_sql
database	年金__削除明細	R	literal_sql
database	年金__削除明細	D	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	年金種類テーブル	R	literal_sql
database	年金1_LK	R	literal_sql
database	年金1_LK	R	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	性別テーブル	R	literal_sql
database	裁定請求テーブル	R	literal_sql
database	受給有無テーブル	R	literal_sql
database	年金種類テーブル	R	literal_sql
database	年金1_LK	C	literal_sql
database	年金1_LK	U	literal_sql
database	年金__削除明細	C	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	DB2.U職員名簿表	R	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	DB2.U職員名簿表	read	getStaff@206

種別	対象	操作	根拠
database	店名テーブル	read	loadBranchNames@289

検証シナリオ

ID	入力・条件	期待結果
SCR-016-S01	各イベントの分岐条件を満たす入力	詳細仕様の分岐ごとの応答・状態変更を照合する（静的抽出による期待仕様候補）