年金自動受取予約管理システム 詳細仕様

概要

年金自動受取予約管理システムの入力・表示・要求処理を行う。

処理詳細

メニュー画面表示

perform：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/MenuViewAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		!requireStaff(request)	11
2	return	!requireStaff(request)	return STAFF_JSP	11
3	assignment	NOT (!requireStaff(request))	MenuViewBean bean = new MenuViewBean()	12
4	assignment	NOT (!requireStaff(request))	StaffContext staff = currentStaff(request.getSession())	13
5	if	NOT (!requireStaff(request))	staff != null	14
6	call	NOT (!requireStaff(request)) / staff != null	bean.setStaffNo(String.format(Locale.ROOT, "%08d", Integer.valueOf(staff.getStaffNo())))	14
7	call	NOT (!requireStaff(request)) / staff != null	bean.setStaffName(staff.getStaffName())	14
8	call	NOT (!requireStaff(request))	setViewBean(request.getSession(), bean)	15
9	return	NOT (!requireStaff(request))	return MENU_JSP	16

requireStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		HttpSession session = request.getSession()	51
2	if		currentStaff(session) != null	52
3	call	currentStaff(session) != null	ensureCsrfToken(session)	53
4	return	currentStaff(session) != null	return true	54
5	assignment	NOT (currentStaff(session) != null)	Object value = session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)	57
6	if	NOT (currentStaff(session) != null)	value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	58
7	assignment	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	String staffNo = trim(((LoginInfoBean) value).get職員番号())	59
8	if	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	60
9	assignment	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	StaffContext staff = ReferenceDataService.getInstance() .verifyStaff(Integer.parseInt(staffNo))	61

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
10	if	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	staff != null	63
11	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	session.setAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY, staff)	64
12	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	ensureCsrfToken(session)	65
13	return	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	return true	66
14	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	session.removeAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)	69

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
15	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログイン職員番号が職員名簿に存在しません。管理者に確認してください。"))	70
16	call	NOT (currentStaff(session) != null) / NOT (value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否())	session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログインしてください。"))	73
17	call	NOT (currentStaff(session) != null)	session.removeAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)	76
18	call	NOT (currentStaff(session) != null)	session.removeAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)	77
19	return	NOT (currentStaff(session) != null)	return false	78

currentStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Object value = session.getAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)	46
2	return		return value instanceof StaffContext ? (StaffContext) value : null	47

setStaffNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/MenuViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		staffNo = value == null ? "-" : value	10

getStaffNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffNo	28

setStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/MenuViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		staffName = value == null ? "未確認" : value	12

getStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffName	36

setViewBean：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		session.setAttribute(CommonConst.SS_JSP_BEAN, bean)	38

ensureCsrfToken：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Object current = session.getAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)	82
2	if		current instanceof String && ((String) current).length() > 0	83
3	return	current instanceof String && ((String) current).length() > 0	return (String) current	83
4	assignment	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	String token = UUID.randomUUID().toString()	84

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
5	call	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	session.setAttribute(CSRF_TOKEN_KEY, token)	85
6	return	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	return token	86

isログイン可否：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return ログイン可否	117

trim：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return value == null ? "" : value.trim()	119

get職員番号：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return 職員番号	229

getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return INSTANCE	38

verifyStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		StaffLookupItem staff = getStaff(staffNo)	231

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
2	return		return staff == null ? null : new StaffContext(staff.getStaffCode(), staff.getStaffName(), staff.getBranchNo(), staff.getRoleCode())	232

getStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String sql = "SELECT S.職員番号 AS STAFF_NO, S.漢字氏名 AS STAFF_NAME, " + "S.カナ氏名 AS STAFF_KANA_NAME, S.所属店番 AS BRANCH_NO, " + "S.役職コード AS ROLE_CODE FROM " + STAFF_TABLE + " S WHERE S.職員番号 = ?"	207
2	assignment		Map<Integer, String> branchNames = loadBranchNames()	211
3	assignment		Connection connection = null	212
4	assignment		PreparedStatement statement = null	213
5	assignment		ResultSet results = null	214
6	try			215
7	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openStaffConnection()	216
8	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(sql)	217
9	call	try	statement.setInt(1, staffCode)	218

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
10	assignment	try	results = statement.executeQuery( )	219
11	return	try	return results.next() ? readStaff(results, branchNames) : null	220
12	catch		SQLException e	221
13	throw	SQLException e	throw failure("職員の取得", e)	222
14	finally			223
15	call	finally	close(results)	224
16	call	finally	close(statement)	225
17	call	finally	close(connection)	226

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		this(staffNo, staffName, branchNo, "")	17

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.staffNo = staffNo	21
2	assignment		this.staffName = staffName == null ? "" : staffName	22
3	assignment		this.branchNo = branchNo	23
4	assignment		this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode	24

getStaffCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffCode	38

getStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffName	54

getBranchNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return branchNo	70

getRoleCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return roleCode	86

loadBranchNames：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Map<Integer, String> branchNames = new HashMap<Integer, String>()	290
2	assignment		String sql = "SELECT 店舗ｺｰﾄﾞ AS BRANCH_NO, 店名 AS BRANCH_NAME FROM " + BRANCH_TABLE	291
3	assignment		Connection connection = null	293
4	assignment		PreparedStatement statement = null	294
5	assignment		ResultSet results = null	295

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
6	try			296
7	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openConnection()	297
8	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(sql)	298
9	assignment	try	results = statement.executeQuery()	299
10	while	try	results.next()	300
11	call	try / results.next()	branchNames.put(Integer.valueOf(results.getInt("BRANCH_NO")), results.getString("BRANCH_NAME"))	301
12	return	try	return branchNames	304
13	catch		SQLException e	305
14	throw	SQLException e	throw failure("店舗名の取得", e)	306
15	finally			307
16	call	finally	close(results)	308
17	call	finally	close(statement)	309
18	call	finally	close(connection)	310

openStaffConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		DataSource dataSource = staffCached	48
2	if		dataSource == null	49
3	synchronized	dataSource == null	NenkinDataSource.class	50
4	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource = staffCached	51
5	if	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource == null	52

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
6	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	dataSource = lookup(STAFF_JNDI_NAMES, "N2職員名簿用JNDI DataSourceを取得できません。")	53
7	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	staffCached = dataSource	55
8	return		return dataSource.getConnection()	59

readStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		int branchNo = results.getInt("BRANCH_NO")	316
2	assignment		String branchName = branchNames.get(Integer.valueOf(branchNo))	317
3	return		return new StaffLookupItem(results.getInt("STAFF_NO"), results.getString("STAFF_NAME"), results.getString("STAFF_KANA_NAME"), branchNo, branchName == null ? "" : branchName, results.getString("ROLE_CODE"))	318

failure：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new NenkinDataAccessException(operation + "に失敗しました。", cause)	376

close：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		value == null	380
2	return	value == null	return	381
3	try	NOT (value == null)		383
4	call	NOT (value == null) / try	value.close()	384
5	catch	NOT (value == null)	Exception e	385

openConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		DataSource dataSource = businessCached	33
2	if		dataSource == null	34
3	synchronized	dataSource == null	NenkinDataSource.class	35
4	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource = businessCached	36
5	if	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource == null	37
6	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	dataSource = lookup(BUSINESS_JNDI_NAMES, "年金業務用JNDI DataSourceを取得できません。")	38
7	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	businessCached = dataSource	40
8	return		return dataSource.getConnection()	44

put：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		query.put(key, value)	520
2	if		key.equals("原店番号")	525

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	if	key.equals("原店番号")	query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード"))	526
4	assignment	key.equals("原店番号") / query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード"))	FWLog.debug(getClass(), "原店番号=取引店舗コードのため、原店番号の設定をはずします。")	527
5	call	key.equals("原店番号") / query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード"))	query.put("原店番号","")	528

put：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	statement		String key	553
2	statement		String value	554
3	assignment		Set<String> ks = map.keySet()	555
4	for		Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext();	556
5	assignment	Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext();	key=ksIt.next()	557
6	assignment	Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext();	value=map.get(key)	558
7	call	Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext();	this.put(key,value)	559

lookup：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		NamingException last = null	78

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
2	for		int i = 0; i < jndiNames.length; i++	79
3	try	int i = 0; i < jndiNames.length; i++		80
4	assignment	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try	Object value = new InitialContext().lookup(jndiNames[i])	81
5	if	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try	value instanceof DataSource	82
6	return	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try / value instanceof DataSource	return (DataSource) value	83
7	catch	int i = 0; i < jndiNames.length; i++	NamingException e	85
8	assignment	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / NamingException e	last = e	86
9	assignment		SQLException failure = new SQLException(message)	89
10	if		last != null	90
11	call	last != null	failure.initCause(last)	91
12	throw		throw failure	93

getConnection：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return connection	70

get：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		query.containsKey(key)	540
2	return	query.containsKey(key)	return query.get(key)	541

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	return	NOT (query.containsKey(key))	return null	543

StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		this(staffCode, staffName, "", branchNo, branchName, "")	19

StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		this(staffCode, staffName, staffKanaName, branchNo, branchName, "")	24

StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.staffCode = staffCode	29
2	assignment		this.staffName = staffName == null ? "" : staffName	30
3	assignment		this.staffKanaName = staffKanaName == null ? "" : staffKanaName	31
4	assignment		this.branchNo = branchNo	32
5	assignment		this.branchName = branchName == null ? "" : branchName	33

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
6	assignment		this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode	34

NenkinDataAccessException：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataAccessException.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		super(message, cause)	8

debug：n2framework/WEB-INF/src/common/FWLog.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		logger.debug(msg)	50

debug：n2framework/WEB-INF/src/common/FWLog.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		logger.debug(cls.getName() + DEVIDE_MSG + msg)	60

データ関連

種別	対象	操作	根拠
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	currentStaff
session	職員情報等（セッション）	read	setViewBean
session	職員情報等（セッション）	read	ensureCsrfToken

種別	対象	操作	根拠
session	職員情報等（セッション）	read	ensureCsrfToken
database	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	C	literal_sql
database	DB2.ＵＪ科目	R	literal_sql
database	DB2.ＵＪ科目	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＭ機能マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＪ機能マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＭパス管理マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	U	literal_sql
database	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	U	literal_sql
database	年金1_LK	C	literal_sql
database	年金__削除明細	C	literal_sql
database	年金1_LK	U	literal_sql
database	N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表	R	literal_sql
database	年金1_LK	R	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	性別テーブル	R	literal_sql
database	裁定請求テーブル	R	literal_sql
database	受給有無テーブル	R	literal_sql
database	年金種類テーブル	R	literal_sql
database	年金1_LK	R	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	性別テーブル	R	literal_sql
database	裁定請求テーブル	R	literal_sql

種別	対象	操作	根拠
database	受給有無テーブル	R	literal_sql
database	年金種類テーブル	R	literal_sql
database	年金1_LK	D	literal_sql
database	年金1_LK	R	literal_sql
database	年金__削除明細	R	literal_sql
database	年金__削除明細	D	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	年金種類テーブル	R	literal_sql
database	年金1_LK	R	literal_sql
database	年金1_LK	R	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	性別テーブル	R	literal_sql
database	裁定請求テーブル	R	literal_sql
database	受給有無テーブル	R	literal_sql
database	年金種類テーブル	R	literal_sql
database	年金1_LK	C	literal_sql
database	年金1_LK	U	literal_sql
database	年金__削除明細	C	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	DB2.U職員名簿表	R	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	DB2.U職員名簿表	read	getStaff@206
database	店名テーブル	read	loadBranchNames@289

検証シナリオ

ID	入力・条件	期待結果
SCR-017-S01	各イベントの分岐条件を満たす入力	詳細仕様の分岐ごとの応答・状態変更を照合する（静的抽出による期待仕様候補）