新規・変更・削除 詳細仕様

概要

新規・変更・削除の入力・表示・要求処理を行う。

処理詳細

年金予約削除

perform：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionDeleteAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		!requireStaff(request)	11
2	return	!requireStaff(request)	return STAFF_JSP	11
3	assignment	NOT (!requireStaff(request))	PensionReservation value = readReservation(request)	12
4	if	NOT (!requireStaff(request))	!isAuthorizedMutation(request)	13
5	call	NOT (!requireStaff(request)) / !isAuthorizedMutation(request)	setViewBean(request.getSession(), pensionBean(value, INVALID_REQUEST_MESSAGE, false, request.getSession()))	13
6	return	NOT (!requireStaff(request)) / !isAuthorizedMutation(request)	return PENSION_JSP	13
7	if	NOT (!requireStaff(request)) / NOT (!isAuthorizedMutation(request))	value.getBranchNo() == null	14

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
8	call	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / value.getBranchNo() == null	setViewBean(request.getSession(), pensionBean(value, "店番は必ず入力してください", true, request.getSession()))	14
9	return	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / value.getBranchNo() == null	return PENSION_JSP	14
10	if	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (value.getBranchNo() == null)	value.getKanaName().length() == 0 || value.getPhoneNumber().length() == 0	15
11	call	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (value.getBranchNo() == null) / value.getKanaName().length() == 0 || value.getPhoneNumber().length() == 0	setViewBean(request.getSession(), pensionBean(value, "削除対象がありません。既存レコードを読み込んでから削除してください。", false, request.getSession()))	15
12	return	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (value.getBranchNo() == null) / value.getKanaName().length() == 0 || value.getPhoneNumber().length() == 0	return PENSION_JSP	15

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
13	assignment	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0 || value.getPhoneNumber().length() == 0)	PensionRepository repository = PensionRepository.getInstance()	16
14	assignment	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0 || value.getPhoneNumber().length() == 0)	PensionReservation existing = repository.findByKanaAndPhone(value.getKanaName(), value.getPhoneNumber())	17
15	assignment	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0 || value.getPhoneNumber().length() == 0)	PensionReservation original = repository.findByKanaAndPhone(request.getParameter("ORIGINAL_KANA"), request.getParameter("ORIGINAL_PHONE"))	18
16	if	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0 || value.getPhoneNumber().length() == 0)	existing == null || ! sameReservationKey(existing, original)	19

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
17	call	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0 || value.getPhoneNumber().length() == 0) / existing == null || ! sameReservationKey(existing, original)	setViewBean(request.getSession(), pensionBean(existing == null ? value : existing, "削除対象を参照画面またはキー入力から読み込んでください。", existing != null, request.getSession()))	20
18	return	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0 || value.getPhoneNumber().length() == 0) / existing == null || ! sameReservationKey(existing, original)	return PENSION_JSP	22
19	assignment	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0 || value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (existing == null || ! sameReservationKey(existing, original))	StaffContext staff = currentStaff(request.getSession())	24

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
20	if	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0 || value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (existing == null || ! sameReservationKey(existing, original))	isRestrictedStaff(staff)	25
21	call	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0 || value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (existing == null || ! sameReservationKey(existing, original)) / isRestrictedStaff(staff)	setViewBean(request.getSession(), pensionBean(existing, "権限が不足しています。削除を行う場合には\r\n推進役以上の方が削除してください。", true, request.getSession()))	26
22	return	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0 || value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (existing == null || ! sameReservationKey(existing, original)) / isRestrictedStaff(staff)	return PENSION_JSP	29

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
23	assignment	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0 || value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (existing == null || ! sameReservationKey(existing, original)) / NOT (isRestrictedStaff(staff))	boolean deleted = repository.delete(value.getKanaName(), value.getPhoneNumber(), Integer.valueOf(staff.getStaffNo()))	31
24	assignment	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0 || value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (existing == null || ! sameReservationKey(existing, original)) / NOT (isRestrictedStaff(staff))	String message = deleted ? "削除終了！" : "削除対象が見つかりません。"	32
25	call	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0 || value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (existing == null || ! sameReservationKey(existing, original)) / NOT (isRestrictedStaff(staff))	setViewBean(request.getSession(), pensionBean(deleted ? repository.createEmpty(staff) : value, message, ! deleted, request.getSession()))	33

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
26	return	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0 || value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (existing == null || ! sameReservationKey(existing, original)) / NOT (isRestrictedStaff(staff))	return PENSION_JSP	34

requireStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		HttpSession session = request.getSession()	51
2	if		currentStaff(session) != null	52
3	call	currentStaff(session) != null	ensureCsrfToken(session)	53
4	return	currentStaff(session) != null	return true	54
5	assignment	NOT (currentStaff(session) != null)	Object value = session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)	57
6	if	NOT (currentStaff(session) != null)	value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	58
7	assignment	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	String staffNo = trim(((LoginInfoBean) value).get職員番号())	59

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
8	if	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	60
9	assignment	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	StaffContext staff = ReferenceDataService.getInstance() .verifyStaff(Integer.parseInt(staffNo))	61
10	if	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	staff != null	63
11	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	session.setAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY, staff)	64
12	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	ensureCsrfToken(session)	65

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
13	return	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	return true	66
14	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	session.removeAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)	69
15	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログイン職員番号が職員名簿に存在しません。管理者に確認してください。"))	70
16	call	NOT (currentStaff(session) != null) / NOT (value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否())	session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログインしてください。"))	73
17	call	NOT (currentStaff(session) != null)	session.removeAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)	76
18	call	NOT (currentStaff(session) != null)	session.removeAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)	77
19	return	NOT (currentStaff(session) != null)	return false	78

readReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		PensionReservation value = new PensionReservation()	139
2	call		value.setBranchNo(integerOrNull(request.getParameter("BRANCH_NO")))	140
3	call		value.setCustomerNo(integerOrNull(request.getParameter("CUSTOMER_NO")))	141
4	call		value.setStaffCode(integerOrNull(request.getParameter("STAFF_CODE")))	142
5	call		value.setCustomerName(trim(request.getParameter("CUSTOMER_NAME")))	143
6	call		value.setKanaName(trim(request.getParameter("KANA_NAME")))	144
7	call		value.setGender(trim(request.getParameter("GENDER")))	145
8	call		value.setAddress(trim(request.getParameter("ADDRESS")))	146
9	call		value.setPhoneNumber(trim(request.getParameter("PHONE_NUMBER")))	147
10	call		value.setBirthDate(trim(request.getParameter("BIRTH_DATE")))	148
11	call		value.setClaimStatus(trim(request.getParameter("CLAIM_STATUS")))	149
12	call		value.setClaimScheduledDate(trim(request.getParameter("CLAIM_SCHEDULED_DATE")))	150

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
13	call		value.setPlannedAge(integerOrNull(request.getParameter("PLANNED_AGE")))	151
14	call		value.setReservationRequestDate(trim(request.getParameter("RESERVATION_REQUEST_DATE")))	152
15	call		value.setDataUpdateDate(trim(request.getParameter("DATA_UPDATE_DATE")))	153
16	call		value.setNotes(trim(request.getParameter("NOTES")))	154
17	call		value.setSpouseName(trim(request.getParameter("SPOUSE_NAME")))	155
18	call		value.setHasBenefit(trim(request.getParameter("HAS_BENEFIT")))	156
19	call		value.setSpouseBirthDate(trim(request.getParameter("SPOUSE_BIRTH_DATE")))	157
20	call		value.setNationalPension(isChecked(request, "NATIONAL_PENSION"))	158
21	call		value.setEmployeePension(isChecked(request, "EMPLOYEE_PENSION"))	159
22	call		value.setMutualAidPension(isChecked(request, "MUTUAL_AID_PENSION"))	160
23	call		value.setEmployeePensionFund(isChecked(request, "EMPLOYEE_PENSION_FUND"))	161

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
24	call		value.setNationalPensionFund(isChecked(request, "NATIONAL_PENSION_FUND"))	162
25	call		value.setSixMonthCheck(isChecked(request, "SIX_MONTH_CHECK"))	163
26	return		return value	164

isAuthorizedMutation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())	90
2	return	!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())	return false	90
3	assignment	NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod()))	Object expected = request.getSession().getAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)	91
4	assignment	NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod()))	String actual = request.getParameter("CSRF_TOKEN")	92
5	return	NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod()))	return expected instanceof String && expected.equals(actual)	93

setViewBean：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		session.setAttribute(CommonConst.SS_JSP_BEAN, bean)	38

pensionBean：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		PensionViewBean bean = new PensionViewBean()	192
2	call		bean.setReservation(reservation)	193
3	call		bean.setMessage(message)	194
4	call		bean.setExisting(existing)	195
5	assignment		StaffContext staff = currentStaff(session)	196
6	if		staff != null	197
7	call	staff != null	bean.setStaffNo(String.format(Locale.ROOT, "%08d", Integer.valueOf(staff.getStaffNo())))	198
8	call	staff != null	bean.setStaffName(staff.getStaffName())	199
9	return		return bean	201

getBranchNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return branchNo	80

getKanaName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return kanaName	120

getPhoneNumber：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return phoneNumber	144

getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return INSTANCE	75

findByKanaAndPhone：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String kana = normalize(kanaName)	145
2	assignment		BigDecimal phone = phoneValue(phoneNumber)	146
3	if		kana.length() == 0 || phone == null	147
4	return	kana.length() == 0 || phone == null	return null	148
5	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	String sql = "SELECT " + SELECT_COLUMNS + fromClause(TABLE) + " WHERE R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?"	150
6	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	Connection connection = null	152
7	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	PreparedStatement statement = null	153
8	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	ResultSet results = null	154
9	try	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)		155
10	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	connection = NenkinDataSource.openConnection()	156
11	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	statement = connection.prepareStatement(sql)	157
12	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	statement.setString(1, kana)	158

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
13	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	statement.setBigDecimal (2, phone)	159
14	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	results = statement.executeQuery( )	160
15	return	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	return results.next() ? readReservation(results) : null	161
16	catch	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	SQLException e	162
17	throw	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / SQLException e	throw failure("フリガナ・電話番号による年金予約の取得", e)	163
18	finally	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)		164
19	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / finally	close(results)	165
20	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / finally	close(statement)	166
21	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / finally	close(connection)	167

sameReservationKey：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		first == null || second == null	103
2	return	first == null || second == null	return false	103
3	assignment	NOT (first == null || second == null)	String firstKana = Normalizer.normalize(trim(first.getKanaName()), Normalizer.Form.NFKC).toUpperCase(Locale.ROOT)	104

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
4	assignment	NOT (first == null || second == null)	String secondKana = Normalizer.normalize(trim(second.getKanaName()), Normalizer.Form.NFKC).toUpperCase(Locale.ROOT)	105
5	return	NOT (first == null || second == null)	return firstKana.equals(secondKana) && phoneDigits(first.getPhoneNumber()).equals(phoneDigits(second.getPhoneNumber()))	106

currentStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Object value = session.getAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)	46
2	return		return value instanceof StaffContext ? (StaffContext) value : null	47

isRestrictedStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		staff == null || staff.getBranchNo() != 75	97
2	return	staff == null || staff.getBranchNo() != 75	return false	97
3	try	NOT (staff == null || staff.getBranchNo() != 75)		98
4	return	NOT (staff == null || staff.getBranchNo() != 75) / try	return Integer.parseInt(trim(staff.getRoleCode())) < 3000	98
5	catch	NOT (staff == null || staff.getBranchNo() != 75)	NumberFormatException e	99

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
6	return	NOT (staff == null || staff.getBranchNo() != 75) / NumberFormatException e	return true	99

delete：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return delete(kanaName, phoneNumber, null)	312

delete：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String kana = normalize(kanaName)	316
2	assignment		BigDecimal phone = phoneValue(phoneNumber)	317
3	if		kana.length() == 0 || phone == null	318
4	return	kana.length() == 0 || phone == null	return false	319
5	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	Connection connection = null	321
6	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	PreparedStatement delete = null	322
7	try	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)		323
8	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	connection = NenkinDataSource.openConnection()	324
9	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	connection.setAutoCommit(false)	325

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
10	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	PensionReservation existing = findByKey(connection, kana, phone)	326
11	if	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	existing == null	327
12	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try / existing == null	connection.rollback()	328
13	return	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try / existing == null	return false	329
14	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try / NOT (existing == null)	existing.setDataUpdateDate(DateUtil.todayIso())	331
15	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try / NOT (existing == null)	insertDeleted(connection, existing, updatedBy, DateUtil.currentTime())	332
16	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try / NOT (existing == null)	delete = connection.prepareStatement("DELETE FROM " + TABLE + " WHERE ふりがな = ? AND 電話番号 = ?")	334
17	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try / NOT (existing == null)	delete.setString(1, kana)	336
18	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try / NOT (existing == null)	delete.setBigDecimal(2, phone)	337
19	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try / NOT (existing == null)	int deleted = delete.executeUpdate()	338
20	if	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try / NOT (existing == null)	deleted != 1	339
21	throw	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try / NOT (existing == null) / deleted != 1	throw new SQLException("削除件数が1件ではありません: " + deleted)	340

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
22	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try / NOT (existing == null) / NOT (deleted != 1)	connection.commit()	342
23	return	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try / NOT (existing == null) / NOT (deleted != 1)	return true	343
24	catch	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	Exception e	344
25	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / Exception e	rollback(connection)	345
26	throw	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / Exception e	throw failure("年金予約の削除", e)	346
27	finally	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)		347
28	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / finally	close(delete)	348
29	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / finally	close(connection)	349

getStaffNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffNo	28

createEmpty：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new PensionReservation()	79

createEmpty：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new PensionReservation()	83

ensureCsrfToken：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Object current = session.getAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)	82
2	if		current instanceof String && ((String) current).length() > 0	83
3	return	current instanceof String && ((String) current).length() > 0	return (String) current	83
4	assignment	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	String token = UUID.randomUUID().toString()	84
5	call	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	session.setAttribute(CSRF_TOKEN_KEY, token)	85
6	return	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	return token	86

isログイン可否：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return ログイン可否	117

trim：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return value == null ? "" : value.trim()	119

get職員番号：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return 職員番号	229

getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return INSTANCE	38

verifyStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		StaffLookupItem staff = getStaff(staffNo)	231
2	return		return staff == null ? null : new StaffContext(staff.getStaffCode(), staff.getStaffName(), staff.getBranchNo(), staff.getRoleCode())	232

PensionReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

PensionReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		source == null	44
2	return	source == null	return	45
3	assignment	NOT (source == null)	branchNo = source.branchNo	47
4	assignment	NOT (source == null)	branchName = source.branchName	48
5	assignment	NOT (source == null)	customerNo = source.customerNo	49

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
6	assignment	NOT (source == null)	staffCode = source.staffCode	50
7	assignment	NOT (source == null)	customerName = source.customerName	51
8	assignment	NOT (source == null)	kanaName = source.kanaName	52
9	assignment	NOT (source == null)	gender = source.gender	53
10	assignment	NOT (source == null)	address = source.address	54
11	assignment	NOT (source == null)	phoneNumber = source.phoneNumber	55
12	assignment	NOT (source == null)	birthDate = source.birthDate	56
13	assignment	NOT (source == null)	claimStatus = source.claimStatus	57
14	assignment	NOT (source == null)	claimScheduledDate = source.claimScheduledDate	58
15	assignment	NOT (source == null)	plannedAge = source.plannedAge	59
16	assignment	NOT (source == null)	reservationRequestDate = source.reservationRequestDate	60
17	assignment	NOT (source == null)	dataUpdateDate = source.dataUpdateDate	61
18	assignment	NOT (source == null)	notes = source.notes	62
19	assignment	NOT (source == null)	spouseName = source.spouseName	63
20	assignment	NOT (source == null)	hasBenefit = source.hasBenefit	64
21	assignment	NOT (source == null)	spouseBirthDate = source.spouseBirthDate	65
22	assignment	NOT (source == null)	pensionType = source.pensionType	66
23	assignment	NOT (source == null)	nationalPension = source.nationalPension	67

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
24	assignment	NOT (source == null)	employeePension = source.employeePension	68
25	assignment	NOT (source == null)	mutualAidPension = source.mutualAidPension	69
26	assignment	NOT (source == null)	employeePensionFund = source.employeePensionFund	70
27	assignment	NOT (source == null)	nationalPensionFund = source.nationalPensionFund	71
28	assignment	NOT (source == null)	sixMonthCheck = source.sixMonthCheck	72

integerOrNull：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String text = trim(value)	122
2	if		text.length() == 0	123
3	return	text.length() == 0	return null	123
4	try	NOT (text.length() == 0)		124
5	assignment	NOT (text.length() == 0) / try	int result = Integer.parseInt(text)	124
6	return	NOT (text.length() == 0) / try	return result > 0 ? Integer.valueOf(result) : null	124
7	catch	NOT (text.length() == 0)	NumberFormatException e	125
8	return	NOT (text.length() == 0) / NumberFormatException e	return null	125

setGender：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.gender = valueOrEmpty(gender)	132

setAddress：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.address = valueOrEmpty(address)	140

setClaimStatus：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.claimStatus = valueOrEmpty(claimStatus)	164

setClaimScheduledDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.claimScheduledDate = valueOrEmpty(claimScheduledDate)	172

setPlannedAge：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.plannedAge = plannedAge	180

setReservationRequestDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.reservationRequestDate = valueOrEmpty(reservationRequestDate)	188

setDataUpdateDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.dataUpdateDate = valueOrEmpty(dataUpdateDate)	196

setNotes：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.notes = valueOrEmpty(notes)	204

setSpouseName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.spouseName = valueOrEmpty(spouseName)	212

setHasBenefit：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.hasBenefit = valueOrEmpty(hasBenefit)	220

setSpouseBirthDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.spouseBirthDate = valueOrEmpty(spouseBirthDate)	228

setNationalPension：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.nationalPension = nationalPension	244

isChecked：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String value = request.getParameter(name)	134
2	return		return value != null && ("1".equals(value) || "true".equalsIgnoreCase(value) || "on".equalsIgnoreCase(value))	135

setEmployeePension：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.employeePension = employeePension	252

setMutualAidPension：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.mutualAidPension = mutualAidPension	260

setEmployeePensionFund：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.employeePensionFund = employeePensionFund	268

setNationalPensionFund：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.nationalPensionFund = nationalPensionFund	276

setSixMonthCheck：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.sixMonthCheck = sixMonthCheck	284

setReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		reservation = value == null ? new PensionReservation() : value	14

setMessage：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		message = value == null ? "" : value	16

setExisting：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		existing = value	22

setStaffNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		staffNo = value == null ? "-" : value	18

setStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		staffName = value == null ? "未確認" : value	20

getStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffName	36

normalize：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return Normalizer.normalize(text(value), Normalizer.Form.NFKC) .trim().replace('　', ' ').replaceAll(" +", " ") .toUpperCase(Locale.JAPAN)	838

phoneValue：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String phone = digits(value)	859
2	return		return phone.length() == 0 ? null : new BigDecimal(phone)	860

fromClause：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return " FROM " + table + " R" + " LEFT JOIN " + BRANCH_TABLE + " B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + GENDER_TABLE + " G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + CLAIM_TABLE + " C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + BENEFIT_TABLE + " H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + PENSION_TYPE_TABLE + " P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ"	773

openConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		DataSource dataSource = businessCached	33
2	if		dataSource == null	34
3	synchronized	dataSource == null	NenkinDataSource.class	35
4	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource = businessCached	36
5	if	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource == null	37
6	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	dataSource = lookup(BUSINESS_JNDI_NAMES, "年金業務用JNDI DataSourceを取得できません。")	38
7	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	businessCached = dataSource	40

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
8	return		return dataSource.getConnection()	44

readReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		PensionReservation value = new PensionReservation()	742
2	call		value.setBranchNo(nullableInteger(results, "BRANCH_NO"))	743
3	call		value.setBranchName(results.getString("BRANCH_NAME"))	744
4	call		value.setCustomerNo(nullableInteger(results, "CUSTOMER_NO"))	745
5	call		value.setStaffCode(nullableInteger(results, "STAFF_CODE"))	746
6	call		value.setCustomerName(results.getString("CUSTOMER_NAME"))	747
7	call		value.setKanaName(results.getString("KANA_NAME"))	748
8	call		value.setGender(results.getString("GENDER"))	749
9	call		value.setAddress(results.getString("ADDRESS"))	750
10	call		value.setPhoneNumber(ReferenceDataService.displayPhone(results.getString("PHONE_NUMBER")))	751
11	call		value.setBirthDate(results.getString("BIRTH_DATE"))	752

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
12	call		value.setClaimStatus(results.getString("CLAIM_STATUS"))	753
13	call		value.setClaimScheduledDate(results.getString("CLAIM_SCHEDULED_DATE"))	754
14	call		value.setPlannedAge(nullableInteger(results, "PLANNED_AGE"))	755
15	call		value.setReservationRequestDate(results.getString("RESERVATION_REQUEST_DATE"))	756
16	call		value.setDataUpdateDate(results.getString("DATA_UPDATE_DATE"))	757
17	call		value.setNotes(results.getString("NOTES"))	758
18	call		value.setSpouseName(results.getString("SPOUSE_NAME"))	759
19	call		value.setHasBenefit(results.getString("HAS_BENEFIT"))	760
20	call		value.setSpouseBirthDate(results.getString("SPOUSE_BIRTH_DATE"))	761
21	call		value.setPensionType(results.getString("PENSION_TYPE"))	762
22	call		value.setNationalPension(results.getInt("NATIONAL_PENSION") != 0)	763
23	call		value.setEmployeePension(results.getInt("EMPLOYEE_PENSION") != 0)	764
24	call		value.setMutualAidPension(results.getInt("MUTUAL_AID_PENSION") != 0)	765

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
25	call		value.setEmployeePensionFund(results.getInt("EMPLOYEE_PENSION_FUND") != 0)	766
26	call		value.setNationalPensionFund(results.getInt("NATIONAL_PENSION_FUND") != 0)	767
27	call		value.setSixMonthCheck(results.getInt("SIX_MONTH_CHECK") != 0)	768
28	return		return value	769

failure：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new NenkinDataAccessException(operation + "に失敗しました。", cause)	917

close：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		value == null	932
2	return	value == null	return	933
3	try	NOT (value == null)		935
4	call	NOT (value == null) / try	value.close()	936
5	catch	NOT (value == null)	Exception e	937

phoneDigits：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String normalized = Normalizer.normalize(trim(value), Normalizer.Form.NFKC)	110

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
2	assignment		StringBuilder digits = new StringBuilder()	111
3	for		int i = 0; i < normalized.length(); i++	112
4	assignment	int i = 0; i < normalized.length(); i++	char c = normalized.charAt(i)	113
5	if	int i = 0; i < normalized.length(); i++	c >= '0' && c <= '9'	114
6	call	int i = 0; i < normalized.length(); i++ / c >= '0' && c <= '9'	digits.append(c)	114
7	return		return digits.toString()	116

getBranchNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return branchNo	44

getRoleCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return roleCode	52

findByKey：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		PreparedStatement statement = null	642
2	assignment		ResultSet results = null	643
3	try			644
4	assignment	try	statement = connection.prepareStatement("SELECT " + SELECT_COLUMNS + fromClause(TABLE) + " WHERE R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?")	645

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
5	call	try	statement.setString(1, kana)	647
6	call	try	statement.setBigDecimal(2, phone)	648
7	assignment	try	results = statement.executeQuery()	649
8	return	try	return results.next() ? readReservation(results) : null	650
9	finally			651
10	call	finally	close(results)	652
11	call	finally	close(statement)	653

rollback：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		connection == null	921
2	return	connection == null	return	922
3	try	NOT (connection == null)		924
4	call	NOT (connection == null) / try	connection.rollback()	925
5	catch	NOT (connection == null)	SQLException e	926

todayIso：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd", Locale.ROOT).format(new Date())	115

insertDeleted：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		PreparedStatement statement = null	692
2	try			693
3	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(INSERT_DELETED_SQL)	694
4	call	try	bindRecord(connection, statement, 1, value, updatedBy, updateTime, null)	695
5	if	try	statement.executeUpdate() != 1	696
6	throw	try / statement.executeUpdate() != 1	throw new SQLException("削除明細登録件数が1件ではありません。")	697
7	finally			699
8	call	finally	close(statement)	700

currentTime：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new SimpleDateFormat("HH:mm:ss.SSS", Locale.ROOT).format(new Date())	119

getStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String sql = "SELECT S.職員番号 AS STAFF_NO, S.漢字氏名 AS STAFF_NAME, " + "S.カナ氏名 AS STAFF_KANA_NAME, S.所属店番 AS BRANCH_NO, " + "S.役職コード AS ROLE_CODE FROM " + STAFF_TABLE + " S WHERE S.職員番号 = ?"	207
2	assignment		Map<Integer, String> branchNames = loadBranchNames()	211
3	assignment		Connection connection = null	212
4	assignment		PreparedStatement statement = null	213
5	assignment		ResultSet results = null	214
6	try			215
7	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openStaffConnection()	216
8	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(sql)	217
9	call	try	statement.setInt(1, staffCode)	218
10	assignment	try	results = statement.executeQuery()	219
11	return	try	return results.next() ? readStaff(results, branchNames) : null	220
12	catch		SQLException e	221
13	throw	SQLException e	throw failure("職員の取得", e)	222

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
14	finally			223
15	call	finally	close(results)	224
16	call	finally	close(statement)	225
17	call	finally	close(connection)	226

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		this(staffNo, staffName, branchNo, "")	17

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.staffNo = staffNo	21
2	assignment		this.staffName = staffName == null ? "" : staffName	22
3	assignment		this.branchNo = branchNo	23
4	assignment		this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode	24

getStaffCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffCode	38

getStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffName	54

getBranchNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return branchNo	70

getRoleCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return roleCode	86

valueOrEmpty：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return value == null ? "" : value	288

text：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return value == null ? "" : value	873

digits：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String source = text(value)	844
2	assignment		StringBuilder result = new StringBuilder(source.length())	845

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	for		int i = 0; i < source.length(); i++	846
4	assignment	int i = 0; i < source.length(); i++	char character = source.charAt(i)	847
5	if	int i = 0; i < source.length(); i++	Character.isDigit(character)	848
6	assignment	int i = 0; i < source.length(); i++ / Character.isDigit(character)	int digit = Character.digit(character, 10)	849
7	if	int i = 0; i < source.length(); i++ / Character.isDigit(character)	digit >= 0	850
8	call	int i = 0; i < source.length(); i++ / Character.isDigit(character) / digit >= 0	result.append((char) ('0' + digit))	851
9	return		return result.toString()	855

lookup：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		NamingException last = null	78
2	for		int i = 0; i < jndiNames.length; i++	79
3	try	int i = 0; i < jndiNames.length; i++		80
4	assignment	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try	Object value = new InitialContext().lookup(jndiNames[i])	81
5	if	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try	value instanceof DataSource	82
6	return	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try / value instanceof DataSource	return (DataSource) value	83

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
7	catch	int i = 0; i < jndiNames.length; i++	NamingException e	85
8	assignment	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / NamingException e	last = e	86
9	assignment		SQLException failure = new SQLException(message)	89
10	if		last != null	90
11	call	last != null	failure.initCause(last)	91
12	throw		throw failure	93

getConnection：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return connection	70

フリガナ+電話番号の正規化キーで、選択した予約を確実に読み込む

perform：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionLoadAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		!requireStaff(request)	12
2	return	!requireStaff(request)	return STAFF_JSP	12
3	assignment	NOT (!requireStaff(request))	PensionReservation input = readReservation(request)	13
4	assignment	NOT (!requireStaff(request))	String kana = trim(request.getParameter("LOOKUP_KANA"))	14
5	assignment	NOT (!requireStaff(request))	String phone = trim(request.getParameter("LOOKUP_PHONE"))	15
6	if	NOT (!requireStaff(request))	kana.length() == 0	16

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
7	assignment	NOT (! requireStaff(request)) / kana.length() == 0	kana = input.getKanaName()	16
8	if	NOT (! requireStaff(request))	phone.length() == 0	17
9	assignment	NOT (! requireStaff(request)) / phone.length() == 0	phone = input.getPhoneNumber()	17
10	assignment	NOT (! requireStaff(request))	PensionRepository repository = PensionRepository.getInstance()	18
11	assignment	NOT (! requireStaff(request))	PensionReservation found = repository.findByKanaAndPhone(kana, phone)	19
12	if	NOT (! requireStaff(request))	found == null	20
13	assignment	NOT (! requireStaff(request)) / found == null	Integer branch = integerOrNull(request.getParameter("BRANCH_NO"))	21
14	assignment	NOT (! requireStaff(request)) / found == null	Integer customer = integerOrNull(request.getParameter("CUSTOMER_NO"))	22
15	assignment	NOT (! requireStaff(request)) / found == null	PensionReservation master = branch == null || customer == null ? null : repository.findByCustomer(branch.intValue(), customer.intValue())	23
16	call	NOT (! requireStaff(request)) / found == null	setViewBean(request.getSession(), pensionBean(master == null ? input : master, master == null ? "" : "顧客基本表から読み込みました。", false, request.getSession()))	25

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
17	call	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (found == null)	setViewBean(request.getSession(), pensionBean(found, "既存データを読み込みました。", true, request.getSession()))	29
18	return	NOT (! requireStaff(request))	return PENSION_JSP	31

requireStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		HttpSession session = request.getSession()	51
2	if		currentStaff(session) != null	52
3	call	currentStaff(session) != null	ensureCsrfToken(session)	53
4	return	currentStaff(session) != null	return true	54
5	assignment	NOT (currentStaff(session) != null)	Object value = session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)	57
6	if	NOT (currentStaff(session) != null)	value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	58
7	assignment	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	String staffNo = trim(((LoginInfoBean) value).get職員番号())	59
8	if	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	60

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
9	assignment	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	StaffContext staff = ReferenceDataService.getInstance() .verifyStaff(Integer.parseInt(staffNo))	61
10	if	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	staff != null	63
11	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	session.setAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY, staff)	64
12	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	ensureCsrfToken(session)	65
13	return	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	return true	66

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
14	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	session.removeAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)	69
15	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログイン職員番号が職員名簿に存在しません。管理者に確認してください。"))	70
16	call	NOT (currentStaff(session) != null) / NOT (value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否())	session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログインしてください。"))	73
17	call	NOT (currentStaff(session) != null)	session.removeAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)	76
18	call	NOT (currentStaff(session) != null)	session.removeAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)	77
19	return	NOT (currentStaff(session) != null)	return false	78

readReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		PensionReservation value = new PensionReservation()	139
2	call		value.setBranchNo(integerOrNull(request.getParameter("BRANCH_NO")))	140

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	call		value.setCustomerNo(integerOrNull(request.getParameter("CUSTOMER_NO")))	141
4	call		value.setStaffCode(integerOrNull(request.getParameter("STAFF_CODE")))	142
5	call		value.setCustomerName(trim(request.getParameter("CUSTOMER_NAME")))	143
6	call		value.setKanaName(trim(request.getParameter("KANA_NAME")))	144
7	call		value.setGender(trim(request.getParameter("GENDER")))	145
8	call		value.setAddress(trim(request.getParameter("ADDRESS")))	146
9	call		value.setPhoneNumber(trim(request.getParameter("PHONE_NUMBER")))	147
10	call		value.setBirthDate(trim(request.getParameter("BIRTH_DATE")))	148
11	call		value.setClaimStatus(trim(request.getParameter("CLAIM_STATUS")))	149
12	call		value.setClaimScheduledDate(trim(request.getParameter("CLAIM_SCHEDULED_DATE")))	150
13	call		value.setPlannedAge(integerOrNull(request.getParameter("PLANNED_AGE")))	151
14	call		value.setReservationRequestDate(trim(request.getParameter("RESERVATION_REQUEST_DATE")))	152

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
15	call		value.setDataUpdateDate(trim(request.getParameter("DATA_UPDATE_DATE")))	153
16	call		value.setNotes(trim(request.getParameter("NOTES")))	154
17	call		value.setSpouseName(trim(request.getParameter("SPOUSE_NAME")))	155
18	call		value.setHasBenefit(trim(request.getParameter("HAS_BENEFIT")))	156
19	call		value.setSpouseBirthDate(trim(request.getParameter("SPOUSE_BIRTH_DATE")))	157
20	call		value.setNationalPension(isChecked(request, "NATIONAL_PENSION"))	158
21	call		value.setEmployeePension(isChecked(request, "EMPLOYEE_PENSION"))	159
22	call		value.setMutualAidPension(isChecked(request, "MUTUAL_AID_PENSION"))	160
23	call		value.setEmployeePensionFund(isChecked(request, "EMPLOYEE_PENSION_FUND"))	161
24	call		value.setNationalPensionFund(isChecked(request, "NATIONAL_PENSION_FUND"))	162
25	call		value.setSixMonthCheck(isChecked(request, "SIX_MONTH_CHECK"))	163
26	return		return value	164

trim：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return value == null ? "" : value.trim()	119

getKanaName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return kanaName	120

getPhoneNumber：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return phoneNumber	144

getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return INSTANCE	75

findByKanaAndPhone：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String kana = normalize(kanaName)	145
2	assignment		BigDecimal phone = phoneValue(phoneNumber)	146
3	if		kana.length() == 0 || phone == null	147
4	return	kana.length() == 0 || phone == null	return null	148
5	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	String sql = "SELECT " + SELECT_COLUMNS + fromClause(TABLE) + " WHERE R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?"	150

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
6	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	Connection connection = null	152
7	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	PreparedStatement statement = null	153
8	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	ResultSet results = null	154
9	try	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)		155
10	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	connection = NenkinDataSource.openConnection()	156
11	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	statement = connection.prepareStatement(sql)	157
12	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	statement.setString(1, kana)	158
13	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	statement.setBigDecimal(2, phone)	159
14	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	results = statement.executeQuery()	160
15	return	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	return results.next() ? readReservation(results) : null	161
16	catch	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	SQLException e	162
17	throw	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / SQLException e	throw failure("フリガナ・電話番号による年金予約の取得", e)	163
18	finally	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)		164
19	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / finally	close(results)	165
20	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / finally	close(statement)	166
21	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / finally	close(connection)	167

integerOrNull：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String text = trim(value)	122
2	if		text.length() == 0	123
3	return	text.length() == 0	return null	123
4	try	NOT (text.length() == 0)		124
5	assignment	NOT (text.length() == 0) / try	int result = Integer.parseInt(text)	124
6	return	NOT (text.length() == 0) / try	return result > 0 ? Integer.valueOf(result) : null	124
7	catch	NOT (text.length() == 0)	NumberFormatException e	125
8	return	NOT (text.length() == 0) / NumberFormatException e	return null	125

findByCustomer：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String sql = "SELECT C.店舗コード AS BRANCH_NO, C.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, " + "C.担当者コード AS STAFF_CODE, C.漢字氏名 AS CUSTOMER_NAME, " + "C.カナ氏名 AS KANA_NAME, C.性別コード AS GENDER_CODE, " + "C.漢字住所 AS ADDRESS, C.電話番号 AS PHONE_NUMBER, " + "C.生年月日 AS BIRTH_DATE FROM " + CUSTOMER_TABLE + " C WHERE C.店舗コード = ? AND C.顧客番号 = ?"	88
2	assignment		Connection customerConnection = null	94

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	assignment		PreparedStatement statement = null	95
4	assignment		ResultSet results = null	96
5	assignment		PensionReservation value = null	97
6	assignment		String genderCode = ""	98
7	try			99
8	assignment	try	customerConnection = NenkinDataSource.openCustomerConnection()	100
9	assignment	try	statement = customerConnection.prepareStatement(sql)	101
10	call	try	statement.setInt(1, branchNo)	102
11	call	try	statement.setInt(2, customerNo)	103
12	assignment	try	results = statement.executeQuery()	104
13	if	try	results.next()	105
14	assignment	try / results.next()	value = new PensionReservation()	106
15	call	try / results.next()	value.setBranchNo(nullableInteger(results, "BRANCH_NO"))	107
16	call	try / results.next()	value.setCustomerNo(nullableInteger(results, "CUSTOMER_NO"))	108
17	call	try / results.next()	value.setStaffCode(nullableInteger(results, "STAFF_CODE"))	109
18	call	try / results.next()	value.setCustomerName(results.getString("CUSTOMER_NAME"))	110
19	call	try / results.next()	value.setKanaName(results.getString("KANA_NAME"))	111

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
20	assignment	try / results.next()	genderCode = text(results.getString("GENDER_CODE")).trim()	112
21	call	try / results.next()	value.setAddress(results.getString("ADDRESS"))	113
22	call	try / results.next()	value.setPhoneNumber(ReferenceDataService.displayPhone(results.getString("PHONE_NUMBER")))	114
23	call	try / results.next()	value.setBirthDate(ReferenceDataService.compactDate(results.getString("BIRTH_DATE")))	116
24	catch		SQLException e	119
25	throw	SQLException e	throw failure("顧客基本表の取得", e)	120
26	finally			121
27	call	finally	close(results)	122
28	call	finally	close(statement)	123
29	call	finally	close(customerConnection)	124
30	if		value == null	126
31	return	value == null	return null	127
32	assignment	NOT (value == null)	Connection businessConnection = null	130
33	try	NOT (value == null)		131
34	assignment	NOT (value == null) / try	businessConnection = NenkinDataSource.openConnection()	132
35	call	NOT (value == null) / try	value.setBranchName(resolveBranchName(businessConnection, value.getBranchNo(), ""))	133

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
36	call	NOT (value == null) / try	value.setGender(resolveCodeLabel(businessConnection, GENDER_TABLE, "性別ｺｰﾄﾞ", "性別", integerOrNull(genderCode)))	134
37	return	NOT (value == null) / try	return value	136
38	catch	NOT (value == null)	SQLException e	137
39	throw	NOT (value == null) / SQLException e	throw failure("顧客基本表の表示値変換", e)	138
40	finally	NOT (value == null)		139
41	call	NOT (value == null) / finally	close(businessConnection)	140

setViewBean：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		session.setAttribute(CommonConst.SS_JSP_BEAN, bean)	38

pensionBean：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		PensionViewBean bean = new PensionViewBean()	192
2	call		bean.setReservation(reservation)	193
3	call		bean.setMessage(message)	194
4	call		bean.setExisting(existing)	195
5	assignment		StaffContext staff = currentStaff(session)	196
6	if		staff != null	197

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
7	call	staff != null	bean.setStaffNo(String.format(Locale.ROOT, "%08d", Integer.valueOf(staff.getStaffNo())))	198
8	call	staff != null	bean.setStaffName(staff.getStaffName())	199
9	return		return bean	201

currentStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Object value = session.getAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)	46
2	return		return value instanceof StaffContext ? (StaffContext) value : null	47

ensureCsrfToken：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Object current = session.getAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)	82
2	if		current instanceof String && ((String) current).length() > 0	83
3	return	current instanceof String && ((String) current).length() > 0	return (String) current	83
4	assignment	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	String token = UUID.randomUUID().toString()	84
5	call	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	session.setAttribute(CSRF_TOKEN_KEY, token)	85

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
6	return	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	return token	86

isログイン可否：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return ログイン可否	117

get職員番号：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return 職員番号	229

getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return INSTANCE	38

verifyStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		StaffLookupItem staff = getStaff(staffNo)	231
2	return		return staff == null ? null : new StaffContext(staff.getStaffCode(), staff.getStaffName(), staff.getBranchNo(), staff.getRoleCode())	232

PensionReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

PensionReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		source == null	44
2	return	source == null	return	45
3	assignment	NOT (source == null)	branchNo = source.branchNo	47
4	assignment	NOT (source == null)	branchName = source.branchName	48
5	assignment	NOT (source == null)	customerNo = source.customerNo	49
6	assignment	NOT (source == null)	staffCode = source.staffCode	50
7	assignment	NOT (source == null)	customerName = source.customerName	51
8	assignment	NOT (source == null)	kanaName = source.kanaName	52
9	assignment	NOT (source == null)	gender = source.gender	53
10	assignment	NOT (source == null)	address = source.address	54
11	assignment	NOT (source == null)	phoneNumber = source.phoneNumber	55
12	assignment	NOT (source == null)	birthDate = source.birthDate	56
13	assignment	NOT (source == null)	claimStatus = source.claimStatus	57
14	assignment	NOT (source == null)	claimScheduledDate = source.claimScheduledDate	58
15	assignment	NOT (source == null)	plannedAge = source.plannedAge	59
16	assignment	NOT (source == null)	reservationRequestDate = source.reservationRequestDate	60
17	assignment	NOT (source == null)	dataUpdateDate = source.dataUpdateDate	61
18	assignment	NOT (source == null)	notes = source.notes	62

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
19	assignment	NOT (source == null)	spouseName = source.spouseName	63
20	assignment	NOT (source == null)	hasBenefit = source.hasBenefit	64
21	assignment	NOT (source == null)	spouseBirthDate = source.spouseBirthDate	65
22	assignment	NOT (source == null)	pensionType = source.pensionType	66
23	assignment	NOT (source == null)	nationalPension = source.nationalPension	67
24	assignment	NOT (source == null)	employeePension = source.employeePension	68
25	assignment	NOT (source == null)	mutualAidPension = source.mutualAidPension	69
26	assignment	NOT (source == null)	employeePensionFund = source.employeePensionFund	70
27	assignment	NOT (source == null)	nationalPensionFund = source.nationalPensionFund	71
28	assignment	NOT (source == null)	sixMonthCheck = source.sixMonthCheck	72

setGender：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.gender = valueOrEmpty(gender)	132

setAddress：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.address = valueOrEmpty(address)	140

setClaimStatus：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.claimStatus = valueOrEmpty(claimStatus)	164

setClaimScheduledDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.claimScheduledDate = valueOrEmpty(claimScheduledDate)	172

setPlannedAge：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.plannedAge = plannedAge	180

setReservationRequestDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.reservationRequestDate = valueOrEmpty(reservationRequestDate)	188

setDataUpdateDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.dataUpdateDate = valueOrEmpty(dataUpdateDate)	196

setNotes：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.notes = valueOrEmpty(notes)	204

setSpouseName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.spouseName = valueOrEmpty(spouseName)	212

setHasBenefit：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.hasBenefit = valueOrEmpty(hasBenefit)	220

setSpouseBirthDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.spouseBirthDate = valueOrEmpty(spouseBirthDate)	228

setNationalPension：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.nationalPension = nationalPension	244

isChecked：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String value = request.getParameter(name)	134
2	return		return value != null && ("1".equals(value) || "true".equalsIgnoreCase(value) || "on".equalsIgnoreCase(value))	135

setEmployeePension：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.employeePension = employeePension	252

setMutualAidPension：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.mutualAidPension = mutualAidPension	260

setEmployeePensionFund：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.employeePensionFund = employeePensionFund	268

setNationalPensionFund：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.nationalPensionFund = nationalPensionFund	276

setSixMonthCheck：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.sixMonthCheck = sixMonthCheck	284

normalize：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return Normalizer.normalize(text(value), Normalizer.Form.NFKC) .trim().replace('　', ' ').replaceAll(" +", " ") .toUpperCase(Locale.JAPAN)	838

phoneValue：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String phone = digits(value)	859
2	return		return phone.length() == 0 ? null : new BigDecimal(phone)	860

fromClause：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return " FROM " + table + " R" + " LEFT JOIN " + BRANCH_TABLE + " B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + GENDER_TABLE + " G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + CLAIM_TABLE + " C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + BENEFIT_TABLE + " H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + PENSION_TYPE_TABLE + " P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ"	773

openConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		DataSource dataSource = businessCached	33
2	if		dataSource == null	34
3	synchronized	dataSource == null	NenkinDataSource.class	35
4	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource = businessCached	36
5	if	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource == null	37
6	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	dataSource = lookup(BUSINESS_JNDI_NAMES, "年金業務用JNDI DataSourceを取得できません。")	38
7	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	businessCached = dataSource	40

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
8	return		return dataSource.getConnection()	44

readReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		PensionReservation value = new PensionReservation()	742
2	call		value.setBranchNo(nullableInteger(results, "BRANCH_NO"))	743
3	call		value.setBranchName(results.getString("BRANCH_NAME"))	744
4	call		value.setCustomerNo(nullableInteger(results, "CUSTOMER_NO"))	745
5	call		value.setStaffCode(nullableInteger(results, "STAFF_CODE"))	746
6	call		value.setCustomerName(results.getString("CUSTOMER_NAME"))	747
7	call		value.setKanaName(results.getString("KANA_NAME"))	748
8	call		value.setGender(results.getString("GENDER"))	749
9	call		value.setAddress(results.getString("ADDRESS"))	750
10	call		value.setPhoneNumber(ReferenceDataService.displayPhone(results.getString("PHONE_NUMBER")))	751
11	call		value.setBirthDate(results.getString("BIRTH_DATE"))	752

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
12	call		value.setClaimStatus(results.getString("CLAIM_STATUS"))	753
13	call		value.setClaimScheduledDate(results.getString("CLAIM_SCHEDULED_DATE"))	754
14	call		value.setPlannedAge(nullableInteger(results, "PLANNED_AGE"))	755
15	call		value.setReservationRequestDate(results.getString("RESERVATION_REQUEST_DATE"))	756
16	call		value.setDataUpdateDate(results.getString("DATA_UPDATE_DATE"))	757
17	call		value.setNotes(results.getString("NOTES"))	758
18	call		value.setSpouseName(results.getString("SPOUSE_NAME"))	759
19	call		value.setHasBenefit(results.getString("HAS_BENEFIT"))	760
20	call		value.setSpouseBirthDate(results.getString("SPOUSE_BIRTH_DATE"))	761
21	call		value.setPensionType(results.getString("PENSION_TYPE"))	762
22	call		value.setNationalPension(results.getInt("NATIONAL_PENSION") != 0)	763
23	call		value.setEmployeePension(results.getInt("EMPLOYEE_PENSION") != 0)	764
24	call		value.setMutualAidPension(results.getInt("MUTUAL_AID_PENSION") != 0)	765

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
25	call		value.setEmployeePensionFund(results.getInt("EMPLOYEE_PENSION_FUND") != 0)	766
26	call		value.setNationalPensionFund(results.getInt("NATIONAL_PENSION_FUND") != 0)	767
27	call		value.setSixMonthCheck(results.getInt("SIX_MONTH_CHECK") != 0)	768
28	return		return value	769

failure：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new NenkinDataAccessException(operation + "に失敗しました。", cause)	917

close：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		value == null	932
2	return	value == null	return	933
3	try	NOT (value == null)		935
4	call	NOT (value == null) / try	value.close()	936
5	catch	NOT (value == null)	Exception e	937

openCustomerConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		DataSource dataSource = customerCached	63
2	if		dataSource == null	64

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	synchronized	dataSource == null	NenkinDataSource.class	65
4	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource = customerCached	66
5	if	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource == null	67
6	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	dataSource = lookup(CUSTOMER_JNDI_NAMES, "N2顧客基本表用JNDI DataSourceを取得できません。")	68
7	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	customerCached = dataSource	70
8	return		return dataSource.getConnection()	74

nullableInteger：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		int value = results.getInt(column)	782
2	return		return results.wasNull() ? null : Integer.valueOf(value)	783

text：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return value == null ? "" : value	873

displayPhone：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String value = canonicalPhone(rawValue)	330

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
2	if		(value.length() == 9 || value.length() == 10) && ! value.startsWith("0")	331
3	return	(value.length() == 9 || value.length() == 10) && ! value.startsWith("0")	return "0" + value	332
4	return	NOT ((value.length() == 9 || value.length() == 10) && ! value.startsWith("0"))	return value	334

compactDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String value = text(rawValue).trim()	338
2	if		value.length() == 0 || "0".equals(value)	339
3	return	value.length() == 0 || "0".equals(value)	return ""	340
4	assignment	NOT (value.length() == 0 || "0".equals(value))	int decimal = value.indexOf('.')	342
5	if	NOT (value.length() == 0 || "0".equals(value))	decimal >= 0	343
6	assignment	NOT (value.length() == 0 || "0".equals(value)) / decimal >= 0	value = value.substring(0, decimal)	344
7	return	NOT (value.length() == 0 || "0".equals(value))	return DateUtil.toIsoDate(value)	346

resolveBranchName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		branchNo == null	537
2	return	branchNo == null	return text(fallback)	538
3	assignment	NOT (branchNo == null)	PreparedStatement statement = null	540

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
4	assignment	NOT (branchNo == null)	ResultSet results = null	541
5	try	NOT (branchNo == null)		542
6	assignment	NOT (branchNo == null) / try	statement = connection.prepareStatement("SELECT 店名 FROM " + BRANCH_TABLE + " WHERE 店舗ｺｰﾄﾞ = ?")	543
7	call	NOT (branchNo == null) / try	statement.setInt(1, branchNo.intValue())	545
8	assignment	NOT (branchNo == null) / try	results = statement.executeQuery()	546
9	return	NOT (branchNo == null) / try	return results.next() ? text(results.getString(1)) : text(fallback)	547
10	finally	NOT (branchNo == null)		548
11	call	NOT (branchNo == null) / finally	close(results)	549
12	call	NOT (branchNo == null) / finally	close(statement)	550

resolveCodeLabel：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		code == null	556
2	return	code == null	return ""	557
3	assignment	NOT (code == null)	PreparedStatement statement = null	559
4	assignment	NOT (code == null)	ResultSet results = null	560
5	try	NOT (code == null)		561
6	assignment	NOT (code == null) / try	statement = connection.prepareStatement("SELECT " + labelColumn + " FROM " + table + " WHERE " + codeColumn + " = ?")	562

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
7	call	NOT (code == null) / try	statement.setInt(1, code.intValue())	564
8	assignment	NOT (code == null) / try	results = statement.executeQuery()	565
9	return	NOT (code == null) / try	return results.next() ? text(results.getString(1)) : ""	566
10	finally	NOT (code == null)		567
11	call	NOT (code == null) / finally	close(results)	568
12	call	NOT (code == null) / finally	close(statement)	569

integerOrNull：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String text = value == null ? "" : value.trim()	787
2	if		text.length() == 0	788
3	return	text.length() == 0	return null	789
4	try	NOT (text.length() == 0)		791
5	return	NOT (text.length() == 0) / try	return Integer.valueOf(text)	792
6	catch	NOT (text.length() == 0)	NumberFormatException e	793
7	return	NOT (text.length() == 0) / NumberFormatException e	return null	794

setReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		reservation = value == null ? new PensionReservation() : value	14

setMessage：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		message = value == null ? "" : value	16

setExisting：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		existing = value	22

setStaffNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		staffNo = value == null ? "-" : value	18

getStaffNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffNo	28

setStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		staffName = value == null ? "未確認" : value	20

getStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffName	36

getStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String sql = "SELECT S.職員番号 AS STAFF_NO, S.漢字氏名 AS STAFF_NAME, " + "S.カナ氏名 AS STAFF_KANA_NAME, S.所属店番 AS BRANCH_NO, " + "S.役職コード AS ROLE_CODE FROM " + STAFF_TABLE + " S WHERE S.職員番号 = ?"	207
2	assignment		Map<Integer, String> branchNames = loadBranchNames()	211
3	assignment		Connection connection = null	212
4	assignment		PreparedStatement statement = null	213
5	assignment		ResultSet results = null	214
6	try			215
7	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openStaffConnection()	216
8	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(sql)	217
9	call	try	statement.setInt(1, staffCode)	218
10	assignment	try	results = statement.executeQuery()	219
11	return	try	return results.next() ? readStaff(results, branchNames) : null	220
12	catch		SQLException e	221
13	throw	SQLException e	throw failure("職員の取得", e)	222

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
14	finally			223
15	call	finally	close(results)	224
16	call	finally	close(statement)	225
17	call	finally	close(connection)	226

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		this(staffNo, staffName, branchNo, "")	17

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.staffNo = staffNo	21
2	assignment		this.staffName = staffName == null ? "" : staffName	22
3	assignment		this.branchNo = branchNo	23
4	assignment		this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode	24

getStaffCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffCode	38

getStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffName	54

getBranchNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return branchNo	70

getRoleCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return roleCode	86

valueOrEmpty：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return value == null ? "" : value	288

digits：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String source = text(value)	844
2	assignment		StringBuilder result = new StringBuilder(source.length())	845
3	for		int i = 0; i < source.length(); i++	846
4	assignment	int i = 0; i < source.length(); i++	char character = source.charAt(i)	847
5	if	int i = 0; i < source.length(); i++	Character.isDigit(character)	848

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
6	assignment	int i = 0; i < source.length(); i++ / Character.isDigit(character)	int digit = Character.digit(character, 10)	849
7	if	int i = 0; i < source.length(); i++ / Character.isDigit(character)	digit >= 0	850
8	call	int i = 0; i < source.length(); i++ / Character.isDigit(character) / digit >= 0	result.append((char) ('0' + digit))	851
9	return		return result.toString()	855

lookup：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		NamingException last = null	78
2	for		int i = 0; i < jndiNames.length; i++	79
3	try	int i = 0; i < jndiNames.length; i++		80
4	assignment	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try	Object value = new InitialContext().lookup(jndiNames[i])	81
5	if	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try	value instanceof DataSource	82
6	return	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try / value instanceof DataSource	return (DataSource) value	83
7	catch	int i = 0; i < jndiNames.length; i++	NamingException e	85
8	assignment	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / NamingException e	last = e	86

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
9	assignment		SQLException failure = new SQLException(message)	89
10	if		last != null	90
11	call	last != null	failure.initCause(last)	91
12	throw		throw failure	93

getConnection：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return connection	70

setPensionType：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.pensionType = valueOrEmpty(pensionType)	236

NenkinDataAccessException：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataAccessException.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		super(message, cause)	8

canonicalPhone：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String digits = PensionRepository.digits(value)	350
2	assignment		int first = 0	351
3	while		first < digits.length() - 1 && digits.charAt(first) == '0'	352

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
4	statement	first < digits.length() - 1 && digits.charAt(first) == '0'	first++	353
5	return		return digits.substring(first)	355

text：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return value == null ? "" : value	365

toIsoDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String input = normalizeInput(value)	36
2	if		input.length() == 0	37
3	return	input.length() == 0	return ""	38
4	assignment	NOT (input.length() == 0)	Matcher eraMatcher = ERA_DATE.matcher(input)	41
5	if	NOT (input.length() == 0)	eraMatcher.matches()	42
6	assignment	NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches()	Era era = findEra(eraMatcher.group(1))	43
7	assignment	NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches()	int eraYear = "元".equals(eraMatcher.group(2)) ? 1 : Integer.parseInt(eraMatcher.group(2))	44
8	if	NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches()	eraYear <= 0	46
9	throw	NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / eraYear <= 0	throw invalid(value)	47

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
10	assignment	NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / NOT (eraYear <= 0)	int year = era.baseYear + eraYear - 1	49
11	assignment	NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / NOT (eraYear <= 0)	String iso = formatIso(year, Integer.parseInt(eraMatcher.group(3)), Integer.parseInt(eraMatcher.group(4)), value)	50
12	assignment	NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / NOT (eraYear <= 0)	Date date = parseIso(iso, value)	52
13	if	NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / NOT (eraYear <= 0)	date.before(era.start) || (era.end != null && date.after(era.end))	53
14	throw	NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / NOT (eraYear <= 0) / date.before(era.start) || (era.end != null && date.after(era.end))	throw invalid(value)	54
15	return	NOT (input.length() == 0) / eraMatcher.matches() / NOT (eraYear <= 0) / NOT (date.before(era.start) || (era.end != null && date.after(era.end)))	return iso	56
16	assignment	NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches())	Matcher western = GREGORIAN_DATE.matcher(input)	59
17	if	NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches())	western.matches()	60

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
18	return	NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches()) / western.matches()	return formatIso(Integer.parseInt(western.group(1)), Integer.parseInt(western.group(2)), Integer.parseInt(western.group(3)), value)	61
19	assignment	NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches()) / NOT (western.matches())	Matcher compact = COMPACT_DATE.matcher(input)	65
20	if	NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches()) / NOT (western.matches())	compact.matches()	66
21	return	NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches()) / NOT (western.matches()) / compact.matches()	return formatIso(Integer.parseInt(compact.group(1)), Integer.parseInt(compact.group(2)), Integer.parseInt(compact.group(3)), value)	67
22	throw	NOT (input.length() == 0) / NOT (eraMatcher.matches()) / NOT (western.matches()) / NOT (compact.matches())	throw invalid(value)	71

loadBranchNames：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Map<Integer, String> branchNames = new HashMap<Integer, String>()	290
2	assignment		String sql = "SELECT 店舗ｺｰﾄﾞ AS BRANCH_NO, 店名 AS BRANCH_NAME FROM " + BRANCH_TABLE	291

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	assignment		Connection connection = null	293
4	assignment		PreparedStatement statement = null	294
5	assignment		ResultSet results = null	295
6	try			296
7	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openConnection()	297
8	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(sql)	298
9	assignment	try	results = statement.executeQuery()	299
10	while	try	results.next()	300
11	call	try / results.next()	branchNames.put(Integer.valueOf(results.getInt("BRANCH_NO")), results.getString("BRANCH_NAME"))	301
12	return	try	return branchNames	304
13	catch		SQLException e	305
14	throw	SQLException e	throw failure("店舗名の取得", e)	306
15	finally			307
16	call	finally	close(results)	308
17	call	finally	close(statement)	309
18	call	finally	close(connection)	310

openStaffConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		DataSource dataSource = staffCached	48
2	if		dataSource == null	49

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	synchronized	dataSource == null	NenkinDataSource.class	50
4	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource = staffCached	51
5	if	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource == null	52
6	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	dataSource = lookup(STAFF_JNDI_NAMES, "N2職員名簿用JNDI DataSourceを取得できません。")	53
7	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	staffCached = dataSource	55
8	return		return dataSource.getConnection()	59

readStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		int branchNo = results.getInt("BRANCH_NO")	316
2	assignment		String branchName = branchNames.get(Integer.valueOf(branchNo))	317
3	return		return new StaffLookupItem(results.getInt("STAFF_NO"), results.getString("STAFF_NAME"), results.getString("STAFF_KANA_NAME"), branchNo, branchName == null ? "" : branchName, results.getString("ROLE_CODE"))	318

年金予約照会

perform：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionLookupAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		!requireStaff(request)	13
2	return	!requireStaff(request)	return STAFF_JSP	13
3	if	NOT (!requireStaff(request))	!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())	14
4	call	NOT (!requireStaff(request)) / !"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())	response.sendError(HttpServletResponse.SC_METHOD_NOT_ALLOWED)	15
5	return	NOT (!requireStaff(request)) / !"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())	return "CSV"	16
6	statement	NOT (!requireStaff(request)) / NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod()))	PensionReservation value	18
7	if	NOT (!requireStaff(request)) / NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod()))	"key".equals(request.getParameter("LOOKUP_MODE"))	19
8	assignment	NOT (!requireStaff(request)) / NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) / "key".equals(request.getParameter("LOOKUP_MODE"))	value=PensionRepository.getInstance().findByKanaAndPhone(request.getParameter("KANA_NAME"),request.getParameter("PHONE_NUMBER"))	19

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
9	assignment	NOT (!requireStaff(request)) / NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) / NOT ("key".equals(request.getParameter("LOOKUP_MODE")))	Integer branch=integerOrNull(request.getParameter("BRANCH_NO")),customer=integerOrNull(request.getParameter("CUSTOMER_NO"))	20
10	assignment	NOT (!requireStaff(request)) / NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())) / NOT ("key".equals(request.getParameter("LOOKUP_MODE")))	value=branch==null||customer==null?null:PensionRepository.getInstance().findByCustomer(branch.intValue(),customer.intValue())	20
11	call	NOT (!requireStaff(request)) / NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod()))	response.setCharacterEncoding("UTF-8")	21
12	assignment	NOT (!requireStaff(request)) / NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod()))	response.setContentType("application/json; charset=UTF-8")	21
13	assignment	NOT (!requireStaff(request)) / NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod()))	PrintWriter out=response.getWriter()	22
14	call	NOT (!requireStaff(request)) / NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod()))	out.write(value==null?"{"found":false}":"{"found":true,"reservation":"+toJson(value)+"}")	22
15	call	NOT (!requireStaff(request)) / NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod()))	out.flush()	22

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
16	return	NOT (!requireStaff(request)) / NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod()))	return "CSV"	23

requireStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		HttpSession session = request.getSession()	51
2	if		currentStaff(session) != null	52
3	call	currentStaff(session) != null	ensureCsrfToken(session)	53
4	return	currentStaff(session) != null	return true	54
5	assignment	NOT (currentStaff(session) != null)	Object value = session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)	57
6	if	NOT (currentStaff(session) != null)	value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	58
7	assignment	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	String staffNo = trim(((LoginInfoBean) value).get職員番号())	59
8	if	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	60

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
9	assignment	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	StaffContext staff = ReferenceDataService.getInstance() .verifyStaff(Integer.parseInt(staffNo))	61
10	if	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	staff != null	63
11	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	session.setAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY, staff)	64
12	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	ensureCsrfToken(session)	65
13	return	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	return true	66

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
14	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	session.removeAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)	69
15	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログイン職員番号が職員名簿に存在しません。管理者に確認してください。"))	70
16	call	NOT (currentStaff(session) != null) / NOT (value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否())	session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログインしてください。"))	73
17	call	NOT (currentStaff(session) != null)	session.removeAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)	76
18	call	NOT (currentStaff(session) != null)	session.removeAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)	77
19	return	NOT (currentStaff(session) != null)	return false	78

getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return INSTANCE	75

findByKanaAndPhone：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String kana = normalize(kanaName)	145

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
2	assignment		BigDecimal phone = phoneValue(phoneNumber)	146
3	if		kana.length() == 0 || phone == null	147
4	return	kana.length() == 0 || phone == null	return null	148
5	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	String sql = "SELECT " + SELECT_COLUMNS + fromClause(TABLE) + " WHERE R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?"	150
6	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	Connection connection = null	152
7	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	PreparedStatement statement = null	153
8	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	ResultSet results = null	154
9	try	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)		155
10	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	connection = NenkinDataSource.openConnection()	156
11	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	statement = connection.prepareStatement(sql)	157
12	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	statement.setString(1, kana)	158
13	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	statement.setBigDecimal(2, phone)	159
14	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	results = statement.executeQuery()	160
15	return	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	return results.next() ? readReservation(results) : null	161
16	catch	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	SQLException e	162

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
17	throw	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / SQLException e	throw failure("フリガナ・電話番号による年金予約の取得", e)	163
18	finally	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)		164
19	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / finally	close(results)	165
20	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / finally	close(statement)	166
21	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / finally	close(connection)	167

integerOrNull：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String text = trim(value)	122
2	if		text.length() == 0	123
3	return	text.length() == 0	return null	123
4	try	NOT (text.length() == 0)		124
5	assignment	NOT (text.length() == 0) / try	int result = Integer.parseInt(text)	124
6	return	NOT (text.length() == 0) / try	return result > 0 ? Integer.valueOf(result) : null	124
7	catch	NOT (text.length() == 0)	NumberFormatException e	125
8	return	NOT (text.length() == 0) / NumberFormatException e	return null	125

findByCustomer：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String sql = "SELECT C.店舗コード AS BRANCH_NO, C.顧客番号 AS CUSTOMER_NO, " + "C.担当者コード AS STAFF_CODE, C.漢字氏名 AS CUSTOMER_NAME, " + "C.カナ氏名 AS KANA_NAME, C.性別コード AS GENDER_CODE, " + "C.漢字住所 AS ADDRESS, C.電話番号 AS PHONE_NUMBER, " + "C.生年月日 AS BIRTH_DATE FROM " + CUSTOMER_TABLE + " C WHERE C.店舗コード = ? AND C.顧客番号 = ?"	88
2	assignment		Connection customerConnection = null	94
3	assignment		PreparedStatement statement = null	95
4	assignment		ResultSet results = null	96
5	assignment		PensionReservation value = null	97
6	assignment		String genderCode = ""	98
7	try			99
8	assignment	try	customerConnection = NenkinDataSource.openCustomerConnection()	100
9	assignment	try	statement = customerConnection.prepareStatement(sql)	101
10	call	try	statement.setInt(1, branchNo)	102
11	call	try	statement.setInt(2, customerNo)	103

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
12	assignment	try	results = statement.executeQuery( )	104
13	if	try	results.next()	105
14	assignment	try / results.next()	value = new PensionReservation()	106
15	call	try / results.next()	value.setBranchNo(nullableInteger(results, "BRANCH_NO"))	107
16	call	try / results.next()	value.setCustomerNo(nullableInteger(results, "CUSTOMER_NO"))	108
17	call	try / results.next()	value.setStaffCode(nullableInteger(results, "STAFF_CODE"))	109
18	call	try / results.next()	value.setCustomerName(results.getString("CUSTOMER_NAME"))	110
19	call	try / results.next()	value.setKanaName(results.getString("KANA_NAME"))	111
20	assignment	try / results.next()	genderCode = text(results.getString("GENDER_CODE")).trim()	112
21	call	try / results.next()	value.setAddress(results.getString("ADDRESS"))	113
22	call	try / results.next()	value.setPhoneNumber(ReferenceDataService.displayPhone(results.getString("PHONE_NUMBER")))	114
23	call	try / results.next()	value.setBirthDate(ReferenceDataService.compactDate(results.getString("BIRTH_DATE")))	116
24	catch		SQLException e	119
25	throw	SQLException e	throw failure("顧客基本表の取得", e)	120
26	finally			121
27	call	finally	close(results)	122

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
28	call	finally	close(statement)	123
29	call	finally	close(customerConnection)	124
30	if		value == null	126
31	return	value == null	return null	127
32	assignment	NOT (value == null)	Connection businessConnection = null	130
33	try	NOT (value == null)		131
34	assignment	NOT (value == null) / try	businessConnection = NenkinDataSource.openConnection()	132
35	call	NOT (value == null) / try	value.setBranchName(resolveBranchName(businessConnection, value.getBranchNo(), ""))	133
36	call	NOT (value == null) / try	value.setGender(resolveCodeLabel(businessConnection, GENDER_TABLE, "性別ｺｰﾄﾞ", "性別", integerOrNull(genderCode)))	134
37	return	NOT (value == null) / try	return value	136
38	catch	NOT (value == null)	SQLException e	137
39	throw	NOT (value == null) / SQLException e	throw failure("顧客基本表の表示値変換", e)	138
40	finally	NOT (value == null)		139
41	call	NOT (value == null) / finally	close(businessConnection)	140

write：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/OpenXmlWorkbookWriter.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		ZipEntry entry = new ZipEntry(path)	293
2	call		entry.setTime(0L)	294

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	call		zip.putNextEntry(entry)	295
4	call		zip.write(content.getBytes(UTF8))	296
5	call		zip.closeEntry()	297

toJson：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionLookupAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		StringBuilder b=new StringBuilder("{")	26
2	call		append(b,"branchNo",x.getBranchNo())	26
3	call		append(b,"branchName",x.getBranchName())	26
4	call		append(b,"customerNo",x.getCustomerNo())	26
5	call		append(b,"staffCode",x.getStaffCode())	26
6	call		append(b,"customerName",x.getCustomerName())	26
7	call		append(b,"kanaName",x.getKanaName())	26
8	call		append(b,"gender",x.getGender())	26
9	call		append(b,"address",x.getAddress())	26
10	call		append(b,"phoneNumber",x.getPhoneNumber())	26
11	call		append(b,"birthDate",x.getBirthDate())	26
12	call		append(b,"birthDateDisplay",DateUtil.toWarekiDisplay(x.getBirthDate()))	26
13	call		append(b,"claimStatus",x.getClaimStatus())	26

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
14	call		append(b,"claimScheduledDate",x.getClaimScheduledDate())	26
15	call		append(b,"claimScheduledDateDisplay",DateUtil.toGregorianDisplay(x.getClaimScheduledDate()))	26
16	call		append(b,"plannedAge",x.getPlannedAge())	26
17	call		append(b,"reservationRequestDate",x.getReservationRequestDate())	26
18	call		append(b,"reservationRequestDateDisplay",DateUtil.toGregorianDisplay(x.getReservationRequestDate()))	26
19	call		append(b,"dataUpdateDate",x.getDataUpdateDate())	26
20	call		append(b,"dataUpdateDateDisplay",DateUtil.toGregorianDisplay(x.getDataUpdateDate()))	26
21	call		append(b,"notes",x.getNotes())	26
22	call		append(b,"spouseName",x.getSpouseName())	26
23	call		append(b,"hasBenefit",x.getHasBenefit())	26
24	call		append(b,"spouseBirthDate",x.getSpouseBirthDate())	26
25	call		append(b,"spouseBirthDateDisplay",DateUtil.toWarekiDisplay(x.getSpouseBirthDate()))	26
26	call		append(b,"pensionType",x.getPensionType())	26

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
27	call		append(b,"nationalPension",Boolean.valueOf(x.isNationalPension()))	26
28	call		append(b,"employeePension",Boolean.valueOf(x.isEmployeePension()))	26
29	call		append(b,"mutualAidPension",Boolean.valueOf(x.isMutualAidPension()))	26
30	call		append(b,"employeePensionFund",Boolean.valueOf(x.isEmployeePensionFund()))	26
31	call		append(b,"nationalPensionFund",Boolean.valueOf(x.isNationalPensionFund()))	26
32	call		append(b,"sixMonthCheck",Boolean.valueOf(x.isSixMonthCheck()))	26
33	call		b.append('}')	26
34	return		return b.toString()	26

currentStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Object value = session.getAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)	46
2	return		return value instanceof StaffContext ? (StaffContext) value : null	47

ensureCsrfToken：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Object current = session.getAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)	82

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
2	if		current instanceof String && ((String) current).length() > 0	83
3	return	current instanceof String && ((String) current).length() > 0	return (String) current	83
4	assignment	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	String token = UUID.randomUUID().toString()	84
5	call	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	session.setAttribute(CSRF_TOKEN_KEY, token)	85
6	return	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	return token	86

isログイン可否：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return ログイン可否	117

trim：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return value == null ? "" : value.trim()	119

get職員番号：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return 職員番号	229

getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return INSTANCE	38

verifyStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		StaffLookupItem staff = getStaff(staffNo)	231
2	return		return staff == null ? null : new StaffContext(staff.getStaffCode(), staff.getStaffName(), staff.getBranchNo(), staff.getRoleCode())	232

normalize：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return Normalizer.normalize(text(value), Normalizer.Form.NFKC) .trim().replace('　', ' ').replaceAll(" +", " ") .toUpperCase(Locale.JAPAN)	838

phoneValue：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String phone = digits(value)	859
2	return		return phone.length() == 0 ? null : new BigDecimal(phone)	860

fromClause：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return " FROM " + table + " R" + " LEFT JOIN " + BRANCH_TABLE + " B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + GENDER_TABLE + " G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + CLAIM_TABLE + " C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + BENEFIT_TABLE + " H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + PENSION_TYPE_TABLE + " P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ"	773

openConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		DataSource dataSource = businessCached	33
2	if		dataSource == null	34
3	synchronized	dataSource == null	NenkinDataSource.class	35
4	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource = businessCached	36
5	if	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource == null	37
6	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	dataSource = lookup(BUSINESS_JNDI_NAMES, "年金業務用JNDI DataSourceを取得できません。")	38
7	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	businessCached = dataSource	40

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
8	return		return dataSource.getConnection()	44

readReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		PensionReservation value = new PensionReservation()	742
2	call		value.setBranchNo(nullableInteger(results, "BRANCH_NO"))	743
3	call		value.setBranchName(results.getString("BRANCH_NAME"))	744
4	call		value.setCustomerNo(nullableInteger(results, "CUSTOMER_NO"))	745
5	call		value.setStaffCode(nullableInteger(results, "STAFF_CODE"))	746
6	call		value.setCustomerName(results.getString("CUSTOMER_NAME"))	747
7	call		value.setKanaName(results.getString("KANA_NAME"))	748
8	call		value.setGender(results.getString("GENDER"))	749
9	call		value.setAddress(results.getString("ADDRESS"))	750
10	call		value.setPhoneNumber(ReferenceDataService.displayPhone(results.getString("PHONE_NUMBER")))	751
11	call		value.setBirthDate(results.getString("BIRTH_DATE"))	752

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
12	call		value.setClaimStatus(results.getString("CLAIM_STATUS"))	753
13	call		value.setClaimScheduledDate(results.getString("CLAIM_SCHEDULED_DATE"))	754
14	call		value.setPlannedAge(nullableInteger(results, "PLANNED_AGE"))	755
15	call		value.setReservationRequestDate(results.getString("RESERVATION_REQUEST_DATE"))	756
16	call		value.setDataUpdateDate(results.getString("DATA_UPDATE_DATE"))	757
17	call		value.setNotes(results.getString("NOTES"))	758
18	call		value.setSpouseName(results.getString("SPOUSE_NAME"))	759
19	call		value.setHasBenefit(results.getString("HAS_BENEFIT"))	760
20	call		value.setSpouseBirthDate(results.getString("SPOUSE_BIRTH_DATE"))	761
21	call		value.setPensionType(results.getString("PENSION_TYPE"))	762
22	call		value.setNationalPension(results.getInt("NATIONAL_PENSION") != 0)	763
23	call		value.setEmployeePension(results.getInt("EMPLOYEE_PENSION") != 0)	764
24	call		value.setMutualAidPension(results.getInt("MUTUAL_AID_PENSION") != 0)	765

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
25	call		value.setEmployeePensionFund(results.getInt("EMPLOYEE_PENSION_FUND") != 0)	766
26	call		value.setNationalPensionFund(results.getInt("NATIONAL_PENSION_FUND") != 0)	767
27	call		value.setSixMonthCheck(results.getInt("SIX_MONTH_CHECK") != 0)	768
28	return		return value	769

failure：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new NenkinDataAccessException(operation + "に失敗しました。", cause)	917

close：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		value == null	932
2	return	value == null	return	933
3	try	NOT (value == null)		935
4	call	NOT (value == null) / try	value.close()	936
5	catch	NOT (value == null)	Exception e	937

openCustomerConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		DataSource dataSource = customerCached	63
2	if		dataSource == null	64

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	synchronized	dataSource == null	NenkinDataSource.class	65
4	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource = customerCached	66
5	if	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource == null	67
6	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	dataSource = lookup(CUSTOMER_JNDI_NAMES, "N2顧客基本表用JNDI DataSourceを取得できません。")	68
7	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	customerCached = dataSource	70
8	return		return dataSource.getConnection()	74

PensionReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

PensionReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		source == null	44
2	return	source == null	return	45
3	assignment	NOT (source == null)	branchNo = source.branchNo	47
4	assignment	NOT (source == null)	branchName = source.branchName	48
5	assignment	NOT (source == null)	customerNo = source.customerNo	49
6	assignment	NOT (source == null)	staffCode = source.staffCode	50
7	assignment	NOT (source == null)	customerName = source.customerName	51

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
8	assignment	NOT (source == null)	kanaName = source.kanaName	52
9	assignment	NOT (source == null)	gender = source.gender	53
10	assignment	NOT (source == null)	address = source.address	54
11	assignment	NOT (source == null)	phoneNumber = source.phoneNumber	55
12	assignment	NOT (source == null)	birthDate = source.birthDate	56
13	assignment	NOT (source == null)	claimStatus = source.claimStatus	57
14	assignment	NOT (source == null)	claimScheduledDate = source.claimScheduledDate	58
15	assignment	NOT (source == null)	plannedAge = source.plannedAge	59
16	assignment	NOT (source == null)	reservationRequestDate = source.reservationRequestDate	60
17	assignment	NOT (source == null)	dataUpdateDate = source.dataUpdateDate	61
18	assignment	NOT (source == null)	notes = source.notes	62
19	assignment	NOT (source == null)	spouseName = source.spouseName	63
20	assignment	NOT (source == null)	hasBenefit = source.hasBenefit	64
21	assignment	NOT (source == null)	spouseBirthDate = source.spouseBirthDate	65
22	assignment	NOT (source == null)	pensionType = source.pensionType	66
23	assignment	NOT (source == null)	nationalPension = source.nationalPension	67
24	assignment	NOT (source == null)	employeePension = source.employeePension	68
25	assignment	NOT (source == null)	mutualAidPension = source.mutualAidPension	69

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
26	assignment	NOT (source == null)	employeePensionFund = source.employeePensionFund	70
27	assignment	NOT (source == null)	nationalPensionFund = source.nationalPensionFund	71
28	assignment	NOT (source == null)	sixMonthCheck = source.sixMonthCheck	72

nullableInteger：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		int value = results.getInt(column)	782
2	return		return results.wasNull() ? null : Integer.valueOf(value)	783

text：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return value == null ? "" : value	873

setAddress：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.address = valueOrEmpty(address)	140

displayPhone：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String value = canonicalPhone(rawValue)	330

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
2	if		(value.length() == 9 || value.length() == 10) && ! value.startsWith("0")	331
3	return	(value.length() == 9 || value.length() == 10) && ! value.startsWith("0")	return "0" + value	332
4	return	NOT ((value.length() == 9 || value.length() == 10) && ! value.startsWith("0"))	return value	334

compactDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String value = text(rawValue).trim()	338
2	if		value.length() == 0 || "0".equals(value)	339
3	return	value.length() == 0 || "0".equals(value)	return ""	340
4	assignment	NOT (value.length() == 0 || "0".equals(value))	int decimal = value.indexOf('.')	342
5	if	NOT (value.length() == 0 || "0".equals(value))	decimal >= 0	343
6	assignment	NOT (value.length() == 0 || "0".equals(value)) / decimal >= 0	value = value.substring(0, decimal)	344
7	return	NOT (value.length() == 0 || "0".equals(value))	return DateUtil.toIsoDate(value)	346

resolveBranchName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		branchNo == null	537
2	return	branchNo == null	return text(fallback)	538
3	assignment	NOT (branchNo == null)	PreparedStatement statement = null	540

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
4	assignment	NOT (branchNo == null)	ResultSet results = null	541
5	try	NOT (branchNo == null)		542
6	assignment	NOT (branchNo == null) / try	statement = connection.prepareStatement("SELECT 店名 FROM " + BRANCH_TABLE + " WHERE 店舗ｺｰﾄﾞ = ?")	543
7	call	NOT (branchNo == null) / try	statement.setInt(1, branchNo.intValue())	545
8	assignment	NOT (branchNo == null) / try	results = statement.executeQuery()	546
9	return	NOT (branchNo == null) / try	return results.next() ? text(results.getString(1)) : text(fallback)	547
10	finally	NOT (branchNo == null)		548
11	call	NOT (branchNo == null) / finally	close(results)	549
12	call	NOT (branchNo == null) / finally	close(statement)	550

setGender：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.gender = valueOrEmpty(gender)	132

resolveCodeLabel：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		code == null	556
2	return	code == null	return ""	557
3	assignment	NOT (code == null)	PreparedStatement statement = null	559
4	assignment	NOT (code == null)	ResultSet results = null	560

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
5	try	NOT (code == null)		561
6	assignment	NOT (code == null) / try	statement = connection.prepareStatement("SELECT " + labelColumn + " FROM " + table + " WHERE " + codeColumn + " = ?")	562
7	call	NOT (code == null) / try	statement.setInt(1, code.intValue())	564
8	assignment	NOT (code == null) / try	results = statement.executeQuery()	565
9	return	NOT (code == null) / try	return results.next() ? text(results.getString(1)) : ""	566
10	finally	NOT (code == null)		567
11	call	NOT (code == null) / finally	close(results)	568
12	call	NOT (code == null) / finally	close(statement)	569

integerOrNull：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String text = value == null ? "" : value.trim()	787
2	if		text.length() == 0	788
3	return	text.length() == 0	return null	789
4	try	NOT (text.length() == 0)		791
5	return	NOT (text.length() == 0) / try	return Integer.valueOf(text)	792
6	catch	NOT (text.length() == 0)	NumberFormatException e	793
7	return	NOT (text.length() == 0) / NumberFormatException e	return null	794

setTime：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String time = text(value)	829
2	if		time.length() < 8	830
3	call	time.length() < 8	statement.setNull(index, Types.TIME)	831
4	call	NOT (time.length() < 8)	statement.setTime(index, java.sql.Time.valueOf(time.substring(0, 8)))	833

append：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionLookupAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		b.length()>1	28
2	call	b.length()>1	b.append(',')	28
3	call		b.append('"').append(name).append("":")	28
4	if		value==null	28
5	call	value==null	b.append("null")	28
6	if	NOT (value==null)	value instanceof Number||value instanceof Boolean	28
7	call	NOT (value==null) / value instanceof Number|| value instanceof Boolean	b.append(value)	28
8	call	NOT (value==null) / NOT (value instanceof Number||value instanceof Boolean)	b.append('"').append(HtmlUtil.json(String.valueOf(value))).append('"')	28

getBranchNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return branchNo	80

getBranchName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return branchName	88

getCustomerNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return customerNo	96

getStaffCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffCode	104

getCustomerName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return customerName	112

getKanaName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return kanaName	120

getGender：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return gender	128

getAddress：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return address	136

getPhoneNumber：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return phoneNumber	144

getBirthDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return birthDate	152

toWarekiDisplay：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String iso = toIsoDate(value)	81
2	if		iso.length() == 0	82
3	return	iso.length() == 0	return ""	83
4	assignment	NOT (iso.length() == 0)	Date date = parseIso(iso, value)	85
5	assignment	NOT (iso.length() == 0)	Era era = eraFor(date)	86
6	assignment	NOT (iso.length() == 0)	Calendar calendar = new GregorianCalendar()	87
7	call	NOT (iso.length() == 0)	calendar.setTime(date)	88
8	assignment	NOT (iso.length() == 0)	int eraYear = calendar.get(Calendar.YEAR) - era.baseYear + 1	89
9	return	NOT (iso.length() == 0)	return era.code + " " + twoOrMoreDigits(eraYear) + "/" + twoDigits(calendar.get(Calendar.MONTH) + 1) + "/" + twoDigits(calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH))	90

getClaimStatus：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return claimStatus	160

getClaimScheduledDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return claimScheduledDate	168

toGregorianDisplay：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String iso = toIsoDate(value)	75
2	return		return iso.length() == 0 ? "" : iso.replace('-', '/')	76

getPlannedAge：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return plannedAge	176

getReservationRequestDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return reservationRequestDate	184

getDataUpdateDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return dataUpdateDate	192

getNotes：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return notes	200

getSpouseName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return spouseName	208

getHasBenefit：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return hasBenefit	216

getSpouseBirthDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return spouseBirthDate	224

getPensionType：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return pensionType	232

isNationalPension：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return nationalPension	240

isEmployeePension：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return employeePension	248

isMutualAidPension：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return mutualAidPension	256

isEmployeePensionFund：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return employeePensionFund	264

isNationalPensionFund：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return nationalPensionFund	272

isSixMonthCheck：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return sixMonthCheck	280

getStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String sql = "SELECT S.職員番号 AS STAFF_NO, S.漢字氏名 AS STAFF_NAME, " + "S.カナ氏名 AS STAFF_KANA_NAME, S.所属店番 AS BRANCH_NO, " + "S.役職コード AS ROLE_CODE FROM " + STAFF_TABLE + " S WHERE S.職員番号 = ?"	207
2	assignment		Map<Integer, String> branchNames = loadBranchNames()	211

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	assignment		Connection connection = null	212
4	assignment		PreparedStatement statement = null	213
5	assignment		ResultSet results = null	214
6	try			215
7	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openStaffConnection()	216
8	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(sql)	217
9	call	try	statement.setInt(1, staffCode)	218
10	assignment	try	results = statement.executeQuery()	219
11	return	try	return results.next() ? readStaff(results, branchNames) : null	220
12	catch		SQLException e	221
13	throw	SQLException e	throw failure("職員の取得", e)	222
14	finally			223
15	call	finally	close(results)	224
16	call	finally	close(statement)	225
17	call	finally	close(connection)	226

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		this(staffNo, staffName, branchNo, "")	17

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.staffNo = staffNo	21
2	assignment		this.staffName = staffName == null ? "" : staffName	22
3	assignment		this.branchNo = branchNo	23
4	assignment		this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode	24

getStaffCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffCode	38

getStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffName	54

getBranchNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return branchNo	70

getRoleCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return roleCode	86

digits：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String source = text(value)	844
2	assignment		StringBuilder result = new StringBuilder(source.length())	845
3	for		int i = 0; i < source.length(); i++	846
4	assignment	int i = 0; i < source.length(); i++	char character = source.charAt(i)	847
5	if	int i = 0; i < source.length(); i++	Character.isDigit(character)	848
6	assignment	int i = 0; i < source.length(); i++ / Character.isDigit(character)	int digit = Character.digit(character, 10)	849
7	if	int i = 0; i < source.length(); i++ / Character.isDigit(character)	digit >= 0	850
8	call	int i = 0; i < source.length(); i++ / Character.isDigit(character) / digit >= 0	result.append((char) ('0' + digit))	851
9	return		return result.toString()	855

lookup：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		NamingException last = null	78

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
2	for		int i = 0; i < jndiNames.length; i++	79
3	try	int i = 0; i < jndiNames.length; i++		80
4	assignment	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try	Object value = new InitialContext().lookup(jndiNames[i])	81
5	if	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try	value instanceof DataSource	82
6	return	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try / value instanceof DataSource	return (DataSource) value	83
7	catch	int i = 0; i < jndiNames.length; i++	NamingException e	85
8	assignment	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / NamingException e	last = e	86
9	assignment		SQLException failure = new SQLException(message)	89
10	if		last != null	90
11	call	last != null	failure.initCause(last)	91
12	throw		throw failure	93

getConnection：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return connection	70

setClaimStatus：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.claimStatus = valueOrEmpty(claimStatus)	164

setClaimScheduledDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.claimScheduledDate = valueOrEmpty(claimScheduledDate)	172

setPlannedAge：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.plannedAge = plannedAge	180

setReservationRequestDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.reservationRequestDate = valueOrEmpty(reservationRequestDate)	188

setDataUpdateDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.dataUpdateDate = valueOrEmpty(dataUpdateDate)	196

年金予約登録・変更

perform：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionSaveAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		!requireStaff(request)	11
2	return	!requireStaff(request)	return STAFF_JSP	11

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	assignment	NOT (! requireStaff(request))	PensionReservation value = readReservation(request)	12
4	if	NOT (! requireStaff(request))	! isAuthorizedMutation(request)	13
5	call	NOT (! requireStaff(request)) / ! isAuthorizedMutation(request)	setViewBean(request.getSession(), pensionBean(value, INVALID_REQUEST_MESSAGE, false, request.getSession()))	14
6	return	NOT (! requireStaff(request)) / ! isAuthorizedMutation(request)	return PENSION_JSP	15
7	assignment	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request))	String error = validateAndNormalize(value)	17
8	if	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request))	error != null	18
9	assignment	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / error != null	boolean existing = PensionRepository.getInstance().findByKanaAndPhone(value.getKanaName(), value.getPhoneNumber()) != null	19
10	call	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / error != null	setViewBean(request.getSession(), pensionBean(value, error, existing, request.getSession()))	20
11	return	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / error != null	return PENSION_JSP	21

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
12	assignment	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (error != null)	PensionRepository repository = PensionRepository.getInstance()	23
13	assignment	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (error != null)	PensionReservation existing = repository.findByKanaAndPhone(value.getKanaName(), value.getPhoneNumber())	24
14	assignment	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (error != null)	PensionReservation original = repository.findByKanaAndPhone(request.getParameter("ORIGINAL_KANA"), request.getParameter("ORIGINAL_PHONE"))	25
15	if	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (error != null)	existing != null && ! sameReservationKey(existing, original)	27
16	call	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (error != null) / existing != null && ! sameReservationKey(existing, original)	setViewBean(request.getSession(), pensionBean(existing, "同じフリガナと電話番号の既存データを読み込みました。内容を確認してから登録してください。", true, request.getSession()))	28
17	return	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (error != null) / existing != null && ! sameReservationKey(existing, original)	return PENSION_JSP	31

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
18	if	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (error != null) / NOT (existing != null && ! sameReservationKey(existing, original))	existing == null && original != null	33
19	call	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (error != null) / NOT (existing != null && ! sameReservationKey(existing, original)) / existing == null && original != null	setViewBean(request.getSession(), pensionBean(original, "キー項目は変更できません。クリア後に新規データとして入力してください。", true, request.getSession()))	34
20	return	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (error != null) / NOT (existing != null && ! sameReservationKey(existing, original)) / existing == null && original != null	return PENSION_JSP	37
21	assignment	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (error != null) / NOT (existing != null && ! sameReservationKey(existing, original)) / NOT (existing == null && original != null)	StaffContext staff = currentStaff(request.getSession())	39

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
22	if	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (error != null) / NOT (existing != null && ! sameReservationKey(existing, original)) / NOT (existing == null && original != null)	existing != null && isRestrictedStaff(staff)	40
23	call	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (error != null) / NOT (existing != null && ! sameReservationKey(existing, original)) / NOT (existing == null && original != null) / existing != null && isRestrictedStaff(staff)	setViewBean(request.getSession(), pensionBean(existing, "権限が不足しています。変更を行う場合には\r\n推進役以上の方が変更してください。", true, request.getSession()))	41
24	return	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (error != null) / NOT (existing != null && ! sameReservationKey(existing, original)) / NOT (existing == null && original != null) / existing != null && isRestrictedStaff(staff)	return PENSION_JSP	44

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
25	call	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (error != null) / NOT (existing != null && ! sameReservationKey(existing, original)) / NOT (existing == null && original != null) / NOT (existing != null && isRestrictedStaff(staff))	repository.save(value, Integer.valueOf(staff.getStaffNo()))	46
26	call	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (error != null) / NOT (existing != null && ! sameReservationKey(existing, original)) / NOT (existing == null && original != null) / NOT (existing != null && isRestrictedStaff(staff))	setViewBean(request.getSession(), pensionBean(repository.createEmpty(staff), "登録終了！", false, request.getSession()))	47
27	return	NOT (! requireStaff(request)) / NOT (! isAuthorizedMutation(request)) / NOT (error != null) / NOT (existing != null && ! sameReservationKey(existing, original)) / NOT (existing == null && original != null) / NOT (existing != null && isRestrictedStaff(staff))	return PENSION_JSP	48

requireStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		HttpSession session = request.getSession()	51

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
2	if		currentStaff(session) != null	52
3	call	currentStaff(session) != null	ensureCsrfToken(session)	53
4	return	currentStaff(session) != null	return true	54
5	assignment	NOT (currentStaff(session) != null)	Object value = session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)	57
6	if	NOT (currentStaff(session) != null)	value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	58
7	assignment	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	String staffNo = trim(((LoginInfoBean) value).get職員番号())	59
8	if	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	60
9	assignment	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	StaffContext staff = ReferenceDataService.getInstance() .verifyStaff(Integer.parseInt(staffNo))	61
10	if	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	staff != null	63

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
11	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	session.setAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY, staff)	64
12	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	ensureCsrfToken(session)	65
13	return	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	return true	66
14	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	session.removeAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)	69
15	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログイン職員番号が職員名簿に存在しません。管理者に確認してください。"))	70
16	call	NOT (currentStaff(session) != null) / NOT (value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否())	session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログインしてください。"))	73

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
17	call	NOT (currentStaff(session) != null)	session.removeAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)	76
18	call	NOT (currentStaff(session) != null)	session.removeAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)	77
19	return	NOT (currentStaff(session) != null)	return false	78

readReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		PensionReservation value = new PensionReservation()	139
2	call		value.setBranchNo(integerOrNull(request.getParameter("BRANCH_NO")))	140
3	call		value.setCustomerNo(integerOrNull(request.getParameter("CUSTOMER_NO")))	141
4	call		value.setStaffCode(integerOrNull(request.getParameter("STAFF_CODE")))	142
5	call		value.setCustomerName(trim(request.getParameter("CUSTOMER_NAME")))	143
6	call		value.setKanaName(trim(request.getParameter("KANA_NAME")))	144
7	call		value.setGender(trim(request.getParameter("GENDER")))	145
8	call		value.setAddress(trim(request.getParameter("ADDRESS")))	146

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
9	call		value.setPhoneNumber(trim(request.getParameter("PHONE_NUMBER")))	147
10	call		value.setBirthDate(trim(request.getParameter("BIRTH_DATE")))	148
11	call		value.setClaimStatus(trim(request.getParameter("CLAIM_STATUS")))	149
12	call		value.setClaimScheduledDate(trim(request.getParameter("CLAIM_SCHEDULED_DATE")))	150
13	call		value.setPlannedAge(integerOrNull(request.getParameter("PLANNED_AGE")))	151
14	call		value.setReservationRequestDate(trim(request.getParameter("RESERVATION_REQUEST_DATE")))	152
15	call		value.setDataUpdateDate(trim(request.getParameter("DATA_UPDATE_DATE")))	153
16	call		value.setNotes(trim(request.getParameter("NOTES")))	154
17	call		value.setSpouseName(trim(request.getParameter("SPOUSE_NAME")))	155
18	call		value.setHasBenefit(trim(request.getParameter("HAS_BENEFIT")))	156
19	call		value.setSpouseBirthDate(trim(request.getParameter("SPOUSE_BIRTH_DATE")))	157
20	call		value.setNationalPension(isChecked(request, "NATIONAL_PENSION"))	158

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
21	call		value.setEmployeePension(isChecked(request, "EMPLOYEE_PENSION"))	159
22	call		value.setMutualAidPension(isChecked(request, "MUTUAL_AID_PENSION"))	160
23	call		value.setEmployeePensionFund(isChecked(request, "EMPLOYEE_PENSION_FUND"))	161
24	call		value.setNationalPensionFund(isChecked(request, "NATIONAL_PENSION_FUND"))	162
25	call		value.setSixMonthCheck(isChecked(request, "SIX_MONTH_CHECK"))	163
26	return		return value	164

isAuthorizedMutation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())	90
2	return	!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod())	return false	90
3	assignment	NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod()))	Object expected = request.getSession().getAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)	91
4	assignment	NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod()))	String actual = request.getParameter("CSRF_TOKEN")	92
5	return	NOT (!"POST".equalsIgnoreCase(request.getMethod()))	return expected instanceof String && expected.equals(actual)	93

setViewBean：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		session.setAttribute(CommonConst.SS_JSP_BEAN, bean)	38

pensionBean：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		PensionViewBean bean = new PensionViewBean()	192
2	call		bean.setReservation(reservation)	193
3	call		bean.setMessage(message)	194
4	call		bean.setExisting(existing)	195
5	assignment		StaffContext staff = currentStaff(session)	196
6	if		staff != null	197
7	call	staff != null	bean.setStaffNo(String.format(Locale.ROOT, "%08d", Integer.valueOf(staff.getStaffNo())))	198
8	call	staff != null	bean.setStaffName(staff.getStaffName())	199
9	return		return bean	201

validateAndNormalize：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		value.getBranchNo() == null	168
2	return	value.getBranchNo() == null	return "店番は必ず入力してください"	168

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	if	NOT (value.getBranchNo() == null)	value.getKanaName().length() == 0	169
4	return	NOT (value.getBranchNo() == null) / value.getKanaName().length() == 0	return "フリガナを入力してください。"	169
5	if	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0)	value.getPhoneNumber().length() == 0	170
6	return	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / value.getPhoneNumber().length() == 0	return "電話番号を入力してください。"	170
7	statement	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (value.getPhoneNumber().length() == 0)	String error	171
8	assignment	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (value.getPhoneNumber().length() == 0)	error = normalizeDate(value.getBirthDate(), "生年月日は和暦または西暦の日付で入力してください。")	172
9	if	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (value.getPhoneNumber().length() == 0)	error != null	173

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
10	return	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (value.getPhoneNumber().length() == 0) / error != null	return error	173
11	call	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (error != null)	value.setBirthDate(normalizedDate)	173
12	assignment	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (error != null)	error = normalizeDate(value.getSpouseBirthDate(), "配偶者生年月日は和暦または西暦の日付で入力してください。")	174
13	if	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (error != null)	error != null	175
14	return	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (error != null) / error != null	return error	175

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
15	call	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (error != null) / NOT (error != null)	value.setSpouseBirthDate(normalizedDate)	175
16	assignment	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (error != null) / NOT (error != null)	error = normalizeDate(value.getClaimScheduledDate(), "請求予定日は和暦または西暦の日付で入力してください。")	176
17	if	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (error != null) / NOT (error != null)	error != null	177
18	return	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (error != null) / NOT (error != null) / error != null	return error	177

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
19	call	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (error != null) / NOT (error != null) / NOT (error != null)	value.setClaimScheduledDate(normalizedDate)	177
20	assignment	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (error != null) / NOT (error != null) / NOT (error != null)	error = normalizeDate(value.getReservationRequestDate(), "予約徴求日は和暦または西暦の日付で入力してください。")	178
21	if	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (error != null) / NOT (error != null) / NOT (error != null)	error != null	179
22	return	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (error != null) / NOT (error != null) / NOT (error != null) / error != null	return error	179

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
23	call	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (error != null) / NOT (error != null) / NOT (error != null) / NOT (error != null)	value.setReservationRequestDate(normalizedDate)	179
24	if	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (error != null) / NOT (error != null) / NOT (error != null) / NOT (error != null)	! AnsiTextUtil.isValidNotes (value.getNotes())	180
25	return	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (error != null) / NOT (error != null) / NOT (error != null) / NOT (error != null) / ! AnsiTextUtil.isValidNotes (value.getNotes())	return "Excel出力した際、文字が途中で切れてしまいます。編集しなおしてください"	180

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
26	return	NOT (value.getBranchNo() == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (value.getPhoneNumber().length() == 0) / NOT (error != null) / NOT (error != null) / NOT (error != null) / NOT (error != null) / NOT (! AnsiTextUtil.isValidNotes (value.getNotes()))	return null	181

getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return INSTANCE	75

findByKanaAndPhone：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String kana = normalize(kanaName)	145
2	assignment		BigDecimal phone = phoneValue(phoneNumber)	146
3	if		kana.length() == 0 || phone == null	147
4	return	kana.length() == 0 || phone == null	return null	148
5	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	String sql = "SELECT " + SELECT_COLUMNS + fromClause(TABLE) + " WHERE R.ふりがな = ? AND R.電話番号 = ?"	150
6	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	Connection connection = null	152
7	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	PreparedStatement statement = null	153

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
8	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	ResultSet results = null	154
9	try	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)		155
10	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	connection = NenkinDataSource.openConnection()	156
11	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	statement = connection.prepareStatement(sql)	157
12	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	statement.setString(1, kana)	158
13	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	statement.setBigDecimal(2, phone)	159
14	assignment	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	results = statement.executeQuery()	160
15	return	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / try	return results.next() ? readReservation(results) : null	161
16	catch	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)	SQLException e	162
17	throw	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / SQLException e	throw failure("フリガナ・電話番号による年金予約の取得", e)	163
18	finally	NOT (kana.length() == 0 || phone == null)		164
19	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / finally	close(results)	165
20	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / finally	close(statement)	166
21	call	NOT (kana.length() == 0 || phone == null) / finally	close(connection)	167

getKanaName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return kanaName	120

getPhoneNumber：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return phoneNumber	144

sameReservationKey：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		first == null || second == null	103
2	return	first == null || second == null	return false	103
3	assignment	NOT (first == null || second == null)	String firstKana = Normalizer.normalize(trim(first.getKanaName()), Normalizer.Form.NFKC).toUpperCase(Locale.ROOT)	104
4	assignment	NOT (first == null || second == null)	String secondKana = Normalizer.normalize(trim(second.getKanaName()), Normalizer.Form.NFKC).toUpperCase(Locale.ROOT)	105
5	return	NOT (first == null || second == null)	return firstKana.equals(secondKana) && phoneDigits(first.getPhoneNumber()).equals(phoneDigits(second.getPhoneNumber()))	106

currentStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Object value = session.getAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)	46

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
2	return		return value instanceof StaffContext ? (StaffContext) value : null	47

isRestrictedStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		staff == null || staff.getBranchNo() != 75	97
2	return	staff == null || staff.getBranchNo() != 75	return false	97
3	try	NOT (staff == null || staff.getBranchNo() != 75)		98
4	return	NOT (staff == null || staff.getBranchNo() != 75) / try	return Integer.parseInt(trim(staff.getRoleCode())) < 3000	98
5	catch	NOT (staff == null || staff.getBranchNo() != 75)	NumberFormatException e	99
6	return	NOT (staff == null || staff.getBranchNo() != 75) / NumberFormatException e	return true	99

save：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Integer updatedBy = reservation == null ? null : reservation.getStaffCode()	276
2	return		return save(reservation, updatedBy)	277

save：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		PensionReservation value = prepareForSave(reservation)	281
2	assignment		String keyKana = value.getKanaName()	282
3	assignment		BigDecimal keyPhone = phoneValue(value.getPhoneNumber())	283
4	assignment		Connection connection = null	284
5	try			285
6	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openConnection()	286
7	call	try	connection.setAutoCommit(false)	287
8	call	try	value.setBranchName(resolveBranchName(connection, value.getBranchNo(), value.getBranchName()))	288
9	assignment	try	boolean exists = exists(connection, keyKana, keyPhone)	290
10	assignment	try	AuditType type = exists ? AuditType.CHANGED : AuditType.NEW	291
11	assignment	try	String updateTime = DateUtil.currentTime()	292
12	if	try	exists	293
13	call	try / exists	update(connection, value, keyKana, keyPhone, updatedBy, updateTime)	294
14	call	try / NOT (exists)	insert(connection, value, updatedBy, updateTime)	296

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
15	call	try	connection.commit()	298
16	return	try	return type	299
17	catch		Exception e	300
18	call	Exception e	rollback(connection)	301
19	if	Exception e	e instanceof NenkinDataAccessException	302
20	throw	Exception e / e instanceof NenkinDataAccessException	throw (NenkinDataAccessException) e	303
21	throw	Exception e / NOT (e instanceof NenkinDataAccessException)	throw failure("年金予約の登録・更新", e)	305
22	finally			306
23	call	finally	close(connection)	307

getStaffNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffNo	28

createEmpty：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new PensionReservation()	79

createEmpty：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new PensionReservation()	83

ensureCsrfToken：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Object current = session.getAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)	82
2	if		current instanceof String && ((String) current).length() > 0	83
3	return	current instanceof String && ((String) current).length() > 0	return (String) current	83
4	assignment	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	String token = UUID.randomUUID().toString()	84
5	call	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	session.setAttribute(CSRF_TOKEN_KEY, token)	85
6	return	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	return token	86

isログイン可否：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return ログイン可否	117

trim：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return value == null ? "" : value.trim()	119

get職員番号：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return 職員番号	229

getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return INSTANCE	38

verifyStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		StaffLookupItem staff = getStaff(staffNo)	231
2	return		return staff == null ? null : new StaffContext(staff.getStaffCode(), staff.getStaffName(), staff.getBranchNo(), staff.getRoleCode())	232

PensionReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

PensionReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		source == null	44
2	return	source == null	return	45
3	assignment	NOT (source == null)	branchNo = source.branchNo	47
4	assignment	NOT (source == null)	branchName = source.branchName	48
5	assignment	NOT (source == null)	customerNo = source.customerNo	49
6	assignment	NOT (source == null)	staffCode = source.staffCode	50
7	assignment	NOT (source == null)	customerName = source.customerName	51

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
8	assignment	NOT (source == null)	kanaName = source.kanaName	52
9	assignment	NOT (source == null)	gender = source.gender	53
10	assignment	NOT (source == null)	address = source.address	54
11	assignment	NOT (source == null)	phoneNumber = source.phoneNumber	55
12	assignment	NOT (source == null)	birthDate = source.birthDate	56
13	assignment	NOT (source == null)	claimStatus = source.claimStatus	57
14	assignment	NOT (source == null)	claimScheduledDate = source.claimScheduledDate	58
15	assignment	NOT (source == null)	plannedAge = source.plannedAge	59
16	assignment	NOT (source == null)	reservationRequestDate = source.reservationRequestDate	60
17	assignment	NOT (source == null)	dataUpdateDate = source.dataUpdateDate	61
18	assignment	NOT (source == null)	notes = source.notes	62
19	assignment	NOT (source == null)	spouseName = source.spouseName	63
20	assignment	NOT (source == null)	hasBenefit = source.hasBenefit	64
21	assignment	NOT (source == null)	spouseBirthDate = source.spouseBirthDate	65
22	assignment	NOT (source == null)	pensionType = source.pensionType	66
23	assignment	NOT (source == null)	nationalPension = source.nationalPension	67
24	assignment	NOT (source == null)	employeePension = source.employeePension	68
25	assignment	NOT (source == null)	mutualAidPension = source.mutualAidPension	69

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
26	assignment	NOT (source == null)	employeePensionFund = source.employeePensionFund	70
27	assignment	NOT (source == null)	nationalPensionFund = source.nationalPensionFund	71
28	assignment	NOT (source == null)	sixMonthCheck = source.sixMonthCheck	72

integerOrNull：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String text = trim(value)	122
2	if		text.length() == 0	123
3	return	text.length() == 0	return null	123
4	try	NOT (text.length() == 0)		124
5	assignment	NOT (text.length() == 0) / try	int result = Integer.parseInt(text)	124
6	return	NOT (text.length() == 0) / try	return result > 0 ? Integer.valueOf(result) : null	124
7	catch	NOT (text.length() == 0)	NumberFormatException e	125
8	return	NOT (text.length() == 0) / NumberFormatException e	return null	125

setGender：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.gender = valueOrEmpty(gender)	132

setAddress：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.address = valueOrEmpty(address)	140

setClaimStatus：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.claimStatus = valueOrEmpty(claimStatus)	164

setClaimScheduledDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.claimScheduledDate = valueOrEmpty(claimScheduledDate)	172

setPlannedAge：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.plannedAge = plannedAge	180

setReservationRequestDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.reservationRequestDate = valueOrEmpty(reservationRequestDate)	188

setDataUpdateDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.dataUpdateDate = valueOrEmpty(dataUpdateDate)	196

setNotes：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.notes = valueOrEmpty(notes)	204

setSpouseName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.spouseName = valueOrEmpty(spouseName)	212

setHasBenefit：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.hasBenefit = valueOrEmpty(hasBenefit)	220

setSpouseBirthDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.spouseBirthDate = valueOrEmpty(spouseBirthDate)	228

setNationalPension：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.nationalPension = nationalPension	244

isChecked：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String value = request.getParameter(name)	134
2	return		return value != null && ("1".equals(value) || "true".equalsIgnoreCase(value) || "on".equalsIgnoreCase(value))	135

setEmployeePension：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.employeePension = employeePension	252

setMutualAidPension：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.mutualAidPension = mutualAidPension	260

setEmployeePensionFund：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.employeePensionFund = employeePensionFund	268

setNationalPensionFund：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.nationalPensionFund = nationalPensionFund	276

setSixMonthCheck：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.sixMonthCheck = sixMonthCheck	284

setReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		reservation = value == null ? new PensionReservation() : value	14

setMessage：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		message = value == null ? "" : value	16

setExisting：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		existing = value	22

setStaffNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		staffNo = value == null ? "-" : value	18

setStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		staffName = value == null ? "未確認" : value	20

getStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffName	36

normalizeDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		trim(value).length() == 0	186
2	assignment	trim(value).length() == 0	normalizedDate = ""	186
3	return	trim(value).length() == 0	return null	186
4	try	NOT (trim(value).length() == 0)		187
5	assignment	NOT (trim(value).length() == 0) / try	normalizedDate = DateUtil.toIsoDate(value)	187
6	return	NOT (trim(value).length() == 0) / try	return null	187
7	catch	NOT (trim(value).length() == 0)	IllegalArgumentExceptio n e	188
8	return	NOT (trim(value).length() == 0) / IllegalArgumentExceptio n e	return message	188

getSpouseBirthDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return spouseBirthDate	224

getClaimScheduledDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return claimScheduledDate	168

getReservationRequestDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return reservationRequestDate	184

isValidNotes：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/AnsiTextUtil.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return isWithinBytes(value, NOTES_MAX_BYTES)	36

getNotes：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return notes	200

normalize：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return Normalizer.normalize(text(value), Normalizer.Form.NFKC) .trim().replace('　', ' ').replaceAll(" +", "") .toUpperCase(Locale.JAPAN)	838

phoneValue：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String phone = digits(value)	859
2	return		return phone.length() == 0 ? null : new BigDecimal(phone)	860

fromClause：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return " FROM " + table + " R" + " LEFT JOIN " + BRANCH_TABLE + " B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + GENDER_TABLE + " G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + CLAIM_TABLE + " C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + BENEFIT_TABLE + " H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + PENSION_TYPE_TABLE + " P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ"	773

openConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		DataSource dataSource = businessCached	33
2	if		dataSource == null	34
3	synchronized	dataSource == null	NenkinDataSource.class	35
4	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource = businessCached	36
5	if	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource == null	37

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
6	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	dataSource = lookup(BUSINESS_JNDI_NAMES, "年金業務用JNDI DataSourceを取得できません。")	38
7	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	businessCached = dataSource	40
8	return		return dataSource.getConnection()	44

readReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		PensionReservation value = new PensionReservation()	742
2	call		value.setBranchNo(nullableInteger(results, "BRANCH_NO"))	743
3	call		value.setBranchName(results.getString("BRANCH_NAME"))	744
4	call		value.setCustomerNo(nullableInteger(results, "CUSTOMER_NO"))	745
5	call		value.setStaffCode(nullableInteger(results, "STAFF_CODE"))	746
6	call		value.setCustomerName(results.getString("CUSTOMER_NAME"))	747
7	call		value.setKanaName(results.getString("KANA_NAME"))	748
8	call		value.setGender(results.getString("GENDER"))	749
9	call		value.setAddress(results.getString("ADDRESS"))	750

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
10	call		value.setPhoneNumber(ReferenceDataService.displayPhone(results.getString("PHONE_NUMBER")))	751
11	call		value.setBirthDate(results.getString("BIRTH_DATE"))	752
12	call		value.setClaimStatus(results.getString("CLAIM_STATUS"))	753
13	call		value.setClaimScheduledDate(results.getString("CLAIM_SCHEDULED_DATE"))	754
14	call		value.setPlannedAge(nullableInteger(results, "PLANNED_AGE"))	755
15	call		value.setReservationRequestDate(results.getString("RESERVATION_REQUEST_DATE"))	756
16	call		value.setDataUpdateDate(results.getString("DATA_UPDATE_DATE"))	757
17	call		value.setNotes(results.getString("NOTES"))	758
18	call		value.setSpouseName(results.getString("SPOUSE_NAME"))	759
19	call		value.setHasBenefit(results.getString("HAS_BENEFIT"))	760
20	call		value.setSpouseBirthDate(results.getString("SPOUSE_BIRTH_DATE"))	761
21	call		value.setPensionType(results.getString("PENSION_TYPE"))	762
22	call		value.setNationalPension(results.getInt("NATIONAL_PENSION") != 0)	763

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
23	call		value.setEmployeePension(results.getInt("EMPLOYEE_PENSION") != 0)	764
24	call		value.setMutualAidPension(results.getInt("MUTUAL_AID_PENSION") != 0)	765
25	call		value.setEmployeePensionFund(results.getInt("EMPLOYEE_PENSION_FUND") != 0)	766
26	call		value.setNationalPensionFund(results.getInt("NATIONAL_PENSION_FUND") != 0)	767
27	call		value.setSixMonthCheck(results.getInt("SIX_MONTH_CHECK") != 0)	768
28	return		return value	769

failure：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new NenkinDataAccessException(operation + "に失敗しました。", cause)	917

close：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		value == null	932
2	return	value == null	return	933
3	try	NOT (value == null)		935
4	call	NOT (value == null) / try	value.close()	936
5	catch	NOT (value == null)	Exception e	937

phoneDigits：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String normalized = Normalizer.normalize(trim(value), Normalizer.Form.NFKC)	110
2	assignment		StringBuilder digits = new StringBuilder()	111
3	for		int i = 0; i < normalized.length(); i++	112
4	assignment	int i = 0; i < normalized.length(); i++	char c = normalized.charAt(i)	113
5	if	int i = 0; i < normalized.length(); i++	c >= '0' && c <= '9'	114
6	call	int i = 0; i < normalized.length(); i++ / c >= '0' && c <= '9'	digits.append(c)	114
7	return		return digits.toString()	116

getBranchNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return branchNo	44

getRoleCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return roleCode	52

getStaffCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffCode	104

prepareForSave：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		source == null	514
2	throw	source == null	throw new IllegalArgumentException("登録対象の年金予約がありません。")	515
3	assignment	NOT (source == null)	PensionReservation value = source.copy()	517
4	call	NOT (source == null)	value.setKanaName(normalize(value.getKanaName()))	518
5	call	NOT (source == null)	value.setPhoneNumber(value.getPhoneNumber().trim())	519
6	if	NOT (source == null)	value.getKanaName().length() == 0	520
7	throw	NOT (source == null) / value.getKanaName().length() == 0	throw new IllegalArgumentException("フリガナを入力してください。")	521
8	if	NOT (source == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0)	phoneValue(value.getPhoneNumber()) == null	523
9	throw	NOT (source == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / phoneValue(value.getPhoneNumber()) == null	throw new IllegalArgumentException("電話番号を入力してください。")	524
10	call	NOT (source == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (phoneValue(value.getPhoneNumber()) == null)	AnsiTextUtil.validateNotes(value.getNotes())	526

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
11	call	NOT (source == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (phoneValue(value.getPhoneNumber()) == null)	value.setBirthDate(optionalDate(value.getBirthDate()))	527
12	call	NOT (source == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (phoneValue(value.getPhoneNumber()) == null)	value.setClaimScheduledDate(optionalDate(value.getClaimScheduledDate()))	528
13	call	NOT (source == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (phoneValue(value.getPhoneNumber()) == null)	value.setReservationRequestDate(optionalDate(value.getReservationRequestDate()))	529
14	call	NOT (source == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (phoneValue(value.getPhoneNumber()) == null)	value.setSpouseBirthDate(optionalDate(value.getSpouseBirthDate()))	530
15	call	NOT (source == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (phoneValue(value.getPhoneNumber()) == null)	value.setDataUpdateDate(DateUtil.todayIso())	531
16	return	NOT (source == null) / NOT (value.getKanaName().length() == 0) / NOT (phoneValue(value.getPhoneNumber()) == null)	return value	532

resolveBranchName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		branchNo == null	537
2	return	branchNo == null	return text(fallback)	538

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	assignment	NOT (branchNo == null)	PreparedStatement statement = null	540
4	assignment	NOT (branchNo == null)	ResultSet results = null	541
5	try	NOT (branchNo == null)		542
6	assignment	NOT (branchNo == null) / try	statement = connection.prepareStatement("SELECT 店名 FROM " + BRANCH_TABLE + " WHERE 店舗ｺｰﾄﾞ = ?")	543
7	call	NOT (branchNo == null) / try	statement.setInt(1, branchNo.intValue())	545
8	assignment	NOT (branchNo == null) / try	results = statement.executeQuery()	546
9	return	NOT (branchNo == null) / try	return results.next() ? text(results.getString(1)) : text(fallback)	547
10	finally	NOT (branchNo == null)		548
11	call	NOT (branchNo == null) / finally	close(results)	549
12	call	NOT (branchNo == null) / finally	close(statement)	550

exists：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		PreparedStatement statement = null	625
2	assignment		ResultSet results = null	626
3	try			627
4	assignment	try	statement = connection.prepareStatement("SELECT 1 FROM " + TABLE + " WHERE ふりがな = ? AND 電話番号 = ?")	628

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
5	call	try	statement.setString(1, kana)	630
6	call	try	statement.setBigDecimal(2, phone)	631
7	assignment	try	results = statement.executeQuery()	632
8	return	try	return results.next()	633
9	finally			634
10	call	finally	close(results)	635
11	call	finally	close(statement)	636

currentTime：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/DateUtil.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new SimpleDateFormat("HH:mm:ss.SSS", Locale.ROOT).format(new Date())	119

update：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		PreparedStatement statement = null	674
2	try			675
3	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(UPDATE_SQL)	676
4	assignment	try	int index = bindRecord(connection, statement, 1, value, updatedBy, updateTime, Integer.valueOf(1))	677
5	call	try	statement.setString(index++, keyKana)	679

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
6	call	try	statement.setBigDecimal(index, keyPhone)	680
7	assignment	try	int changed = statement.executeUpdate()	681
8	if	try	changed != 1	682
9	throw	try / changed != 1	throw new SQLException("更新件数が1件ではありません: " + changed)	683
10	finally			685
11	call	finally	close(statement)	686

insert：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		PreparedStatement statement = null	659
2	try			660
3	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(INSERT_SQL)	661
4	call	try	bindRecord(connection, statement, 1, value, updatedBy, updateTime, Integer.valueOf(0))	662
5	if	try	statement.executeUpdate() != 1	664
6	throw	try / statement.executeUpdate() != 1	throw new SQLException("新規登録件数が1件ではありません。")	665
7	finally			667
8	call	finally	close(statement)	668

rollback：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		connection == null	921
2	return	connection == null	return	922
3	try	NOT (connection == null)		924
4	call	NOT (connection == null) / try	connection.rollback()	925
5	catch	NOT (connection == null)	SQLException e	926

getStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String sql = "SELECT S.職員番号 AS STAFF_NO, S.漢字氏名 AS STAFF_NAME, " + "S.カナ氏名 AS STAFF_KANA_NAME, S.所属店番 AS BRANCH_NO, " + "S.役職コード AS ROLE_CODE FROM " + STAFF_TABLE + " S WHERE S.職員番号 = ?"	207
2	assignment		Map<Integer, String> branchNames = loadBranchNames()	211
3	assignment		Connection connection = null	212
4	assignment		PreparedStatement statement = null	213
5	assignment		ResultSet results = null	214
6	try			215
7	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openStaffConnection()	216
8	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(sql)	217

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
9	call	try	statement.setInt(1, staffCode)	218
10	assignment	try	results = statement.executeQuery()	219
11	return	try	return results.next() ? readStaff(results, branchNames) : null	220
12	catch		SQLException e	221
13	throw	SQLException e	throw failure("職員の取得", e)	222
14	finally			223
15	call	finally	close(results)	224
16	call	finally	close(statement)	225
17	call	finally	close(connection)	226

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		this(staffNo, staffName, branchNo, "")	17

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.staffNo = staffNo	21
2	assignment		this.staffName = staffName == null ? "" : staffName	22
3	assignment		this.branchNo = branchNo	23

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
4	assignment		this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode	24

年金予約画面表示

perform：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionViewAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		!requireStaff(request)	9
2	return	!requireStaff(request)	return STAFF_JSP	9
3	call	NOT (! requireStaff(request))	setViewBean(request.getSession(), pensionBean(PensionRepository.getInstance().createEmpty(currentStaff(request.getSession())), "", false, request.getSession()))	10
4	return	NOT (! requireStaff(request))	return PENSION_JSP	11

requireStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		HttpSession session = request.getSession()	51
2	if		currentStaff(session) != null	52
3	call	currentStaff(session) != null	ensureCsrfToken(session)	53
4	return	currentStaff(session) != null	return true	54
5	assignment	NOT (currentStaff(session) != null)	Object value = session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)	57

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
6	if	NOT (currentStaff(session) != null)	value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	58
7	assignment	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	String staffNo = trim(((LoginInfoBean) value).get職員番号())	59
8	if	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	60
9	assignment	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	StaffContext staff = ReferenceDataService.getInstance() .verifyStaff(Integer.parseInt(staffNo))	61
10	if	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}")	staff != null	63
11	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	session.setAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY, staff)	64

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
12	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	ensureCsrfToken(session)	65
13	return	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null	return true	66
14	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	session.removeAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN)	69
15	call	NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()	session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログイン職員番号が職員名簿に存在しません。管理者に確認してください。"))	70
16	call	NOT (currentStaff(session) != null) / NOT (value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否())	session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログインしてください。"))	73
17	call	NOT (currentStaff(session) != null)	session.removeAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)	76
18	call	NOT (currentStaff(session) != null)	session.removeAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)	77

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
19	return	NOT (currentStaff(session) != null)	return false	78

setViewBean：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		session.setAttribute(CommonConst.SS_JSP_BEAN, bean)	38

pensionBean：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		PensionViewBean bean = new PensionViewBean()	192
2	call		bean.setReservation(reservation)	193
3	call		bean.setMessage(message)	194
4	call		bean.setExisting(existing)	195
5	assignment		StaffContext staff = currentStaff(session)	196
6	if		staff != null	197
7	call	staff != null	bean.setStaffNo(String.format(Locale.ROOT, "%08d", Integer.valueOf(staff.getStaffNo())))	198
8	call	staff != null	bean.setStaffName(staff.getStaffName())	199
9	return		return bean	201

getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return INSTANCE	75

createEmpty：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new PensionReservation()	79

createEmpty：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new PensionReservation()	83

currentStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Object value = session.getAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY)	46
2	return		return value instanceof StaffContext ? (StaffContext) value : null	47

ensureCsrfToken：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Object current = session.getAttribute(CSRF_TOKEN_KEY)	82
2	if		current instanceof String && ((String) current).length() > 0	83

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	return	current instanceof String && ((String) current).length() > 0	return (String) current	83
4	assignment	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	String token = UUID.randomUUID().toString()	84
5	call	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	session.setAttribute(CSRF_TOKEN_KEY, token)	85
6	return	NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0)	return token	86

isログイン可否：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return ログイン可否	117

trim：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return value == null ? "" : value.trim()	119

get職員番号：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return 職員番号	229

getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return INSTANCE	38

verifyStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		StaffLookupItem staff = getStaff(staffNo)	231
2	return		return staff == null ? null : new StaffContext(staff.getStaffCode(), staff.getStaffName(), staff.getBranchNo(), staff.getRoleCode())	232

setReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		reservation = value == null ? new PensionReservation() : value	14

setMessage：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		message = value == null ? "" : value	16

setExisting：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		existing = value	22

setStaffNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		staffNo = value == null ? "-" : value	18

getStaffNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffNo	28

setStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/PensionViewBean.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		staffName = value == null ? "未確認" : value	20

getStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffName	36

PensionReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

PensionReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		source == null	44
2	return	source == null	return	45
3	assignment	NOT (source == null)	branchNo = source.branchNo	47
4	assignment	NOT (source == null)	branchName = source.branchName	48
5	assignment	NOT (source == null)	customerNo = source.customerNo	49
6	assignment	NOT (source == null)	staffCode = source.staffCode	50
7	assignment	NOT (source == null)	customerName = source.customerName	51

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
8	assignment	NOT (source == null)	kanaName = source.kanaName	52
9	assignment	NOT (source == null)	gender = source.gender	53
10	assignment	NOT (source == null)	address = source.address	54
11	assignment	NOT (source == null)	phoneNumber = source.phoneNumber	55
12	assignment	NOT (source == null)	birthDate = source.birthDate	56
13	assignment	NOT (source == null)	claimStatus = source.claimStatus	57
14	assignment	NOT (source == null)	claimScheduledDate = source.claimScheduledDate	58
15	assignment	NOT (source == null)	plannedAge = source.plannedAge	59
16	assignment	NOT (source == null)	reservationRequestDate = source.reservationRequestDate	60
17	assignment	NOT (source == null)	dataUpdateDate = source.dataUpdateDate	61
18	assignment	NOT (source == null)	notes = source.notes	62
19	assignment	NOT (source == null)	spouseName = source.spouseName	63
20	assignment	NOT (source == null)	hasBenefit = source.hasBenefit	64
21	assignment	NOT (source == null)	spouseBirthDate = source.spouseBirthDate	65
22	assignment	NOT (source == null)	pensionType = source.pensionType	66
23	assignment	NOT (source == null)	nationalPension = source.nationalPension	67
24	assignment	NOT (source == null)	employeePension = source.employeePension	68
25	assignment	NOT (source == null)	mutualAidPension = source.mutualAidPension	69

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
26	assignment	NOT (source == null)	employeePensionFund = source.employeePensionFund	70
27	assignment	NOT (source == null)	nationalPensionFund = source.nationalPensionFund	71
28	assignment	NOT (source == null)	sixMonthCheck = source.sixMonthCheck	72

getStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		String sql = "SELECT S.職員番号 AS STAFF_NO, S.漢字氏名 AS STAFF_NAME, " + "S.カナ氏名 AS STAFF_KANA_NAME, S.所属店番 AS BRANCH_NO, " + "S.役職コード AS ROLE_CODE FROM " + STAFF_TABLE + " S WHERE S.職員番号 = ?"	207
2	assignment		Map<Integer, String> branchNames = loadBranchNames()	211
3	assignment		Connection connection = null	212
4	assignment		PreparedStatement statement = null	213
5	assignment		ResultSet results = null	214
6	try			215
7	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openStaffConnection()	216
8	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(sql)	217
9	call	try	statement.setInt(1, staffCode)	218

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
10	assignment	try	results = statement.executeQuery( )	219
11	return	try	return results.next() ? readStaff(results, branchNames) : null	220
12	catch		SQLException e	221
13	throw	SQLException e	throw failure("職員の取得", e)	222
14	finally			223
15	call	finally	close(results)	224
16	call	finally	close(statement)	225
17	call	finally	close(connection)	226

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		this(staffNo, staffName, branchNo, "")	17

StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.staffNo = staffNo	21
2	assignment		this.staffName = staffName == null ? "" : staffName	22
3	assignment		this.branchNo = branchNo	23
4	assignment		this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode	24

getStaffCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffCode	38

getStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return staffName	54

getBranchNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return branchNo	70

getRoleCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return roleCode	86

loadBranchNames：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		Map<Integer, String> branchNames = new HashMap<Integer, String>()	290
2	assignment		String sql = "SELECT 店舗ｺｰﾄﾞ AS BRANCH_NO, 店名 AS BRANCH_NAME FROM " + BRANCH_TABLE	291
3	assignment		Connection connection = null	293
4	assignment		PreparedStatement statement = null	294
5	assignment		ResultSet results = null	295

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
6	try			296
7	assignment	try	connection = NenkinDataSource.openConnection()	297
8	assignment	try	statement = connection.prepareStatement(sql)	298
9	assignment	try	results = statement.executeQuery()	299
10	while	try	results.next()	300
11	call	try / results.next()	branchNames.put(Integer.valueOf(results.getInt("BRANCH_NO")), results.getString("BRANCH_NAME"))	301
12	return	try	return branchNames	304
13	catch		SQLException e	305
14	throw	SQLException e	throw failure("店舗名の取得", e)	306
15	finally			307
16	call	finally	close(results)	308
17	call	finally	close(statement)	309
18	call	finally	close(connection)	310

openStaffConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		DataSource dataSource = staffCached	48
2	if		dataSource == null	49
3	synchronized	dataSource == null	NenkinDataSource.class	50
4	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource = staffCached	51
5	if	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource == null	52

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
6	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	dataSource = lookup(STAFF_JNDI_NAMES, "N2職員名簿用JNDI DataSourceを取得できません。")	53
7	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	staffCached = dataSource	55
8	return		return dataSource.getConnection()	59

readStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		int branchNo = results.getInt("BRANCH_NO")	316
2	assignment		String branchName = branchNames.get(Integer.valueOf(branchNo))	317
3	return		return new StaffLookupItem(results.getInt("STAFF_NO"), results.getString("STAFF_NAME"), results.getString("STAFF_KANA_NAME"), branchNo, branchName == null ? "" : branchName, results.getString("ROLE_CODE"))	318

failure：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return new NenkinDataAccessException(operation + "に失敗しました。", cause)	376

close：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		value == null	380
2	return	value == null	return	381
3	try	NOT (value == null)		383
4	call	NOT (value == null) / try	value.close()	384
5	catch	NOT (value == null)	Exception e	385

openConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		DataSource dataSource = businessCached	33
2	if		dataSource == null	34
3	synchronized	dataSource == null	NenkinDataSource.class	35
4	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource = businessCached	36
5	if	dataSource == null / NenkinDataSource.class	dataSource == null	37
6	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	dataSource = lookup(BUSINESS_JNDI_NAMES, "年金業務用JNDI DataSourceを取得できません。")	38
7	assignment	dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null	businessCached = dataSource	40
8	return		return dataSource.getConnection()	44

put：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		query.put(key, value)	520
2	if		key.equals("原店番号")	525

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	if	key.equals("原店番号")	query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード"))	526
4	assignment	key.equals("原店番号") / query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード"))	FWLog.debug(getClass(), "原店番号=取引店舗コードのため、原店番号の設定をはずします。")	527
5	call	key.equals("原店番号") / query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード"))	query.put("原店番号","")	528

put：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	statement		String key	553
2	statement		String value	554
3	assignment		Set<String> ks = map.keySet()	555
4	for		Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext();	556
5	assignment	Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext();	key=ksIt.next()	557
6	assignment	Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext();	value=map.get(key)	558
7	call	Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext();	this.put(key,value)	559

lookup：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		NamingException last = null	78

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
2	for		int i = 0; i < jndiNames.length; i++	79
3	try	int i = 0; i < jndiNames.length; i++		80
4	assignment	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try	Object value = new InitialContext().lookup(jndiNames[i])	81
5	if	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try	value instanceof DataSource	82
6	return	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try / value instanceof DataSource	return (DataSource) value	83
7	catch	int i = 0; i < jndiNames.length; i++	NamingException e	85
8	assignment	int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / NamingException e	last = e	86
9	assignment		SQLException failure = new SQLException(message)	89
10	if		last != null	90
11	call	last != null	failure.initCause(last)	91
12	throw		throw failure	93

getConnection：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	return		return connection	70

get：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	if		query.containsKey(key)	540
2	return	query.containsKey(key)	return query.get(key)	541

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
3	return	NOT (query.containsKey(key))	return null	543

StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行

StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		this(staffCode, staffName, "", branchNo, branchName, "")	19

StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		this(staffCode, staffName, staffKanaName, branchNo, branchName, "")	24

StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	assignment		this.staffCode = staffCode	29
2	assignment		this.staffName = staffName == null ? "" : staffName	30
3	assignment		this.staffKanaName = staffKanaName == null ? "" : staffKanaName	31
4	assignment		this.branchNo = branchNo	32
5	assignment		this.branchName = branchName == null ? "" : branchName	33

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
6	assignment		this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode	34

NenkinDataAccessException：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataAccessException.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		super(message, cause)	8

debug：n2framework/WEB-INF/src/common/FWLog.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		logger.debug(msg)	50

debug：n2framework/WEB-INF/src/common/FWLog.java

順番	分類	条件・ガード	処理・設定内容	根拠行
1	call		logger.debug(cls.getName() + DEVIDE_MSG + msg)	60

データ関連

種別	対象	操作	根拠
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	requireStaff
session	職員情報等（セッション）	read	setViewBean
session	職員情報等（セッション）	read	currentStaff
session	職員情報等（セッション）	read	ensureCsrfToken

種別	対象	操作	根拠
session	職員情報等（セッション）	read	ensureCsrfToken
database	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	C	literal_sql
database	DB2.ＵＪ科目	R	literal_sql
database	DB2.ＵＪ科目	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＭ機能マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＪ機能マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＭパス管理マスタ	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	R	literal_sql
database	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	U	literal_sql
database	NAVI.ＵＳパス管理ステータス	U	literal_sql
database	年金1_LK	C	literal_sql
database	年金__削除明細	C	literal_sql
database	年金1_LK	U	literal_sql
database	N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表	R	literal_sql
database	年金1_LK	R	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	性別テーブル	R	literal_sql
database	裁定請求テーブル	R	literal_sql
database	受給有無テーブル	R	literal_sql
database	年金種類テーブル	R	literal_sql
database	年金1_LK	R	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	性別テーブル	R	literal_sql
database	裁定請求テーブル	R	literal_sql

種別	対象	操作	根拠
database	受給有無テーブル	R	literal_sql
database	年金種類テーブル	R	literal_sql
database	年金1_LK	D	literal_sql
database	年金1_LK	R	literal_sql
database	年金__削除明細	R	literal_sql
database	年金__削除明細	D	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	年金種類テーブル	R	literal_sql
database	年金1_LK	R	literal_sql
database	年金1_LK	R	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	性別テーブル	R	literal_sql
database	裁定請求テーブル	R	literal_sql
database	受給有無テーブル	R	literal_sql
database	年金種類テーブル	R	literal_sql
database	年金1_LK	C	literal_sql
database	年金1_LK	U	literal_sql
database	年金__削除明細	C	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	DB2.U職員名簿表	R	literal_sql
database	店名テーブル	R	literal_sql
database	年金1_LK	read	findByKanaAndPhone@144
database	店名テーブル	read	findByKanaAndPhone@144
database	性別テーブル	read	findByKanaAndPhone@144
database	裁定請求テーブル	read	findByKanaAndPhone@144
database	受給有無テーブル	read	findByKanaAndPhone@144
database	年金種類テーブル	read	findByKanaAndPhone@144
database	年金1_LK	delete	delete@315
database	年金1_LK	read	findByKey@640

種別	対象	操作	根拠
database	店名テーブル	read	findByKey@640
database	性別テーブル	read	findByKey@640
database	裁定請求テーブル	read	findByKey@640
database	受給有無テーブル	read	findByKey@640
database	年金種類テーブル	read	findByKey@640
database	年金__削除明細	create	insertDeleted@690
database	DB2.Ｕ職員名簿表	read	getStaff@206
database	N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表	read	findByCustomer@87
database	店名テーブル	read	resolveBranchName@535
database	店名テーブル	read	loadBranchNames@289
database	年金1_LK	read	exists@623
database	年金1_LK	create	insert@657
database	年金1_LK	update	update@672

検証シナリオ

ID	入力・条件	期待結果
SCR-018-S01	各イベントの分岐条件を満たす入力	詳細仕様の分岐ごとの応答・状態変更を照合する（静的抽出による期待仕様候補）