# 登録内容印刷 詳細仕様

## 概要

登録内容印刷の入力・表示・要求処理を行う。

## 処理詳細

### 帳票プレビュー表示

### perform：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/ReportPreviewAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if | | !requireStaff(request) | 3 |
| 2 | return | !requireStaff(request) | return STAFF_JSP | 3 |
| 3 | assignment | NOT (!requireStaff(request)) | ReportViewBean bean=new ReportViewBean() | 3 |
| 4 | call | NOT (!requireStaff(request)) | bean.setUseBranchRange(isChecked(request,"USE_BRANCH_RANGE")) | 3 |
| 5 | call | NOT (!requireStaff(request)) | bean.setBranchFrom(trim(request.getParameter("BRANCH_FROM"))) | 3 |
| 6 | call | NOT (!requireStaff(request)) | bean.setBranchTo(trim(request.getParameter("BRANCH_TO"))) | 3 |
| 7 | call | NOT (!requireStaff(request)) | bean.setSortType(integerOrDefault(request.getParameter("SORT_TYPE"),1)) | 3 |
| 8 | assignment | NOT (!requireStaff(request)) | Integer from=integerOrNull(bean.getBranchFrom()),to=integerOrNull(bean.getBranchTo()) | 3 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | if | NOT (!requireStaff(request)) | bean.isUseBranchRange()&&from==null | 3 |
| 10 | call | NOT (!requireStaff(request)) / bean.isUseBranchRange()&&from==null | bean.setMessage("店番を正しく入力して下さい！") | 3 |
| 11 | if | NOT (!requireStaff(request)) / NOT (bean.isUseBranchRange()&&from==null) | bean.isUseBranchRange()&&to!=null&&from.intValue()>to.intValue() | 3 |
| 12 | call | NOT (!requireStaff(request)) / NOT (bean.isUseBranchRange()&&from==null) / bean.isUseBranchRange()&&to!=null&&from.intValue()>to.intValue() | bean.setMessage("店番自は店番至以下を入力してください。") | 3 |
| 13 | call | NOT (!requireStaff(request)) / NOT (bean.isUseBranchRange()&&from==null) / NOT (bean.isUseBranchRange()&&to!=null&&from.intValue()>to.intValue()) | bean.setRows(PensionRepository.getInstance().search(bean.isUseBranchRange()?from:null,bean.isUseBranchRange()?to:null,bean.getSortType())) | 3 |
| 14 | call | NOT (!requireStaff(request)) / NOT (bean.isUseBranchRange()&&from==null) / NOT (bean.isUseBranchRange()&&to!=null&&from.intValue()>to.intValue()) | bean.setPreview(true) | 3 |
| 15 | call | NOT (!requireStaff(request)) | setViewBean(request.getSession(),bean) | 3 |
| 16 | return | NOT (!requireStaff(request)) | return REPORT_JSP | 3 |

## requireStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | HttpSession session = request.getSession() | 51 |
| 2 | if | | currentStaff(session) != null | 52 |
| 3 | call | currentStaff(session) != null | ensureCsrfToken(session) | 53 |
| 4 | return | currentStaff(session) != null | return true | 54 |
| 5 | assignment | NOT (currentStaff(session) != null) | Object value = session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN) | 57 |
| 6 | if | NOT (currentStaff(session) != null) | value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() | 58 |
| 7 | assignment | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() | String staffNo = trim(((LoginInfoBean) value).get職員番号()) | 59 |
| 8 | if | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() | staffNo.matches("[0-9]{1,8}") | 60 |
| 9 | assignment | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") | StaffContext staff = ReferenceDataService.getInstance() .verifyStaff(Integer.parseInt(staffNo)) | 61 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | if | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") | staff != null | 63 |
| 11 | call | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null | session.setAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY, staff) | 64 |
| 12 | call | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null | ensureCsrfToken(session) | 65 |
| 13 | return | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null | return true | 66 |
| 14 | call | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() | session.removeAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN) | 69 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | call | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() | session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログイン職員番号が職員名簿に存在しません。管理者に確認してください。")) | 70 |
| 16 | call | NOT (currentStaff(session) != null) / NOT (value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()) | session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログインしてください。")) | 73 |
| 17 | call | NOT (currentStaff(session) != null) | session.removeAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY) | 76 |
| 18 | call | NOT (currentStaff(session) != null) | session.removeAttribute(CSRF_TOKEN_KEY) | 77 |
| 19 | return | NOT (currentStaff(session) != null) | return false | 78 |

## setUseBranchRange：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/ReportViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | useBranchRange = value | 18 |

## isChecked：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | String value = request.getParameter(name) | 134 |
| 2 | return | | return value != null && ("1".equals(value) \|\| "true".equalsIgnoreCase(value) \|\| "on".equalsIgnoreCase(value)) | 135 |

## setBranchFrom：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/ReportViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | branchFrom = value == null ? "" : value | 20 |

## trim：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return value == null ? "" : value.trim() | 119 |

## setBranchTo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/ReportViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | branchTo = value == null ? "" : value | 22 |

## setSortType：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/ReportViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | sortType = value | 24 |

## integerOrDefault：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | Integer result = integerOrNull(value) | 129 |
| 2 | return | | return result == null ? defaultValue : result.intValue() | 130 |

## integerOrNull：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | String text = trim(value) | 122 |
| 2 | if | | text.length() == 0 | 123 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | return | text.length() == 0 | return null | 123 |
| 4 | try | NOT (text.length() == 0) | | 124 |
| 5 | assignment | NOT (text.length() == 0) / try | int result = Integer.parseInt(text) | 124 |
| 6 | return | NOT (text.length() == 0) / try | return result > 0 ? Integer.valueOf(result) : null | 124 |
| 7 | catch | NOT (text.length() == 0) | NumberFormatException e | 125 |
| 8 | return | NOT (text.length() == 0) / NumberFormatException e | return null | 125 |

## getBranchFrom：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/ReportViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return branchFrom | 19 |

## getBranchTo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/ReportViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return branchTo | 21 |

## isUseBranchRange：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/ReportViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return useBranchRange | 17 |

## setMessage：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/ReportViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | message = value == null ? "" : value | 28 |

## setRows：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/ReportViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | rows = value == null ? new ArrayList<PensionReservation>() : value | 30 |

## getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return INSTANCE | 75 |

## search：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | StringBuilder sql = new StringBuilder("SELECT ").append(SELECT_COLUMNS) .append(fromClause(TABLE)).append(" WHERE 1 = 1") | 250 |
| 2 | if | | branchFrom != null | 252 |
| 3 | assignment | branchFrom != null | sql.append(branchTo == null ? " AND R.店番 = ?" : " AND R.店番 >= ?") | 253 |
| 4 | if | | branchTo != null | 255 |
| 5 | call | branchTo != null | sql.append(" AND R.店番 <= ?") | 256 |
| 6 | switch | | sortType | 258 |
| 7 | call | sortType | case 2: sql.append(" ORDER BY R.店番, R.ふりがな, R.顧客番号") | 259 |
| 8 | statement | sortType | break | 261 |
| 9 | call | sortType | case 3: sql.append(" ORDER BY R.店番, R.生年月日, R.顧客番号") | 262 |
| 10 | statement | sortType | break | 264 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | call | sortType | case 4: sql.append(" ORDER BY R.店番, R.請求予定日, R.顧客番号") | 265 |
| 12 | statement | sortType | break | 267 |
| 13 | call | sortType | default: sql.append(" ORDER BY R.店番, R.担当者コード, R.顧客番号") | 268 |
| 14 | statement | sortType | break | 270 |
| 15 | return | | return queryReservations(sql.toString(), branchFrom, branchTo) | 272 |

## getSortType：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/ReportViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return sortType | 23 |

## setPreview：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/bean/ReportViewBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | preview = value | 26 |

## setViewBean：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | session.setAttribute(CommonConst.SS_JSP_BEAN, bean) | 38 |

## currentStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | Object value = session.getAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY) | 46 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | return | | return value instanceof StaffContext ? (StaffContext) value : null | 47 |

## ensureCsrfToken：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | Object current = session.getAttribute(CSRF_TOKEN_KEY) | 82 |
| 2 | if | | current instanceof String && ((String) current).length() > 0 | 83 |
| 3 | return | current instanceof String && ((String) current).length() > 0 | return (String) current | 83 |
| 4 | assignment | NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0) | String token = UUID.randomUUID().toString() | 84 |
| 5 | call | NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0) | session.setAttribute(CSRF_TOKEN_KEY, token) | 85 |
| 6 | return | NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0) | return token | 86 |

## isログイン可否：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return ログイン可否 | 117 |

## get職員番号：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return 職員番号 | 229 |

## getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return INSTANCE | 38 |

## verifyStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | StaffLookupItem staff = getStaff(staffNo) | 231 |
| 2 | return | | return staff == null ? null : new StaffContext(staff.getStaffCode(), staff.getStaffName(), staff.getBranchNo(), staff.getRoleCode()) | 232 |

## append：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/PensionLookupAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if | | b.length()>1 | 28 |
| 2 | call | b.length()>1 | b.append(',') | 28 |
| 3 | call | | b.append('"').append(name).append("":") | 28 |
| 4 | if | | value==null | 28 |
| 5 | call | value==null | b.append("null") | 28 |
| 6 | if | NOT (value==null) | value instanceof Number||value instanceof Boolean | 28 |
| 7 | call | NOT (value==null) / value instanceof Number|| value instanceof Boolean | b.append(value) | 28 |
| 8 | call | NOT (value==null) / NOT (value instanceof Number||value instanceof Boolean) | b.append('"').append(HtmlUtil.json(String.valueOf(value))).append('"') | 28 |

## fromClause：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return " FROM " + table + " R" + " LEFT JOIN " + BRANCH_TABLE + " B ON R.店番 = B.店舗ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + GENDER_TABLE + " G ON R.性別 = G.性別ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + CLAIM_TABLE + " C ON R.裁定請求 = C.裁請ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + BENEFIT_TABLE + " H ON R.受給有無 = H.受給ｺｰﾄﾞ" + " LEFT JOIN " + PENSION_TYPE_TABLE + " P ON R.年金種類 = P.種類ｺｰﾄﾞ" | 773 |

## queryReservations：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | List<PensionReservation> rows = new ArrayList<PensionReservation>() | 485 |
| 2 | assignment | | Connection connection = null | 486 |
| 3 | assignment | | PreparedStatement statement = null | 487 |
| 4 | assignment | | ResultSet results = null | 488 |
| 5 | try | | | 489 |
| 6 | assignment | try | connection = NenkinDataSource.openConnection() | 490 |
| 7 | assignment | try | statement = connection.prepareStatement(sql) | 491 |
| 8 | assignment | try | int index = 1 | 492 |
| 9 | if | try | branchFrom != null | 493 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | call | try / branchFrom != null | statement.setInt(index++, branchFrom.intValue()) | 494 |
| 11 | if | try | branchTo != null | 496 |
| 12 | call | try / branchTo != null | statement.setInt(index++, branchTo.intValue()) | 497 |
| 13 | assignment | try | results = statement.executeQuery() | 499 |
| 14 | while | try | results.next() | 500 |
| 15 | call | try / results.next() | rows.add(readReservation(results)) | 501 |
| 16 | return | try | return rows | 503 |
| 17 | catch | | SQLException e | 504 |
| 18 | throw | SQLException e | throw failure("年金予約一覧の検索", e) | 505 |
| 19 | finally | | | 506 |
| 20 | call | finally | close(results) | 507 |
| 21 | call | finally | close(statement) | 508 |
| 22 | call | finally | close(connection) | 509 |

## getStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | String sql = "SELECT S.職員番号 AS STAFF_NO, S.漢字氏名 AS STAFF_NAME, " + "S.カナ氏名 AS STAFF_KANA_NAME, S.所属店番 AS BRANCH_NO, " + "S.役職コード AS ROLE_CODE FROM " + STAFF_TABLE + " S WHERE S.職員番号 = ?" | 207 |
| 2 | assignment | | Map<Integer, String> branchNames = loadBranchNames() | 211 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | assignment | | Connection connection = null | 212 |
| 4 | assignment | | PreparedStatement statement = null | 213 |
| 5 | assignment | | ResultSet results = null | 214 |
| 6 | try | | | 215 |
| 7 | assignment | try | connection = NenkinDataSource.openStaffConnection() | 216 |
| 8 | assignment | try | statement = connection.prepareStatement(sql) | 217 |
| 9 | call | try | statement.setInt(1, staffCode) | 218 |
| 10 | assignment | try | results = statement.executeQuery() | 219 |
| 11 | return | try | return results.next() ? readStaff(results, branchNames) : null | 220 |
| 12 | catch | | SQLException e | 221 |
| 13 | throw | SQLException e | throw failure("職員の取得", e) | 222 |
| 14 | finally | | | 223 |
| 15 | call | finally | close(results) | 224 |
| 16 | call | finally | close(statement) | 225 |
| 17 | call | finally | close(connection) | 226 |

## StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|

## StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | this(staffNo, staffName, branchNo, "") | 17 |

## StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.staffNo = staffNo | 21 |
| 2 | assignment | | this.staffName = staffName == null ? "" : staffName | 22 |
| 3 | assignment | | this.branchNo = branchNo | 23 |
| 4 | assignment | | this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode | 24 |

## getStaffCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return staffCode | 38 |

## getStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return staffName | 54 |

## getBranchNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return branchNo | 70 |

## getRoleCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return roleCode | 86 |

## json：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/util/HtmlUtil.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if | | value == null | 52 |
| 2 | return | value == null | return "" | 52 |
| 3 | assignment | NOT (value == null) | StringBuilder result = new StringBuilder() | 53 |
| 4 | for | NOT (value == null) | int i = 0; i < value.length(); i++ | 54 |
| 5 | assignment | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ | char c = value.charAt(i) | 55 |
| 6 | switch | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ | c | 56 |
| 7 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | case '\': result.append("\\") | 57 |
| 8 | statement | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | break | 57 |
| 9 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | case '"': result.append("\"") | 58 |
| 10 | statement | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | break | 58 |
| 11 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | case '\r': result.append("\r") | 59 |
| 12 | statement | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | break | 59 |
| 13 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | case '\n': result.append("\n") | 60 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | statement | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | break | 60 |
| 15 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | case '\t': result.append("\t") | 61 |
| 16 | statement | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | break | 61 |
| 17 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | case '\b': result.append("\b") | 62 |
| 18 | statement | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | break | 62 |
| 19 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | case '\f': result.append("\f") | 63 |
| 20 | statement | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | break | 63 |
| 21 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | case '<': result.append("\u003c") | 64 |
| 22 | statement | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | break | 64 |
| 23 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | case '>': result.append("\u003e") | 65 |
| 24 | statement | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | break | 65 |
| 25 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | default: if (c < 0x20 || c == '\u2028' || c == '\u2029') result.append(String.format("\u%04x", Integer.valueOf(c))) | 66 |
| 26 | call | NOT (value == null) / int i = 0; i < value.length(); i++ / c | else result.append(c) | 68 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | return | NOT (value == null) | return result.toString() | 71 |

## openConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | DataSource dataSource = businessCached | 33 |
| 2 | if | | dataSource == null | 34 |
| 3 | synchronized | dataSource == null | NenkinDataSource.class | 35 |
| 4 | assignment | dataSource == null / NenkinDataSource.class | dataSource = businessCached | 36 |
| 5 | if | dataSource == null / NenkinDataSource.class | dataSource == null | 37 |
| 6 | assignment | dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null | dataSource = lookup(BUSINESS_JNDI_NAMES, "年金業務用JNDI DataSourceを取得できません。") | 38 |
| 7 | assignment | dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null | businessCached = dataSource | 40 |
| 8 | return | | return dataSource.getConnection() | 44 |

## readReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | PensionReservation value = new PensionReservation() | 742 |
| 2 | call | | value.setBranchNo(nullableInteger(results, "BRANCH_NO")) | 743 |
| 3 | call | | value.setBranchName(results.getString("BRANCH_NAME")) | 744 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | call | | value.setCustomerNo(nullableInteger(results, "CUSTOMER_NO")) | 745 |
| 5 | call | | value.setStaffCode(nullableInteger(results, "STAFF_CODE")) | 746 |
| 6 | call | | value.setCustomerName(results.getString("CUSTOMER_NAME")) | 747 |
| 7 | call | | value.setKanaName(results.getString("KANA_NAME")) | 748 |
| 8 | call | | value.setGender(results.getString("GENDER")) | 749 |
| 9 | call | | value.setAddress(results.getString("ADDRESS")) | 750 |
| 10 | call | | value.setPhoneNumber(ReferenceDataService.displayPhone(results.getString("PHONE_NUMBER"))) | 751 |
| 11 | call | | value.setBirthDate(results.getString("BIRTH_DATE")) | 752 |
| 12 | call | | value.setClaimStatus(results.getString("CLAIM_STATUS")) | 753 |
| 13 | call | | value.setClaimScheduledDate(results.getString("CLAIM_SCHEDULED_DATE")) | 754 |
| 14 | call | | value.setPlannedAge(nullableInteger(results, "PLANNED_AGE")) | 755 |
| 15 | call | | value.setReservationRequestDate(results.getString("RESERVATION_REQUEST_DATE")) | 756 |
| 16 | call | | value.setDataUpdateDate(results.getString("DATA_UPDATE_DATE")) | 757 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | call | | value.setNotes(results.getString("NOTES")) | 758 |
| 18 | call | | value.setSpouseName(results.getString("SPOUSE_NAME")) | 759 |
| 19 | call | | value.setHasBenefit(results.getString("HAS_BENEFIT")) | 760 |
| 20 | call | | value.setSpouseBirthDate(results.getString("SPOUSE_BIRTH_DATE")) | 761 |
| 21 | call | | value.setPensionType(results.getString("PENSION_TYPE")) | 762 |
| 22 | call | | value.setNationalPension(results.getInt("NATIONAL_PENSION") != 0) | 763 |
| 23 | call | | value.setEmployeePension(results.getInt("EMPLOYEE_PENSION") != 0) | 764 |
| 24 | call | | value.setMutualAidPension(results.getInt("MUTUAL_AID_PENSION") != 0) | 765 |
| 25 | call | | value.setEmployeePensionFund(results.getInt("EMPLOYEE_PENSION_FUND") != 0) | 766 |
| 26 | call | | value.setNationalPensionFund(results.getInt("NATIONAL_PENSION_FUND") != 0) | 767 |
| 27 | call | | value.setSixMonthCheck(results.getInt("SIX_MONTH_CHECK") != 0) | 768 |
| 28 | return | | return value | 769 |

## failure：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return new NenkinDataAccessException(operation + "に失敗しました。", cause) | 917 |

## close：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if | | value == null | 932 |
| 2 | return | value == null | return | 933 |
| 3 | try | NOT (value == null) | | 935 |
| 4 | call | NOT (value == null) / try | value.close() | 936 |
| 5 | catch | NOT (value == null) | Exception e | 937 |

## loadBranchNames：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | Map<Integer, String> branchNames = new HashMap<Integer, String>() | 290 |
| 2 | assignment | | String sql = "SELECT 店舗ｺｰﾄﾞ AS BRANCH_NO, 店名 AS BRANCH_NAME FROM " + BRANCH_TABLE | 291 |
| 3 | assignment | | Connection connection = null | 293 |
| 4 | assignment | | PreparedStatement statement = null | 294 |
| 5 | assignment | | ResultSet results = null | 295 |
| 6 | try | | | 296 |
| 7 | assignment | try | connection = NenkinDataSource.openConnection() | 297 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | assignment | try | statement = connection.prepareStatement(sql) | 298 |
| 9 | assignment | try | results = statement.executeQuery() | 299 |
| 10 | while | try | results.next() | 300 |
| 11 | call | try / results.next() | branchNames.put(Integer.valueOf(results.getInt("BRANCH_NO")), results.getString("BRANCH_NAME")) | 301 |
| 12 | return | try | return branchNames | 304 |
| 13 | catch | | SQLException e | 305 |
| 14 | throw | SQLException e | throw failure("店舗名の取得", e) | 306 |
| 15 | finally | | | 307 |
| 16 | call | finally | close(results) | 308 |
| 17 | call | finally | close(statement) | 309 |
| 18 | call | finally | close(connection) | 310 |

## openStaffConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | DataSource dataSource = staffCached | 48 |
| 2 | if | | dataSource == null | 49 |
| 3 | synchronized | dataSource == null | NenkinDataSource.class | 50 |
| 4 | assignment | dataSource == null / NenkinDataSource.class | dataSource = staffCached | 51 |
| 5 | if | dataSource == null / NenkinDataSource.class | dataSource == null | 52 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | assignment | dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null | dataSource = lookup(STAFF_JNDI_NAMES, "N2職員名簿用JNDI DataSourceを取得できません。") | 53 |
| 7 | assignment | dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null | staffCached = dataSource | 55 |
| 8 | return | | return dataSource.getConnection() | 59 |

## readStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | int branchNo = results.getInt("BRANCH_NO") | 316 |
| 2 | assignment | | String branchName = branchNames.get(Integer.valueOf(branchNo)) | 317 |
| 3 | return | | return new StaffLookupItem(results.getInt("STAFF_NO"), results.getString("STAFF_NAME"), results.getString("STAFF_KANA_NAME"), branchNo, branchName == null ? "" : branchName, results.getString("ROLE_CODE")) | 318 |

## failure：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return new NenkinDataAccessException(operation + "に失敗しました。", cause) | 376 |

## close：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if |  | value == null | 380 |
| 2 | return | value == null | return | 381 |
| 3 | try | NOT (value == null) |  | 383 |
| 4 | call | NOT (value == null) / try | value.close() | 384 |
| 5 | catch | NOT (value == null) | Exception e | 385 |

## lookup：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment |  | NamingException last = null | 78 |
| 2 | for |  | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ | 79 |
| 3 | try | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ |  | 80 |
| 4 | assignment | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try | Object value = new InitialContext().lookup(jndiNames[i]) | 81 |
| 5 | if | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try | value instanceof DataSource | 82 |
| 6 | return | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try / value instanceof DataSource | return (DataSource) value | 83 |
| 7 | catch | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ | NamingException e | 85 |
| 8 | assignment | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / NamingException e | last = e | 86 |
| 9 | assignment |  | SQLException failure = new SQLException(message) | 89 |
| 10 | if |  | last != null | 90 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | call | last != null | failure.initCause(last) | 91 |
| 12 | throw | | throw failure | 93 |

## getConnection：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return connection | 70 |

## PensionReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|

## PensionReservation：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if | | source == null | 44 |
| 2 | return | source == null | return | 45 |
| 3 | assignment | NOT (source == null) | branchNo = source.branchNo | 47 |
| 4 | assignment | NOT (source == null) | branchName = source.branchName | 48 |
| 5 | assignment | NOT (source == null) | customerNo = source.customerNo | 49 |
| 6 | assignment | NOT (source == null) | staffCode = source.staffCode | 50 |
| 7 | assignment | NOT (source == null) | customerName = source.customerName | 51 |
| 8 | assignment | NOT (source == null) | kanaName = source.kanaName | 52 |
| 9 | assignment | NOT (source == null) | gender = source.gender | 53 |
| 10 | assignment | NOT (source == null) | address = source.address | 54 |
| 11 | assignment | NOT (source == null) | phoneNumber = source.phoneNumber | 55 |
| 12 | assignment | NOT (source == null) | birthDate = source.birthDate | 56 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | assignment | NOT (source == null) | claimStatus = source.claimStatus | 57 |
| 14 | assignment | NOT (source == null) | claimScheduledDate = source.claimScheduledDate | 58 |
| 15 | assignment | NOT (source == null) | plannedAge = source.plannedAge | 59 |
| 16 | assignment | NOT (source == null) | reservationRequestDate = source.reservationRequestDate | 60 |
| 17 | assignment | NOT (source == null) | dataUpdateDate = source.dataUpdateDate | 61 |
| 18 | assignment | NOT (source == null) | notes = source.notes | 62 |
| 19 | assignment | NOT (source == null) | spouseName = source.spouseName | 63 |
| 20 | assignment | NOT (source == null) | hasBenefit = source.hasBenefit | 64 |
| 21 | assignment | NOT (source == null) | spouseBirthDate = source.spouseBirthDate | 65 |
| 22 | assignment | NOT (source == null) | pensionType = source.pensionType | 66 |
| 23 | assignment | NOT (source == null) | nationalPension = source.nationalPension | 67 |
| 24 | assignment | NOT (source == null) | employeePension = source.employeePension | 68 |
| 25 | assignment | NOT (source == null) | mutualAidPension = source.mutualAidPension | 69 |
| 26 | assignment | NOT (source == null) | employeePensionFund = source.employeePensionFund | 70 |
| 27 | assignment | NOT (source == null) | nationalPensionFund = source.nationalPensionFund | 71 |
| 28 | assignment | NOT (source == null) | sixMonthCheck = source.sixMonthCheck | 72 |

## nullableInteger：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/PensionRepository.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | int value = results.getInt(column) | 782 |
| 2 | return | | return results.wasNull() ? null : Integer.valueOf(value) | 783 |

## setGender：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.gender = valueOrEmpty(gender) | 132 |

## setAddress：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.address = valueOrEmpty(address) | 140 |

## displayPhone：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | String value = canonicalPhone(rawValue) | 330 |
| 2 | if | | (value.length() == 9 \|\| value.length() == 10) && !value.startsWith("0") | 331 |
| 3 | return | (value.length() == 9 \|\| value.length() == 10) && !value.startsWith("0") | return "0" + value | 332 |
| 4 | return | NOT ((value.length() == 9 \|\| value.length() == 10) && !value.startsWith("0")) | return value | 334 |

## setClaimStatus：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.claimStatus = valueOrEmpty(claimStatus) | 164 |

## setClaimScheduledDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.claimScheduledDate = valueOrEmpty(claimScheduledDate) | 172 |

## setPlannedAge：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.plannedAge = plannedAge | 180 |

## setReservationRequestDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.reservationRequestDate = valueOrEmpty(reservationRequestDate) | 188 |

## setDataUpdateDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.dataUpdateDate = valueOrEmpty(dataUpdateDate) | 196 |

## setNotes：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.notes = valueOrEmpty(notes) | 204 |

## setSpouseName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.spouseName = valueOrEmpty(spouseName) | 212 |

## setHasBenefit：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.hasBenefit = valueOrEmpty(hasBenefit) | 220 |

## setSpouseBirthDate：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.spouseBirthDate = valueOrEmpty(spouseBirthDate) | 228 |

## setPensionType：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.pensionType = valueOrEmpty(pensionType) | 236 |

## setNationalPension：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.nationalPension = nationalPension | 244 |

## setEmployeePension：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.employeePension = employeePension | 252 |

## setMutualAidPension：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.mutualAidPension = mutualAidPension | 260 |

## setEmployeePensionFund：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.employeePensionFund = employeePensionFund | 268 |

## setNationalPensionFund：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.nationalPensionFund = nationalPensionFund | 276 |

## setSixMonthCheck：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.sixMonthCheck = sixMonthCheck | 284 |

## NenkinDataAccessException：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataAccessException.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | super(message, cause) | 8 |

## put：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | query.put(key, value) | 520 |
| 2 | if | | key.equals("原店番号") | 525 |
| 3 | if | key.equals("原店番号") | query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード")) | 526 |
| 4 | assignment | key.equals("原店番号") / query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード")) | FWLog.debug(getClass(), "原店番号=取引店舗コードのため、原店番号の設定をはずします。") | 527 |
| 5 | call | key.equals("原店番号") / query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード")) | query.put("原店番号","") | 528 |

## put：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | statement | | String key | 553 |
| 2 | statement | | String value | 554 |
| 3 | assignment | | Set<String> ks = map.keySet() | 555 |
| 4 | for | | Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext(); | 556 |
| 5 | assignment | Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext(); | key=ksIt.next() | 557 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | assignment | Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext(); | value=map.get(key) | 558 |
| 7 | call | Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext(); | this.put(key,value) | 559 |

## get：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if |  | query.containsKey(key) | 540 |
| 2 | return | query.containsKey(key) | return query.get(key) | 541 |
| 3 | return | NOT (query.containsKey(key)) | return null | 543 |

## StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|

## StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call |  | this(staffCode, staffName, "", branchNo, branchName, "") | 19 |

## StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call |  | this(staffCode, staffName, staffKanaName, branchNo, branchName, "") | 24 |

## StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.staffCode = staffCode | 29 |
| 2 | assignment | | this.staffName = staffName == null ? "" : staffName | 30 |
| 3 | assignment | | this.staffKanaName = staffKanaName == null ? "" : staffKanaName | 31 |
| 4 | assignment | | this.branchNo = branchNo | 32 |
| 5 | assignment | | this.branchName = branchName == null ? "" : branchName | 33 |
| 6 | assignment | | this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode | 34 |

## valueOrEmpty：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/PensionReservation.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return value == null ? "" : value | 288 |

### 帳票画面表示

## perform：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/ReportViewAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if | | !requireStaff(request) | 3 |
| 2 | return | !requireStaff(request) | return STAFF_JSP | 3 |
| 3 | call | NOT (!requireStaff(request)) | setViewBean(request.getSession(),new ReportViewBean()) | 3 |
| 4 | return | NOT (!requireStaff(request)) | return REPORT_JSP | 3 |

## requireStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | HttpSession session = request.getSession() | 51 |
| 2 | if | | currentStaff(session) != null | 52 |
| 3 | call | currentStaff(session) != null | ensureCsrfToken(session) | 53 |
| 4 | return | currentStaff(session) != null | return true | 54 |
| 5 | assignment | NOT (currentStaff(session) != null) | Object value = session.getAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN) | 57 |
| 6 | if | NOT (currentStaff(session) != null) | value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() | 58 |
| 7 | assignment | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() | String staffNo = trim(((LoginInfoBean) value).get職員番号()) | 59 |
| 8 | if | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() | staffNo.matches("[0-9]{1,8}") | 60 |
| 9 | assignment | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") | StaffContext staff = ReferenceDataService.getInstance() .verifyStaff(Integer.parseInt(staffNo)) | 61 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | if | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") | staff != null | 63 |
| 11 | call | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null | session.setAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY, staff) | 64 |
| 12 | call | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null | ensureCsrfToken(session) | 65 |
| 13 | return | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() / staffNo.matches("[0-9]{1,8}") / staff != null | return true | 66 |
| 14 | call | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() | session.removeAttribute(CommonConst.SS_LOGIN_INFO_BEAN) | 69 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | call | NOT (currentStaff(session) != null) / value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否() | session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログイン職員番号が職員名簿に存在しません。管理者に確認してください。")) | 70 |
| 16 | call | NOT (currentStaff(session) != null) / NOT (value instanceof LoginInfoBean && ((LoginInfoBean) value).isログイン可否()) | session.setAttribute(CommonConst.ERROR_MSG_LIST, Collections.singletonList("ログインしてください。")) | 73 |
| 17 | call | NOT (currentStaff(session) != null) | session.removeAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY) | 76 |
| 18 | call | NOT (currentStaff(session) != null) | session.removeAttribute(CSRF_TOKEN_KEY) | 77 |
| 19 | return | NOT (currentStaff(session) != null) | return false | 78 |

## setViewBean：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | session.setAttribute(CommonConst.SS_JSP_BEAN, bean) | 38 |

## currentStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | Object value = session.getAttribute(STAFF_CONTEXT_KEY) | 46 |
| 2 | return | | return value instanceof StaffContext ? (StaffContext) value : null | 47 |

## ensureCsrfToken：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | Object current = session.getAttribute(CSRF_TOKEN_KEY) | 82 |
| 2 | if | | current instanceof String && ((String) current).length() > 0 | 83 |
| 3 | return | current instanceof String && ((String) current).length() > 0 | return (String) current | 83 |
| 4 | assignment | NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0) | String token = UUID.randomUUID().toString() | 84 |
| 5 | call | NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0) | session.setAttribute(CSRF_TOKEN_KEY, token) | 85 |
| 6 | return | NOT (current instanceof String && ((String) current).length() > 0) | return token | 86 |

## isログイン可否：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return ログイン可否 | 117 |

## trim：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/NenkinBaseAction.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return value == null ? "" : value.trim() | 119 |

## get職員番号：n2framework/WEB-INF/src/common/bean/LoginInfoBean.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return 職員番号 | 229 |

## getInstance：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return INSTANCE | 38 |

## verifyStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | StaffLookupItem staff = getStaff(staffNo) | 231 |
| 2 | return | | return staff == null ? null : new StaffContext(staff.getStaffCode(), staff.getStaffName(), staff.getBranchNo(), staff.getRoleCode()) | 232 |

## getStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | String sql = "SELECT S.職員番号 AS STAFF_NO, S.漢字氏名 AS STAFF_NAME, " + "S.カナ氏名 AS STAFF_KANA_NAME, S.所属店番 AS BRANCH_NO, " + "S.役職コード AS ROLE_CODE FROM " + STAFF_TABLE + " S WHERE S.職員番号 = ?" | 207 |
| 2 | assignment | | Map<Integer, String> branchNames = loadBranchNames() | 211 |
| 3 | assignment | | Connection connection = null | 212 |
| 4 | assignment | | PreparedStatement statement = null | 213 |
| 5 | assignment | | ResultSet results = null | 214 |
| 6 | try | | | 215 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | assignment | try | connection = NenkinDataSource.openStaffConnection() | 216 |
| 8 | assignment | try | statement = connection.prepareStatement(sql) | 217 |
| 9 | call | try | statement.setInt(1, staffCode) | 218 |
| 10 | assignment | try | results = statement.executeQuery() | 219 |
| 11 | return | try | return results.next() ? readStaff(results, branchNames) : null | 220 |
| 12 | catch | | SQLException e | 221 |
| 13 | throw | SQLException e | throw failure("職員の取得", e) | 222 |
| 14 | finally | | | 223 |
| 15 | call | finally | close(results) | 224 |
| 16 | call | finally | close(statement) | 225 |
| 17 | call | finally | close(connection) | 226 |

## StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|

## StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | this(staffNo, staffName, branchNo, "") | 17 |

## StaffContext：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffContext.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.staffNo = staffNo | 21 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | assignment | | this.staffName = staffName == null ? "" : staffName | 22 |
| 3 | assignment | | this.branchNo = branchNo | 23 |
| 4 | assignment | | this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode | 24 |

## getStaffCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return staffCode | 38 |

## getStaffName：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return staffName | 54 |

## getBranchNo：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return branchNo | 70 |

## getRoleCode：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return roleCode | 86 |

## loadBranchNames：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | Map<Integer, String> branchNames = new HashMap<Integer, String>() | 290 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | assignment | | String sql = "SELECT 店舗ｺｰﾄﾞ AS BRANCH_NO, 店名 AS BRANCH_NAME FROM " + BRANCH_TABLE | 291 |
| 3 | assignment | | Connection connection = null | 293 |
| 4 | assignment | | PreparedStatement statement = null | 294 |
| 5 | assignment | | ResultSet results = null | 295 |
| 6 | try | | | 296 |
| 7 | assignment | try | connection = NenkinDataSource.openConnection() | 297 |
| 8 | assignment | try | statement = connection.prepareStatement(sql) | 298 |
| 9 | assignment | try | results = statement.executeQuery() | 299 |
| 10 | while | try | results.next() | 300 |
| 11 | call | try / results.next() | branchNames.put(Integer.valueOf(results.getInt("BRANCH_NO")), results.getString("BRANCH_NAME")) | 301 |
| 12 | return | try | return branchNames | 304 |
| 13 | catch | | SQLException e | 305 |
| 14 | throw | SQLException e | throw failure("店舗名の取得", e) | 306 |
| 15 | finally | | | 307 |
| 16 | call | finally | close(results) | 308 |
| 17 | call | finally | close(statement) | 309 |
| 18 | call | finally | close(connection) | 310 |

## openStaffConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | DataSource dataSource = staffCached | 48 |
| 2 | if | | dataSource == null | 49 |
| 3 | synchronized | dataSource == null | NenkinDataSource.class | 50 |
| 4 | assignment | dataSource == null / NenkinDataSource.class | dataSource = staffCached | 51 |
| 5 | if | dataSource == null / NenkinDataSource.class | dataSource == null | 52 |
| 6 | assignment | dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null | dataSource = lookup(STAFF_JNDI_NAMES, "N2職員名簿用JNDI DataSourceを取得できません。") | 53 |
| 7 | assignment | dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null | staffCached = dataSource | 55 |
| 8 | return | | return dataSource.getConnection() | 59 |

## readStaff：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | int branchNo = results.getInt("BRANCH_NO") | 316 |
| 2 | assignment | | String branchName = branchNames.get(Integer.valueOf(branchNo)) | 317 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | return | | return new StaffLookupItem(results.getInt("STAFF_NO"), results.getString("STAFF_NAME"), results.getString("STAFF_KANA_NAME"), branchNo, branchName == null ? "" : branchName, results.getString("ROLE_CODE")) | 318 |

## failure：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return new NenkinDataAccessException(operation + "に失敗しました。", cause) | 376 |

## close：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/ReferenceDataService.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if | | value == null | 380 |
| 2 | return | value == null | return | 381 |
| 3 | try | NOT (value == null) | | 383 |
| 4 | call | NOT (value == null) / try | value.close() | 384 |
| 5 | catch | NOT (value == null) | Exception e | 385 |

## openConnection：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | DataSource dataSource = businessCached | 33 |
| 2 | if | | dataSource == null | 34 |
| 3 | synchronized | dataSource == null | NenkinDataSource.class | 35 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | assignment | dataSource == null / NenkinDataSource.class | dataSource = businessCached | 36 |
| 5 | if | dataSource == null / NenkinDataSource.class | dataSource == null | 37 |
| 6 | assignment | dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null | dataSource = lookup(BUSINESS_JNDI_NAMES, "年金業務用JNDI DataSourceを取得できません。") | 38 |
| 7 | assignment | dataSource == null / NenkinDataSource.class / dataSource == null | businessCached = dataSource | 40 |
| 8 | return | | return dataSource.getConnection() | 44 |

## put：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | query.put(key, value) | 520 |
| 2 | if | | key.equals("原店番号") | 525 |
| 3 | if | key.equals("原店番号") | query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード")) | 526 |
| 4 | assignment | key.equals("原店番号") / query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード")) | FWLog.debug(getClass(), "原店番号=取引店舗コードのため、原店番号の設定をはずします。") | 527 |
| 5 | call | key.equals("原店番号") / query.get("原店番号").equals(query.get("取引店舗コード")) | query.put("原店番号","") | 528 |

## put：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | statement | | String key | 553 |
| 2 | statement | | String value | 554 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | assignment | | Set<String> ks = map.keySet() | 555 |
| 4 | for | | Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext(); | 556 |
| 5 | assignment | Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext(); | key=ksIt.next() | 557 |
| 6 | assignment | Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext(); | value=map.get(key) | 558 |
| 7 | call | Iterator<String> ksIt = ks.iterator(); ksIt.hasNext(); | this.put(key,value) | 559 |

## lookup：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataSource.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | NamingException last = null | 78 |
| 2 | for | | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ | 79 |
| 3 | try | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ | | 80 |
| 4 | assignment | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try | Object value = new InitialContext().lookup(jndiNames[i]) | 81 |
| 5 | if | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try | value instanceof DataSource | 82 |
| 6 | return | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / try / value instanceof DataSource | return (DataSource) value | 83 |
| 7 | catch | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ | NamingException e | 85 |
| 8 | assignment | int i = 0; i < jndiNames.length; i++ / NamingException e | last = e | 86 |

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | assignment | | SQLException failure = new SQLException(message) | 89 |
| 10 | if | | last != null | 90 |
| 11 | call | last != null | failure.initCause(last) | 91 |
| 12 | throw | | throw failure | 93 |

## getConnection：n2framework/WEB-INF/src/common/base/CommonBase.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | return | | return connection | 70 |

## get：n2framework/WEB-INF/src/webon/WebonBase.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | if | | query.containsKey(key) | 540 |
| 2 | return | query.containsKey(key) | return query.get(key) | 541 |
| 3 | return | NOT (query.containsKey(key)) | return null | 543 |

## StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|

## StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | this(staffCode, staffName, "", branchNo, branchName, "") | 19 |

## StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | this(staffCode, staffName, staffKanaName, branchNo, branchName, "") | 24 |

## StaffLookupItem：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/model/StaffLookupItem.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | assignment | | this.staffCode = staffCode | 29 |
| 2 | assignment | | this.staffName = staffName == null ? "" : staffName | 30 |
| 3 | assignment | | this.staffKanaName = staffKanaName == null ? "" : staffKanaName | 31 |
| 4 | assignment | | this.branchNo = branchNo | 32 |
| 5 | assignment | | this.branchName = branchName == null ? "" : branchName | 33 |
| 6 | assignment | | this.roleCode = roleCode == null ? "" : roleCode | 34 |

## NenkinDataAccessException：nenkin/WEB-INF/src/nenkin/service/NenkinDataAccessException.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | super(message, cause) | 8 |

## debug：n2framework/WEB-INF/src/common/FWLog.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | logger.debug(msg) | 50 |

## debug：n2framework/WEB-INF/src/common/FWLog.java

| 順番 | 分類 | 条件・ガード | 処理・設定内容 | 根拠行 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | call | | logger.debug(cls.getName() + DEVIDE_MSG + msg) | 60 |

## データ関連

| 種別 | 対象 | 操作 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| session | 職員情報等（セッション） | read | requireStaff |
| session | 職員情報等（セッション） | read | requireStaff |
| session | 職員情報等（セッション） | read | requireStaff |
| session | 職員情報等（セッション） | read | requireStaff |
| session | 職員情報等（セッション） | read | requireStaff |
| session | 職員情報等（セッション） | read | requireStaff |
| session | 職員情報等（セッション） | read | requireStaff |
| session | 職員情報等（セッション） | read | setViewBean |
| session | 職員情報等（セッション） | read | currentStaff |
| session | 職員情報等（セッション） | read | ensureCsrfToken |
| session | 職員情報等（セッション） | read | ensureCsrfToken |
| database | NAVI.ＵＳパス管理ステータス | C | literal_sql |
| database | DB2.ＵＪ科目 | R | literal_sql |
| database | DB2.ＵＪ科目 | R | literal_sql |
| database | NAVI.ＵＭ機能マスタ | R | literal_sql |
| database | NAVI.ＵＪ機能マスタ | R | literal_sql |
| database | NAVI.ＵＭオンラインＯＰマスタ | R | literal_sql |
| database | NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ | R | literal_sql |
| database | NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ | R | literal_sql |
| database | NAVI.ＵＪ稼動店舗管理マスタ | R | literal_sql |
| database | NAVI.ＵＭパス管理マスタ | R | literal_sql |
| database | NAVI.ＵＳパス管理ステータス | R | literal_sql |
| database | NAVI.ＵＳパス管理ステータス | R | literal_sql |

| 種別 | 対象 | 操作 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| database | NAVI.ＵＳパス管理ステータス | U | literal_sql |
| database | NAVI.ＵＳパス管理ステータス | U | literal_sql |
| database | 年金1_LK | C | literal_sql |
| database | 年金__削除明細 | C | literal_sql |
| database | 年金1_LK | U | literal_sql |
| database | N2_SIGHT.Ｂ顧客基本表 | R | literal_sql |
| database | 年金1_LK | R | literal_sql |
| database | 店名テーブル | R | literal_sql |
| database | 性別テーブル | R | literal_sql |
| database | 裁定請求テーブル | R | literal_sql |
| database | 受給有無テーブル | R | literal_sql |
| database | 年金種類テーブル | R | literal_sql |
| database | 年金1_LK | R | literal_sql |
| database | 店名テーブル | R | literal_sql |
| database | 性別テーブル | R | literal_sql |
| database | 裁定請求テーブル | R | literal_sql |
| database | 受給有無テーブル | R | literal_sql |
| database | 年金種類テーブル | R | literal_sql |
| database | 年金1_LK | D | literal_sql |
| database | 年金1_LK | R | literal_sql |
| database | 年金__削除明細 | R | literal_sql |
| database | 年金__削除明細 | D | literal_sql |
| database | 店名テーブル | R | literal_sql |
| database | 年金種類テーブル | R | literal_sql |
| database | 年金1_LK | R | literal_sql |
| database | 年金1_LK | R | literal_sql |
| database | 店名テーブル | R | literal_sql |
| database | 性別テーブル | R | literal_sql |
| database | 裁定請求テーブル | R | literal_sql |

| 種別 | 対象 | 操作 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| database | 受給有無テーブル | R | literal_sql |
| database | 年金種類テーブル | R | literal_sql |
| database | 年金1_LK | C | literal_sql |
| database | 年金1_LK | U | literal_sql |
| database | 年金__削除明細 | C | literal_sql |
| database | 店名テーブル | R | literal_sql |
| database | DB2.Ｕ職員名簿表 | R | literal_sql |
| database | 店名テーブル | R | literal_sql |
| database | DB2.Ｕ職員名簿表 | read | getStaff@206 |
| database | 店名テーブル | read | loadBranchNames@289 |

## 検証シナリオ

| ID | 入力・条件 | 期待結果 |
|---|---|---|
| SCR-019-S01 | 各イベントの分岐条件を満たす入力 | 詳細仕様の分岐ごとの応答・状態変更を照合する（静的抽出による期待仕様候補） |