



# 任务1 所有页面连通跳转(1 小时)

## 1.1 预期效果

图 1-1 无效果图

## 1.2 掌握技能

表 1-1 任务说明

任务名称	子任务	任务内容
所有页面跳转实现	1	导航跳转到列表和文章页面
	2	index 页面跳转到其他页面

## 1.3 任务分解

### 1. 导航跳转到列表和文章页面

(1) “首页”的跳转，修改 header.html 的内容

```
<h1 onclick="javascript:window.location.href='index.html';">首页</h1>
```

在对应的 html 标签中添加 onclick 事件，改变 url。

(2) “小鸟掌学”的跳转，修改 header.html 的内容

```
<h1>小鸟掌学<span class="xiajiantou_img"></span></h1>
<ul>
  <li onclick="javascript:window.open('aboutxiaoniao.html');">小鸟掌学
  主页</li>
  <li onclick="javascript:window.open('aboutxiaoniao.html#1');">小鸟掌
```



学概述</li>

<li onclick="javascript:window.open('aboutxiaoniao.html#2');">对企业的价值</li>

<li onclick="javascript:window.open('aboutxiaoniao.html#3');">小鸟掌云</li>

<li>微课联盟</li>

<li onclick="javascript:window.open('aboutxiaoniao.html#4');">App 下载</li>

</ul>

对每个 li 添加相应的 onclick 事件, 打开 aboutxiaoniao.html 页, 不同模块传递不同参数 (这里使用 hash 值传递), 到 aboutxiaoniao.html 页面的时候, 我们预先写好了相应参数处理的 js, 会自动滚动到对应模块。这里的“微课联盟”暂时没有链接, 不设置跳转。

结果: 如果点击对于导航, 跳转到专题页, 并根据每个模块的参数标识自动滚动到对应模块, 说明此处跳转链接设置成功。

(3) “小鸟动态”的跳转, 修改 header.html 的内容

<h1 onclick="javascript:window.open('list.html?type=xiaoniaoNews');">小鸟动态</h1>

点击, 打开 list.html 页, 传递参数 “type=xiaoniaoNews”, 打开 list.html 页之后, 其内部的 js 中以前有写入相应的参数处理方法。

结果: 如果点击“小鸟动态”, 跳转到列表页, 成功加载第页数据, 点击列表页中的每个文章, 会跳转到对应的文章页, 说明此处跳转链接设置成功。

(4) “企业文化”的跳转, 修改 header.html 的内容

<h1>企业文化<span class="xiajiantou\_img"></span></h1>

<ul>

<li

onclick="javascript:window.open('article.html?type=companyIdea');">公司理念</li>

<li



```
onclick="javascript:window.open('article.html?type=companyCulture');">公
司文化</li>
<li
onclick="javascript:window.open('article.html?type=companyEnvironment')
;">公司氛围</li>
</ul>
```

点击跳转到文章页 article.html。传递对应的参数，到文章页后，我们以前写好的 js 里有处理方法会自动处理。

结果：如果点击“企业文化”二级导航的内容，跳转到文章，成功加载不同数据，说明此处跳转链接设置成功。

(5) “人力资源”的跳转，修改 header.html 的内容

```
<h1>人力资源<span class="xiajiantou_img"></span></h1>
<ul>
<li onclick="javascript:window.open('article.html?type=talents');">
人才理念</li>
<li onclick="javascript:window.open('article.html?type=team');">团队
介绍</li>
<li onclick="javascript:window.open('article.html?type=joinUs');">招
聘信息</li>
</ul>
```

点击跳转到文章页 article.html。传递对应的参数，到文章页后，我们以前写好的 js 里有处理方法会自动处理。

结果：如果点击“人力资源”二级导航的内容，跳转到文章，成功加载不同数据，说明此处跳转链接设置成功。

(6) “联系我们”的跳转，修改 header.html 的内容

```
<h1 onclick="javascript:window.open('article.html?type=telUs');">联系我们
</h1>
```

点击跳转到文章页 article.html。传递对应的参数，到文章页后，我们以前写好的 js



里有处理方法会自动处理。

结果：如果点击“企业文化”二级导航的内容，跳转到文章，成功加载联系我们的数据，说明此处跳转链接设置成功。

## 2. 首页中的跳转

(1) 轮播图的跳转，设置第一个 banner 点击跳转到专题页，修改 index.html 的内容

```
<div class="banner_one banner_01"
onclick="javascript:window.open('aboutxiaoniao.html');"
style="cursor:pointer;">
```

给 . banner\_01 添加 onclick 事件，在新窗口打开 aboutxiaoniao.html。这里设置 style="cursor:pointer;" 以设置鼠标样式，让人知道可以点击。

结果：如果点击第一个轮播图，跳转到 aboutxiaoniao.html，说明此处跳转链接设置成功。

(2) 返回顶部浮动栏上的“联系我们”点击跳转

```
<div class="fixed_contactus"
onclick="javascript:window.open('article.html?type=telUs');"></div>
```

给 . fixed\_contactus 添加 onclick 事件，在新窗口打开 article.html，传递参数 " type=telUs "。

结果：如果点击返回顶部浮动栏上的“联系我们”，打开文章页，显示的是联系我们的数据，说明此处跳转链接设置成功。

## 3. 专题页中的跳转

(1) 专题页中导航“返回主页”的跳转，修改 aboutxiaoniao.html 的内容

```
<h1 onclick="javascript:window.location.href='index.html';">返回主页</h1>
```



给“返回主页”添加 onclick 事件，将页面链接设置为主页。

结果：如果点击“返回主页”， 页面跳转到了 index.html 页，说明此处跳转链接设置成功。

所有页面连通跳转， 编写完毕！

## 1.4 参考资料

无

## 1.5 扩展练习

教师自行补充