



WEB前端

jQuery返回顶部知识点





WEB前端



翡翠教育
EMERALD EDUCATION



offset()



设置滚动条

该颜色字体为演示案例

01

offset()



offset()

➤offset() 方法返回或设置匹配元素相对于文档的偏移（位置）

返回偏移坐标语法：\$(selector).offset()

例：\$("p").offset();

设置偏移坐标语法：\$(selector).offset(value)

例：\$("p").offset({top:100,left:0});



offset()

使用函数来设置偏移坐标语法：

`$(selector).offset(function([index],[oldoffset]))`

index - 可选，接受选择器的 index 位置

oldvalue - 可选。接受选择器的当前坐标。

➤ position() 方法 - 返回匹配元素相对于父元素的位置

例：

```
$(".btn1").click(function(){  
    x=$( "p" ).position();  
    $("#span1").text(x.left);  
    $("#span2").text(x.top); });
```

02

设置滚动条位置



设置滚动条位置

scrollTop()方法与scrollLeft() 方法

- scrollTop() - 返回或设置匹配元素的滚动条的垂直位置

返回语法 : \$(selector).scrollTop()

设置语法 : \$(selector).scrollTop(offset)

- scrollLeft() - 返回或设置匹配元素的滚动条的水平位置

返回语法 : \$(selector).scrollLeft()

设置语法 : \$(selector).scrollLeft (offset)



练习



翡翠教育
EMERALD EDUCATION

火箭回到星空顶部效果

谢 谢