Neovim Keymaps

> `<leader>` = Space | `<localleader>` = Space Space
> Ouvrir ce fichier : `<leader>hk`

Vim — Mouvements de base

Curseur

Key	Action
`h` / `l`	Gauche / Droite
`j` / `k`	Bas / Haut (wrap-aware dans cette config)
`w` / `W`	Mot suivant (début)
`b` / `B`	Mot précédent (début)
`e` / `E`	Mot suivant (fin)
`0`	Début de ligne (absolu)
`^`	Premier caractère non-blanc
`$`	Fin de ligne
`H`	Premier symbole de la ligne (remappé `^`)
`L`	Dernier symbole de la ligne (remappé `$`)
`gg`	Début du fichier
`G`	Fin du fichier
`{` / `}`	Paragraphe précédent / suivant
`%`	Aller au bracket correspondant

`gd`	Goto definition (LSP)
`gi`	Goto last insert position
`gf`	Ouvrir le fichier sous le curseur

Saut rapide

Key	Action
`f{c}`	Aller au caractère `c` (ligne, forward)
`F{c}`	Aller au caractère `c` (ligne, backward)
`t{c}`	Avant le caractère `c` (forward)
`T{c}`	Avant le caractère `c` (backward)
`;`	Répéter `f` / `t` forward
`,`	Répéter `f` / `t` backward
`*`	Chercher le mot sous le curseur (forward)
`#`	Chercher le mot sous le curseur (backward)
`n` / `N`	Occurrence suivante / précédente
`<C-o>`	Retour dans la jumplist
`<C-i>`	Avancer dans la jumplist
`''`	Retour à la dernière position
`m{a}`	Poser un mark `a`
`` `{a} ``	Aller au mark `a`

Écran

Key	Action
`<C-d>`	Scroll bas (demi-page)

`<C-u>`	Scroll haut (demi-page)
`<C-f>`	Scroll bas (page entière)
`<C-b>`	Scroll haut (page entière)
`zz`	Centrer le curseur
`zt`	Curseur en haut
`zb`	Curseur en bas

Vim — Modes

Key	Action
`i`	Insert avant le curseur
`I`	Insert début de ligne
`a`	Insert après le curseur
`A`	Insert fin de ligne
`o`	Nouvelle ligne dessous + insert
`O`	Nouvelle ligne dessus + insert
`v`	Visual mode (caractère)
`V`	Visual mode (ligne)
`<C-v>`	Visual block mode (multi-curseur colonne)
`R`	Replace mode
`<Esc>`	Normal mode

Vim — Édition

Opérateurs (combinables avec mouvements)

Key	Action
`d{motion}`	Supprimer
`c{motion}`	Changer (supprimer + insert)
`y{motion}`	Yank (copier)
`>{motion}`	Indenter
`<{motion}`	Désindenter
`={motion}`	Auto-indenter
`g~{motion}`	Toggle case
`gu{motion}`	Lowercase
`gU{motion}`	Uppercase

Raccourcis courants

Key	Action
`dd`	Supprimer la ligne
`yy`	Copier la ligne
`cc`	Changer la ligne
`D`	Supprimer jusqu'à la fin de ligne
`C`	Changer jusqu'à la fin de ligne
`Y`	Copier jusqu'à la fin de ligne
`x`	Supprimer le caractère sous le curseur
`s`	Supprimer le caractère + insert
`p`	Coller après

`P`	Coller avant
`u`	Undo
`<C-r>`	Redo
`.`	Répéter la dernière action
`~`	Toggle case du caractère
`J`	Joindre la ligne suivante
`>>` / `<<`	Indenter / Désindenter la ligne

Text objects (avec `d`, `c`, `y`, `v`...)

Key	Action
`iw` / `aw`	Mot inner / outer
`is` / `as`	Phrase inner / outer
`ip` / `ap`	Paragraphe inner / outer
`i"` / `a"`	Guillemets inner / outer
`i'` / `a'`	Apostrophes inner / outer
`i` ` / `a` `	Backticks inner / outer
`i(` / `a(`	Parenthèses inner / outer
`i[` / `a[`	Crochets inner / outer
`i{` / `a{`	Accolades inner / outer
`it` / `at`	Tag HTML inner / outer
`if` / `af`	Fonction inner / outer (treesitter)
`ic` / `ac`	Classe inner / outer (treesitter)
`ia` / `aa`	Paramètre inner / outer (treesitter)

`iH` / `aH`	Heading inner / outer (neorg)

Recherche & remplacement

Key	Action
`/{pattern}`	Chercher forward
`?{pattern}`	Chercher backward
`:%s/old/new/g`	Remplacer global
`:%s/old/new/gc`	Remplacer avec confirmation
`:s/old/new/g`	Remplacer sur la ligne
`<leader>c`	Effacer le highlight de recherche

Multi-ligne / Visual block

Key	Action
`<C-v>` puis `I`	Insert au début de chaque ligne sélectionnée
`<C-v>` puis `A`	Insert à la fin de chaque ligne sélectionnée
`<C-v>` puis `d`	Supprimer le bloc
`<C-v>` puis `r{c}`	Remplacer le bloc par `c`
`gn`	Sélectionner la prochaine occurrence (combinable avec `.`)

Duplication de ligne

Key	Action
`yyp`	Dupliquer la ligne dessous
`yyP`	Dupliquer la ligne dessus

Vim — Fenêtres / Onglets

Key	Action
`<leader>wh`	Split horizontal
`<leader>wv`	Split vertical
`<leader>q`	Fermer la fenêtre
`<C-h/j/k/l>`	Naviguer entre les splits
`<C-w>=`	Égaliser la taille des splits
`<C-w>_`	Maximiser hauteur
`<C-w>|`	Maximiser largeur
`<tab>`	Buffer suivant
`<S-tab>`	Buffer précédent

Vim — Macros & registres

Key	Action
`q{a}`	Enregistrer une macro dans `a`
`q`	Arrêter l'enregistrement
`@{a}`	Exécuter la macro `a`
`@@`	Répéter la dernière macro
`"{a}y`	Yank dans le registre `a`
`"{a}p`	Coller depuis le registre `a`
`:reg`	Voir tous les registres

Core (`keymaps.lua`)

Key	Mode	Action
`<leader>s`	n	Save file
`<leader>c`	n	Clear search highlight
`<leader>t`	n	Open terminal
`<leader>wh`	n	Split horizontal
`<leader>wv`	n	Split vertical
`<leader>q`	n	Kill window
`<C-h/j/k/l>`	n	Naviguer splits
`<tab>`	n	Buffer suivant
`<S-tab>`	n	Buffer précédent
`<tab>`	v	Indenter
`<S-tab>`	v	Désindenter
`H`	n	Premier symbole (`^`)
`L`	n	Dernier symbole (`$`)
`<leader>hk`	n	Ouvrir ce fichier

Snacks (`plugins/snacks.lua`)

Picker — Files

Key	Mode	Action
`<leader>ff`	n	Find files
`<leader>fg`	n	Live grep
`<leader>fb`	n	Buffers

`<leader>fh`	n	Help tags
`<leader>fr`	n	Recent files
`<leader>fc`	n	Commands
`<leader>fd`	n	Diagnostics
`<leader>fs`	n	LSP symbols
`<leader>fw`	n/x	Grep word sous curseur
`<leader>ft`	n	Todo comments

Explorer

Key	Mode	Action
`<leader>e`	n	File explorer

Git

Key	Mode	Action
`<leader>gg`	n	Lazygit
`<leader>gb`	n/v	Open in browser
`<leader>gl`	n	Git log
`<leader>gs`	n	Git status
`<leader>gd`	n	Git diff

Buffers

Key	Mode	Action
`<leader>bd`	n	Delete buffer
`<leader>ba`	n	Delete all buffers
`<leader>bo`	n	Delete other buffers

Notifications

Key	Mode	Action
`<leader>nh`	n	Notification history
`<leader>nd`	n	Dismiss notifications

Misc

Key	Mode	Action
`<leader>z`	n	Zen mode
`]r`	n/t	Next LSP reference
`[r`	n/t	Previous LSP reference

Picker — fenêtre input

Key	Action
`<CR>`	Confirm
`<C-j>` / `<down>`	List down
`<C-k>` / `<up>`	List up
`<S-CR>`	Pick window + jump
`<Esc>` (n)	Cancel
`<C-c>` (i)	Cancel
`/`	Toggle focus
`<C-w>` (i)	Delete word

Picker — fenêtre list

Key	Action
`j` / `k`	Down / Up

`gg` / `G`	Top / Bottom
`i`	Focus input
`q`	Cancel
`?`	Toggle help
`<C-v>`	Edit vsplit
`<C-s>`	Edit split
`<C-t>`	Open in tab
`<C-q>`	Send to quickfix

Explorer (fenêtre list)

Key	Action
`l`	Open / confirm
`h`	Close directory
`a`	Add
`d`	Delete
`r`	Rename
`c`	Copy
`m`	Move
`y`	Yank path
`p`	Paste
`P`	Toggle preview
`I`	Toggle ignored
`H`	Toggle hidden

`/`	Grep in dir

LSP (`plugins/nvim-lspconfig.lua`)

Key	Mode	Action
`gd`	n	Goto definition
`gl`	n	Show line diagnostics
`[d`	n	Previous diagnostic
`]d`	n	Next diagnostic
`<leader>lr`	n	Goto references
`<leader>li`	n	Goto implementation
`<leader>lt`	n	Goto type definition
`<leader>pa`	n	Code action
`<leader>pr`	n	Rename symbol
`<leader>pf`	n	Format
`<leader>ps`	n	Workspace symbol
`<leader>pd`	n	Diagnostics list
`K`	n	Hover documentation
`<C-k>`	i	Signature help

Gitsigns (`plugins/gitsigns.lua`)

Key	Mode	Action
`]h`	n	Next hunk

`[h`	n	Previous hunk
`<leader>hs`	n/v	Stage hunk
`<leader>hr`	n/v	Reset hunk
`<leader>hS`	n	Stage buffer
`<leader>hR`	n	Reset buffer
`<leader>hp`	n	Preview hunk
`<leader>hb`	n	Blame line
`<leader>hd`	n	Diff this

Trouble (`plugins/trouble.lua`)

Key	Mode	Action
`<leader>xx`	n	Diagnostics
`<leader>xX`	n	Buffer diagnostics
`<leader>xs`	n	Symbols
`<leader>xl`	n	LSP refs/defs
`<leader>xL`	n	Location list
`<leader>xQ`	n	Quickfix list

Todo Comments (`plugins/todo-comments.lua`)

Key	Mode	Action
`]t`	n	Next todo
`[t`	n	Previous todo

`<leader>ft`	n	Picker todos

Render Markdown (`plugins/render-markdown.lua`)

Key	Mode	Action
`<leader>mr`	n	Toggle markdown render

Neorg (`plugins/neorg.lua`)

Custom

Key	Mode	Action
`<leader>ni`	n	Index
`<leader>nr`	n	Return
`<leader>nj`	n	Journal today
`<leader>nw`	n	Workspace notes
`<leader>nt`	n	Table of contents

Defaults — tous fichiers

Key	Mode	Action
`<localleader>nn`	n	Create new note

Defaults — fichiers `.norg` uniquement

Normal mode

Key	Action

`<CR>`	Jump to link
`<M-CR>`	Jump to link (vsplit)
`<M-t>`	Jump to link (tab)
`>.` / `<,`	Promote / Demote (non-récursif)
`>>` / `<<`	Promote / Demote (récursif)
`<C-Space>`	Cycle task state
`<localleader>tu`	Task undone
`<localleader>tp`	Task pending
`<localleader>td`	Task done
`<localleader>th`	Task on-hold
`<localleader>tc`	Task cancelled
`<localleader>tr`	Task recurring
`<localleader>ti`	Task important
`<localleader>ta`	Task ambiguous
`<localleader>lt`	Toggle ordered/unordered list
`<localleader>li`	Invert list
`<localleader>id`	Insert date
`<localleader>cm`	Magnify code block

Insert mode

Key	Action
`<C-t>`	Promote
`<C-d>`	Demote
`<M-CR>`	Continue object

`<M-d>`	Insert date

Visual mode

Key	Action
`>`	Promote range
`<`	Demote range

Blink CMP (`plugins/blink-cmp.lua`)

Insert

Key	Action
`<CR>`	Accept
`<Tab>` / `<S-Tab>`	Select next / prev
`<C-n>` / `<C-p>`	Select next / prev
`<up>` / `<down>`	Select prev / next
`<C-Space>`	Show / hide doc
`<C-e>`	Cancel
`<C-y>`	Accept
`<C-b>` / `<C-f>`	Scroll doc haut / bas
`<A-y>`	Show Minuet AI

Cmdline

Key	Action
`<Tab>` / `<S-Tab>`	Show + select next / prev
`<C-n>` / `<C-p>`	Select next / prev

`<C-y>`	Accept
`<C-e>`	Cancel

Mini.surround (`plugins/mini.lua`)

Key	Mode	Action
`sa{motion}`	n/v	Add surround
`sd`	n	Delete surround
`sr`	n	Replace surround
`sf` / `sF`	n	Find surround right / left
`sh`	n	Highlight surround

Exemples : `saiw"` → entoure le mot de `"` | `sd"` → supprime `"` | `sr"'` → remplace `"` par `'`

Treesitter Textobjects (`plugins/treesitter-textobjects.lua`)

Sélection (o/x)

Key	Action
`af` / `if`	Outer / inner function
`ac` / `ic`	Outer / inner class
`aa` / `ia`	Outer / inner paramètre

Navigation (n/x/o)

Key	Action

`]f` / `[f`	Next / prev function start
`]F` / `[F`	Next / prev function end
`]c` / `[c`	Next / prev class start

Neorg Text Objects (`.norg`, o/x)

Key	Action
`iH` / `aH`	Inner / outer heading
`<down>` / `<up>`	Move item down / up