### テーブル①:users

#	PK	UK	カラム <b>名</b>	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	•	•	id	ID	INT	•		AUTO_INCREMENT
2		•	name	ユーザー名	VARCHAR(10)	•		
3		•	email	メールアドレス	VARCHAR(30)	•		
4			password	パスワード	VARCHAR(100)			ハッシュ化
5			role	ユーザー権限	TINYINT	•	1	管理=0/一般=1
6			del_flg	ユーザー論理削除	TINYINT	•	0	表示=0/非表示=1
7			created_at	登録日時	DATETIME			
8			updated_at	更新日時	DATETIME			

# テーブル②:categories

#	PK	UK	カラム <b>名</b>	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	•	•	id	ID	INT	•		AUTO_INCREMENT
2			name	カテゴリ <b>名</b>	VARCHAR(10)	•		
3			category_type	タイプ	TINYINT	•	1	メイン=0/サブ=1
5			del_flg	論理削除	TINYINT	•	0	表示=0/非表示=1
6			created_at	登録日時	DATETIME			
7			updated_at	更新日時	DATETIME			

# テーブル③:challenges

#	PK	UK	カラム <b>名</b>	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	•	•	id	ID	INT	•		AUTO_INCREMENT
3			challenge_name	チャレンジ <b>名</b>	VARCHAR(255)	•		
4			challenge_type	チャレンジタイプ	TINYINT	•	0	continuation=0/goal=1
5			goal_value	目標数値	INT	•		goal
6			deadline	目標達成期限	INT			goal
7			goal_type	+ 評価/-評価	TINYINT	•	0	0=+/1=-
7			del_flg	論理削除	TINYINT	•	0	表示=0/非表示=1
8			created_at	登録日時	DATETIME			
9			updated_at	更新日時	DATETIME			

# テーブル④:user\_category\_challenges

#	PK	UK	カラム <b>名</b>	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	•	•	user_id	ユーザーID	INT	•		
2	•	•	<u>category_id</u>	カテゴリID	INT	•		
3	•	•	challenge_id	チャレンジID	INT	•		
4			notification_time	通知時間	DATETIME			
5			set_status	チャレンジセット	TINYINT	•	0	未セット=0/セット1=1/2=2/3=3
6			del_flg	論理削除	TINYINT	•	0	表示=0/非表示=1
7			created_at	登録日時	DATETIME			
8			updated_at	更新日時	DATETIME			

#### / /// U · I GCUI U 3

#	PK	UK	カラム名	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	•	•	id	ID	INT	•		AUTO_INCREMENT
2		•	challenge_id	チャレンジID	INT	•		
4			record_type	記録種別	TINYINT	•		continuation=0/goal=1
5			input_value	計測値	INT			
6			goal_value	目標値	INT			
7			status	状態	TINYINT	•		
8			goal_type	+ 評価/-評価	TINYINT			0=+/1=-
9			created_at	登録日時	DATETIME			
10			updated_at	更新日時	DATETIME			

## テーブル⑥: notifications

#	PK	UK	カラム <b>名</b>	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	•	•	id	ID	INT	•		AUTO_INCREMENT
2		•	user_id	ユーザーID	INT	•		
3			title	お <b>知</b> らせタイトル	VARCHAR(255)	•		
4			content	お知らせ内容	TEXT	•		
5			del_flg	論理削除	TINYINT	•	0	表示=0/非表示=1
6			created_at	登録日時	DATETIME			
7			updated_at	更新日時	DATETIME			

## テーブル⑦:inquiries

#	PK	UK	カラム <b>名</b>	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	備考
1	•	•	id	ID	INT	•		AUTO_INCREMENT
2		•	user_id	ユーザーID	INT	•		
3			title	問い合わせタイトル	VARCHAR(255)	•		
4			content	問い合わせ内容	TEXT	•		
5			del_flg	論理削除	TINYINT	•	0	表示=0/非表示=1
6			created_at	登録日時	DATETIME			
7			updated_at	更新日時	DATETIME			

### テーブル⑧:replies

#	PK	UK	カラム <b>名</b>	項目名	データ型	NotNull	デフォルト値	
1	•	•	id	ID	INT	•		AUTO_INCREMENT
2		•	user_id	ユーザーID	INT	•		
3		•	inquiry_id	お問い合わせID	INT	•		
4			content	返信内容	TEXT	•		
5			del_flg	論理削除	TINYINT	•	0	表示=0/非表示=1
6			created_at	登録日時	DATETIME			
7			updated_at	更新日時	DATETIME			