Lab 7


Họ và tên: Nguyễn Đức Tùng – MSV: 21020556

1. Tạo users.csv và user_batch.sh

- Tạo user_batch.sh: https://pastebin.com/uqN46BRz
- Tạo users.csv:

```
sudo mkdir -p /opt/lab7
sudo tee /opt/lab7/users.csv > /dev/null <<'EOF'
# user,group
lab_an,lab_dev
lab_binh,lab_dev
lab_chi,lab_test
EOF

cat /opt/lab7/users.csv
```




2. Chức năng của script

2.1 Tạo nhóm và tài khoản (create)

- Tạo nhóm + tài khoản chưa tồn tại, home + `/bin/bash`. Không tạo lại cái đã có.
- Chạy 2 lần để chứng minh lần 2 ghi `SKIP`.


```
sudo ./user_batch.sh create users.csv; echo "exit=$?"
sudo ./user_batch.sh create users.csv; echo "exit=$?"    # lần 2: SKIP, exit 0
getent passwd lab_an lab_binh lab_chi
getent group lab_dev lab_test
sudo tail -n 10 /var/log/user_batch.log
```



2.2 Khóa và mở khóa (lock / unlock)

- Đặt mật khẩu thử nghiệm:


```
sudo passwd lab_an
sudo passwd lab_binh
sudo passwd lab_chi
sudo passwd -S lab_an
```



- Khóa, kiểm tra trạng thái `L`; mở khóa, kiểm tra trạng thái `P`.

```
# Lock
sudo ./user_batch.sh lock users.csv; echo "exit=$?"
sudo passwd -S lab_an            # L
sudo grep lab_an /etc/shadow     # hash có tiền tố !


# Unlock
sudo ./user_batch.sh unlock users.csv; echo "exit=$?"
sudo passwd -S lab_an            # P
```



3. Kiểm tra lỗi tham số và quyền

- Yêu cầu: chạy không sudo → exit 2; thiếu tham số → exit 1; thao tác sai → exit 1; file không đọc được → exit 3.


```
cd /opt/lab7
./user_batch.sh report users.csv; echo "exit=$?"             # exit 2 (không root)
sudo ./user_batch.sh report; echo "exit=$?"                  # exit 1 (thiếu tham số)
sudo ./user_batch.sh delete users.csv; echo "exit=$?"        # exit 1 (thao tác sai)
sudo ./user_batch.sh report khong_co.csv; echo "exit=$?"     # exit 3 (không đọc được
file)
```



4. Kiểm tra nhật ký

```
sudo cat /var/log/user_batch.log
```


Định dạng mỗi dòng: `Thời gian | Thao tác | Tài khoản | Kết quả | Thông báo`.



5. Lập lịch bằng cron (report mỗi 5 phút)

```
sudo crontab -e
# thêm dòng
*/5 * * * * /opt/lab7/user_batch.sh report /opt/lab7/users.csv >>
/var/log/user_report.log 2>&1

sudo crontab -l
```



6. Systemd timer

- Tạo hai unit trực tiếp trên server trong `/etc/systemd/system/`, nạp lại, bật timer cùng hệ thống.

1. Unit lab-user-report.service

```
sudo tee /etc/systemd/system/lab-user-report.service > /dev/null <<'EOF'
[Unit]
Description=Lab7 user account report
After=network.target

[Service]
```


```
Type=oneshot
ExecStart=/opt/lab7/user_batch.sh report /opt/lab7/users.csv
StandardOutput=append:/var/log/user_report.log
StandardError=append:/var/log/user_report.log
EOF
```

2. Unit lab-user-report.timer

```
sudo tee /etc/systemd/system/lab-user-report.timer > /dev/null <<'EOF'
[Unit]
Description=Run lab7 user report every 5 minutes

[Timer]
OnBootSec=2min
OnUnitActiveSec=5min
Persistent=true
Unit=lab-user-report.service

[Install]
WantedBy=timers.target
EOF
```



- Kiểm tra:

```
systemctl status lab-user-report.timer

systemctl list-timers

sudo systemctl start lab-user-report.service

journalctl -u lab-user-report.service
```

