Máy A (CT-DL-LAP04) — Sửa lỗi Parsec −6023 bằng Tailscale

Ngày lập: **01/11/2026** · Người lập: agent trên **máy B** (Windows 11 Home, đăng nhập bằng tài khoản Tailscale/Parsec của bạn)
Tài liệu này **chưa áp dụng** bất kỳ thay đổi nào. Mỗi bước bên dưới phải có người vận hành xác nhận rồi mới làm trên máy A.
In 1 mặt, cầm sang máy A thao tác. Đánh ✓ vào ô mỗi bước đã xong.

A. Tình trạng đã được đo — đọc 30 giây để hiểu vì sao làm các bước sau

Đã kiểm tra trên máy B	Kết quả
Lỗi khi bấm Connect tới CT-DL-LAP04	−6023 / −11010, lặp lại 6 lần (22:01 → 22:54), khuôn giống hệt nhau
Đăng nhập Parsec / server Parsec	Bình thường (Auth success: Standard, websocket kessel-ws-v2.parsec.app OK)
Firewall Windows máy B chặn Parsec?	KHÔNG — rule "Parsec / Inbound / Allow / Any profile" đang bật
UDP ra ngoài bị chặn?	KHÔNG — STUN của Parsec và của Google đều trả lời
VPN / proxy / app giảm ping?	KHÔNG có. Máy B dùng Wi-Fi công ty CHANHTHU-OFFICE (5 GHz, RSSI −48 dBm)
Nguyên nhân còn lại	Máy B và máy A đều sau NAT, router không có UPnP (`UPNP: No devlist`), không có IPv6 → cơ chế tự dò P2P của Parsec thương lượng thất bại
Tailscale vừa cài trên máy B	**ĐÃ KẾT NỐI được máy A**: `pong from ct-dl-lap04 (100.66.249.34) ... in 10ms` — dạng **direct**, không phải relay
Đường tunnel có truyền được dữ liệu thường?	CÓ — cổng 445 (SMB) trên máy A trả lời qua 100.66.249.34

Kết luận: đường vào máy A đã có và nhanh (10 ms). Chỉ còn một việc: **ra lệnh cho Parsec dùng thẳng IP Tailscale `100.66.249.34` thay vì tự dò P2P**. Máy A đã có sẵn Tailscale trong cùng tailnet — **không cần cài lại**.

B. Thao tác trên máy A — làm lần lượt 5 bước

☐ Bước 1 — Dán khối lệnh sau vào PowerShell (KHÔNG cần Run as Administrator)

Script này: tự tìm file cấu hình Parsec, tự sao lưu thành `.bak`, chỉ thêm đúng 1 key `app_custom_address`, tự kiểm tra JSON hợp lệ rồi mới ghi, ghi kiểu không BOM. Đã chạy thử trên máy B với bản copy — JSON ra hợp lệ, các key cũ còn nguyên.

```
$files = @('C:\ProgramData\Parsec\config.json',
           (Join-Path $env:APPDATA 'Parsec\config.json')) |
         Where-Object { Test-Path $_ }

if (-not $files) {
  Write-Host 'KHONG tim thay config.json -> dung lai, bao may B'
  exit 1
}

foreach ($f in $files) {
  Copy-Item $f "$f.bak" -Force
  $j = Get-Content $f -Raw | ConvertFrom-Json
  $cfg = if ($j -is [Array]) { $j[1] } else { $j }
  $cfg | Add-Member -NotePropertyName app_custom_address `
       -NotePropertyValue ([pscustomobject]@{ value = '100.66.249.34' }) -Force
  if ($j -is [Array]) { $o = ConvertTo-Json @($j) -Depth 10 } else { $o = ConvertTo-Json $j -Depth 10 }
  try { $null = $o | ConvertFrom-Json }
  catch { Write-Host "JSON BI LOI, khong ghi: $f"; continue }
```

```
  [IO.File]::WriteAllText($f, $o, (New-Object Text.UTF8Encoding($false)))
  Write-Host "Da cap nhat: $f  (backup: $f.bak)"
}

Write-Host '--- NOI DUNG CUOI CUNG ---'
foreach ($f in $files) { Write-Host "### $f"; Get-Content $f -Raw }
```

Output phải nhìn thấy (đối chiếu; chỉ khác ở chỗ nếu máy A có nhiều key hơn thì các key đó vẫn còn):

```
Da cap nhat: C:\ProgramData\Parsec\config.json  (backup: C:\ProgramData\Parsec\config.json.bak)
--- NOI DUNG CUOI CUNG ---
[
    "See https://parsec.app/config for documentation and example. JSON must be valid...",
    {
        "app_changelog_ver":  { "value": 8 },
        "app_channel":        { "value": "release4" },
        "app_custom_address": { "value": "100.66.249.34" }
    }
]
```

Cảnh báo quan trọng của Parsec: nếu file `config.json` sai cú pháp JSON, Parsec **sẽ xóa trắng file đó**. Vì vậy: không sửa tay bằng Notepad nếu không chắc; luôn để script tự kiểm trước khi ghi; và nếu cần hoàn tác thì copy `config.json.bak` đè lại rồi khởi động lại Parsec.

Nếu script báo "KHONG tim thay config.json": tạo mới file `C:\ProgramData\Parsec\config.json` với nội dung:
`[ "See https://parsec.app/config", { "app_custom_address": { "value": "100.66.249.34" } } ]`

☐ Bước 2 — Khởi động lại Parsec để nó đọc cấu hình mới

Mở **PowerShell với quyền Administrator** (chuột phải → Run as administrator), chạy:

```
Restart-Service Parsec
Get-Service Parsec | Format-Table Name,Status,StartType -AutoSize
```

Cách khác nếu không có quyền Admin: bấm chuột phải icon Parsec ở khay hệ thống → **Quit**, chờ 5 giây, mở lại Parsec từ Start Menu.

☐ Bước 3 — Xác minh trên máy A là nó đúng là 100.66.249.34

```
& 'C:\Program Files\Tailscale\tailscale.exe' ip -4
& 'C:\Program Files\Tailscale\tailscale.exe' status
Get-Content C:\ProgramData\Parsec\config.json -Raw
```

Ba dòng phải cho: IP = `100.66.249.34`; status liệt kê `100.82.13.98 tungdinh` (máy B); config có `app_custom_address`. Nếu IP khác, **dừng lại và báo máy B** — toàn bộ hướng dẫn đang dùng IP cũ.

☐ Bước 4 — Kiểm tra firewall máy A cho phép Parsec nhận kết nối

```
Get-NetFirewallRule | Where-Object { $_.DisplayName -match 'parsec' } |
  Format-Table DisplayName, Enabled, Direction, Action, Profile -AutoSize
```

Nếu output là	Thì
Parsec · True · Inbound · Allow · Any	Đủ, sang Bước 5. (Đây là cấu hình đang có trên máy B.)
Rỗng, hoặc Enabled=False, hoặc chỉ Private	Chạy lệnh sau (PowerShell Admin) rồi lặp lại Bước 4:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'Parsec' -Direction Inbound -Action Allow `
  -Program 'C:\Program Files\Parsec\parsecd.exe' -Profile Any
```

☐ **Bước 5 — Báo máy B bấm Connect thử**

Sau khi xong Bước 1–4, nhắn cho người ở máy B: **"A đã cấu hình xong, bấm thử đi"**. Máy B sẽ bấm Connect bình thường (không cần gõ IP — Parsec vẫn kết nối theo tên máy CT-DL-LAP04, nhưng sẽ ưu tiên IP mà máy A vừa công bố).
Nếu Parsec ở máy B có ô nhập IP / "Connect via IP", nhập `100.66.249.34`.

C. Nếu máy A làm xong mà máy B vẫn −6023

1. **Thử đặt cùng key ở máy B.** Đây là biến thể mà một số người dùng áp dụng (đặt ở cả hai máy). Máy B sẽ tự làm nếu bạn cho phép.
2. **Kiểm tra Parsec trên máy A có thật đang chờ kết nối không:**

   ```
   Get-Service Parsec | Format-Table Name,Status -AutoSize
   Get-Process parsecd,pservice -ErrorAction SilentlyContinue | Format-Table Name,Id -AutoSize
   Get-Content C:\ProgramData\Parsec\log.txt -Tail 40
   ```

3. **Bản Parsec hai máy phải cùng thế hệ.** Máy B đang chạy `150-105c`. Kiểm tra trên máy A:

   ```
   (Get-Item 'C:\Program Files\Parsec\parsecd.exe').VersionInfo.FileVersion
   Get-Content C:\ProgramData\Parsec\log.txt | Select-String 'Parsec release' | Select-Object -Last 3
   ```

   Nếu máy A là bản cũ hơn nhiều (ví dụ 150-104a trở xuống), cho máy A **Update** trong Settings → Parsec rồi thử lại.
4. **Phương án khẩn — RDP qua Tailscale.** Đo từ máy B: cổng **3389 trên máy A hiện ĐANG ĐÓNG** (445 mở, 3389 đóng), nên RDP chưa dùng được. Nếu cần vào máy A gấp mà chưa sửa được Parsec: trên máy A bật *Settings → System → For remote users → Remote Desktop = On*, rồi từ máy B mở "Connection Remote Desktop" (mstsc) gõ `100.66.249.34`. Lưu ý RDP không thay được Parsec cho việc xem màn hình/khóa đông (độ trễ và quyền khác nhau) — chỉ là lối thoát tạm để vào sửa.

D. Gửi về máy B (chụp màn hình hoặc copy text)

```
powershell -NoProfile -Command "& 'C:\Program Files\Tailscale\tailscale.exe' ip -4;
 & 'C:\Program Files\Tailscale\tailscale.exe' status;
 Get-Content C:\ProgramData\Parsec\config.json -Raw;
 Get-Content C:\ProgramData\Parsec\log.txt -Tail 40"
```

E. Ghi chú về độ tin của tài liệu này

- Số liệu ở mục A là **kết quả đo thật** trên máy B ngày 01/11/2026 (log, firewall, ping Tailscale), không phải suy đoán.
- Key `app_custom_address` đã được **xác nhận là có tồn tại** trong binary `parsecd-150-105c.dll` của máy B (quét chuỗi). Tuy nhiên **ý nghĩa chính xác** của nó lấy từ hướng dẫn cộng đồng (Reddit/gist), vì trang tài liệu chính thức của Parsec không đọc được từ đây (máy chủ chặn 403). Vì thế đây là **giải pháp để thử**, chưa phải kết luận; kết quả thử của máy A + máy B sẽ quyết định.
- Các lệnh chỉ đụng tới file cấu hình Parsec của chính máy A và đều có bước backup/hoàn tác. Không đụng vào dữ liệu kho, không đụng module nào của hệ thống WMS.
- Script ở Bước 1 đã chạy thử trên máy B với bản copy trong thư mục tạm: JSON hợp lệ, không BOM, key cũ còn nguyên, file gốc không bị thay đổi.

Hết tài liệu. In 1 mặt, cầm sang máy A. Mọi thắc mắc trả lời qua người ở máy B.