Lệnh gỡ Parsec + Tailscale trên MÁY A (CT-DL-LAP04)

Ngày lập: **02/11/2026** · Lập từ máy B, nơi đã gỡ thành công cả 2 app tối cùng ngày.
Mọi lệnh dưới đây chạy trong **PowerShell = chuột phải → Run as administrator**, theo đúng thứ tự 0 → 6.
Ô ✓ = bước đã xong.

Đọc trước khi làm — đây là việc không tự làm từ xa được. Máy A là laptop host ở nhà máy. Sau khi gỡ, **không còn bất kỳ đường nào vào máy A từ văn phòng**: Parsec đã gỡ, Tailscale đã gỡ, RDP thì từ máy B đo hôm 01/11 là cổng 3389 đang đóng, và máy B cũng vừa bị gỡ cả 2 app. Người thao tác **phải ngồi trước máy A**, và nếu chưa chốt đường vào thay thế (RustDesk / TeamViewer / bật RDP) thì đừng gỡ.
Kiểm tra thêm: nếu có thứ gì trên máy A đang truy cập hệ thống WMS qua IP `100.x.x.x` của Tailscale, gỡ Tailscale sẽ làm nó đứt.

Bước 0 ✓ — Để máy A tự đọc chuỗi gỡ của CHÍNH NÓ (đừng chép lệnh từ máy khác)

Lý do: **product code MSI của Tailscale thay đổi theo bản cài**. Trên máy B là `{54939609-8ED7-550F-95F0-CDE77EC4499A}` — con số đó **có thể khác** trên máy A. Ngoài ra không phải máy nào cũng có sẵn `winget`.

```
Get-ItemProperty 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*',
                 'HKLM:\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*' -EA SilentlyCon
tinue |
  Where-Object { $_.DisplayName -match 'Parsec|Tailscale' } |
  Select-Object DisplayName, DisplayVersion, UninstallString, QuietUninstallString, PSChildName |
  Format-List
```

Viết lại 4 thứ này ra giấy/chụp màn hình: **UninstallString** của Parsec, của **Parsec Virtual Display Driver**, của **Parsec Virtual USB Adapter Driver**, và **PSChildName** của Tailscale (nếu nó bắt đầu bằng `{` … `}` thì đó chính là product code để dùng ở Bước 3).

Bước 1 ✓ — Dừng tiến trình và service

```
Get-Process parsecd, pservice, 'tailscale-updates' -EA SilentlyContinue | Stop-Process -Force -EA Silently
Continue
Start-Sleep 2
Stop-Service Parsec -Force -EA SilentlyContinue
Stop-Service Tailscale -Force -EA SilentlyContinue
Get-Service Parsec, Tailscale -EA SilentlyContinue | Format-Table Name, Status -AutoSize
```

Bước 2 ✓ — Gỡ Parsec (3 gói, không phải 1)

Cách A — nếu máy A có winget (**đừng thêm** `--accept-package-agreements`, lệnh `uninstall` không nhận cờ đó, nó chỉ in help rồi thoát mà không gỡ gì — tôi đã dính lỗi này trên máy B):

```
winget uninstall --id Parsec.Parsec     -e --silent --accept-source-agreements
winget uninstall --id Parsec.ParsecVDD  -e --silent --accept-source-agreements
winget uninstall --id Parsec.ParsecVUD  -e --silent --accept-source-agreements
```

Cách B — chắc ăn hơn, dùng đúng đường dẫn ở Bước 0 (NSIS nhận `/S` để chạy im lặng):

```
& 'C:\Program Files\Parsec\uninstall.exe' /S
& 'C:\Program Files\Parsec Virtual Display Driver\uninstall.exe' /S
& 'C:\Program Files\Parsec Virtual USB Adapter Driver\uninstall.exe' /S
```

Trên máy B, sau khi chạy `uninstall.exe /S` của app chính thì 2 thư mục driver ảo **vẫn còn** (chỉ chứa đúng 1 file `uninstall.exe`) → phải chạy riêng 2 lệnh như trên, không phải tự nhiên biến mất.

Bước 3 ✓ — Gỡ Tailscale

Chạy dòng này TRƯỚC để máy A tự rút tên khỏi tailnet (gỡ app dưới máy không tự làm việc này — nếu bỏ qua sẽ để lại thiết bị ma trong tài khoản):

```
& 'C:\Program Files\Tailscale\tailscale.exe' logout
```

Rồi gỡ:

```
winget uninstall --id Tailscale.Tailscale -e --silent --accept-source-agreements
```

hoặc bằng product code **của máy A** lấy ở Bước 0 (thay `{MA-CODE-CUA-MAY-A}`):

```
Start-Process msiexec.exe -ArgumentList '/x','{MA-CODE-CUA-MAY-A}','/qn','/norestart' -Wait
```

Bước 4 ✓ — Dọn sót

```
Remove-Item 'C:\ProgramData\Parsec','C:\ProgramData\Tailscale',
            "$env:LOCALAPPDATA\Tailscale" -Recurse -Force -EA SilentlyContinue
```

`C:\ProgramData\Parsec` chứa `log_cl.txt`, `log.txt`, `config.json` — nếu còn muốn giữ bằng chứng lỗi −6023 để sau này tra, **chép 4 file đó sang nơi khác trước khi xóa**.

Bước 5 ✓ — Xác minh đã sạch thật

```
Get-Service Parsec, Tailscale -EA SilentlyContinue | Format-Table Name, Status -AutoSize
Get-NetAdapter -IncludeHidden -EA SilentlyContinue | Where-Object { $_.InterfaceDescription -match 'Parsec
|Tailscale' } | Format-Table Name, Status -AutoSize
Get-PnpDevice -EA SilentlyContinue | Where-Object { $_.FriendlyName -match 'Parsec' } | Format-Table Statu
s, FriendlyName -AutoSize
Get-NetIPAddress -IPAddress 100.* -EA SilentlyContinue | Format-Table InterfaceAlias, IPAddress -AutoSize
foreach ($d in 'C:\Program Files\Parsec','C:\Program Files\Tailscale',
               'C:\Program Files\Parsec Virtual Display Driver',
               'C:\Program Files\Parsec Virtual USB Adapter Driver',
               'C:\ProgramData\Parsec','C:\ProgramData\Tailscale') {
  if (Test-Path $d) { 'CON : ' + $d } else { 'SACH: ' + $d } }
```

Kết quả đạt (chuẩn như máy B tối 02/11): service = 0 dòng, adapter = 0 dòng, PnP = 0 dòng, không còn IP `100.x`, cả 6 thư mục báo `SACH`.

Bước 6 ✓ — Việc ngoài máy A

- Trước khi gỡ Tailscale, đã chạy `tailscale logout` trên chính máy A ở Bước 3 để nó tự rút tên khỏi tailnet.
- Vào admin console tailnet (`login.tailscale.com/admin`) **xóa device của máy A** khỏi danh sách.
- **Khởi động lại máy A** để dọn nốt driver store của 2 driver ảo Parsec.

Nếu sau này cần vào lại máy A: phương án nhẹ nhất là RustDesk dùng server công cộng (lấy ID số, không cần Tailscale, không cần mở cổng) — hướng dẫn đã có ở máy B, file `docs/HUONG_DAN_RUSTDESK_TAILSCALE.pdf`, mục so sánh 3 đường có nói rõ nhánh không-cần-Tailscale.

Tài liệu này do agent trên máy B soạn; máy A chưa từng được agent đo trực tiếp nên mọi đường dẫn ở Bước 0 phải do người ở máy A xác nhận bằng chính lệnh đọc registry.