

Tài liệu API

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về cách truy cập dữ liệu giá và thực hiện tính toán chi phí một cách tự động thông qua API. Điều này lý tưởng cho việc tích hợp ước tính chi phí vào các ứng dụng hoặc dịch vụ backend của riêng bạn.

API Dữ liệu Giá

Để lấy dữ liệu giá thô cho mỗi dịch vụ, bạn có thể thực hiện một yêu cầu GET đơn giản đến endpoint JSON tĩnh tương ứng. Các endpoint này không yêu cầu xác thực.

URL cơ sở: [Miền ứng dụng của bạn]

Các Endpoint có sẵn

- GET
/api/pricing/cloudServer.json
- GET /api/pricing/cloudVps.json
- GET /api/pricing/database.json
- GET
/api/pricing/simpleStorage.json
- GET
/api/pricing/blockStorage.json
- GET
/api/pricing/loadBalancer.json
- GET
/api/pricing/kubernetes.json
- GET
/api/pricing/containerRegistry.json
- GET /api/pricing/kafka.json
- GET
/api/pricing/callCenter.json
- GET
/api/pricing/businessEmail.json
- GET /api/pricing/email.json
- GET /api/pricing/lms.json
- GET /api/pricing/cdn.json
- GET /api/pricing/vpn.json
- GET /api/pricing/waf.json
- GET /api/pricing/wanIp.json
- GET /api/pricing/snapshot.json
- GET
/api/pricing/backupSchedule.json
- GET
/api/pricing/customImage.json

API Tính toán Chi phí

Để tính toán động, chúng tôi khuyến nghị bạn triển khai một endpoint POST trên backend của mình. Endpoint này sẽ nhận một đối tượng JSON chi tiết về các dịch vụ cần ước tính và trả về một bản tóm tắt chi phí đã tính toán. Logic cho việc tính toán này có sẵn trong file ``services/calculationService.ts`` của ứng dụng này.

Endpoint

POST `/api/calculate`

Sao chép

POST `/api/calculate`

Chi tiết Dịch vụ cho Tính toán

Dưới đây là danh sách các giá trị ``id`` được hỗ trợ cho mảng ``items`` và đối tượng ``options`` cần thiết cho mỗi dịch vụ.

CloudServer

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>chipModel</code>	<code>string</code>	Chip model. Values: "amdGen4", "intelGen2". Default: "intelGen2".
<code>billingMethod</code>	<code>string</code>	Billing method. Values: "subscription", "onDemand". Default: "subscription".
<code>tier</code>	<code>string</code>	Service tier. Values depend on chip model. Default: "basic".
<code>cpuCores</code>	<code>number</code>	Number of vCPU cores. (Required)
<code>ramGb</code>	<code>number</code>	Amount of RAM in GB. (Required)
<code>diskType</code>	<code>string</code>	Root disk type. Values: "hdd", "ssd", "nvme". Default: "ssd".
<code>diskSize</code>	<code>number</code>	Root disk size in GB. Default: 10.
<code>hours</code>	<code>number</code>	Number of hours for on-demand billing. Default: 720.

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
externalDisks	array	Array of external disk objects. Object format: { quantity: number, diskType: string, diskSize: number }.

CloudVps

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
packageId	number	ID of the VPS package. Refer to /api/pricing/cloudVps.json for available IDs. (Required)

Database

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
tier	string	Service tier. Values: "premium", "enterprise", "dedicated". Default: "premium".
cpuCores	number	Number of vCPU cores. (Required)
ramGB	number	Amount of RAM in GB. (Required)
diskSize	number	Disk size in GB. Default: 10.
backupSize	number	Backup size in GB. Default: 0.

SimpleStorage

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
storageType	string	Storage type. Values: "standard", "cold". Default: "standard".
billingModel	string	Billing model. Values: "subscription", "payg". Default: "subscription".
storageAmount	number	Storage size in GB (for "payg" model). Default: 1.

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>subscriptionPackageGB</code>	<code>number</code>	Package size in GB (for "subscription" model). (Required for subscription)
<code>dataTransfer</code>	<code>number</code>	Data transfer out in GB. Default: 0.

BlockStorage

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>billingMethod</code>	<code>string</code>	Billing method. Values: "subscription", "onDemand". Default: "subscription".
<code>tier</code>	<code>string</code>	Service tier. Values: "basic", "premium", "enterprise", "dedicated". Default: "basic".
<code>diskType</code>	<code>string</code>	Disk type. Values: "hdd", "ssd", "nvme". Default: "hdd".
<code>diskSize</code>	<code>number</code>	Disk size in GB. Default: 10.
<code>hours</code>	<code>number</code>	Number of hours for on-demand billing. Default: 720.

LoadBalancer

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>packageName</code>	<code>string</code>	Name of the package. Values: "Small", "Medium", "Large". (Required)
<code>dataOverage</code>	<code>number</code>	Data transfer overage in GB. Default: 0.

Kubernetes

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>planType</code>	<code>string</code>	Plan type. Values: "standard", "everywhere". Default: "standard".

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>packageName</code>	<code>string</code>	Name of the package. (Required)

ContainerRegistry

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>storage</code>	<code>number</code>	Average storage in GB per month. Default: 0.
<code>dataTransfer</code>	<code>number</code>	Data transfer out in GB per month. Default: 0.

Kafka

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>tier</code>	<code>string</code>	Service tier. Values: "premium", "enterprise", "dedicated". Default: "premium".
<code>packageIndex</code>	<code>number</code>	0-based index of the package from the pricing file. Default: 0.
<code>diskSize</code>	<code>number</code>	Disk size in GB. Default: 10.
<code>hasWanIp</code>	<code>boolean</code>	Whether to include a WAN IP. Default: false.

CallCenter

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>packageName</code>	<code>string</code>	Name of the package. E.g., "V10", "V20". (Required)

BusinessEmail

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>packageId</code>	<code>number</code>	ID of the email package. Refer to <code>/api/pricing/businessEmail.json</code> . (Required)

EmailTransaction

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>planType</code>	<code>string</code>	Plan type. Values: "shared", "dedicated". Default: "shared".
<code>emailsPerMonth</code>	<code>number</code>	Number of emails for "shared" plan. Default: 0.
<code>dedicatedPlanName</code>	<code>string</code>	Name of the package for "dedicated" plan. E.g., "ET20".

LMS

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>packageName</code>	<code>string</code>	Name of the LMS package. E.g., "Pack 10 CCU". (Required)
<code>additionalStorageGB</code>	<code>number</code>	Additional storage in GB. Default: 0.

CDN

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>dataTransfer</code>	<code>number</code>	Data transfer volume in GB per month. Default: 0.

Vpn

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>packageName</code>	<code>string</code>	Bandwidth package name. E.g., "50 Mbps". (Required)
<code>dataTransfer</code>	<code>number</code>	Additional data transfer in GB. Default: 0.

WAF

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>requests</code>	<code>number</code>	Number of requests in millions per month. Default: 0.
<code>dataTransfer</code>	<code>number</code>	Outbound data transfer in GB per month. Default: 0.

WanIp

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>billingMethod</code>	<code>string</code>	Billing method. Values: "subscription", "onDemand". Default: "subscription".

Snapshot

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>tier</code>	<code>string</code>	Tier of the original volume. Values: "basic", "premium", "enterprise", "dedicated". Default: "basic".
<code>volumeType</code>	<code>string</code>	Type of the original volume. Values: "hdd", "ssd", "nvme". Default: "ssd".
<code>volumeSize</code>	<code>number</code>	Size of the original volume in GB. Default: 10.

BackupSchedule

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>N/A</code>	<code>N/A</code>	This service has a fixed price and does not require any options.

CustomImage

Tùy chọn	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>size</code>	<code>number</code>	Total image size in GB. Default: 1.

Request Body

Request body phải là một đối tượng JSON có cấu trúc như sau:

- **billingCycle** (optional, number): 1, 3, 6, 12, etc. Defaults to 1.
- **discountPercent** (optional, number): 0-90. Defaults to 0.
- **items** (required, array): A list of service items to calculate.

Request Body Example

Sao chép

```
{
  "billingCycle": 1,
  "discountPercent": 0,
  "items": [
    {
      "id": "CloudServer",
      "quantity": 1,
      "options": {
        "chipModel": "intelGen2",
        "billingMethod": "subscription",
        "tier": "basic",
        "cpuCores": 4,
        "ramGb": 8,
        "diskType": "ssd",
        "diskSize": 100,
        "externalDisks": [
          {
            "quantity": 1,
            "diskType": "hdd",
            "diskSize": 200
          }
        ]
      }
    },
    {
      "id": "Database",
      "quantity": 2,
      "options": {
        "tier": "premium",
        "cpuCores": 2,
        "ramGB": 4,
        "diskSize": 50,
        "backupSize": 10
      }
    }
  ]
}
```


Response Body

Một yêu cầu thành công sẽ trả về một đối tượng JSON với tổng chi phí đã được tính toán:

Response Body Example

[Sao chép](#)

```
{
  "subtotal": 5834000,
  "vat": 583400,
  "discountAmount": 0,
  "grandTotal": 6417400,
  "calculatedItems": [
    {
      "service": "Cloud Server",
      "quantity": 1,
      "pricePerUnit": 1234000,
      "totalPrice": 1234000
    },
    {
      "service": "Database",
      "quantity": 2,
      "pricePerUnit": 2300000,
      "totalPrice": 4600000
    }
  ]
}
```