

JANERE

Kinnitades tulevikku

LÖÖKNAEL (ekspress nael)

Metallist lööknaelaga (ekspress naelaga),
on garanteeritud lihtne, kiire ja tõhus kinnitus
kivimaterjalidesse nagu BETOON, KERGBETOON jne.



**Kaks läbimõõtu 6 ja 8 mm,
erinevad pikkused.**

6 x 30; 40; 50; 60; 80; 100

8 x 70; 90; 110; 130; 150; 180

Koormusväärtused

6 mm löökankrul
tõmbele - 400 (N)
lõikele - 300 (N)

8 mm löökankrul
tõmbele - 500 (N)
lõikele - 400 (N)

10N - 1 Kg

Montaaz:

Puuri naelale vastav ava läbi kinnitatava materjali.

Puhasta auk tekkinud prahist ja tolmust.

Koormusnäitajad puhastamata avasse on 60% halvemad.

Löö nael haamriga lõpuni sisse.

Lööknaela montaazisügavus betooni on soovitatav pool
kinnitatava detaili paksusest kuid mitte vähem kui 40 mm.

**Stabiilne ühendus,
mõeldud püsivateks liideteks.**

Puit- ja metallkarkassi kinnitamine.

Puidust kandetalade fikseerimine.

Kinnitusnurkade ankurdamine.

