

Perintah dan Fungsi Tag pada HTML

[Goresan Online](#) | [Perintah dan Fungsi Tag pada HTML](#) | Saya bukan ahli html sob, ga biasa main web, biasanya main di aplikasi dekstop kayak vb dan delphi hehe... nah ini kebetulan habis blogwakling ada artikel menarik tentang **tag html** dasar, ya buat koleksi pribadi sapa taw saya butuh someday.. kalo pgn taw lihat sendiri dah :)

Tag	Keterangan
<u><!-- ... --></u>	Digunakan untuk memberi sebuah komentar atau keterangan. Kalimat yang terletak pada kontainer ini tidak akan terlihat pada browser
<u><!DOCTYPE></u>	Mendefinisikan informasi tipe dokumen
<u><a></u>	Mendefinisikan sebuah anchor, tetapi lebih tepat jika diartikan sebagai tautan dikarenakan tautan ini digunakan untuk saling menautkan antara satu dokumen HTML ke dokumen HTML yang lain
<u><abbr></u>	Digunakan untuk menguraikan satu ungkapan yang disingkat dan Anda dapat memberikan informasi bermanfaat kepada penelusur-penulusur page source(halaman sumber kode) / pembaca layar, sistem terjemahan dan mesin pencari yang berasal dari singkatan yang sudah diuraikan, tetapi saat di browser uraian tersebut tidak akan tampil dan hanya sebagai informasi saja
<u><acronym></u>	Mendefinisikan akronim / fungsi tag ini kurang lebih sama dengan tag <u><abbr></u>
<u><address></u>	Mendefinisikan informasi kontak untuk penulis/pemilik dokumen
<u><applet></u>	Digunakan untuk memasukan file java kedalam dokumen HTML
<u><area /></u>	Mendefinisikan daerah yang dapat diklik (link) pada peta gambar
<u></u>	Membuat teks tebal
<u><base /></u>	Mendefinisikan URL dasar/target untuk semua URL relatif dalam dokumen
<u><basefont /></u>	Membuat atribut teks default, seperti warna, ukuran, jenis font untuk semua teks dalam dokumen
<u><bdo></u>	Digunakan untuk menimpa arah teks
<u><big></u>	Memperbesar ukuran teks sebesar satu point dari defaultnya
<u><blink></u>	Membuat teks berkedip
<u><blockquote></u>	Mendefinisikan sebuah kutipan panjang. Pada saat di browser teks akan tampil menjorok kedalam
<u><body></u>	Mendefinisikan body/isi dokumen HTML, berfungsi untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan di web browsernya. Isi dokumen

	tersebut dapat berupa teks, gambar, animas, link dan seterusnya
 	Memberi baris baru/pindah baris
<button>	Mendefinisikan sebuah tombol diklik
<caption>	Membuat caption pada tabel
<center>	Untuk perataan tengah terhadap teks atau gambar
<cite>	Mendefinisikan kutipan
<code>	Mendefinisikan sebuah bagian dari kode komputer
<col />	Mendefinisikan nilai atribut dari satu kolom atau lebih dalam sebuah tabel
<colgroup>	Menentukan kelompok dari satu kolom atau lebih dalam sebuah tabel untuk performatan
<dd>	Mendefinisikan deskripsi dari item dalam daftar definisi
	Untuk memberi garis tengah pada teks/mencoret teks
<dfn>	Mendefinisikan sebuah istilah definisi
<dir>	Mendefinisikan sebuah daftar direktori
<div>	Mendefinisikan sebuah section dalam dokumen
<dl>	Mendefinisikan sebuah daftar definisi
<dt>	Mendefinisikan istilah (item) dalam daftar definisi
	Membuat teks miring. Fungsi tag ini sama dengan tag <i> tetapi tag yang lebih dianjurkan/ditekankan pada penggunaan untuk teks miring
<embed>	Digunakan untuk memasukkan file video atau file musik
<fieldset>	Untuk mengelompokkan elemen-elemen yang terkait dalam form / membuat seperti frame-box di dalam form
	Mendefinisikan jenis font, warna dan ukuran untuk teks
<form>	Mendefinisikan sebuah form HTML untuk input form
<frame />	Mendefinisikan frame dalam fremeaset
<frameset>	Mendefinisikan satu set frame
<h1> to <h6>	Digunakan untuk menunjukkan awal dari suatu header/judul dari dokumen HTML tersebut.
<head>	Digunakan untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut
<hr />	Membuat garis horisontal
<html>	Mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML

<i>	Membuat teks miring
<iframe>	Mendefinisikan sebuah inline frame
	Berfungsi untuk menampilkan gambar pada dokumen HTML
<input />	Mendefinisikan input field pada form
<ins>	Membuat teks bergaris bawah
<kbd>	Mendefinisikan teks yang di input dari keyboard
<label>	Mendefinisikan label untuk sebuah elemen <input>
<legend>	Mendefinisikan sebuah caption untuk elemen <fieldset>
	Digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk item daftar
<link />	Mendefinisikan hubungan antara dokumen dan sumber eksternalnya
<listing>	Fungsi tag ini sama dengan tag <pre> dan dianjurkan menggunakan tag <pre> karena tag <listing> tidak layak/diproteks
<map>	Mendefinisikan client-side peta gambar
<marquee>	Membuat teks berjalan secara vertikal atau horisontal
<menu>	Mendefinisikan sebuah daftar menu
<meta />	Mendefinisikan metadata tentang sebuah dokumen HTML
<nobr>	Mencegah ganti baris pada teks atau gambar
<noframes>	Jika browser user tidak mendukung frame
<noscript>	Jika browser user tidak mendukung client-side scripts
<object>	meletakkan embed sebuah objek
	Mendefinisikan daftar dalam format penomoran
<optgroup>	Menampilkan beberapa pilihan yang sudah dikelompokkan dalam bentuk sebuah daftar drop-down
<option>	Menampilkan beberapa pilihan yang berbentuk dalam sebuah daftar drop-down
<p>	Membuat sebuah paragraf
<param />	Mendefinisikan sebuah parameter untuk objek
<pre>	Membuat teks dengan ukuran huruf yang sama
<q>	Mendefinisikan sebuah kutipan singkat
<s>	Untuk memberi garis tengah pada teks/mencoret teks, fungsi tag ini sama dengan tag tetapi tag <s> tidak dianjurkan sebagai gantinya menggunakan tag

<samp>	Mendefinisikan contoh keluaran dari program komputer
<script>	Mendefinisikan client-side script
<select>	Membuat daftar drop-down
<small>	Memperkecil ukuran teks dari ukuran defaultnya
	Mendefinisikan sebuah section dalam dokumen
<strike>	Untuk memberi garis tengah pada teks/mencoret teks, fungsi tag ini sama dengan tag
	Membuat teks tebal, fungsi tag ini sama dengan tag
<style>	Mendefinisikan informasi style untuk dokumen HTML
<sub>	Memberikan efek subscript pada teks
<sup>	Memberikan efek superscript pada teks
<table>	Membuat tabel
<tbody>	Untuk mengelompokkan isi body di dalam sebuah tabel
<td>	Mendefinisikan sel di dalam sebuah tabel
<textarea>	Mendefinisikan sebuah kontrol input multiline
<tfoot>	Untuk mengelompokkan isi footer di dalam sebuah tabel
<th>	Mendefinisikan sel header di dalam sebuah tabel
<thead>	Untuk mengelompokkan isi header di dalam sebuah tabel
<title>	Membuat judul untuk dokumen HTML
<tr>	Membuat baris di dalam sebuah tabel
<tt>	Mendefinisikan teletype text
<u>	Membuat teks bergaris bawah, fungsi tag ini sama dengan tag <ins> tetapi tag <u> tidak dianjurkan untuk kategori HTML text formatting melainkan termasuk kategori HTML Style
	Mendefinisikan daftar dalam format bullet
<var>	Mendefinisikan sebuah variabel
<xmp>	Mendefinisikan preformatted text, fungsi tag ini sama dengan tag <pre>