

SARL SUD EST FACADES

200 RUE DU STADE
ZA DES BRUYERES
38150 AGNIN

Tél : 0474298004

Site web : www.sef-facades.com

Email : sud-est-facades@orange.fr



Devis		Numéro TS201853
Date : 14/05/2018		
Code client	Date de validité	
CL00041	13/07/2018	

Madame contardo

17 rue le marois

75016 PARIS 16EME ARRONDISSEMENT

Adresse Livraison/Chantier

route de fauconnieres

quartier charmagniol

26000 VALENCE

Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT
Votre conseiller Mr SIMEONE Thomas, Numéros : 06 48 21 58 59 E-mail : thomassimeone13@gmail.com	0,00		0,00	0,00
ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR	0,00		0,00	0,00
DIAGNOSTIC DU SUPPORT	0,00		0,00	0,00
Identification de la nature du revêtement existant Vérification par sondage de L'adhérence de l'enduit existant Vérification de la porosité du support Vérification de la dureté du support				
PRÉPARATION DU SUPPORT	0,00		0,00	0,00
Mise en place d'un échafaudage tubulaire	193,00	M2	1,80	347,40
Mise en place des protections (polyane neuf) et nettoyage	193,00	M2	1,50	289,50
Lavage au nettoyeur haute pression	186,00	M2	1,50	279,00
MISE EN ŒUVRE DE L'ISOLANT	0,00		0,00	0,00
Mise en œuvre d'une isolation extérieure :	154,00	M2	85,00	13 090,00
Agrément Technique Européen Avis technique	ETA-12/0134 DTA 7/12-1507*V1			
Mise en place des profils de départ en aluminium avec goutte d'eau largeur 14 cm Mise en place des panneaux isolants en polystyrène épaisseur 14 cm Calage et chevillages (8 chevilles/ m²) Mise en place des cornières d'angle en PVC pré-entoilé Application de la couche de base Armenduit FX ou équivalent Marouflage de l'armature en toile de verre renforcée Application de l'enduit de finition décoratif Amaterm FX (taloché) ou (ribbé) ou équivalent				
Épaisseur du polystyrène : 14 cm Marque : UNIMAT PLURI TH38 Résistance thermique R : 3.85 m².k/w Conductivité thermique : 0.038 w/(m.k) Certificat ACERMI N°03/009/085				